

Estimação Inteligente de Idade de Telespectadores para Aplicações de Sugestão de Conteúdo em Smart TVs

Trabalho de Conclusão de Curso II

por

Nicoli P. Araújo, Elloá B. Guedes

{npda.eng, ebgcosta}@uea.edu.br

do

Núcleo de Computação
Escola Superior de Tecnologia
Universidade do Estado do Amazonas
Manaus – Amazonas – Brasil

Outline

1. Apresentação

2. Fundamentação Teórica

3. Trabalhos Relacionados

4. Solução Proposta

5. Resultados Parciais

6. Considerações Parciais

Contextualização e Motivação

- ***Smart TVs***
 - Conexão à internet
 - Transmissão de conteúdos advindos de outros dispositivos eletrônicos
- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015
 - *Smart TVs* representam 68,2% do total de televisores vendidos no primeiro semestre de 2017
- Aumento da popularidade causado por:
 - *Smart TVs versus* televisões convencionais
 - Encerramento da transmissão de sinal analógico da televisão aberta
 - Copa do Mundo 2018
 - Tecnologia 4K

Contextualização e Motivação

- ▶ Sistemas inteligentes de identificação de características:
 - ▶ Dificuldades práticas
 - ▶ Algumas *Smart TVs* possuem câmeras
 - ▶ Aplicações: Recomendação de conteúdo e controle parental

Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolvimento de estratégias inteligentes, baseadas na utilização de técnicas de *Deep Learning*, para estimativa da idade de telespectadores a partir de fotografias faciais

Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolvimento de estratégias inteligentes, baseadas na utilização de técnicas de *Deep Learning*, para estimativa da idade de telespectadores a partir de fotografias faciais

Objetivos Específicos

1. Referencial teórico sobre redes neurais convolucionais
2. Consolidar uma base de dados
3. Identificar tecnologias adequadas
4. Propor, treinar e testar diferentes estimadores de idade
5. Avaliar comparativamente os estimadores propostos

Justificativas

- Melhor experiência de provimento de conteúdo e de configurações personalizadas
- Prática e a proposição de soluções envolvendo *Machine Learning*
- Laboratório de Sistemas Inteligentes (LSI)

Metodologia

- Fundamentação teórica sobre Machine Learning
- Fluxo de atividades de *machine learning* (Marsland, 2015)
 - Consolidar uma base de dados
 - Propor modelos aplicáveis
 - Treinamento
 - Teste
 - Comparação de métricas de desempenho
- Escrita da proposta e do projeto final do trabalho de conclusão de curso

Cronograma

Tabela 1: Cronograma de atividades

	2018										
	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Escrita da Proposta	X	X	X	X	X						
Fundamentação Teórica sobre ML	X	X	X	X							
Consolidação da Base de Dados		X	X								
Proposição de Modelos de CNNs				X	X	X	X	X			
Defesa da Proposta					X						
Escrita do Trabalho Final						X	X	X	X	X	X
Treinamento das CNNs					X	X	X	X	X	X	
Teste das CNNs					X	X	X	X	X	X	X
Comparação de Métricas de Desempenho						X	X	X	X	X	X
Defesa do Trabalho Final											X

Outline

1. Apresentação

2. Fundamentação Teórica

3. Trabalhos Relacionados

4. Solução Proposta

5. Resultados Parciais

6. Considerações Parciais

Redes Neurais Artificiais

McCulloch e Pitts, 1943




Figura 1: Representação de um neurônio artificial

Redes Neurais Convolucionais

- Topologia bem definida e estrutura em grid
- Destaca-se no reconhecimento de padrões em dados de alta dimensionalidade




Figura 2: Papel das camadas convolucionais e *feature maps* nas CNNs.

Modelos Canônicos de Redes Neurais Convolucionais

- Arquiteturas que trouxeram contribuições importantes
- Comuns ainda hoje no cenário de DL

- LeNet (1998)
- AlexNet (2012)
- VGG (2014)
- Inception (2014)
- ResNet (2015)

- *Transfer Learning*: Aproveitamento de parâmetros treinados

Outline

1. Apresentação

2. Fundamentação Teórica

3. Trabalhos Relacionados

4. Solução Proposta

5. Resultados Parciais

6. Considerações Parciais

Trabalhos Relacionados

‣ DEX (Rothe,2015)

- Problema de classificação: idade entre 0 e 100
- Datasets: *IMDb*, *Wikipedia* e *Looking At People*
- Ensemble de 20 VGG-16, *Transfer Learning*
- MAE (*Mean Average Error*) de 3.221 na fase de testes

Trabalhos Relacionados

‣ **DEX** (Rothe,2015)

- Problema de classificação: idade entre 0 e 100
- Datasets: *IMDb*, *Wikipedia* e *Looking At People*
- Ensemble de 20 VGG-16, *Transfer Learning*
- MAE (*Mean Average Error*) de 3.221 na fase de testes

‣ **AgeNet** (Liu et al., 2015)

- Ensemble de modelos regressores e classificadores com diferentes métodos de normalização de face
- CNNs inspiradas na *GoogLeNet*
- MAE de 3.3345

Trabalhos Relacionados

➢ Levi e Hassner, 2015:

- Idade e gênero
- Problema de classificação: 8 classes de idade
- Três camadas convolucionais com *dropout* e funções de ativação *ReLU*, seguidas por três camadas totalmente conectadas
- Acurácia de $84.7\% \pm 2.2$

Outline

1. Apresentação

2. Fundamentação Teórica

3. Trabalhos Relacionados

4. Solução Proposta

5. Resultados Parciais

6. Considerações Parciais

Tarefa de Aprendizado


- Tarefa de Regressão

- Entrada:

- Imagem em cores RGB de dimensões 224×224 pixels contendo uma face humana centralizada

- Saída:

- Estimativa de idade, em anos, da pessoa correspondente



Tarefa de Aprendizado

- Métricas de desempenho:

- *Root Mean Squared Error (RMSE)*

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y})^2}. \quad (1)$$

- *Mean Absolute Error (MAE)*

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}| \quad (2)$$

Conjunto de Dados

- Base de dados experimentais IMDb
 - 452.132 exemplos
 - 20.284 dos atores mais populares listados no site IMDb
 - Organizada por Rothe et al., 2015
 - Imagens e meta-dados

Conjunto de Dados

Meta-dado	Valor
ID Celebridade	16349
Nome	Robert De Niro
Endereço da imagem	imdb/34/nm0000134_rm334009 0368_1943-8-17_2011.jpg
Pontuação da Face	5.21396
Pontuação da Segunda Face	NaN
Localização da Face	(663.65, 992.475, 590.134, 918.959)
Data de Nascimento	1943 – 08 – 17
Ano da Foto	2011
Gênero	Masculino




Figura 3: Exemplo de imagem do conjunto de dados contendo apenas um rosto.

Conjunto de Dados

Meta-dado	Valor
ID Celebridade	16349
Nome	Robert De Niro
Endereço da imagem	imdb/34/nm0000134_rm14800 44288_1943-8-17_2012.jpg
Pontuação da Face	5.51656
Pontuação da Segunda Face	4.55379
Localização da Face	(1392.72, 1614.18, 225.55, 447.003)
Data de Nascimento	1943 – 08 – 17
Ano da Foto	2012
Gênero	Masculino



Figura 4: Exemplo de imagem do conjunto de dados contendo mais de um rosto com a classificação errônea.

Limpeza e Pré-processamento dos dados

- Versão original: 267 GB
- Faces recortadas: 7,1 GB
- Cálculo do atributo alvo: **Idade**
- Itens descartados:
 - Idade e gênero apresentando valores nulos, inválidos ou negativos
 - Múltiplos exemplos referentes à mesma pessoa com a mesma idade
 - Idade maior que 100 anos ou não compatível com os dados da celebridade referida nos meta-dados
 - Ausência de rosto
 - Presença de mais de uma face na imagem

Limpeza e Pré-processamento dos dados

- Padronização das dimensões das imagens
 - 224×224 pixels
 - RGB
- Descarte de meta-dados irrelevantes para a tarefa de aprendizado


Limpeza e Pré-processamento dos dados

‣ Equalização por histograma

(a) Imagem sem equalização de histograma.



(b) Imagem após equalização por histograma.



Limpeza e Pré-processamento dos dados

- Conjunto de dados consolidado:
 - 47.950 exemplos
 - 14.607 celebridades
 - 1,2GB em disco

- Divisão obedecendo o método *Holdout*
 - Treinamento–Validação–Teste
 - 70% – 10% – 20%
 - 33.565 – 4.795 – 9.590

Modelos de CNN Considerados

▣ Arquiteturas

- LeNet
- AlexNet
- VGG-16
- SqueezeNet

Modelos de CNN Considerados

- Funções de ativação: *ReLU* ou *Leaky ReLU*
- Método de otimização do gradiente descendente *Adam*
- Taxa de aprendizado de 0.001
- Camadas de saída com apenas um neurônio
- *batch size* igual a 64
- Número de épocas obtido de maneira experimental

Outline

1. Apresentação

2. Fundamentação Teórica

3. Trabalhos Relacionados

4. Solução Proposta

5. Resultados Parciais

6. Considerações Parciais

Resultados Parciais

- Estimação de idade a partir de uma imagem de face
- Arquiteturas
 - LeNet
 - AlexNet
 - VGG-16
 - SqueezeNet
- **9 Abordagens**


Abordagem 1

- Entradas: Imagens normalizadas
- Redes: LeNet e AlexNet
- Funções de ativação: *ReLU* e *Leaky ReLU*


Abordagem 1

Resultados do treinamento e teste da CNN LeNet de acordo com a Abordagem 1.


(a) RMSE de treinamento da arquitetura LeNet utilizando funções de ativação *ReLU*.



(b) Reta-0 LeNet *ReLU*.



(c) RMSE de treinamento da arquitetura LeNet utilizando funções de ativação *Leaky ReLU*.



(d) Reta-0 LeNet *Leaky ReLU*.



Outline

1. Apresentação

2. Fundamentação Teórica

3. Trabalhos Relacionados

4. Solução Proposta

5. Resultados Parciais

6. Considerações Parciais

Considerações Parciais

➤ Resultados Preliminares

- Elaborar estratégias inteligentes para estimação de idade de telespectadores de *Smart TVs* a partir de suas respectivas fotografias faciais
- Modelos de CNNs baseados na LeNet e AlexNet
- Dois perfis de hiperparâmetros considerados
- Melhoria de performance verificada na AlexNet
- Em suma:
 - LeNet exibiu valores positivos e negativos próximos de zero
 - AlexNet forneceu previsões que giravam em torno da média dos dados

Considerações Parciais

Próximos Passos

- ▶ Pesquisar e adotar estratégias que possam minimizar os problemas identificados
 - ▶ Considerar a tarefa como um problema de classificação?
- ▶ Proposição, treinamento e teste de outras redes inspiradas em outros modelos canônicos

