



Progettista:	naudi	Progetto:		Cliente:	
Controllo:		Impianto:		N. disegno:	
Creto/modificato:	18/01/23 11.41/01/02/23 16.19	File:	schema1.lsc	Pagina:	1 / 4

Numero di blocco(tipo)						Parametri					
B001(Relè ad intermittenza triggerato dal fronte) : Accensione e spegnimento ritardato						Rem = off 06:00s+ 00:00s 1					
B002(Spegnimento ritardato) : Spegnimento ritardato						Rem = off 02:00s+					
B003(Accensione/spegnimento ritardato) :						Rem = off 06:00s+ 06:00s					
B004(Generatore di impulsi asincrono) :						Rem = on 01:00s+ 00:50s					
B005(Accensione/spegnimento ritardato) :						Rem = off 02:00s+ 04:00s					
B006(Orologio astronomico) :						Lot: E12°28'56"+ Lat: N41°53'44" TZ: 1 Offset dall'aurora: 0 Offset dal tramonto: 0					
B007(Accensione/spegnimento ritardato) :						Rem = off 12:00s+ 20:00s					
B009(Relè ad intermittenza triggerato dal fronte) : Accensione e spegnimento ritardato						Rem = off 02:00s+ 00:00s 1					
B010(Relè ad intermittenza triggerato dal fronte) : Accensione e spegnimento ritardato						Rem = off 15:00s+ 00:00s 1					
B011(Testo di segnalazione) : Schermo allarme						<div>Prio = 1 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled</div> <div>--> Impostazione ticker<ul style="list-style-type: none">- CBC- Line1: N- Line2: N- Line3: N- Line4: N- Line5: N- Line6: NDestinazione segnalazione<ul style="list-style-type: none">- Display LOGO!</div>					
<div><div><div>A L L A R M E</div><div>*⊗ B006 - Ora alba AC 07:23 Ore(h:m)</div><div>*⊗ B006 - Ora tramonto AC 17:25 Ore(h:m)</div><div>... B011 - Tempo attuale ... 16.15.35 CE</div><div>Q4<div>0:SPENTO 1:ACCESO</div></div></div></div> <div>Line2.1 B006-TR Line3.1 B006-TS Line4.1 B011-Time Line6.1 IOStatus: Q4;Off="SPENTO";On="ACCESO"</div>											
Progettista: naudi						Progetto:			Cliente:		
Controllo:						Impianto:			N. disegno:		
Creato/modificato:			18/01/23 11.41/01/02/23 16.19			File:			Pagina: schema1.lsc 2 / 4		

Numero di blocco(tipo)		Parametri			
B014(Orologio astronomico) :		Lot: E12°28'56"+ Lat: N41°53'44" TZ: 1 Offset dall'aurora: 0 Offset dal tramonto: 0			
B016(Accensione/spegnimento ritardato) :		Rem = off 12:00s+ 15:00s			
B019(Relè ad intermittenza triggerato dal fronte) : Accensione e spegnimento ritardato		Rem = off 12:00s+ 00:00s 1			
B021(Accensione/spegnimento ritardato) :		Rem = off 12:00s+ 23:00s			
B022(Relè ad intermittenza triggerato dal fronte) : Accensione e spegnimento ritardato		Rem = off 12:00s+ 00:00s 1			
I1(Ingresso) : Interruttore					
Q1(Uscita) : Luce studio					
Q2(Uscita) : Luce bagno					
Q3(Uscita) : Luce corridoio					
Q4(Uscita) : Led allarme					
Q5(Uscita) : Led cancello apertura e chiusura					
Q6(Uscita) : Luce emergenza uscita					
Q7(Uscita) : Luce vialetto					
Progettista: naudi			Progetto:		Cliente:
Controllo:			Impianto:		N. disegno:
Creato/modificato: 18/01/23 11.41/01/02/23 16.19			File: schema1.lsc		Pagina: 3 / 4

Connessione	Etichetta
I1	
M26	LOGO! TD con retroilluminazione bianca
Q1	
Q2	
Q3	
Q4	
Q5	
Q6	
Q7	
X2	