

Guide de démarrage — Platform Education

Étapes à suivre après un git pull sur un nouveau PC

Étape 1 — Clé API Groq (variable d'environnement)

La clé Groq n'est plus dans le code source. Il faut l'ajouter dans le **docker-compose.yml** sous le service **claim-service** :

```
environment:
  - GROQ_API_TOKEN=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
```

Étape 2 — Lancer le backend (Docker)

Depuis la racine du projet :

```
docker-compose up --build -d
```

Cela lance : MySQL, Eureka, Gateway (8080), Auth (8083), Claim (8081), Retake (8082), ML service (5000).

Étape 3 — Copier le dataset ML et redémarrer

Le dataset student-mat.csv doit être copié dans le container ML :

```
docker cp backend/ml-service/data/student-mat.csv
ml-service:/app/data/student-mat.csv
docker restart ml-service
```

Le modèle ML se réentraîne automatiquement au démarrage avec le dataset réel.

Étape 4 — Peupler les profils académiques

Ce script insère automatiquement un profil académique pour chaque étudiant qui n'en a pas encore dans la base :

```
./seed-academic-profiles.sh
```

Sans cette étape, la colonne ML Analysis affichera '—' dans les Retake Requests.

Étape 5 — Lancer le frontend

Le frontend Angular tourne en local (pas dans Docker) :

```
cd frontend
npm install
ng serve
```

Ouvrir : <http://localhost:4200>

Résumé des ports

Frontend (Angular) → localhost:4200 (local)

Gateway → localhost:8080 (Docker)

Auth Service → localhost:8083 (Docker)

Claim Service → localhost:8081 (Docker)

Retake Service → localhost:8082 (Docker)

ML Service → localhost:5000 (Docker)

MySQL → localhost:3307 (Docker)

Eureka → localhost:8761 (Docker)

Tester la fonctionnalité ML

1. Se connecter en tant qu'**ADMIN**
2. Aller dans le menu **Retake Requests**
3. La colonne **ML Analysis** affiche pour chaque étudiant :
 - Une barre de progression (% de chance de réussir)
 - Un badge de profil : At-Risk / Average / High-Performing