10. Registro del Desarrollo TDD (Ciclo por Ciclo)

Ciclo	Prueba agregada	¿Por qué falló inicialmente?	Cambio realizado (Mínimo)	Anteriores	Refactor.
1	`test_Hasta_5kg_Estandar`	No existía comportamiento para envíos estándar ≤ 5 kg (retornaba 0).	Se agregó `if pesoPaquete <= 5 and tipoEnvio == .estandar": return 50.00`.	N/A	No
2	`test_Mas_5kg_Estandar`	No calculaba costo extra por peso > 5 kg en envío estándar.	Se agregó lógica para cobrar \$10 adicionales por kg excedente.	Sí	No
3	`test_Costo_Pequeño_Expres`	No existía la tarifa base para el tipo de envío `.expres"`.	Se agregó `if pesoPaquete <= 5 and tipoEnvio == .expres": return 100.00`.	Sí	No
4	`test_Costo_Pesado_Expres`	No duplicaba la tarifa total para paquetes > 5 kg en tipo `.expres"`.	Se agregó cálculo con recargo por exceso y duplicación por servicio exprés.	Sí	No
5	`test_Peso_Negativo`	No validaba pesos negativos y permitía calcular tarifas no válidas.	Se agregó verificación `if pesoPaquete <= 0: raise ValueError(...)`.	Sí	No
6	`test_Peso_Cero`	El peso 0 no lanzaba la excepción esperada explícitamente.	Cubierto por la condición anterior (`pesoPaquete <= 0`), pasó directo.	Sí	No
7	`test_Tipo_Envio_Invalido`	No validaba tipos de envío desconocidos (como `ürgente"`).	Se agregó validación de tipo dentro de `(.estandar", .expres")`.	Sí	No

Cuadro 1: Registro de iteraciones del proceso TDD para la clase Paqueteria.