

Entwurf und Implementierung einer REST-Schnittstelle

Endpunkt	HTTP-Methode	Beschreibung	Parameter	Rückgabewerte
/todo-list/{list_id}	GET	Liefert alle Einträge einer Todo-Liste zurück.	URL-Element: ID der gewünschten Liste	Statuscodes: 200, bei erfolgreichem Abruf 404, bei ungültiger ID JSON-Objekt: Liste aller Einträge der gegebenen Liste
/todo-list	GET	Liefert alle Todo-Listen zurück		Statuscodes: 200, bei erfolgreichem Abruf JSON-Objekt: Liste aller Listen
/todo-list/{list_id}	DELETE	Löscht eine komplette Todo-Liste mit allen Einträgen.	URL-Element: ID der gewünschten Liste	Statuscodes: 204, bei erfolgreichem Löschen 404, bei ungültiger ID
/todo-list	POST	Fügt eine neue Todo-Liste hinzu.	JSON-Objekt: { 'name': '...', }	Statuscodes: 201, bei erfolgreichem Erstellen 400, bei ungültigem Body
/todo-list/{list_id}	POST	Fügt einen Eintrag zu einer bestehenden Todo-Liste hinzu.	URL-Element: ID der gewünschten Liste JSON-Objekt: { 'name': '...', 'description': '...', }	Statuscodes: 201, bei erfolgreichem Erstellen 400, bei ungültigem Body 404, bei ungültiger ID
/todo-list/entry/{entry_id}	PATCH	Aktualisiert einen bestehenden Eintrag.	URL-Element: ID des gewünschten Eintrags JSON-Objekt: { 'name': '...', 'description': '...', }	Statuscodes: 200, bei erfolgreichem Ändern 400, bei ungültigem Body 404, bei ungültiger ID

/todo-list/entry/ {entry_id}	DELETE	Löscht einen einzelnen Eintrag einer Todo-Liste.	} URL-Element: ID des gewünschten Eintrags	Statuscodes: 204, bei erfolgreichem Löschen 404, bei ungültiger ID
---------------------------------	--------	--	--	---

Allgemeine Statuscodes:

- 405, wenn eine ungültige Methode auf einem bestehenden Endpunkt aufgerufen wird
- 429, wenn zu viele Anfrage gestellt werden
- 500, wenn ein Server-Fehler auftritt
- 502, wenn ein ungültiger Endpunkt aufgerufen wird