

Hoja de Campo de Observacion

Protocolo de observacion por difraccion laser de 650 nm | Registro estructurado para el registro de investigacion de DMT Code

ANTES DE COMENZAR

Esta hoja de campo estandariza el registro de una sesion de observacion por difraccion laser para que sesiones independientes puedan compararse. Complete una hoja por sesion. Los campos vacios reducen la comparabilidad. Envie los registros completos en dmtcode.com/registry. Solo adultos 18+. Lea la tarjeta de seguridad (pagina 4) antes del montaje.

APARATO ESTANDAR

1. Puntero laser rojo de 650 nm (Clase IIIa / 3R, menos de 5 mW), montado en un soporte ajustable. El montaje manos libres es obligatorio: un haz sostenido a mano se mueve con el pulso y la respiracion y contamina el registro.
2. Rejilla de difraccion colocada en la trayectoria del haz, cerca de la apertura. La rejilla despliega el haz unico en una franja extendida de ordenes de difraccion sobre la superficie de proyeccion. Esa franja es el campo de observacion.
3. Superficie de proyeccion: pared o pantalla plana, mate y de color claro, a 3 a 5 metros del laser.
4. Sala oscurecida. El patron debe ser el objeto mas brillante del campo visual.

PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE ALINEACION

1. Coloque el soporte sobre una superficie estable. Dirija el haz hacia la superficie, aproximadamente perpendicular.
2. Inserte la rejilla en la trayectoria del haz. Confirme que el patron proyectado se extiende en una linea o arreglo.
3. Ajuste la distancia hasta que el patron mida de 0.5 a 1.5 metros de ancho sobre la superficie.
4. Confirme que ningun objeto reflectante (espejos, vidrio, metal, pantallas) cruza la trayectoria del haz.
5. Ubique a los observadores a 1 a 3 metros de la superficie, mirando solo el patron proyectado. Nunca mire la apertura.
6. Registre los campos de configuracion de la pagina 2 antes de iniciar el periodo de observacion.

DISCIPLINA DE REGISTRO

Registre unicamente lo observado directamente en el patron proyectado. Distinga entre descripcion (lo que aparecio) e interpretacion (lo que usted cree que significa); esta hoja registra solo descripcion. Dibuje de inmediato, durante la observacion cuando sea posible, o desde el recuerdo inmediato, e indique cual. Si hay varios observadores, cada uno completa su propia hoja sin conversar hasta que todas esten terminadas. Los registros independientes que coinciden son evidencia. Los registros armonizados por conversacion no lo son.

Registro de Sesión

Complete antes y durante el periodo de observacion. Una hoja por observador por sesion.

SESION

Fecha _____ Hora de inicio / fin _____
Tipo de lugar (casa, estudio, exterior, otro) _____ ID o iniciales del observador (opcional) _____
Observadores presentes (numero) _____ Numero de sesion en su serie _____

CONFIGURACION DEL APARATO

Modelo / fuente del laser _____ Longitud de onda (nm) _____
Rejilla en el haz (tipo / lineas por mm si se conoce) _____ Distancia laser a superficie (m) _____
Ancho del patron proyectado (m) _____ Distancia observador a superficie (m) _____
Superficie de proyeccion (pintura, pantalla, otra) _____ Luz ambiental (oscuridad total, tenue, otra) _____
Lentes correctivos (ninguno, gafas, lentillas) _____ Montaje estable y manos libres (S/N) _____

CARACTER DEL PATRON, MARQUE TODO LO OBSERVADO

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Estructura geometrica estatica | ☐ Reticula o cuadrícula repetida | ☐ Elementos tipo glifo discretos |
| ☐ Movimiento o flujo aparente | ☐ Profundidad o capas | ☐ Franjas de color mas alla del rojo |
| ☐ Elementos estables al reinspeccionar | ☐ Elementos cambiados al reinspeccionar | ☐ Sin estructura mas alla del moteado |

TIEMPOS

Tiempo desde el inicio hasta la primera observacion estructurada _____ Duracion en que la estructura fue observable _____

NOTAS DE OBSERVACION, SOLO DESCRIPCION

Registro de Bocetos

Dibuje los elementos observados de inmediato. Indique si fue durante la observacion o desde el recuerdo.

Elemento 1 Durante la observacion [] Desde el recuerdo []	Elemento 2 Durante la observacion [] Desde el recuerdo []	Elemento 3 Durante la observacion [] Desde el recuerdo []
Elemento 4 Durante la observacion [] Desde el recuerdo []	Elemento 5 Durante la observacion [] Desde el recuerdo []	Elemento 6 Durante la observacion [] Desde el recuerdo []

BOCETO DE CAMPO COMPLETO, EL PATRON PROYECTADO EN SU TOTALIDAD

Confianza en que los bocetos reflejan lo observado (baja / media / alta) y por que _____

Tarjeta de Seguridad Laser

Guardela con el aparato. Revisela antes de cada sesion.

EL INSTRUMENTO

Este kit usa un laser visible Clase IIIa / 3R, de menos de 5 mW a 650 nm, conforme a los requisitos de la FDA CDRH de EE. UU. para productos laser de consumo. En esta clase, el reflejo de parpadeo normalmente protege ante una exposicion accidental momentanea, pero mirar el haz de forma deliberada o prolongada puede causar dano ocular permanente.

REGLAS ABSOLUTAS

- Nunca mire dentro de la apertura del laser, encendido o apagado.
- Nunca apunte el haz a ojos, caras, personas o animales.
- Nunca mire el haz o sus reflejos a traves de opticas de aumento, binoculares, camaras con visor optico o cualquier sistema de lentes. Las opticas concentran el haz y anulan la proteccion natural del ojo.
- Nunca dirija el haz a vehiculos o aeronaves.
- Nunca deje el laser encendido y sin supervision.
- Retire los objetos reflectantes (espejos, vidrio, metal pulido, pantallas oscuras) de la trayectoria antes de encender.
- Solo adultos 18+ operan el laser. Manteangalo fuera del alcance de los ninos.

HIGIENE DE SESION

Los observadores miran el patron proyectado en la superficie, nunca la apertura ni los reflejos especulares. Apague el laser entre periodos de observacion. Confirme el montaje estable antes de cada encendido para que el haz no barra la sala si el soporte recibe un golpe. Si algun observador reporta imagenes residuales que persisten mas de unos minutos, termine la sesion; los cambios visuales persistentes tras una posible exposicion directa justifican un examen ocular inmediato.

CUIDADO

Guarde el laser sin baterias. Mantenga la rejilla limpia y seca; manipulela solo por los bordes del marco, ya que la grasa de los dedos degrada el patron de difraccion. No desarme la carcasa del laser.

Reconocimiento

He leido esta tarjeta de seguridad y la seguire en cada sesion.

Firma _____

Fecha _____