Beobachtungs-Feldblatt

650-nm-Laserbeugungs-Beobachtungsprotokoll | Strukturierte Aufzeichnung fuer das DMT-Code-Forschungsregister

VOR DEM BEGINN

Dieses Feldblatt standardisiert die Aufzeichnung einer Laserbeugungs-Beobachtungssitzung, damit unabhaengige Sitzungen vergleichbar werden. Ein Blatt pro Sitzung. Leere Felder verringern die Vergleichbarkeit der Aufzeichnung. Vollstaendige Aufzeichnungen unter dmtcode.com/registry einreichen. Nur Erwachsene 18+. Sicherheitskarte (Seite 4) vor dem Aufbau lesen.

Die Beobachtung wurde erstmals im August 2020 von Danny Goler beschrieben und als Pilotstudie in IPI Letters veroeffentlicht (DOI 10.59973/ipil.158); er ist nicht Teil von Meridian Optics Lab, des Shops oder der Website, ist kein Gruender, hat keine redaktionelle Rolle und unterstuetzt nichts, was hier verkauft oder veroeffentlicht wird.

STANDARDAPPARATUR

1. 650-nm-Rotlaserpointer (Klasse IIIa / 3R, hoechstens 5 mW, die Obergrenze der Klasse 3R; die Pointer des Sets sind vom Hersteller mit 5 mW, FDA Klasse IIIa, angegeben), auf einem verstellbaren Staender montiert. Freihaendige Montage ist Pflicht: ein handgehaltener Strahl bewegt sich mit Puls und Atmung und verfaelscht die Aufzeichnung.
2. Beugungsgitter im Strahlengang, nahe der Austrittsoeffnung. Das Gitter faechert den Einzelstrahl in eine ausgedehnte Reihe von Beugungsordnungen auf der Projektionsflaeche auf. Diese Reihe ist das Beobachtungsfeld. Das Protocol-Set fuer 199 $ enthaelt anstelle eines Gitters einen Glasstab, eine zylindrische Optik, die den Punkt zu einer einzelnen Linie bricht und keine Beugungsordnungen erzeugt; in diesem Fall im Feld Gitter im Strahlengang keines, Glasstab eintragen und die Felder zu den Beugungslinien als keine belassen.
3. Projektionsflaeche: flache, helle, matte Wand oder Leinwand, 3 bis 5 Meter vom Laser entfernt (Protokoll dieser Website, weiter gefasst als die Veroeffentlichung; die Pilotstudie setzt die Flaeche 4 bis 6 ft, 1,2 bis 1,8 m, vom Laser entfernt).
4. Raum abgedunkelt. Das Muster soll das hellste Objekt im Gesichtsfeld sein.

STANDARD-AUSRICHTUNGSVERFAHREN

1. Staender auf eine stabile Flaeche stellen. Strahl etwa senkrecht auf die Projektionsflaeche richten.
2. Gitter in den Strahlengang einsetzen. Bestaetigen, dass sich das projizierte Muster zu einer Linie oder Reihe aufweitet.
3. Abstand anpassen, bis das Muster 0,5 bis 1,5 Meter breit auf der Flaeche erscheint (Protokoll dieser Website, weiter gefasst als die Veroeffentlichung).
4. Sicherstellen, dass keine reflektierenden Objekte (Spiegel, Glas, Metall, Bildschirme) den Strahlengang kreuzen.
5. Beobachter 1 bis 3 Meter vor der Flaeche platzieren (Protokoll dieser Website, weiter gefasst als die Veroeffentlichung), Blick nur auf das projizierte Muster. Nie in die Oeffnung blicken.
6. Die Konfigurationsfelder auf Seite 2 vor Beginn der Beobachtungsphase ausfuellen.

AUFZEICHNUNGSDISZIPLIN

Nur das aufzeichnen, was direkt im projizierten Muster beobachtet wird. Zwischen Beschreibung (was erschien) und Deutung (was es bedeuten koennte) unterscheiden; dieses Blatt erfasst nur Beschreibung. Sofort skizzieren, moeglichst waehrend der Beobachtung, sonst aus unmittelbarer Erinnerung, und vermerken, was zutrifft. Bei mehreren Beobachtern fuellt jeder sein eigenes Blatt aus, ohne Austausch, bis alle Blaetter fertig sind. Unabhaengige, uebereinstimmende Aufzeichnungen sind Evidenz. Durch Absprache angeglichene Aufzeichnungen sind es nicht.

Sitzungsprotokoll

Vor und waehrend der Beobachtungsphase ausfuellen. Ein Blatt pro Beobachter und Sitzung.

SITZUNG

Datum _____

Beginn / Ende _____

Ortstyp (Wohnung, Studio, im Freien, sonstiges) _____

Beobachter-ID oder Initialen (optional) _____

Anwesende Beobachter (Anzahl) _____

Sitzungsnummer in Ihrer Reihe _____

APPARATUR-KONFIGURATION

Lasermodell / Quelle _____

Wellenlaenge (nm) _____

Gitter im Strahlengang (Typ / Linien pro mm; oder Glasstab) _____

Abstand Laser zu Flaeche (m) _____

Beugungslinien (Anzahl, Abstand, Helligkeit; oder keine) _____

Abstand Optik zu Laser (cm) _____

Breite des projizierten Musters (m) _____

Abstand Beobachter zu Flaeche (m) _____

Projektionsflaeche (Wandfarbe, Leinwand, andere) _____

Umgebungslicht (voellig dunkel, gedimmt, anderes) _____

Sehhilfe (keine, Brille, Kontaktlinsen) _____

Montage stabil und freihaendig (J/N) _____

MUSTERCHARAKTER, ALLES BEOBACHTETE ANKREUZEN

- ☐ Statische geometrische Struktur
- ☐ Wiederholtes Gitter oder Raster
- ☐ Einzelne glyphenartige Elemente
- ☐ Scheinbare Bewegung oder Fluss
- ☐ Tiefe oder Schichtung
- ☐ Farbsaeume jenseits von Rot
- ☐ Elemente bei erneuter Pruefung stabil
- ☐ Elemente bei erneuter Pruefung veraendert
- ☐ Keine Struktur ausser Speckle

ZEITEN

Zeit vom Sitzungsbeginn bis zur ersten strukturierten Beobachtung _____

Dauer, in der die Struktur beobachtbar blieb _____

BEOBACHTUNGSNOTIZEN, NUR BESCHREIBUNG

Skizzenprotokoll

Beobachtete Elemente sofort skizzieren. Vermerken, ob waehrend der Beobachtung oder aus Erinnerung.

Element 1

Waehrend der Beobachtung [ ] Aus Erinnerung [ ]

Element 2

Waehrend der Beobachtung [ ] Aus Erinnerung [ ]

Element 3

Waehrend der Beobachtung [ ] Aus Erinnerung [ ]

Element 4

Waehrend der Beobachtung [ ] Aus Erinnerung [ ]

Element 5

Waehrend der Beobachtung [ ] Aus Erinnerung [ ]

Element 6

Waehrend der Beobachtung [ ] Aus Erinnerung [ ]

GESAMTFELD-SKIZZE, DAS PROJIZIERTE MUSTER ALS GANZES

Vertrauen, dass die Skizzen das Beobachtete wiedergeben (niedrig / mittel / hoch) und warum _____

Laser-Sicherheitskarte

Bei der Apparatur aufbewahren. Vor jeder Sitzung durchlesen.

DAS INSTRUMENT

Dieses Set verwendet einen sichtbaren Laser der Klasse IIIa / 3R, hoechstens 5 mW bei 650 nm, die Obergrenze der Klasse 3R, konform mit den US-FDA-CDRH-Anforderungen fuer Verbraucherlaser. Die Pointer des Sets sind vom Hersteller mit 5 mW, FDA Klasse IIIa (Klasse 3R), angegeben. Das Instrument der Pilotstudie selbst war ein 650-nm-Laser der Klasse 2 mit 1 mW, hier nur zum Vergleich genannt; die Sets sind nicht dieser Aufbau. In dieser Klasse schuetzt der Lidschlussreflex normalerweise vor kurzer unbeabsichtigter Exposition; absichtliches oder laengeres direktes Hineinblicken kann jedoch das Auge dauerhaft schaedigen.

ABSOLUTE REGELN

- Nie in die Laseroeffnung blicken, ein- oder ausgeschaltet.
- Den Strahl nie auf Augen, Gesichter, Menschen oder Tiere richten.
- Den Strahl oder seine Reflexionen nie durch vergroessernde Optiken, Fernglaeser, Kameras mit optischem Sucher oder andere Linsensysteme betrachten. Optiken buendeln den Strahl und hebeln den natuerlichen Schutz des Auges aus.
- Den Strahl nie auf Fahrzeuge oder Luftfahrzeuge richten.
- Den Laser nie eingeschaltet und unbeaufsichtigt lassen.
- Reflektierende Objekte (Spiegel, Glas, poliertes Metall, dunkle Bildschirme) vor dem Einschalten aus dem Strahlengang entfernen.
- Nur Erwachsene 18+ bedienen den Laser. Von Kindern fernhalten.

SITZUNGSHYGIENE

Beobachter betrachten das projizierte Muster auf der Flaeche, nie die Oeffnung und nie spiegelnde Reflexe. Laser zwischen Beobachtungsphasen ausschalten. Vor jedem Einschalten die stabile Montage pruefen, damit der Strahl nicht durch den Raum schwenkt, falls der Staender angestossen wird. Berichtet ein Beobachter Nachbilder, die laenger als einige Minuten anhalten, Sitzung beenden; anhaltende Sehveraenderungen nach moeglicher direkter Exposition rechtfertigen eine umgehende augenaerztliche Untersuchung.

PFLEGE

Laser ohne Batterien lagern. Gitter sauber und trocken halten; nur am Rahmenrand anfassen, da Hautfette das Beugungsmuster verschlechtern. Das Lasergehaeuse nicht oeffnen.

Bestaetigung

Ich habe diese Sicherheitskarte gelesen und werde sie in jeder Sitzung befolgen.

Unterschrift _____ Datum _____