Protocolo de Línea Base Sobria

La condición de control del protocolo de observación de difracción láser 650 nm | Registro de investigación DMT Code

PROPÓSITO

Un registro de observaciones solo es interpretable frente a un control. Este protocolo produce ese control: el mismo aparato, la misma alineación, la misma hoja de campo, registrados por observadores sobrios. Los registros de línea base establecen cómo se ve realmente el patrón de difracción proyectado y su moteado láser para un sistema visual no asistido y no alterado. Toda comparación posterior del registro depende de que estos registros existan en volumen. Cualquier persona con el equipo puede aportar uno esta misma noche.

La observación fue descrita por primera vez por Danny Goler en agosto de 2020 y publicada como estudio piloto en IPI Letters (DOI 10.59973/ipil.158); él no forma parte de Meridian Optics Lab, de la tienda ni del sitio, no es fundador, no tiene ningún rol editorial y no respalda nada de lo que se vende o publica aquí.

CONDICIÓN DE LÍNEA BASE, DEFINICIÓN

Para que una sesión califique como línea base, cada observador declara todo lo siguiente respecto a las 24 horas previas: ninguna sustancia psicoactiva de ningún tipo, incluidos alcohol y cannabis; ningún medicamento recetado nuevo iniciado en la última semana; sueño normal la noche anterior (autoevaluado); sin migraña, aura ni alteración visual aguda en curso. Cafeína y nicotina se permiten pero deben registrarse. Las sesiones que no cumplen la definición siguen siendo valiosas: regístrelas en la hoja de campo estándar, sin etiqueta de línea base.

APARATO ESTÁNDAR, IDÉNTICO A LA HOJA DE CAMPO

1. Puntero láser rojo de 650 nm (Clase IIIa / 3R, de 5 mW o menos, el límite de la Clase 3R; los punteros del kit tienen una potencia nominal del proveedor de 5 mW, FDA Clase IIIa) en soporte ajustable. Montaje manos libres.
2. Rejilla de difracción en el haz, cerca de la apertura, que abre el haz en el campo de observación. El kit Protocol de $199 incluye una varilla de vidrio en lugar de una rejilla, una óptica cilíndrica que refracta el punto en una sola línea y no produce órdenes de difracción; en ese caso registre el campo Rejilla en el haz como ninguna, varilla de vidrio, y deje los campos de líneas de difracción como ninguna.
3. Superficie de proyección: pared o pantalla plana, clara y mate, a 3 a 5 metros del láser (protocolo del sitio, más amplio que el artículo; el estudio piloto sitúa la superficie a 4 a 6 pies, 1.2 a 1.8 m, del láser).
4. Sala a oscuras. El patrón debe ser el objeto más brillante del campo visual.

PROCEDIMIENTO DE LÍNEA BASE

1. Alinee el equipo según el procedimiento estándar de la hoja de campo. Patrón de 0.5 a 1.5 metros de ancho (protocolo del sitio, más amplio que el artículo).
2. Cada observador completa la declaración de sobriedad de la página 2 antes de apagar las luces.
3. Observe el patrón proyectado de forma continua durante un periodo cronometrado de al menos 10 minutos, sentado a 1 a 3 metros de la superficie (protocolo del sitio, más amplio que el artículo). No registre nada durante los primeros dos minutos; el mínimo de dos minutos antes de registrar es protocolo del sitio. No comente con otros durante el periodo de observación.
4. Registre todo lo observado en las páginas 2 y 3, solo con descripción. Caracterice el campo de moteado con honestidad: granulosidad, brillo tembloroso, movimiento aparente al borde de la fijación, postimágenes.
5. Si observa algún elemento estructurado, repetitivo o similar a un glifo estando sobrio, es un registro significativo. Dibújelo en la página 3 tal como lo vio y anote la hora. No lo descarte ni lo adorne.
6. Envíe el registro completado en dmtcode.com/registry y marque el tipo de sesión como línea base.

POR QUÉ LOS REGISTROS SOBRIOS PESAN MÁS

El moteado láser es un fenómeno óptico real con textura perceptual real. Los reportes sin entrenamiento suelen confundir su brillo tembloroso con estructura. Un cuerpo amplio de registros sobrios define la frontera entre lo que la óptica pone en la pared y lo que cualquier reporte alterado afirma más allá. Aportar una línea base es el acto de mayor impacto disponible para el registro. Solo adultos 18+. Lea la tarjeta de seguridad de la página 4 antes del montaje.

Registro de sesión de línea base

Complete antes y durante el periodo de observación. Una hoja por observador por sesión.

DECLARACIÓN DE SOBRIEDAD, REQUERIDA PARA EL ESTADO DE LÍNEA BASE

- ☐ Sin sustancias psicoactivas, 24 h
- ☐ Sin alcohol, 24 h
- ☐ Sin cannabis, 24 h
- ☐ Sin medicación nueva, 7 días
- ☐ Sueño normal anoche
- ☐ Sin migraña ni alteración visual

Cafeína en las últimas 6 h (cantidad, hora) _____

Nicotina en las últimas 6 h (cantidad, hora) _____

Firma o iniciales del observador _____

Fecha _____

SESIÓN

Fecha _____

Hora de inicio / fin _____

Tipo de lugar (casa, estudio, exterior, otro) _____

ID o iniciales del observador (opcional) _____

Observadores presentes (número) _____

Número de sesión en su serie _____

Periodo de observación cronometrado (minutos) _____

Tipo de sesión: LÍNEA BASE _____

CONFIGURACIÓN DEL APARATO

Modelo / fuente del láser _____

Longitud de onda (nm) _____

Rejilla en el haz (tipo / líneas por mm; o varilla de vidrio) _____

Distancia láser a superficie (m) _____

Líneas de difracción (número, separación, brillo; o ninguna) _____

Distancia óptica a láser (cm) _____

Ancho del patrón proyectado en la superficie (m) _____

Distancia observador a superficie (m) _____

Superficie de proyección (pared, pantalla, otra) _____

Luz ambiental (oscuridad total, tenue, otra) _____

Lentes correctivos (ninguno, gafas, lentillas) _____

Montaje estable y manos libres (S/N) _____

CARÁCTER DEL CAMPO DE MOTEADO, MARQUE TODO LO OBSERVADO

- ☐ Textura granular fina
- ☐ Brillo tembloroso o hirviente
- ☐ Movimiento ligado al propio ojo
- ☐ Estable al fijar la mirada
- ☐ Postimágenes al parpadear
- ☐ Franjas de color más allá del rojo
- ☐ Elementos estructurados o repetidos
- ☐ Elementos similares a glifos
- ☐ Sin estructura más allá del moteado

NOTAS DE OBSERVACIÓN, SOLO DESCRIPCIÓN

Registro de bocetos de línea base

Dibuje de inmediato cualquier cosa estructurada. Si nada estructurado aparece, dibuje la textura del moteado.

Elemento 1

Durante la observación [ ] De memoria [ ]

Elemento 2

Durante la observación [ ] De memoria [ ]

Elemento 3

Durante la observación [ ] De memoria [ ]

Elemento 4

Durante la observación [ ] De memoria [ ]

Elemento 5

Durante la observación [ ] De memoria [ ]

Elemento 6

Durante la observación [ ] De memoria [ ]

BOCETO DE CAMPO COMPLETO, EL PATRÓN PROYECTADO EN SU CONJUNTO

Confianza en que los bocetos reflejan lo observado (baja / moderada / alta) y por qué _____

Tarjeta de seguridad láser

Guárdela con el aparato. Revísela antes de cada sesión.

EL INSTRUMENTO

Este protocolo usa un láser visible Clase IIIa / 3R, de 5 mW o menos a 650 nm, el límite de la Clase 3R, conforme a los requisitos de la FDA CDRH de EE. UU. para productos láser de consumo. Los punteros del kit tienen una potencia nominal del proveedor de 5 mW, FDA Clase IIIa (Clase 3R). El instrumento del propio estudio piloto era un láser de 650 nm Clase 2 de 1 mW, citado aquí solo a modo de comparación; los kits no son ese montaje. En esta clase, el reflejo de parpadeo normalmente protege frente a una exposición accidental momentánea, pero mirar el haz de forma deliberada o prolongada puede causar lesiones oculares permanentes.

REGLAS ABSOLUTAS

- Nunca mire dentro de la apertura del láser, encendido o apagado.
- Nunca apunte el haz a ojos, caras, personas o animales.
- Nunca mire el haz ni sus reflejos a través de lupas, binoculares, cámaras con visor óptico ni ningún sistema de lentes. Las ópticas concentran el haz y anulan la protección natural del ojo.
- Nunca dirija el haz a vehículos o aeronaves.
- Nunca deje el láser encendido y sin supervisión.
- Retire los objetos reflectantes (espejos, vidrio, metal pulido, pantallas oscuras) del recorrido del haz antes de encenderlo.
- El láser lo operan adultos mayores de 18 años. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

HIGIENE DE SESIÓN

Los observadores miran el patrón proyectado en la superficie, nunca la apertura ni los reflejos especulares. Apague el láser entre periodos de observación. Confirme un montaje estable antes de cada encendido para que el haz no barra la sala si el soporte recibe un golpe. Si algún observador reporta postimágenes que persisten más de unos minutos, termine la sesión; los cambios visuales persistentes tras una posible exposición directa justifican un examen ocular inmediato.

CUIDADO

Guarde el láser con las pilas retiradas. Mantenga la rejilla limpia y seca; manipúlela solo por los bordes. Inspeccione el soporte antes de cada sesión. Sustituya cualquier componente que ya no mantenga el haz estable.