

1. Система ранжирования

2. Зависимости

- C++14
- UbjsonCpp - библиотека для работы протокола (repo: <https://github.com/NightCodersss/>)
- cppunit - библиотека для unit-тестирования (используется в Ubjson)
- json - библиотека для чтения конфига (repo: <https://github.com/nlohmann/json>)

3. Разработчику

Помимо информации, изложенной здесь, следует изучить документацию, сгенерированную doxygen'ом (директории latex и html в корне проекта).

3.1. Структура

Структура выглядит так: (Фронт-энд или другой сервис) $\xrightarrow{\text{Southernprotocol}}$ Ranking System $\xrightarrow{\text{Northernprotocol}}$ IndexServer Где ' \rightarrow ' обозначет подключение от клиента к серверу.

3.2. Протокол

В связи с тем, что Ubjson парсится на лету, не все поля обязательны. В силу гибкости протокола незначительное изменение или значительное добавление не должно требовать больших трудов. Что такое южный и северный легко понять отсюда ??.

3.2.1. Южный

Запрос.

Необходимо передавать строчку query, которая хранит в себе запрос. Поле *amount* не обязательно.

```
{
"query": "what is ...?"
"amount": "1000000"
}
```

Ответ.

```
{
"docs": [ {...}, {...}, ],
"amount": 12243,
}
```

Планируется добавить параметры, каким образом представлять информацию о документе обратно.

Заглушка работает так: слушает некоторый порт, по приходу данных, до переноса строки ($\backslash n$), приходящие данные пакует в ubjson и отправляет системе ранжирования. По приходу данных от системы ранжирования (то есть системы поиска)(в ubjson) заглушка "их отвечает" в json (обычном).

3.2.2. Северный

Запрос.

Такой же, как "южный но с параметром - какой индекс использовать (по какому тексту), то есть:

```
{
"query": "what is ...?",
"index_id": "aa1234df",
"fields": ["docname", "author", "smallpartoftext"],
}
```

Ответ.

Такой же, как у южного.

3.2.3. Реализация

Ясно, что нехорошо ждать каждого ответа. Глобально, есть два пути решения этой проблемы: использование асинхронных операций ввода-вывода (с callback'ами) и использование большого количества потоков. Существенных различий нет (нам известных), за исключением того, что код с большим количеством callback'ов плохо читаем и некрасив.

Итак, реализация такова, что на каждое соединение выделяется отдельный поток, в котором соединение работает синхронно.

3.3. Конфигурация

Следует обратить внимание, что конфигурация считывается в json, а не в ubjson. См. "конфигурация" для человека, который запускает.

4. Программистам-пользователям

См. структуру ??

5. Человеку, который запускает

См. структуру ??

5.1. Конфигурация

Пример конфига RankingServer'a:

```
{
  "texts": [
    {
      "servers": [{"host": "localhost", "port": "14000"}],
      "factor": 1.8,
      "name": "The first text field",
      "index_id": "1",
    },
    {
      "servers": [{"host": "", "port": "14000"}],
      "factor": 0.9,
      "name": "Useless information",
      "index_id": "100400ab",
    },
  ]
}
```