

Inserir fretes no carrinho



# Inserir fretes no carrinho

 Copy Page

POST

<https://sandbox.melhorenvio.com.br/api/v2/me/cart> 

Carrinho de Compras

## Recent Requests

 Log in to see full request history

| TIME                           | STATUS | USER AGENT |  |
|--------------------------------|--------|------------|--|
| Make a request to see history. |        |            |  |

Adiciona uma etiqueta de frete ao carrinho de compras do Melhor Envio. O retorno incluirá o id da etiqueta gerada. Salve este `id` para os próximos passos (como o checkout e geração da etiqueta). Nessa rota, a integração deve utilizar os dados obtidos no retorno de uma cotação realizada previamente, além das informações do remetente, destinatário e dos pacotes.

### ⚠ Atenção:

Caso informado a UF ( `state_abbr` ) na requisição, será validado se ela corresponde ao CEP.

## Regras e Considerações

### 1. Documentos ( `from` e `to` )

- **Pessoa Física:** Enviar apenas o campo `document` (CPF);
- **Pessoa Jurídica:** Enviar obrigatoriamente o `company_document` (CNPJ) e, se houver, o `state_register` (Inscrição Estadual) e `economic_activity_code` (CNAE - obrigatório para LATAM).

### 2. Agência ( `agency` )

- O campo `agency` (ID da agência) é obrigatório para as transportadoras Latam Cargo, Azul Cargo e Buslog e apenas em integrações que utilizam o token gerado diretamente no painel do Melhor Envio. Fora desse cenário, o ideal é que não seja informado.

### 3. Nota Fiscal vs. Declaração de Conteúdo ( `options` )

- Para envios comerciais, é obrigatório enviar a chave da Nota Fiscal no campo `options.invoice.key` e a inscrição estadual em `from.state_register` ;
- Para envios não comerciais (com declaração de conteúdo), o campo `options.invoice` não deve ser enviado e o campo `from.state_register` deve estar vazio ou conter o valor `"ISENTO"` ;

- A partir de 06/04/2026 API do Melhor Envio terá integração com a SEFAZ para comunicação da DCE, desta forma, é obrigatório que seja informado na requisição de Inserir Fretes no Carrinho o atributo `products` de forma correta e completa. A API do Melhor Envio disponibiliza também um endpoint específico para impressão da DCE que poderá encontrar neste link [Impressão de DACE](#). Caso a geração da DCE tenha sido previamente feita, será necessário informar a chave DCE para a API do Melhor Envio no momento de criação de etiqueta através do parâmetro `options.dce.key`.

**⚠ A transportadora Azul possui disponibilidade para envios comerciais via API desde que seja enviado o conteúdo do XML da NFe adaptado para JSON. O conteúdo do XML deve ser enviado através do "options.invoice.xml\_content".**

#### 4. Valor Segurado ( `options.insurance_value` )

- Deve conter o valor total de seguro do envio, que geralmente corresponde à somatória dos valores dos produtos declarados na Nota Fiscal ou Declaração de Conteúdo.

#### 5. Volumes (Pacotes)

- Na cotação, você pode receber um array com múltiplos pacotes. Ao inserir no carrinho, o parâmetro `volumes` deve conter um array com as dimensões e pesos de cada um desses pacotes.

Exemplo de volumes para 2 pacotes:

JSON

```
"volumes": [  
  { "height": 43, "width": 60, "length": 70, "weight": 30 },  
  { "height": 30, "width": 40, "length": 50, "weight": 10 }  
]
```

#### ■ Atenção:

As transportadoras Correios, J&T e Loggi não aceitam múltiplos volumes em uma única requisição. Se a cotação retornar  $n$  pacotes para essas transportadoras, você deverá realizar  $n$  chamadas separadas para a rota `/api/v2/me/cart`, cada uma contendo apenas 1 volume.

#### 6. Identificação da Plataforma ( `options` )

- `options.platform` : Se não for preenchido, será usado o nome do seu aplicativo;
- `options.tags` : Utilize para identificar o pedido com base em informações da sua plataforma (Ex: ID do pedido);
- `options.reminder` : Anotação que será apresentada com a impressão da etiqueta, fora da área de recorte.

JSON

```

{
  "service": 4,
  "from": {
    "name": "Remetente",
    "email": "remetente@email.com",
    "phone": "11912345678",
    "document": "",
    "company_document": "46867029000176",
    "state_register": "",
    "economic_activity_code": "4687701",
    "address": "Rua do Remetente",
    "complement": "",
    "number": "1234",
    "district": "Bairro do Remetente",
    "city": "Cidade do Remetente",
    "postal_code": "09831510",
    "state_abbr": "SP"
  },
  "to": {
    "name": "Destinatário",
    "email": "destinatario@email.com",
    "phone": "41912345678",
    "document": "05596752088",
    "state_register": "ISENTO",
    "address": "Rua do Destinatário",
    "complement": "",
    "number": "1234",
    "district": "Bairro do Destinatário",
    "city": "Cidade do Destinatário",
    "postal_code": "11730000",
    "country_id": "BR",
    "state_abbr": "SP"
  },
  "products": [
    {
      "name": "Teste 1",
      "quantity": "1",
      "unitary_value": "400"
    },
    {
      "name": "Teste 2",
      "quantity": "1",
      "unitary_value": "200"
    }
  ],
  "volumes": [
    {
      "height": 15,
      "width": 30,
      "length": 40,
      "weight": 120
    },
    {
      "height": 4,
      "width": 10,

```

Também disponibilizamos um [fluxograma](#) que poderá lhe auxiliar a visualizar todo o processo de compra de envios, assim como servir de base para que você adapte da melhor maneira ao fluxo de seu sistema.

**Body Params** `"length": 10,`  
`"weight": 0.1`

|                                                                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>service</b> <code>int32 required</code>                                                                         | <input type="text"/> |
| Id referente do serviço da transportadora                                                                          |                      |
| <b>agency</b> <code>int32 required</code>                                                                          | <input type="text"/> |
| Id da agência/unidade onde será postado o envio (consultar regras das transportadoras)                             |                      |
| <b>from</b> <code>object required</code>                                                                           |                      |
| Informações do remetente do envio                                                                                  |                      |
| <code>"dce": {</code>                                                                                              |                      |
| <b>FROM OBJECT</b> <code>"key": ""</code>                                                                          | +                    |
| <code>}, //Incluir este parametro a partir de 06/04/2026 em envios com DC-e gerada fora da</code>                  |                      |
| <b>to</b> <code>object required</code>                                                                             |                      |
| Informações do destinatário do envio                                                                               |                      |
| <b>TO OBJECT</b> <code>"key": "422404***1497000123400598762797110***653",</code><br><code>"xml_content": ""</code> | +                    |
| <b>products</b> <code>array of objects required</code>                                                             |                      |
| Informações dos produtos que serão enviados (utilizado na declaração de conteúdo)                                  |                      |
| <b>ADD OBJECT</b>                                                                                                  | +                    |
| <b>volumes</b> <code>array of objects required</code>                                                              |                      |
| Descrição dos volumes contidos no envio                                                                            |                      |
| <b>ADD OBJECT</b>                                                                                                  | +                    |
| <b>options</b> <code>object</code>                                                                                 |                      |
| Informações complementares do envio                                                                                |                      |
| <b>OPTIONS OBJECT</b>                                                                                              | +                    |

## Headers

|                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Accept</b> <code>string required</code> Defaults to application/json                                                                                                               | <input type="text" value="application/json"/>   |
| <b>Content-Type</b> <code>string required</code> Defaults to application/json                                                                                                         | <input type="text" value="application/json"/>   |
| <b>Authorization</b> <code>string required</code> Defaults to Bearer token                                                                                                            | <input type="text" value="Bearer token"/>       |
| <b>User-Agent</b> <code>string required</code> Defaults to Aplicação (email para contato técnico)<br>O User-Agent deve conter o nome da sua aplicação e um e-mail de contato técnico. | <input type="text" value="Aplicação (email p"/> |

## Responses

|            |   |
|------------|---|
| <b>201</b> | > |
| 201        |   |

 **422**

Unprocessable Entity



## LANGUAGE



Shell



Node



Ruby

php

PHP



Python



Updated about 2 months ago

[← Cálculo de Fretes](#)[Inserir Logística Reversa no carrinho →](#)