

UNIDAD 2. Lenguajes para la Visualización de la Información.

Ejemplo 1

Crea un documento HTML con el siguiente contenido

```
<FORM ACTION="mailto:direccion_de_correo" METHOD="POST" ENCTYPE="TEXT/PLAIN">
Escribe tu apellido:
<BR><INPUT TYPE="text" NAME="Apellido">
</FORM>
```

Ábrelo en el navegador y observa el resultado.

Modifica el documento HTML anterior para que se muestre "Escriba su apellido" en el cuadro de texto.

```
<FORM ACTION="mailto:direccion_de_correo" METHOD="POST" ENCTYPE="TEXT/PLAIN">
Escribe tu apellido:
<BR><INPUT TYPE="text" NAME="Apellido" VALUE="Escriba su apellido">
```

Ábrelo en el navegador y observa el resultado.

Modifica el documento para que la longitud del cuadro de texto sea de 50 caracteres pero que, como máximo, se puedan introducir 5.

Actualiza la página y observa el resultado.

Modifica el documento para que el texto del cuadro de texto no se pueda modificar.

Actualiza la página y observa el resultado.

Ejemplo 2

Crea un documento HTML con el siguiente contenido:

```
<FORM ACTION="mailto:dirección_de_email"
METHOD="POST" ENCTYPE="TEXT/PLAIN">
Introduce tus comentarios:
<BR>
<TEXTAREA NAME="Comentarios" ROWS="6" COLS="40">
</TEXTAREA>
</FORM>
```

Ábrelo en el navegador y observa el resultado.

Ejemplo 3

Crea un documento HTML con el siguiente contenido:

```
<FORM ACTION="mailto:direccion_de_correo"
METHOD="POST" ENCTYPE="TEXT/PLAIN">
  Elige tu animal preferido:
  <SELECT NAME="AnimalPreferido" >
    <OPTION value="Gato" >Gato</option>
    <OPTION value="Perro" selected="selected" > Perro </option>
    <OPTION value="Conejo"> Conejo </option>
    <OPTION value="Elefante"> Aguila </option>
  </SELECT >
</FORM>
```

Ábrelo en el navegador y observa el resultado.

Ejemplo 4

Crea un documento HTML con el siguiente contenido:

```
<form id="formulario" method="post" action="">
  <label for="programa">Programa seleccionado</label>
  <br/>
  <select id="programa" name="programa">
    <optgroup label="Sistemas Operativos">
      <option value="Windows">Windows</option>
      <option value="Mac">Mac</option>
      <option value="Linux">Linux</option>
      <option value="Other">Otro</option>
    </optgroup>
    <optgroup label="Navegadores">
      <option value="Internet Explorer">Internet Explorer</option>
      <option value="Firefox" selected="selected">Firefox</option>
      <option value="Safari">Safari</option>
      <option value="Opera">Opera</option>
      <option value="Other">Otro</option>
    </optgroup>
  </select>
</form>
```

Ábrelo en el navegador y observa el resultado.

Ejemplo 5

Crea un documento HTML con el siguiente contenido:

```
<FORM ACTION="mailto:dirección_de_email"
METHOD="POST" ENCTYPE="TEXT/PLAIN">
  <INPUT TYPE="checkbox" NAME="Lista" >
  Sí, deseo ser incluido en la lista de correo.
</FORM>
```

Ábrelo en el navegador y observa el resultado.

Ejemplo 6

Crea un documento HTML con el siguiente contenido:

```
<FORM ACTION="mailto:dirección_de_email"
METHOD="POST" ENCTYPE="TEXT/PLAIN">
  ¿Cuál es tu animal preferido?
  <BR>
  <INPUT TYPE="radio" NAME="Animal" VALUE="Gato"
  CHECKED > Gato
  <INPUT TYPE="radio" NAME="Animal" VALUE="Perro" >
  Perro
  <INPUT TYPE="radio" NAME="Animal" VALUE="Canario" >
  Canario
</FORM>
```

Ábrelo en el navegador y observa el resultado.

Ejemplo 7

Crea un documento HTML con el siguiente contenido:

```
<FORM ACTION="mailto:dirección_de_email"
METHOD="POST" ENCTYPE="TEXT/PLAIN">
  <P>Escribe tu apellido: <INPUT TYPE="text"
  NAME="Apellido" > <BR>
  <INPUT TYPE="submit" VALUE="Enviar datos" >
  <INPUT TYPE="reset" VALUE="Reset" >
  </P>
</FORM>
```

Ábrelo en el navegador y observa el resultado.

Ejemplo 8

Crea un documento HTML con el siguiente contenido:

```
<FORM ACTION="mailto:dirección_de_email"
METHOD="POST" ENCTYPE="TEXT/PLAIN">
  <button name="enviar" type="submit"
  value="mandar"></button>
  <button name="resetear" type="reset"
  value="borrar">Resetear</button><br/>
  <button name="boton" type="button"
  value="boton">Simplemente un botón</button><br/>
  <button name="boton" type="button"
  value="deshabilitado" disabled>Botón
  deshabilitado</button><br/>
</FORM>
```

Ejemplo 9

Crea un documento HTML con el siguiente contenido:

```
<FORM ACTION="mailto:dirección_de_email"
  METHOD="POST" ENCTYPE="TEXT/PLAIN">
  <fieldset size="50">
    <legend>
      <i> <b> Sistema Operativo Utilizado </b> </i>
    </legend>
    <input type="radio" name="opc" value="1" /> Linux <br>
    <input type="radio" name="opc" value="2" /> MS Windows <br>
    <input type="radio" name="opc" value="3" /> Machintosh <br>
  </fieldset>
</FORM>
```

Ejemplo 10

Crea un documento HTML con el siguiente contenido:

```
<FORM ACTION="mailto:dirección_de_email"
  METHOD="POST" ENCTYPE="TEXT/PLAIN">
  Nombre
  <input type="text" name="nomb" value=""> <br>
  Apellidos
  <input type="text" name="apel" value=""> <br>
  DNI
  <input type="text" name="dni" value="" size="10" maxlength="9"
</FORM>
<br>
<br>
<hr>
<br>
<br>
<FORM ACTION="mailto:dirección_de_email"
  METHOD="POST" ENCTYPE="TEXT/PLAIN">
  <label for="nomb"> Nombre </label>
  <input type="text" id="nomb" name="nomb" value=""> <br>
  <label for="apel"> Apellidos </label>
  <input type="text" id="apel" name="apel" value=""> <br>
  <label for="dni"> NIF </labe>
  <input type="text" id="dni" name="dni" value="" size="10" maxlength="9">
</FORM>
```