



# 第 16 章 知问前端--Ajax 表单插件

#### 学习要点:

- 1.核心方法
- 2.option 参数
- 3.工具方法

### 主讲教师: 李炎恢

官方网站: http://www.ycku.com 合作网站: http://www.ibeifeng.com

传统的表单提交,需要多次跳转页面,极大的消耗资源也缺乏良好的用户体验。而这款 form.js 表单的 Ajax 提交插件将解决这个问题。

## 一. 核心方法

官方网站: http://malsup.com/jquery/form/

form.js 插件有两个核心方法: ajaxForm()和 ajaxSubmit(),它们集合了从控制表单元素到决定如何管理提交进行的功能。

//ajaxForm 提交方式

注意:使用 ajaxForm()方法,会直接实现 ajax 提交。自动阻止了默认行为,而它提交的默认页面是 form 控件的 action 属性的值。提交的方式是 method 属性的值。

```
//ajaxSubmit()提交方式
$('#reg').submit(function () {
    $(this).ajaxSubmit(function () {
        alert('提交成功!');
    });
    return false;
});
```

注意: ajaxForm()方法,是针对 form 直接提交的,所以阻止了默认行为。而 ajaxSubmit()方法,由于是针对 submit()方法的,所以需要手动阻止默认行为。而使用了 validate.js 验证插件,那么 ajaxSubmit()比较适合我们。

#### 二. option 参数

option 参数是一个以键值对传递的对象,可以通过这个对象,设置各种 Ajax 提交的功能。



\$('#reg').resetForm()



```
$('#reg').submit(function() {
       $(this).ajaxSubmit({
                                       //设置提交的 url, 可覆盖 action 属性
           url: 'test.php',
            target: '#box',
                                       //服务器返回的内容存放在#box 里
           type: 'POST',
                                       //GET,POST
           dataType: null,
                                       //xml,json,script, 默认为 null
                                       //成功提交后,清空表单
            clearForm: true,
                                       //成功提交后,重置表单
            resetForm: true,
            data: {
                                       //增加额外的数据提交
               aaa: 'bbb',
               ccc: 'ddd'.
            },
           beforeSubmit: function (formData, jqForm, options) {
               alert(formData[0].name);
                                       //得到传递表单元素的 name
               alert(formData[0].value); //得到传递表单元素的 value
               alert(jqForm);
                                       //得到 form 的 jquery 对象
               alert(options);
                                       //得到目前 options 设置的属性
               alert('正在提交中!!!');
               return true;
           },
            success : function (responseText, statusText) {
               alert(responseText + statusText);
                                               //成功后回调
           },
           error : function (event, errorText, errorType) {
                                                       //错误时调用
               alert(errorText + errorType);
           },
       });
       return false;
   });
三. 工具方法
   form.js 除了提供两个核心方法之外,还提供了一些常用的工具方法。这些方法主要是
在提交前或后对数据或表单进行处理的。
   //表单序列化
   alert($('#reg').formSerialize());
   //序列化某一个字段
   alert($('#reg #user').fieldSerialize());
   //得到某个字段的 value 值
   alert($('#reg #user').fieldValue());
   //重置表单
```





//清空某个字段 \$('#reg #user').clearFields();

# 感谢收看本次教程!

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供:

本次主讲老师:李炎恢谢谢大家,再见!