



第 16 章 知问前端--Ajax 显示

学习要点:

- 1.ajax 显示
- 2.使用字符串截取

主讲教师: 李炎恢

官方网站: http://www.ycku.com 合作网站: http://www.ibeifeng.com

本节课需要从数据库里获取相应数据,然后转换为 JSON 模式,最终在页面上显示出来。我们希望显示的时候,隐藏大部分,显示摘要,具有切换功能。

一. Ajax 显示

```
//从服务器端获取数据,转化为 JSON 格式 <?php require 'config.php';
```

\$query = mysql_query("SELECT title,content,user,date FROM question ORDER BY date DESC LIMIT 0,5") or die('SQL 错误!');

```
$json = ";

while (!!\$row = mysql_fetch_array(\$query, MYSQL_ASSOC)) {
    foreach (\$row as \$key => \$value) {
        \$row[\$key] = urlencode(\$tr_replace(\"\n",\"", \$value));
    }
    \$json .= urldecode(json_encode(\$row)).',';
}

echo '['.\$substr(\$json, 0, \$trlen(\$json) - 1).']';

mysql_close();

?>

//jQuery 部分, ajax 显示
$.ajax(\{
    url : '\$show_content.php',
    type : 'POST',
    success : function (response, \$tatus, \$xhr) \{
        var json = \$.parseJSON(response);
```





```
瓢城Web俱乐部,做最酷的教学
               var html = ";
               var arr = [];
               for (var i = 0; i < json.length; i ++) {
                         html += '<h4>' + json[i].user + ' 发表于 ' + json[i].date + '</h4><h3>' +
json[i].title + '</h3><div class="editor">' + json[i].content+ '</div><div class="bottom">0 条评论
<span class="down">显示全部</span> <span class="up">收起</span></div><hr
noshade="noshade" size="1" />';
               $('.content').append(html);
               $.each($('.editor'), function (index, value) {
                    arr[index] = $(value).height();
                    if (\$(value).height() > 200) {
                         $(value).next('.bottom').find('.up').hide();
                    $(value).height(155);
               });
               $.each($('.bottom .down'), function (index, value) {
                    $(this).click(function () {
                         $(this).parent().prev().height(arr[index]);
                         $(this).hide();
                         $(this).parent().find('.up').show();
                    });
               });
               $.each($('.bottom .up'), function (index, value) {
                    $(this).click(function() {
                         $(this).parent().prev().height(155);
                         $(this).hide();
                         $(this).parent().find('.down').show();
                    });
               });
          },
     });
     //CSS 部分
     .content h4 {
          color:#666;
          font-weight:normal;
     .content h3 {
          color:#369;
     }
```





```
.content .editor {
    color:#333;
     line-height:180%;
     /*height:110px;*/
     overflow:hidden;
}
.content .bottom {
     padding:5px 0 0 0;
}
.content hr {
     color:#ccc;
     height:1px;
}
.content .up {
     float:right;
     color:#369;
     cursor:pointer;
.content .down {
     float:right;
    color:#369;
     cursor:pointer;
```

二. 使用字符串截取

由于第一种方法,可能会造成溢出的字体成半截形式。所以,我们将再使用另外一套思路,字符串截取的方式来实现这个功能。

```
//jQuery 代码
var json = $.parseJSON(response);
var html = ";
var arr = [];
var summary = [];
for (var i = 0; i < json.length; i ++) {
    html += '<h4>' + json[i].user + ' 发表于 ' + json[i].date + '</h4><h3>' + json[i].title +
'</h3><div class="editor">' + json[i].content+ '</div><div class="bottom">0 条评论 <span
class="up">收起</span></div><hr noshade="noshade" size="1" />';
}
$('.content').append(html);

$.each($('.editor'), function (index, value) {
    arr[index] = $(value).html();
    summary[index] = arr[index].substr(0,200);
    if (summary[index].substring(199,200) == '<') {
        summary[index] = replacePos(summary[index], 200, ");
```





```
if (summary[index].substring(198,200) == '</') {
          summary[index] = replacePos(summary[index], 200, ");
          summary[index] = replacePos(summary[index], 199, ");
     if (arr[index].length > 200) {
          summary[index] += '...<span class="down">显示全部</span>';
          $(value).html(summary[index]);
     $(value).next('.bottom').find('.up').hide();
});
$.each($('.editor'), function (index, value) {
     $(this).on('click', '.down', function () {
          $('.bottom .up').eq(index).show();
          $('.editor').eq(index).html(arr[index]);
          $(this).hide();
     });
});
$.each($('.bottom'), function (index, value) {
     $(this).on('click', '.up', function () {
          $('.editor').eq(index).html(summary[index]);
          $(this).hide();
     });
});
//替换特殊字符的函数
function replacePos(strObj, pos, replacetext) {
   var str = strObj.substr(0, pos-1) + replacetext + strObj.substring(pos, strObj.length);
   return str;
```





感谢收看本次教程!

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供:

本次主讲老师:李炎恢谢谢大家,再见!