



## 第16章 知问前端--创建 header 区

学习要点:

1.创建界面

2.引入 UI

#### 主讲教师: 李炎恢

官方网站: http://www.ycku.com 合作网站: http://www.ibeifeng.com

### 一. 创建界面

</div>

我们首先要设计一个 header,这个区域将要设计成永远置顶。也就是,往下拉出滚动条也永远在页面最上层可视区内。在 header,目前先设计 LOGO、搜索框、按钮、注册和登录即可。

```
//JS 引入和 CSS 引入
<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.ui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/index.js"></script>
link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="img/favicon.ico" />
link rel="stylesheet" href="css/smoothness/jquery.ui.css" type="text/css" />
link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
//HTML
<div id="header">
    <div class="header_main">
         <h1>知问</h1>
         <div class="header_search">
              <input type="text" name="search" class="search" />
         </div>
         <div class="header_button">
              <input type="button" value="查询" id="search_button" />
         </div>
         <div class="header member">
              <a href="###" id="reg a">注删</a> |
                                 <a href="javascript:void(0)" id="login a">登录</a>
         </div>
    </div>
</div>
<div id="reg" title="会员注册">
    表单区
```





```
//CSS
body {
     margin:0;
     padding:0;
     font-size:12px;
     margin:40px 0 0 0;
     background:#fff;
}
#header {
     height:40px;
     width:100%;
     background:url(../img/header_bg.png);
     position:absolute;
     top:0;
}
#header .header_main {
     width:800px;
     height:40px;
     margin:0 auto;
}
#header .header_main h1 {
     height:40px;
     line-height:40px;
     font-size:20px;
     color:#666;
     margin:0;
     padding:0 10px;
     float:left;
}
#header .header_search {
     float:left;
     padding:6px 0 0 0;
}
#header .header search .search {
     width:300px;
     height:24px;
     border:1px solid #ccc;
     background:#fff;
     font-size:14px;
     color:#666;
     text-indent:5px;
}
#header .header_button {
```





```
float:left;
    padding:5px;
}
#header .header_member {
    float:right;
    height:40px;
    line-height:40px;
}
#header .header_member a {
    font-size:14px;
    text-decoration:none;
    color:#555555;
}
```

#### 二. 引入 UI

在目前的这个 header 区域中,有两个地方使用了 jQuery UI。一个是 button 按钮,一个是 dialog 对话框。

```
//将 button 按钮设置成 UI
$('#search_button').button();
//将 div 设置成 dialog 对话框
$('#reg_a').click(function () {
    $("#reg").dialog();
});
```

# 感谢收看本次教程!

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供:

本次主讲老师:李炎恢谢谢大家,再见!