前面四道题简答题
第一道解释什么是fd
第二道解释fork会不会继承父进程的各种资源，问你为什么要这样设计
第三道问你execve的定义，问你它的行为
第四道问你终端提供了哪些机制，便于如claude code这样的字符终端程序实现它的UI界面

第二道大题说，现在你在用gdb调试musl-libc，问你遇到下面的情况，怎么调试（不用给出指令，但是要说清楚，实在不会就可以用别的工具）
1. 问你怎么确定a.out是动态链接的还是静态链接的
2. 如何判断environ在哪个函数被修改
3. 如何确定环境变量中各个字符串或者说变量的相对位置？（记不太清了）
4. 已知a.out是动态链接的如何找到mmap libc.so系统调用的位置
5. 问你怎么调试出程序运行到main一共执行了多少行指令

第三道，我们已知一个大项目里面有一个这样的FILE结构体（给出一部分变量）：
volatile int lock; char *buf; int fd; int flags; int offset; （还有一些没啥用的记不住了）
1. 我们直接寻找FILE的定义，但是找不到。请问工程实践中，怎么寻找FILE的定义？
2. 从fork复制内存的角度，说说fork()对buf和lock的影响。
3. 请说说多线程的程序中，开发人员认为fork()的行为应该是什么样的
4. 我们想让父进程（父进程是一个函数，有一个参数 char* cmd）返回一个FILE*的结构体，指向一个文件，可以从子进程在bash中运行”sh -c cmd”后的STDOUT里面读取信息。返回的FILE结构体只需要正确设置fd就可以了。给你两个C库函数
int pipe(int pipefd[2]); 和 int dup2(int oldfd, int newfd);