

Test 3 di JavaScript – Modulo 294 - Soluzione

Classe: **I2BB**

Durata: **45 minuti**

Punteggio massimo: **20 punti** (sufficienza 12 punti)

Ponderazione: **50% nota finale** (terza nota: **60%** test teorico, **40%** progetto individuale)

1. Che cosa si intende per API in un'applicazione web? (1 pt)

- ☐ Una libreria JavaScript per creare interfacce grafiche
- ☒ Un insieme di regole per comunicare con un servizio esterno
- ☐ Un database locale del browser
- ☐ Un linguaggio di programmazione

2. Quale metodo HTTP viene utilizzato per recuperare dati da una API? (1 pt)

- ☐ POST
- ☐ PUT
- ☒ GET
- ☐ DELETE

3. Quale operazione CRUD corrisponde al metodo HTTP POST? (1 pt)

- ☐ Read
- ☐ Update
- ☒ Create
- ☐ Delete

4. A cosa serve la funzione fetch() in JavaScript? (1 pt)

- ☐ A creare elementi HTML
- ☐ A salvare dati nel database
- ☒ A fare richieste HTTP verso una API
- ☐ A validare i form

5. Perché si usa async / await con fetch()? (1 pt)

- ☐ Per rendere il codice più veloce
- ☐ Per evitare l'uso delle funzioni
- ☒ Per gestire operazioni asincrone in modo più leggibile
- ☐ Per evitare errori di sintassi

6. Cosa rappresentano i dati ricevuti da una API prima di usare response.json()? (1 pt)

- ☐ Un oggetto JavaScript già utilizzabile
- ☐ Un array di oggetti JavaScript
- ☒ Una stringa (testo) in formato JSON
- ☐ Un file HTML

7. A cosa serve il blocco try...catch in JavaScript? (1 pt)

- ☐ A ripetere il codice più volte
- ☐ A bloccare l'esecuzione del programma
- ☒ A gestire gli errori durante l'esecuzione
- ☐ A creare variabili locali

8. Qual è il modo corretto per eliminare una risorsa tramite una API REST? (1 pt)

- ☐ fetch(url)
- ☐ fetch(url, { method: "GET" })
- ☒ fetch(url, { method: "DELETE" })
- ☐ fetch(url, { method: "POST" })

9. Osserva il codice: (3 pt)

```
async function loadData() {  
  const response = await fetch(url);  
  const data = await response.json();  
  console.log(data);  
}
```

Cosa viene stampato in console?

- ☐ L'oggetto Response
- ☐ Una stringa JSON
- ☒ Un oggetto/array JavaScript con i dati
- ☐ Nulla, perché manca il return

10. Osserva il codice: (3 pt)

```
async function loadUser() {  
  const response = await fetch(url);  
  return response;  
}
```

Cosa restituisce la funzione loadUser()?

- ☐ I dati già convertiti in oggetto JavaScript
- ☒ Una Promise che risolve in un oggetto Response
- ☐ Una stringa JSON
- ☐ Undefined

11. Osserva il codice: (3 pt)

```
try {  
  const response = await fetch(url);  
} catch (error) {  
  console.log("Errore");  
}
```

Quando viene eseguito il catch?

- ☐ Sempre
- ☐ Quando la richiesta va a buon fine
- ☒ Quando si verifica un errore durante la richiesta
- ☐ Quando response.ok è true

Nome e cognome:

Data:

SAM

Scuola d'arti e mestieri di Lugano-Trevano
Settore dell'informatica

Osserva il codice: (3 pt)

```
async function loadData() {  
  const response = await fetch(url);  
  const data = await response.json();  
}
```

Quale affermazione è corretta?

- ☐ La funzione restituisce direttamente i dati
- ☒ La funzione restituisce una Promise
- ☐ La funzione restituisce un oggetto JavaScript
- ☐ La funzione restituisce una stringa JSON