

Данные, представленные в красной строке, не представлены в пособиях (информационные письма с общими вопросами, применением методик по оценке риска, со ссылкой на старые нормы или не актуальные)

Данные, представленные в желтой строке, не внесены в пособия, т.к. не обсуждались или находятся на обсуждении

Данные, представленные в зеленой строке, представлены в пособиях

1. Из Академии о линейной скорости, указывается, что в первые 10 минут можно брать половинную скорость	
2. определение этажности на участке с переменными отметками (с уклоном)	
3. Мет.382 О времени начала эвакуации для квартир	
4. Выбор сценариев по Рискам	
5. Огнестойкость креплений	
6. Про лифтовые шахты, каналы и норм. пределов огн, подъемники.	
7. О проектной и рабочей документации	
8. О применении СНиП общественные здания	
9. Письмо из ВНИИПО по регламенту , а также другие письма о самостоятельных выходах. Рассмотрены вопросы по угрозе жизни, о расчетах рисков, о расчетном и необходимом времени и как его проводить, о помещениях различного класса, отступления от СП 1, по статье 67, про расстояния до пожарки, про фактические пределы огнестойкости, о самостоятельных выходах, про расходы воды для зданий и магистральных кольцевых линий, про фасады, об автостоянках, про тамбур-шлюзы и количество дверей в них, о сквозных проходах, о расстояниях от проезда до здания.	
10. Письмо в Минрегион о том, какие СТУ подлежат согласованию в Минрегионе России.	
11. Для ВНИИПО о массовом пребывании	
12. Письма о Необходимости установки решеток	
13. О требуемой площади для multifunctional зданий. Указывается, что для multifunctional зданий площадь следует (допускается) определять по таблице 1 СНиП 2.08.02-89 общественные здания.	
14. В МРР о правовом статусе СНиП, не вошедших в соответствующий перечень Распоряжения Правительства от 21 июня 2010 № 1047-р.	
15. Некоторые вопросы по нормативному регулированию А)требуется ли приводить старые здания в соответствии с действующими нормами, что делать при отступлениях Б) Можно ли отступать от СПС и АУПТ В) Когда СТУ делаем	
16. О количестве извещателей в помещении	
17. О действии СНиП, НПБ, ПУЭ. О том, что требования ПУЭ и другие требования электроснабжение не относятся к пожарным напрямую. Также отмечается то, что если документы не зарегистрированы в Минюсте, не могут рассматриваться в качестве обязательных. О том, что СНиП, НПБ и другие отраслевые не применяются.	
18. О применении кабелей для ТСПЗ	

19. О применении порошкового тушения в общественных помещениях	
20. О лицензировании проектирования ТСПЗ	
21. Об отсутствии норм для антресолей в общественных зданиях	
22. О том, как отделять жилые помещения встроенные	
23. О требуемой степени огнестойкости для здания , если в здание имеются встроенно-пристроенные части другой функциональной пожарной опасности или необходимо учитывать встроенно-пристроенные части другой функциональной пожарной опасности. Указано косвенно, что отсек рассматривается как отдельное здание.	
24. Разъяснения положений ФЗ 123 . Для Академии. Рассмотрены следующие вопросы: указано, что стена может возводиться до перекрытия противопожарного, о самостоятельных выходах, о противодымке, о рисках и СТУ, о доступе личного состава, о времени прибытия пожарных, также в другом письме о том, что СНиПы не являются нормативными документами, про СТУ и другие положения ФЗ 123	
25. Разъяснения Лужкову из МРР о применении СНиП после вступления ФЗ 123	
26. Во ВНИИПО о разных вопросах по ФЗ 123 26.10.10. Рассмотрены вопросы: надо ли делать эвакуационные выходы в каждом помещении, оборудовать выхода наружу тамбуром, хранение на паллетах, как на стеллажах, эвакуация для частей здания различного класса функциональной пожарной опасности, нужны ли риски при СТУ.	Про паллеты
27. ВНИИПО по ПДЗ . Рассмотрены вопросы о подпоре воздуха в коридоры для возмещения (компенсации) удаляемых продуктов горения, о необходимости делать ПДЗ в каждом помещении с постоянным рабочими местами площадью более 50 м.кв и другое	Если давление больше 150 Па
28. Из ДНД о том, кто разрабатывает СТУ . Также указывается, каким документом руководствоваться при разработке СТУ (Приказ МЧС 141). Что не допускаются отступления от регламента. Отдельное письмо о том, что для КИМ, СТУ, расчета рисков не требуется получение аккредитации.	
29. Из ВНИИПО о расчете категорий . Кто имеет право считать, если площадь больше 10 кв.м, то не может быть В4, котельные могут быть А.	
30. Из ВНИИПО о независимой оценке рисков . Какие методики можно использовать для расчетов. Как проводить НОР в отношении построенных объектов до ФЗ 123.	
31. Шойгу отвечает Лужкову о требованиях ФЗ 123 . Также другие разъяснения из ДНД по поводу необходимости АУ. Рассмотрены вопросы по ширине проезда, по определению необходимости ПДЗ, АУП в рамках ФЗ, рассмотрен вопрос о том, на какие здания действует ФЗ 123.	
32. Прямая телефонная связь . Ответ из ВНИИПО и Кириллова.	
33. Из ВНИИПО по полномочиям инспекторов ГПН .	

34. Кабели и АПС на АЗС	
35. Из ВНИИПО о статистике	
36. Из ВНИИПО по устройству Лестничных клеток (ЛК). Надо ли нормировать двери в ЛК, как должны опираться стены ЛК и др.	
37. Про выходы в дет.садах.	Добавить в П. 5.2.12 СП 1.13130.2009
38. Из ДНД о декларации. В том числе о том, что по статистике информацию представляет ВНИИПО	
39. Из ВНИИПО о количестве извещателей для помещений	
40. Из МРР о необходимости согласования СТУ Минрегионе для зданий с высокостеллажным хранением	
41. Об СТУ для крышных котельных, о порядке согласования СТУ, о том, что уменьшение зазоров не решается в СТУ	
42. О положениях ФЗ 123 очередное. Указываются, что СНиПы не являются нормативными документами по пожарной безопасности, положения про декларацию, выполнение нормативных документов обеспечивается значения пожарного риска на объекте, от ФЗ нельзя отступать, для кинотеатра с помещениями кафе и боулинга отсутствуют требования пожарной безопасности, нет перечня зданий, для которых отсутствуют нормативные требования, можно применять дренчерную завесу для отделения разных помещений, в каких случаях своды правил носят обязательный характер, при расчете пожарной нагрузке следует учитывать и переменную нагрузку	П. 9 - отсутствуют требования для здания кинотеатра с помещениями кафе и боулинга. Фраза из разряда – отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности для хранения велосипедов в лифтовых холлах
43. Из ВНИИПО про расстояния для стоянок	
44. Из МРР о действии МГСН и о том, на предмет чего следует проводить экспертизу проектной документации. В части пожарной безопасности следует проверять регламент и своды правил и национальные стандарты, выпущенные в развитие регламента.	
45. Из ДНД про рольставни и эвакуацию через них. Также указано, чем пользоваться, если проектирование до 2009 год (если запроектировано до 2009, то по старым), по устройству креплений стеклянных перегородок в атриуме в рамках СТУ, тротуар в центре рампы, про ширину участков кровли для эвакуации, про выходы на кровлю через чердак.	П. 4.2.5 СП 1.1313.2009
46. О рисках на существующие объекты. Указывается, что не допускается расчеты рисков для существующих объектов в качестве аргумента, позволяющего не использовать ФЗ 123	
47. О размещении крышных котельных. Говорится о том, с кем надо согласовывать крышные котельные, расположенные на высоте более 26,5 м.	
48. Установка извещателей. Указывается, что в тех помещениях, где нету горючей нагрузки, не требуется установка пожарных извещателей. Сообщается, что пожарные извещатели при монтаже на подвесном потолке необходимо устанавливать на ребрах жесткости потолка. В соответствии с разделом 13.3 СП 5.13130.2009 извещатели необходимо устанавливать только на несущих конструкциях. Потолочные плиты несущей	

конструкцией не являются.	
49. Защита Ангара СПС . О том, как защищать Ангары системой пожарной сигнализации (СПС)	
50. О реализации полевой модели, во ВНИИПО . Указывается, что время стабилизации горения жидкости определяется по справочным данным или экспериментальным путем. Говорится, что размеры факела можем сами принимать. В рамках расчета рисков переброс пламени посредством теплового излучения не учитывается	
51. Из ВНИИПО о разных вопросах . Затронут вопрос о пристройки общественных зданий к производственным, о нормировании площадей складских помещений в производственных зданиях, о том, что является прилегающей территорией, про разрывы между автостоянками, в том числе грузовыми, а также при числе более 300 машиномест, о минимальной ширине лестниц, ведущих в помещения без рабочих мест.	П. 4.4.6 СП 1.1313.2009 п. 6.2.1 СП 2.13130.2012 Ч. 1 ст. 89 ФЗ №123
52. О передачи сигналов СПС на пульт 01	
53. Об отделке для акустики в кинотеатрах . Требуется СТУ	
54. О двойном остеклении в качестве ЛСК (легкосбрасываемые конструкции). Говорится о том, что можно делать, ну нужно доказать.	
55. Разъяснения ВНИИПО по различным вопросам . 1. Количество выходов на кровлю для зданий с различной кровлей (чердачное покрытие и бесчердачное), как определять расчетную площадь магазинов, эвакуация через служебные лестничные клетки (прямые проходы), расстояние от плоскости лестниц 3-го типа до окон, количество выходов из вестибюля, рольставни (раздвижные, подъемно-опускные).	П. 4.2.5 СП 1.1313.2009 П. 7.2 СП 4.13130.2013 Ч. 7 ст. 89 ФЗ №123
56. МЧС об Отсутствии норм на акустические материалы отделки залов	
57. ВНИИПО о ларьках, киосках, постройках, навесах	
58. Письмо Гилетича о расчете риска и СТУ. ДНД МЧС . Рассмотрен вопрос о том, в каком случае при разработке СТУ требуются риски, некоторые требования к оформлению рисков, о недобросовестных расчетчиках.	
59. Письмо Гилетича о противопожарных разрывах . Выбор в качестве противопожарной преграды одного из перечисленных решений или их комбинации позволяет снижать расстояния до соседних объектов, что не противоречит требованиям названного закона. Одновременно сообщается, при проведении капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, изменения функционального назначения требования Технического регламента распространяются только на те части объекта защиты, на которых проводится такая работа. При этом, если упомянутые мероприятия не затрагивают генерального плана, то ширина противопожарных разрывов может быть сохранена в соответствии с требованиями ранее действовавших норм.	
60. Письмо ВНИИПО об устройстве Н1 . Указывается, что при устройстве лоджий не образовывается внутреннего угла. Также даны пояснения по устройству Н1, и целях Н1.	
61. Письмо из «Института общественных зданий» о	

пожаробезопасных зонах. Говорится, что если протяженность эвакуационного пути не более 15 м, не требуются пожаробезопасные зоны.	
62. Из Вниипо о пожарном poste . Указано, что требуемая площадь для пожарного поста 15 м.кв не носит обязательный характер.	
63. Из Минэкономразвития о вопросах технического регулирования. Указано, что в ФЗ 384 говорится об обязательных нормативных документах, также говорится, что ФЗ 123 позволяет отступать от нормативных документов путем расчета рисков и компенсирующих мероприятий с ссылкой на письмо МЧС . А также говорится о применении отраслевых и общесоюзных норм, что они не являются обязательными, но не во всех случаях. Также указано, что письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.	
64. Из ЦНИИСК о понятии «скрытое распространение огня».	
65. Болид . О вероятностях эффективной работы для риска. Указано, как считать вероятность эффективной работы для расчета рисков с учетом наработки на отказ.	
66. Холодильники . Мосэкспертиза и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору о том, в каких случаях холодильники следует рассматривать технологическим оборудованием.	
67. Разъяснения Гилетича по ФЗ 123 и Воронова . Как определяется угроза жизни и здоровью. Таблица 7 ФЗ 123 – расходы на поселения, для зданий таблицы 8-10, время прибытия пожарных может быть определено как расчетом, так и представлено территориальным органом МЧС России, существующие методики огневых испытаний могут применяться. Если СП выполнены в полном объеме, никаких расчетов не требуется, в том числе и расчетов эвакуации. Статья 53	
68. Разъяснения Минрегиона о том, что ФЗ 123 не распространяется на метрополитены	
69. Из Минрегиона об этажности . О том, что термин количество этажей и этажность различны и определяются по-разному.	
70. Об экспертизе проектной документации для АЗС .	
71. О применении СНиП 35-01-2011 .	
72. О вероятностях системы . Аргус-спектр (стрелец) подтверждает, что их системы дают вероятность 0,95. СОУЭ, и СПС.	
73. ВНИИПО о том , что Антипаника не противоречит ФЗ 123.	
74. Из МРР о том, что КИМ не подлежит согласованию с МРР	
75. Из Департамента социальной защиты о том, как принимать МГН в школах	
76. Из ВНИИПО по ТСПЗ разъяснения . В том числе указывается, что при АУП допускается не делать СПС.	
77. Из ВНИИПО о проездах . Указывается, что допустимость	

подъезда с одной стороны для всех зданий применима. Со всех сторон подъезд может быть как круговой, так и в виде подъезда с каждой стороны.	
78. О пособии к СНиП II-2-80 . Говорится, что пособие устарело и для определения пределов огнестойкости нужно пользоваться расчетом или испытаниями.	
79. Из ВНИИПО о расстояниях . Указано, что требования по снижению расстояний распространяются и на производственные здания. Трансформаторная относится к производству, поэтому расстояния смотреть, как для производственного здания.	
80. Из ДНД о расстояниях при стене 150 . Говорится, что ч.13 ст. 69 распространяется на все здания, кроме указанных в пункте, а не только для гаражей и стоянок.	
81. Из Минрегиона о дорогах и эстакадах .	
82. Из ВНИИПО о запуске ДУ . Говорится, от чего лучше запускать ДУ.	
83. Из ВНИИПО по удалению огнетушащих веществ . Говорится о том, что необходимость отвода воды с офисных этажей при срабатывании спринклерных установок автоматического пожаротушения не связана с обеспечением пожарной безопасности здания и обусловлена исключительно экономической целесообразностью.	
84. Из ВНИИПО ответы на разные вопросы . Определения расхода на ВПВ (внутренний противопожарный водопровод) для частей различного назначения. Выход в соседний отсек – безопасная зона? Что считать рампой в стоянке. П. 4.20 СП 4.13130. Можно ли рассматривать коридор, как соседнее помещение. Косвенно сообщается, что эвакуация через соседний пожарный отсек не запрещается. Эвакуация из смежных пожарных отсеков по общим лестничным клеткам не ограничивается. Также сообщается, что не требуется разработка СТУ на отступления от нормативных документов по пожарной безопасности при расчете риска.	П. 4.1.6 СП 10.13130.2009
85. Из ВНИИПО вопросы по ПДЗ . Можно ли в тамбур-шлюзах делать более двух дверей. Как делать подпор для возмещения продуктов горения, если ДУ из помещения предусматривается через смежный коридор.	
86. О применении порошка в автостоянках . ВНИИПО	
87. Из ДНД о том , что для атриумов (многосветных пространств) требуются СТУ.	
88. ВНИИПО . Не требуется делать остановку лифта для пожарных на верхнем техническом этаже.	
89. Из МЧС о том, у кого запрашивать время прибытия. Надо запрашивать у ЦУКС МЧС России.	ст. 89 ФЗ №123
90. Чужая база писем . В файле ХЛ указано содержание писем и гиперссылки на них. Писем очень много, много интересных.	
91. О расстояниях до стоянок . Говорится о том, что расстояния от зданий гаражей и зданий открытых стоянок автотранспорта до объектов нужно смотреть по статье 69 ФЗ 123 и таблице 11	
92. Из Минрегиона о рабочей документации . Указано, как	

делать рабочую документацию, в связи с чем, что в действующих нормативных документах и актах нет требований к рабочей документации. Действующее законодательство не содержит сведений о необходимости наличия свидетельства о допуске, выдаваемого саморегулируемыми организациями в области проектирования, для разработки рабочей документации.	
93. Из Минрегиона о согласовании СТУ на памятники культуры. Говорится о том, что СТУ должны быть согласованы с органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия. А также нужно представлять паспорт объекта культурного наследия. В этой же папке есть юридическое обоснование несоответствия этих требований действующему законодательству.	
94. Из ДНД о том, что в связи с выходом Правил противопожарного режима с 15.05.2012 при осуществлении надзорных функций Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) не руководствоваться.	
95. Из МРР о ГЭ для Линейных. Говорится о том, где должны проходить экспертизу линейные объекты, в том числе газопроводы.	
96. ДНД об изменениях в ФЗ 123. Говорится о том, что в связи с тем, что внесли изменения в ФЗ 123 и удалили оттуда требования к расстояниям и подъездам (дорогам), следует пользоваться положениями 151 статьи, используя при этом СНиП Градостроительство старый.	
97. Из МРР о том, что Физические лица, аттестованные в установленном порядке до 1 апреля 2012 года Минрегионом России на право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации или государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, вправе осуществлять подготовку заключений экспертизы проектной документации или экспертизы результатов инженерных изысканий по направлениям деятельности эксперта, указанным в квалификационном аттестате, до истечения срока действия такого аттестата.	
98. Из ДНД о п.5.2.12* СП 1.13130. Внесенный изменениями N 1 к СП 1.13130.2009 в пункт 5.2.12 дополнительный абзац является уточняющим только для помещений детских дошкольных учреждений, указанных в первом абзаце названного пункта. При этом недопустимо устройство эвакуационных выходов из групповых ячеек через соседние групповые ячейки в зданиях детских дошкольных учреждений. Добавлено письмо о том, что можно при условии, что каждое помещение, входящее в состав соседней групповой ячейки, считается как отдельное помещение и можно считать ячейку одним помещением.	П. 5.2.12 СП 1.13130.2009
99. Из МО о том, что для зданий с обращением взрывоопасных газов нет норм на проектирование ТСПЗ.	

100. Из МРР о том , что относится к объектам капитального строительства.	
101. Из МРР о том , что разработка проектной документации возможна на часть объекта капитального строительства при его реконструкции, капитальном ремонте.	
102. Из МРР о том , что СТУ не могут разрабатываться на отступления.	
103. Из Минкульта о том, что не требуется с ними согласовывать СТУ, о чем говорит МРР на своем сайте. http://www.minregion.ru/upload/documents/2012/05/030512/030512_s.doc	
104. Из ВНИИПО о категорировании кладовых, инвентарных и подобных помещениях.	
105. Из МРР о применении сводов правил	
106. Из ДНД о расчете рисков по 404 и 382 . Указано, что для расчета рисков в общественных зданиях не допускается время пребывания пересчитывать на год. По 404 методике не допускается коэффициенты по системам брать из 382 методике. При отсутствии частоты принимаем 0,04.	
107. Из ВНИИПО о ДУ из коридоров с Н2 и Н3 . Дается разъяснение по СП 7 в части положений п. 7.2 г) и 7.13 г). Разъясняется в каком случае нужно делать ДУ из коридоров и подпоры в Лифты в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками.	П. 7.2, 7.14 СП 7.13130.2013
108. Из ВНИИПО разъяснения по п. 4.4.6 СП 1.13130 (п. 4.4.6 не регламентирует, как должен отделяться коридор от других помещений, также говорится о том, что помещение не может сообщаться с незадымляемыми лестничными клетками непосредственно) и по п. 4.4.14 (если лестница 2-го типа не выделяется противопожарными преградами, и в здании есть АУП, тогда данную лестницу не допускается считать эвакуационной)	
109. Из ВНИИПО о применении различных методик определения расчетного времени эвакуации в соответствии с 404 приказом. Говорится, что можно любые применять.	
110. Из ДНД о техническом регулировании . Говорится, в какой части пользоваться ФЗ 123 в отношении построенных зданий и реконструируемых, о том, что АУП и ПДЗ нужно проектировать по СП, в том числе в части необходимости устройства, о том, что доступ может осуществляться различными способами в здание.	
111. Из ВНИИПО о том , как определять этажность производственного здания с учетом вставок и встроек	п. 6.1.1 СП 2.13130.2012
112. Из ВНИИПО о том, как считать риски для АБК, встроенные в производственные здания.	
113. Из ВНИИПО о том , чем пользоваться для ВПВ. Какие СП	
114. Из МРР о том , что если в СП есть ссылки на СНиП, то их тоже нужно исполнять.	
115. Из ВНИИПО о высоте ступеней в пределах марша. Речь идет о интерпретации п. 4.3.4. В итоге ответ такой, что не только в пределах марша высота ступеней и ширина проступей должны быть одинаковыми, но и в пределах лестничной клетки.	П. 4.3.4 СП 1.13130.2009

116. Из ВНИИПО о расположении дымовых датчиков у отверстий вытяжной вентиляции. Говорится о том, что датчики дымовые срабатывают, если скорость движения воздуха мене 1 м/с, с учетом этого и следуют их размещать. Реокмендуется размещать не ближе 1 м от отверстия.	
117. Из Вниипо ответ про дренчер в тамбуре и новые СП. Сообщается о том, что дренчер в тамбуре нужен только для повышения предела огнестойкости, вносят изменения в СП 5. Кроме этого говорится, что новыми СП можно пользоваться после их опубликования на сайте МЧС.	
118. Из ДНД о том, что указание правил противопожарного режима в декларациях ПБ не обязательно	
119. Из ВНИИПО . Так как нет методик на расчеты рисков для Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, то в соответствии со статье 6 ФЗ 123 необходимо выполнять требования нормативных документов по пожарной безопасности.	
120. Из ДНД о Независимой оценке рисков . Говорится о том, что инспектор не может не принять к сведению заключение НОР.	
121. Из ВНИИПО по СП . Говорится о том, что сквозные проходы через Лестничные клетки должны быть и в широких зданиях. Требование по устройству выходов на кровлю не отменяет аналогичное требование по СП 1. В зданиях допускается не делать освещение в лестничных клетках не более 50 %, несмотря требования специальных разделов.	
122. Из ВНИИПО о том , что при расчете категорий следует учитывать и временную нагрузку.	
123. Из ВНИИПО по СП 2, СП4 и др . Указывается, что АТС это Ф5.1. Требования п. 5.4.16 СП 2 относятся только к эвакуационным лестничным клеткам. Также говорится об особенностях встраивания производственных и складских помещений.	Раздел 9 СП 1.1313.2009 п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 П. 4.2 СП 4.13130.2013 Ч. 1 ст. 32 ФЗ №123
124. Из ДНД о устройстве шлагбаума . Указывается возможность устройства шлагбаума при въезде на территории жилых домов	
125. Из ВНИИПО по СП . Говорится, что необходимо устраивать проезд для одноэтажного здания.	
126. Из ВНИИПО на разные вопросы Говорится, что сквозные проходы через ЛК в должны располагаться так, чтобы выход был обеспечен к противоположным сторонам здания. По п. 8.6 СП 4.13130.2013 допускается включать расстояние от здания в ширину проезда для пожарной техники. В п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 слово "требуемой" относится к ширине лестничного марша. Площадка лестничного марша является частью коридора, если проход по коридор, минуя объем ЛК невозможен. В п. 6.11.3 СП 4.13130.2013 допущена опечатка, касающаяся того, что отсутствуют требования для расстояний от открытых площадок до производственных зданий, не относящихся к предприятиям по обслуживанию автомобилей. Следует руководствоваться п. 6.11.3 и неважно находятся ли здания на предприятии по обслуживанию автомобилей или не находятся. По ст. 89 ФЗ №123 допускается эвакуация через ворота, не	П. 5.2.20, 5.3.14, 5.3.18, 5.1.13, 6.1.17, 7.1.15, 7.1.19, 8.1.15 , 8.1.18 1.1313.2009 п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 П. 7.6, 7.7 СП 4.13130.2013 Ч. 5, ч. 14 ст. 89 ФЗ №123

предназначенные для въезда (выезда) автомобилей, если не превышаются максимально допустимые усилия на створку ворот и ворота открываются изнутри без ключа. Под участием водителя в механизированной стоянке понимается его управление автомобилем до места хранения или механизированного устройства.	
127. Из ДНД о том , что гостиницы квартирного типа, апартаменты относятся к классу Ф1.3	Раздел 5.3 СП 1.1313.2009
128. Из ВНИИПО о том , что частота возникновения пожара по 404 приказу может быть больше 1	
129. Из ДНД о том, что новым СП 2.13130.2012 не нужно пользоваться	
130. Из ВНИИПО на разные вопросы О том, что продольная сторона здания – это наиболее протяженная сторона. Для вспомогательных помещений в зданиях не предусматривается классификация по функциональной пожарной опасности. Здания развлекательных центров относятся к Ф2. Гостиницы относятся к «квартирному» типу, если полностью идентичны жилым зданиям по конструктивному исполнению.	Раздел 6 СП 1.1313.2009 П. 5.2.1, 8.3 СП 4.13130.2013 Ч. 1 ст. 32 ФЗ №123
131. Из МЧС о ведомственных документах . Сообщается, что правила пожарной безопасности в полном объеме содержатся в Правилах противопожарного режима, ведомственные документы могут носить только рекомендательный характер.	
132. Из ВНИИПО на разные вопросы . Сообщается, что в СП 4.13130.2013 отсутствуют требования по отнесению этажей к надземным или подземным при переменных планировочных отметках. В ст. 89 ФЗ №123 отсутствует особый порядок проектирования путей эвакуации для помещений квартир. По п. 8.13 СП 4.13130.2013 разворотные площадки требуются только для проездов, предназначенных для пожарной техники. Также, по мнению специалистов ВНИИПО, отсутствует классификация помещений на классы функциональной пожарной опасности.	Раздел 5.4 СП 1.1313.2009 П. 3.54 СП 4.13130.2013 П. 8.13 СП 4.13130.2013 Ч. 1 ст. 32 ФЗ №123
133. Из ДНД о том , то не требуется разработка СТУ для котельных.	
134. Из ВНИИПО на разные вопросы . О том, что ст. 89 ФЗ №123 содержит исчерпывающие требования к проектированию эвакуационных выходов. Многоэтажное здание – здание 2 этажа и более. При проектировании аварийных выходов допускается пользоваться иными НД по ПБ (в частности СНИП 21-01-97*), в части не противоречащей ФЗ №123. В незадымляемых лестничных клетках типа Н2 следует предусматривать естественное освещение через неоткрывающиеся проемы.	П. 4.2.9 СП 1.1313.2009, П. 4.4.11 СП 1.1313.2009 п. 5.4.16, 6.1.1, 6.2.2 СП 2.13130.2012 П. 6.2.8 СП 4.13130.2013 П. 7.10 СП 7.13130.2013
135. Из ВНИИПО об устройстве входов в незадымляемые лестничные клетки . О том, что при отделке путей эвакуации необходимо пользоваться как положениями ФЗ №123, так и положениями п. 4.3.2 СП 1.13130.2009. О том, что в п. 4.4.8 СП 1.13130.2009 содержатся возможные варианты входа в незадымляемую ЛК и другие нормативные документы по пожарной безопасности варианты отличные от изложенных в п. 4.4.8 не регламентируют.	П. 7.2 СП 7.13130.2013
136. Из ДНД об определении границ пожарного отсека для	

открытой автостоянки . Сообщается, что здание (в т.ч. открытая автостоянка), не разделенное стенами и перекрытиями 1-го типа, рассматривается как 1 отсек.	
137. Из ВНИИПО на разные вопросы . Сообщается, что по отделке помещений приоритетом являются требования ФЗ №123. Полом лестничной клетки является перекрытие между подвальным или нижним этажом, а потолком – перекрытие, ограничивающее помещение лестничной клетки сверху.	П. 4.3.2 СП 1.1313.2009 Табл. 28 ФЗ 123
138. Из ВНИИПО о необходимости устройства АПС в жилых зданиях высотой менее 28 м . Сообщается, что необходимо пользоваться ст. 140 ФЗ №123, которая требует, чтобы пассажирский лифт имел режим работы, обозначающий пожарную опасность, который включается от срабатывания АПС.	Ч. 1 ст. 140 ФЗ №123
139. Из ДНД об устройстве выхода с части этажа . Сообщается, что необходимо руководствоваться п. 8.3.8 СП 1.13130 и при определении численности людей на этаже (не более 20 чел.). П. 8.3.7 предназначен для проведения расчетных обоснований.	
140. Из ВНИИПО об огнестойкости кабельных линий . Сообщается, что время работы кабельных линий ТСПЗ в условиях пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316-2009. (Необходимо пользоваться п. 4.9 СП 6.13130.2013).	
141. Из ВНИИПО о ПДЗ в жилье . Сообщается, что устройство вытяжной противодымной вентиляции из поэтажных лифтовых холлов, участков коридоров, выполняющих связь с незадымляемыми лестничными клетками здания, при отсутствии выходов в них из помещений различного функционального назначения с пожарной нагрузкой, не требуется.	
142. Из ВНИИПО о применении СНиП 31-06-2009 . При определении количества выходов необходимо руководствоваться положениями СП 1.13130.	
143. Из ВНИИПО о расходах на наружное и внутреннее ППВ . Сообщается, что для зданий Ф1-Ф4 этажностью более 25 необходима разрабатывать СТУ.	
144. Из ВНИИПО о применении ст. 53 ФЗ 123 . Сообщается, что при проектировании путей эвакуации ст. 53 ФЗ №123 должна выполняться в полном объеме.	
145. Из ДНД о разъяснении отдельных терминов . См. вопрос.	
146. Из ВНИИПО на разные вопросы . Об обязательном подтверждении соответствия продукции и применении расчетно-аналитических методов определения пределов огнестойкости.	
147. Из ВНИИПО о направлении открывания дверей . Сообщается о противоречии между требованием п. 4.2.6 СП 1.13130 и требованиями ГОСТ Р 53296-2009, касающееся направления открывания дверей из лифтового холла при устройстве лифта для пожарных. ВНИИПО сообщает, что требования ГОСТа является рекомендуемым и действует в части не противоречащей положениям иных НД по ПБ.	
148. Из ВНИИПО на разные вопросы . Сообщается, что в п.	

5.4.16 СП 2.13130.2012 при расстоянии между окнами (при угле менее 135 градусов) менее 4 м, допускается противопожарное заполнение окон либо в ЛК, либо в наружной стене здания. Гостиница «квартирного» типа – при размещении номеров аналогично размещению квартир и соблюдения всех требований, предъявляемых к Ф 1.3. Согласно ГОСТ Р 53296-2009 лифт для перевозки пожарных не должен иметь остановок в надземной части и 2-х уровнях подземной и цоколе. В новой редакции ГОСТа будет указан и подвал. Пока этого нет.	
149. Из ДНД о покрытии полов. Сообщается, что необходимо пользоваться ст. 134 ФЗ №123. Также сообщается, что паркетные и дощатые полы составляют конструкцию пола и требования ст. 134, табл. 28 и 29 ФЗ №123 к ним не применимы.	
150. Из ВНИИПО об АУПТ в щитовых. Сообщается, что в п. 8 табл. А.4 СП 5.13130.2009 допущена опечатка. Следует трактовать так: «Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, имеющие объем менее 0,1 м³ подлежат защите АУПС, имеющие объем 0,1 м³ и более подлежат защите АУПТ.	
151. Из ВНИИПО о гостиницах квартирного типа и выделении зон. Сообщается, что гостиницы относятся к «квартирному типу», если запроектированы и построены в соответствии с требованиями противопожарных, строительных и других НД, предъявляемых к жилым зданиям. Также сообщается, что при размещении в едином объеме здания самостоятельных объектов различных классов функциональной пожарной опасности, объект является многофункциональным, на который отсутствуют нормы проектирования.	
152. Из ВНИИПО о МГН. Сообщается, что лифты вблизи пожаробезопасных зон (ч. 15 ст. 89) должны удовлетворять требованиям как для лифтов для перевозки пожарных подразделений. На оба вида этих лифтов распространяются требования, содержащиеся в ГОСТ Р 53296-2009 и ГОСТ Р 52382-2010. Понятие «вблизи» неопределено, поэтому расстояние от ПБЗ до выходов определяется по допустимой протяженности путей эвакуации для тупиковых частей коридоров. СП 59.13330.2012 допускается применять в части не противоречащей положениям ФЗ, СП и ГОСТ, включенных в Перечень. Эвакуация МГН из ПБЗ посредством лифта невозможна, т.к. лифт переводится в режим «перевозка пожарных подразделений» на основном посадочном этаже с помощью спецключа.	Ч. 15 ст. 89 ФЗ №123
153. Из ВНИИПО разъяснение по ФЗ 123. Сообщается, что ПБ объекта считается обеспеченной при выполнении требований ч. 1 ст. 6 ФЗ №123. О том, что на объекты, введенные в эксплуатацию до 1 мая 2009, необходимо использовать ГОСТ, ГОСТ Р, НПБ, СНИП и т.д. О том, что НД по ПБ утверждены приказом ФАТР №1573. О том, что СТУ не на отступления, а на отсутствие норм. О том, что применение дренчерной завесы в	

качестве отделения помещений различного функционала допустимо при условии обоснования. Об учете временной пожарной нагрузки.	
154. Из ДНД о применении ФЗ 123 к существующим зданиям. Сообщается ,что положения ФЗ №123 к существующим зданиям, запроектированным и построенным в соответствии с ранее действовавшими нормами, не распространяется. Вместе с тем, если дальнейшая эксплуатация здания приводит к угрозе жизни и здоровью, то необходимо применять положения ФЗ №123.	
155. Из ДНД об огнестойкости маршей лестницы 2-го типа. Сообщается, что лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках.	
156. Из ДНД о турникетах на путях эвакуации. Сообщается, что устройство турникетов и других устройств в помещениях вестибюлей, фойе, холлах и подобных им не будет противоречить требованиям пожарной безопасности при обеспечении беспрепятственного прохода людей к эвакуационным выходам и автоматической разблокировки устройств в случае срабатывания систем противопожарной защиты.	п. 4.2.5 СП 1.1313.2009 Ч. 7 ст. 89 ФЗ №123
157. Из ВНИИПО об огнестойкости и п. 4.4.7 СП 1.13130. Сообщается, что СП 2.13130.2012 не включен в перечень и до его включения в перечень необходимо пользоваться СП 2.13130.2009. По п. 4.4.7 СП 1.13130 требуется устройство световых проемов площадью не менее 1,2 м2 в ЛК за искл. Л2. Требование об устройстве в наружных стенах лестничных клеток открывающихся окон не исключает возможности устройства естественного освещения через остекленные дверные проемы.	п. 5.4.16 СП 2.13130.2012
158. Из Минстроя о повторном направлении на ГЭ ПД. Сообщается, что ПД направляется на ГЭ при внесении изменений в ПД, получившую положительное заключение ГЭ, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность. При внесении изменений, ен влияющих на конструктивную надежность и безопасность, ПД может быть направлена повторно по инициативе застройщика или техзаказчика.	
159. Из ВНИИПО на разные вопросы. Сообщается, что в соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130 в Н1 и Н3 должны быть предусмотрены открывающиеся проемы в наружных стенах. О том, что допускается предусмотреть оконный проем в простенке между дверями воздушной зоны, при условии сохранения глухой части не менее 1,2 м. О том, что допускается применение остекления дверей, ведущих на Н1 и остекление дверей, ведущих непосредственно наружу без устройства теплового тамбура из Н1 и Н3. Требования п. 5.4.16 СП 2.13130 направлено на обеспечение эффективной работы пожарных.	п. 5.4.16 СП 2.13130.2012
160. Из ДНД и Минрегиона о необходимости устройства окон в подвальных и цокольных этажах. Сообщается, что данные требования в НД по ПБ в настоящее время отсутствуют.	

Вместе с тем, они изложены в п. 1.12 СНиП 2.08.02-89*. При этом СНиП распространяется только на те объекты, которые введены в эксплуатацию до вступления ФЗ №123.	
161. Из ВНИИПО о применении стальных конструкций без огнезащиты. Сообщается, что может быть принято, что фактический предел огнестойкости несущих стальных конструкций равный R8 будет обеспечен при условии, что приведенная толщина металла не менее 4 мм. Далее руководствоваться п. 5.4.3 СП 2.13130.	
162. Из ВНИИПО о тонкослойных вспучивающихся покрытиях. Сообщается, что минимальная толщина сухого слоя тонкослойных огнезащитных покрытий (ТОП) определяется на основании сертификата соответствия. Также, недопустимо применение расчетных методик определения толщины ТОП в зависимости от напряженного состояния.	
163. Из ДНД об устройстве дренчерных завес в автостоянке. Сообщается, что СП 113.13330.2012 НД по ПБ не является и необходимо руководствоваться п. 5.2.4, 5.2.5 СП 154.13130.2013. Дренчерная завеса над проемом или внутри тамбур-шлюза противопожарных преград встроенных подземных автостоянок не требуется. П. 5.3.27 СП 5.13130.2009 будет удален из новой редакции СП 5.	П. 5.3.2.7 СП 5.13130.2009
164. Из ВНИИПО об установке АПС в зонах В4 и выше. Сообщается, что необходимо руководствоваться приложением А СП 5.13130 при выборе вида ПА. Помещения В4 не подлежат оборудованию АПС.	
165. Из ВНИИПО о прочерках в таблицах СП. Сообщается, что прочерк в таблице ставится при отсутствии данных, т.е. данных значений (условий) при определенных комбинациях быть не может.	п. 6.1.1 СП 2.13130.2012
166. Из ВНИИПО об аварийных простенках. Сообщается, что термин «аварийный простенок» отсутствует в НД по ПБ. Один из вариантов аварийного выхода – выход на балкон. Минимальная ширина створки остекления балкона не регламентируется. Остекление негативно влияет на безопасность людей на балконе.	
167. Из ВНИИПО на разные вопросы. Сообщается, что в пп. «а» п. 6.1.3 и п. 6.1.43 СП 4 имеется ввиду сумма площадей пола в пределах одного этажа. п. 6.2.8, 6.2.10, 6.2.14 СП 4 также распространяются и на складские здания. Этажи автостоянки, заглубленные ниже планировочной отметки земли необходимо рассматривать как подземные помещения.	п. 6.1.1 СП 2.13130.2012 П. 6.1.3, 6.1.43, 6.2.8, 6.2.10, 6.2.14, 6.11.1 СП 4.13130.2013
168. Из ВНИИПО об отделении эскалаторов. Сообщается, что к эскалатору предъявляются требования как к лестнице 2-го типа. Вместе с тем, используется п. 7.1.16 СП 1.13130. Одновременно сообщается, что если есть СТУ, то в СТУ дополнительно прописываются требования к эскалаторам.	
169. Из ВНИИПО о тупиковом коридоре. Сообщается, что тупиковый коридор – это коридор, движение к эвакуационному выходу по которому возможно только в одном направлении. Длина пути эвакуации по данному коридору определяется от выхода из помещений до эвакуационного выхода или пересечения с коридором, из	П. 5.2.23, 5.3.21, 6.1.20, 7.1.22, 8.1.21, 8.3.3 СП 1.1313.2009

которого возможна эвакуация не менее чем в двух направлениях.	
170. Из ВНИИПО на разные вопросы. Сообщается, что для того, чтобы автостоянка являлась подземной, необязательно наличие ВСЕХ этажей, заглубленных ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений. Т.е. если автостоянка 3-х этажная, а только 2 этажа заглублены, то рассматриваем как подземную автостоянку только 2 этажа, а 3-ий этаж – надземная автостоянка. Согласно п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 необходимо суммировать площади ВСЕХ этажей вставок, встроек. Здание вычислительного центра, в котором размещается вычислительное и телекоммуникационной оборудование относится к классу Ф5. Также, выход с цокольного этажа непосредственно наружу будет являться эвакуационным.	П. 6.11.1 СП 4.13130.2013 Ч. 3 ст. 89 ФЗ №123
171. Из ВНИИПО об ограждении кровли и огнестойкости покрытия. Сообщается, что требования к ограждениям кровли регламентированы п. 4.8 СП 17.13330.2011. При определении пределов огнестойкости покрытий, предназначенных для эвакуации людей, следует пользоваться положениями СП 2.13130.2012.	П. 4.3.5 СП 1.1313.2009 П. 7.16 СП 4.13130.2013
172. Из ВНИИПО об индивидуальных теплогенераторах на газообразном топливе. Сообщается, что для ответов на вопросы в части проектирования систем поквартирного теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на газообразном топливе необходимо обратиться к СП 60.13330.2012. Также письмо из ДНД, что это не регламентировано пожарной безопасностью, а относится к компетенции Ростехнадзора.	
173. Из ВНИИПО о вертолетных площадках и сквозных проходах. Сообщается, что на покрытии здания выше 75 м надо делать вертолетную площадку размеров 5х5 м. При этом высота здания определяется согласно п. 3.1 СП 1.13130.2009. Сквозные проходы через лестничные клетки допускается не делать при устройстве водопровода с двух противоположных сторон здания, имеющих наибольшую длину. Размеры эвакуационных путей и выходов должны измеряться в свету.	
174. Из ВНИИПО о пожаробезопасных зонах. Сообщается, что для жилых многоквартирных зданий должен быть предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающих защиту МГН при пожаре на каждом этаже.	Раздел 5.4 СП 1.1313.2009
175. Из ВНИИПО о статусе СП. Сообщается, что нововведенные своды правил действуют в том случае, если они внесены в соответствующий перечень.	
176. Из Минстроя о том в какой раздел ПД включать расчет категорий. Сообщается, что расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности должен включаться в раздел 9 проектной документации «Мероприятия по обеспечения пожарной безопасности».	
177. Из ВНИИПО по кровле. Сообщается, что класс пожарной опасности бесчердачных покрытий должен определяться как для единой конструкции. В некоторых случаях (например, при использовании в покрытиях в качестве	

несущих элементов арок, ферм, рам и т.п.) оценка пожарной опасности проводится отдельно.	
178. Из ВНИИПО о емкости холодильников, огнезащите деревянных конструкции, выходам на кровлю и огнестойкости подземных автостоянок. Сообщается, что под емкостью понимается масса в тоннах условного груза, хранимого в холодильнике. Данная величина определяется из расчета 0,9-1,5 т/м ² строительной площади. В п. 6.6.2, 6.7.9 СП 2.13130.2012 слова «как правило» указывают на приоритетный способ обеспечения огнезащиты деревянных конструкций. Если здание ниже 10 м, то устройство выходов на кровлю не требуется. Степень огнестойкости механизированных автостоянок определяется по п. 6.3.3 СП 2.13130.2012 с учетом п. 6.3.1 СП 2.13130.2012. Т.е. не ниже II степени огнестойкости.	
179. Из ВНИИПО о РР для Ф1.1. Сообщается, что для зданий Ф1.1 необходимо расчетное подтверждение обеспечения безопасной эвакуации людей в соответствии с математическими моделями, содержащимися в Приказе МЧС №382. Также допускается использовать для подтверждения обеспечения безопасности людей методика из ГОСТ 12.1.004-91*.	
180. Из ВНИИПО о приложении Г СП 7.13130.2013. Сообщается, что геометрический параметр f является критерием, позволяющим отнести плоскость к выступающей конструкции одного фасада (при f<3 м), либо к примыкающему фасаду здания (при f≥3 м). В любом случае допускается в этой плоскости предусматривать окна.	Прил. Г СП 7.13130.2013
181. Из ВНИИПО о противопожарных расстояниях между общественными зданиями и инженерными сооружениями. Сообщается, что между указанными зданиями противопожарное расстояние необходимо принимать по табл. 1 СП 4.13130.2013, как расстояние между общественными зданиями и производственными зданиями вспомогательного типа.	П. 4.3 СП 4.13130.2013
182. Из ВНИИПО о наличии людей в помещении при РР. Сообщается, что учет людей, которые могут находиться в технических помещениях без постоянных рабочих мест, определяется на основе анализа пожарной опасности и зависит от конкретного сценария пожара. Также необходимо учитывать ситуацию, когда хотя бы один человек находится в наиболее удаленной от выхода из здания точки.	
183. Из Госстроя о разделе категорий. Сообщается, что сведения о категории входят в раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».	
184. Из ВНИИПО о том, что должны выполняться только требования тех НД, которые есть в Перечне. Сообщается, что если документы не содержатся в Перечне Росстандарта от 16 апреля 2014 №474, то они не являются нормативными документами по пожарной безопасности. Документы, не содержащиеся в Перечне, могут применяться в части не противоречащей ФЗ №123.	
185. Из ДНД и ПР о порядке применения ч. 7 ст. 83 ФЗ 123. Сообщается о недопустимости создания монопольного	

положения для одной организации по монтажу и эксплуатации оборудования для передачи сигнала на пульт подразделений ГПС.	
186. ИЗ ВНИИПО о разъяснении требований нормативных документов. Сообщается, что число струй, указанных в табл. 1 и 2 СП 10.13130 предназначено для выполнения расчета расхода насосной установки и не регламентирует количество пожарных кранов в каждом помещении. Расстановка пожарных кранов должна производиться из условия возможности орошения каждой точки защищаемого помещения двумя струями воды. Проектирование ВПВ с применением трубопроводов из сгораемых материалов возможно при условии наличия сертификата соответствия применительно к использованию в ВПВ. Представление сертификата (или свидетельств регистрации) на программное обеспечение, используемое для определения величины пожарного риска или для моделирования эвакуации людей, не содержат под собой правовых оснований. Для производственных зданий количество выходов на кровлю принимается по п. 6.2.8 СП 4.13130, а размещение их по п. 7.3 СП 4.13130. Малоэтажные жилые дома – индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома высотой до трех этажей. Для котельных с высокотемпературными органическими теплоносителями необходима разработка СТУ. Действующими документами по обеспечению пожарной безопасности крышных котельных (СП 4.13130.2013 и СП 89.13330.2012) не предусматривается никаких дополнительных требований к крышным котельным, расположенным на зданиях высотой до 50 м. Вместе с тем, институт считает, что для крышных котельных, располагаемых на зданиях высотой более 28 м, целесообразно предусматривать следующие дополнительные меры: предел огнестойкости перекрытия под крышной котельной - не ниже REI 90, один из лифтов должен быть с режимом «Транспортирование пожарных подразделений», АУПС должен иметь вывод сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны. При проектировании противопожарных мероприятий для складов аммиака следует руководствоваться общими требованиями к объектам хранения, изложенным в СП 4.13130.2013, а также в ПБ-09-579-03 "Правила безопасности для наземных складов жидкого аммиака". Расход воды на наружное пожаротушение железнодорожных вагонов (цистерн) указан в СНиП 2.05.07-91 "Промышленный транспорт. Строительные нормы и правила", стандарте РЖД 1.15.004-2009 "Объекты инфраструктуры железных дорог. Требования по обеспечению пожарной безопасности", СП 153.13130.2013 "Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности".	Раздел 6.9 СП 4.13130.2013 П. 7.3 СП 4.13130.2013 П. 4.1.1 СП 10.13130.2013
187. Из ВНИИПО на разные вопросы. Сообщается, что требования ч. 11 ст. 87 ФЗ №123 распространяются на покрытия толщиной более 0,5 мм. Свиарники, птичники и коровники относятся к зданиям класса Ф 5.3, а лаборатории к Ф 5.1. Минимальное расстояние от расходного склада нефтепродуктов (включая сливноналивную площадку для АЦ)	П. 5.2.3 СП 2.1313.2012 Ч. 1 ст. 32, ч. 11 ст. 87 ФЗ №123

до зданий и сооружений регламентируется п. 49 (табл. 21) СП 4.13130.2013. Минимально расстояние от такого склада до зданий предприятия, на котором находится этот склад регламентируется п. 6.1.7 СП 4.13130.2013. Категория по взрывопожарной и пожарной опасности котельной должна быть подтверждена расчетом.	
188. Из ГУ МЧС по Москве о НОР во время проверки. Сообщается, что если при наличии предписания и в период проведения внеплановой проверки выполнена НОР или представлен расчет риска, то инспектор осуществляет проверку расчета пожарного риска согласно правилам, установленным Постановлением Правительства №272, а также исходные данные, принятые в расчете, выполнение мероприятий, предусмотренных предписанием и ППР. При наличии КИМа, направленного на исключение из предписания пункта нережимного характера, указанное требование из предписания исключается, но проверяются мероприятия, принятые в КИМе. В случае выявления несоответствия расчета риска требованиям пп.1 п. 43 и п. 48 Приказа МЧС №375 – проверка проводится в полном объеме.	
189. Из ВНИИПО о высоте по СП 1. Сообщается, что определение п. 3.1 СП 1.13130.2009 предусматривает возможность спасения людей, находящихся на верхнем этаже здания, а также эффективную работу пожарных подразделений.	
190. Из ВНИИПО о защите АУПТ помещений категории Г. Сообщается, что помещения категории Г подлежат защите АУПТ или АПС если они расположены в зданиях или сооружениях, перечисленных в табл. А.1 и А.2. В случае, если площадь помещений, подлежащих защите АУПТ, более 40% от общей площади здания, то следует предусматривать оборудование здания в целом АУПТ, включая помещения категории Г, за искл. помещений их п. А.4.	
191. Из ВНИИПО об электронных проходных фирмы CARDDEX. Сообщается, что допускается использовать электронные проходные данной фирмы в здания класса Ф 4 при соблюдении условий ограничения, установленных в п. 6 Заключения (прилагается к письму).	Ч. 7 ст. 89 ФЗ №123
192. Из ВНИИПО о гаражах. Сообщается, что стоянки автомобилей без технического обслуживания и ремонта (в т.ч. гаражи) относятся к классу Ф 5.2. При проектировании противопожарных разрывов необходимо руководствоваться п. 4.3 СП 4.13130.2013. Разработка СТУ для жилого дома с встроенной 2-х этажной подземной автостоянкой не требуется, т.к. есть норма.	
193. Из ВНИИПО о времени прибытия. Сообщается, что ФЗ 123 не определяет время прибытия пожарных подразделений, а устанавливает требование к их размещению при подготовке документов территориального планирования на территориях поселений и городских округов. Что не требуется определять время прибытия.	
194. Из ДНД о том, что если объект до ФЗ 123, то не РР, а уровень. Сообщается, что собственник вправе выбирать СОПБ	

на объекте. Для объектов, построенных до вступления в силу ФЗ №123, обеспечения пожарной безопасности подтверждается расчетом в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91*.	
195. Из ВНИИПО на разные вопросы. Сообщается, что если в общественном здании располагаются складские или производственные помещения, не предназначенные для обеспечения функционирования этого здания, то это здание является многофункциональным. В п. 6.2.15 СП 4.13130.2013 слова «3-го типа» следует читать как «П1 и П2». П. 5.4.16 СП 2.13130.2012 относится только к перекрытиям лестничных клеток, которые не пересекают кровлю и выполнены в одном вертикальном объеме.	
196. Из ВНИИПО об оборудовании СПС холодильных камер. Сообщается, что оборудовать СПС непосредственно холодильные камеры не требуется.	Надо в СП 5
197. Из ВНИИПО об определении класса функциональной пожарной опасности здания. Сообщается, что при определении класса функциональной пожарной опасности необходимо пользоваться п. 4.2 СП 4.13130	
198. Из ДНД о противопожарных разрывах и СТУ. Сообщается, что при отступлении от требований сводов правил разработка СТУ не требуется. Т.к. отсутствует методика определения расчетных величин пожарного риска для зданий Ф 1.3, 1.4, то для обоснования сокращения противопожарных расстояний может быть использован ГОСТ 12.1.004-91* и расчет передачи лучистой энергии.	
199. Из ВНИИПО о конструктивном исполнении лестничных клеток Сообщается, что п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 не предусматривает дополнительных требований к перекрытиям, расположенным под лестничной клеткой	Добавить разъяснение ВНИИПО в СП2 п.5.4.16
200. Из ВНИИПО на разные вопросы. Сообщается, что п. 5.4.17 СП 2.13130.2012 распространяется на все перекрытия независимо от их расположения в здании. Если противопожарные стены 1-го типа пересекают наружные стены здания, то п. 5.4.11 СП 2.13130.2012 на них не распространяется. Для 6-ти этажного здания Ф 4.3. необходимо оборудовать СОУЭ 3-го типа. Этажность определяется по п. 3.53 СП 4.13130.2013. Допускается предусматривать естественное освещение в ЛК на площадке между этажами, однако запрещено освещать таким проемом 2 этажа. Согласно СП 5 для складов со стеллажами высотой более 5,5 м необходимо разрабатывать СТУ, т.к. высота стеллажей предпологает и высоту складирования.	Добавить разъяснение ВНИИПО в СП3 табл. 2 Ответ ВНИИПО считаю не корректным-обсудить Добавить разъяснение ВНИИПО в СП2 п.5.4.16 по освещению в ЛК лучше с картинками...
201. Из ВНИИПО об отделке зальных помещений Сообщается, что требования к отделочным материалам для зданий Ф 3.3 содержатся в табл. 29 ФЗ №123. Зальное помещение – помещение определенного функционального назначения для проведения группой людей мероприятий, ограниченных во времени. Производственные помещения к зальным не относятся.	Добавить разъяснения ВНИИПО по отделке путей эвакуации и помещений в здании к таблицам 28, 29 ФЗ №123
202. Из ДНД об отступлении от противопожарных разрывов между жилыми домами и лесным массивом	

Сообщается, что разработка СТУ в данном случае не требуется, т.к. нет отсутствия требований. При отступлении от требований необходимо считать риск, однако для зданий Ф 1.3. методика отсутствует. Для многоквартирной жилой застройки при наличии сокращений противопожарных разрывов расстояний до границы лесных насаждений допускается использовать расчетную методику в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91*. При этом должны реализовываться дополнительные организационно-технические мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара, изложенные в письме ВНИИПО №4782-13-4-03 от 21.10.2014 г.	
203. Из ДНД о КИМ Сообщается, что КИМ разрабатывается в целях выбора СОПБ и подтверждения соответствия объекта требованиям пожарной безопасности. КИМ разрабатывается как на строящиеся, так и на реконструируемые и проектируемые здания. Непринятие КИМа надзорными органами на стадии строительства или проектирования здания неправомерно, т.к. такой запрет отсутствует в действующем законодательстве в области пожарной безопасности.	
204. Из ВНИИПО о необходимости разработки фотолюминисцентных планов эвакуации. Сообщается, что в действующих нормативных документах отсутствуют требования пожарной безопасности по изготовлению планов эвакуации при пожаре в фотолюминисцентном исполнении.	
205. Из ЦРЦ МЧС о навесных вентилируемых фасадных системах. Сообщается, что при проектировании и монтаже НВФС необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, использовать только композитные панели, прошедшие испытания по ГОСТ 31251, применять утеплители на основе каменной ваты, устанавливать противопожарные короба, отсеки.	
206. Из ВНИИПО о возможности опускания лифта в подземный этаж. Сообщается, что решение, предусматривающее размещение в объеме лестничной клетки пассажирского лифта, опускающегося в подземные этажи, противоречит п. 4.4.5 СП 1.13130.2009	
207. Из ВНИИПО о возможности использовать формулу из пособия для помещений 1000 кв.м. Пособие и методика при определении частоты на производственных объектах и вероятности возникновения пожара равнозначны.	
208. Из ВНИИПО и ДНД по АЗС, отступления через риски Расстояние между зданиями расположенными на АЗС или на производственных предприятиях следует подтверждать расчетом пожарного риска.	
209. Из ВНИИПО по СПС в жилом здании с лифтами, высотой менее 28 м В жилых зданиях, высотой менее 28 метров, при наличии лифта необходимо предусматривать СПС как для здания	

высотой более 28 метров по СП 5.13130.	
210. Из ДНД о ч.1 ст.6 ФЗ 123, для детских садов расчет по ГОСТ Для здания детского сада для подтверждения обеспечения безопасности людей может быть использована расчетная методика в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91* вне зависимости от требований ч.1 ст.6 ФЗ №123.	
211. Из ВНИИПО о соблюдении требований ПБ для всех объектов Требования пожарной безопасности одинаковы для объектов капитального и некапитального строительства.	
212. Из ВНИИПО о принятии общежития и гостиницы класса Ф1.3 Если общежитие или гостиница запроектированы в многоквартирном жилом здании по СП54.13330 с проживанием людей только в квартирах, то общежитие или гостиницу следует относить к классу Ф1.3	
213. Из ВНИИПО Сухотруб вместо ВПВ не допустим Говорится о недопустимости применения сухотрубов взамен ВПВ	
214. О проведении внеплановых выездных проверок, возбуждении дел об административных правонарушениях	
215. Термин отдельно стоящее здание	
216. Об определении класса пожарной опасности зданий и помещений и их категории Отнесение помещений электрощитовых, венткамер, бойлерных, насосных к производственным	
217. Требования по изготовлению планов эвакуации Отсутствуют обязательные требования по изготовлению планов эвакуации людей при пожаре в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации при пожаре могут быть выполнены на обычных (несветящихся) материалах, в том числе на бумаге. Согласование планов эвакуации людей при пожаре с органами ГПН не требуется.	
218. О требованиях пожарной безопасности (проектирование СОУЭ и АУПС) Оповещатели, текст оповещения, защита за потолочного пространства, прибор управления, контроль линии, параллельное включение устройств	
219. О расстановке пожарных извещателей и о количестве.	
220. О разъяснении положений СП 12. 13130.2009	
221. О привлечении юридических лиц к административной отв Проверки органа ГПН, Севастополь, Крым	
222. О работоспособности кабельных линий и электропроводок	
223. Частота возникновения пожара 0,04 в торговле.	
224. Индивидуально поточная модель, полевая и зонная по ГОСТу. Допускается использовать модели из 382 приказа при расчете уровня по ГОСТу.	
225. О том, что для СТУ, расчета рисков	
226. Из ВНИИПО расстоян, зальное помещен, отделка	Добавить комментарии ВНИИПО

тамбура и т.п Термин зальное помещение, термин общий коридор, отделка тамбур-шлюза, отделка в разных пожарных отсеках одного здания, переходы через наружную воздушную зону Н1, противопожарные расстояния между производственными зданиями на территории городов, расстояний между зданиями, размещенными на территории сельской местности и зданиями, размещенными на территории производственных объектов, блок-контейнеры требования ППР.	по зальным помещениям к таблице 28, 29 ФЗ №123 Добавить к таблице №1 СП4 , комментарий ВНИИПО про расстояния между производственными (техническими) и складскими объектами на общественной территории... Добавить комментарий в ВНИИПО по блокконтейнерам в ППР РФ п. 7.2 СП 7.13130.2013
227. Из ВНИИПО о противодымной защите. Для естественного проветривания не требуются автоматически или дистанционной управляемые приводы. Коридоры, разделенные на участки длиной не более 15 м допускается не защищать дымоудалением, если перегородки 2-го типа.	Добавлен комментарий в пособие СП7.13130.2013 п.7.2
228. Из ВНИИПО по нефтепереработке и нефтехимии Применение ВУПП-88 как нормативных документ по пожарной безопасности для объектов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, расстояния между зданиями химического предприятия требования, применение ФНИП , раздел 6.10 СП 4.13130.2013 не распространяется на химические предприятия, при отсутствии в Методиках определения расчетных величин пожарного риска необходимо выполнять все требования, о требованиях п.5.4.18 СП 2.13130 в местах примыкания наружных стен со светопрозрачными участками.	
229. Из ДНД о СТУ и зон разгрузки Размещение помещений общественного питания Ф3.2 в торговом здании Ф3.1, не противоречит требованиям, СТУ не требуются. Отделять только помещения кухни, пекарни и т.п. В общественном здании допускается размещения зоне разгрузки с въездом грузовых автомобилей.	
230. Из ДНД по аккредитации из МЧС России Не требуется получение аккредитации из МЧС России на проведения расчетов по оценке пожарного риска в рамках подготовки комплекса инженерно-технических мероприятий в области пожарной безопасности, разработке СТУ, декларацию.	
231. Из ДНД о внеплановой проверки инспекции Действия инспектора в соответствии с Административным регламентом при внеплановой проверке.	
232. Из ДНД о ранее действовавших требованиях, собственник вправе выбрать способ обеспечения пожарной безопасности. В отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений, применяются ранее действовавшие требования. Собственник вправе выбрать	

способ обеспечения пожарной безопасности такого объекта путем выполнения положений ФЗ №123 и нормативных документов по пожарной безопасности, принятых в его развитие, либо реализации требований нормативных документов, в соответствии с которыми указанный объект запроектирован и построен. Для объектов, построенных до вступления в силу ФЗ №123, обеспечение пожарной безопасности подтверждается определением уровня пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91* "Пожарная безопасность. Общие требования".	
233. Из ДНД о ссылках в предписании ДНД дает разъяснения по порядку оформления предписания ГПН с части указания ссылок на требования нормативных документов по пожарной безопасности, до и после вступления в силу ФЗ №123.	
234. Из ВНИИПО о размещении (расстоянии) ларьков, киосков и временных построек в ФЗ №123 без изменен.	
235. Из ВНИИПО о возвращении кабины лифта на основной посадочный этаж.	
236. Из ВНИИПО документ (ГОСТ Р) о испытании пожарных наружных лестниц.	
237. Из ВНИИПО о применении извещателей пламени	
238. Из ВНИИПО о применении Правил технической эксплуатации нефтебаз Правил технической эксплуатации нефтебаз не распространяются на железнодорожные эстакады для перегрузки серной кислоты.	
239. Из ВНИИПО о применении кабельной продукции разработка СТУ на АПС для наружных установок Выбор кабеля, обеспечение работоспособности кабельных линий, которая может быть подтверждена расчетом за необходимо время в безопасную зону. Разработка СТУ на АПС для наружных установок не требуется. Определение кабельная линия.	
240. Из ВНИИПО о размещении пожарных извещателей Размещение извещателей под скатной крышей, на подвесном потолке (плитах потолка) на расстоянии не менее 1,5-2 см от плоскости потолка.	
241. Из ВНИИПО о остановки лифта для пожарных подразделений на всех этажах	
242. Из ВНИИПО об автоматическом пуске пожарного насоса ВПВ	
243. Из ДНД о согласовании СТУ, аккредитация или лицензия, для разработки СТУ, не требуется	
244. Из ВНИИПО по определению предела огнестойкости конструкций Для определения предела огнестойкости использовать ГОСТ 30247.1-94	
245. Из ВНИИПО о правовой оценке и другое ВНИИПО не проводит правовую оценку требований экспертов и надзорных органов. ФЗ №123 распространяется на здания по старым нормам, если дальнейшая эксплуатация зданий приводит к угрозе жизни. Опасность для эксплуатации	

определяется органами пожарного надзора. Два выхода не для каждого помещения групповой ячейки. Порядок консультирования установлен Административным регламентом.	
246. Из ДНД о дублировании сигнала СПС на пульт О применении нормативных документов, при расчете рисков и выполнении Технического регламента (ФЗ №123) выполнение СП не является обязательным. Необходимость дублирования сигнала о пожаре на пульт 01 – это проект. Не требуется получение технических условий от МЧС на подключение систем пожарной сигнализации к сетям связи.	
247. Из ДНД о линейных объектах, объект с массовым пребывание людей, прямая телефонная связь Проектирование линейных объектов, принцип организации прямой связи, что следует понимать под объектом с массовым пребыванием людей, что следует понимать под прямой телефонной связью, сотовая связь не должна иметь сертификата пожарной безопасности, подразделения пожарной охраны из задачи и функции, содержание противопожарной службы за счет средств Федерального бюджета.	
248. Из ДНД О лицензировании отдельных видов деятельности Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты являются видом деятельности и подлежит лицензированию. Наличие лицензии МЧС является обязательным условием.	
249. Из ДНД о кабельных линиях систем СПС АУПТ ДУ ВПВ Работоспособность кабелей и проводов систем противопожарной защиты должна обеспечиваться в течении времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Кабеля не распространяющие горение, теплота выделяемая при сгорании кабеля, необходимо учитывать удельную пожарную нагрузку кабеля при расчете категории помещения.	
250. Из ВНИИПО о точечных извещателях СП 5.13130 Требования п.13.3.4 СП 5.13130.2009 о размещении точечного извещателя на ребрах жесткости подвесного потолка.	
251. Из ДНД о сертификации радиаторов батарей Не подлежат сертификации в системе МЧС	
252. Из ВНИИПО о классе жилого здания при размещении в нем гостиницы или общежития Для гостиницы или общежития, размещенных в многоквартирном жилом здании по СП 54.13330.2011 с проживанием только в помещениях квартир здание в целом относиться к Ф1.3.	
253. Из ВНИИПО по наружным установкам Если, нет требований, к наружным установкам следует разрабатывать СТУ.	Добавить комментарий к п.6.1.35 СП4, к таблице 1 СП4, к таблице 3 СП4.
254. Из ВНИИПО разное Способы оповещения знаками пожарной безопасности СОУЭ указывающие направление движения, если АУПТ не требуется нормами, но оно выполнено, то выполнять его по норме нет	

необходимости, фрамуги для естественного проветривания требуются поворотно-рычажные механизмы, термин торгово-выставочное помещение не существует.	
255. Из ВНИИПО о части здания и требованиях п.5.4.16 СП 2.13130.2012	
256. Из ДНД о том, что к форме оценки соответствия относятся также прием и ввод в эксплуатацию объекта защиты, а также систем пожарной безопасности. И что приемка и ввод в эксплуатацию систем пожарной безопасности осуществляется заказчиком и подрядной организацией.	
257. Из ВНИИПО о сигнализации и АУПТ в холодильной камере Холодильные камеры оборудовать автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации не требуется.	
258. Из ДНД о подтверждении расстояний через расчет рисков Должны выполняться требования ФЗ №123 и нормативных документов по пожарной безопасности, либо требования ФЗ №123 и пожарный риск не превышает допустимых значений. Расчетом рисков должно подтверждаться расстояние между оборудованием, зданиями и сооружениями производственных предприятий.	
259. Из ВНИИПО разное химические, нефтехимические, противопожарный пояс ГОСТ Р 12.3.047-2012. Технические характеристики противопожарного водоснабжения, нормы подачи воды на охлаждение технологических аппаратов. Требования к проектируемым и реконструируемым зданиям нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий (ВУПП-88). За основу, для предприятий химической промышленности, принимать положения СП 3113330.2012. Расстояния до объектов химических предприятий определять по СП 4.13130.2013. Если есть отступления от требований нормативных документов, а в Методиках это не учитывается, то необходимо выполнять требования в полном объеме. Разъяснения п.5.4.18 СП 2.13130.2012, распространяется на перекрытие 1-го типа, необходимо устройство междуэтажного пояса высотой не менее 1,2 метра.	
260. Из ВНИИПО о разделении коридора длиной 60 метров или 30 метров. Требования п.4.3.3 СП 1.13130 являются общими, а требования п.5.4.4 СП 1.13130 относятся к жилым зданиям, в соответствии с этим в жилых зданиях коридоры следует разделять через каждые 30 метров длины коридора.	
261. Из ВНИИПО о офисном помещении Помещение кассового зала с постоянными рабочими местами, офисные помещения относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф4.3.	
262. Из ВНИИПО о классе здания храма (церкви) Здание храма (церковь) может быть отнесена к классу функциональной пожарной опасности Ф2.2	

263. Из ВНИИПО о холодильной камере	
264. Из Минстроя о применении актуализированных сводов правил. Говорится, что добровольные СП можно не применять	
265. Из «ИОЗ» Института общественных зданий разъяснения по СП 59. В частности говорится, что доступ МГН определяется законом, количество МГН и группы устанавливаются заданием на проектирования для конкретного объекта, с согласованием в территориальном органе социальной защиты населения. Также указано, как делать зоны безопасности для МГН на ЛК, что не требуется подпор делать в ЛК Н1 и Н	
266. Из ВНИИПО о том, что для многофункциональных зданий вероятность возникновения пожара брать 0,04	
267. Из ДНД о том, что общественные помещения можно встраивать, и это не будет являться многофункциональным зданием, Разработка СТУ не требуется	
268. Из ВНИИПО про устройство ЛК . Описывается, как делать освещение, что можно через двойной тамбур (второй свет) в определённых случаях, что можно через дверь на первом этаже, также можно использовать аварийное освещение в определенных случаях, как защищать ЛК в местах примыкания к другим частям, как мерить расстояние и др.	
269. Из ВНИИПО о выходах с кровли . Сообщается, что к выходам с эксплуатируемой кровли предъявляются такие же требования как к эвакуационным выходам из помещений. Т.е. согласно п. 2,3 ч. 3 ст. 89 ФЗ №123.	
270. Из ВНИИПО о выходе по ст.89 Выход из помещения 1-го этажа может быть в лестничную клетку через коридор или в лестничную клетку через рекреационную площадку.	
271. Из ВНИИПО о выходе из ЛК ведущей с подвала говорится, что ЛК, сообщающая, подвальный и 1-й надземный этаж или помещение, имеющая выход наружу, не является эвакуационной.	
272. Из ВНИИПО о разном допускается предусматривать выход с цокольного этажа непосредственно наружу, ответ по классу функциональной опасности помещений по ст.32 ФЗ №123, помещения с использованием горючих материалов, уплотнения в притворах обычных дверей может быть в трех сторон сбоку и сверху, через противодымную штору эвакуация не допускается, срабатывание опускание шторы и открытых дверей от АУПС, возможность отрывания дверей по п 36 а) ППР в РФ, разъяснения по п.5.4.4 СП 2.13130.2012 требования предъявлять по нему п.6.2.14 СП4.13130.2013 не учитывать, для объекта построенного по старым нормам возможно применять новые внесение изменений в проектную документацию не требуется, расчет риска проводится для объектов, для которых в полном объеме выполняются требования технического регламента ФЗ №123 это касается реконструкции, технического перевооружения, капитальный ремонт.	Добавлен комментарий к п.7.2 СП7.13130.2013
273. Из ВНИИПО разные темы выход из холодильной камеры и как ее относить к оборудованию, следует учитывать	Добавлен комментарий к приложению Г СП7.13130.2013

приложение Г СП 7.13130.2013 для лестниц типа Н1, ответ по модульным зданиям (блок-контейнеры) ППР в РФ, из подвала или цоколя выход может быть в прямом, лестница, расположенная в прямке, должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к лестницам 3-го типа, пределы огнестойкости строительных конструкций определяются по ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94, класс по ГОСТ 30403-96, данные из пособия могут быть справочными. Порядок определения пределов огнестойкости конструкций, для зданий построенных по новым нормам, следует определять по СП 2.13130.2012.	Добавлен комментарий к ст. 89 ФЗ №123 в части устройства выходов из холодильных камер.
274. Из ВНИИПО о ЛК НЗ и другое Говорится о степени огнестойкости конструкций тамбура ЛК типа НЗ, ответ по ч.2 ст.89 ФЗ №123, что следует понимать под оценкой соответствия в рамках п.3, ч.1, ст.4 ФЗ №123, разъяснения по устройству перехода в ЛК типа Н1 приложения Г СП 7.13130.2013, подвесные потолки по требованию п.5.2.6 СП 2.13130.2012, занавесы, шторы и экраны относятся как противопожарной преграде так и к заполнению проема в противопожарной преграде, ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ 30247.1-94 ГОСТ 30403-2012 являются нормативными документами для определения предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций, при превышении площади пож отсека зданий соединенными переходами здания необходимо делить на пожарные отсеки, п/п стены должны предусматривать с учетом требований п.5.4.8 СП 2.13130.2012, о том как определять расстояние между границей застройки и границей лесных насаждений, разъяснения по п.7.3 г) СП 7.13130 о помещении, площадью менее 50 кв.м, находящегося смежным с помещением с ДУ, на перепаде высот менее 45 см возможно устройство ступеней минимальная высота ступеней не регламентируется СП 1.13130.2009, что подразумевается под термином специально оговоренный случай в требовании п.5.4.4 СП 2.13130.2012, п.7.1.19 и 8.1.18 СП 1.13130.2009 регламентируют расстояния между наружными пожарными лестницами и при необходимости их наличия действуют совместно с п.7.2 СП 4.13130.2013, устанавливается предел огнестойкости и заполнение проема в стенах лестничных клеток, являющимися частью противопожарной преграды 1-го типа в соответствии с табл 23 табл 24 ФЗ №123, при устройстве шлагбаума ширина проезжей части следует определять с учетом п.6.1.120 СП 4.13130.2013.	
275. Из ВНИИПО о коэффициенте дислокации Сообщается, что для определения коэффициента, учитывающего дислокацию пожарных подразделений (По Методике приказа МЧС №382), допускается использовать методику из СП 11.13130.2009 для цели выезда №3.	
276. О возможности использования статистических данных о пожаре непосредственно из статистических данных объекта по 404 приказу – отказ.	/disk/ОБЩАЯ для Работы/Письма ВНИИПО/276. Статистические данные об объекте по 404 приказу
277. О вероятности сработки систем ТСПЗ по 404 – можно брать из пособия.	/disk/ОБЩАЯ для Работы/Письма ВНИИПО/277. ТСПЗ по 404 приказу

278. Парковка в жилых домах по 382 или по 404 приказам	disk/ОБЩАЯ для Работы/Письма ВНИИПО/278. Парковка в жилых домах по 382 или по 404 приказам
279. Разъяснение ВНИИПО о том, что п. 5.4.10 СП2.13130.2012 относится исключительно к противопожарным стенам 1-го типа разделяющие здание на пожарные отсеки.	Добавлен комментарий в пособие СП2.13130.2012 п.5.4.10
280. Разъяснение ВНИИПО п. 5.4.16 СП2.13130.2012 в части устройства световых проемов в ЛК, возвышения стен ЛК, как мерить расстояния между проемами ЛК и проемами в наружной стене здания, когда можно не устраивать естественное освещение в ЛК на уровне 1-го этажа.	Добавлен комментарий в пособие СП2.13130.2012 п.5.4.16
281. Разъяснение ВНИИПО по устройству междуэтажных поясов в соответствии с п.5.4.18 СП2.13130.2012	Добавлен комментарий в пособие СП2.13130.2012 п.5.4.18
282. Разъяснение ВНИИПО по устройству наружных пожарных лестниц П1 через каждые 150 м. в соответствии с СП1.13130.2009	Добавлен комментарий в пособие СП1.13130.2009 п.5.2.20, п.5.3.18, п.6.1.18, п.7.1.19, п.8.1.18
283. В соответствии с письмом МЧС СП 156.13130.2014 не содержит требований к автоматическим автозаправочным станциям, устройство подобных автоматических автозаправочных станций необходимо обосновывать в СТУ в соответствии с ч. 2 ст. 78 ФЗ №123	Добавлен комментарий в пособие СП156.13130.2014, раздел 1
284. Как считать Риски по 404 в АБК.	
285. Из ДНД о том, от чего должен срабатывать лифт в режиме пожарная опасность в жилых зданиях высотой более 28 метро и до 28 м. Если более 28 м, то от датчиков, расположенных в квартире. Если до, то от датчиков, расположенных в коридорах и холлах. Касается лифтов, со скоростью движения более 1 м/с.	
286. Из ВНИИПО о том, как принимать площадь очага пожара по сетке спринклеров.	
287. Из ВНИИПО о том, что тип СОУЭ необходимо принимать для каждого пожарного отсека свой.	
288. Из ВНИИПО о том, что нормативные требования пожарной безопасности, предъявляемые к стоянкам автомобилей, распространяются, в том числе на автостоянки размещенные на кровле.	
289. Из ВНИИПО о том, что в надземных автостоянках, помещения хранения автомобилей необходимо отделять от остальных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием 3-го типа, в соответствии с п. 6.3.7 СП4.13130.2013 относящегося к складским помещениям.	
290. Из ВНИИПО о том, что кровля является одним из элементов покрытия и следовательно, подлежит установке на образец при испытаниях покрытий на определение класса пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность»	
291. Из ВНИИПО о том, что: 1) п.5.4.18 СП2.13130.2012 в котором изложены требования к наружным стенам здания, распространяется на все здания в независимости от их этажности; 2) Требования к огнестойкости наружных стен здания, в том числе стен лестничных клеток изложены в табл. 21	

ФЗ №123	
292. Из ВНИИПО о том, что положение п.8.6 СП7.13130.2013 устанавливает необходимость защиты приточной противодымной вентиляцией шахты лифтов с режимом «пожарная опасность».	
293. Из ВНИИПО по вопросам дымоудаления. Указано, что в п. 7.2 СП 7 в) говорится только про надземные этажи, так как для подземных этажей свой пункт б). Также раскрыты вопросы раздельной подачи воздуха в лифт, сообщающийся с подземными этажами.	
294. Из ВНИИПО про устройство эскалатора. Говорится, что не допускается эвакуация через помещение с эскалатором, как и через помещение с открытой лестницей, не являющейся эвакуационной.	
295. Из ВНИИПО про эксплуатируемую кровлю. Говорится, что при определении высоты здания эксплуатируемой кровлей считается кровля, на которой возможно постоянное пребывание людей или постоянные рабочие места	
296. Из ВНИИПО о расчете категорий для стоянки. Указывается, в каком случае надо считать категории, а когда принимать по СП 4	
297. Из ВНИИПО про материалы труб для Систем пожаротушения, в части разъяснения требований п. 5.7.1 и п.5.7.3 СП 5.13130. Говорится, что указанные пункты распространяются только на помещения защищаемые, насосные, узлы управления. Если снаружи, то можно и из полимерных материалов использовать.	
298. Из ВНИИПО отказ ссылаться в расчете рисков на отчет НИР. Не допускается использовать вероятности эффективного срабатывания систем противопожарной защиты, указанные в приложении 7, при расчете индивидуального пожарного риска на производственных объектах.	
299. какой из приказов МЧС России - №382 от 30.06.2009 или №404 от 10.07.2009 необходимо применять при расчёте пожарного риска на станциях метрополитена? Ответ. Обе не распространяются на подземные сооружения.	
300. Из Минстроя о том, что СТУ для эксплуатируемых объектов не надо согласовывать в Минстрое	
301. Из ВНИИПО об алгоритме срабатывания дымки. Указано. Что требуется включать дымоудаление в коридоре смежном с помещением пожара, а подпор делать в ЛК, Лифты и др. смежные с коридором из которого делается дымка, при этом не допускается сработка дымоудаления на других этажах (не этажах пожара).	
302. Из ВНИИПО о срабатывании дымоприемных устройств, при условном делении на зоны. Говорится, что если условное деление помещения на зоны, то рекомендуется открывать все фрамуги.	
303. Из ВНИИПО о том, что подвесные потолки не являются границами помещения.	
304. Из ВНИИПО о том, что открытое положение дверей лестничных клеток при проверке заужения считается максимально возможное открытое положение.	

305. ИЗ ВНИИПО о разных вопросах. О расстановки пожарных извещателей на расстоянии не менее 1 м от вентиляционных отверстий, о расстоянии до светильников, какие таблички Выход делать, по ПУЭ или по СП 3, что является помещением с временным пребыванием людей по СП 3, что есть объект с массовым пребыванием людей, Распространяются ли требования ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» на кабельные изделия, не относящиеся к системам противопожарной защиты и другим системам, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара	
306. ИЗ ВНИИПО о расчетах риска ДУ по зонной модели. Зонку использовать можно в простых помещениях, в сложных помещениях на усмотрение расчетчика.	
307. Из ВНИИПО Про устройство зон безопасности для МГН (маломобильных групп населения). Говорится, что устройство зон на открытых балкона, лоджиях не допустимо, а размещение безопасной зоны в ЛК не отменяет необходимости выполнения положений СП 7.	
308. Из ВНИИПО о расположении пожарных шкафов в коридоре и о том, что требуется уменьшать ширину коридора при открывании дверей в коридор вне зависимости от расположения дверей	
309. ИЗ ВНИИПО о том, что не целесообразно делать остановку лифта для пожарных на последних технических этажах с учетом того, что есть доступ пожарных по лестничным клеткам	
310. ИЗ ВНИИПО о том, что п. 6.12 СП 7.13130.2013 не распространяется на помещения хозяйственных кладовых категорий В4, Г и Д.	
311. ИЗ ВНИИПО о том, что плинтуса требуется относить к соответствующей отделке и облицовке	
312. Из ВНИИПО о том, что вестибюли многоквартирных домов подлежат защите приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Также указывается, что одной системой можно выполнять дымоудаление для коридоров жилья и встроенных помещений. Косвенно можно протянуть, что коридоры можно объединять с вестибюлем, так как в скобках стоит «холлы».	
313. Из ВНИИПО про то, что является пищеблоком и входит в его состав.	
314. ИЗ ДНД о том, что независимая оценка рисков (пожарный аудит, НОР) должна проводиться на соответствие требованиям правил противопожарного режима и о том, что проверка таких объектов проводится в рамках надзорных мероприятий	
315. Из ВНИИПО о том, что кассовые линии раздачи отделять противопожарными преградами от залов для посетителей не требуется. (ответ №1)	Добавлен комментарий в пособие СП4.13130.2013 п.5.5.2
316. Из ВНИИПО о том, когда кровля считается эксплуатируемой, а когда нет.	Добавлен комментарий в пособие СП1.13130.2009 п.3.1
317. ИЗ МЧС о решении вопроса превышения площади этажа в пределах пожарного отсека. Письма из ВНИИПО, МЧС Москвы и Министерства. В одних говорится, что решается	

только через СТУ, в другом (Министерство), что риском можно снять.	
318. Из ВНИИПО о междуэтажным поясам (об исключениях из пункта 5.4.18 СП2.13130.2012)	Добавлен комментарий в пособие СП2.1313.2012 п.5.4.18
319. Из Департамента о том, что не требуется вносить изменения в СТУ, если выполняются требования СТУ, В том числе в части характеристики на примере горизонта	
320. Про измерение площадки в ЛК с учетом открытой двери	СП1.13130.2009
321. Про устройство зазора между маршами в 75мм. в подвальном этаже.	СП4.13130.2013
322. Из ВНИИПО про соседний пожарный отсек в качестве зоны безопасности и эвакуацию через него	
323. ИЗ ВНИИПО о том, что можно делать компенсацию через открываемые проемы в наружных стенах через тамбур	
324. Из ВНИИПО по пожарном poste и «как правило», что это целесообразно, но не обязательно, делать пожарный пост площадью не менее 15 м.кв.	
325. Из ВНИИПО об устройстве трубопроводах на путях эвакуации, можно только в шкафах, а также указано, в каких случаях можно не делать ВПВ на технических этажах, техподпольях, на чердаках	
326. Из ВНИИПО о том, как размещать и выделять встроенные в жилые здания стоянки, а также встроенные ДОУ (детские садики)	
327. Из ВНИИПО о том, что надо делать тепловые экраны, если увеличено расстояние от перекрытия до термочувствительного замка спринклерного оросителя	
328. ИЗ ВНИИПО о том, что детские игровые можно относить к Ф3.6 классу функциональной пожарной опасности.	
329. Из ВНИИПО о том, как мерить ширину коридора при открывании дверей, что надо мерить между проемами в один ряд	
330. ИЗ ВНИИПО о дополнительных оросителях в соответствии с п. 5.2.15 СП 5 под трубопроводами, вентиляционными коробами димаметром или шириной более 0, 75 м.	
331. ИЗ ВНИИПО об определении этажности при технических надстройках, машинных помещений лифтов, венкамер и т. п.).	
332. Из ВНИИПО от том, что длину коридора 15 для определения необходимости устройства ДУ следует мерить путем сложения последовательно расположенных прямых участков коридоров	
333. Из ВНИИПО о том, что п. 7.2 ж) СП 7.13130 подразумевает непосредственное сообщение помещения через дверной проем с незадымляемой лестничной клеткой, а не размещение помещения на этаже или в здании с незадымляемой лестничной клеткой. Также указано, что естественное проветривание не может служить заменой ДУ.	
334. Из ВНИИПО о том, что не допускается делить коридоры на участки менее 15 с образованием тупиковых коридоров,	

чтобы избежать из них дымоудаление	
335. Из ВНИИПО о том, что в отдельных случаях допускается располагать извещатели ближе 0,5 до ближайших предметов, п. 13.3.6 СП 5.13130	
336. Из ВНИИПО о том, что доводчики в расчетах не учитывать, и при этом вести людей нужно не до ЛК, а до улицы, хоть даже ЛК и незадымляемые	
337. Из Московской области и ВНИИПО о пожарных депо, в том числе на производственных объектах	
338. Из ДНД о выводе сигнала на 01	
339. Из ВНИИПО вопросы из ДНД. 1. В коридорах, холлах и вестибюлях не уйти от ДУ сделав в них АУП, при площади менее 200 м.кв. 2. Если здание высокое, и делится на отсеки, в том числе высотой менее 28, но само здание более 28 м, отдельные отсеки все равно надо гнать как высотку. 3. Если уходим от ДУ путем устройства противопожарных дымогазонепроницаемых дверей, надо ставить их во всех помещениях, которые выходят в коридор.	
340. Из ВНИИПО о том, что рисками не снять вопрос противопожарных расстояний	
341. Из ВНИИПО о том, что приточная противодымная вентиляции без вытяжной не допускается. Если делается приточка (помещения, лифты, тамбуры и так далее), то из смежных помещений надо делать вытяжку	
342. Из ВНИИПО про расчеты рисков по 404 приказу: Как принимать площадь очага пожара, надо начинать с 0 м.кв, что учитывать положения СП 1.13130 по заужению коридоров, что расстояния по путям эвакуации, если нет оборудования, то по кратчайшему пути вести, СПС в сочетании с СОУЭ, отчет в соответствии с Постановлением, схемы расчетные и таблицы можно не включать	
343. Из ВНИИПО о том, что кабинеты тоже офисы, и по сути, в каждом помещении, где есть горючая нагрузка площадью более 50 м.кв, с постоянными рабочими местами требуется ДУ.	
344. Из Минстроя о том, что не требуется СТУ для антресолей в общественном здании	
345. Из Минстроя разработка СТУ на объект, не связанный с его строительством, реконструкцией и не предусматривающий разработку проектной документации, не требуется.	
346. Из разных организациях о применении огнестойки кабелей в зданиях	
347. Из ВНИИПО о том, что рисками нельзя обосновать требования по огнестойкости, противопожарного расстояния, устройства внутреннего противопожарного водопровода и т. д.	
348. Из ВНИИПО, что надо рампы надо оборудовать АУП, но при этом не требуется оборудовать АУП и СПС тамбур-шлюзы, тепловые тамбуры при входах, если нет пожарной нагрузки	
349. Из ВНИИПО про МГН. Указывается, что так как нет требований по пожарной безопасности к МГН, требуется использовать строительные СП. Также указывается что зоны безопасности «на лестничных клетках» означает устройство	

отдельных помещений с выходом на лестничную клетку.	
350. Из ВНИИПО о расчетах рисков: Принимать площадь горения надо с ноля, про уменьшения ширины коридора, расстояние можно обосновать рисками, если нет оборудования, то без него по кратчайшему пути, если нет СПС, СОУЭ тоже не учитывать, не требуется включать схемы и таблицы в отчет.	
351. Из ВНИИПО про АУП в пространстве за подвесными потолками. Пространства за подвесными потолками при прокладке в них кабелей (проводов), объем горючей массы которых превышает 7 л на 1 метр КЛ и кабели прокладываются не в стальных водогазопроводных трубах или стальных неперфорированных коробах (лотках), должны быть оборудованы АУП, независимо от того, подлежит или нет здание защите АУП в целом.	
352. О том, что размещение кладовых в жилье в подвале требует разработки СТУ	
353. Из ВНИИПО о том, что тамбур-шлюзы и тепловые тамбуры допускается не оборудовать АУП, а также о том, что секция с 12 и более пожарных кранов должна иметь два ввода	
354. Из ВНИИПО о ширине выхода для санузла. Говорится, что ширина должна быть не менее 0,8 м, и не менее 0,7 м, если для одного человека туалета, санузел, как для одиночного рабочего места.	
355. Из ВНИИПО о применении шпингалетов и двупольных дверей. Пишется, что не регламентируется. Однако есть же требование СП 1, что двери должны иметь возможность открываться без ключа, не совсем ясно, учитывает ли письмо данные принцип или нет	
356. Из ВНИИПО про устройство датчиков пожарной сигнализации на подвесных потолках, указывается, что нужно крепить на ребрах жесткости, а не на плитах потолков	
357. Из ВНИИПО о том, что п. 7.14 СП 4 в части зазоров между маршами распространяется на все лестницы и лестничные клетки, за исключением двухмаршевых лестниц, устроенных в двухэтажных зданиях высотой не более 12 м до отметки пола второго этажа	
358. Из ВНИИПО риск по 382 считать по времени функционирования объекта, вне зависимости пребывания на объекте конкретного человека.	
359. Из ВНИИПО о том, что баннеры и рекламные конструкции тоже нужно относить к фасадам, при этом, объемные световые рекламные конструкции, занимающие незначительную часть фасада здания, к транспарантам и баннерам не относятся.	
360. Из Минстрой СП 59 и зонах МГН возле Лифтов. Указывается, что закон ФЗ 123 не требует, а допускает использование площади вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, для устройства безопасных зон и то, только в тех случаях, если лифты в здании имеются или должны быть предусмотрены по нормам.	

361. С сайта ВНИИПО о внутреннем пожарном водопроводе. При определении количества этажей для применения требований таблицы 1 СП 10.13130.2009 нежилые этажи (техподполье и чердак) не учитываются. http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp-10131302009-----sistemy-protivopozharnoy-zasc/	
362. Из ФАТРА о стандарте организации (СТО) ни о чем.	
363. ИЗ ВНИИПО о том, в каких случаях можно считать риски для части здания	
364. Из ВНИИПО про то, что если высота менее 10 м, можно не делать выходы на кровлю, в том числе через чердак	
365. Из ВНИИПО о том, что рисками можно снять расстояния, и что в рисках коэффициенты системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) надо перемножать и прочие вопросы	
366. Из ВНИИПо риск 382 частота возникновения пожара в здании (пож.отсеке) определяется в зависимости от наименования объекта, а не класса его функц. пож. опасности.	
367. Из ВНИИПО о том, что в пожарном шкафу допускается размещение двух пожарных кранов от одного стояка или от двух стояков при соблюдении требования п. 4.1.12 СП 10.13130	
368. Из ВНИИПо риск 382. Двери в помещении пожара и ЛК должны быть открыты. Остальные двери – должны отражать наихудшую ситуацию.	
369. Из ВНИИПО про то, что в торговом зале можно размещать точки общественного питания, без указанных производственных участков и зон.	
370. Из ВНИИПО про то, что п.4.1.5 пп.Д относится только к Ф5.1	
371. Из ВНИИПО про высоту ограждений лестниц	
372. ИЗ ДНД о том, что при уменьшении противопожарных расстояний надо считать риски и тепловые поток	

373. ИЗ ВНИИПО о том, что требования п. 5.4.13 СП 1 в части необходимости устройства лифтов для пожарных подразделений в зданиях Ф1.3 распространяются только на здания высотой от 28 м до 50 при размещении в них эвакуационных лестничных клеток типа Н2 или Н3 взамен Н1.	
374. Из Минстроя о СТУ, о том, что СТУ не являются частью проектной документации, и не требуется на них СРО	
375. Из ВНИИПО о установке линейников в атриуме, коридорах	
376. Из ВНИИПО о том, что требования п.6.3.18 СП4 распространяются на складские здания с высотным стеллажным хранением категории В по пожарной опасности.	
377. ИЗ ВНИИПО о том, что тамбур не рассматривается помещением, если стоят замки на дверях, то нужны устройства для открывания вручную, по типу кнопок.	
378. ИЗ ВНИИПО о том, что для кабелей СПЗ для массового пребывания (запрос был про массовое) требуется применять FRHF	
379. Из ВНИИПО о п.30.2 табл А3 СП5 оснащение АУП в залах вместимостью до 700 мест со сценами.	
380. 380 из ВНИИПО о выходах на кровлю с технического этажа п.7.2 СП4	
381. 381 из ВНИИПО о классификации зданий холодильников СП4, СП 109	
382. Из ВНИИПО о том, что в СП2 нет дополнительных требований к лестничным клеткам и их покрытию, если они не пересекают кровлю и не возвышаются над ней	
383. Из ВНИИПО о расстоянии от извещателей до светильников менее 0,5 м	
384. ИЗ ВНИИПО о разных вопросах. Разделение коридора на участки не противоречит требованиям пожарной безопасности при выполнении СП 1. Тамбур не является отдельным помещением на путях эвакуации. Также указывается, что требований к устройству антипаники нету. Если на путях эвакуации электромагнитные замки, то требуется возможность их открытия с кнопки, которая будет освещаться.	
385. Из Вниипо о том, что расходы воды на наружку можно принят по более низкой степени, если класс С1 не попадает под степень огнестойкости	

386. Из ВНИИПО о том, что антресоль отличается от площадки тем, что на антресоли могут быть помещения, а на площадках и этажерках только оборудование	
387. Из ВНИИПО о том, что необходимость подпора воздуха в тамбур-шлюзы по СП1 указывается в каждом конкретном случае	
388. Из ВНИИПО о комбинированном способе подъёма на кровлю по лестнице 3-го и лестнице П1	
389. Из ВНИИПО о том, что для перегородок с нормируемым пределом огнестойкости по п.7.1.11 СП 1 не требуется заполнение проемов.	
390. Из ВНИИПО о том, что сооружения надо смотреть, как здания V степени огнестойкости, но будем делать дополнительный запрос на уточнение в части оборудования АУП навесов	
391. Из ВНИИПО о том, что надо проверять норму по сквозным проходам через ЛК и для зданий складов и производств	
392. Из ВНИИПО, о том, что пояса надо делать только по ширине окна.	
393. Из ВНИИПО о том, что помещения одной категории в производственных зданиях и складских зданиях можно не отделять друг от друга противопожарными перегородками.	
394. Из ДНД об учете противопожарных дверей в расчете рисков	
395. Из ДНД о том, что СТУ на отступления не разрабатываются	
396. Из ВНИИПО о том, что высоту, в том числе для выходов на кровлю, надо определять только со стороны фасадов, вдоль которых предусматривается требуемый нормативно проезд	
397. Из ДНД о том, что план тушения в рамках СП4 требуется согласовывать, при этом второе и третье письмо есть, что согласование требуется только на эксплуатируемые объекты, на проектируемые не требуется. Также, что с 01.09.2025 г. разработка ПТП не требуется	
398. Из Минстроя о применении норм в зависимости от даты ГПЗУ	
399. из ВНИИПО о том, какую таблицу брать для ВПВ аэропортах и вокзала	
400. Из ВНИИПО об устройстве зон безопасности для МГН, а также указывается, что МГН нужно учитывать всегда	
401. Из ВНИИПО указано, что под (над) зонами безопасности могут быть только холлы, вестибюли (фойе), лифтовые холлы и др. аналогичные помещения с ограниченным количеством горючей нагрузки. Если технические, то не выше В4.	
402. Из ВНИИПО о том, что в случае необходимости по п.4.4.12 СП 1.13130.2020 тамбур перед входом в лестничную клетку типа Н2, дымоудаление надо делать только из коридора, который будет сообщаться с незадымляемой ЛК через тамбур.	
403. Из ВНИИПО о пределе огнестойкости стеллажей в соответствии с пунктом 1.2 СП 241, говорится, что нормируется	

предел огнестойкости, если только конструкции являются несущими и для здания.	
404. Из Минстроя о том, что СТУ только на строительные нормы не требуется согласовывать в МЧС	
405. Из Минстроя о том, что в случае, если требования к безопасности отсутствуют в Перечне № 985 и при этом включены в Перечень № 687, а также в случае необходимости отступления от требований, включенных в Перечень № 687, разработка СТУ не требуется. Отступление от требований стандартов и сводов правил, включенных в Перечень № 687, при отсутствии СТУ, само по себе не является достаточным основанием для вывода о несоответствии проектной документации требованиям Технического регламента.	
406. Из ВНИИПО о расстояниях до ГРП, газораспределительные.	
407. Из ВНИИПО о том, что при определении категорий нельзя учитывать систему рубашка в рубашке	
408. Из ВНИИПО о том, что эвакуационные выходы через люки в некоторых случаях должны вести ровно также, как и обычные эвакуационные выходы	
409. Из ВНИИПО о измерении расстояния до ГРП на территории производственного предприятия	
410. Из ВНИИПО о том, что фонари горючие можно делать только в помещениях категорий В4, Г и Д.	
411. Из ВНИИПО о том, что высота этажа в рамках п.4.2.9 СП1 тоже определяется как высота здания по п. 3.1 СП1	
412. Из ВНИИПО о том, что пристроенными следует считать котельные и другие части зданий, если они за пределами основных стен зданий.	
413. О размещении насосных в помещениях другого назначения	
414. О некоторых вопросах для проектирования противоподымной защиты. Дымоприемные устройства должны быть расположены в границах дымового слоя, заданного при расчете параметров ПДЗ. Также можно пользоваться некоторыми формулами из СП 477.1325800	
415. Из ВНИИПО о том, самостоятельные эвакуационные выходы могут вести на общие пути эвакуации для различных частей здания, в том числе имеющих разный класс функциональной пожарной опасности.	
416. Из ДНД МЧС России о том, что правила противопожарного режима не запрещает использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, в случае если это предусмотрено проектной документацией. Также из ВНИИПО, что Правила противопожарного режима для эксплуатации, а не для проектирования	

417. Из ВНИИПО о том, что можно пользоваться СП 10 для зданий дополнительного образования для определения необходимости внутреннего противопожарного водопровода ВПВ	
418. Из ВНИИПО о том, что лестницы П1 могут размещаться и внутри зданий вместо эвакуационных по СП1	
419. Из ДНД о том, что КИМ может использоваться как документ при отступлениях от СП	
420. Из ВНИИПО о Комплексе организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	
421. Из Департамента о Правилах противопожарного режима. подпункт "б" пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479, не запрещает использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, в случае, если это предусмотрено проектной документацией.	
422. Из ВНИИПО о том, что отдельно стоящие стоянки нужно считать по Методике 404 приказа	
423. Из ВНИИПО о том, какими нормами пользоваться при ремонте, реконструкции и др	
424. Письмо Департамента о том, что размеры люка могут быть увеличены	
425. Письма Департамента о декларации	
426. Письмо Департамента о том, что на капитальный ремонт и реконструкция должны иметь документацию	
427. Письмо департамента о том, что на эксплуатирующие Объекты СТУ не требуется, и это не может быть предметом проверки	
428. Из ВНИИПО о том, что нужно соблюдать действующие документы на момент ввода в эксплуатацию	
429. Из ВНИИПО о устройстве ВПВ в зданиях Ф3.2, Ф3.3	
430. Из ВНИИПО о разных вопросах - определение расстояний из актового зала с местами для зрителей - ширина в санузлах может быть 0,7 м, как для одиночного рабочего места - допускается эвакуация по участкам кровли из помещений в лестничные клетки	Внесен комментарий к п. 4.3.9 СП 1.13130.2020 - допускается эвакуация по участкам кровли из помещений в лестничные клетки
431. Из ВНИИПО о том, что не допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор для производственного помещения категории ВЗ, площадью до 200м ² , если между помещением и коридором имеется тамбур и вход в этот тамбур только из рассматриваемого помещения.	
432. Требования, изложенные в п.п. а) п.6.1.3 СП 4 распространяются только на здания, со степенью	Добавлен комментарий к п.6.1.3

огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности, указанными в названном пункте	пп.А СП 4.13130.2013
433. Из ВНИИПО об определении площади этажа для определения площади этажей в пределах пожарного отсека	Добавлен комментарий к разделу 6 СП2.13130.2020
434. Из ВНИИПО о том, что они не определяют правила отнесения этажей зданий к надземным, цокольным и подвальным.	
435. Из ВНИИПО, что правила противопожарного режима распространяются на эксплуатацию и не распространяются на проектирование	
436. Из ВНИИПО о том, что допускается возможным не предусматриваться защиту коридора системой дымоудаления в соответствии с требованиями п.7.3 в), если из всех сообщающихся с ним помещений и коридоров предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения	Добавлен комментарий в пособие СП7.13130.2013 п.7.3 в
437. Из ВНИИПО о том, что помещения одной категории класса Ф5.1 производственные и Ф5.2 складские между собой требуется отделять.	Добавлен комментарий в пособие СП4.13130.2013 п.6.2.10
438. из ВНИИПО, что не всегда по статье 66 ФЗ 123 надо считать риск	
439. Из ВНИИПО о том, что пределы огнестойкости конструкций можно рассчитывать по методикам, изложенным в литературе, которая была основной для расчета до вступления в силу ФЗ 123	
440. Из ВНИИПО о том, что длина наружного ограждения должна быть не меньше 1:3 суммы длин внутренних ограждений помещений	
441. из департамента днд о том, что СТУ требуется разрабатывать только при отсутствии норм, а отступление снимаются рисками, но только те, которые участвуют в методике. Расстояния между зданиями не учитываются в методике	
442. Из ВНИИПО о том, что при использовании упрощенной аналитической модели достаточно указать время скопления в месте наиболее продолжительного скопления людей для соблюдения п. 5.2.2 СП 505. Мероприятия из п. 24 Методики являются дополнительными по отношению к комплексу мероприятий, рассмотренному в первоначальном расчете, а не по отношению к мероприятиям, фактически реализованным на объекте или предусмотренным проектом. Расчет риска допускается проводить для любого комплекса мероприятий и, если расчетная величина индивидуального пожарного риска не превышает нормативное значение, проведение повторного расчета не требуется.	
443. Из ВНИИПО о том, что для пристроенных автостоянок требования к проездам и подъездам для пожарной техники должны приниматься как для зданий, сооружений складского назначения в соответствии со ст. 98 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
444. Из Минстроя о том, что в настоящее время в законодательстве Российской Федерации о градостроительной	

деятельности и сводах правил в сфере проектирования и строительства отсутствует определение понятия «сцена». Вместе с тем в соответствии с пунктом 7.2.3 Правил устройства электроустановок, утвержденных Минтопэнерго России 6 октября 1999 г., сцена -специально оборудованная часть здания, предназначенная для показа спектаклей различных жанров. В состав сцены входят: основная игровая часть (планшет сцены), сообщаемая со зрительным залом порталным проемом, авансцена, арьерсцена и боковые карманы, объединенные проемами в стенах с основной игровой частью сцены, а также трюм и надколосниковое пространство.	
445. Из ВНИИПО о том, что эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом. Размещение тамбур-шлюза на пути эвакуации не противоречит положениям ст. 89 ФЗ-123. Вместе с тем, в случае если эвакуация из подвального этажа осуществляется через лифтовый холл, ограждающие конструкции лифтовой шахты, включая двери лифтов, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам.	
446. Из ВНИИПО о возможности исключения аупт расчетом пожарного риска в высокостеллажных складах высотой более 5,5 м Наличие расчетов по оценке пожарного риска, не превышающего допустимых значений, является основанием для возможности отступления от требований СП 5.13130.2009, в части исключения автоматической установки пожаротушения в здании склада категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более. Однако, следует отметить, что в связи с применением высокостеллажного хранения, требований пожарной безопасности, изложенных в нормативных правовых актах и нормативных документах, может быть недостаточно для обеспечения пожарной безопасности. В этом случае необходимо руководствоваться ст. 78 ФЗ№123-ФЗ. Необходимость разработки СТУ может быть определена в каждом конкретном случае с учетом специфики того или иного объекта проектирования	
447. Из ВНИИПО о том что при разделении здания на пожарные отсеки по вертикали (расположенными вертикально противопожарными стенами 1-го типа с соблюдением всех нормативных требований) каждый отсек допускается рассматривать как здание и в этом случае защитой АУПТ подлежат только отсеки высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности). При разделении здания на пожарные отсеки по горизонтали	

(расположенными горизонтально противопожарными перекрытиями 1-го типа) при высоте здания более 30 м оно подлежит защите АУПТ в целом, независимо от количества и высоты входящих в него пожарных отсеков (за исключением жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности).	
448. из ДНД Информационное письмо МЧС о расчетах пожарного риска и сту	
449. из ВНИИПО О том, что необходимо для естественного проветривания устройство, как минимум, одного открываемого проема в наружных ограждениях на каждые 30 м длины коридора. При этом верхняя кромка такого проема должна быть не ниже 2.5 м от уровня пола такого коридора, а ширина этого проема должна быть не менее 1.6 м. При большем удельном количестве подобных проемов их суммарная ширина также должна быть не менее 1.6 м.	Внесен комментарий в п. 8.5 СП7
450. из ВНИИПО о том, что, величина 1,6 м для естественного проветривания по п. 8.5 СП 7.13130.2013 неизменна при протяженности коридора до 30 метров. При увеличении длины коридора до 60 метров, суммарная ширина оконных проемов должна составлять не менее 3,2 м.	
451. из ВНИИПО о том, что, проведение независимой оценки пожарного риска не освобождает объект надзора от проведения контрольного (надзорного) мероприятия, а лишь влияет на ее периодичность.	
452. из ВНИИПО о том, что, тупиковые части коридоров в зданиях различного назначения не допускается разделять перегородками с дверями на участки длиной менее 15 м; Защита этих участков коридора системами вытяжной противодымной вентиляции не отменяет требования указанного выше пункта СП 7.13130.2013.	Добавлен комментарий в пособие п.7.2 пп. Ж СП 7.13130.2013
453. из ВНИИПО о том, что: 1) если средняя температура в дымовом слое превышает температуру окружающей среды в помещении на значение 20 °С и более, допускается условное разделение на дымовые зоны при применении систем вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением тяги. 2) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» не допускает условного разделения помещений на дымовые зоны при применении систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги. 3) Усредненное значение коэффициента теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции может быть определено по зависимости, представленной в разделе 3.1 методических рекомендаций ФГБУ ВНИИПО МЧС России	
454. Из ВНИИПО о том, что Термин «нефтепродукты», а также отнесение веществ и материалов к нефтепродуктам нормативными документами по пожарной безопасности не регламентируется. При этом, по мнению специалистов института, при отнесении веществ и материалов к нефтепродуктам необходимо руководствоваться	Добавлен комментарий в пособие п.6.1.10 СП 4.13130.2013 и п 1.2 СП 155.13130.2014

положениями действующих нормативных документов, например ГОСТ 26098-84 «Нефтепродукты. Термины и определения».	
455. Из ВНИИПО о том, что в соответствии с требованиями п.4.2.25 СП 1.13130.2020 эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестничную клетку (за исключением незадымляемой ЛК типа Н1) допускается предусматривать при выполнении всех условий, указанных в данном пункте.	Добавлен комментарий в пособие п.4.2.25 СП 1.13130.2020
456. Из ВНИИПО о том, что на основании положений п. 4.2.25 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» в зданиях класса Ф1.3, имеющих более 3-х этажей, не допускается предусматривать выходы из квартир непосредственно на лестничную клетку. Изложенные в п. 4.2.25 условия (абзацы со 2-го по 4-й), при выполнении которых допускается предусматривать эвакуационные выходы из помещений непосредственно на ЛК, не распространяются на здания класса Ф1.3.	Добавлен комментарий в пособие п.4.2.25 СП 1.13130.2020
457. Из ВНИИПО о том, что в соответствии с требованиями п. 5.2.6 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» при использовании в детских игровых зонах аттракционов в виде лабиринтов или многоуровневых этажерок должны быть предусмотрены мероприятия для экстренного вывода детей на путь эвакуации внутри указанных помещений. Вид указанных мероприятий и форму обоснования их достаточности (эксперимент, расчет (моделирование) и пр.) выбирает проектная организация и отражает в проектной документации, а полноту обоснования оценивают органы экспертизы.	
458. Из ВНИИПО о том, что в соответствии с требованиями п. 5.2.6 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» в детских игровых зонах, размещенных в том числе в зданиях иного функционального назначения или многофункциональных зданиях, применение аттракционов и игровых изделий из легковоспламеняющихся материалов не допускается. К легковоспламеняющимся материалам относятся материалы, способные воспламениться от малокалорийных источников зажигания, быстро распространять пламя по поверхности и образовывать горящие капли расплава. Методически отнести материалы детских аттракционов и игровых изделий к легковоспламеняемым, возможно, применив методику ГОСТ Р 56027-2014 «Материалы строительные».	
459. Из ВНИИПО о том, что СП 1.13130.2020 является документом добровольного применения и в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" его положения могут быть обоснованы расчетом пожарного риска.	
460. Из ВНИИПО 1. Требования к наружным конструкциям крылец	

(лестниц, ведущих с 1-го этажа), а также их тип нормативными документами по пожарной безопасности не регламентируются. 2. Дистанционный запуск систем противодымной вентиляции по п. 7.20 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» должен осуществляться от устройства дистанционного пуска (УДП) Устройства дистанционного пуска, предназначены для осуществления ручного (резервного) управления системами противопожарной защиты управления на случай неисправности системы пожарной сигнализации или её отключения. Активация У ДП должны приводить к пуску только той системы, совместно с которой оно предназначено для работы. Нормативными документами по пожарной безопасности предписывается необходимость использования отдельных У ДП для разных систем, следовательно, использовать одно УДП для запуска системы противодымной вентиляции и внутреннего противопожарного водопровода не допускается.	
461. Из ВНИИПО МЧС России от 18.01.2022 N ИВ-117-99-13-4 О применении нормативных документов	
462. Из ВНИИПО о том что При выполнении пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 проведение рассматриваемых ежегодных испытаний должно проводиться с участием организаций, имеющих лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с перечнем работ и услуг по Приложению к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 N 1128.	
463. Из ДНД о том, что по мнению специалистов института к плинтусам (декоративным элементам, закрывающим стык напольного покрытия и стены) необходимо применять требования, предъявляемые для отделки стен, изложенные в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В связи с тем, что плинтус, как правило, фиксируется на стену и своей наибольшей площадью находится на поверхности стены.	
464. Из ВНИИПО о том, что нормативные требования по проектированию площадки для транспортно-спасательной кабины вертолета, которые необходимо в соответствии с п. 7.17 СП 4.13130.2013 предусматривать на покрытиях зданий и сооружений с отметкой более 75 метров верхнего жилого этажа или этажа, имеющего помещения с постоянным пребыванием людей, изложены в пунктах 6.2.3, 7.2.5 и 7.2.7 СП 267.1325800.2016	
465. Из ВНИИПО об учете состояния дверных проемов.	

466. Из ВНИИПО о том что в случае если положениями нормативных документов по пожарной безопасности предусмотрено деление здания на части противопожарными стенами 1-го типа без дополнительных указаний о возможности рассматривать эти части в виде одного общего пожарного отсека, то необходимо проектировать эти части здания в виде самостоятельных пожарных отсеков.	
467. Из ВНИИПО о том, что Методические рекомендации к СП 7.13130.2013» (далее – МР), предназначены для определения требуемых параметров систем противодымной вентиляции многосветных пространств различного архитектурного исполнения, в т.ч. атриумов галерейного типа. При этом формула (8) МР может быть использована для определения требуемой длины выпуска рабочих полотен противодымных экранов (штор). Положениями п. 7.18 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» расчеты могут быть выполнены в соответствии с МР или на основе других методических пособий, не противоречащих указанным требованиям. Вентиляторы систем противодымной защиты зданий и сооружений должны сохранять работоспособность при распространении высокотемпературных продуктов горения в течение времени развития и тушения пожара (при защите людей в пожаробезопасных зонах).	
468. Из ВНИИПО об определении принадлежности или не принадлежности здания к категории Г	
469. Из ВНИИПО о том что при расчете параметров ЛСК, величину m при определении коэффициента степени заполнения объема помещения взрывоопасной смесью и ее участия во взрыве по формуле (13) Рекомендаций ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2015 «Расчет параметров легкосбрасываемых конструкций для взрывопожароопасных помещений промышленных объектов» следует определять по формуле (А.6) СП 12.13130.2009 без учета снижения этой величины посредством аварийной вентиляции.	
470. Из ВНИИПО о том, что при встраивании стоянок в здания другого назначения требуется их выделять в самостоятельный пожарный отсек	
471. Из ВНИИПО о том, что в новом СП расстояние от парковок не нормируется до зданий для авто массой менее 3,5т	
472. Из ДНД о том, в каком случае рисками можно отступить от требований. В соответствии с <u>пунктом 4</u> Методики, результаты и выводы, полученные при определении пожарного риска, используются для обоснования параметров и характеристик зданий, сооружений и строений, которые учитываются в указанной методике. Параметр или характеристика здания не учитываются Методикой, если при любом их изменении результат расчета пожарного риска не изменится.	
473. Из ВНИИПО о том, что если дошкольные блоки имеют самостоятельные выходы, то их можно делать трехэтажными, при этом п. 7.12.7 СП 1 требует размещать не выше 2 этажа.	

Начальные классы – это классы с 1-го по 4.	
474. Из ВНИИПО о ширине тамбуров и тамбур-шлюзов	
475. Из ВНИИПО о том, что п.6.1.40 СП4 распространяется и на склады и на производство	
476. Из ДНД о том, что для расчета рисков не требуется аттестация, если не проводится независимая оценка рисков.	
477. Из ВНИИПО о устройстве эвакуационных ЛК возле лифтов для пожарных ГОСТ 52296	
478. Из ВНИИПО о том, что высота зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 измеряется от пола 1-го этажа до нижней плоскости покрытия (без учёта подвесного потолка). Если высота потолка переменная, средняя высота определяется как среднее арифметическое значений высоты потолка.	
479. Из ВНИИПО о том, что устройство сквозного прохода через помещения, назначение которых не указано в п. 8.14 СП 4.13130.2013, не допускается. Резкий перегиб напорного пожарного рукава под давлением характеризуется наличием складки на рукаве, препятствующей подаче воды на тушение пожара в необходимом количестве.	
480. Из ВНИИПО о том, что под «комплексом помещений бань» в данном случае подразумевается банное отделение бани согласно п. 3.6.1 ГОСТ 32670-2014, включающее парильные помещения и взаимосвязанную группу санитарно-гигиенических помещений общего пользования.	
481. Из внипо о безопасной эвакуации людей при пожаре, о расчете рисков для Ф1.1, Ф1.2 и прочее	
482. Из ВНИИПО о том, что допускается встраивать или пристраивать БНК ДО к зданиям общеобразовательных организаций, при этом, их следует выделять в отдельный пожарный отсек противопожарными стенами и перекрытиями первого типа и предусматривать для указанных зданий самостоятельные пути эвакуации.	Добавлен комментарий в пособие п.1.1 СП 455.1311500.2020
483. Из ВНИИПО о том, что двери эвакуационных выходов из помещений, не защищаемых системой противодымной вентиляции, выходящие в коридор, защищаемый системой противодымной вентиляции, допускается не оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Добавлен комментарий в пособие п.4.2.24 СП 1.13130.2020

484. Из ВНИИПО пояснение по измерению высоты зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5.	Добавлен комментарий в пособие табл. 6.1 и 6.2 СП 2.13130.2020
485. Из МЧС про автоматических установок пожаротушения тонкораспыленной водой (АУП ТРВ)	
486. Из ВНИИПО о необходимости пожарных лестниц при условии наличия выходов на кровлю через лестничную клетку.	Изменено пояснение в СП4 п.6.2.8 и п.7.3 04.03.24: добавлен комментарий в СП4 п.7.3
487. Из МЧС о понятии мезонин	
488. ДНПР о возможности использовать П/П двери при расчете риска как мероприятие направленное на распространение пожара	
489. ВНИИПО о НЕ возможности использовать П/П двери при расчете риска как мероприятие направленное на распространение пожара. + о состоянии дверей при расчете риска (открыты закрыты)	
490. Из ВНИИПО о противодымной защите общественных помещений Настоящим сообщаем, что помещения общественного назначения попадают под понятие помещения, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, приведенного в подпункте «з» пункта 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Устройство систем вытяжной противодымной вентиляции в помещениях жилого назначения СП 7.13130.2013 не регламентировано. Необходимость защиты системами вытяжной противодымной вентиляции помещений с высокой плотностью пребывания людей определена первым перечислением подпункта «ж» пункта 7.2 СП 7.13130.2013 и подлежит выполнению независимо от требований четвертого перечисления подпункта «ж» пункта 7.2 и допущений, приведенных во втором абзаце пункта 7.2 СП 7.13130.2013.	
491. Из ВНИИПО о эвакуационных путях и выходах	Добавлен комментарий в пособие п.4.2.17 СП1
492. Из ВНИИПО о необходимости АУП в помещениях холодильников	
493. Из ВНИИПО о ВПВ в зданиях с пожарными отсеками	Добавлен комментарий в пособие п.7.9 СП10

494. Из ВНИИПО о ДУ о помещениях для хранения или использования горючих веществ	Добавлен комментарий в пособие п.7.2 п.п «ж», п.п «з» СП7
495. 495. Из ВНИИПО риск в пр-ве. Время начала эвакуации можно брать по сработке извещателей.	
496. Из ВНИИПО о требованиях к эвакуационным путям и выходам. Требования предъявляются к устройству эвакуационных выходов из помещений залов в разные участки коридоров и не содержат запретов по устройству эвакуационных выходов из нескольких залов в общий коридор.	Добавлен комментарий в пособие п.7.12.13 СП1
497. ВНИИПО с п. 4.2.2 СП1, эвакуация из из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных подвала по лестнице 2-го типа.	Добавлен комментарий в пособие п.4.2.2 СП1
498. Из ВНИИПО о том, что расстояния до открытых площадок для стоянки массой не более 3,5 т не нормируются включая, включая стоянки, оборудованные зарядными устройства для электромобилей без возведения сооружений.	
499. О скорости движения по Москве	
500. Из Минстроя о том, что для подтверждения соответствия достаточно выполнения обязательных требования, и при отступлениях от добровольных СТУ не требуется.	
501. Из ВНИИПО о необходимости пожарного поста в здании	
502. Из ВНИИПО о требованиях к тупиковым проездам, сквозным проездам для производственных и складских зданий	
503. Из ВНИИПО измерение расстояния от края проезда до здания п.8.1.6 СП4	
504. ВНИИПО о лифтах для пожарных подразделений ГОСТ Р 53296-2009	Добавлен комментарий в п. 5.2.1 ГОСТ Р 53296-2009
505. ВНИИПО о вытяжной вентиляции из холла перед лифтом для пожарных	Добавлен комментарий в п. 7.14 пп.Б СП7.13130.2013
506. ВНИИПО СП7 п. 7.2 пп. А дымоудаление в коридоре	Добавлен комментарий в п. 7.2 пп.А СП7.13130.2013
507. ВНИИПО СП7 п 7.2 пп. В дымоудаление в коридоре	Добавлен комментарий в п. 7.2 пп.В СП7.13130.2013

508. Из ДНД об отступлениях по проездам и подъездам для пожарных, а также методика для плана тушения	
509. Из ВНИИПО о зазорах между поручнями п.7.14 СП4	Добавлен комментарий в п.7.14 СП4
510. Из ДНД разъяснения о согласовании СТУ для регионов	
511. Из ДНД о том, что отчеты и документов предварительного планирования действий подразделений пожарной охраны не допустимо со стороны МЧС. При этом, под согласованием в установленном порядке вышеназванных документов для высотных зданий и комплексов, предусмотренном положениями пункта 10.1 свода правил СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности», следует понимать их рассмотрение в составе разделов проектной документации при прохождении экспертизы проектной документации.	
512. Из ВНИИПО таблица 7.2 СП10 о расходе для зданий III степени, класса С1	Добавлен комментарий к табл. 7.2 СП10
513. Из ВНИИПО п 5.4 СП477 о габаритах пристроенной части стилобата	Добавлен комментарий в п 5.4 СП477
514. Из ДНД о том, какие требования предъявлять в СТУ к мезонинам	
515. Из МЧС п. 6.2.12 СП113 о размещении электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей	Добавлены комментарии в п.6.2.12 СП113 и в прил. А перед таблицей А.1
516. из Минстроя о том, что СТУ пожарные не требуется согласовывать с Минстроем	
517. из МЧС про СТО (стандарт организации), кем может согласовываться, чтобы был нормативным документом	
518. Функциональное совмещение тамбур-шлюза лестничной клетки и безопасной зоны в одном объеме	Добавлен комментарий в п.9.2.2 СП1
519. Из ДНД разъяснения по некоторым вопросам СП7: - о клапанах двойного действия; - расчет расходов с учетом Н2 и тамбуров - о посадочных этажах лифта - обособленное применение систем подпора и вытяжки, не требуется холлы, тамбуры, зоны безопасности - не допускается в рисках уходить от систем некоторых подпора - естественное проветривание не одно и тоже, что вытяжка с естественным побуждением - при делении на 3000 с естественным побуждением условно нельзя делить	

- как обосновать высоту дымоприемных устройств - в здании выше 28 требуется делать вытяжку в коридорах, сообщающихся с объемами, в которых есть подпор.	
520. Из ВНИИПО п.7.3.4 СП1 правила определения расчётного времени	Добавлен комментарий в п.7.3.4 СП1
521. Из МЧС Информационное письмо по вопросу применения отдельных положений свода правил СП7.13130.2013	Добавлен комментарий в п.7.2 пп.А СП7
522. Из ВНИИПО п.6.1.1 СП2. Расположение в производственном здании подвального этажа с помещениями складского назначения, находящимися в технологической связи с наземной связью	Добавлен комментарий в п.6.1.1 СП2
523. Из ВНИИПО АУП в помещениях торговли, встроенных в здание другого функционального назначения	В пособие не вносилось
524. Из ВНИИПО о необходимости АУП в помещениях торговли, встроенных в здание другого функционального назначения	Добавлен комментарий в п.39 табл. 3 СП486
525. Из ВНИИПО п.6.5.5 СП2	Добавлен комментарий в п.6.5.5 СП2
526. Из ВНИИПО п.5.4.18 табл.А1 СП2	Добавлен комментарий п.5.4.18 табл.А1 СП2
527. Из ВНИИПО Требования к глухим противопожарным преградам п.4.4.7 СП1	Добавлен комментарий в п.4.4.7 СП1
528. Из ВНИИПО Измерение расстояний между проемами в наружной стене и проемами лестничных клеток п. 5.4.16 СП2	Добавлен комментарий в п.5.4.16 СП2
529. ВНИИПО и Главгосэкспертиза о том, что ВПВ (внутренний противопожарный водопровод) не требуется делать в ЦОДах с электрооборудованием	
530. Из ДНД Риск считаем по 404 приказу до 31-12-24 далее по 533	
531. СП 2 п.6.1.1 Определение этажности зданий Ф5 с наличием площадок (антресолей) более 40% площади этажа	Добавлен комментарий в п.6.1.1 СП2
532. СП 1 п.4.3.4 Измерение ширины коридора с учетом открытых дверей	Добавлен комментарий в п.4.3.4 СП1
533. Из МЧС о том, что не допустимо согласование КИМ (КИТМ)	
534. Из ВНИИПО п. 4 таблицы А.1 приложения А СП 484.1311500.2020 об оборудовании многоквартирных жилых домов автономными дымовыми пожарными извещателями	
535. Из ВНИИПО п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Определение помещений для приготовления пищи	Добавлен комментарий в п.5.1.2 СП4

536.	Из ВНИИПО п. 6.24 СП 7.13130.2013 о необходимости частичного или полного отключения систем вентиляции при пожаре	Добавлен комментарий в п.6.24 СП7
537.	Из ВНИИПО (Дымоудаление ДУ) п. 7.1 СП 7.13130.2013 и ч. 3 ст. 85 ФЗ N123 применение приточной вентиляции в зданиях без устройств вытяжной противодымной вентиляции	Добавлен комментарий в п.7.1 и п. 7.14 СП7
538.	Из ВНИИПО подпункты г) и ж) пункта 7.2 СП 7.13130.2013 сообщение помещений, коридоров и холлов с незадымляемыми лестничными клетками Н1	Добавлен комментарий в п.7.2 пп. Г и Ж СП7
539.	Из ВНИИПО (Дымоудаление ДУ) п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013 разъяснение о помещениях площадью 50 м2 и более.	Добавлен комментарий в п.7.2 пп.Ж СП7
540.	Из ВНИИПО п. 5.1.4 СП 4.13130.2013 о размещении тех. помещений в подвалах	Добавлен комментарий в п.5.1.4 СП4
541.	Из ВНИИПО п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 о том, что не нужно отделять пищеблок от примыкающего зала для посетителей	Добавлен комментарий в п.5.5.2 СП4
542.	Из ВНИИПО п. 8.1.1 и 8.1.2 СП 4.13130.2013 о размещении открытых стоянок для автомобилей между внутренним краем подъезда для пожарных автомобилей и наружными стенами зданий	
543.	Из ВНИИПО п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 об определении необходимости открытия окон в лестничных клетках	
544.	Из ВНИИПО п. 7.14 а) СП 7.13130.2013 обеспечение условий противодымной защиты при размещении шахтного и иных типов подъемников	Внесен комментарий в п. 7.14 пп. А СП7
545.	Из ВНИИПО ч. 4 ст. 6 и ч.1 ст.76 ФЗ 123 по времени прибытия оперативных подразделений пожарной охраны	Внесено в ч.4 ст.6 и в ч.1 ст.76 ФЗ 123
546.	Из ВНИИПО п. 9.2.2 СП 1.13130.2020 и п. 7.17 е) СП 7.13130.2013 воздушные и пожаробезопасные зоны в объеме незадымляемых лестничных клеток	Внесен комментарий в п. 7.17 пп. Е СП7
547.	Из ВНИИПО требования п. 7.2 г) СП 7.13130.2013 распространяются на коридоры и холлы, сообщающиеся с незадымляемыми лестничными клетками	Внесен комментарий в п.7.2 пп. Г СП7
548.	Из ВНИИПО п. 7.2 е) СП 7.13130.2013 распространение требований на все производственные или складские помещения с постоянными рабочими местами	Добавлен комментарий в п.7.2 пп.Е СП7
549.	Из ВНИИПО СП 1.13130.2020 о размещении пбз 4-го типа в объеме лестничных клеток с лифтами и п. 4.2.25 СП1 о выходах из помещений на ЛК	Добавлен комментарий в п.9.2.1 СП1
550.	Из ВНИИПО п. 4.1.2 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 про ауп в автостоянках	Добавлен комментарий в п.4.1.1 табл. 1 СП 486
551.	Из ВНИИПО п.8.5 СП 7.13130.2013 об устройстве естественного проветривания в помещениях (коридорах)	Добавлен комментарий в п.8.5 СП7
552.	Из ВНИИПО п. 7.11 г) СП 7.13130.2013 о необходимости защиты горючей кровли негорючими материалами и	Добавлен комментарий в п.7.11

	распространении на дымовые люки при их установке на высоте менее 2,0 метра	пп. г СП7
553.	Из ВНИИПО п. 3.1.26 СП 113.13130.2023 и п.7.10 СП7 о противодымной вентиляции рампы в многоуровневых автостоянках	Добавлен комментарий в п.7.10 СП7
554.	Из ВНИИПО п. 7.3 д) СП 7.13130.2013 дымоудаление в коридорах без естественного проветривания при выходе из этих коридоров в помещения без постоянных рабочих мест	
555.	Из ВНИИПО п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 в части уменьшения на ширину или половину ширины полотна двери эвакуационного пути для торговых залов по п.7.6.2 СП1	Добавлен комментарий в п.4.3.4 СП1
556.	Из ВНИИПО п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 о высоте перепадов и выступов, порогов	Внесен комментарий в п.4.3.5 СП1
557.	Из ВНИИПО СП 1.13130.2020 в каких случаях лестница 3-го типа может являться единственным выходом с этажа	Внесен комментарий в п.7.1.2 СП1
558.	Из ВНИИПО п. 1 прим. к табл. 2 СП 3.13130.2009 по СОУЭ и определения этажности зданий	
559.	Из ВНИИПО п. 5.1.3 и 5.2.2 СП 1.13130.2020 требования пунктов распространяются только на помещения с возможным пребыванием детей	Внесен комментарий в п.5.1.3 СП1
560.	Из ВНИИПО ч. 2 ст. 90 ФЗ 123 о выходах на кровлю в зданиях более 10 м	
561.	Из ВНИИПО п. 1.4 СП 10.13130.2020 о ВПВ в зданиях общеобразовательных организаций	Внесен комментарий в п.1.4 СП10
562.	Из ВНИИПО раздел 6 СП 2.13130.2020 определение площади этажа с многосветными помещениями, в том числе и двусветными отсека для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2 - Ф4	
563.	Из ВНИИПО п. 6.7.1 СП 2.13130.2020 по какой таблице смотреть степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий ВУЗов и их высота	Внесен комментарий в п.6.7.1 СП2
564.	Из ВНИИПО п. 1 прим. к табл.2 СП 3.13130.2009 по СОУЭ в здании торговли	
565.	Из ВНИИПО п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 в каких случаях групповые ячейки считаются единым помещением	Внесен комментарий в п.5.2.4 СП1
566.	Из МЧС изменение N 2 к СП 156.13130.2014 от 21.06.24	положили в папку «изменения» в СП 156
567.	удалено	
568.	Из МЧС: выбор условий обеспечения пожарной безопасности объекта защиты осуществляется лицом, ответственным за его эксплуатацию, и не может быть заведомо определен инспектором по пожарному	

	надзору Ведомство отмечает, что в случае, когда лицо, ответственное за эксплуатацию объекта защиты, обеспечивает пожарную безопасность здания, сооружения способом, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, тогда положения нормативных документов по пожарной безопасности становятся обязательными для исполнения.	
569.	Из МЧС положения СП7, не связанные с оценкой соответствия	
570.	Из МЧС о видах расчетов, которые подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты	
571.	Из ВНИИПО п. 6.1.1 СП 2.13130.2020 этажность здания и определение площади пожарного отсека с учётом площадок, ярусов этажек и антресолей с площадью более 40% от площади этажа	
572.	Из ВНИИПО п 5.2.2 ГОСТ Р 53296-2009 перед дверьми шахт лифтов для транспортировки пожарных подразделений должны быть предусмотрены лифтовые холлы (тамбуры). Устройство лифтов для транспортирования пожарных подразделений в объемах лестничных клеток не допускается.	Внесен комментарий в п.5.2.2 ГОСТ Р53296-2009
573.	Из ВНИИПО п. 4.3.5 СП1.13130.2020 на устройства наружных лестниц в части минимального количества ступеней не распространяются	Внесен комментарий в п.4.3.5 СП1
574.	Из ВНИИПО 6.1.17 СП1.13130.2020 требования по одновременному нахождению людей и параметры путей и выходов с эксплуатируемой кровли	Внесен комментарий в п.6.1.17 СП1
575.	Из ВНИИПО п.4.2.9 СП1.13130.2020 количество эвакуационных выходов с этажей	Внесен комментарий в п.4.2.9 СП1
576.	Из ВНИИПО Считаем допустимым производить расчетное определение основных параметров вытяжной противодымной вентиляции помещений только на период эвакуации, за исключением систем вытяжной противодымной вентиляции, взаимосвязанных с системами приточной противодымной вентиляции, обеспечивающими защиту: шахт лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;– незадымляемых лестничных клеток типов Н2 и Н3, необходимых пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании;– безопасных зон,	
577.	Из ВНИИПО о снятии рисков второго выхода с этажа. При устройстве единственного эвакуационного выхода с этажа в случаях, когда нормативными документами по пожарной безопасности с этажа предусматривается не менее двух эвакуационных	

выходов, может быть подтверждено расчетом пожарного риска в соответствии с Методикой. Исключение составляет случай, когда указанный эвакуационный выход одновременно является единственным выходом из помещения, в котором необходимо предусматривать не менее двух эвакуационных выходов.	
578. Из ВНИИПО п.4.2.3 СП1.13130.2020 о недопущении установки подъемно-опускных дверей и ворот в проемах эвакуационных выходов, за исключением случаев, когда обеспечена их жесткая фиксация в открытом состоянии с соблюдением высоты эвакуационного выхода. Жесткая фиксация может обеспечиваться любыми конструктивными способами, нормативных требований к устройству таких дверей не предъявляется, за исключением требования к пределу огнестойкости заполнений дверных проемов противопожарных преград.	Внесен комментарий в п.4.2.3 СП1
579. Из МЧС п.7.2 пп.Б и В коридоры любой протяженности, расположенные в подвальном этаже, выходы в которые предусмотрены из помещений с постоянным пребыванием людей, подлежат защите системами вытяжной противодымной вентиляции	
580. Из ВНИИПО требования п. 6.1.3 СП1 в т.ч. распространяется на здания с общей площадью квартир на этаже (на этаже секции) не более 500 кв.м.	
581. Из ВНИИПО о нагрузке в сплошных металлических шкафах (кожухах)	Внесен комментарий в п. Б.1 СП 12.13130.2009
582. Из ВНИИПО п.4.4.9 СП1 размещение помещений под лестницами	
583. Из ВНИИПО о размещении горючих веществ и материалов под трибунами спортивных сооружений на открытом воздухе	
584. Из ДНД о внесении изменений в СТУ	
585. Из ВНИИПО возможность отнесения зданий категорий В, Г и Д по пожарной опасности к объектам с повышенным риском	

586.	Из ВНИИПО об устройстве выхода из лестничной клетки типа Н2 в вестибюль	
587.	Из ВНИИПО о времени задержки запуска противодымной вентиляции	
588.	Из ВНИИПО 7.1.3 СП1 об определении максимального количества людей на этаже (в здании, помещении) исходя из функционального назначения помещений	
589.	Из МЧС об исключении необходимости разработки ПТП и КТП	
590.	Из МЧС п.7.12 СП4 о допущении комбинации пож. лестниц П1 и П2 при высоте участка не более 20 м и п.7.2 о допущении комбинации лестницы 3-го типа с пож. лестницами П1 и П2	
591.	Из ВНИИПО о том, что естественное проветривание можно рассчитывать как естественное дымоудаление	
592.	Из МЧС Письмо Супруновского о частоте из статических данных и другие вопросы по методике 533	
593.	Из ВНИИПО обоснование отступлений от требований и необходимость применения специальных расчетов по п.5.4.16 и 5.4.18 а) СП2	
594.	Из ВНИИПО об эвакуации из автостоянки на полуэтаж с лестничной клеткой через пандус с устройством тротуара	
595.	Из ВНИИПО о требованиях к конструкциям бесчердачных покрытий в зданиях Ф1.1	
596.	Из ВНИИПО о расстоянии от общественных зданий до теневых навесов на территории ДОО	
597.	Из ВНИИПО об определении площади этажа в пределах пожарного отсека открытых автостоянок, в том числе с неизолированными рампами	
598.	Из ВНИИПО об определении количества выходов из групповых ячеек и их ширины с учетом требований п. 4.2.26 по трансформируемым перегородкам и 5.2.4 СП1	
599.	Из ВНИИПО требования к пожарным лестницам и металлическим ограждениям балконов, лоджий, открытых галерей площадок, ограждений, устанавливаемых в местах перепадов высот, между	

	этажами, внутри здания, ограждения маршей и площадок лестниц, предназначенных для эвакуации, подъема на этажи пожарных подразделений, предусмотренных для обеспечения деятельности пожарных подразделений	
600.	Из ВНИИПО ВПВ не требуется в зданиях или в помещениях центров обработки данных (ЦОД) где единственной либо базовой (основной) пожарной нагрузкой является электросиловое оборудование (пожары класса Е)	
601.	Из ВНИИПО п.4.2.21 сп1 горизонтальная входная площадка перед наружными двупольными дверями	
602.	Из ВНИИПО о требованиях в случае пересечения настилов бесчердачных покрытий зданий	
603.	Из ВНИИПО при каких условиях помещение котельного может быть отнесено к категории Г по пожарной опасности	
604.	Из ВНИИПО наружное противопожарное водоснабжение для зданий Ф3.1 объемом более 1000 куб. м.	
605.	Из ВНИИПО 5.4.16 пп.б СП2 световые проемы в лестничных клетках типа Л1, Н1 и Н3	Внесено в п.5.4.16 пп.Б СП2
606.	Из ВНИИПО п. 9.3.6 СП1 о возможности сделать два выхода из одной пожаробезопасной зоны при соблюдении требований о рассредоточенности	Внесено в п. 9.3.6 СП1
607.	Из МЧС разработка и согласование СТО	
608.	Из ВНИИПО СП7 о веществах и материалах, относящихся к горючим. О возможности дымоудаления через примыкающий вестибюль	Внесено в п.7.2 пп. Ж и п.7.3 пп. 3 СП7
609.	Из ВНИИПО п. 8.5 СП7 оконные проемы для естественного проветривания	
610.	Из ВНИИПО определение электрошкафов и электрощитов. Допускается не предусматривать защиту электрощитов и электрошкафов (в том числе распределительных устройств) автоматической установкой пожаротушения (установкой пожаротушения автономной), если помещения, в которых расположено указанное оборудование, защищены автоматической установкой пожаротушения	

(установкой пожаротушения автономной).		
611.	Из ВНИИПО п.7.2 пп. Е) и пп. И) СП7 определение конструктивно изолированных помещений	Внесен комментарий в п.7.3 пп. Е и пп. И СП 7
612.	Из ВНИИПО о применении маятниковых дверей	Внесен комментарий в п. 4.2.22 СП1
613.	Из ВНИИПО п. 5.4.18 СП2 о пределе огнестойкости междуэтажного пояса	Внесен комментарий в п. 5.4.18 СП2
614.	Из ВНИИПО о размещении в здании двух и более самостоятельных частей различного функционального назначения, взаимосвязанных друг с другом общими пространствами, коммуникациями и т.д.	Внесен комментарий в п.3 СП456
615.	Из ВНИИПО о возможности организации пути эвакуации через проём, оборудованный дренчерной завесой	Внесен комментарий к ст.89 ФЗ 123
616.	Из ВНИИПО вставки, встройки, входящие в состав производственного здания. Этажность производственных (складских) зданий	Внесен комментарий п.6.1.43 СП4
617.	Из ВНИИПО возможность устройства декоративных или иных элементов во внешних ограждения лестницы 3-го типа	Внесен комментарий в п. 4.4.7 СП1
618.	Из ВНИИПО о требованиях по противопожарной защите подъемников, предназначенных для перемещения грузов между этажами	Внесен комментарий в ч.20 ст. 88 ФЗ 123
619.	Из ВНИИПО о недопустимости размещении в пожаробезопасных зонах пожарной нагрузки	Внесен комментарий п. 9.2.2 СП1
620.	Из ВНИИПО п. 6.7.19 СП2 операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, являющиеся общими для всего стационара, могут быть запроектированы в пределах одного пожарного отсека и не требуют обязательного отделения друг от друга противопожарными преградами 1-го типа	Внесен комментарий в п. 6.7.19 СП2
621.	Из ВНИИПО п. 4.14 СП4 противопожарные расстояния от леса до зданий производственных объектов смотреть по разделу 6 СП4	Внесен комментарий в п.4.14 СП4
622.	Из ВНИИПО п. 4.4.2 СП1 в определении ширины лестничной площадки понятие «радиус траектории движения людей» отсутствует	Внесен комментарий в п.4.4.2 СП1

623.	Из ВНИИПО ст. 89 ФЗ №123 возможность организации путей эвакуации через совмещённые в одном объёме зону безопасности и лифтовой холл	Внесен комментарий к ст.89 ФЗ №123
624.	Из ВНИИПО п. 7.5.1 СП477 расчет расстояния прокладки рукавных линий должен проводиться с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием, в том числе по проездам и подъездам для пожарной техники	Внесен комментарий в п.7.5.1 СП477
625.	Из ВНИИПО о необходимости выполнять двери в дымогазонепроницаемом исполнении, если лифтовые холлы расположены перед лифтами для пожарных	Внесён комментарий в п.9.2.2 СП1
626.	Из ВНИИПО требования п. 5.2.3 распространяются на все эвакуационные выходы из групповых ячеек в поэтажные коридоры вне зависимости от зоны групповой ячейки, которая примыкает к этому выходу (буфетная, игровая, спальная и т.д.).	Внесен комментарий в п.5.2.3 СП1
627.	Из ВНИИПО положения СП 241 и СП 485 не распространяются на объекты защиты с мезонинами, поэтому для них необходимо разрабатывать СТУ	