

Hoja 1/5 - Portada y alcance

Fecha de emision: 2026-05-05

Derrotero detallado: Tigre \ (Guarderia Laura) -> Isla Martin Garcia

ALCANCE: material de planificacion y briefing.

NO reemplaza cartas SHN, avisos a los navegantes ni instrucciones PNA.

Formato de este documento:

- Hoja 2: Tabla de waypoints maestros \ (WGS84).
- Hoja 3: Tramo A-B con referencias de boyas/puntos notables.
- Hoja 4: Tramo C con control de navegacion y referencias.
- Hoja 5: Tramo D \ (aproximacion) + checklist final.

Criterios operativos recomendados:

- Mantenerse SIEMPRE en canal balizado vigente.
- Verificar calado/sonda en tiempo real y estado de marea/corriente.
- Priorizar boyado observado en sitio sobre cualquier tabla estatica.
- Actualizar derrota segun meteorologia \ (niebla, sudestada, tormentas).

Hoja 2/5 - Waypoints maestros (WGS84 aprox.)

Tabla base para carga en plotter \(\(verificar antes de zarpar\):

WP1	Salida Guarderia Laura	3425.8'S	5834.7'W
WP2	Rio Lujan medio \(\(ref\)	3424.9'S	5836.6'W
WP3	Ingreso Canal Gobernador Arias	3423.7'S	5840.8'W
WP4	Arias tramo medio \(\(ref\)	3421.2'S	5840.7'W
WP5	Egreso Arias / P. de las Palmas	3418.4'S	5840.6'W
WP6	Palmas aguas abajo \(\(ref\)	3412.4'S	5830.5'W
WP7	Zona Oyarbide \(\(ref\)	3405.5'S	5822.0'W
WP8	Control intermedio	3409.8'S	5818.5'W
WP9	Aprox. canal acceso Martin Garcia	3410.8'S	5816.5'W
WP10	Puerto Isla Martin Garcia	3411.8'S	5815.1'W

Observaciones:

- Coordenadas aproximadas para orientacion general.
- Puede haber relocalizacion de boyas por dragado/mantenimiento.
- Confirmar ETA/combustible con velocidad real y corriente efectiva.

Hoja 3/5 - Tramo A-B (Tigre -> Canal Arias)

Legs sugeridos \orientativo\:

L1: WP1 -> WP2 | Delta urbano | trafico intenso recreo/servicios.

L2: WP2 -> WP3 | Preparar ingreso a Arias por canal principal.

L3: WP3 -> WP4 | Canal angosto: velocidad moderada y vigia activa.

L4: WP4 -> WP5 | Salida a Parana de las Palmas.

Boyas y referencias practicas:

- Identificar marcas laterales vigentes antes de cada curva importante.
- Evitar navegar fuera del veril balizado aunque haya espejo de agua.
- En cruces con trafico mayor: maniobra previsible y distancia segura.

Control de riesgo del tramo:

- Riesgo principal: estelas, cruces y visibilidad reducida en curvas.
- Mitigacion: vigia en proa, VHF en escucha y reduccion preventiva.

Comunicaciones recomendadas:

- Reporte interno de paso por WP3 y WP5 \bitacora\).

Hoja 4/5 - Tramo C (Parana de las Palmas)

Legs sugeridos \orientativo\:

L5: WP5 -> WP6 | Mantener eje del canal y control de sonda.

L6: WP6 -> WP7 | Navegacion mas abierta, atento a viento transversal.

L7: WP7 -> WP8 | Revisar deriva y compensar abatimiento.

Boyado / referencias de seguridad:

- Seguir secuencia real de boyas observadas \prioridad absoluta\.
- Si hay duda de balizamiento: bajar velocidad y validar posicion GPS+sonda.
- No cortar meandros fuera de canal marcado.

Parametros de control recomendados:

- Registro horario: posicion, velocidad fondo \SOG\, rumbo fondo \COG\.
- Comparar consumo real vs planificado cada 45-60 min.

Condiciones meteo-hidrograficas criticas:

- Niebla: considerar espera o fondeo seguro hasta mejorar visibilidad.
- Sudestada/tormenta: reevaluar continuidad antes de entrar al tramo D.

Hoja 5/5 - Tramo D (acceso y arribo) + checklist final

Legs sugeridos \orientativo\):

L8: WP8 -> WP9 | Preparacion de ingreso a canal de acceso MG.

L9: WP9 -> WP10 | Aproximacion final y maniobra de puerto.

Puntos de referencia y boyas:

- Confirmar marcas de entrada/salida del canal habilitado del dia.
- Velocidad de maniobra en aproximacion final.
- Atencion a corriente lateral al virar hacia zona de puerto.

Checklist final de arribo:

☐ VHF: aviso de maniobra de ingreso

☐ Defensas y cabos preparados

☐ Tripulacion briefed para atraque

☐ Motor/temperaturas dentro de parametros

☐ Reserva combustible conservada

Post-arribo:

- Asentar bitacora final con hora, combustible remanente y novedades.

VALIDACION PREVIA OBLIGATORIA: SHN + PNA + meteo del dia.