

```
#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int a[20][20], q[20], visited[20], n, i, j, f = 0, r = -1;

void bfs(int v) {
    for(i = 1; i <= n; i++)
        if(a[v][i] && !visited[i])
            q[++r] = i;
    if(f <= r) {
        visited[q[f]] = 1;
        bfs(q[f++]);
    }
}

void main() {
    int v;

    printf("Enter the number of vertices: ");

    scanf("%d",&n);

    for(i=1; i <= n; i++) {
        q[i] = 0;
        visited[i] = 0;
    }

    printf("\nEnter graph data in matrix form:\n");

    for(i=1; i<=n; i++) {
        for(j=1;j<=n;j++) {
```

```

scanf("%d", &a[i][j]);

}

}

printf("Enter the starting vertex: ");

scanf("%d", &v);

bfs(v);

printf("\nThe node which are reachable are:");

for(i=1; i <= n; i++) {

if(visited[i])

printf(" %d", i);

else {
printf("\nBFS is not possible. All nodes are not reachable!");
break;

}
}
getch();
}

```

```

Enter the number of vertices: 3
Enter graph data in matrix form:
2
4
5
2
3
4
1
7
8
Enter the starting vertex: 2
The node which are reachable are: 1 2 3

```