

```
#include <stdio.h>

// defining the number of vertices
#define nV 4

#define INF 999

void printMatrix(int matrix[][nV]);


// Implementing floyd warshall algorithm
void floydWarshall(int graph[][nV]) {
    int matrix[nV][nV], i, j, k;

    for (i = 0; i < nV; i++)
        for (j = 0; j < nV; j++)
            matrix[i][j] = graph[i][j];

    // Adding vertices individually
    for (k = 0; k < nV; k++) {
        for (i = 0; i < nV; i++) {
            for (j = 0; j < nV; j++) {
                if (matrix[i][k] + matrix[k][j] < matrix[i][j])
                    matrix[i][j] = matrix[i][k] + matrix[k][j];
            }
        }
    }
    printMatrix(matrix);
}

void printMatrix(int matrix[][nV]) {
    for (int i = 0; i < nV; i++) {
        for (int j = 0; j < nV; j++) {
            if (matrix[i][j] == INF)
                printf("%4s", "INF");
            else
                printf("%4d", matrix[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
}

int main() {
    int graph[nV][nV] = {{0, 3, INF, 5},
                          {2, 0, INF, 4},
                          {INF, 1, 0, INF},
                          {INF, INF, 2, 0}};
    floydWarshall(graph);
}
```



```
0 3 7 5
2 0 6 4
3 1 0 5
5 3 2 0

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```