

## Practical -2

### MySQL Insert Records into Tables, and MySQL Constraints

- 1) create table client\_master(  
    clientno varchar(6) primary key,  
    name varchar(20) not null,  
    city varchar(15),  
    state varchar(15),  
    baldue float(10,2),  
    check(clientno like 'C%')  
);
  
- 2) create table product\_master(  
    productno varchar(6) primary key,  
    description varchar(15) not null,  
    unitmeasure varchar(10) not null,  
    qtyonhand int(8) not null,  
    reordervl int(8) not null,  
    sellprice float(8,2),  
    costprice float(8,2),  
    check (sellprice >0),  
    check(costprice >0)  
);

```
3) create table salesman_master(  
    salesmanno varchar(6) primary key,  
    salesmanname varchar(30) not null,  
    city varchar(20),  
    state varchar(20),  
    sale_amt float(8,2),  
    check(sale_amt >0),  
    check(salesmanno like 'S%')  
);
```

```
4)  
create table sales_order(  
    ordeno varchar(6) primary key,  
    clientno varchar(6),  
    orderdate date not null,  
    salesmanno varchar(6),  
    delytype enum('P' , 'F'),  
    deltdate date,  
    orderstatus enum('In Process' , 'Fulfilled' , 'BackOrder', 'Cancelled'),  
    check(ordeno like 'O%'),  
    foreign key(clientno) references client_master(clientno),  
    foreign key(salesmanno) references salesman_master(salesmanno)  
);
```

5)

```
create table sales_order_details(  
  
orderno varchar(6),  
productno varchar(6),  
qtyordered int(8),  
foreign key(orderno) references sales_order(orderno),  
foreign key(productno) references product_master(productno)  
);
```

6)

```
insert into client_master values  
( 'C00001' , 'Korth' , 'mumbai' , 'maharashtra' , 15000 ),  
( 'C00002' , 'mamta' , 'madras' , 'tamil nadu' , 0 ),  
( 'C00003' , 'chhaya' , 'mumbai' , 'maharashtra' , 5000 ),  
( 'C00004' , 'ashwini' , 'bangalore' , 'karnataka' , 0 ),  
( 'C00005' , 'hansel' , 'mumbai' , 'maharashtra' , 2000 ),  
( 'C00006' , 'deepak' , 'bangalore' , 'karnataka' , 0 );
```

7)

```
insert into product_master values  
( 'P00001' , 'T-Shirts' , 'Piece' , 200 , 50 , 350 , 250),  
( 'P0345' , 'Shirts' , 'Piece' , 150 , 50 , 500 , 350),  
( 'P06734' , 'Cotton jeans' , 'Piece' , 100 , 20 , 600 , 450),
```

```

('P07865' , 'jeans' , 'Piece' , 100 , 20 , 750 , 500),
('P07868' , 'Trousers' , 'Piece' , 150 , 50 , 850 , 550),
('P07885' , 'pull overs' , 'Piece' , 80 , 30 , 700 , 450),
('P07965' , 'demin Shirts' , 'Piece' , 100 , 4 , 350 , 250),
('P07975' , 'lycra tops' , 'Piece' , 70 , 30 , 300 , 175),
('P08865' , 'skirts' , 'Piece' , 75 , 30 , 450 , 300);

```

8)

insert into sales\_order values

```

('O19001' , 'C00001' , '2004-06-12' , 'S00001' , 'F' , '2004-07-20' , 'In
Process' ),
('O19002' , 'C00002' , '2004-06-25' , 'S00002' , 'P' , '2004-06-27' , 'Cancelled'
),
('O46865' , 'C00003' , '2004-02-18' , 'S00003' , 'F' , '2004-02-20' , 'Fulfilled'
),
('O19003' , 'C00001' , '2004-04-03' , 'S00001' , 'F' , '2004-04-07' ,
'Fulfilled' ),
('O46866' , 'C00004' , '2004-05-20' , 'S00002' , 'P' , '2004-05-22' ,
'Cancelled' ),
('O19008' , 'C00005' , '2004-05-24' , 'S00004' , 'F' , '2004-07-26' , 'In
Process' );

```

9)

insert into sales\_order\_details values

```
('O19001', 'P00001', 4),  
( 'O19001', 'P07965', 2),  
( 'O19001', 'P07885', 2),  
( 'O19002', 'P00001', 10),  
( 'O46865', 'P07868', 3),  
( 'O46865', 'P07885', 3),  
( 'O46865', 'P00001', 10),  
( 'O46865', 'P0345', 4),  
( 'O19003', 'P0345', 2),  
( 'O19003', 'P06734', 1),  
( 'O46866', 'P07965', 1),  
( 'O46866', 'P07975', 1),  
( 'O19008', 'P00001', 8),  
( 'O19008', 'P07975', 5);
```

10)

insert into salesman\_master values

```
('S00001' , 'Aman' , 'Mumbai' , 'Maharashtra' , 3000),  
( 'S00002' , 'Omkar' , 'Mumbai' , 'Maharashtra' , 6700),  
( 'S00003' , 'Ray' , 'Mumbai' , 'Maharashtra' , 4000),  
( 'S00004' , 'Ashishh' , 'Ahmedabad' , 'Gujarat' , 3500);
```