Nachweis

Luftschalldämmung von Bauteilen

Prüfbericht 163 34476/Z6



Auftraggeber

Press Glas S.A. **Nowa Wies** Kopalniana 9

42-262 Poczesna Polen

Produkt

Mehrscheiben-Isolierglas

Float 8 mm / 16 / 44.2 Thermofloat Stratophone Ar Bezeichnung

Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm

Aufbau

8/16/8 VSG SI

Gasfüllung

Argon

Flächengewicht

40,1 kg/m²

Besonderheiten

Bewertetes Schalldämm-Maß Rw Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr}



 $R_w(C; C_{tr}) = 42 (-2;-6) \text{ dB}$

ift Rosenheim 15. November 2007


Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) Stv. Prüfstellenleiter ift Schallschutzzentrum

Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys. Prüfstellenleiter ift Schallschutzzentrum

Grundlagen

EN ISO 140-1:1997+A1:2004 EN 20140-3:1995+A1:2004 EN ISO 717-1: 1996+A1:2006

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Schalldämmung eines Bauteils.

Für Deutschland gilt

Rw entspricht Rw,P für DIN 4109 Beiblatt 1 Tabelle 40

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung einer Leistungseigenschaft berechtigt keine Aussage über weitere leistungsund qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Bedingungen und Hinweise zur Verwendung von ift-Prüfdokumentationen"

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 6 Seiten

- Gegenstand
- Durchführung
- Einzelergebnisse
- Verwendungshinweise Messblatt (1 Seite)



LSW - Labor für Schall- und Wärmemesstechnik GmbH - das Schallschutzprüfzentrum des ift Rosenheim

Lackermannweg 26 D-83071 Stephanskirchen

Tel. +49 (0)8036/3006-0 Fax: +49 (0)8036/3006-33 www.lsw-gmbh.de

Sitz: 83026 Rosenheim AG Traunstein, HRB 14822

Sparkasse Rosenheim Kto. 500 435 805 BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757 Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18 DAP-PL-0808.99 Sachverständige Prüfstelle Gruppe I für Eignungs- und Güteprüfung DIN 4109