Nachweis

Luftschalldämmung von Bauteilen

Prüfbericht 163 42018/2



Auftraggeber

Press-Glas S.A. Nowa Wies Kopalniana 9

42-262 Poczesna Polen

Produkt Mehrscheiben-Isolierglas

Bezeichnung Float 10mm+24+44.2 Thermofloat kl.P2A.Ar

Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm

Aufbau 10/24/8 VSG

Gasfüllung Argon

Flächengewicht 45,4 kg/m²

Bewertetes Schalldämm-Maß R_w Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr}



 $R_w(C; C_{tr}) = 42 (-1;-4) dB$

ift Rosenheim 11. Dezember 2009

Besonderheiten

DNJoachim Hessinger Dipl.-Phys Prüfstellenleiter


Prüfstellenleiter ift Schallschutzzentrum

Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
ift Schallschutzzentrum

Grundlagen

EN ISO 140-1:1997+A1:2004 EN 20140-3 :1995+A1:2004 EN ISO 717-1 : 1996+A1:2006

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Schalldämmung eines Bauteils.

Für Deutschland gilt

R_w entspricht R_{w,P} für DIN 4109 Beiblatt 1 Tabelle 40

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung einer Leistungseigenschaft berechtigt keine Aussage über weitere leistungsund qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Bedingungen und Hinweise zur Verwendung von ift-Prüfdokumentationen".

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 6 Seiten

- Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
- 4 Verwendungshinweise Messblatt (1 Seite)

LSW - Labor für Schall- und Wärmemesstechnik GmbH - das Schallschutzprüfzentrum des ift Rosenheim

Geschäftsführer;
Dr. Jochen Peichl
Ulrich Sieberath

Lackermannweg 26 D-83071 Stephanskirchen

Tel. +49 (0)8031/261-2250 Fax: +49 (0)8031/261-2508 www.lsw-gmbh.de Sitz: 83026 Rosenheim AG Traunstein, HRB 14822

Sparkasse Rosenhei Kto. 500 434 626 BLZ 711 500 00 Notified Body Nr.: 0757 Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18