## **Nachweis**

# Luftschalldämmung von Bauteilen

Prüfbericht 163 30181/Z2



Auftraggeber

Press Glas S.A. Nowa Wies Kopalniana 9

42-262 Poczesna Polen

Produkt Mehrscheiben-Isolierglas

Bezeichnung Float 8 mm / 18 Ar / Thermofloat 4 mm

Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm

Aufbau 8/18/4

Gasfüllung Argon


Flächengewicht 29,7 kg/m²

Besonderheiten -/-

Grundlagen

EN ISO 140-1:1997+A1:2004 EN 20140-3 :1995+A1:2004 EN ISO 717-1 : 1996-12

**Darstellung** 



#### Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Schalldämmung eines Bauteils.

Für Deutschland gilt R<sub>w</sub> entspricht R<sub>w,P</sub>

Bewertetes Schalldämm-Maß R<sub>w</sub> Spektrum-Anpassungswerte C und C<sub>tr</sub>



 $R_{\rm w}$  (C;  $C_{\rm tr}$ ) = 36 (-1;-5) dB

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung einer Leistungseigenschaft berechtigt keine Aussage über weitere leistungsund qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Bedingungen und Hinweise zur Verwendung von ift-Prüfdokumentationen".

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

#### Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 6 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
- 4 Verwendungshinweise Messblatt (1 Seite)

LSW Rosenheim 29. August 2005



i. A. Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) Prüfingenieur

ift Schallschutzzentrum