



REST API ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
VERSION 1.1

REST API Личного кабинета представителя доступно по адресу
<https://storeapi.drivemods.org> и реализует методы, описанные ниже.

Авторизация

URL: **/login**

Метод: **POST**

Request Body запроса:

```
{
  "username": "user@example.com",
  "password": "string",
  "clientToken": "string"
}
```

username – имя пользователя ЛК (email)

password – пароль пользователя

clientToken – токен клиента API, выданный DRIVEMODS

Успешный ответ метода (код 200):

```
{
  "sessionToken": "TOKEN"
}
```

sessionToken – токен, используемый в вызовах других методов API

Ошибочный ответ метода:

```
{
  "error": "string"
}
```

error – текстовое описание ошибки

Код 400 - Нет username или password

Код 403 – Неверный clientToken

Код 401 - Ошибка авторизации

Получение информации о лицензии

URL: /licinfo

Метод: **POST**

Request Body запроса:

```
{
  "sessionToken": "string",
  "did": "BASE64_ENCODED_DEVICE_ID_BIN",
  "uid": "USERNAME",
  "clientToken": "string"
}
```

sessionToken – токен, полученный в методе авторизации

did – кодированный в BASE64 файл device_id.bin

uid – имя пользователя ЛК (email), использованное в методе авторизации

clientToken – токен клиента API, выданный DRIVEMODS

Успешный ответ метода (код 200):

```
{
  "recoverable": true,
  "version_software": "SW_VERSION",
  "version_custom": "CUSTOM_VER",
  "device_id": "DEVICE_ID",
  "items": [{
    "product": "string",
    "bundle": "string",
    "region": "string"
  }]
}
```

recoverable – true/false, возможно ли восстановление лицензии

version_software – название версии ПО ШГУ

version_custom – название версии кастома

device_id – ID ШГУ

items – массив доступных для генерации продуктов, содержащий поля:

product – название продукта

bundle – название пакета продукта (может быть null)

region – название региона продукта (может быть null)

При формировании пользовательского интерфейса пользователя, для генерации лицензии, необходимо отобразить все доступные пользователю варианты продуктов из массива **items**. Полное название каждого продукта, составляется из полей product, bundle, region через пробел таким образом:

Продукт0 = <items[0].product> <<items[0].bundle> || ""> << items[0].region> || "">

...

ПродуктN = <items[N].product> <<items[N].bundle> || ""> << items[N].region> || "">

Ошибочный ответ метода:

```
{  
  "error": "string"  
}
```

error – текстовое описание ошибки

Код 400 - Нет sessionToken

Код 403 – Неверный clientToken

Код 502 - Ошибка генератора / лицензия недоступна

Генерация лицензии

URL: /createlic

Метод: **POST**

Request Body запроса:

```
{
  "sessionToken": "TOKEN",
  "uid": "USERNAME",
  "did": "BASE64_ENCODED_DEVICE_ID_BIN",
  "product": "PRODUCT_NAME",
  "bundle": "BUNDLE_NAME",
  "region": "REGION_NAME",
  "version_software": "SW_VERSION",
  "version_custom": "CUSTOM_VER",
  "dealer_comment": "DEALER_NAME",
  "device_id": "DEVICE_ID",
  "clientToken": "string"
}
```

sessionToken – токен, полученный в методе авторизации

uid – имя пользователя ЛК (email), использованное в методе авторизации

did – кодированный в BASE64 файл device_id.bin

product – выбранное пользователем название продукта

bundle - выбранное пользователем название пакета (если не null)

region - выбранное пользователем название региона (если не null)

version_software – название версии ПО ШГУ (полученное в ответе метода /licinfo)

version_custom – название версии кастома (полученное в ответе метода /licinfo)

dealer_comment – комментарий, содержащий имя субдилера

clientToken – токен клиента API, выданный DRIVEMODS

Успешный ответ метода (код 200):

```
{
  "lic_file": "BASE64_ENCODED_DEVICE_LICENSE_BIN",
  "lic_filename": "string",
  "device_id": "DEVICE_ID"
}
```

lic_file – кодированный в BASE64 файл лицензии

lic_filename – имя файла лицензии

device_id – ID ШГУ

Ошибочный ответ метода:

```
{
  "error": "string"
}
```

error – текстовое описание ошибки

Код 400 - Нет обязательных параметров/ошибка вызова ЛК

Код 403 – Неверный clientToken

Health check

URL: **/health**

Метод: **GET**

Успешный ответ метода (код 200):

```
{  
  "status": "ok"  
}
```