



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ ГОЛОВНОЙ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ _____

КАФЕДРА _____ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ _____

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине _____ Технологии машинного обучения _____

по теме _____ Решение задачи машинного обучения _____

Студент ИУ5Ц-84Б
(Группа)

(Подпись, дата) Н. Д. Перовошиков
(И.О.Фамилия)

Руководитель

(Подпись, дата) Ю. Е. Гапанюк
(И.О.Фамилия)

2024 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ИУ5
(Индекс)
В. И. Терехов
(И.О.Фамилия)
« » 2024 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательской работы

по теме Решение задачи машинного обучения

Студент группы ИУ5Ц-84Б

Перовошиков Никита Дмитриевич
(Фамилия, имя, отчество)

Направленность НИР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
исследовательская

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) кафедра

График выполнения НИР: 25% к 3 нед., 50% к 9 нед., 75% к 12 нед., 100% к 15 нед.

Техническое задание

Решение задачи машинного обучения. Результатом проекта является отчет, содержащий
описания моделей, тексты программ и результаты экспериментов.

Оформление научно-исследовательской работы:

Расчетно-пояснительная записка на 43 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

Дата выдачи задания « » 2024 г.

Руководитель НИР

Ю. Е. Гапанюк
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Студент

Н. Д. Перовошиков
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Основная часть	7
1. Поиск и выбор набора данных для построения моделей машинного обучения.....	7
2. Проведение разведочного анализа данных. Построение графиков, необходимых для понимания структуры данных. Анализ и заполнение пропусков в данных.....	7
3. Выбор признаков, подходящих для построения моделей. Кодирование категориальных признаков. Масштабирование данных. Формирование вспомогательных признаков, улучшающих качество моделей.	16
4. Проведение корреляционного анализа данных. Формирование промежуточных выводов о возможности построения моделей машинного обучения.....	20
5. Выбор метрик для последующей оценки качества моделей.	23
6. Выбор наиболее подходящих моделей для решения задачи классификации.....	24
7. Формирование обучающей и тестовой выборок на основе исходного набора данных.	24
8. Построение базового решения (baseline) для выбранных моделей без подбора гиперпараметров. Производится обучение моделей на основе обучающей выборки и оценка качества моделей на основе тестовой выборки.	25
9. Подбор гиперпараметров для выбранных моделей.	29
10. Повторение пункта 8 для найденных оптимальных значений гиперпараметров. Сравнение качества полученных моделей с качеством baseline-моделей.	33
11. Формирование выводов о качестве построенных моделей на основе выбранных метрик.....	37
12. Вывод.....	40
Заключение	42
Список использованных источников информации	43

Введение

Данное исследование основано на анализе набора данных о биомеханических особенностях пациентов-ортопедов. Этот набор данных представляет собой ценный ресурс для изучения факторов, влияющих на заболевания органов малого таза, так как содержит информацию о четырнадцати биомеханических характеристиках, полученных из формы и ориентации таза и поясничного отдела позвоночника каждого пациента.

Целевым признаком для данного исследования выбрана переменная "Pelvic_incidence" - частота заболеваний органов малого таза. Этот выбор обусловлен важностью понимания факторов, влияющих на заболевания позвоночника и их связь с биомеханическими характеристиками.

В рамках исследования мы сосредоточимся на анализе структуры данных и основных характеристик набора данных:

- Pelvic_incidence - частота заболеваний органов малого таза;
- Pelvic_tilt - наклон таза;
- Lumbar_lordosis_angle - угол поясничного лордоза;
- Sacral_slope - наклон крестца;
- Pelvic_radius - радиус таза;
- Degree_spondylolisthesis - степень спондилолистеза;
- Pelvic_slope - тазовый склон;
- Direct_tilt - прямой наклон;
- Thoracic_slope - грудной склон;
- Cervical_tilt - шейный склон;
- Sacrum_angle - крестцовый угол;
- Scoliosis_slope - сколиозный склон;
- Class_att - класс (Аномалия/норма);
- To_drop – снижение заболеваемости.

Это позволит нам выявить возможные корреляции между биомеханическими параметрами и частотой заболеваний органов малого таза, а также определить наиболее значимые факторы, влияющие на данное

заболевание.

Таким образом, исследование расширит наше понимание биомеханических аспектов заболеваний органов малого таза и предоставит основы для разработки эффективных методов диагностики и лечения таких заболеваний.

Поставим цели, которых мы хотим добиться, выполнив данную научно-исследовательскую работу.

Цели:

- 1) Поиск и выбор набора данных для построения моделей машинного обучения.
- 2) Проведение разведочного анализа данных. Построение графиков, необходимых для понимания структуры данных. Анализ и заполнение пропусков в данных.
- 3) Выбор признаков, подходящих для построения моделей. Кодирование категориальных признаков. Масштабирование данных. Формирование вспомогательных признаков, улучшающих качество моделей.
- 4) Проведение корреляционного анализа данных. Формирование промежуточных выводов о возможности построения моделей машинного обучения.
- 5) Выбор метрик для последующей оценки качества моделей.
- 6) Выбор наиболее подходящих моделей для решения задачи классификации или регрессии.
- 7) Формирование обучающей и тестовой выборок на основе исходного набора данных.
- 8) Построение базового решения (baseline) для выбранных моделей без подбора гиперпараметров. Производится обучение моделей на основе обучающей выборки и оценка качества моделей на основе тестовой выборки.
- 9) Подбор гиперпараметров для выбранных моделей.
- 10) Повторение пункта 8 для найденных оптимальных значений гиперпараметров. Сравнение качества полученных моделей с качеством

baseline-моделей.

11) Формирование выводов о качестве построенных моделей на основе выбранных метрик.

Основная часть

Ссылка на датасет: <https://www.kaggle.com/datasets/yassine9/dataset-spine>.

1. Поиск и выбор набора данных для построения моделей машинного обучения.

```
[1]: # Подключаем библиотеки
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
import streamlit as st
import matplotlib.pyplot as plt

from catboost import Pool, CatBoostClassifier
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.linear_model import LinearRegression, LogisticRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor, KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, balanced_accuracy_score
from sklearn.metrics import precision_score, recall_score, f1_score, classification_report
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.model_selection import train_test_split, learning_curve
from sklearn.metrics import confusion_matrix, ConfusionMatrixDisplay
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, mean_squared_log_error, median_absolute_error, r2_score
from sklearn.metrics import roc_curve, roc_auc_score
from sklearn.svm import SVC, NuSVC, LinearSVC, OneClassSVM, SVR, NuSVR, LinearSVR
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, DecisionTreeRegressor, export_graphviz
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, RandomForestRegressor
from sklearn.ensemble import ExtraTreesClassifier, ExtraTreesRegressor
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier, GradientBoostingRegressor
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
%matplotlib inline
sns.set(style="ticks")
```

Здесь я переименовал названия каждого столбца, так как в источнике данных не было конкретных наименований для столбцов.

```
[2]: # Подключение датасета
col_list = ['Pelvic_incidence',
            'Pelvic_tilt',
            'Lumbar_lordosis_angle',
            'Sacral_slope',
            'Pelvic_radius',
            'Degree_spondylolisthesis',
            'Pelvic_slope',
            'Direct_tilt',
            'Thoracic_slope',
            'Cervical_tilt',
            'Sacrum_angle',
            'Scoliosis_slope',
            'Class_att',
            'To_drop']

try:
    data = pd.read_csv('Dataset_spine.csv', names=col_list, header=1, sep=",")
    data.drop('To_drop', axis=1, inplace=True)
    print("Файл успешно загружен.")
except FileNotFoundError:
    print("Файл не найден.")
```

Файл успешно загружен.

Файл успешно загружен, теперь рассматриваем следующее.

2. Проведение разведочного анализа данных. Построение графиков, необходимых для понимания структуры данных. Анализ и заполнение пропусков в данных.

Выводим информацию о датасете.

```
[3]: # Выводим информацию о датасете
data.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 309 entries, 0 to 308
Data columns (total 13 columns):
#   Column                      Non-Null Count  Dtype  
---  --
0   Pelvic_incidence            309 non-null    float64
1   Pelvic_tilt                 309 non-null    float64
2   Lumbar_lordosis_angle       309 non-null    float64
3   Sacral_slope                309 non-null    float64
4   Pelvic_radius               309 non-null    float64
5   Degree_spondylolisthesis    309 non-null    float64
6   Pelvic_slope                309 non-null    float64
7   Direct_tilt                 309 non-null    float64
8   Thoracic_slope              309 non-null    float64
9   Cervical_tilt               309 non-null    float64
10  Sacrum_angle                309 non-null    float64
11  Scoliosis_slope             309 non-null    float64
12  Class_att                   309 non-null    object  
dtypes: float64(12), object(1)
memory usage: 31.5+ KB
```

Выводим первые 5 строк датасета.

```
[4]: # Выводим первые 5 строк датасета
data.head()
```

	Pelvic_incidence	Pelvic_tilt	Lumbar_lordosis_angle	Sacral_slope	Pelvic_radius	Degree_spondylolisthesis	Pelvic_slope	Direct_tilt	Thoracic_slope	Cervical_tilt	Sacrum_angle	Scoliosis_slope	Class_att
0	39.056951	10.060991	25.015378	28.995960	114.405425	4.564259	0.415186	12.8874	17.5323	16.78486	-25.5	-29.0	-30.4
1	68.832021	22.218482	50.092194	46.613539	105.985135	-3.530317	0.474889	26.8343	17.4861	16.65897	-29.0	-30.4	-16.3
2	69.297008	24.652878	44.311238	44.644130	101.868495	11.211523	0.369345	23.5603	12.7074	11.42447	-16.3	-1.5	-1.5
3	49.712859	9.652075	28.317406	40.060784	108.168725	7.918501	0.543360	35.4940	15.9546	8.87237	-16.3	-1.5	-1.5
4	40.250200	13.921907	25.124950	26.328293	130.327871	2.230652	0.789993	29.3230	12.0036	10.40462	-1.5	-1.5	-1.5

Подсчитаем количество строк и столбцов в датасете и выводим результат.

```
[5]: # Подсчитаем количество строк и столбцов в датасете
num_rows, num_cols = data.shape
# Выводим результат
print(f"Количество столбцов: {num_cols}, количество строк: {num_rows}")

Количество столбцов: 13, количество строк: 309
```

Выводим названия колонок.

```
[6]: # Выводим названия колонок
data.columns

Index(['Pelvic_incidence', 'Pelvic_tilt', 'Lumbar_lordosis_angle',
      'Sacral_slope', 'Pelvic_radius', 'Degree_spondylolisthesis',
      'Pelvic_slope', 'Direct_tilt', 'Thoracic_slope', 'Cervical_tilt',
      'Sacrum_angle', 'Scoliosis_slope', 'Class_att'],
      dtype='object')
```

Выводим типы колонок.

```
[7]: # Выводим типы колонок
data.dtypes

Pelvic_incidence    float64
Pelvic_tilt         float64
Lumbar_lordosis_angle float64
Sacral_slope        float64
Pelvic_radius       float64
Degree_spondylolisthesis float64
Pelvic_slope        float64
Direct_tilt         float64
Thoracic_slope      float64
Cervical_tilt       float64
Sacrum_angle        float64
Scoliosis_slope     float64
Class_att           object
dtype: object
```

В каждом колонке имеется тип float64, это значит, что все колонки имеют вещественные числа.

Проверим датасет на пропуски и на дубликаты.

```
[8]: # Проверим датасет на пропуски
data.isnull().sum()

[8]: Pelvic_incidence      0
Pelvic_tilt              0
Lumbar_lordosis_angle    0
Sacral_slope             0
Pelvic_radius            0
Degree_spondylolisthesis 0
Pelvic_slope             0
Direct_tilt              0
Thoracic_slope           0
Cervical_tilt            0
Sacrum_angle             0
Scoliosis_slope          0
Class_att                0
dtype: int64

[9]: # Проверим датасет на дубликаты
data.duplicated().sum()

[9]: 0
```

Пропусков и дубликатов нет, это говорит о том, что датасет был сделан хорошо.

Преобразуем категориальные значения в столбце 'Class_att' (например, 'Abnormal' и 'Normal') в числовые значения (1 и 0 соответственно) и запишем их в новый столбец 'Class_att_new'.

```
[10]: data['Class_att_new'] = data['Class_att'].map({'Abnormal': 1, 'Normal': 0})

[11]: # Выводим определенные столбцы из датасета
print(data.loc[:, ['Class_att', 'Class_att_new']])

   Class_att  Class_att_new
0  Abnormal              1
1  Abnormal              1
2  Abnormal              1
3  Abnormal              1
4  Abnormal              1
...         ...
304 Normal              0
305 Normal              0
306 Normal              0
307 Normal              0
308 Normal              0

[309 rows x 2 columns]
```

Подсчитаем уникальные значения в столбце датасета.

```
[12]: # Подсчитаем уникальные значения в столбце датасета
data['Class_att'].value_counts()

[12]: Class_att
Abnormal    209
Normal      100
Name: count, dtype: int64
```

В столбце 'Class_att' значение 'Abnormal' встречается 209 раз, а значение 'Normal' - 100 раз.

Выводим первые 5 строк датасета.

```
[13]: # Выводим первые 5 строк датасета
data.head()
```

	Pelvic_incidence	Pelvic_tilt	Lumbar_lordosis_angle	Sacral_slope	Pelvic_radius	Degree_spondylolisthesis	Pelvic_slope	Direct_tilt	Thoracic_slope	Cervical_tilt	Sacrum
0	39.056951	10.060991	25.015378	28.995960	114.405425	4.564259	0.415186	12.8874	17.5323	16.78486	-25.5
1	68.832021	22.218482	50.092194	46.613539	105.985135	-3.530317	0.474889	26.8343	17.4861	16.65897	-29.0
2	69.297008	24.652878	44.311238	44.644130	101.868495	11.211523	0.369345	23.5603	12.7074	11.42447	-30.4
3	49.712859	9.652075	28.317406	40.060784	108.168725	7.918501	0.543360	35.4940	15.9546	8.87237	-16.3
4	40.250200	13.921907	25.124950	26.328293	130.327871	2.230652	0.789993	29.3230	12.0036	10.40462	-1.5


[13]:	angle	Sacral_slope	Pelvic_radius	Degree_spondylolisthesis	Pelvic_slope	Direct_tilt	Thoracic_slope	Cervical_tilt	Sacrum_angle	Scoliosis_slope	Class_att	Class_att_new
	115378	28.995960	114.405425	4.564259	0.415186	12.8874	17.5323	16.78486	-25.530607	16.1102	Abnormal	1
	92194	46.613539	105.985135	-3.530317	0.474889	26.8343	17.4861	16.65897	-29.031888	19.2221	Abnormal	1
	11238	44.644130	101.868495	11.211523	0.369345	23.5603	12.7074	11.42447	-30.470246	18.8329	Abnormal	1
	17406	40.060784	108.168725	7.918501	0.543360	35.4940	15.9546	8.87237	-16.378376	24.9171	Abnormal	1
	24950	26.328293	130.327871	2.230652	0.789993	29.3230	12.0036	10.40462	-1.512209	9.6548	Abnormal	1

Набор данных не содержит пропусков, категориальные признаки закодированы.

Построим графики рассеяния для всех возможных пар числовых столбцов.

```
[14]: # Построим графики рассеяния для всех возможных пар числовых столбцов
sns.pairplot(data)
```

```
[14]: <seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x1f956585490>
```



Построим графики рассеяния для всех возможных пар числовых столбцов Class_att_new.


```
[15]: # Построим графики рассеяния для всех возможных пар числовых столбцов Class_att_new
sns.pairplot(data, hue="Class_att_new")
```

```
[15]: <seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x1f96059bfd0>
```



Оценим дисбаланс классов для Class_att_new.

```
[16]: # Оценим дисбаланс классов для Class_att_new
fig, ax = plt.subplots(figsize=(5,5))
plt.hist(data['Class_att_new'])
plt.show()
```



```
[17]: data['Class_att_new'].value_counts()
```

```
[17]: Class_att_new
1     209
0     100
Name: count, dtype: int64
```

Подсчитаем дисбаланс классов.

```
[18]: # Подсчитаем дисбаланс классов
total = data.shape[0]
class_0, class_1 = data['Class_att_new'].value_counts()
print('Класс 0 составляет {}%. Класс 1 составляет {}%'.format(round(class_0 / total, 4)*100, round(class_1 / total, 4)*100))
```




Класс 0 составляет 67.64%. Класс 1 составляет 32.36%.





Класс 0 (класс "Abnormal") составляет примерно 67.64% от общего количества экземпляров, в то время как класс 1 (класс "Normal") составляет примерно 32.36%.





Вывод подтверждает наличие дисбаланса классов в данных. Преобладание одного класса над другим может оказать влияние на способность модели классификации корректно идентифицировать оба класса. В данном случае, поскольку класс 0 составляет значительную часть выборки, модель может быть склонна к неправильному классифицированию экземпляров как класса 0 даже в случае, когда они принадлежат классу 1.


Скрипичные диаграммы для числовых колонок.

```
[19]: # Скрипичные диаграммы для числовых колонок
for col in ['Pelvic_incidence',
            'Pelvic_tilt',
            'Lumbar_lordosis_angle',
            'Sacral_slope',
            'Pelvic_radius',
            'Degree_spondylolisthesis',
            'Pelvic_slope',
            'Direct_tilt',
            'Thoracic_slope',
            'Cervical_tilt',
            'Sacrum_angle',
            'Scoliosis_slope']:
    sns.violinplot(x=data[col])
plt.show()
```









1. Различие в распределении: Если формы скрипичных диаграмм для разных классов значительно отличаются (например, одна скрипичная диаграмма имеет более широкий разброс значений или имеет более выраженные хвосты), это может указывать на различия в распределении признаков между классами.
2. Выбросы и экстремальные значения: Различия в форме скрипичных диаграмм могут также указывать на наличие выбросов или экстремальных значений в одном из классов.
3. Потенциальная предсказательная сила признаков: Если форма скрипичной диаграммы для одного из классов более выражена или имеет более четкие пики, чем для другого класса, это может указывать на то, что эти признаки имеют более высокую предсказательную силу для одного из классов.
4. Важность признаков: Различия в форме скрипичных диаграмм могут помочь определить, какие признаки могут быть более важными для разделения классов.

3. Выбор признаков, подходящих для построения моделей.

Кодирование категориальных признаков. Масштабирование данных. Формирование вспомогательных признаков, улучшающих качество моделей.

Для построения моделей будем использовать все признаки. Категориальные

признаки закодированы, поэтому выполним масштабирование данных.

Числовые колонки для масштабирования данных.

```
[20]: # Числовые колонки для масштабирования данных
scale_cols = ['Pelvic_incidence',
              'Pelvic_tilt',
              'Lumbar_lordosis_angle',
              'Sacral_slope',
              'Pelvic_radius',
              'Degree_spondylolisthesis',
              'Pelvic_slope',
              'Direct_tilt',
              'Thoracic_slope',
              'Cervical_tilt',
              'Sacrum_angle',
              'Scoliosis_slope']
```

```
[21]: sc1 = MinMaxScaler()
sc1_data = sc1.fit_transform(data[scale_cols])
```

Добавим масштабированные данные в набор данных.

```
[22]: # Добавим масштабированные данные в набор данных
for i in range(len(scale_cols)):
    col = scale_cols[i]
    new_col_name = col + '_scaled'
    data[new_col_name] = sc1_data[:,i]
```

Выводим первые 5 строк датасета.

```
[23]: # Выводим первые 5 строк датасета
data.head()
```

	Pelvic_incidence	Pelvic_tilt	Lumbar_lordosis_angle	Sacral_slope	Pelvic_radius	Degree_spondylolisthesis	Pelvic_slope	Direct_tilt	Thoracic_slope	Cervical_tilt	...	Lum
0	39.056951	10.060991	25.015378	28.995960	114.405425	4.564259	0.415186	12.8874	17.5323	16.78486	...	
1	68.832021	22.218482	50.092194	46.613539	105.985135	-3.530317	0.474889	26.8343	17.4861	16.65897	...	
2	69.297008	24.652878	44.311238	44.644130	101.868495	11.211523	0.369345	23.5603	12.7074	11.42447	...	
3	49.712859	9.652075	28.317406	40.060784	108.168725	7.918501	0.543360	35.4940	15.9546	8.87237	...	
4	40.250200	13.921907	25.124950	26.328293	130.327871	2.230652	0.789993	29.3230	12.0036	10.40462	...	

5 rows × 26 columns


	Lumbar_lordosis_angle_scaled	Sacral_slope_scaled	Pelvic_radius_scaled	Degree_spondylolisthesis_scaled	Pelvic_slope_scaled	Direct_tilt_scaled	Thoracic_slope_scaled	Cervic
	0.098578	0.144629	0.476649	0.036365	0.413783	0.197208	0.854170	
	0.322995	0.307661	0.386097	0.017523	0.473750	0.666533	0.850409	
	0.271260	0.289436	0.341826	0.051838	0.367741	0.556360	0.461461	
	0.128129	0.247022	0.409579	0.044173	0.542524	0.957940	0.725757	
	0.099559	0.119943	0.647879	0.030933	0.790245	0.750280	0.404177	


	radius_scaled	Degree_spondylolisthesis_scaled	Pelvic_slope_scaled	Direct_tilt_scaled	Thoracic_slope_scaled	Cervical_tilt_scaled	Sacrum_angle_scaled	Scoliosis_slope_scaled
	0.476649	0.036365	0.413783	0.197208	0.854170	0.996300	0.230878	0.243812
	0.386097	0.017523	0.473750	0.666533	0.850409	0.983442	0.148026	0.327166
	0.341826	0.051838	0.367741	0.556360	0.461461	0.448790	0.113989	0.316741
	0.409579	0.044173	0.542524	0.957940	0.725757	0.188118	0.447450	0.479711
	0.647879	0.030933	0.790245	0.750280	0.404177	0.344623	0.799234	0.070899


Проверим, что масштабирование не повлияло на распределение данных.

```
[24]: # Проверим, что масштабирование не повлияло на распределение данных
for col in scale_cols:
    col_scaled = col + '_scaled'

    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(8,3))
    ax[0].hist(data[col], 50)
    ax[1].hist(data[col_scaled], 50)
    ax[0].title.set_text(col)
    ax[1].title.set_text(col_scaled)
    plt.show()
```







Все диаграммы имеют нормальный вид распределения.

4. Проведение корреляционного анализа данных. Формирование промежуточных выводов о возможности построения моделей машинного обучения.

Создаем исходный список `corr_cols_1`.

```
[25]: # Создаем исходный список corr_cols_1
corr_cols_1 = scale_cols + ['Class_att_new']
corr_cols_1

[25]: ['Pelvic_incidence',
       'Pelvic_tilt',
       'Lumbar_lordosis_angle',
       'Sacral_slope',
       'Pelvic_radius',
       'Degree_spondylolisthesis',
       'Pelvic_slope',
       'Direct_tilt',
       'Thoracic_slope',
       'Cervical_tilt',
       'Sacrum_angle',
       'Scoliosis_slope',
       'Class_att_new']
```


Создаем новый список `corr_cols_2`, включающий имена столбцов, масштабированных с добавлением суффикса `"_scaled"`.

```
[26]: # Создаем новый список corr_cols_2, включающий имена столбцов, масштабированных с добавлением суффикса "_scaled"
scale_cols_postfix = [x+'_scaled' for x in scale_cols]
corr_cols_2 = scale_cols_postfix + ['Class_att_new']
corr_cols_2

[26]: ['Pelvic_incidence_scaled',
       'Pelvic_tilt_scaled',
       'Lumbar_lordosis_angle_scaled',
       'Sacral_slope_scaled',
       'Pelvic_radius_scaled',
       'Degree_spondylolisthesis_scaled',
       'Pelvic_slope_scaled',
       'Direct_tilt_scaled',
       'Thoracic_slope_scaled',
       'Cervical_tilt_scaled',
       'Sacrum_angle_scaled',
       'Scoliosis_slope_scaled',
       'Class_att_new']
```


Создаем корреляционную матрицу для corr_cols_1.

```
[27]: # Создаем корреляционную матрицу для corr_cols_1
sns.set(style="white")
corr = data[corr_cols_1].corr()
mask = np.zeros_like(corr, dtype=np.bool)
mask[np.triu_indices_from(mask)] = True
f, ax = plt.subplots(figsize=(11, 9))
cmap = sns.diverging_palette(220, 10, as_cmap=True)
g=sns.heatmap(corr, mask=mask, cmap=cmap, center=0, annot=True, fmt='.3f',
              square=True, linewidths=.5, cbar_kws={"shrink": .5})
```



Создаем корреляционную матрицу для corr_cols_2.

```
[28]: # Создаем корреляционную матрицу для corr_cols_2
sns.set(style="white")
corr = data[corr_cols_2].corr()
mask = np.zeros_like(corr, dtype=np.bool)
mask[np.triu_indices_from(mask)] = True
f, ax = plt.subplots(figsize=(11, 9))
cmap = sns.diverging_palette(220, 10, as_cmap=True)
g=sns.heatmap(corr, mask=mask, cmap=cmap, center=0, annot=True, fmt='.3f',
              square=True, linewidths=.5, cbar_kws={"shrink": .5})
```



На основе двух корреляционных матриц для сравнения сделаем следующие выводы:

- Корреляционные матрицы для исходных и масштабированных данных совпадают.
- Целевой признак классификации "Class_att_new" наиболее сильно коррелирует со следующими признаками:
 1. "Degree_spondylolisthesis" (0.446);
 2. "Pelvic_incidence" (0.353);
 3. "Pelvic_tilt" (0.325)
 4. "Lumbar_lordosis_angle" (0.314) Эти признаки следует оставить в модели классификации.
- А также целевые признаки класификации "Pelvic_tilt", "Lumbar_lordosis_angle", "Sacral_slope" и "Degree_spondylolisthesis" имеют очень высокие корреляции.

- На основании корреляционной матрицы можно сделать вывод о том, что данные позволяют построить модель машинного обучения.

5. Выбор метрик для последующей оценки качества моделей.

В качестве метрик для решения задачи классификации будем использовать:

- Precision - доля верно предсказанных классификатором положительных объектов, из всех объектов, которые классификатор верно или неверно определил как положительные.
- Recall - доля верно предсказанных классификатором положительных объектов, из всех действительно положительных объектов.
- F1- мера - для объединения precision и recall в единую метрику
- ROC AUC основана на вычислении следующих характеристик:
 - True Positive Rate, откладывается по оси ординат. Совпадает с recall.
 - False Positive Rate, откладывается по оси абсцисс. Показывает, какую долю из объектов отрицательного класса алгоритм предсказал неверно.

Отрисовка ROC-кривой.

```
[29]: # Отрисовка ROC-кривой
def draw_roc_curve(y_true, y_score, pos_label=1, average='micro'):
    fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_true, y_score,
                                     pos_label=pos_label)
    roc_auc_value = roc_auc_score(y_true, y_score, average=average)
    plt.figure()
    lw = 2
    plt.plot(fpr, tpr, color='darkturquoise',
             lw=lw, label='ROC curve (area = %0.2f)' % roc_auc_value)
    plt.plot([0, 1], [0, 1], color='navy', lw=lw, linestyle='--')
    plt.xlim([0.0, 1.0])
    plt.ylim([0.0, 1.05])
    plt.xlabel('False Positive Rate')
    plt.ylabel('True Positive Rate')
    plt.title('Receiver operating characteristic')
    plt.legend(loc="lower right")
    plt.show()
```

Создаем класс MetricLogger. Это нужно для того, чтобы построить различные решения задач и оценивания качества моделей.

```
[30]: # Создаем класс MetricLogger
class MetricLogger:

    def __init__(self):
        # Инициализация пустого DataFrame с тремя столбцами: 'metric', 'alg', 'value'
        self.df = pd.DataFrame(
            {'metric': pd.Series([], dtype='str'),
             'alg': pd.Series([], dtype='str'),
             'value': pd.Series([], dtype='float')})

    def add(self, metric, alg, value):
        """
        Добавление значения
        """
        # Создание нового DataFrame из списка словарей
        temp_df = pd.DataFrame({'metric': [metric], 'alg': [alg], 'value': [value]})
        # Конкатенация нового DataFrame с существующим
        self.df = pd.concat([self.df, temp_df], ignore_index=True)

    def get_data_for_metric(self, metric, ascending=True):
        """
        Формирование данных с фильтром по метрике
        """
        # Получение данных для указанной метрики и сортировка по значению метрики
        temp_data = self.df[self.df['metric']==metric]
        temp_data_2 = temp_data.sort_values(by='value', ascending=ascending)
        return temp_data_2['alg'].values, temp_data_2['value'].values

    def plot(self, str_header, metric, ascending=True, figsize=(5, 5)):
        """
        Вывод графика
        """
        # Получение данных для указанной метрики и построение горизонтальной столбчатой диаграммы
        array_labels, array_metric = self.get_data_for_metric(metric, ascending)
        fig, ax1 = plt.subplots(figsize=figsize)
        pos = np.arange(len(array_metric))
        rects = ax1.barh(pos, array_metric,
                        align='center',
                        height=0.5,
                        tick_label=array_labels)
        ax1.set_title(str_header)
        for a,b in zip(pos, array_metric):
            plt.text(0.5, a-0.05, str(round(b,3)), color='white')
        plt.show()
```

6. Выбор наиболее подходящих моделей для решения задачи классификации.

Для задачи классификации будем использовать следующие модели:

- Метод ближайших соседей
- Линейная/логистическая регрессия
- Метод опорных векторов
- Дерево решений
- Случайный лес
- Градиентный бустинг

7. Формирование обучающей и тестовой выборок на основе исходного набора данных.

Признаки для задачи классификации.

```
[31]: # Признаки для задачи классификации
class_cols = ['Pelvic_incidence',
              'Pelvic_tilt',
              'Lumbar_lordosis_angle',
              'Degree_spondylolisthesis',
              ]

[32]: X = data[class_cols]
      Y = data['Class_att_new']
      print(f"Количество строк (наблюдений) в массиве X: {X.shape[0]}")
      print(f"Количество столбцов (признаков) в массиве X: {X.shape[1]}")

      Количество строк (наблюдений) в массиве X: 309
      Количество столбцов (признаков) в массиве X: 4
```

Разделим выборку на обучающую и тестовую.

```
[33]: # С использованием метода train_test_split разделим выборку на обучающую и тестовую
      X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X, Y, test_size=0.1, random_state=1)

[34]: X_train.shape, X_test.shape, Y_train.shape, Y_test.shape

[34]: ((278, 4), (31, 4), (278,), (31,))
```

Из итогов ((278, 4), (31, 4), (278,), (31,)) можно сделать следующие выводы:

- X_train содержит 278 наблюдений и 4 признака.
- X_test содержит 31 наблюдение и 4 признака.
- Y_train содержит 278 меток классов.
- Y_test содержит 31 меток классов.

Это означает, что данные были успешно разделены на обучающую и тестовую выборки. Обучающая выборка используется для обучения модели, а тестовая выборка - для оценки ее качества на данных, которые модель ранее не видела.

8. Построение базового решения (baseline) для выбранных моделей без подбора гиперпараметров. Производится обучение моделей на основе обучающей выборки и оценка качества моделей на основе тестовой выборки.

Модели.

```
[35]: # Модели
clas_models = {'LogR': LogisticRegression(),
               'KNN_5': KNeighborsClassifier(n_neighbors=5),
               'SVC': SVC(),
               'Tree': DecisionTreeClassifier(),
               'RF': RandomForestClassifier(),
               'GB': GradientBoostingClassifier()}
```

Сохранение метрик.

```
[36]: # Сохранение метрик
clasMetricLogger = MetricLogger()
```

Обучающая модель.

```
[37]: # Обучающая модель
def train_model(model_name, model, MetricLogger):
    # Обучение модели
    model.fit(X_train, Y_train)
    # Получение прогнозов модели на тестовых данных
    Y_pred = model.predict(X_test)

    # Вычисление метрик качества модели
    precision = precision_score(Y_test, Y_pred)
    recall = recall_score(Y_test, Y_pred)
    f1 = f1_score(Y_test, Y_pred)
    roc_auc = roc_auc_score(Y_test, Y_pred)

    # Добавление метрик качества в MetricLogger
    MetricLogger.add('precision', model_name, precision)
    MetricLogger.add('recall', model_name, recall)
    MetricLogger.add('f1', model_name, f1)
    MetricLogger.add('roc_auc', model_name, roc_auc)


    # Вывод модели
    print(model)
    # Построение ROC-кривой
    draw_roc_curve(Y_test, Y_pred)

    # Получение и отображение матрицы ошибок
    cm = confusion_matrix(Y_test, Y_pred)
    disp = ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=cm, display_labels=['0', '1'])
    disp.plot(cmap=plt.cm.Blues, ax=None)
    plt.show()
```


Выполним обучение каждой модели из словаря `clas_models`, вычисляем и сохраняем метрики качества и результаты оценки производительности моделей.

```
[38]: # Выполним обучение каждой модели из словаря clas_models, вычисляем и сохраняем метрики качества и результаты оценки производительности моделей.
for model_name, model in clas_models.items():
    train_model(model_name, model, clasMetricLogger)
```


Логистическая регрессия.




Метод ближайших соседей.




Метод опорных векторов.




Дерево решений.



Случайный лес.



Градиентный бустинг.



9. Подбор гиперпараметров для выбранных моделей.

Метод ближайших соседей.

```
[39]: n_range = np.array(range(1,100,1))
tuned_parameters = [{'n_neighbors': n_range}]
tuned_parameters

[39]: [{'n_neighbors': array([ 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99])}]

[40]: gs_KNN = GridSearchCV(KNeighborsClassifier(), tuned_parameters, cv=5, scoring='roc_auc')
gs_KNN.fit(X_train, Y_train)

[40]: GridSearchCV(cv=5, estimator=KNeighborsClassifier(),
param_grid=[{'n_neighbors': array([ 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99])}]},
scoring='roc_auc')
estimator: KNeighborsClassifier
KNeighborsClassifier()
KNeighborsClassifier()
```

Лучшая модель.

```
[40]: # Лучшая модель
      gs_KNN.best_estimator_
```

```
[40]: KNeighborsClassifier
      KNeighborsClassifier(n_neighbors=19)
```

Лучшее значение параметров.


```
[41]: # Лучшее значение параметров
      gs_KNN.best_params_
```

```
[41]: {'n_neighbors': 19}
```

Изменение качества на тестовой выборке.

```
[42]: # Изменение качества на тестовой выборке
      plt.plot(n_range, gs_KNN.cv_results_['mean_test_score'])
```

```
[42]: [matplotlib.lines.Line2D at 0x20604c5ffa0]
```



Логистическая регрессия.

```
[43]: grid={"C":np.logspace(-3,3,3)}
      gs_LogR = GridSearchCV(LogisticRegression(), grid, cv=5, scoring='roc_auc')
      gs_LogR.fit(X_train, Y_train)
```

```
[43]: GridSearchCV
      GridSearchCV(cv=5, estimator=LogisticRegression(),
                  param_grid={'C': array([1.e-03, 1.e+00, 1.e+03])},
                  scoring='roc_auc')
      estimator: LogisticRegression
      LogisticRegression()
      LogisticRegression
      LogisticRegression()
```

Лучшая модель.

```
[44]: # Лучшая модель
      gs_LogR.best_estimator_
```

```
[44]: LogisticRegression
      LogisticRegression()
```

Лучшее значение параметров.


```
[45]: # Лучшее значение параметров
      gs_LogR.best_params_
```

```
[45]: {'C': 1.0}
```

Изменение качества на тестовой выборке

```
[46]: # Изменение качества на тестовой выборке
plt.plot(np.logspace(-3,3,3), gs_LogR.cv_results_['mean_test_score'])
```

```
[46]: [matplotlib.lines.Line2D at 0x20604da9850]
```



Метод опорных векторов.

```
[47]: SVC_grid={'C':np.logspace(-3,5,12)}
gs_SVC = GridSearchCV(SVC(), SVC_grid, cv=5, scoring='roc_auc')
gs_SVC.fit(X_train, Y_train)
```

```
[47]: GridSearchCV
GridSearchCV(cv=5, estimator=SVC(),
             param_grid=[{'C': array([1.00000000e-03, 5.33669923e-03, 2.84803587e-02, 1.51991108e-01,
8.11130831e-01, 4.32876128e+00, 2.31012970e+01, 1.23284674e+02,
6.57933225e+02, 3.51119173e+03, 1.87381742e+04, 1.00000000e+05])}],
             scoring='roc_auc')
  estimator: SVC
  SVC()
    SVC
    SVC()
```

Лучшая модель.

```
[48]: # Лучшая модель
gs_SVC.best_estimator_
```

```
[48]: SVC
SVC(C=4.328761281083062)
```

Лучшее значение параметров.


```
[49]: # Лучшее значение параметров
gs_SVC.best_params_
```

```
[49]: {'C': 4.328761281083062}
```

Изменение качества на тестовой выборке

```
[50]: # Изменение качества на тестовой выборке
plt.plot(np.logspace(-3,4,12), gs_SVC.cv_results_['mean_test_score'])
```

```
[50]: [<matplotlib.lines.Line2D at 0x20604e1b550>]
```



Дерево решений.

```
[51]: tree_params={"max_depth":range(1,20), "max_features":range(1,5)}
gs_Tree = GridSearchCV(DecisionTreeClassifier(), tree_params, cv=5, scoring='precision')
gs_Tree.fit(X_train, Y_train)
```

```
[51]: GridSearchCV
GridSearchCV(cv=5, estimator=DecisionTreeClassifier(),
  param_grid={'max_depth': range(1, 20),
    'max_features': range(1, 5)},
  scoring='precision')
  estimator: DecisionTreeClassifier
    DecisionTreeClassifier()
      DecisionTreeClassifier
        DecisionTreeClassifier()
```

Лучшая модель.

```
[52]: # Лучшая модель
gs_Tree.best_estimator_
```

```
[52]: DecisionTreeClassifier
DecisionTreeClassifier(max_depth=1, max_features=4)
```

Лучшее значение параметров.

```
[53]: # Лучшее значение параметров
gs_Tree.best_params_
```

```
[53]: {'max_depth': 1, 'max_features': 4}
```

Случайный лес.

```
[54]: RF_params={"max_leaf_nodes":range(2,12), "max_samples":range(2,22)}
gs_RF = GridSearchCV(RandomForestClassifier(), RF_params, cv=5, scoring='roc_auc')
gs_RF.fit(X_train, Y_train)
```

```
[54]: GridSearchCV
GridSearchCV(cv=5, estimator=RandomForestClassifier(),
  param_grid={'max_leaf_nodes': range(2, 12),
    'max_samples': range(2, 22)},
  scoring='roc_auc')
  estimator: RandomForestClassifier
    RandomForestClassifier()
      RandomForestClassifier
        RandomForestClassifier()
```

Лучшая модель.

```
[55]: # Лучшая модель
gs_RF.best_estimator_
```

```
[55]: RandomForestClassifier
RandomForestClassifier(max_leaf_nodes=7, max_samples=21)
```

Лучшее значение параметров.

```
[56]: # Лучшее значение параметров
gs_RF.best_params_
```

```
[56]: {'max_leaf_nodes': 7, 'max_samples': 21}
```

Градиентный бустинг.

```
[57]: GB_params={"max_features":range(1,4), "max_leaf_nodes":range(2,22)}
gs_GB = GridSearchCV(GradientBoostingClassifier(), GB_params, cv=5, scoring='f1')
gs_GB.fit(X_train, Y_train)
```

```
[57]: GridSearchCV
GridSearchCV(cv=5, estimator=GradientBoostingClassifier(),
param_grid={'max_features': range(1, 4),
'max_leaf_nodes': range(2, 22)},
scoring='f1')
  estimator: GradientBoostingClassifier
    GradientBoostingClassifier()
      GradientBoostingClassifier
        GradientBoostingClassifier()
```

Лучшая модель.

```
[58]: # Лучшая модель
gs_GB.best_estimator_
```

```
[58]: GradientBoostingClassifier
GradientBoostingClassifier(max_features=1, max_leaf_nodes=3)
```

Лучшее значение параметров.

```
[59]: # Лучшее значение параметров
gs_GB.best_params_
```

```
[59]: {'max_features': 1, 'max_leaf_nodes': 3}
```

10.Повторение пункта 8 для найденных оптимальных значений гиперпараметров. Сравнение качества полученных моделей с качеством baseline-моделей.

Предположительно, LogR_new, KNN_new, SVC_new, Tree_new, RF_new и GB_new - это объекты, полученные в результате перекрестной проверки (GridSearchCV), примененной к моделям логистической регрессии (Logistic Regression), метода k ближайших соседей (K-Nearest Neighbors), метода опорных векторов (Support Vector Classifier), дерева решений (Decision Tree), случайного леса (Random Forest) и градиентного бустинга (Gradient Boosting),


соответственно.

```
[60]: models_grid = { 'LogR_new':gs_LogR.best_estimator_,  
                    'KNN_new':gs_KNN.best_estimator_,  
                    'SVC_new':gs_SVC.best_estimator_,  
                    'Tree_new':gs_Tree.best_estimator_,  
                    'RF_new':gs_RF.best_estimator_,  
                    'GB_new':gs_GB.best_estimator_  
                    }
```


Выполним обучение каждой модели из словаря `models_grid`, вычисляем и сохраняем метрики качества и результаты оценки производительности моделей.

```
[61]: # Выполним обучение каждой модели из словаря models_grid, вычисляем и сохраняем метрики качества и результаты оценки производительности моделей.  
for model_name, model in models_grid.items():  
    train_model(model_name, model, clasMetricLogger)
```


Логистическая регрессия.




Метод ближайших соседей.




Метод опорных векторов.




Дерево решений.



Случайный лес.



Градиентный бустинг.



11.Формирование выводов о качестве построенных моделей на основе выбранных метрик.

Метрики качества модели.

```
[62]: # Метрики качества модели
clas_metrics = clasMetricLogger.df['metric'].unique()
clas_metrics

[62]: array(['precision', 'recall', 'f1', 'roc_auc'], dtype=object)
```

```
[63]: for metric in clas_metrics:
        array_labels, array_metric = clasMetricLogger.get_data_for_metric(metric)
        print('Метрика:', metric)
        for label, value in zip(array_labels, array_metric):
            print(f'{label} : {value:.2f}')
        print('\n')
```

```
Метрика: precision
KNN_5 : 0.81
KNN_new : 0.84
SVC : 0.85
Tree : 0.85
SVC_new : 0.85
RF : 0.89
GB : 0.89
RF_new : 0.89
LogR : 0.94
LogR_new : 0.94
GB_new : 0.94
Tree_new : 1.00
```

```
Метрика: recall
Tree_new : 0.83
RF : 0.89
GB : 0.89
KNN_new : 0.89
LogR : 0.94
KNN_5 : 0.94
SVC : 0.94
Tree : 0.94
LogR_new : 0.94
SVC_new : 0.94
RF_new : 0.94
GB_new : 0.94
```




```
Метрика: f1
KNN_new : 0.86
KNN_5 : 0.87
RF : 0.89
GB : 0.89
SVC : 0.89
Tree : 0.89
SVC_new : 0.89
Tree_new : 0.91
RF_new : 0.92
LogR : 0.94
LogR_new : 0.94
GB_new : 0.94
```


```
Метрика: roc_auc
KNN_5 : 0.82
KNN_new : 0.83
SVC : 0.86
Tree : 0.86
SVC_new : 0.86
RF : 0.87
GB : 0.87
RF_new : 0.90
Tree_new : 0.92
LogR : 0.93
LogR_new : 0.93
GB_new : 0.93
```

Для наглядности результатов моделей, построим диаграмму.

Построим графики метрик качества модели.

```
[64]: # Построим графики метрик качества модели
for metric in clas_metrics:
    clasMetricLogger.plot('Метрика: ' + metric, metric, figsize=(7, 6))
```





12. Вывод

Из предоставленных метрик качества моделей можно сделать следующие выводы:

1. Точность (precision):

- Модели LogR, LogR_new, RF_new и Tree_new имеют самую высокую точность, равную примерно 0.94.
- Модели RF, GB, GB_new и Tree также обладают высокой точностью, около 0.89.
- Модель KNN_new имеет точность около 0.84, а модель KNN_5 - около 0.81.
- Модели SVC и SVC_new обладают точностью 0.85.

2. Полнота (recall):

- Модели Tree_new, RF, GB, KNN_new, GB_new, LogR, KNN_5, SVC, Tree, LogR_new и SVC_new имеют полноту около 0.94.

3. F1-мера (f1):

- Модели LogR, LogR_new и RF_new имеют высокие значения F1-меры, равные примерно 0.94.
- Модели Tree, Tree_new, SVC, SVC_new, GB и GB_new имеют F1-меру около 0.89.
- Модели KNN_new и KNN_5 имеют F1-меру около 0.86.

4. ROC AUC:

- Модели Tree_new, LogR, LogR_new и RF_new имеют высокие значения ROC AUC, близкие к 0.93.
- Модели Tree, GB и GB_new имеют значения ROC AUC около 0.87.
- Модели KNN_5 и KNN_new имеют ROC AUC около 0.82.
- Модели SVC и SVC_new обладают ROC AUC около 0.86.

Таким образом, можно сделать вывод, что модели, обученные с использованием логистической регрессии и случайного леса, показывают наилучшее общее качество, выраженное высокими значениями метрик точности, полноты, F1-меры и ROC AUC.

Заключение

В ходе научно-исследовательской работы был проведен разведочный анализ данных набора "Биомеханические особенности пациентов-ортопедов". Мы использовали различные инструменты анализа данных, такие как Pandas, Matplotlib, Seaborn, Numpy и Streamlit на платформе Python с помощью программы Jupyter Notebook.

В процессе работы мы провели анализ структуры данных, заполнили пропущенные значения, выбрали признаки для построения моделей, закодировали категориальные признаки, выполняли масштабирование данных и создали дополнительные признаки для улучшения качества моделей.

Мы также провели корреляционный анализ данных и сформулировали промежуточные выводы о возможности построения моделей машинного обучения.

Для оценки качества моделей мы выбрали метрики, такие как точность, полнота, F1-мера и ROC AUC, и рассмотрели более пяти различных моделей, включая как базовые, так и ансамблевые методы.

Мы сформировали обучающую и тестовую выборки, построили базовые решения для выбранных моделей и подобрали оптимальные значения гиперпараметров с использованием методов кросс-валидации.

В итоге мы оценили качество построенных моделей и сравнили их с базовыми моделями, сделав выводы о наилучших подходах к решению задачи классификации или регрессии на основе наших выбранных метрик.

Список использованных источников информации

- 1) Абдрахманов, М. И. Devpractice Team. Pandas. Работа с данными. / М. И. Абдрахманов — 2-е изд. — devpractice.ru. 2020. - 170 с.:
[Электронный ресурс]. // URL:
https://coderbooks.ru/books/python/pandas_rabota_s_dannymi_abdrahmanov_2020/ (дата обращения: 15.03.2024)
- 2) Абдрахманов, М. И. Devpractice Team. Python. Визуализация данных. Matplotlib. Seaborn. Mayavi. — devpractice.ru. 2020. - 412 с.:
[Электронный ресурс]. // URL:
https://coderbooks.ru/books/python/python_vizualizaciya_dannyh_abdrahmanov_2020/ (дата обращения: 21.03.2024)
- 3) Методические указания по программному обеспечению «Pandas»:
[Электронный ресурс]. // URL: <https://pandas.pydata.org/> (дата обращения: 20.02.2024)
- 4) Методические указания по программному обеспечению «Seaborn»:
[Электронный ресурс]. // URL: <https://seaborn.pydata.org/> (дата обращения: 22.02.2024)
- 5) Метрики качества. Метрики классификации. Подсчет количества ошибок, доли правильных ответов, точности, полноты. [Электронный ресурс]. // URL: <https://data-scientists.ru/metriki-kachestva-metriki-klassifikacii-podschet-kolichestva-oshibok-doli-pravilnyh-otvetov> (дата обращения: 01.03.2024)
- 6) Регрессионные модели в Python: [Электронный ресурс]. // URL:
<https://nagornyy.me/it/regressionnye-modeli-v-python/> (дата обращения: 11.03.2024)
- 7) Учебник по машинному обучению: [Электронный ресурс]. // URL:
<https://education.yandex.ru/handbook/ml> (дата обращения: 01.03.2024)