

Перед запуском программы нужно создать БД.

Для этого необходимо:

- 1) Создать новый элемент.
- 2) Выбрать «База данных, основанная на службах»
- 3) Открыть ее и вставить текст во втором файлике(pcshop_db.sql).
- 4) Запустить
- 5) Открыть свойства БД и скопировать строку подключения
- 6) Вставить скопированную строку во все Cruds(кроме CrudsTest), в нижеперечисленные строки:

```
conn = new SqlConnection(@"Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=C:\Users\User\source\repos\BLOCK3\Block3_WF\pcshop_wpf\
Database1.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True");

class webconfig
{
    private static string cs = @"Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=C:\Users\User\source\repos\BLOCK3\Block3_WF\pcshop_wpf\
Database1.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True";

    static string getmessage { get; set; }

    const string cs = @"Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=C:\Users\User\source\repos\BLOCK3\Block3_WF\pcshop_wpf\
Database1.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True";
}
```

- 7) Компилируем – все должно заработать.