

Строки (str)

Строка – это неизменяемая последовательность
ЮНИКОДНЫХ СИМВОЛОВ

```
In [23]: example_string = "Курс про Python на Coursera"  
print(example_string)
```

Курс про Python на Coursera

```
In [22]: print(type(example_string))
```

<class 'str'>

```
In [20]: example_string = 'Курс про "Python" на "Coursera"'  
print(example_string)
```

Курс про "Python" на "Coursera"

```
In [21]: example_string = "Курс про \"Python\" на \"Coursera\""  
print(example_string)
```

Курс про "Python" на "Coursera"

"Сырые" (r-строки):

```
In [27]: example_string = "Файл на диске c:\\\\\\"  
print(example_string)  
  
example_string = r"Файл на диске c:\\\\"  
print(example_string)
```

Файл на диске c:\\

Файл на диске c:\\

Как разбить объявление длинной строки:

```
In [4]: example_string = "Perl – это тот язык, который одинак  
ово " \  
          "выглядит как до, так и после RSA ши  
фрования." \  
          "(Keith Bostic)"  
print(example_string)
```

Perl – это тот язык, который одинаково выглядит как до, так и после RSA шифрования.(Keith Bostic)

```
In [23]: example_string = ""  
Есть всего два типа языков программирования: те, на к  
оторые  
люди всё время ругаются, и те, которые никто не испол  
зует.  
  
Bjarne Stroustrup  
""  
print(example_string)
```

Есть всего два типа языков программирования:
те, на которые люди всё время ругаются, и те,
которые никто не использует.

Bjarne Stroustrup

Как объединить 2 строки в одну?

```
In [14]: "Можно" + " просто " + "складывать" + " строки"
```

```
Out[14]: 'Можно просто складывать строки'
```

```
In [15]: "Даже умножать!" * 3
```

```
Out[15]: 'Даже умножать!Даже умножать!Даже умножать!'
```

Строки неизменяемые!

```
In [15]: example_string = "Привет"
         print(id(example_string))

         example_string += ", Мир!"
         print(id(example_string))
```

4379064296

4379064192

Срезы строк [start:stop:step]

```
In [61]: example_string = "Курс про Python на Coursera"
         example_string[9:]
```

Out[61]: 'Python на Coursera'

```
In [25]: example_string = "Курс про Python на Coursera"
         example_string[9:15]
```

Out[25]: 'Python'

```
In [26]: example_string = "Курс про Python на Coursera"
         example_string[-8:]
```

Out[26]: 'Coursera'

Использование step:

```
In [12]: example_string = "0123456789"
         example_string[::2]
```

Out[12]: '02468'

```
In [13]: example_string = "Москва"
         example_string[::-1]
```

Out[13]: 'авксоМ'

У строк есть методы:

```
In [28]: quote = """Болтовня ничего не стоит. Покажите мне ко  
         Д.  
  
         Linus Torvalds  
         """  
         quote.count("o")
```

Out[28]: 6

```
In [25]: "москва".capitalize()
```

Out[25]: 'Москва'

```
In [29]: "2017".isdigit()
```

Out[29]: True

Оператор **in** позволяет проверить наличие подстроки в строке:

```
In [30]: "3.14" in "Число Пи = 3.1415926"
```

Out[30]: True

```
In [18]: "Алексей" in "Александр Пушкин"
```

Out[18]: False

Выражение **for .. in** позволяет итерироваться по строке:

```
In [23]: example_string = "Привет"  
         for letter in example_string:  
             print("Буква", letter)
```

Буква П

Буква р

Буква и

Буква в

-

Конвертация типов:

```
In [18]: num = 999.01

num_string = str(num)

print(type(num_string))
num_string
```

<class 'str'>

Out[18]: '999.01'

```
In [19]: bool("Непустая строка")
```

Out[19]: True

```
In [20]: bool("")
```

Out[20]: False

```
In [22]: name = ""

if not name:
    print("Имя не заполнено!")
```

Имя не заполнено!

Форматирование строк

1-ый способ форматирования:

```
In [55]:
```

```
template = "%s – главное достоинство программиста. (%s)"
```

```
Out[55]: 'Легендарные программисты, Larry Wall  
template = "%s – главное достоинство программиста. (Larry Wa  
ll)'
```

<https://docs.python.org/3/library/string.html#format-specification-mini-language> (<https://docs.python.org/3/library/string.html#format-specification-mini-language>)

2-ой способ:

```
In [56]: "{ } не лгут, но { } пользуются формулами. ({ })".format  
(  
    "Цифры", "лжецы", "Robert A. Heinlein"  
)
```

```
Out[56]: 'Цифры не лгут, но лжецы пользуются формулами. (Rob  
ert A. Heinlein)'
```

Еще способ:

```
In [57]: "{num} Кб должно хватить для любых задач. ({author}  
r})".format(  
    num=640, author="Bill Gates"  
)
```

```
Out[57]: '640 Кб должно хватить для любых задач. (Bill Gate  
s)'
```

И еще f-строки, Python >= 3.6:

```
In [58]: subject = "оптимизация"  
author = "Donald Knuth"  
  
f"Преждевременная {subject} – корень всех зол. ({author})"
```

```
Out[58]:
```

Проживаемая оптимизация: `num = 8` `f"Binary: {num:#b}"` (По

Модификаторы форматирования:

```
In [59]: num = 8
         f"Binary: {num:#b}"
```

```
Out[59]: 'Binary: 0b1000'
```

```
In [4]: num = 2 / 3
        print(num)

        print(f"{num:.3f}")
```

```
0.6666666666666666
```

```
0.667
```

Больше описания и примеров в документации:

<https://docs.python.org/3/library/string.html>

(<https://docs.python.org/3/library/string.html>)

Встроенная функция input()

Позволяет получить ввод пользователя в виде строки

```
In [60]: name = input("Введи свое имя: ")

         f"Привет, {name}!"
```

```
Введи свое имя: Александр
```

```
Out[60]: 'Привет, Александр!'
```

Байтовые строки (bytes)

Байт - минимальная единица хранения и обработки

цифровой информации. Последовательность байт представляет собой какую-либо информацию (текст, картинку, мелодию...)

Байтовая строка – это неизменяемая последовательность чисел от 0 до 255.

b-литерал для объявления байтовой строки:

```
In [17]: example_bytes = b"hello"
         print(type(example_bytes))
```

```
<class 'bytes'>
```

```
In [47]: for element in example_bytes:
         print(element)
```

```
104
101
108
108
111
```

```
In [48]: example_bytes = b"привет"
```

```
File "<ipython-input-48-f10cf569d599>", line 1
      example_bytes = b"привет"
                      ^
```

```
SyntaxError: bytes can only contain ASCII literal characters.
```

Bytes literals are always prefixed with 'b' or 'B'; they produce an instance of the bytes type instead of the str type. They may only contain ASCII characters; bytes with a numeric value of 128 or greater must be expressed with escapes.

```
In [41]:
```



```
example_string = "привет"
print(type(example_string))
<class 'str'>
print(example_string)
привет
```

```
In [42]: encoded_string = example_string.encode(encoding="utf-8")
print(encoded_string)
print(type(encoded_string))
```

```
b'\xd0\xbf\xd1\x80\xd0\xb8\xd0\xb2\xd0\xb5\xd1\x82 '
<class 'bytes'>
```

Буква	Кодировка	hex	dec (bytes)	dec	binary
п	UTF-8	D0 BF	208 191	53439	11010000 10111111

буква п - <https://unicode-table.com/ru/043F/>
(<https://unicode-table.com/ru/043F/>)

Декодируем байты обратно в строку:

```
In [45]: decoded_string = encoded_string.decode()
print(decoded_string)
```

```
привет
```

В этом видео:

- Поговорили о строковых типах в Python
- Рассмотрели способы форматирования строк
- Узнали как получить ввод пользователя в виде строки
- Посмотрели как работать с последовательностями - срезы, итерация

In []: