

| Папка. Она-же слой    | Слой это                                                                                                                                                                              | Что в слое   | Описание задачи                                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Domain</b>         | Главная часть системы – её ядро. Здесь бизнес-модели, правила, интерфейсы репозитория/событий.                                                                                        | Entities     | Сущности и их персональная бизнес-логика. Сущности хранятся в БД                                                                                                               |
|                       |                                                                                                                                                                                       | ValueObjects | Неизменяемые объекты с валидацией. Их делают для защиты целостности данных по DDD                                                                                              |
|                       |                                                                                                                                                                                       | Events       | События нужны для отправки уведомлений о изменении состояний в слое Domain. Через события в DDD реализуется реактивная архитектура                                             |
|                       |                                                                                                                                                                                       | Interfaces   | По SOLID все зависимости должны быть от абстракций – интерфейсов. Используются для генераций событий через которые происходит наблюдение пользователем и для доступа к данным. |
| <b>Application</b>    | В слое приложения выполняется основная логика – функционал приложения. Согласно Clean Architecture слой приложения нужен для отделения координации бизнес-логики от доменных объектов | Services     | Непосредственно классы с реализацией в нашем случае Координация перемещения животных между вольерами, Управление расписанием кормлений. статистика                             |
|                       |                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                |
| <b>Infrastructure</b> | Реализует репозитории, работу с событиями.                                                                                                                                            | Repositories | Хранение данных, списки (в нашем случае вольеров)                                                                                                                              |

|                     |                                                                     |           |                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
|                     | Зависит от Domain и Application.                                    | Events    | События и их обработка . У нас – вывод в консоль |
| <b>Presentation</b> | Зависит от Application. Здесь реализации представлений для клиентов | Endpoints | Обработка запросов Http                          |
|                     |                                                                     | DTOs      | Data Transfer Objects                            |