

Задание 1

1) Используйте команды операционной системы Linux и создайте две новых директории – «Игрушки для школьников» и «Игрушки для дошколят»

Текст вводимых команд:

```
mkdir Игрушки_для_школьников
```

```
mkdir Игрушки_для_дошколят
```

2) Создайте в директории «Игрушки для школьников» текстовые файлы - «Роботы», «Конструктор», «Настольные игры»

Текст вводимых команд:

```
cd Игрушки_для_школьников/
```

```
touch Роботы
```

```
touch Конструктор
```

```
touch Настольные_игры
```

```
cd ..
```

3) Создайте в директории «Игрушки для дошколят» текстовые файлы «Мягкие игрушки», «Куклы», «Машинки»

Текст вводимых команд:

```
cd Игрушки_для_дошколят/
```

```
touch Мягкие_игрушки
```

```
touch Куклы
```

```
touch Машинки
```

```
cd ..
```

4) Объединить 2 директории в одну «Имя Игрушки»

Текст вводимых команд:

```
mkdir Имя_Игрушки
```

```
mv Игрушки_для_школьников/ Игрушки_для_дошколят/  
Имя_Игрушки/
```

5) Переименовать директорию «Имя Игрушки» в «Игрушки»

Текст вводимых команд:

```
mv Имя_Игрушки/ Игрушки
```

6) Просмотреть содержимое каталога «Игрушки».

Текст вводимых команд:

```
cd Имя_Игрушки/
```

```
ll
```

7) Установить и удалить snap-пакет. (Любой, какой хотите)

Текст вводимых команд:

```
cd
```

```
snap list
```

```
snap find chromium
```

```
sudo snap install chromium
```

```
snap list
```

```
sudo snap remove chromium
```

```
snap list
```

8) Добавить произвольную задачу для выполнения каждые 3 минуты (Например, запись в текстовый файл чего-то или копирование из каталога А в каталог Б).

Текст вводимых команд:

```
crontab -l
```

```
crontab -e
```

```
*/3 * * * * mkdir test_work_cron/ /home/gb/test_work_cron/; echo "TXT"  
>> /home/gb/test_work_cron/test_work_cron_file
```

```
cd /home/gb/test_work_cron/
```

```
cat test_work_cron_file
```