

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: інститут]

[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: кафедра]

[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: Ім'я ПРИЗВИЩЕ]

(група [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: група])

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА
ВЕБСЕРВІС ДЛЯ ПОТОКОВОЇ ПЕРЕДАЧІ МЕДІАКОНТЕНТУ З
ФУНКЦІЄЮ ЗАХОПЛЕННЯ ОКРЕМИХ ЗАСТОСУНКІВ [ПОТРЕБУЄ
УТОЧНЕННЯ: за наказом]

Спеціальність:

[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: спеціальність]

Освітньо-професійна програма:

[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: освітня програма]

Керівник:

[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: керівник]

Одеса – [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: рік]

АНОТАЦІЯ

[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: Прізвище І. Б.] Вебсервіс для потокової передачі медіаконтенту з функцією захоплення окремих застосунків [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: тема за наказом ректора] : кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю «[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: код і найменування спеціальності]» / [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: Ім'я По батькові Прізвище] ; керівник [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: Ім'я По батькові Прізвище]. – Одеса : Нац. ун-т «Одес. політехніка», [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: рік]. – [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: загальна кількість сторінок після верстки] с.

Кваліфікаційна робота містить основну текстову частину на [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: кількість після верстки] сторінках, список використаних джерел з 82 найменувань на [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: кількість після верстки] сторінках, додатки на [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: кількість після верстки] сторінках.

Метою кваліфікаційної роботи є забезпечення трансляції окремого застосунку разом із його власним звуком глядачам у браузері з низькою затримкою доставки шляхом розроблення вебсервісу stream-share та настільного застосунку для захоплення.

У роботі проаналізовано технології доставки медіапотоків, топології багатосторонньої передачі та обмеження захоплення екрана у браузері, порівняно чотири наявні рішення і визначено нішу сервісу. Сформульовано функціональні та нефункціональні вимоги, оцінено трудомісткість методом точок варіантів використання, складено календарний план і реєстр ризиків. Спроектовано архітектуру з вебзастосунку, сервера сигналізації з медіасервером SFU і настільного застосунку, протокол сигналізації, модель даних і класи сервера.

У результаті створено програмну систему, у якій настільний застосунок Electron захоплює обране вікно разом зі звуком лише процесу-власника цього вікна та автоматично перемикає трансляцію на нові вікна того самого застосунку, сервер на основі mediasoup пересилає потік глядачам через WebRTC, а глядач

переглядає трансляцію у браузері, зокрема як гість без облікового запису. Статична перевірка пройшла для всіх пакетів, 27 із 30 автоматизованих функціональних прикладів дали очікуваний результат, а виявлені дефекти авторизації сервера сигналізації визначено як напрям доопрацювання. Сервіс розгорнуто й доступно в мережі Інтернет.

Ключові слова: вебсервіс, потокова передача медіаконтенту, пряма трансляція, захоплення застосунку, захоплення звуку процесу, WebRTC, SFU, mediasoup, Electron, Next.js, TypeScript, PostgreSQL.

ABSTRACT

[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: Surname N. P.] Web service for streaming media content with the function of capturing individual applications : bachelor's qualification work in the specialty «[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: specialty code and name in English]» / [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: Name Patronymic Surname] ; supervisor [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: Name Patronymic Surname]. – Odesa : Odesa Polytech. Nat. Univ., [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: year]. – [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: total number of pages after layout] p.

The qualification work contains the main text part on [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: number after layout] pages, a list of used sources with 82 titles on [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: number after layout] pages, appendices on [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: number after layout] pages.

The purpose of the qualification work is to enable streaming of an individual application together with its own audio to viewers in a web browser with low delivery latency by developing the stream-share web service and a desktop application for capture.

The work analyses media delivery technologies, multiparty transmission topologies and the limitations of screen capture in the browser, compares four existing solutions and identifies the niche of the service. Functional and non-functional requirements are formulated, the development effort is estimated with the use case points method, and a schedule and a risk register are drawn up. The architecture consisting of a web application, a signaling server with an SFU media server and a desktop application, the signaling protocol, the data model and the server classes are designed.

As a result, a software system was created in which the Electron desktop application captures the selected window together with the audio of only the process that owns it and automatically switches the stream to new windows of the same application, the mediasoup-based server forwards the stream to viewers over WebRTC, and a viewer watches the stream in the browser, including as a guest without an

account. Static verification passed for all packages, 27 of 30 automated functional test cases produced the expected result, and the detected authorization defects of the signaling server are identified as a direction for further work. The service is deployed and available on the Internet.

Keywords: web service, media streaming, live streaming, application capture, process audio capture, WebRTC, SFU, mediasoup, Electron, Next.js, TypeScript, PostgreSQL.

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень.....	8
Вступ.....	10
1 Аналіз предметної області та специфікація вимог.....	13
1.1 Аналіз предметної області.....	13
1.2 Аналіз наявних програмних рішень.....	17
1.3 Функціональні вимоги до програмної системи.....	19
1.4 Нефункціональні вимоги.....	29
Висновки до розділу 1.....	31
2 Планування програмного проєкту.....	32
2.1 Оцінювання тривалості розробки.....	32
2.2 Розробка плану виконання проєкту.....	36
2.3 Аналіз ризиків та планування реакцій.....	38
Висновки до розділу 2.....	39
3 Проєктування програмної системи.....	40
3.1 Архітектура програмної системи.....	40
3.2 Проєктування процесів у системі.....	43
3.3 Проєктування структури бази даних.....	53
3.4 Проєктування класів.....	54
3.5 Проєктування інтерфейсу користувача.....	57
Висновки до розділу 3.....	58
4 Програмна реалізація системи.....	60
4.1 Вибір інструментів розробки.....	60
4.2 Реалізація захоплення окремих застосунків.....	62
4.3 Реалізація потокової передачі на основі WebRTC та SFU.....	68
4.4 Реалізація автентифікації та авторизації.....	72
4.5 Реалізація рівня даних і програмного інтерфейсу сервера.....	75
4.6 Реалізація інтерфейсу користувача та розгортання.....	77
Висновки до розділу 4.....	78

5 Тестування програмної системи.....	79
5.1 Принципи вибору тестових прикладів.....	79
5.2 Функціональне тестування.....	81
5.3 Нефункціональне тестування.....	82
5.4 Виправлені дефекти та аналіз результатів.....	84
Висновки до розділу 5.....	86
6 Експлуатація програмної системи.....	88
6.1 Контрольний приклад застосування програмної системи.....	88
6.2 Експлуатаційні випробування програмної системи.....	91
Висновки до розділу 6.....	92
Загальні висновки.....	93
Список використаних джерел.....	95
Додаток А Лістинг програми.....	103
Додаток Б Структура таблиць бази даних.....	120
Додаток В Тестові приклади функціонального тестування.....	123

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

люд.-год – людино-година

ОС – операційна система

СКБД – система керування базами даних

ФВ – функціональна вимога

API – Application Programming Interface, прикладний програмний інтерфейс

CI – Continuous Integration, безперервна інтеграція

CSS – Cascading Style Sheets, каскадні таблиці стилів

DTLS – Datagram Transport Layer Security, протокол захисту транспортного рівня для датаграм

EF – Environmental Factor, коефіцієнт середовища

FK – Foreign Key, зовнішній ключ

HLS – HTTP Live Streaming, протокол потокової передачі через HTTP

HTTP – HyperText Transfer Protocol, протокол передачі гіпертексту

HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure, захищений протокол передачі гіпертексту

ICE – Interactive Connectivity Establishment, протокол встановлення інтерактивного з'єднання

ID – Identifier, ідентифікатор

IPC – Inter-Process Communication, міжпроцесна взаємодія

ISO/IEC – International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission, Міжнародна організація зі стандартизації / Міжнародна електротехнічна комісія

JSON – JavaScript Object Notation, текстовий формат обміну даними

JWT – JSON Web Token, вебтокен у форматі JSON

OAuth – Open Authorization, відкритий протокол авторизації

OBS – Open Broadcaster Software, програма для запису та трансляцій

ORM – Object-Relational Mapping, об'єктно-реляційне відображення

PF – Productivity Factor, коефіцієнт продуктивності

PID – Process Identifier, ідентифікатор процесу

PK – Primary Key, первинний ключ

PKCE – Proof Key for Code Exchange, ключ підтвердження для обміну кодом

REST – Representational State Transfer, передача стану представлення

RFC – Request for Comments, серія документів IETF

RTMP – Real-Time Messaging Protocol, протокол обміну повідомленнями в реальному часі

RTP – Real-time Transport Protocol, транспортний протокол реального часу

SFU – Selective Forwarding Unit, вузол селективного пересилання

SRTP – Secure Real-time Transport Protocol, захищений транспортний протокол реального часу

TCF – Technical Complexity Factor, технічний коефіцієнт

TCP – Transmission Control Protocol, протокол керування передачею

UAW – Unadjusted Actor Weight, нескоригована вага дійових осіб

UCP – Use Case Points, точки варіантів використання

UDP – User Datagram Protocol, протокол користувацьких датаграм

UML – Unified Modeling Language, уніфікована мова моделювання

UUCW – Unadjusted Use Case Weight, нескоригована вага варіантів використання

UUID – Universally Unique Identifier, універсальний унікальний ідентифікатор

WebRTC – Web Real-Time Communication, технологія обміну медіаданими в реальному часі у браузері

ВСТУП

Актуальність теми роботи. Пряма трансляція вмісту екрана стала звичним способом показати іншим людям роботу з програмою, ігровий процес чи навчальний матеріал. Більшість наявних рішень розв'язує це завдання одним із двох способів. Платформи трансляцій доставляють потік великій аудиторії через HTTP-технології із затримкою в секунди [1, 2] і покладають захоплення на сторонній кодувальник. Сервіси відеоконференцій та месенджери, навпаки, прив'язують глядача до зустрічі чи голосового каналу [3, 4]. Водночас трансляція саме окремого застосунку, а не всього екрана, має на практиці кілька особливостей: потрібно передавати лише звук цього застосунку, а не весь системний звук із повідомленнями та голосами інших програм, і не втрачати зображення, коли застосунок відкриває нове вікно.

Вебсторінка таких можливостей не має. Специфікація Screen Capture вимагає, щоб користувач щоразу сам обирав поверхню захоплення, забороняє застосунку обмежувати цей вибір, а звук розглядає як необов'язковий [5]. Звук окремого процесу доступний лише через системні інтерфейси операційної системи [6]. Отже, актуальним є створення вебсервісу, у якому перегляд відбувається у браузері з низькою затримкою, а захоплення окремого застосунку разом із його власним звуком виконує допоміжний настільний застосунок стрімера.

Технологічну основу для такого сервісу становить стек WebRTC, стандартизований W3C та IETF [7, 8]. Він забезпечує обов'язкове шифрування медіаданих [9] і відтворення потоку у браузері без додаткових програм. Для доставки одного потоку багатьом глядачам доцільна топологія з вузлом селективного пересилання (SFU), який не декодує медіадані, вирізняється надзвичайно низькою затримкою і масштабується на велику кількість користувачів [10]. Серед розглянутих у розділі 1 рішень жодне не поєднує захоплення окремого застосунку з його власним звуком, автоматичний перехід до нових вікон застосунку та перегляд у браузері без приєднання до зустрічі чи

голосового каналу. Саме це поєднання визначає новизну практичного завдання, яке розв'язується в роботі.

Мета і задачі роботи. Метою роботи є забезпечення трансляції окремого застосунку разом із його власним звуком глядачам у браузері з низькою затримкою доставки шляхом розроблення вебсервісу stream-share та настільного застосунку для захоплення. Кількісним показником досягнення мети є затримка доставки зображення від вікна застосунку стрімера до глядача, яка не повинна перевищувати [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: граничне значення затримки, мс]; її перевірено в експлуатаційних випробуваннях (підрозділ 6.2).

Для досягнення мети необхідно розв'язати такі задачі:

- проаналізувати предметну область і наявні програмні рішення та сформулювати функціональні й нефункціональні вимоги до програмної системи;
- спланувати програмний проєкт: оцінити його трудомісткість, скласти календарний план і проаналізувати ризики;
- спроектувати архітектуру програмної системи, взаємодію її компонентів, структуру даних і користувацький інтерфейс;
- реалізувати вебзастосунок, сервер сигналізації з медіасервером SFU та настільний застосунок із захопленням окремих застосунків і їхнього звуку;
- протестувати програмну систему на відповідність сформульованим вимогам;
- описати порядок експлуатації програмної системи та провести її експлуатаційні випробування.

Об'єкт роботи. Об'єктом роботи є процес розробки вебсервісу для потокової передачі медіаконтенту.

Предмет роботи. Предметом роботи є вебсервіс stream-share з функцією захоплення окремих застосунків, його архітектура, програмні засоби захоплення зображення та звуку і механізми доставки медіапотоків глядачам через WebRTC.

Методи та засоби розроблення. Під час роботи застосовано порівняльний аналіз наявних програмних рішень за їхньою офіційною документацією, моделювання вимог і проєктних рішень мовою UML (діаграми варіантів використання, компонентів, розгортання, послідовності, діяльності, станів і класів), оцінювання трудомісткості методом точок варіантів використання (UCP), статичний аналіз і перевірку типів вихідного коду, функціональне тестування за

сценаріями використання та експлуатаційні випробування. Програмну систему розроблено мовою TypeScript із використанням фреймворку Next.js для вебзастосунку, сервера Fastify з бібліотекою mediasoup для сигналізації та пересилання медіапотоків, платформи Electron для настільного застосунку, СКБД PostgreSQL з бібліотекою Drizzle ORM для зберігання даних і Docker Compose для розгортання. Обґрунтування вибору цих засобів наведено в підрозділі 4.1.

Практична значущість. Розроблений вебсервіс розгорнуто й доступно за адресою <https://streamshare.space>. Стрімер може розпочати трансляцію безпосередньо у браузері або в настільному застосунку, який дозволяє обрати окреме вікно, передає звук лише процесу, якому це вікно належить, і автоматично переходить до нових вікон того самого застосунку. Глядач переглядає трансляцію у браузері без встановлення програм, зокрема як гість без облікового запису, а приватну трансляцію можна передати за посиланням. Вхід до сервісу виконується через обліковий запис Google, причому в настільному застосунку вибір облікового запису відбувається в системному браузері користувача. Інсталятори настільного застосунку для Windows, macOS і Linux публікуються в розділі випусків репозиторію GitHub; автоматичне оновлення підтримується у Windows і Linux.

Апробація матеріалів роботи. [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: доповіді на конференціях або публікації за темою роботи з повними бібліографічними даними; якщо їх немає, абзац вилучається]

1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИМОГ

1.1 Аналіз предметної області

Потокова передача передбачає доставлення аудіо- та відеоданих отримувачу в міру їх надходження, коли відтворення починається до завершення передавання. Розрізняють передачу за запитом, за якої матеріал існує заздалегідь, і пряму трансляцію, за якої контент формується в момент передавання. Для прямої трансляції визначальною є затримка доставки – проміжок часу між подією на стороні джерела та її відтворенням у глядача, від якого залежить можливість взаємодії в реальному часі. Затримка визначається насамперед технологією доставки (табл. 1.1).

Протокол HTTP Live Streaming (HLS) передає потік через HTTP як список відтворення з послідовних медіасегментів, і вже сама модель доставки закладає затримку в секунди [1, 11]; розширення Low-Latency HLS знижує її до рівня телевізійного мовлення [12], а YouTube у режимах низької та наднизької затримки обіцяє менше 10 с і менше 5 с відповідно [2]. Протокол RTMP поверх TCP нині слугує переважно для приймання потоку від кодувальника платформою [13], як-от на Twitch з OBS Studio [14]. Технологія WebRTC, натомість, призначена для двобічного обміну медіаданими в реальному часі безпосередньо з браузера [7].

Таблиця 1.1 – Технології доставки медіапотоків

Технологія	Транспорт	Роль у ланцюгу трансляції	Затримка (за джерелами)
RTMP	TCP	приймання потоку від кодувальника платформою [13, 14]	не нормується, залежить від подальшої доставки
HLS	HTTP, сегменти	доставка глядачам через HTTP-інфраструктуру [1]	секунди: старт не ближче трьох цільових тривалостей (рекомендовано 6 с) від кінця списку [1, 11]

Технологія	Транспорт	Роль у ланцюгу трансляції	Затримка (за джерелами)
Low-Latency HLS	HTTP, часткові сегменти	доставка глядачам зі зниженою затримкою [12]	на рівні телевізійного мовлення [12]
WebRTC	UDP (RTP/SRTP), ICE	двобічна передача між браузерами та серверами [7, 8]	реальний час; у топології SFU – «надзвичайно низька» [10]

З табл. 1.1 видно, що технології на основі HTTP оптимізовано для масштабованої доставки ціною затримки в секунди, тоді як WebRTC розрахована на інтерактивну взаємодію. Оскільки глядач спостерігає за роботою застосунку стрімера і реагує на неї, у роботі як транспорт обрано WebRTC.

Розглянемо складові WebRTC докладніше. Технологія поєднує програмний інтерфейс браузера, стандартизований W3C [7], і набір протоколів IETF, огляд яких наведено в RFC 8825 [8]. Медіадані передаються у форматі RTP [15], причому реалізація захищеного профілю SRTP є обов'язковою [8]. Архітектура безпеки WebRTC забороняє передавання медіа через незашифрований RTP і вимагає пропонувати для кожного медіаканалу узгодження ключів DTLS-SRTP [9]. Встановлення з'єднання крізь трансляцію мережевих адрес (NAT) забезпечує протокол ICE, який перевіряє пари кандидатних адрес учасників [16]. Опис сеансу узгоджується за моделлю «пропозиція/відповідь» протоколу JSEP, який навмисно не визначає сигнальний протокол і залишає спосіб обміну описами застосунку [17].

Тому в stream-share сигналізацію реалізовано власним протоколом повідомлень поверх WebSocket, типи яких спільні для клієнта й сервера, а медіасервер оголошує в ICE-кандидатах публічну адресу, задану в конфігурації сервера; протокол розглянуто в розділі 3.

Наступним питанням є топологія, за якою один стрімер передає потік кільком глядачам. RFC 7667 описує три основні варіанти [10] (рис. 1.1). У топології mesh відправник надсилає окрему копію потоку кожному отримувачу, тож вихідний канал стрімера зростає пропорційно кількості глядачів. Мікшер

(MCU) декодує, змішує та повторно кодує потоки, що потребує значних обчислювальних ресурсів і погіршує якість [10]. Вузол селективного пересилання (SFU) лише пересилає RTP-потоки без обробки сигналу, тому має надзвичайно низьку затримку і масштабується на велику кількість користувачів [10].




Рисунок 1.1 – Топології передачі медіапотоку від одного стрімера кільком глядачам

На рис. 1.1 показано, що в топології SFU стрімер відправляє рівно один потік незалежно від кількості глядачів, а сервер розмножує його без декодування. Відеоконференції та трансляції є двома найпоширенішими сценаріями застосування SFU [18]. Бібліотека mediasoup реалізує SFU як модуль Node.js і не

нав'язує сигнальний протокол [19]; у stream-share вона працює в складі сервера сигналізації, а її вибір обґрунтовано в підрозділі 4.1.

Останнім розглянемо захоплення вмісту екрана, від якого залежить, що саме побачить глядач. У браузері його виконує метод `getDisplayMedia` специфікації `Screen Capture`, яка визначає три типи поверхонь: монітор, вікно окремого застосунку та вкладку браузера [5]. Специфікація вимагає, щоб користувач щоразу сам обирав поверхню з усіх доступних, і забороняє застосунку обмежувати цей вибір; джерела захоплення не перелічуються сторінці, оскільки це розкрило б забагато інформації про систему [5]. Виклик можливий лише у відповідь на дію користувача, а дозвіл не зберігається [20]. Звук необов'язковий: браузер може не повернути аудіодоріжку, а параметри `systemAudio` і `windowAudio` є лише підказками [5, 20]. Chrome пропонує звук вкладки, а системний звук, за поясненням розробників Chrome, містить і сторонні джерела, зокрема голоси учасників відеоконференції [21].

Отже, вебсторінка не може програмно обрати потрібне вікно, гарантовано отримати звук лише цього застосунку чи самостійно перейти до його нового, наприклад дочірнього, вікна, адже кожна нова поверхня потребує нового вибору користувачем.

Ці обмеження долаються в настільному застосунку. Модуль `desktopCapturer` платформи Electron перелічує джерела типів «екран» і «вікно», а метод `setDisplayMediaRequestHandler` дозволяє самостійно відповісти на запит захоплення сторінки обраним джерелом [22]. Його аудіорежим `loopback` захоплює лише весь системний звук і підтримується тільки у Windows [23]. Звук окремого процесу дають системні інтерфейси `WASAPI Process Loopback` (Windows 10 2004+), `ScreenCaptureKit` (macOS 13+) і `PipeWire` (Linux), які об'єднує нативна бібліотека `electron-native-screenshare`; вона також визначає ідентифікатор процесу за дескриптором вікна [6].

Настільний застосунок stream-share використовує саме цей підхід: обране вікно передається вебсторінці, звук процесу-власника вікна захоплюється в окремому службовому процесі, а модуль слідування за вікнами перемикає

джерело на нові вікна тієї самої родини процесів і повертається до початкового вікна після їх закриття (підрозділ 4.2).

1.2 Аналіз наявних програмних рішень

Для визначення можливостей, які має поєднувати stream-share, проаналізовано найвідоміші рішення трьох класів, що дозволяють показати іншим вміст екрана: платформу трансляцій Twitch разом із кодувальником OBS Studio, месенджер Discord із функцією Go Live і сервіси відеоконференцій Google Meet та Zoom. Аналіз ґрунтується лише на офіційній документації цих продуктів.

Платформа Twitch приймає потік від зовнішнього кодувальника за протоколом RTMP [14], тому захоплення застосунку на стороні стрімера виконує окрема програма, найчастіше OBS Studio – вільна програма для запису та прямих трансляцій для Windows, macOS і Linux [24]. Її джерело «Window Capture» захоплює вміст конкретного вікна навіть тоді, коли воно перекрите іншими, а параметр «Window Match Priority» визначає, як шукати вікно, якщо попереднє не знайдено: за збігом заголовка або вікно того самого типу [25]. Починаючи з версії 28, OBS Studio може захоплювати звук окремих застосунків, але лише у Windows 10 версії 2004 і новіших та Windows 11 [26]. Глядачі переглядають трансляції на сайті twitch.tv в актуальних версіях поширених браузерів [27], зокрема без входу до облікового запису: такі глядачі отримують відео з роздільністю до 1080p [28].

Месенджер Discord дозволяє за допомогою Go Live транслювати окреме вікно застосунку або весь екран у голосовому каналі сервера чи у виклику. Звук застосунку захоплюється лише в настільних клієнтах для Windows і macOS, у браузері Chrome та в мобільних клієнтах, а в Linux недоступний. Переглядати трансляцію можуть лише учасники голосового каналу чи виклику, тобто користувачі Discord, а без підписки Nitro діють обмеження якості й кількості глядачів [4].

Сервіс Google Meet дозволяє показати вкладку, окреме вікно або весь екран; звук передається або разом із вкладкою Chrome, або як системний звук під час

показу вікна чи екрана [3]. До зустрічі приєднуються в браузері на сайті meet.google.com; учасник без облікового запису Google може приєднатися лише після того, як його впустить організатор або інший учасник [29].

Сервіс Zoom також дозволяє показати весь екран чи окремі вікна застосунків, проте функція спільного доступу до звуку передає весь звук, який відтворює комп'ютер, а в сеансах Linux на Wayland можна показати тільки весь робочий стіл [30]. Учасникові зустрічі обліковий запис Zoom не потрібен, якщо організатор не вимагає автентифікації, а приєднатися можна з браузера без встановлення програми [31].

Для stream-share наведені далі можливості встановлено за вихідним кодом системи: захоплення окремого вікна, звуку лише його процесу та слідування за новими вікнами застосунку виконує настільний застосунок, а перегляд відбувається на сторінці вебзастосунку, де для відвідувача без облікового запису автоматично створюється гостьовий сеанс. Порівняння функціональних можливостей stream-share та розглянутих рішень наведено в табл. 1.2.

Таблиця 1.2 – Порівняння наявних програмних рішень

Функціональна можливість	stream-share	Twitch + OBS Studio	Discord Go Live	Google Meet	Zoom
Захоплення окремого вікна застосунку	+	+	+	+	+/-
Передавання звуку лише обраного застосунку	+	+/-	+/-	-	-
Автоматичний перехід до нових вікон застосунку	+	+/-	-	-	-
Перегляд у браузері без встановлення програм	+	+	+	+	+
Перегляд без облікового запису	+	+	-	+/-	+
Перегляд без приєднання до зустрічі чи голосового каналу	+	+	-	-	-

Позначка «+/-» означає часткову підтримку: OBS Studio захоплює звук окремого застосунку лише у Windows і за зникнення вікна лише повторно шукає вікно за заголовком чи типом, Discord не передає звук застосунку в Linux, Zoom у сеансах Linux на Wayland показує лише весь робочий стіл, а гість Google Meet

потрапляє до зустрічі тільки з дозволу її учасників; позначка «→» означає, що можливість в офіційній документації не описано.

Результати порівняння свідчать, що жодне з розглянутих рішень не поєднує всіх можливостей, потрібних для трансляції окремого застосунку. Найближчою є зв'язка Twitch і OBS Studio, проте в ній захоплення покладено на окремий кодувальник, звук окремого застосунку доступний лише у Windows, а автоматичного переходу до нових вікон застосунку немає. Discord, Google Meet і Zoom роблять глядача учасником голосового каналу чи зустрічі, і звук окремого застосунку з них передає лише Discord, причому не в Linux.

Отже, нішу розроблюваного вебсервісу визначає поєднання захоплення окремого застосунку з його власним звуком, слідування за новими вікнами цього застосунку, доставки з низькою затримкою через WebRTC і SFU та перегляду у браузері без встановлення програм, зокрема гостем без облікового запису. Ці можливості покладено в основу функціональних вимог підрозділу 1.3.

1.3 Функціональні вимоги до програмної системи

Функціональні вимоги до вебсервісу сформульовано за результатами аналізу предметної області (підрозділ 1.1) та наявних рішень (підрозділ 1.2) і зафіксовано у вигляді моделі варіантів використання мови UML [32]. Перелік варіантів використання відповідає сторінкам вебзастосунку, правилам доступу до них і можливостям настільного застосунку. [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: звірити перелік вимог із формулюваннями індивідуального завдання на кваліфікаційну роботу]

Система взаємодіє з двома категоріями людей і однією зовнішньою системою.

Гість – відвідувач без облікового запису Google, який переглядає трансляції за посиланням у гостьовому сеансі, може завантажити настільний застосунок і увійти до системи.

Користувач – відвідувач, що увійшов через Google; він успадковує можливості гостя й додатково проводить трансляції та переглядає перелік активних публічних трансляцій. Ролі стрімера та глядача за обліковим записом не закріплено: їх визначає дія, яку користувач виконує.

Сервіс автентифікації Google – зовнішня система, що підтверджує особу користувача за протоколом OAuth 2.0.

Проаналізувавши можливості дійових осіб, складено діаграму варіантів використання, яку наведено на рис. 1.2.




Рисунок 1.2 – Діаграма варіантів використання вебсервісу

Центральним на діаграмі є абстрактний варіант використання «Проведення трансляції», який має дві спеціалізації. «Трансляція у браузері» використовує стандартне захоплення екрана, вікна чи вкладки, а «Трансляція окремого застосунку» доступна лише в настільному застосунку й включає вибір вікна та захоплення звуку цього застосунку; її розширює слідування за вікнами застосунку. Налаштування якості, приватний режим, копіювання посилання та вимкнення звуку розширюють будь-яку трансляцію. «Вхід із настільного

застосунку» розширює «Вхід через Google»: автентифікація відбувається в системному браузері, а сеанс передається в застосунок.

Узагальнений перелік функціональних вимог наведено в табл. 1.3. Кожну вимогу позначено кодом, на який посилаються подальші розділи, і частиною системи, у якій її реалізовано: вебзастосунком, сервером сигналізації та пересилання медіапотоків або настільним застосунком.

Таблиця 1.3 – Функціональні вимоги до програмної системи

Код	Вимога	Частина системи
ФВ-0 1	Вхід через обліковий запис Google з вибором облікового запису під час кожного входу; вихід із системи	вебзастосунок
ФВ-0 2	Вхід у настільному застосунку через системний браузер із передаванням сеансу в застосунок за схемою РКСЕ	настільний застосунок, вебзастосунок
ФВ-0 3	Автоматичне створення гостьового сеансу з випадковим іменем та згенерованим аватаром під час відкриття сторінки перегляду; повторне використання гостьового запису в тому самому браузері	вебзастосунок
ФВ-0 4	Обмеження доступу: сторінки, крім головної, сторінки входу та сторінки перегляду, доступні лише користувачам, які увійшли через Google	вебзастосунок
ФВ-0 5	Перелік активних публічних трансляцій із мініатюрами та посторінковим переглядом по 12 елементів	вебзастосунок, сервер сигналізації
ФВ-0 6	Трансляція у браузері з вибором екрана, вікна чи вкладки та звуку стандартними засобами браузера	вебзастосунок
ФВ-0 7	Перелік екранів і вікон із мініатюрами та піктограмами застосунків у настільному застосунку	настільний застосунок
ФВ-0 8	Захоплення звуку обраного застосунку; за неможливості захоплення – трансляція лише відео з повідомленням користувачу	настільний застосунок
ФВ-0 9	Режим слідування: автоматичне перемикання трансляції на нові вікна того самого застосунку та повернення до початкового вікна	настільний застосунок, вебзастосунок
ФВ-1 0	Вибір якості (360р, 480р, 720р, 1080р, 1440р, вихідна) і частоти кадрів (5, 30, 60 кадр/с) до	вебзастосунок

Код	Вимога	Частина системи
	початку та під час трансляції	
ФВ-1 1	Позначення трансляції як приватної: вона не потрапляє до переліку, але доступна за посиланням	вебзастосунок, сервер сигналізації
ФВ-1 2	Формування та копіювання посилання на перегляд активної трансляції	вебзастосунок
ФВ-1 3	Вимкнення та ввімкнення звуку трансляції без її зупинення	вебзастосунок
ФВ-1 4	Перегляд трансляції з керуванням гучністю, режимом «картинка в картинці» та повноекранним режимом	вебзастосунок, сервер сигналізації
ФВ-1 5	Завершення трансляції стрімером зі сповіщенням глядачів	вебзастосунок, сервер сигналізації
ФВ-1 6	Збереження трансляції під час втрати з'єднання стрімера (до 5 спроб з інтервалом 6 с) і відновлення її з того самого або іншого вікна браузера	сервер сигналізації, вебзастосунок
ФВ-1 7	Періодичне оновлення мініатюри трансляції (кожні 5 хв); завантаження мініатюри дозволено лише власнику трансляції	вебзастосунок, сервер сигналізації
ФВ-1 8	Завантаження настільного застосунку для операційної системи відвідувача; перевірка й установлення оновлень для Windows і Linux	вебзастосунок, настільний застосунок
ФВ-1 9	Щотижневе видалення неактивних гостей записів, не пов'язаних із жодною трансляцією	сервер сигналізації

Вимоги ФВ-01–ФВ-05 визначають доступ до системи, ФВ-06–ФВ-13 – підготовку й ведення трансляції, ФВ-14–ФВ-17 – доставлення потоку глядачам і життєвий цикл трансляції, ФВ-18 і ФВ-19 є службовими. Вимоги ФВ-07–ФВ-09 реалізують захоплення окремих застосунків і доступні лише в настільному застосунку, оскільки вебсторінка не може ні обрати звук окремого процесу, ні відстежувати появу його вікон.

Виходячи з наведених варіантів використання, складемо сценарії [33] для основних із них (сценарії 1.1 – 1.5). Назви кнопок у сценаріях наведено так, як їх показує інтерфейс системи.

Сценарій 1.1 – Вхід через Google

Основна дійова особа: гість.

Результат: користувач увійшов до системи та отримав сеанс.

Тригер: гість відкриває сторінку входу або сторінку, доступну лише після входу.

Основний успішний сценарій:

1. Гість переходить до сторінки входу.
2. Система відображає кнопку «Continue with Google».
3. Гість натискає кнопку «Continue with Google».
4. Система перенаправляє гостя до сервісу автентифікації Google із запитом на вибір облікового запису.
5. Гість обирає обліковий запис Google і підтверджує вхід.
6. Система створює або оновлює запис користувача та встановлює сеансовий файл cookie.
7. Система перенаправляє користувача на головну сторінку з переліком активних трансляцій.

Альтернативні сценарії:

- 3а. Вхід розпочато в настільному застосунку.
- 3а.1. Система відкриває сторінку автентифікації в системному браузері, де виконуються кроки 4–6.
- 3а.2. Система передає настільному застосунку одноразовий код через локальну адресу 127.0.0.1.
- 3а.3. Настільний застосунок обмінює код на сеанс. Перехід до п. 7.
- 3б. Гість скасовує вхід у настільному застосунку або не завершує його протягом 5 хв.
- 3б.1. Система припиняє очікування, сеанс не створюється. Повернення до п. 3.
- 5а. Сервіс автентифікації Google відхиляє вхід.
- 5а.1. Система повертає гостя на сторінку входу. Повернення до п. 3.
-

Сценарій 1.2 – Трансляція у браузері

Основна дійова особа: користувач, що увійшов через Google.

Результат: трансляція має статус «наживо», а глядачі можуть переглядати її за посиланням.

Тригер: користувач відкриває сторінку трансляції.

Основний успішний сценарій:

1. Користувач переходить до сторінки трансляції.
2. Система відображає перемикачі якості, частоти кадрів і приватного режиму та кнопку «Pick source».
3. Користувач обирає якість і частоту кадрів, за потреби вмикає приватний режим і натискає кнопку «Pick source».
4. Система відображає стандартне вікно браузера для вибору екрана, вікна або вкладки.
5. Користувач обирає джерело захоплення.
6. Система показує попередній перегляд джерела.
7. Користувач натискає кнопку «Start stream».
8. Система створює трансляцію, з'єднується із сервером сигналізації та передає відео- та аудіопотоки.
9. Система встановлює трансляції статус «наживо» та відображає посилання на перегляд.

Альтернативні сценарії:

- 5а. Користувач закриває вікно вибору, не обравши джерело.
 - 5а.1. Система не розпочинає трансляцію. Повернення до п. 3.
 - 9а. Користувач змінює якість або частоту кадрів під час трансляції.
 - 9а.1. Система застосовує нові параметри кодування без перезапуску трансляції.
 - 9б. Користувач припиняє показ засобами браузера.
 - 9б.1. Система завершує трансляцію.
-

Сценарій 1.3 – Трансляція окремого застосунку

Основна дійова особа: користувач, що увійшов у настільному застосунку.

Результат: глядачі отримують зображення та звук лише обраного застосунку, зокрема з його нових вікон.

Тригер: користувач відкриває сторінку трансляції в настільному застосунку.

Основний успішний сценарій:

1. Користувач натискає кнопку «Pick source».
2. Система відображає перелік екранів і вікон застосунків із мініатюрами та піктограмами.
3. Користувач обирає вікно застосунку та за потреби вмикає перемикач «Follow app».
4. Система запускає захоплення звуку процесу, якому належить вікно, і показує попередній перегляд.
5. Користувач обирає якість і частоту кадрів та натискає кнопку «Start stream».
6. Система розпочинає трансляцію, як у кроках 8–9 сценарію 1.2.
7. Користувач відкриває в застосунку, що транслюється, нове вікно.
8. Система перемикає трансляцію на нове вікно та показує його назву.
9. Користувач закриває нове вікно.
10. Система повертає трансляцію до початкового вікна.

Альтернативні сценарії:

- 3а. Користувач обирає екран.
 - 3а.1. Система робить перемикач «Follow app» недоступним, і трансляція відбувається без слідування за вікнами.
 - 4а. Захопити звук застосунку не вдалося.
 - 4а.1. Система повідомляє, що звук недоступний, і транслює лише відео.
 - 8а. Режим слідування вимкнено.
 - 8а.1. Система продовжує транслювати початкове вікно.
 - 10а. Початкове вікно застосунку закрито, і воно не з'являється знову протягом 20 с.
 - 10а.1. Система повідомляє про закриття застосунку та завершує трансляцію.
-

Сценарій 1.4 – Перегляд трансляції

Основна дійова особа: гість або користувач, що увійшов через Google.

Результат: глядач бачить і чує трансляцію в реальному часі.

Тригер: глядач відкриває посилання на трансляцію.

Основний успішний сценарій:

1. Глядач переходить за посиланням на сторінку перегляду трансляції.
2. Система перевіряє, що трансляція існує та не завершена.
3. Система створює гостьовий сеанс, якщо глядач не увійшов до системи, або відновлює створений раніше в цьому браузері.
4. Система реєструє глядача, з'єднується із сервером сигналізації та отримує відео- та аудіопотоки.
5. Система відтворює трансляцію.
6. Глядач керує гучністю, режимом «картинка в картинці» та повноекранним режимом.

Альтернативні сценарії:

- 2а. Трансляцію не знайдено або її завершено.
 - 2а.1. Система показує відповідне повідомлення.
 - 5а. Браузер заблокував автоматичне відтворення.
 - 5а.1. Система показує кнопку запуску відтворення.
 - 5а.2. Глядач натискає кнопку, і система відтворює трансляцію.
 - 5б. Стрімер втратив з'єднання із сервером.
 - 5б.1. Система залишає сторінку перегляду відкритою та очікує відновлення трансляції.
 - 5б.2. Після відновлення трансляції система автоматично отримує новий потік.
- Повернення до п. 5.
-

Сценарій 1.5 – Завершення трансляції

Основна дійова особа: користувач, що проводить трансляцію.

Результат: трансляцію завершено, а її глядачів сповіщено.

Тригер: користувач вирішує завершити трансляцію, що має статус «наживо».

Основний успішний сценарій:

1. Користувач натискає кнопку «Stop stream».
2. Система встановлює трансляції статус «завершено» з причиною «зупинено стрімером».
3. Система звільняє ресурси сервера, виділені трансляції.
4. Система надсилає глядачам подію завершення трансляції.
5. Система показує глядачам повідомлення про завершення трансляції.

Альтернативні сценарії:

- 1а. З'єднання користувача із сервером розірвано до натискання кнопки.
 - 1а.1. Система сповіщає глядачів про втрату з'єднання стрімера та очікує повторного підключення до 5 спроб з інтервалом 6 с.
 - 1а.2. Користувач відкриває сторінку трансляції, на якій система показує повідомлення «You have an unfinished stream», і натискає кнопку «Reconnect».
 - 1а.3. Система відновлює передавання потоку тим самим глядачам.
 - 1б. Користувач не підключився протягом очікування.
 - 1б.1. Система встановлює трансляції статус «завершено» з причиною «тайм-аут».
- Перехід до п. 3.
- 1в. Сервер сигналізації перезапущено.
 - 1в.1. Під час запуску система встановлює всім незавершеним трансляціям статус «завершено».
-

Сценарії охоплюють основні варіанти використання рис. 1.2; варіанти, що зводяться до однієї дії (вихід із системи, перегляд переліку трансляцій, завантаження настільного застосунку), окремо не деталізовано, а відновлення трансляції описано альтернативними кроками сценарію 1.5. Кроки 3, 4 і 8 сценарію 1.3 відрізняють систему від аналогів (табл. 1.2). Сценарії є основою для оцінювання трудомісткості (розділ 2) і тестових прикладів (розділ 5).

1.4 Нефункціональні вимоги

Нефункціональні вимоги згруповано за характеристиками якості моделі ISO/IEC 25010 [34]. Числові значення в табл. 1.4 взято з конфігурації та вихідного коду системи; величини, які потребують вимірювань, позначено як такі, що потребують уточнення.

Таблиця 1.4 – Нефункціональні вимоги до програмної системи

Характеристика	Вимога	Значення в системі
Ефективність функціонування	Роздільна здатність і частота кадрів	захоплення до 3840×2160; вихідні профілі від 360р до вихідної роздільності; 5, 30 або 60 кадр/с, понад 1440р – не більше 30 кадр/с
Ефективність функціонування	Бітрейт відео	300 кбіт/с – 18 Мбіт/с залежно від роздільності й частоти кадрів; початковий вихідний бітрейт сервера не менше 4 Мбіт/с, пропорційно бюджету бітрейту трансляції; вхідний – до 21,6 Мбіт/с
Ефективність функціонування	Використання ресурсів сервера	процесів пересилання медіапотоків стільки, скільки ядер процесора; трансляція потрапляє до найменш завантаженого
Ефективність функціонування	Затримка доставки	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: цільове значення затримки та результати її вимірювання]
Сумісність	Кодеки	Opus для звуку; H.264 як основний відеокодек, VP8 – резервний
Сумісність	Платформи настільного застосунку	інсталятори для Windows (x64), macOS (універсальний) і Linux (AppImage); автоматичне оновлення – Windows і Linux
Надійність	Відновлення трансляції	очікування стрімера до 5 спроб з інтервалом 6 с; закриття незавершених трансляцій під час запуску сервера
Надійність	Обслуговування даних	щотижневе (понеділок, 00:00) видалення гостей записів, неактивних понад 7 діб

Характеристика	Вимога	Значення в системі
Безпека	Сеанси	JWT у файлі cookie з атрибутами HttpOnly і SameSite=Lax, у виробничому середовищі – Secure і префікс __Secure-; той самий сеанс перевіряє сервер WebSocket
Безпека	Вхід із настільного застосунку	PKCE (S256), перевірка параметра state, локальна адреса 127.0.0.1; запит дійсний 15 хв, одноразовий код – 120 с
Безпека	Ізоляція настільного застосунку	ізоляція контексту, відсутність Node.js у сторінці, інструменти розробника лише в режимі розробки; перевірка даних IPC схемами
Супроводжуваність	Конфігурація	перевірка змінних середовища схемами під час запуску; спільні пакети протоколу, схем даних і конфігурації

Профілі якості дозволяють передавати дрібний текст екранного вмісту у вихідній роздільності, а обмеження частоти кадрів понад 1440р стримує бітрейт, що зростає з кількістю пікселів у кадрі. Цільову затримку доставки в коді не задано; її має бути визначено як вимірюваний показник мети роботи та перевірено експериментально (розділ 6).

Вибір кодеків обґрунтовано в підрозділі 4.3. Автоматичне оновлення підключено лише для Windows і Linux: для macOS механізм оновлення electron-builder вимагає підпису застосунку [35], а збірку не підписано, тому нова версія встановлюється вручну з образу DMG. [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: чи випробувано настільний застосунок на macOS і які операційні системи заявляти як підтримувані]

Вхід із настільного застосунку виконується в системному браузері із захистом PKCE, як рекомендують RFC 8252 і Google [36, 37, 38]. Зарезервовані в схемі бази даних поля пароля та журналу аудиту не використовуються (підрозділ 3.3), тому до вимог не включені.

Вимоги до взаємодії з користувачем є якісними: світла й темна теми за налаштуваннями системи, попередній перегляд джерела, спливні повідомлення про помилки, приховування елементів керування плеєра через 2,5 с бездіяльності; мова інтерфейсу – англійська.

Висновки до розділу 1

Аналіз предметної області показав доцільність технології WebRTC у топології SFU для інтерактивних трансляцій з одним джерелом і багатьма глядачами, а порівняння з Twitch і OBS Studio, Discord, Google Meet та Zoom – відсутність рішення, що поєднує захоплення окремого застосунку з його власним звуком, автоматичний перехід до нових вікон цього застосунку та перегляд у браузері без приєднання до зустрічі чи голосового каналу.

На цій основі визначено дійових осіб і варіанти використання, сформульовано 19 функціональних вимог, деталізовано п'ять сценаріїв і згруповано нефункціональні вимоги за моделлю ISO/IEC 25010. Отримана специфікація є вихідними даними для планування проєкту, вибору інструментів розробки та проєктування архітектури.

2 ПЛАНУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОЄКТУ

2.1 Оцінювання тривалості розробки

Для оцінювання трудомісткості обрано метод точок варіантів використання (Use Case Points, UCP), запропонований Г. Карнером у 1993 р. [39]. Вихідними даними методу є модель варіантів використання з підрозділу 1.3 (рис. 1.2, сценарії 1.1–1.5). Значення впливу факторів є експертними судженнями автора, тому результат є оцінкою, а не виміряною величиною.

Розглянемо спочатку дійових осіб. Їх (табл. 2.1) поділяють на прості (зовнішня система з програмним інтерфейсом), середні (система, що взаємодіє через протокол, наприклад HTTP, або сховище даних) і складні (людина, що працює через графічний або вебінтерфейс). Нескоригована вага дійових осіб обчислюється за формулою (2.1):

$$UAW = 1 \cdot a_s + 2 \cdot a_a + 3 \cdot a_c, \quad (2.1)$$

де a_s , a_a , a_c – кількість простих, середніх і складних дійових осіб відповідно.

Таблиця 2.1 – Класифікація дійових осіб

Дійова особа	Спосіб взаємодії із системою	Тип	Вага
Гість	вебінтерфейс у браузері	складний	3
Користувач (стрімер / глядач)	вебінтерфейс і настільний застосунок	складний	3
Google (OAuth 2.0)	протокол OAuth 2.0 поверх HTTPS	середній	2

Отже, $UAW = 2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 = 8$.

Перейдемо до варіантів використання. Їхню складність визначають кількістю транзакцій – кроків основного сценарію та альтернативних гілок: до трьох транзакцій – простий (вага 5), від чотирьох до семи – середній (10), понад

сім – складний (15). Нескоригована вага варіантів використання обчислюється за формулою (2.2):

$$UUCW = 5 \cdot u_s + 10 \cdot u_a + 15 \cdot u_c, \quad (2.2)$$

де u_s , u_a , u_c – кількість простих, середніх і складних варіантів використання.

Для п'яти деталізованих варіантів використання транзакції підраховано за сценаріями підрозділу 1.3. Варіанти, що включаються в них або розширюють їх, окремо не враховано, а решту оцінено за вимогами табл. 1.3 (табл. 2.2).

Таблиця 2.2 – Класифікація варіантів використання

Варіант використання	Транзакцій	Тип	Вага
Вхід через Google	$7 + 3 = 10$	складний	15
Трансляція у браузері	$9 + 3 = 12$	складний	15
Трансляція окремого застосунку	$10 + 4 = 14$	складний	15
Перегляд трансляції	$6 + 3 = 9$	складний	15
Завершення трансляції	$5 + 3 = 8$	складний	15
Перегляд переліку активних трансляцій	3	простий	5
Вимкнення звуку та копіювання посилання	2	простий	5
Завантаження настільного застосунку	2	простий	5
Вихід із системи	2	простий	5
Разом	–	–	95

Нескориговані точки варіантів використання становлять $UUCP = UAW + UUCW = 8 + 95 = 103$.

Наступним розглянемо технічний коефіцієнт, що враховує 13 факторів (табл. 2.3) з оцінкою впливу від 0 до 5. Коефіцієнт обчислюється за формулою (2.3):

$$TCF = 0,6 + 0,01 \cdot \sum_{i=1}^{13} w_i \cdot f_i, \quad (2.3)$$

де w_i – вага i -го технічного фактора; f_i – оцінка його впливу.

Таблиця 2.3 – Оцінка технічних факторів

№	Фактор	Вага	Оцінка	Внесок	Обґрунтування
T1	Розподілена система	2	5	10	вебзастосунок, сервер SFU, настільний застосунок, СКБД
T2	Вимоги до швидкодії	2	5	10	доставлення відео в реальному часі
T3	Ефективність роботи користувача	1	3	3	запуск трансляції в кілька дій
T4	Складність обробки	1	4	4	параметри кодування, відстеження процесів
T5	Повторне використання коду	1	3	3	спільні типи, модулі перевірки оточення й доступу до бази даних
T6	Простота встановлення	0,5	3	1,5	інсталятори, автооновлення
T7	Простота використання	0,5	4	2	гостьовий перегляд без реєстрації
T8	Переносимість	2	4	8	браузери; Windows, macOS, Linux
T9	Простота змін	1	3	3	шари контролерів, сервісів, репозиторіїв
T10	Паралельність	1	4	4	багато глядачів, кілька робочих процесів
T11	Безпека	1	3	3	сеанси JWT, PKCE, обмеження маршрутів
T12	Доступ для третіх сторін	1	1	1	відкритого API немає
T13	Потреба в навчанні	1	1	1	не потрібне
	Разом			53,5	

За формулою (2.3) $T C F = 0,6 + 0,01 \cdot 53,5 = 1,135$.

Далі оцінимо вісім факторів середовища, що характеризують виконавця й умови розробки; два останні мають від’ємну вагу. Коефіцієнт обчислюється за формулою (2.4):

$$E F = 1,4 - 0,03 \cdot \sum_{i=1}^8 v_i \cdot e_i, \quad (2.4)$$

де v_i – вага i -го фактора середовища; e_i – оцінка його впливу.

Фактори середовища оцінено для автора роботи (табл. 2.4). [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: підтвердити оцінки E2, E3 і E7 – попередній досвід розробника та зайнятість протягом проекту]

Таблиця 2.4 – Оцінка факторів середовища

№	Фактор	Вага	Оцінка	Внесок
E1	Знайомство з процесом RUP	1,5	1	1,5
E2	Досвід розробки подібних застосунків	0,5	2	1
E3	Досвід об'єктно-орієнтованої розробки	1	4	4
E4	Кваліфікація аналітика	0,5	3	1,5
E5	Мотивація	1	5	5
E6	Стабільність вимог	2	3	6
E7	Часткова зайнятість	-1	3	-3
E8	Складність мови програмування	-1	2	-2
	Разом			14

Оцінки E6 і E7 узгоджено з історією репозиторію (підрозділ 2.2): настільний застосунок з'явився в ній 13.09.2026, режим слідування – 25.09.2026, а коміти основної гілки припадають лише на 16 із 122 календарних днів. За формулою (2.4) $EF = 1,4 - 0,03 \cdot 14 = 0,98$.

Залишається обчислити скориговані точки варіантів використання за формулою (2.5):

$$UCP = (UAW + UUCW) \cdot TCF \cdot EF = 103 \cdot 1,135 \cdot 0,98 \approx 114,6. \quad (2.5)$$

Трудомісткість визначається добутком UCP на коефіцієнт продуктивності за формулою (2.6):

$$E = PF \cdot UCP, \quad (2.6)$$

де PF – кількість людино-годин на одну точку.

Карнер запропонував $PF = 20$ люд.-год, а Шнайдер і Вінтерс – вибір між 20, 28 і 36 люд.-год залежно від кількості несприятливих факторів середовища: оцінок, менших за 3, серед E1–E6 і більших за 3 серед E7–E8 [39]. У табл. 2.4 таких оцінок дві (E1, E2), що відповідає $PF = 20$. Отже, оцінна трудомісткість $E = 20 \cdot 114,6 \approx 2291$ люд.-год, або близько 286 людино-днів по 8 год. Якщо часткову зайнятість (E7) буде оцінено вище за 3, PF зросте до 28, а оцінка – до 3208 люд.-год.

Фактичних трудовитрат історія Git не фіксує, тому з оцінкою можна порівняти лише календарну тривалість: від першого до останнього коміту програмної частини – 122 календарні дні (підрозділ 2.2), що менше за оцінку. Розбіжність пояснюється тим, що значну частину функцій надають готові бібліотеки (mediasoup, Auth.js, Next.js, Electron), а коефіцієнт продуктивності не калібровано за історичними даними [39]. [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: фактичні трудовитрати в годинах, якщо їх обліковували]

2.2 Розробка плану виконання проєкту

Початковий календарний план у репозиторії не зафіксовано, тому план виконання відновлено за історією Git. Основна гілка містить 43 коміти, перший з яких датовано 27.05.2026, а останній – 25.09.2026. Окрема гілка розробки режиму слідування містить ще 12 комітів від 25.09.2026; того ж дня її зміни внесено до основної гілки одним комітом. Коміти основної гілки мають одного автора, а коміти гілки режиму слідування – іншого. [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: роль автора комітів гілки режиму слідування в проєкті] Задач (issues) у репозиторії немає, а запити на злиття (pull requests) стосуються лише пояснювальної записки. [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: чи існував попередній календарний план і чи велася робота до 27.05.2026]

Коміти згруповано в етапи за змістом повідомлень і датами; роботи етапу описано за повідомленнями його комітів (табл. 2.5).

Таблиця 2.5 – Перелік робіт проєкту за історією Git

№	Етап і роботи	Дати комітів	Комітів	Без комітів перед етапом, дн.
1	Каркас монорепозіторію: вебзастосунок, сервер сигналізації, настільний застосунок, спільні типи	27.05	1	–
2	Трансляція через сервер пересилання медіапотоків, вхід через Google, модуль доступу до бази даних	13.07	1	46
3	Оновлення конфігурації, оптимізація	21.07	2	7

№	Етап і роботи	Дати комітів	Комітів	Без комітів перед етапом, дн.
	TypeScript, аудит залежностей			
4	Гостьовий сеанс, приватні трансляції, вимкнення звуку стрімером, сповіщення, мініатюри, очищення застарілих сеансів	06.08–12.08	5	15
5	Конфігурація розгортання, вебсервер Caddy, виправлення взаємодії сервісів, перевірка змінних оточення	28.08–29.08	11	15
6	Доопрацювання інтерфейсу, піктограма сайту	03.09	2	4
7	Захоплення звуку застосунку, вибір джерела, пакування й випуск настільного застосунку в CI, кнопка завантаження	13.09–14.09	9	9
8	Керування трансляцією, автооновлення настільного застосунку	17.09	1	2
9	Вхід через системний браузер, виправлення інтерфейсу та сеансового cookie	19.09	8	1
10	Узгодження бітрейту, апаратне кодування H.264; випуск 0.0.1	20.09	2	–
11	Режим слідування за вікнами застосунку; випуск 1.0.0	25.09	1 + 12	4

Найбільший проміжок без комітів (46 днів) передує етапу 2: його єдиний коміт змінює 77 файлів, тож роботу цього проміжку зафіксовано лише її результатом. Випуски настільного застосунку 0.0.1 і 1.0.0 позначено в репозиторії тегами від 20.09.2026 і 25.09.2026. Календарний графік робіт наведено на рис. 2.1.



Рисунок 2.1 – Діаграма Ганта виконання проєкту за історією Git (тижні від 25.05.2026)

Темні смуги охоплюють дні від першого до останнього коміту етапу, світлі – проміжки без комітів перед ним, ромби позначають випуски та початок роботи над пояснювальною запискою. Діаграма показує, що 34 із 43 комітів основної гілки (етапи 5–11) зроблено за останні 29 днів розробки (28.08–25.09.2026), а функції захоплення окремих застосунків (етапи 7–11) – за останні 13 днів. Роботу над пояснювальною запискою ведуть в окремій гілці з 05.10.2026 (20-й тиждень). [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: дата завершення роботи та етапи календарного плану із завдання на кваліфікаційну роботу]

2.3 Аналіз ризиків та планування реакцій

Ризики виявлено за документацією, конфігурацією збирання та історією репозиторію. Імовірність і вплив оцінено експертно за трирівневою шкалою, стратегією реагування є уникнення, пом'якшення або прийняття (табл. 2.6).

Таблиця 2.6 – Реєстр ризиків проекту

№	Ризик	Імовірність	Вплив	Реагування
R1	Медіаз'єднання не встановлюється через NAT або неправильну публічну адресу сервера	середня	високий	пом'якшення: обов'язкова змінна оточення MEDIASOUP_ANNOUNCED_IP, без якої сервер не запускається; інструкція з розгортання
R2	Google відхиляє вхід із вбудованого вікна Electron	висока	високий	уникнення: вхід у системному браузері з РКСЕ і локальною адресою повернення
R3	Нативний модуль захоплення звуку не збирається для версії Electron або ОС	середня	високий	пом'якшення: перекомпіляція під час встановлення, збирання в CI для кожної ОС; трансляція лише відео
R4	Немає апаратного кодувальника H.264, режими 1080p60 і вище деградують	середня	середній	пом'якшення: порядок кодеків H.264 Baseline, резервний VP8, вибір пріоритету частоти кадрів чи роздільності
R5	Інсталятори без цифрового підпису: попередження ОС, немає автооновлення на macOS	висока	середній	прийняття: необов'язковий крок підпису в CI, ручне оновлення на macOS
R6	Перевантаження одного сервера	середня	середній	пом'якшення: кілька робочих процесів mediasoup, вибір

№	Ризик	Імовірність	Вплив	Реагування
	кількістю глядачів			найменш завантаженого
R7	Регресії через відсутність автоматизованих тестів	висока	середній	пом'якшення: перевірки lint, typecheck, build і ручне тестування
R8	Зміна й розширення вимог під час розробки	середня	середній	пом'якшення: поетапне додавання функцій, модульна структура
R9	Зрив графіка через малу кількість виконавців	середня	високий	пом'якшення: пріоритет основних варіантів використання, короткі етапи

Ризик R2 зумовлений політикою Google, яка з 30.09.2021 блокує запити авторизації OAuth 2.0 з вбудованих переглядачів [40], і рекомендацією RFC 8252 використовувати для нативних застосунків зовнішній браузер [36]; його усунуто на етапі 9 (19.09.2026). Ризик R3 пов'язаний із перекомпіляцією нативного модуля: на етапі 7, того ж дня, коли з'явилося пакування настільного застосунку, окремим комітом із пакета вилучено кеш інструмента перекомпіляції. Ризик R4 опрацьовано на етапі 10, а ризик R7 ілюструє етап 9, де п'ять із восьми комітів виправляють дефекти інтерфейсу та встановлення залежностей. Ризики R8 і R9 відповідають підрозділу 2.2, де функції настільного застосунку додано за останні 13 днів розробки.

Висновки до розділу 2

Трудомісткість розробки оцінено методом точок варіантів використання: за трьох дійових осіб і дев'яти варіантів використання $UCP \approx 114,6$, а за коефіцієнта продуктивності 20 люд.-год оцінна трудомісткість становить близько 2291 люд.-год. Фактичних трудовитрат історія Git не містить.

За історією Git план виконання відновлено як 11 етапів з 27.05.2026 до 25.09.2026, що завершилися випуском 1.0.0. Більшість комітів зроблено за останні 29 днів розробки, а функції захоплення окремих застосунків – за останні 13 днів. Для ключових технічних ризиків реєстру – медіаз'єднання, входу через Google і збирання нативного модуля – заходи реагування реалізовано в коді.

інтерфейс і WebSocket-канали [42] для сигнальних повідомлень, а також пересилає медіапотоки як SFU на основі mediasoup [43]: потік стрімера надходить на сервер один раз і розсилається кожному глядачеві без перекодування.

Настільний застосунок (Electron) не дублює інтерфейс: його вікно завантажує розгорнутий вебзастосунок, а головний процес [44] надає сторінці через об'єкт `window.conveyor` лише недоступне браузеру – перелік вікон з ідентифікаторами процесів, захоплення звуку застосунку в утилітарному процесі, слідування за вікнами та вхід через системний браузер.

Модуль доступу до бази даних містить схеми таблиць Drizzle ORM [45], спільні типи та константи – типи повідомлень протоколу, ім'я cookie сеансу та розрахунок бітрейту, модуль перевірки змінних оточення – перевірку конфігурації за схемами zod [46]. Тому зміна протоколу чи схеми даних перевіряється компілятором в усіх модулях. Зовнішні системи – Google OAuth 2.0 для підтвердження особи та GitHub Releases для інсталяторів і автоматичного оновлення настільного застосунку [35].

Виробниче середовище описано засобами Docker Compose [47]; його діаграму розгортання наведено на рис. 3.2.




Рисунок 3.2 – Діаграма розгортання програмної системи

На сервері працюють п'ять сервісів:

- сервіс caddy (порти 80, 443) автоматично отримує TLS-сертифікат [48] і спрямовує запити з префіксом /sfu до сервера сигналізації, знімаючи префікс, а решту – до сервісу web;
- сервіс web (внутрішній порт 3000) запускає вебзастосунок Next.js з образу в GitHub Container Registry; змінні оточення AUTH_URL (публічна HTTPS-адреса сервера) і AUTH_TRUST_HOST налаштовують Auth.js на роботу за зворотним проксі;
- сервіс signaling (порт 4000) додатково публікує діапазон портів UDP і TCP, заданий змінними оточення MEDIASOUP_RTC_MIN_PORT і MEDIASOUP_RTC_MAX_PORT, через який медіадані йдуть до клієнтів в обхід Caddy;
- сервіс postgres на основі образу PostgreSQL 16 зберігає дані [49];

– сервіс migrate одноразово застосовує схему бази даних засобами drizzle-kit.

Мініатюри, дані СУБД і сертифікати зберігаються в томах; доставку змін через GitHub Actions розглянуто в підрозділі 4.6.

3.2 Проєктування процесів у системі

Клієнти та сервер обмінюються JSON-повідомленнями трьох типів: запит з назвою методу, параметрами та ідентифікатором запиту, відповідь з тим самим ідентифікатором, що містить результат або код і текст помилки, та подія сервера. Методи й події протоколу сигналізації наведено в табл. 3.1; оголошений у спільних типах метод setPreferredLayer не обробляє ні сервер, ні клієнт, тому до таблиці він не увійшов.

Таблиця 3.1 – Методи та події протоколу сигналізації

Метод / подія	Канал	Напрямок	Параметри → результат
getRtpCapabilities	broadcast	клієнт → сервер	– → можливості RTP маршрутизатора
createTransport	обидва	клієнт → сервер	напрямок (send / recv) → ідентифікатор, параметри ICE і DTLS, кандидати ICE
connectTransport	обидва	клієнт → сервер	параметри DTLS клієнта → –
produce	broadcast	клієнт → сервер	вид доріжки, параметри RTP, ознака last, максимальний бітрейт → ідентифікатор продюсера
endStream	broadcast	клієнт → сервер	– → –
joinStream	watch	клієнт → сервер	– → ідентифікатори продюсерів, можливості RTP
consume	watch	клієнт →	можливості RTP клієнта, ідентифікатор продюсера →

Метод / подія	Канал	Напря́м	Параметри → результат
		сервер	ідентифікатор споживача, вид доріжки, параметри RTP
streamEnd	watch	сервер → клієнт	трансляцію завершено
streamerDisconnect	watch	сервер → клієнт	з'єднання зі стрімером втрачено
streamerReconnected	watch	сервер → клієнт	ідентифікатор нового продюсера після повернення стрімера

Методи відповідають етапам встановлення WebRTC-сеансу [7, 8]: для кожного напрямку створюється окремий транспорт, параметри DTLS клієнт надсилає, коли mediasoup-client [50] генерує подію connect, після чого медіадані йдуть протоколом SRTP через пару кандидатів, обрану ICE [9, 16].

Публікацію трансляції наведено на діаграмі послідовності (рис. 3.3). Вона деталізує крок 5 сценарію 1.2, який використовує й сценарій 1.3.




Рисунок 3.3 – Діаграма послідовності публікації трансляції

Сторінка трансляції створює запис трансляції REST-запитом і відкриває WebSocket-канал стрімера. Обидва звернення проходять перевірку функцією

`validateWsJwt`, яка розшифровує `cookie` сеансу `Auth.js` спільним секретом, тож сервер сигналізації перевіряє сеанс без звернення до вебзастосунку. Підключення переводить трансляцію в стан `connecting`. Запит `getRtpCapabilities` створює маршрутизатор `mediasoup` на найменш завантаженому процесі-обробнику (`worker`). Далі клієнт викликає `produce` для кожної доріжки, і ознака `last` останньої доріжки переводить трансляцію в стан `live`. Запит `endStream` фіксує завершення з причиною `streamer_stop`, а закриття сокета звільняє ресурси `mediasoup`.

Контекст активної трансляції (маршрутизатор, транспорти, продюсери й споживачі) зберігається лише в пам'яті сервера, а в базі даних – тільки статус і час трансляції.

Наступним розглянемо процес перегляду, що відповідає сценарію 1.4 (рис. 3.4).




Рисунок 3.4 – Діаграма послідовності перегляду трансляції

Сторінку перегляду виключено з переадресації на сторінку входу [51]. Відвідувачу без сеансу вона виконує вхід через гостьовий провайдер (ФВ-03),

який повторно використовує запис гостя, збережений у локальному сховищі браузера, або створює новий з роллю `guest`, випадковим іменем та аватаром. Запит `joinStream` додає глядача до таблиці `stream_to_user` і повертає ідентифікатори продюсерів; клієнт створює приймальний транспорт, початковий бітрейт якого сервер обчислює з максимального бітрейту відео трансляції, і виконує `consume` для кожного продюсера. Подію `streamerReconnected` клієнт обробляє споживанням нового продюсера, а `streamEnd` – заміною плеєра повідомленням про завершення; подію `streamerDisconnect` сервер надсилає, але клієнт її не обробляє. Закриття сокета видаляє запис глядача з таблиці `stream_to_user`.

Окремий процес становить вхід у настільному застосунку. Google блокує OAuth-вхід у вбудованих вебпереглядачах [40], тому нативним застосункам рекомендовано використовувати системний браузер і локальну адресу зворотного виклику [36, 38]. Взаємодію, що реалізує ФВ-02, наведено на рис. 3.5.




Рисунок 3.5 – Діаграма послідовності входу в настільному застосунку через системний браузер

Головний процес за схемою РКСЕ [37] генерує перевірочний рядок і його хеш SHA-256, запускає локальний HTTP-сервер і відкриває в системному браузері вхід вебзастосунку. Після входу через Google вебзастосунок видає пов'язаний із хешем одноразовий код (дійсний 120 с) і перенаправляє браузер на локальний сервер, а сторінка обмінює код і перевірочний рядок на сеанс. Перехоплений код без перевірконого рядка непридатний, а повторне використання коду блокується.

Вимога ФВ-09 передбачає перехід трансляції на нові вікна застосунку, зокрема відкриті його дочірніми процесами, і повернення до початкового вікна. Алгоритм класу SourceFollower, що реалізує цей режим, наведено на діаграмі діяльності (рис. 3.6).




Рисунок 3.6 – Діаграма діяльності режиму слідування за застосунком

Обране вікно стає «якорем» (вікна процесів-оболонки якорем не стають). Кожні 1500 мс клас порівнює перелік вікон від desktopCapturer [22] з попереднім і

переходить на найновіше вікно процесу того самого сімейства з іншим виконуваним файлом; після його зникнення трансляція повертається до якоря, а якщо зникло й воно, слідування вимикається через 20 с. Сторінка замінює доріжку без перестворення трансляції.

Стани трансляції (поле status таблиці stream) і причини завершення (поле endReason) наведено на діаграмі станів (рис. 3.7).




Рисунок 3.7 – Діаграма станів трансляції

Якщо сокет стрімера закривається до запиту **endStream**, сервер надсилає глядачам подію **streamerDisconnect** і запускає таймер з інтервалом 6 с та обмеженням у п'ять спроб (ФВ-16), не змінюючи статусу в базі даних. Повторне підключення стрімера за активного таймера дає стан **reconnecting**, а **produce** з ознакою **last** – знову **live**; інакше трансляція завершується з причиною **timeout**. Під

час запуску сервер завершує незавершені трансляції з причиною `server_force`, оскільки їхній контекст у пам'яті втрачено. Значення `admin_force` оголошено, але не використовується.

3.3 Проектування структури бази даних

Схему бази даних визначено в модулі доступу до бази даних і застосовано до PostgreSQL засобами Drizzle. Діаграму «сутність – зв'язок» у нотації ІЕ наведено на рис. 3.8.




Рисунок 3.8 – Діаграма «сутність – зв'язок» бази даних

Таблиця `stream_to_user` реалізує зв'язок «багато до багатьох» між трансляціями та їхніми поточними глядачами. Таблиці `user` і `account` мають структуру, якої очікує адаптер `Auth.js`: власний адаптер `Drizzle` створює користувача під час першого входу через Google і прив'язує до нього обліковий запис провайдера. Сеанси зберігаються в зашифрованому JWT у `cookie` [52], тому таблиць сеансів у схемі немає. Усі зовнішні ключі мають правило `ON DELETE CASCADE`, тож щотижневе очищення гостей (ФВ-19), яке видаляє гостей без активності понад 7 днів, що не дивляться жодної трансляції, автоматично видаляє й пов'язані записи.

Склад стовпців, типи й обмеження всіх п'яти таблиць наведено в додатку Б (табл. Б.1–Б.5). Стовпці пароля й блокування, стани `blocked` і `deleted`, роль `admin` і таблицю `audit_log` закладено для входу за паролем і модерації; у поточній версії їх не заповнює жоден модуль.

3.4 Проектування класів

Код сервера сигналізації поділено на три шари: контролери, сервіси та репозиторії. Діаграму класів наведено на рис. 3.9.




Рисунок 3.9 – Діаграма класів сервера сигналізації

Контролери реєструють маршрути Fastify [53, 54]: клас `StreamsController` – REST-маршрути трансляцій і обидва `WebSocket`-канали, клас `UsersController` – маршрут отримання користувача. Сервіси містять бізнес-логіку: `StreamsService` – трансляції та реєстр контекстів, `StreamersService` і `ViewersService` – транспорти,

продюсери й споживачі стрімера та глядачів, UsersService – користувачів і очищення гостей, MediasoupService – процеси-обробники, маршрутизатори та транспорти. Репозиторії інкапсулюють запити Drizzle. Залежності передаються через конструктори: замість DI-фреймворку клас Container зберігає словник «клас → екземпляр», а клас DiService, доступний як декоратор Fastify, під час запуску створює об'єкти в порядку залежностей. Граф об'єктів явний і статично типізований.

Сторінка настільного застосунку працює з увімкненою ізоляцією контексту [55] і не має прямого доступу до API Node.js та Electron. Шар міжпроцесної взаємодії (у коді – conveyor) наведено на рис. 3.10.




Рисунок 3.10 – Діаграма класів міжпроцесної взаємодії настільного застосунку

Абстрактний клас ConveyorApi обгортає модуль ipcRenderer; його нащадків AppApi, AuthApi, WindowApi і StreamApi сценарій preload публікує як об'єкт window.conveyor через contextBridge. У головному процесі обробники каналів реєструються спільною обгорткою, через яку надсилаються їм події. Обидві сторони спираються на схеми zod ipcInvokeSchemas (аргументи й результат каналу) та ipcEventSchemas (дані подій): сторона рендерингу отримує з них типи, а головний процес перевіряє дані під час виконання. Захоплення звуку виконує

утилітарний процес [56], який передає дані сторінці напряму через пару портів повідомлень.

3.5 Проєктування інтерфейсу користувача

Головна сторінка відвідувачу без входу показує опис сервісу та кнопку завантаження настільного застосунку, а користувачу – перелік активних публічних трансляцій. Кнопка «Start stream» у шапці (для гостей прихована) веде на сторінку трансляції, а сторінка перегляду відкривається з картки трансляції або за посиланням. Написи інтерфейсу англійські, тому на макетах їх наведено мовою оригіналу.

Макет сторінки трансляції, побудований засобами PlantUML Salt, наведено на рис. 3.11.



Рисунок 3.11 – Макет сторінки трансляції

Під попереднім переглядом з індикатором стану розташовано панель керування: вибір джерела «Pick source» / «Change source», групи якості (360p–1440p, «Source») і частоти кадрів (5, 30, 60) (ФВ-10), перемикачі звуку (ФВ-13) і приватності (ФВ-11), кнопка початку чи зупинки трансляції та поле посилання з кнопкою копіювання (ФВ-12). У настільному застосунку вибір джерела відкриває модальне вікно з вкладками «Applications» і «Entire Screen» (ФВ-07), а панель

містить перемикач слідування й напис «Following: ...» (ФВ-09). За наявності незавершеної трансляції замість панелі показано кнопку «Reconnect».

Макет сторінки перегляду наведено на рис. 3.12.




Рисунок 3.12 – Макет сторінки перегляду трансляції

Сторінка містить відеопрогравач з керуванням звуком і гучністю, режимом «картинка в картинці» та повноекранним режимом, доступними й клавішами M, P, F (ФВ-14). Якщо браузер заблокував автоматичне відтворення, поверх відео показано кнопку відтворення. Вибору якості на боці глядача немає. Після завершення трансляції програвач замінюється повідомленням «The stream has ended».

Висновки до розділу 3

Спроектована система складається з вебзастосунку, сервера сигналізації з SFU-пересиланням медіапотоків і настільного застосунку-оболонки, які спираються на спільні модулі схем даних, протоколу та конфігурації. Систему розгортають як набір контейнерів Docker Compose за зворотним проксі Caddy; медіатрафік WebRTC іде напямку до сервера сигналізації через виділений діапазон портів.

Діаграми процесів формалізують публікацію й перегляд трансляції за протоколом сигналізації поверх WebSocket, вхід у настільному застосунку за схемою РКСЕ, слідування за вікнами застосунку та відновлення після втрати

з'єднання стрімера. Модель даних з п'яти таблиць узгоджено з Auth.js і JWT-сеансами; класи сервера поділено на контролери, сервіси та репозиторії з явним впровадженням залежностей, а міжпроцесну взаємодію типізовано схемами zod. Ці рішення є основою реалізації, описаної в розділі 4.

4 ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ

4.1 Вибір інструментів розробки

Критеріями вибору інструментів розробки були єдина мова для всіх модулів, спільний код клієнта й сервера та підтримка WebRTC на кожній стороні. Склад технологічного стеку з версіями, зафіксованими у файлі блокування залежностей, наведено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1 – Технології розробки програмної системи

Технологія	Версія	Призначення в системі
TypeScript, pnpm (workspaces)	6.0.3 (web), 7.0.2; 12.3.4	мова всіх модулів; монорепозиторій із трьох застосунків і спільних модулів
Next.js, React, Tailwind CSS	16.2.6, 19.2.4, 4.3.0	вебзастосунок
Auth.js (next-auth)	5.0.0-beta.31	вхід через Google, гостьові сесії
Fastify, @fastify/websocket	5.8.5, 11.2.0	REST- і WebSocket- інтерфейси сервера сигналізації
mediasoup, mediasoup-client	3.20.5, 3.21.0	сервер SFU та його клієнт у браузері
PostgreSQL, Drizzle ORM, drizzle-kit	16, 1.0.0-beta.22	база даних, схеми, міграції
zod	4.4.3	перевірка конфігурації, повідомлень IPC, параметрів запитів
Electron, electron-native-screenshare	35.7.5, 1.2.0	настільний застосунок, звук окремого процесу
electron-vite, electron-builder, electron-updater	5.0.0, 26.8.1, 6.8.9	збирання, інсталятори, автоматичне оновлення
Docker Compose, Caddy, GitHub Actions	–, 2, –	розгортання, HTTPS, збирання й випуск

Основною мовою обрано TypeScript, яка виявляє помилки типів до виконання програми [57], а оскільки всі модулі працюють у середовищах

JavaScript, протокол WebSocket, розрахунок бітрейту, схеми бази даних і конфігурацію винесено в спільні пакети робочого простору npm [41]. Схеми zod перевіряють дані під час виконання й задають статичні типи [46].

Для вебзастосунку обрано Next.js [58, 59], що поєднує сторінки React та API-маршрути, а його механізм Proxy перевіряє доступ до завершення запиту [51] (ФВ-04). Стратегія сеансу JWT в Auth.js зберігає сеанс у зашифрованому файлі cookie без звернень до бази даних, ціною неможливості відкликати його [52], і цей файл cookie розшифровує й сервер сигналізації.

Сервер сигналізації та пересилання медіапотоків побудовано на Fastify: плагін @fastify/websocket обслуговує маршрути WebSocket [42] тими самими хуками Fastify, що й HTTP [53, 54], тому сеанс перевіряється однаково. Сервери SFU порівняно в табл. 4.2.

Таблиця 4.2 – Порівняння серверів SFU

Критерій	mediasoup	Janus	LiveKit
Форма постачання	модуль Node.js [43]	окремий сервер мовою C [60]	окремий сервер або хмарний сервіс [61]
Взаємодія з прикладним кодом	низькорівневий API в тому самому процесі	JSON-повідомлення до серверних плагінів	кімнати, учасники й треки через SDK

Вбудований у процес сервера сигналізації mediasoup дозволяє керувати трансляцією та повторним підключенням стрімера з одного коду й задати порядок кодеків і межі бітрейту з підрозділу 1.4. Платою є власний сигналізаційний протокол (табл. 3.1) з клієнтом mediasoup-client [50].

Для настільного застосунку визначальними є вимоги ФВ-07–ФВ-09, які потребують доступу до вікон і процесів операційної системи. Electron і Tauri порівняно в табл. 4.3.

Таблиця 4.3 – Порівняння платформ настільного застосунку

Критерій	Electron	Tauri
Рушій відображення	вбудований Chromium [62]	системний WebView [63]
Основний процес	Node.js [44]	Rust [64]
Захоплення екрана й вікон	модуль desktopCapturer [22, 23]	залежить від WebView [63]

Настільний застосунок відкриває розгорнутий вебзастосунок, і лише Chromium гарантує однакову роботу WebRTC на всіх платформах, а Node.js в основному процесі дозволяє запустити бібліотеку electron-native-screenshare [6] в окремому службовому процесі UtilityProcess [56]. Платою є більший розмір дистрибутиву [62].

Для зберігання даних обрано PostgreSQL – об’єктно-реляційну СКБД з відкритим кодом, що відповідає вимогам ACID [49]. Prisma ORM описує схему окремою мовою й потребує генерації клієнта [65], а схеми обраного Drizzle ORM є модулями TypeScript без такого кроку [45], тому їх зі спільного модуля доступу до бази даних імпортують і адаптер Auth.js, і сервер сигналізації.

Сервіси системи розгортаються за єдиним описом Docker Compose [47]; Caddy автоматично отримує сертифікати TLS [48], а HTTPS обов’язковий для захоплення екрана [20]. Інсталює electron-builder [66], оновлення з випусків GitHub отримує electron-updater [35].

4.2 Реалізація захоплення окремих застосунків

Через ізоляцію контексту вебзастосунку в настільному застосунку доступний лише об’єкт window.conveyor сценарію preload [55]. Методи класу StreamApi відповідають каналам трансляції основного процесу (рис. 3.10), для кожного з яких описано схеми zod аргументів і результату [46]. Спільні обгортки головного процесу перевіряють за ними аргументи, результати та події на межі процесів.

Перелік екранів і вікон із мініатюрами та піктограмами застосунків (ФВ-07) формує обробник каналу отримання джерел, а підміну системного вибору джерела – обробник запитів захоплення сеансу (лістинг 4.1).

Лістинг 4.1 – Перелік джерел, визначення PID вікна та відповідь на запит захоплення

```
function pidForSource(sourceId: string): number {
  if (!sourceId.startsWith('window:')) return 0;
  const hwnd = Number(sourceId.split(':')[1]);
  return Number.isFinite(hwnd) ? getPidFromWindowHandle(hwnd) : 0;
}
// ...
handle('stream:getSources', async () => {
  const [width, height] = mainWindow.getSize();
  const sources = await desktopCapturer.getSources({
    types: ['screen', 'window'],
    thumbnailSize: { width: width ?? 320, height: height ?? 180 },
    fetchWindowIcons: true,
  });
  // ...
});
// ...
session.defaultSession.setDisplayMediaRequestHandler(async (request, callback)
=> {
  // ...
  const sources = await desktopCapturer.getSources({ types: ['window', 'screen']
});
  const chosen = sources.find((s) => s.id === selectedSourceId);
  // ...
  callback({ video: chosen ?? sources[0] });
});
```

Джерела повертаються з мініатюрами у вигляді data URL [22]. Функція `pidForSource` виділяє з ідентифікатора джерела-вікна його дескриптор і визначає ідентифікатор процесу (PID) функцією `getPidFromWindowHandle` модуля `electron-native-screenshare` [6], що приймає `HWND` у Windows, `CGWindowID` у macOS або ідентифікатор вікна X11; для екранів PID дорівнює 0. Обраний користувачем ідентифікатор джерела зберігається в основному процесі, а сторінка викликає стандартний метод `getDisplayMedia` [5] з бажаною роздільністю 3840×2160. Системне вікно вибору не відкривається: обробник, установлений методом `setDisplayMediaRequestHandler` [23], відповідає збереженим джерелом, а за його відсутності – першим у списку.

Захоплення звуку окремого застосунку потребує окремого механізму. Обробник запитів захоплення Electron повертає як звук лише значення `loopback` – звук усієї системи і лише у Windows [23], тому вимогу ФВ-08 реалізовано модулем `electron-native-screenshare` в утилітному процесі, призначеному, зокрема, для компонентів, схильних до аварійного завершення [44, 56]. Обробник каналу запуску захоплення звуку створює цей процес і передає йому PID джерела та один кінець каналу повідомлень [67] (лістинг 4.2).

Лістинг 4.2 – Запуск захоплення звуку процесу в утилітному процесі

```
process.parentPort.once('message', (e) => {
  const { processId } = e.data as AudioWorkerInit;
  const port = e.ports[0];
  // ...
  try {
    const startCaptureCallback: AudioDataCallback = (audioData, meta) => {
      const ab = audioData.buffer.slice(
        audioData.byteOffset,
        audioData.byteOffset + audioData.byteLength,
      );
      port.postMessage({ ab, meta });
    };
    const args: [number, boolean, AudioDataCallback] = processId
      ? [processId, true, startCaptureCallback]
      : [process.pid, false, startCaptureCallback];

    port.start();
    const started = startCapture(...args);
    if (!started) throw new Error('startCapture() returned false');
    report({ type: 'ready' });
  } catch (err) {
    report({ type: 'error', error: err instanceof Error ? err.message :
String(err) });
  }
});
```

Для відомого PID функція `startCapture` працює в режимі включення й захоплює звук лише цільового процесу, а для екрана – у режимі виключення самого утилітного процесу, тобто захоплює весь системний звук. Буфери РСМ з метаданими формату йдуть портом, другий кінець якого основний процес передає сторінці лише після повідомлення про готовність. На сторінці міст звуку створює вузол `AudioWorklet`, процесор якого виконується в окремому потоці Web Audio [68]: він перетворює відліки на дійсні, лінійно передискретизує їх до частоти контексту, тримає в буфері не більше 1 с звуку, а за нестачі даних видає тишу.

Отримана звукова доріжка додається до захопленого відеопотоку; якщо будь-який крок не вдається, трансляція продовжується лише з відео з повідомленням користувачу (ФВ-08). [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: операційні системи, на яких фактично перевірено захоплення звуку окремого застосунку.]

Режим слідування за вікнами застосунку (ФВ-09) реалізує клас SourceFollower за алгоритмом рис. 3.6. Після вибору вікна клас фіксує якір: PID, виконуваний файл, корінь сімейства процесів і час вибору. Таблицю процесів отримують засобами PowerShell у Windows або утилітою ps в інших ОС. Коренем сімейства є найвищий предок, що не належить до оболонки (Провідник Windows, launchd, systemd тощо), а батько, створений більш ніж на 2 с пізніше за нащадка, не враховується, що захищає від повторного використання PID. Кожні 1500 мс клас перевіряє нові вікна (лістинг 4.3).

Лістинг 4.3 – Вибір вікна для слідування в класі SourceFollower

```
const candidates: (PidWindow & { createdAt: Date })[] = [];
for (const w of others) {
  const info = table.get(w.pid);
  if (!info) continue;
  if (!isInFamily(table, w.pid, anchor.familyRoot)) continue;
  if (info.createdAt <= anchor.startedAt) continue;

  const sameExe = info.name.toLowerCase() === anchor.exe.toLowerCase();
  if (sameExe && !anchorAlive) {
    // The anchor process was replaced (League's "close client during game").
    this.anchor = { ...anchor, sourceId: w.id, pid: w.pid };
    // ...
    return;
  }
  if (sameExe) continue;
  candidates.push({ ...w, createdAt: info.createdAt });
}
if (candidates.length === 0) return;

candidates.sort((a, b) => b.createdAt.getTime() - a.createdAt.getTime());
const winner = candidates[0]!;
// ...
this.deps.setSelectedSourceId(winner.id);
// ...
this.deps.emit({ reason: 'follow', sourceId: winner.id, name: winner.name });
```

Обирається найновіше вікно процесу того самого сімейства, запущеного після вибору якоря, з іншим виконуваним файлом; процес з тим самим файлом за завершеного якоря означає перезапуск застосунку, і якір переноситься на нього.

Після закриття вікна, за яким слідували, клас повертається до якоря, а якщо той не з'являється за 20 с, надсилає подію `lost`, і трансляція зупиняється. На події `follow` і `return` сторінка послідовно зупиняє доріжки й утилітний процес, знову викликає метод `getDisplayMedia`, запускає захоплення звуку нового PID і замінює доріжки методом `replaceTrack`, що не потребує узгодження із сервером [69], тому глядачі не перепідключаються.

Взаємодію описаних механізмів захоплення з публікацією на сервері показано на рис. 4.1.




Рисунок 4.1 – Діаграма діяльності конвеєра захоплення й публікації трансляції

Відео й звук ідуть паралельними шляхами: кадри вікна кодує стек WebRTC Chromium, а відліки PCM надходять на сторінку через порт повідомлень і кодуються в Opus; розгалуження відповідає режиму «лише відео».

4.3 Реалізація потокової передачі на основі WebRTC та SFU

Сервер сигналізації запускає задану змінною оточення MEDIASOUP_NUM_WORKERS кількість процесів worker mediasoup (типово – за кількістю ядер процесора) – підпроцесів C++, що обробляють ICE, DTLS і RTP [43], з портами RTC 40000–49999. Кожна трансляція отримує власний маршрутизатор на найменш завантаженому worker; його обирає метод pickLeastLoadedWorker (лістинг 4.4).

Лістинг 4.4 – Вибір найменш завантаженого процесу worker

```
async pickLeastLoadedWorker(): Promise<Worker> {
  if (!this.workers.length) {
    throw new Error('Workers is empty');
  }

  const usages = await Promise.all(
    this.workers.map(async (w) => ({
      entry: w,
      usage: await w.getResourceUsage(),
    })),
  );
  usages.sort((a, b) => a.usage.ru_utime - b.usage.ru_utime);

  return usages[0]!.entry;
}
```

Мірою навантаження є час виконання в режимі користувача (поле ru_utime статистики ресурсів процесу) [70]; він накопичується від запуску процесу, тож вибір враховує сумарне, а не поточне навантаження.

Маршрутизатор кожної трансляції оголошує Opus з частотою 48 кГц і двома каналами, H.264 у двох профілях і VP8 (лістинг 4.5).

Лістинг 4.5 – Кодеки відео маршрутизатора mediasoup

```
const router = await worker.createRouter({
  mediaCodecs: [
    // ...
    {
      kind: 'video',
      mimeType: 'video/H264',
      clockRate: 90000,
      parameters: {
        'packetization-mode': 1,
      }
    }
  ]
});
```

```

        'profile-level-id': '42001f',
        'level-asymmetry-allowed': 1,
        'x-google-start-bitrate': START_BITRATE_KBPS,
    },
},
// ...
/** Software fallback for endpoints without H.264. */
{
    kind: 'video',
    mimeType: 'video/VP8',
    // ...

```

Браузери зобов'язані підтримувати VP8 і H.264 Constrained Baseline [71], тому кожному клієнту доступний хоча б один кодек. За коментарем у коді H.264 стоїть першим, бо лише його кодують апаратно всі цільові клієнти, що робить стійкими режими 1080p60, 1440p60 і 4K, а Baseline (профіль 42001f) передує Constrained Baseline (42e01f), бо останній у Chromium надає лише програмний OpenH264. Коментар посилається на перевірку розробником у Chrome 152 з NVENC; власних вимірювань у роботі не виконувалося. Параметр `packetization-mode` зі значенням 1 задає неперемежований режим пакетизації [72], параметр `level-asymmetry-allowed` дозволяє рівні, вищі за оголошений (1440p60 потребує рівня 5.1). Клієнт обирає кодек у тому самому порядку.

Параметри кодування відео обчислює функція `deriveVideoEncoding` (лістинг 4.6) за розмірами доріжки та обраними профілем і частотою кадрів (ФВ-10; типово 720p і 30 кадр/с).

Лістинг 4.6 – Обчислення параметрів кодування відео

```

export function deriveVideoEncoding(
    track: { width: number; height: number },
    settings: VideoSettings,
): DerivedVideoEncoding {
    const { quality } = settings;
    const fps = clampVideoSettings(settings, track.height).fps;
    const scaleResolutionDownBy = getScaleResolutionDownBy(track.height, quality);
    const targetWidth = track.width / scaleResolutionDownBy;
    const targetHeight = track.height / scaleResolutionDownBy;
    const maxBitrate = videoBitrateBudget(targetWidth * targetHeight, fps);
    const isHighFps = fps > HIGH_FPS_THRESHOLD;

    return {
        encoding: { scaleResolutionDownBy, maxFramerate: fps, maxBitrate },
        degradationPreference: isHighFps ? 'maintain-framerate' : 'maintain-resolution',
        contentHint: isHighFps ? 'motion' : 'detail',
        frameRate: { ideal: fps, max: fps },
    };
}

```

```

    startBitrateKbps: Math.round(startBitrateFor(maxBitrate) / 1000),
  };
}

```

Коефіцієнт зменшення роздільності (поле `scaleResolutionDownBy`) – відношення висоти доріжки до висоти профілю, не менше 1, тож зображення не збільшується; за вихідної висоти понад 1440 пікселів частоту обмежено 30 кадр/с. Бюджет бітрейту обчислює спільна функція `videoBitrateBudget` за формулою (4.1).

$$B = \min \left(\max \left(N \cdot 30 \cdot 0,07 \cdot \left(\frac{f}{30} \right)^{\log_2 1,5}; 3 \cdot 10^5 \right); 1,8 \cdot 10^7 \right), \quad (4.1)$$

де B – бюджет бітрейту, біт/с; N – кількість пікселів вихідного кадру; f – частота кадрів, кадр/с. Показник $\log_2 1,5$ відображає закладене в коді припущення, що подвоєння частоти кадрів потребує в 1,5 раза більшого бітрейту. Початковий бітрейт кодувальника [69] становить половину бюджету. За 60 кадр/с обираються пріоритет деградації `maintain-framerate` і підказка вмісту `motion`, інакше – `maintain-resolution` і `detail`, тобто за нестачі пропускної здатності зберігається відповідно плавність або чіткість [73]. Обчислені значення для джерела 3840×2160 наведено в табл. 4.4.

Таблиця 4.4 – Параметри кодування відео для джерела 3840×2160, обчислені за кодом

Профіль	Вихідна роздільність	Коефіцієнт зменшення	Максимальний бітрейт, Мбіт/с (5 / 30 / 60 кадр/с)	Початковий бітрейт, Мбіт/с (30 / 60 кадр/с)
360p	640×360	6	0,30 / 0,48 / 0,73	0,24 / 0,36
480p	853×480	4,5	0,30 / 0,86 / 1,29	0,43 / 0,65
720p	1280×720	3	0,68 / 1,94 / 2,90	0,97 / 1,45
1080p	1920×1080	2	1,53 / 4,35 / 6,53	2,18 / 3,27
1440p	2560×1440	1,5	2,71 / 7,74 / 11,61	3,87 / 5,81
Source	3840×2160	1	6,11 / 17,42 / –	8,71 / –

Значення є розрахунковими верхніми межами; фактичний бітрейт визначає оцінювання пропускної здатності WebRTC. Зміна профілю чи частоти під час

трансляції не потребує повторного узгодження: метод `applyConstraints` змінює частоту захоплення, а метод `setParameters` відправника RTP – параметри кодування [7].

На боці сервера бітрейт обмежується з обох напрямів. Після з'єднання транспорту стрімера сервер обмежує вхідний бітрейт транспорту [70] типовим значенням 21,6 Мбіт/с – максимальний бюджет 18 Мбіт/с із запасом 1,2 на Opus, повторні передачі й заголовки; менше значення спричиняє попередження під час запуску. Транспорти глядачів створюються з початковою доступною вихідною швидкістю, що дорівнює половині бюджету відео, але не менше 4 Мбіт/с, тому для трансляції 4K оцінювання починається з 8,71 Мбіт/с замість типових для mediasoup 600 кбіт/с [70].

Методи та події сигналізації (табл. 3.1) передаються через WebSocket [42] як JSON-конверти запиту, відповіді з ознакою успіху і події. Їхні типи виводяться зі спільного для клієнта й сервера опису протоколу, проте на відміну від IPC під час виконання схемами не перевіряються. Клієнтську частину реалізує клас `WsClient` (лістинг 4.7).

Лістинг 4.7 – Типізований запит клієнта сигналізації

```
async request<M extends WsResponse['method']>(
  msg: Extract<WsRequest, { method: M }>,
): Promise<Extract<WsResponse, { method: M }>> {
  if (this.openPromise) await this.openPromise;
  const requestId = this.nextId++;
  return new Promise((resolve, reject) => {
    this.pending.set(requestId, {
      resolve: resolve as (msg: WsResponse) => void,
      reject,
    });
    this.ws.send(constructRequest({ ...msg, requestId }));
  }) as Promise<Extract<WsResponse, { method: M }>>;
}
```

Відповідь знаходить свою обіцянку за ідентифікатором запиту, а закриття з'єднання відхиляє всі очікувані запити. Послідовність публікації (рис. 3.3) хук `useStreamer` реалізує засобами `mediasoup-client` [69], передаючи в запиті `produce` бюджет бітрейту.

На боці глядача хук `useViewer` реалізує послідовність рис. 3.4: після запиту `joinStream` створюються приймальний транспорт і споживач для кожного продюсера, причому сервер перевіряє, чи може маршрутизатор передати потік із можливостями клієнта [70]. Доріжки об'єднуються в один медіапотік відеоелемента; якщо автовідтворення заблоковано, показується кнопка запуску. Подія `streamerReconnected` (рис. 3.7) замінює споживачів без перезавантаження сторінки. Мініатюру трансляції сторінка стрімера знімає одразу і далі кожні 5 хв як JPEG з якістю 0,7.

Обмеженням реалізації є єдине кодування без `simulcast` і `SVC`: `simulcast` у `mediasoup-client` потребує кількох записів кодування [69], тому всі глядачі отримують однакову якість. Метод `setPreferredLayer`, оголошений у спільному протоколі, не має обробника ні на сервері, ні в клієнті.

4.4 Реалізація автентифікації та авторизації

Автентифікацію у вебзастосунку реалізовано трьома провайдерами `Auth.js`. Провайдер Google (ФВ-01) передає параметр `prompt` зі значенням `select_account`, тож вибір облікового запису пропонується під час кожного входу [74]. Два провайдери типу `Credentials`, у яких рішення ухвалює власна функція `authorize` [75], обслуговують гостьовий сеанс (провайдер `guest`, ФВ-03) і завершення входу з настільного застосунку (провайдер `desktop`, ФВ-02). Параметри сеансу наведено в лістингу 4.8.

Лістинг 4.8 – Стратегія сеансу та параметри файлу `cookie` в конфігурації `Auth.js`

```
const config: NextAuthConfig = {
  adapter,
  session: {
    strategy: 'jwt',
  },
  useSecureCookies: useSecureAuthCookies,
  cookies: {
    sessionToken: {
      name: SESSION_COOKIE_NAME,
      options: {
```

```

    httpOnly: true,

    sameSite: 'lax',
    path: '/',
    secure: useSecureAuthCookies,
  },
},
},
providers: [
  // ...
],

```

Сеанс зберігається в зашифрованому токени у файлі cookie [52]. Атрибут `HttpOnly` закриває cookie від сценаріїв сторінки, `SameSite=Lax` обмежує його надсилання з інших сайтів, а `Secure` дозволяє передавання лише через HTTPS [76]. Ознака `useSecureAuthCookies` зі спільних констант істинна лише у виробничому середовищі, і тоді ім'я cookie отримує префікс `__Secure-`, з яким браузер приймає його тільки від захищеної сторінки [76]. Функції зворотного виклику `jwt` і `session` переносять у токен і сеанс роль користувача. Гостьовий провайдер створює запис із роллю `guest` і випадковим іменем, ідентифікатор якого сторінка перегляду зберігає в локальному сховищі браузера для повторного використання.

Обмеження доступу до сторінок (ФВ-04) виконує проміжний обробник `Next.js (Proxy)` [51]. Він не вважає гостьовий сеанс входом і перенаправляє такого відвідувача на сторінку входу з усіх сторінок, крім головної, самої сторінки входу та сторінки повернення до настільного застосунку, яку браузер показує, якщо передати результат входу не вдалося. Шаблон шляхів обробника виключає з перевірки API-маршрути, статичні файли й сторінки перегляду трансляцій, тому перегляд доступний без облікового запису Google.

Сервер сигналізації самостійно розшифровує той самий cookie (лістинг 4.9). Ключ розшифрування бібліотека `Auth.js` виводить із секрету та «солі» – імені cookie, тому сервер бере це ім'я зі спільних констант, а значення змінної оточення `AUTH_SECRET` обох сервісів збігаються.

Лістинг 4.9 – Перевірка сеансового cookie на сервері сигналізації

```

export const NEXT_AUTH_SALT = SESSION_COOKIE_NAME;

export async function decodeAuthToken(rawToken: string): Promise<JWT | null> {

```

```

const payload = await decode({
  salt: NEXT_AUTH_SALT,
  secret: env.AUTH_SECRET,
  token: rawToken,
});
if (!payload?.sub) return null;
return payload;
}
// ...
export const validateWsJwt = async (
  req: FastifyRequest, reply: FastifyReply): Promise<void> => {
  const rawToken = req.cookies[NEXT_AUTH_SALT];
  // ...
  const payload = await decodeAuthToken(rawToken);

  if (!payload) {
    reply.code(401).send({ error: 'Invalid token' });
    return;
  }

  req.context.userId = payload.sub;
};

```

Функція `validateWsJwt` підключена як хук попередньої перевірки до групи REST-маршрутів трансляцій і обох маршрутів WebSocket; відповідь 401 з хука зупиняє обробку запиту [77]. Належність трансляції перевіряє лише маршрут завантаження мініатюри (відповідь 403), а сокет публікації покладається на непередбачуваність UUID трансляції. Приватну трансляцію (ФВ-11) маршрут пошуку виключає з переліку примусовим фільтром за полем `isPrivate`, а переглянути її може кожен, хто має посилання.

Вхід у настільному застосунку спирається на послідовність, наведену на рис. 3.5, а її початок у головному процесі Electron – у лістингу 4.10.

Лістинг 4.10 – Параметри PKCE і запуск входу в системному браузері

```

const verifier = base64url(randomBytes(32));
const challenge = createHash('sha256').update(verifier).digest('base64url');
const state = base64url(randomBytes(16));
// ...
const port = await listen(server);
// ...
const url = new URL('/api/desktop-auth/start', __WEB_URL__);
url.searchParams.set('port', String(port));
url.searchParams.set('state', state);
url.searchParams.set('challenge', challenge);

await shell.openExternal(url.toString());

```

Локальний сервер слухає адресу 127.0.0.1 на порту, призначеному операційною системою [36], і відхиляє запити з чужим параметром state. Вебзастосунок перевіряє параметри схемою zod, адресу повернення будує за фіксованим шаблоном локальної адреси, у який підставляється лише номер порту, що виключає відкрите перенаправлення, а запит і одноразовий код шифруються з різними «солями», тож один тип токена не можна підставити замість іншого. Провайдер desktop порівнює SHA-256 від перевірконого рядка (verifier) з викликом (challenge) коду функцією сталого часу timingSafeEqual [37] і відхиляє повторно використаний ідентифікатор коду. Реєстр використаних ідентифікаторів зберігається в пам'яті процесу, тому за кількох екземплярів вебзастосунку одноразовість не гарантована.

Вхід за паролем, обмеження спроб входу та журнал аудиту не реалізовано: стовпці password_hash, failed_login_count, locked_until і таблиця audit_log лише зарезервовані у схемі. Сеанс JWT неможливо відкликати до завершення строку дії [52].

4.5 Реалізація рівня даних і програмного інтерфейсу сервера

Таблиці бази даних (рис. 3.8) описано в модулі доступу до бази даних засобами Drizzle ORM разом зі зв'язками трансляції зі стрімером і глядачами. Типи рядків виводяться зі схем, тому вебзастосунок і сервер сигналізації використовують одні типи без генерації коду [45]. Окремих міграцій немає: контейнер migrate виконує команду push утиліти drizzle-kit у примусовому режимі, яка застосовує відмінності схеми безпосередньо до бази даних [78]. Вебзастосунок звертається до бази даних лише через власний адаптер Auth.js, а підключення створюється під час першого запиту, тому збирання вебзастосунку не потребує бази даних.

Репозиторії сервера сигналізації інкапсулюють запити Drizzle, сервіси перетворюють відсутність запису на помилку «сутність не знайдено», а

контролери – помилки на коди 404, 400 чи 500 (рис. 3.9). Маршрути наведено в табл. 4.5; ззовні вони доступні через Caddy з префіксом /sfu.

Таблиця 4.5 – Маршрути програмного інтерфейсу сервера сигналізації

Метод і шлях	Сеанс	Призначення
POST /streams	так	створення трансляції (ознака приватності)
POST /streams/search	так	сторінка публічних трансляцій з фільтрами й сортуванням
GET /streams/:userId/active	так	активна трансляція користувача
GET, POST /streams/:streamId/thumbnail	так (POST – власник)	отримання та збереження мініатюри
GET /streams/:streamId	ні	трансляція зі стрімером і глядачами
GET /users/:userId	ні	відомості про користувача
GET /ws/streams/:streamId/broadcast	так	WebSocket стрімера
GET /ws/streams/:streamId/watch	так, зокрема гостьовий	WebSocket глядача

Метод registerCronJobs класу UsersService реєструє в плагіні планувальника Fastify щотижнєве завдання (понеділок, 00:00), яке одним оператором DELETE видаляє гостей без активності понад 7 діб, що не дивляться жодної трансляції (ФВ-19).

Модуль перевірки змінних оточення під час запуску перевіряє їх схемою zod, вважає порожні значення відсутніми й у разі помилок виводить перелік усіх некоректних змінних та зупиняє запуск. Зокрема, змінна оточення AUTH_SECRET має містити не менше 32 символів. Модуль із секретами вебзастосунку позначено як лише серверний, тож його імпорт у клієнтський код спричиняє помилку збирання, а у виробничому середовищі змінна оточення AUTH_URL має бути адресою HTTPS, без якої cookie з атрибутом Secure не працюватиме.

4.6 Реалізація інтерфейсу користувача та розгортання

Основні сторінки вебзастосунку мають спільні шапку й підвал. Серверні компоненти отримують сеанс засобами Auth.js і дані з сервера сигналізації через внутрішню мережу Docker, а клієнтські звертаються до нього через префікс /sfu. Головна сторінка відвідувачу показує кнопку завантаження настільного застосунку для операційної системи із заголовка User-Agent (ФВ-18), а користувачу – по 12 карток активних трансляцій на сторінці (ФВ-05).

Кольори тем оформлення задано змінними CSS для кореневого елемента (світла тема) і класу dark (темна тема), які директива theme перетворює на змінні теми Tailwind CSS із відповідними службовими класами [79]. Компонент ThemeProvider бібліотеки next-themes перемикає тему класом кореневого елемента й типово обирає її за налаштуванням операційної системи [80]; окремого перемикача теми немає. Головну сторінку в обох темах наведено на рис. 4.2.

[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: РИСУНОК: скріншот головної сторінки зі списком активних трансляцій у світлій і темній темах – замінити заглушку рисунка]

[РИСУНОК: скріншот]

Головна сторінка вебзастосунку для користувача, що увійшов, зі списком активних трансляцій (картки з мініатюрами, перемикач сторінок):
а - світла тема операційної системи; б - темна тема (два знімки поруч)

Заглушка: замінити файл thesis/screenshots/scr-home-themes.png реальним скріншотом (PNG, ширина не менше 1600 px)

Рисунок 4.2 – Головна сторінка вебзастосунку: а – світла тема; б – темна тема

Теми різняться лише значеннями змінних кольорів, тому компонент, що використовує кольори теми, підтримує обидві без додаткового коду.

Збирання та розгортання автоматизовано засобами GitHub Actions. За тегом версії сервісу робочий процес збирає образи web, signaling і migrate у GitHub Container Registry та оновлює їх на сервері через SSH засобами Docker Compose згідно з діаграмою розгортання (рис. 3.2), а за тегом версії настільного застосунку – інсталятори NSIS, DMG і AppImage засобами electron-builder [66] для випуску GitHub. Автоматичне оновлення [35] працює лише у Windows і Linux, бо в macOS воно потребує підписаного застосунку.

Висновки до розділу 4

Систему реалізовано мовою TypeScript зі спільними модулями протоколу, схем даних і конфігурації. Захоплення окремого застосунку з його звуком і слідування за його вікнами виконує настільний застосунок Electron, а потокову передачу – SFU mediasoup з H.264 як основним кодеком.

Автентифікація поєднує вхід через Google, гостьові сеанси та вхід настільного застосунку через системний браузер за схемою PKCE. Зашифрований сеанс JWT у cookie з атрибутами HttpOnly, SameSite=Lax і, у виробничому середовищі, Secure перевіряє й сервер сигналізації. Конфігурацію перевіряють схеми zod, а інтерфейс підтримує світлу й темну теми. Обмеженнями є відсутність перевірки власника для сокета публікації та неможливість відкликати сеанс до завершення строку дії.

5 ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ

5.1 Принципи вибору тестових прикладів

Об'єктом тестування є програмна система у складі вебзастосунку, сервера сигналізації й пересилання медіапотоків, настільного застосунку і спільних модулів у версії від 25.09.2026 з основної гілки репозиторію. Репозиторій продукту не містить автоматизованих модульних, інтеграційних чи наскрізних тестів, а конвеєри безперервної інтеграції лише збирають інсталятори настільного застосунку та образи контейнерів. Тому перевірку проведено на трьох рівнях: статична перевірка всього вихідного коду засобами, налаштованими в репозиторії; функціональні перевірки серверних компонентів і логіки настільного застосунку сценаріями, підготовленими для цього розділу; ручні перевірки сценаріїв, які потребують реального захоплення екрана, браузера та операційної системи.

Тестові приклади виведено з функціональних вимог ФВ-01...ФВ-19 (табл. 1.3) і сценаріїв використання 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 1.5. Для кожного сценарію обрано позитивний випадок основного потоку та негативні випадки, що відповідають альтернативним потокам і межам доступу: анонімний і гостьовий користувач, відсутній і підроблений токен сеансу, неіснуюча та приватна трансляція, сторонній користувач щодо чужої трансляції. Для логіки з часовими параметрами (повторні спроби відновлення, інтервал опитування вікон) перевірено фактичні інтервали спрацювання. Нефункціональні перевірки відповідають характеристикам якості табл. 1.4 за моделлю ISO/IEC 25010 [34].

Автоматизовані перевірки виконано 05.10.2026 на стенді з Debian 13 (aarch64), Node.js 24.21.0 і PostgreSQL 18.4; використано mediasoup 3.20.5 і Next.js 16.2.6 із файлу блокування залежностей. Схему бази даних створено засобами Drizzle Kit, сервери запущено у виробничому режимі. Сценарій перевірки серверних компонентів звертається до запущених серверів через HTTP і WebSocket тими самими повідомленнями протоколу, що й клієнтський код. Сеанс

користувача Google, для якого потрібен зовнішній постачальник, сформовано функцією encode бібліотеки Auth.js з тим самим секретом і сіллю, якими користується система [52], а гостьовий сеанс отримано через справжню кінцеву точку входу. Сценарій перевірки режиму слідування збирає клас SourceFollower настільного застосунку (лістинг А.1) без Electron і подає йому змодельований перелік вікон і таблицю процесів. Обидва сценарії не захоплюють, не кодують і не відтворюють медіадані, тому відповідні перевірки віднесено до ручних.

Результати статичної перевірки наведено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1 – Результати статичної перевірки та збирання

Перевірка	Команда	Фактичний результат
Встановлення залежностей	<code>pnpm install --frozen-lockfile</code>	успішно, 2 хв 12 с
Статичний аналіз ESLint	<code>pnpm lint</code>	6 із 6 пакетів без помилок, 1 хв 22 с
Перевірка типів TypeScript	<code>pnpm typecheck</code>	6 із 6 пакетів без помилок, 35 с
Збирання спільних модулів і сервера сигналізації	<code>pnpm -r build (tsup)</code>	успішно
Збирання вебзастосунку без змінних оточення	<code>next build</code>	зупинка з переліком відсутніх змінних DATABASE_URL, AUTH_SECRET, GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_CLIENT_SECRET
Збирання вебзастосунку, як в образі контейнера	<code>SKIP_ENV_VALIDATION=1 next build</code>	успішно: компіляція 70 с, перевірка типів 27,6 с, 10 статичних сторінок
Збирання настільного застосунку	<code>electron-vite build</code>	успішно за 3,4 с: головний процес 33,6 кБ, скрипт попереднього завантаження 3,4 кБ, процес захоплення звуку 1,2 кБ
Пакування інсталяторів	<code>electron-builder</code>	не виконувалося: пакування виконує CI під час публікації тегу

Перевірка типів виконується в суворому режимі TypeScript із перевіркою доступу за індексом, а конфігурація ESLint окрім рекомендованих правил TypeScript забороняє необроблені проміси і пряме звертання до змінних оточення поза модулями конфігурації. Зупинка збирання без змінних оточення є очікуваною поведінкою: модуль перевірки змінних оточення перевіряє конфігурацію до запуску, а образ контейнера свідомо вимикає цю перевірку на етапі збирання й виконує її під час запуску.

5.2 Функціональне тестування

Тестові приклади згруповано за сценаріями використання в табл. В.1–В.5 додатка В. Ідентифікатор прикладу збігається з позначкою у виводі сценаріїв автоматизованої перевірки; фактичні результати автоматизованих прикладів отримано під час прогону 05.10.2026, а для ручних прикладів наведено, що саме має виконати автор роботи.

Приклади модуля автентифікації (табл. В.1) перевіряють вимоги ФВ-01 – ФВ-04 і перевірку сеансу сервером сигналізації. Обмеження доступу до сторінок (ФВ-04) і гостьовий вхід (ФВ-03) відповідають вимогам, cookie сеансу має атрибути з табл. 1.4. Приклад А7 виявив дефект: перевірка токена сервером сигналізації не перехоплює виняток `JWTInvalid`, тому довільне значення cookie дає відповідь 500 замість 401, хоча доступу до даних не надає. Під час перевірки маршрутів також зафіксовано, що сторінка політики конфіденційності `/privacy` для анонімного відвідувача переспрямовує на сторінку входу `/login`, хоча сторінка входу містить посилання на неї; це відповідає формулюванню ФВ-04, але робить правові сторінки недоступними до входу.

Приклади трансляції з браузера (табл. В.2) охоплюють створення трансляції та встановлення медіаз'єднання стрімера (ФВ-06, ФВ-10 – ФВ-13, ФВ-17). Сигнальна частина потоку 1.2 виконується повністю: маршрутизатор пропонує кодеки в порядку, визначеному в розділі 4, публікація останнього потоку переводить трансляцію в стан `live`, мініатюру змінює лише власник (ФВ-17).

Приклад Б5 показує, що заборону трансляцій для гостей реалізовано лише маршрутами вебзастосунку: кінцева точка створення трансляції не перевіряє роль сеансу.

Перевірки настільного застосунку (табл. В.3) стосуються режиму слідування (ФВ-09) і вибору джерела (ФВ-07, ФВ-08). Сценарій перевірки режиму слідування використовує таблицю процесів із процесом оболонки Windows Explorer, процесом застосунку та стороннім процесом, а в Д1 – справжню таблицю процесів ОС стенда. Інтервали в Д3, Д5 і Д7 узгоджуються з параметрами модуля: опитування раз на 1,5 с і очікування вихідного вікна 20 с плюс цикл опитування. Ці перевірки підтверджують логіку вибору вікна, але не саме захоплення, тому Д8 – Д10 виконуються вручну у Windows.

Приклади перегляду трансляції (табл. В.4) охоплюють перелік трансляцій, приватні трансляції та підключення глядача (ФВ-05, ФВ-11, ФВ-14). Сервер приховує приватну трансляцію з переліку й водночас надає її за ідентифікатором, що відповідає ФВ-11, а гість отримує медіапотік без входу через Google. Відтворення на боці браузера потребує ручної перевірки П6.

Приклади завершення та відновлення трансляції (табл. В.5) перевіряють вимоги ФВ-15 і ФВ-16, а також право керувати трансляцією. Тривалість у 32 складається з п'яти інтервалів по 6 с і ще одного, на якому таймер фіксує вичерпання спроб, тобто 36 с, а не 30 с. Подію streamEnd сервер надсилає до запису причини завершення в базу даних. Приклад 34 виявив найсерйозніший дефект: обробник WebSocket стрімера перевіряє наявність сеансу, але не належність трансляції, тому будь-який сеанс може завершити чужу трансляцію.

5.3 Нефункціональне тестування

Нефункціональні характеристики з табл. 1.4 та результати їх перевірки наведено в табл. 5.2. Величини продуктивності залежать від обладнання й мережі і не можуть бути отримані на стенді без графічного середовища, тому їх позначено як дані, що має надати автор.

Таблиця 5.2 – Результати нефункціонального тестування

Характеристика	Метод перевірки	Очікуваний результат	Фактичний результат
Затримка доставки	екранний секундомір у вікні, що транслюється; знімок екрана з вікнами стрімера й глядача; 10 вимірювань	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ : цільове значення]	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: середнє та максимальне значення, мережа]
Бітрейт і частота кадрів	сторінка chrome://webrtc-internals, вихідний потік: поля targetBitrate, framesPerSecond, frameWidth, qualityLimitationReason	для 1080p60 – бюджет 6,53 Мбіт/с, старт 3,27 Мбіт/с (табл. 4.4)	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: значення для 720p30, 1080p60, 1440p60, вихідної]
Завантаження клієнта	диспетчер завдань Windows, процеси настільного застосунку під час трансляції 1080p60	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ : допустиме значення]	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: CPU, GPU, модель процесора й відеокарти, кодер encoderImplementation]
Кількість глядачів	N вкладок або пристроїв на одній трансляції; навантаження процесу сервера (top)	відтворення без зупинок	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: N, CPU сервера, freezeCount у глядачів]
Сумісність	Windows, macOS, Linux × Chrome, Edge, Firefox, Safari: трансляція й перегляд	робота в підтримуваних поєднаннях	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: матриця результатів з версіями]
Узгодженість лімітів бітрейту	змінна оточення MEDIASOUP_MAX_INCOMING_BITRATE = 10 000 000	попередження про обмеження	попередження з порогом 21 600 000 біт/с
Обмеження доступу	приклади A1, A2, A6, A8	закриті маршрути недоступні без входу	відповідає
Захист сеансу	приклади A3, A4	атрибути HttpOnly, Secure, SameSite, префікс __Secure-	відповідає
Авторизація сервера сигналізації	приклади A7, B5, 34	відмова сторонньому чи недійсному сеансу	не відповідає: 500, 201, завершення чужої трансляції

Поля статистики потоку визначено специфікацією WebRTC [81]: targetBitrate – цільовий бітрейт кодера, framesPerSecond і frameWidth – фактичні частота кадрів і ширина кадру, qualityLimitationReason – причина зниження якості (bandwidth, cpu або none), freezeCount – кількість зупинок відтворення в глядача.

Значення слід записувати після 60 с трансляції динамічного вмісту, оскільки кодер починає з половини бюджету бітрейту; затримку – як різницю показів секундоміра на одному знімку з вікнами стрімера й глядача. Перевірка узгодженості лімітів підтверджує, що сервер, запущений з вхідним лімітом, нижчим за стелю відправника 18 Мбіт/с із запасом 1,2, попереджає про обмеження найвищих профілів якості.

5.4 Виправлені дефекти та аналіз результатів

Частину дефектів виявлено й виправлено до цього тестування; їхній перелік за історією фіксацій і завдань наведено в табл. 5.3 разом із дефектами, виявленими в підрозділах 5.2 – 5.3.

Таблиця 5.3 – Виявлені дефекти та їх стан

Дефект	Причина	Виправлення	Стан
Блочність зображення 1080p60 у динамічних сценах	транспорт стартував з вихідного бітрейту 1 Мбіт/с; ліміт сервера 10 Мбіт/с був нижчим за стелю відправника, тож найвищі профілі мовчки обмежувалися	спільний модуль розрахунку бітрейту: стеля 18 Мбіт/с, ліміт сервера 1,2 × стеля, старт – половина бюджету, підказка типу вмісту motion	виправлено 20.09.2026
Невідповідність гідратації React	ОС відвідувача і фокус вікна обчислювалися в браузері під час рендерингу	ОС визначається на сервері із заголовка User-Agent; фокус – через підписку React на зовнішнє сховище; придушення попередження про гідратацію лише для елемента body	виправлено 19.09.2026
Кожен другий вхід у настільному застосунку зависав	ядро Auth.js оновлює cookie адреси повернення лише за зміни значення, а	однакова адреса повернення в обох викликах, обробка відмови,	виправлено 19.09.2026

Дефект	Причина	Виправлення	Стан
	виклики виходу та входу передавали різні адреси	сторожовий таймер, відсутність витоків обробника	
Низький контраст світлої теми	токени поверхонь світлої теми мали темні значення; стиль елемента body посилався на неіснуючу CSS-змінну	світла палітра, наявний токен кольору для тексту, колір небезпеки темної теми 3,6:1 → рівень AA	виправлено 19.09.2026
Відсутній аватар	зображення аватара за замовчуванням не існувало, оптимізатор зображень повертав 400	компонент аватара: ініціали або піктограма, заміна при помилці завантаження	виправлено 19.09.2026
Помилки типів після чистого встановлення	збій перезбирання нативного модуля без заголовків PipeWire/X11 переривав встановлення залежностей	перезбирання обов'язкове лише в CI, явний тип конфігурації, збирання залежностей перед збиранням вебзастосунку	виправлено 19.09.2026
Підроблений токен → 500	неперехоплений виняток JWInvalid	перехоплення з відповіддю 401	відкрито (A7)
Гість створює трансляцію	REST-ендпоінт створення не перевіряє роль	відмова для ролі guest	відкрито (B5)
Керування чужою трансляцією	WebSocket стрімера не перевіряє власника	перевірка власника під час підключення	відкрито (34)

Виправлення вхідного потоку в настільному застосунку перевірялося під час розроблення допоміжним стендом із вісьмома послідовними спробами входу, скасуванням і повторним запуском; цей стенд до репозиторію не входить, тому повторна перевірка передбачена прикладом A10. Три відкриті дефекти мають спільну причину: сервер сигналізації автентифікує сеанс, але не авторизує дії, покладаючись на обмеження маршрутів вебзастосунку, які не діють при прямих зверненнях до його API. Крім того, під час зупинки стенда процес сервера

сигналізації не завершився протягом 10 с після сигналу SIGTERM, а обробників сигналів у його коді немає; наслідки для перезапуску контейнера пом'якшує закриття незавершених трансляцій під час запуску сервера.

Статична перевірка всіх шести пакетів пройшла без помилок, усі компоненти збираються. Зі 30 автоматизованих прикладів 27 дали очікуваний результат: 20 із 23 у сценарії перевірки серверних компонентів і 7 із 7 у сценарії перевірки режиму слідування. Підтверджено основні потоки сценаріїв 1.1, 1.4 і 1.5 на рівні протоколу, логіку режиму слідування та часові параметри відновлення. Невідповідності зосереджено в авторизації сервера сигналізації, а не у функціональності потокової передачі. Ручні приклади (A9, A10, Б7 – Б9, Д8 – Д10, П6, П7, 35) і вимірювання табл. 5.2 потребують реального обладнання та є умовою остаточної оцінки ефективності функціонування й сумісності.

Висновки до розділу 5

Репозиторій програмної системи не містить автоматизованих тестів, тому перевірку побудовано на статичному аналізі, перевірці типів і збиранні, функціональних сценаріях проти запущених серверів і змодельованого оточення настільного застосунку, а також на ручних прикладах для операцій, які потребують захоплення екрана й реальних браузерів.

Статична перевірка і збирання всіх пакетів пройшли успішно. Автоматизовані функціональні приклади підтвердили обмеження доступу до сторінок, гостьовий вхід і захищені атрибути cookie сеансу, створення та публікацію трансляції, приватні трансляції, підключення глядача, сповіщення про втрату з'єднання та завершення трансляції за 36 с, а також логіку режиму слідування за вікнами застосунку.

Тестування виявило три дефекти авторизації сервера сигналізації: відповідь 500 на підроблений токен, створення трансляції гостем і можливість завершити чужу трансляцію. Їх слід усунути перевірками ролі та власника на сервері. Шість дефектів, виявлених під час розроблення, виправлено. Результати ручних

прикладів і вимірювання затримки, бітрейту та навантаження позначено як дані, які має надати автор роботи.

6 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ

6.1 Контрольний приклад застосування програмної системи

Контрольний приклад відтворює сценарії 1.3, 1.4 та 1.5 на розгорнутому сервісі за участю стрімера у Windows і гостя на іншому пристрої [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: адреса сервісу, версії ОС, браузера і застосунку].

Відвідувач, який не увійшов, бачить на головній сторінці кнопку «Download for» з логотипом своєї ОС, що завантажує інсталятор останнього випуску GitHub (рис. 6.1).

[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: скріншот screenshots/scr-download.png]

[РИСУНОК: скріншот]

Головна сторінка у браузері для відвідувача, який не увійшов: кнопка «Download for» з логотипом ОС і кнопка «Get started»

Заглушка: замінити файл thesis/screenshots/scr-download.png реальним скріншотом (PNG, ширина не менше 1600 px)

Рисунок 6.1 – Головна сторінка для відвідувача з кнопкою завантаження настільного застосунку

Інсталятор NSIS встановлює застосунок для поточного користувача з вибором каталогу. Вікно застосунку відкриває той самий вебінтерфейс без кнопки завантаження, а меню в системному лотку містить пункти «Open», «Check for updates...» і «Quit».

У настільному застосунку кнопка «Log in» відкриває сторінку входу, а «Continue with Google» – вхід у системному браузері; застосунок показує стан очікування з кнопкою «Cancel» (рис. 6.2).

[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: скріншот screenshots/scr-desktop-sign-in.png]

[РИСУНОК: скріншот]

а - вікно настільного застосунку «Waiting for browser sign-in...» з кнопкою «Cancel»;
 б - вкладка системного браузера «Signed in. You can close this tab...» (два знімки поруч)

*Заглушка: замінити файл thesis/screenshots/scr-desktop-sign-in.png
 реальним скріншотом (PNG, ширина не менше 1600 px)*

Рисунок 6.2 – Вхід у настільному застосунку: а – очікування входу в браузері; б – сторінка завершення входу в браузері

Після вибору облікового запису вкладка браузера пропонує повернутися до застосунку, а він обмінює одноразовий код на сеанс і відкриває перелік трансляцій.

Кнопка «Start stream» у шапці відкриває сторінку трансляції, а «Pick source» – вікно вибору джерела з вкладками «Applications» і «Entire Screen» (рис. 6.3).

[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: скріншот screenshots/scr-source-picker.png]

[РИСУНОК: скріншот]

Вікно вибору джерела в настільному застосунку, вкладка «Applications»: мініатюри вікон з піктограмами застосунків

*Заглушка: замінити файл thesis/screenshots/scr-source-picker.png
 реальним скріншотом (PNG, ширина не менше 1600 px)*

Рисунок 6.3 – Вікно вибору джерела трансляції в настільному застосунку

Вікна показано мініатюрами з піктограмами застосунків. Після вибору вікна починається попередній перегляд зі станом «PREVIEW» і захоплення звуку лише цього застосунку; якщо звук недоступний, з’являється повідомлення про передавання тільки відео. Режим слідування увімкнено за замовчуванням.

Для запуску приватної трансляції стрімер обирає якість і частоту кадрів (типово 720p і 30 кадр/с), вмикає приватність кнопкою із замком і натискає «Start

stream». Стан змінюється на «LIVE», а поле «Stream link» показує посилання на сторінку перегляду трансляції з кнопкою «Сору» (рис. 6.4).

[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: скріншот screenshots/scr-broadcast-live.png]

[РИСУНОК: скріншот]

Сторінка трансляції в настільному застосунку: стан «LIVE», увімкнений замок (приватна), кнопка режиму слідування, поле «Stream link» з посиланням

Заглушка: замінити файл thesis/screenshots/scr-broadcast-live.png реальним скріншотом (PNG, ширина не менше 1600 px)

Рисунок 6.4 – Сторінка активної приватної трансляції в настільному застосунку

Приватна трансляція не потрапляє до переліку на головній сторінці, а змінити приватність після запуску не можна.

Глядач відкриває посилання без входу, система створює гостьовий сеанс із випадковим іменем і відтворює трансляцію (рис. 6.5, а).

[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: скріншот screenshots/scr-watch-guest.png]

[РИСУНОК: скріншот]

а - сторінка перегляду в браузері глядача-гостя з елементами керування;
б - сторінка «The stream has ended» (два знімки поруч)

Заглушка: замінити файл thesis/screenshots/scr-watch-guest.png реальним скріншотом (PNG, ширина не менше 1600 px)

Рисунок 6.5 – Сторінка перегляду в браузері глядача: а – під час трансляції; б – після завершення трансляції

Глядач керує гучністю, режимом «картинка в картинці» і повноекранним режимом кнопками або клавішами M, P і F.

Коли застосунок, що транслюється, відкриває нове вікно (наприклад, програма запуску – вікно гри), джерело перемикається без дій стрімера з повідомленням «Switched to ...» і написом «Following: ...» (рис. 6.6).

[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: скріншот screenshots/scr-follow.png]

[РИСУНОК: скріншот]

Сторінка трансляції з повідомленням «Switched to ...» і написом «Following: ...»; поруч - вікно глядача з новим вікном застосунку

Заглушка: замінити файл thesis/screenshots/scr-follow.png реальним скріншотом (PNG, ширина не менше 1600 px)

Рисунок 6.6 – Перемикання трансляції на нове вікно застосунку в режимі слідування

Глядач бачить нове вікно без перепідключення. Після його закриття трансляція повертається до початкового вікна («Back to ...»), а якщо зникло й воно, завершується з повідомленням «The captured app closed».

Кнопка «Stop stream» завершує трансляцію, а глядач бачить сторінку «The stream has ended» з кнопкою повернення до переліку (рис. 6.5, б).

6.2 Експлуатаційні випробування програмної системи

Мета роботи передбачає низьку затримку доставки зображення глядачеві, тому критерієм є [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: показник мети з вступу та граничне значення]. Як і в підрозділі 5.3, у вікні застосунку працює екранний секундомір, а різницю його показів у вікнах стрімера й глядача фіксують на одному знімку 10 разів для кожних умов.

Результати випробувань наведено в табл. 6.1.

Таблиця 6.1 – Результати експлуатаційних випробувань

№	Умови	Затримка, мс (сер. / макс.)	Відповідність меті
1	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: мережа, якість, кількість глядачів]	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: значення]	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: так / ні]
2	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: мережа, якість, кількість глядачів]	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: значення]	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: так / ні]
3	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: мережа, якість, кількість глядачів]	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: значення]	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: так / ні]

[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: висновок за табл. 6.1; факти використання сервісу, лише якщо вони є]

Висновки до розділу 6

Контрольний приклад охоплює повний шлях користувача від встановлення настільного застосунку і входу через системний браузер до приватної трансляції вікна застосунку, перегляду гостем, автоматичного перемикавання на нове вікно та завершення трансляції. Усі кроки виконуються засобами інтерфейсу.

Для перевірки мети визначено показник затримки доставки та методику його вимірювання; висновок про досягнення мети [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: за результатами табл. 6.1].

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У кваліфікаційній роботі розроблено вебсервіс stream-share для потокової передачі медіаконтенту з функцією захоплення окремих застосунків. Система складається з вебзастосунку, сервера сигналізації з медіасервером SFU та настільного застосунку для захоплення і розгорнута в мережі Інтернет. Усі поставлені задачі розв'язано.

Аналіз предметної області показав, що для інтерактивної трансляції від одного стрімера багатьом глядачам доцільно використовувати WebRTC у топології SFU, а вебсторінка не може програмно обрати вікно, отримати звук лише одного застосунку чи перейти до його нового вікна. Порівняння чотирьох найвідоміших наявних рішень не виявило жодного, яке поєднує захоплення окремого застосунку з його власним звуком, слідування за вікнами цього застосунку та перегляд у браузері без приєднання до зустрічі чи голосового каналу. На цій основі сформульовано 19 функціональних вимог, деталізовано п'ять сценаріїв використання і визначено нефункціональні вимоги за моделлю ISO/IEC 25010.

Під час планування трудомісткість оцінено методом точок варіантів використання: близько 114,6 точки, тобто близько 2291 люд.-год за коефіцієнта продуктивності 20 люд.-год. Календарний план з 11 етапів, виконаних з 27.05.2026 до 25.09.2026, відновлено за історією Git. Реєстр містить дев'ять ризиків, і для ключових технічних ризиків заходи реагування реалізовано в коді.

Спроектовано архітектуру з трьох застосунків і спільних модулів протоколу, схем даних і конфігурації, що розгортаються контейнерами Docker Compose за зворотним проксі Caddy. Взаємодію описано діаграмами послідовності, діяльності та станів, модель даних – п'ятьма таблицями, узгодженими з Auth.js, а сервер сигналізації поділено на контролери, сервіси та репозиторії.

У реалізації настільний застосунок Electron перелічує вікна засобами модуля desktopCapturer, визначає процес-власник вікна і захоплює звук лише

цього процесу в окремому службовому процесі, а клас SourceFollower кожні 1 500 мс перевіряє появу нових вікон застосунку та перемикає на них трансляцію. Потокову передачу виконує mediasoup: процеси-обробники за кількістю ядер процесора, H.264 як основний кодек і VP8 як резервний, бюджет бітрейту до 18 Мбіт/с. Автентифікація поєднує вхід через Google, гостьові сеанси та вхід настільного застосунку через системний браузер за схемою PKCE; сеанс JWT перевіряють і вебзастосунок, і сервер сигналізації.

Репозиторій не містить автоматизованих тестів, тому перевірку виконано статичним аналізом, перевіркою типів, збиранням і окремими сценаріями. Усі шість пакетів пройшли статичну перевірку, 27 із 30 автоматизованих функціональних прикладів дали очікуваний результат. Три невідповідності стосуються авторизації дій на сервері сигналізації. Шість дефектів, виявлених під час розроблення, виправлено.

Контрольний приклад показав повний шлях користувача від встановлення настільного застосунку до приватної трансляції вікна застосунку, перегляду гостем і автоматичного перемикання на нове вікно. Функціональну частину мети досягнуто: трансляцію окремого застосунку з його власним звуком переглядають у браузері без встановлення програм. Висновок щодо кількісного показника затримки доставки [ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: за результатами експлуатаційних випробувань, табл. 6.1].

Практичне значення роботи полягає в тому, що сервіс доступний за адресою <https://streamshare.space>, а інсталятори настільного застосунку для Windows, macOS і Linux публікуються в репозиторії. Подальший розвиток передбачає усунення виявлених дефектів авторизації перевітками ролі та власника трансляції, впровадження автоматизованих тестів у конвеєр CI, підписання збірки для macOS з автоматичним оновленням і розподіл однієї трансляції між кількома маршрутизаторами та серверами mediasoup для збільшення кількості глядачів [82].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Pantos R., May W. HTTP Live Streaming : RFC 8216. IETF, 2017. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8216> (дата звернення: 05.10.2026).
2. Understand live streaming latency. YouTube Help. URL: <https://support.google.com/youtube/answer/7444635> (дата звернення: 05.10.2026).
3. Present during a video meeting. Google Meet Help. URL: <https://support.google.com/meet/answer/9308856> (дата звернення: 05.10.2026).
4. Go Live and Screen Share. Discord Support. URL: <https://support.discord.com/hc/en-us/articles/360040816151-Go-Live-and-Screen-Share> (дата звернення: 05.10.2026).
5. Screen Capture : W3C Working Draft 27 August 2026 / ed. by J.-I. Bruaroey, E. Alon. URL: <https://www.w3.org/TR/screen-capture/> (дата звернення: 05.10.2026).
6. electron-native-screenshare : Cross-platform native audio capture for Electron screen sharing with process-level isolation. GitHub. URL: <https://github.com/CilginSinek/electron-native-screenshare> (дата звернення: 05.10.2026).
7. WebRTC: Real-Time Communication in Browsers : W3C Recommendation 13 March 2025 / ed. by C. Jennings et al. URL: <https://www.w3.org/TR/webrtc/> (дата звернення: 05.10.2026).
8. Alvestrand H. Overview: Real-Time Protocols for Browser-Based Applications : RFC 8825. IETF, 2021. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8825> (дата звернення: 05.10.2026).
9. Rescorla E. WebRTC Security Architecture : RFC 8827. IETF, 2021. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8827> (дата звернення: 05.10.2026).
10. Westerlund M., Wenger S. RTP Topologies : RFC 7667. IETF, 2015. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7667> (дата звернення: 05.10.2026).
11. HTTP Live Streaming (HLS) authoring specification for Apple devices. Apple Developer Documentation. URL:

<https://developer.apple.com/documentation/http-live-streaming/hls-authoring-specification-for-apple-devices> (дата звернення: 05.10.2026).

12. Enabling Low-Latency HTTP Live Streaming (HLS). Apple Developer Documentation. URL:

<https://developer.apple.com/documentation/http-live-streaming/enabling-low-latency-http-live-streaming-hls> (дата звернення: 05.10.2026).

13. Enhanced RTMP (V2) : Document Version v2-2026-01-31-r2 / Veovera Software Organization. URL:

<https://github.com/veovera/enhanced-rtmp/blob/main/docs/enhanced/enhanced-rtmp-v2.md> (дата звернення: 05.10.2026).

14. Video Broadcast. Twitch Developers. URL: <https://dev.twitch.tv/docs/video-broadcast/> (дата звернення: 05.10.2026).

15. RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications : RFC 3550 / H. Schulzrinne et al. IETF, 2003. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3550> (дата звернення: 05.10.2026).

16. Keranen A., Holmberg C., Rosenberg J. Interactive Connectivity Establishment (ICE): A Protocol for Network Address Translator (NAT) Traversal : RFC 8445. IETF, 2018. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8445> (дата звернення: 05.10.2026).

17. Uberti J., Jennings C., Rescorla E. JavaScript Session Establishment Protocol (JSEP) : RFC 9429. IETF, 2024. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9429> (дата звернення: 05.10.2026).

18. Comparative Study of WebRTC Open Source SFUs for Video Conferencing / E. Andre et al. 2018 Principles, Systems and Applications of IP Telecommunications (IPTComm). IEEE, 2018. P. 1–8. DOI: 10.1109/IPTCOMM.2018.8567642.

19. Overview. mediasoup documentation. URL: <https://mediasoup.org/documentation/overview/> (дата звернення: 05.10.2026).

20. MediaDevices: getDisplayMedia() method. MDN Web Docs. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaDevices/getDisplayMedia> (дата звернення: 05.10.2026).

21. Privacy-preserving screen sharing controls. Chrome for Developers. URL: <https://developer.chrome.com/docs/web-platform/screen-sharing-controls> (дата звернення: 05.10.2026).

22. desktopCapturer. Electron Documentation. URL: <https://www.electronjs.org/docs/latest/api/desktop-capturer> (дата звернення: 05.10.2026).

23. session. Electron Documentation. URL: <https://www.electronjs.org/docs/latest/api/session> (дата звернення: 05.10.2026).

24. OBS Studio : Free and open source software for video recording and live streaming. OBS Project. URL: <https://obsproject.com/> (дата звернення: 05.10.2026).

25. Window Capture Sources. OBS Knowledge Base. URL: <https://obsproject.com/kb/window-capture-sources> (дата звернення: 05.10.2026).

26. Application Audio Capture Guide. OBS Knowledge Base. URL: <https://obsproject.com/kb/application-audio-capture-guide> (дата звернення: 05.10.2026).

27. Issues with Non-Supported Browsers. Twitch Help. URL: <https://help.twitch.tv/s/article/supported-browsers> (дата звернення: 06.10.2026).

28. 2k Streaming on Twitch. Twitch Help. URL: <https://help.twitch.tv/s/article/stream-quality> (дата звернення: 06.10.2026).

29. Join a meeting. Google Meet Help. URL: <https://support.google.com/meet/answer/9303069> (дата звернення: 06.10.2026).

30. Freigeben des Bildschirms oder Desktops in Zoom. Zoom Support. URL: https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0060609 (дата звернення: 05.10.2026).

31. Joining a Zoom meeting without an account. Zoom Support. URL: https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0059553 (дата звернення: 06.10.2026).

32. OMG Unified Modeling Language (OMG UML) : Version 2.5.1. Object Management Group, 2017. URL: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1> (дата звернення: 05.10.2026).

33. Cockburn A. Writing Effective Use Cases. Boston : Addison-Wesley, 2001. 270 p.
34. ISO/IEC 25010. ISO 25000 Portal. URL: <https://iso25000.com/en/iso-25000-standards/iso-25010> (дата звернення: 05.10.2026).
35. Auto Update. electron-builder. URL: <https://www.electron.build/docs/features/auto-update> (дата звернення: 05.10.2026).
36. Denniss W., Bradley J. OAuth 2.0 for Native Apps : RFC 8252 (BCP 212). IETF, 2017. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8252> (дата звернення: 05.10.2026).
37. Sakimura N., Bradley J., Agarwal N. Proof Key for Code Exchange by OAuth Public Clients : RFC 7636. IETF, 2015. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7636> (дата звернення: 05.10.2026).
38. OAuth 2.0 for iOS & Desktop Apps. Google for Developers. URL: <https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/native-app> (дата звернення: 05.10.2026).
39. Azzeh M., Nassif A. B. Analyzing the Relationship between Project Productivity and Environment Factors in the Use Case Points Method : preprint. arXiv:1705.09920. 2017. 24 p. URL: <https://arxiv.org/abs/1705.09920> (дата звернення: 05.10.2026).
40. Azad B. Upcoming security changes to Google's OAuth 2.0 authorization endpoint in embedded webviews. Google Developers Blog. 2021. 29 June. URL: <https://developers.googleblog.com/en/upcoming-security-changes-to-googles-oauth-20-authorization-endpoint-in-embedded-webviews/> (дата звернення: 05.10.2026).
41. Workspace. pnpm Documentation. URL: <https://pnpm.io/workspaces> (дата звернення: 05.10.2026).
42. Fette I., Melnikov A. The WebSocket Protocol : RFC 6455. IETF, 2011. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455> (дата звернення: 05.10.2026).
43. Design. mediasoup documentation. URL: <https://mediasoup.org/documentation/v3/mediasoup/design/> (дата звернення: 05.10.2026).

44. Process Model. Electron Documentation. URL: <https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/process-model> (дата звернення: 05.10.2026).
45. Drizzle ORM : Overview. Drizzle Team. URL: <https://orm.drizzle.team/docs/overview> (дата звернення: 05.10.2026).
46. Zod : TypeScript-first schema validation with static type inference. URL: <https://zod.dev/> (дата звернення: 05.10.2026).
47. How Compose works. Docker Docs. URL: <https://docs.docker.com/compose/intro/compose-application-model/> (дата звернення: 05.10.2026).
48. Automatic HTTPS. Caddy Documentation. URL: <https://caddyserver.com/docs/automatic-https> (дата звернення: 05.10.2026).
49. About PostgreSQL. The PostgreSQL Global Development Group. URL: <https://www.postgresql.org/about/> (дата звернення: 05.10.2026).
50. mediasoup-client. mediasoup documentation. URL: <https://mediasoup.org/documentation/v3/mediasoup-client/> (дата звернення: 05.10.2026).
51. File-system conventions: proxy.js. Next.js Docs. URL: <https://nextjs.org/docs/app/api-reference/file-conventions/proxy> (дата звернення: 05.10.2026).
52. Session strategies. Auth.js. URL: <https://authjs.dev/concepts/session-strategies> (дата звернення: 05.10.2026).
53. Fastify Documentation. OpenJS Foundation. URL: <https://fastify.dev/docs/latest/> (дата звернення: 05.10.2026).
54. @fastify/websocket : WebSocket support for Fastify. GitHub. URL: <https://github.com/fastify/fastify-websocket> (дата звернення: 05.10.2026).
55. Context Isolation. Electron Documentation. URL: <https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/context-isolation> (дата звернення: 05.10.2026).

56. utilityProcess. Electron Documentation. URL: <https://www.electronjs.org/docs/latest/api/utility-process> (дата звернення: 05.10.2026).
57. TypeScript : JavaScript with syntax for types. Microsoft. URL: <https://www.typescriptlang.org/> (дата звернення: 05.10.2026).
58. Next.js Docs. Vercel. URL: <https://nextjs.org/docs> (дата звернення: 05.10.2026).
59. React v19. React Blog. 2024. 5 December. URL: <https://react.dev/blog/2024/12/05/react-19> (дата звернення: 05.10.2026).
60. Janus WebRTC Server : Documentation. Meetecho. URL: <https://janus.conf.meetecho.com/docs/> (дата звернення: 05.10.2026).
61. About LiveKit. LiveKit Docs. URL: <https://docs.livekit.io/intro/about/> (дата звернення: 05.10.2026).
62. Introduction. Electron Documentation. URL: <https://www.electronjs.org/docs/latest/> (дата звернення: 05.10.2026).
63. Webview Versions. Tauri 2 Documentation. URL: <https://v2.tauri.app/reference/webview-versions/> (дата звернення: 05.10.2026).
64. Tauri Architecture. Tauri 2 Documentation. URL: <https://v2.tauri.app/concept/architecture/> (дата звернення: 05.10.2026).
65. What is Prisma ORM? Prisma Documentation. URL: <https://www.prisma.io/docs/orm/overview/introduction/what-is-prisma> (дата звернення: 05.10.2026).
66. electron-builder : A complete solution to package and build a ready for distribution Electron app. URL: <https://www.electron.build/> (дата звернення: 05.10.2026).
67. MessagePorts in Electron. Electron Documentation. URL: <https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/message-ports> (дата звернення: 05.10.2026).
68. AudioWorklet. MDN Web Docs. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/AudioWorklet> (дата звернення: 05.10.2026).

69. mediasoup-client :: API. mediasoup documentation. URL: <https://mediasoup.org/documentation/v3/mediasoup-client/api/> (дата звернення: 05.10.2026).

70. mediasoup :: API. mediasoup documentation. URL: <https://mediasoup.org/documentation/v3/mediasoup/api/> (дата звернення: 05.10.2026).

71. Roach A. B. WebRTC Video Processing and Codec Requirements : RFC 7742. IETF, 2016. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7742> (дата звернення: 05.10.2026).

72. RTP Payload Format for H.264 Video : RFC 6184 / Y.-K. Wang et al. IETF, 2011. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6184> (дата звернення: 05.10.2026).

73. MediaStreamTrack Content Hints : W3C Working Draft 19 September 2025. URL: <https://www.w3.org/TR/mst-content-hint/> (дата звернення: 05.10.2026).

74. Google. Auth.js. URL: <https://authjs.dev/getting-started/providers/google> (дата звернення: 05.10.2026).

75. Credentials. Auth.js. URL: <https://authjs.dev/getting-started/authentication/credentials> (дата звернення: 05.10.2026).

76. Set-Cookie header. MDN Web Docs. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/Set-Cookie> (дата звернення: 05.10.2026).

77. Hooks. Fastify. URL: <https://fastify.dev/docs/latest/Reference/Hooks/> (дата звернення: 05.10.2026).

78. drizzle-kit push. Drizzle ORM. URL: <https://orm.drizzle.team/docs/drizzle-kit-push> (дата звернення: 05.10.2026).

79. Theme variables. Tailwind CSS. URL: <https://tailwindcss.com/docs/theme> (дата звернення: 05.10.2026).

80. next-themes : Perfect Next.js dark mode in 2 lines of code. GitHub. URL: <https://github.com/pacocoursey/next-themes> (дата звернення: 05.10.2026).

81. Identifiers for WebRTC's Statistics API : W3C Candidate Recommendation Draft 25 September 2025 / ed. by H. Alvestrand, V. Singh, H. Boström. URL: <https://www.w3.org/TR/webrtc-stats/> (дата звернення: 05.10.2026).

82. Scalability. mediasoup documentation. URL:
<https://mediasoup.org/documentation/v3/scalability/> (дата звернення: 05.10.2026).

ДОДАТОК А

Лістинг програми

У додатку наведено вихідний код ключових модулів програмної системи stream-share у версії від 25.09.2026. Пропущені фрагменти (імпорти, допоміжний код, а також код, уже наведений в основній частині роботи) позначено рядком коментаря з трикрапкою. Вихідні тексти всіх діаграм PlantUML, наведених у роботі, зберігаються в репозиторії проєкту поруч із відповідними зображеннями.

Далі наведено клас слідування за вікнами застосунку в настільному застосунку (лістинг А.1).

Лістинг А.1 – Клас SourceFollower настільного застосунку

```
import log from 'electron-log/main';
import type { FollowState, SourceChanged } from
'../conveyor/schemas/stream.schema';
import { findFamilyRoot, isInFamily, isShellProcess } from './processFamily';
import type { Processtable } from './processTable';

export const POLL_INTERVAL_MS = 1500;
export const RETURN_GRACE_MS = 4000;
export const RETURN_WAIT_MS = 20_000;

export type WindowSource = { id: string; name: string };

export type FollowerDeps = {
  listWindows: () => Promise<WindowSource[]>;
  listProcesses: () => Promise<Processtable>;
  resolvePid: (sourceId: string) => number;
  setSelectedSourceId: (sourceId: string) => void;
  emit: (payload: SourceChanged) => void;
};

type Anchor = {
  sourceId: string;
  pid: number;
  exe: string;
  familyRoot: number;
  startedAt: Date;
};

type Active = { sourceId: string; pid: number; name: string };
type PidWindow = WindowSource & { pid: number };

export class SourceFollower {
  private enabled = true;
  private anchor: Anchor | null = null;
  private active: Active | null = null;
  private knownWindowIds = new Set<string>();
  private needsReseed = false;
  private pendingReturnSince: number | null = null;
  private lastReturnAt = 0;
```

```

private lastError: string | null = null;
private timer: NodeJS.Timeout | null = null;
private ticking = false;
private generation = 0;

constructor(private readonly deps: FollowerDeps) {}

getState(): FollowState {
  return {
    enabled: this.enabled,
    following: this.active !== null,
    activeName: this.active?.name ?? null,
    lastError: this.lastError,
  };
}

setEnabled(enabled: boolean): void {
  this.enabled = enabled;
  if (!enabled) {
    this.stopPolling();
    this.active = null;
    this.pendingReturnSince = null;
    return;
  }
  this.lastError = null;
  if (this.anchor) {
    this.needsReseed = true;
    this.startPolling();
  }
}

async onSourcePicked(sourceId: string): Promise<void> {
  this.stop();
  const gen = this.generation;
  if (!sourceId.startsWith('window:')) return;

  const pid = this.deps.resolvePid(sourceId);
  if (!pid) {
    log.warn('[follower] could not resolve a pid for', sourceId);
    return;
  }

  try {
    const table = await this.deps.listProcesses();
    if (gen !== this.generation) return;
    if (isShellProcess(table, pid)) {
      log.info('[follower] not following a shell process window',
table.get(pid)?.name);
      return;
    }
    const familyRoot = findFamilyRoot(table, pid);
    if (familyRoot === null) {
      log.warn('[follower] pid not in process table', pid);
      return;
    }
    const windows = await this.deps.listWindows();
    if (gen !== this.generation) return;
    this.knownWindowIds = new Set(windows.map((w) => w.id));
    this.anchor = {
      sourceId,
      pid,
      exe: table.get(pid)?.name ?? '',
      familyRoot,
      startedAt: new Date(),

```

```

    };
    log.info('[follower] anchored', { sourceId, pid, familyRoot:
table.get(familyRoot)?.name });
    if (this.enabled) this.startPolling();
  } catch (err) {
    if (gen === this.generation) this.fail(err);
  }
}

async resolveEnded(): Promise<SourceChanged> {
  const anchor = this.anchor;
  if (!this.enabled || !anchor) return { reason: 'lost' };
  const gen = this.generation;
  let windows: WindowSource[] = [];
  try {
    windows = await this.deps.listWindows();
  } catch (err) {
    log.warn('[follower] listWindows failed in resolveEnded', err);
  }
  if (gen !== this.generation) return { reason: 'noop' };
  this.knownWindowIds = new Set(windows.map((w) => w.id));

  if (this.active) return this.beginReturn(windows);
  if (this.pendingReturnSince !== null) return { reason: 'noop' };
  const anchorListed = windows.some((w) => w.id === anchor.sourceId);
  if (anchorListed && Date.now() - this.lastReturnAt < RETURN_GRACE_MS) return {
reason: 'noop' };

  log.info('[follower] captured window closed, stopping');
  this.stop();
  return { reason: 'lost' };
}

stop(): void {
  this.generation += 1;
  this.stopPolling();
  this.anchor = null;
  this.active = null;
  this.pendingReturnSince = null;
  this.knownWindowIds.clear();
}

private startPolling(): void {
  if (this.timer) return;
  this.timer = setInterval(() => void this.tick(), POLL_INTERVAL_MS);
}

private stopPolling(): void {
  if (this.timer) clearInterval(this.timer);
  this.timer = null;
}

private async tick(): Promise<void> {
  if (this.ticking || !this.anchor) return;
  this.ticking = true;
  const gen = this.generation;
  try {
    const windows = await this.deps.listWindows();
    if (gen !== this.generation) return;
    const ids = new Set(windows.map((w) => w.id));
    if (this.needsReseed) {
      this.knownWindowIds = ids;
      this.needsReseed = false;
    }
    return;
  }
}

```

```

    }
    const appeared = windows.filter((w) => !this.knownWindowIds.has(w.id));
    const gone = [...this.knownWindowIds].filter((id) => !ids.has(id));
    this.knownWindowIds = ids;

    if (this.active && gone.includes(this.active.sourceId)) {
        const result = this.beginReturn(windows);
        if (result.reason === 'return') this.deps.emit(result);
    }

    if (appeared.length > 0) await this.considerNewWindows(appeared, gen);
    if (gen !== this.generation) return;

    if (
        this.pendingReturnSince !== null &&
        Date.now() - this.pendingReturnSince > RETURN_WAIT_MS
    ) {
        log.info('[follower] anchor did not come back, giving up');
        this.stop();
        this.deps.emit({ reason: 'lost' });
    }
} catch (err) {
    if (gen === this.generation) this.fail(err);
} finally {
    this.ticking = false;
}
}

private beginReturn(windows: WindowSource[]): SourceChanged {
    this.active = null;
    const target = this.findReturnTarget(windows);
    if (target) return this.completeReturn(target);
    if (this.pendingReturnSince === null) {
        this.pendingReturnSince = Date.now();
        log.info('[follower] anchor not visible, waiting for it to come back');
    }
    return { reason: 'noop' };
}

private findReturnTarget(windows: WindowSource[]): WindowSource | undefined {
    const anchor = this.anchor;
    if (!anchor) return undefined;
    return (
        windows.find((w) => w.id === anchor.sourceId) ??
        windows.find((w) => this.deps.resolvePid(w.id) === anchor.pid)
    );
}

private completeReturn(target: WindowSource): SourceChanged {
    this.pendingReturnSince = null;
    this.active = null;
    this.deps.setSelectedSourceId(target.id);
    if (this.anchor) this.anchor = { ...this.anchor, sourceId: target.id };
    this.lastReturnAt = Date.now();
    log.info('[follower] returned to', target.name, target.id);
    return { reason: 'return', sourceId: target.id, name: target.name };
}

private async considerNewWindows(appeared: WindowSource[], gen: number):
Promise<void> {
    const anchor = this.anchor;
    if (!anchor) return;

    const withPid: PidWindow[] = appeared

```

```

    .map((w) => ({ ...w, pid: this.deps.resolvePid(w.id) }))
    .filter((w) => w.pid !== 0);

const ownWindow = withPid.find((w) => w.pid === anchor.pid);
if (ownWindow && this.pendingReturnSince !== null) {
    this.deps.emit(this.completeReturn(ownWindow));
    return;
}

const others = withPid.filter((w) => w.pid !== anchor.pid);
if (others.length === 0) return;

const table = await this.deps.listProcesses();
if (gen !== this.generation) return;
const anchorAlive = table.has(anchor.pid);

const candidates: (PidWindow & { createdAt: Date })[] = [];
for (const w of others) {
    const info = table.get(w.pid);
    if (!info) continue;
    if (!isInFamily(table, w.pid, anchor.familyRoot)) continue;
    if (info.createdAt <= anchor.startedAt) continue;

    const sameExe = info.name.toLowerCase() === anchor.exe.toLowerCase();
    if (sameExe && !anchorAlive) {
        // The anchor process was replaced (League's "close client during game").
        this.anchor = { ...anchor, sourceId: w.id, pid: w.pid };
        log.info('[follower] anchor relaunched as', w.name, w.id);
        if (this.pendingReturnSince !== null)
            this.deps.emit(this.completeReturn(w));
        return;
    }
    if (sameExe) continue;
    candidates.push({ ...w, createdAt: info.createdAt });
}
if (candidates.length === 0) return;

candidates.sort((a, b) => b.createdAt.getTime() - a.createdAt.getTime());
const winner = candidates[0]!;
if (this.active?.sourceId === winner.id) return;

this.pendingReturnSince = null;
this.active = { sourceId: winner.id, pid: winner.pid, name: winner.name };
this.deps.setSelectedSourceId(winner.id);
log.info('[follower] following', winner.name, winner.id);
this.deps.emit({ reason: 'follow', sourceId: winner.id, name: winner.name });
}

private fail(err: unknown): void {
    const message = err instanceof Error ? err.message : String(err);
    log.error('[follower] disabled after error:', message);
    this.stop();
    this.enabled = false;
    this.lastError = message;
    this.deps.emit({ reason: 'error', message });
}
}

```

Далі наведено сервіс сервера сигналізації, що створює процеси-обробники, маршрутизатори й транспорти mediasoup та обмежує їхній бітрейт (лістинг А.2).

Лістинг А.2 – Клас MediasoupService сервера сигналізації (скорочено)

```

import { env } from '@stream-share/env/signaling';
import {
  MAX_VIDEO_BITRATE,
  MIN_SERVER_INCOMING_BITRATE,
  startBitrateFor,
} from '@stream-share/shared';
import mediasoup from 'mediasoup';
import type { Router, WebRtcTransport, Worker } from 'mediasoup/types';

export type TransportRole = 'send' | 'recv';

const RTC_MIN_PORT = env.MEDIASOUP_RTC_MIN_PORT;
const RTC_MAX_PORT = env.MEDIASOUP_RTC_MAX_PORT;
const NUM_WORKERS = env.MEDIASOUP_NUM_WORKERS;
const ANNOUNCED_IP = env.MEDIASOUP_ANNOUNCED_IP;
const INITIAL_OUTGOING_BITRATE = env.MEDIASOUP_INITIAL_OUTGOING_BITRATE;
const MAX_INCOMING_BITRATE = env.MEDIASOUP_MAX_INCOMING_BITRATE;
/** `x-google-start-bitrate` is kbit/s, so the same start as BWE expressed in its
unit. */
const START_BITRATE_KBPS = Math.round(INITIAL_OUTGOING_BITRATE / 1000);

export class MediasoupService {
  private readonly workers: Worker[] = [];
  constructor() {}

  // ...
  async createWorkers(): Promise<Worker[]> {
    for (let i = 0; i < NUM_WORKERS; i++) {
      const worker = await mediasoup.createWorker({
        logLevel: 'warn',
        rtcMinPort: RTC_MIN_PORT,
        rtcMaxPort: RTC_MAX_PORT,
      });
      this.workers.push(worker);
    }

    return this.workers;
  }

  async createRouter(): Promise<Router> {
    const worker = await this.pickLeastLoadedWorker();

    const router = await worker.createRouter({
      mediaCodecs: [
        {
          kind: 'audio',
          mimeType: 'audio/opus',
          clockRate: 48000,
          channels: 2,
        },
      ],
    });
    /**
     * H.264 first: it is the only codec every browser and Electron encode
     * in hardware, and hardware encoding is what makes 1080p60, 1440p60
     * and 4K source streams sustainable. Chrome's software VP8 (libvpx)
     * cannot hold those modes and silently degrades them.
     *
     * Baseline (42001f) before Constrained Baseline (42e01f), deliberately:
     * Chromium's hardware encoder factory only advertises Baseline, Main
     * and High, while Constrained Baseline comes solely from its OpenH264
     * software encoder. Offering 42e01f first therefore forces software
     * encoding in Chrome, Edge and Electron (verified against Chrome 152

```

```

* with NVENC). Baseline is still decodable by the Chromium family and
* Firefox; 42e01f stays as the fallback for endpoints without it.
*
* `level-asymmetry-allowed` lets endpoints encode above level 3.1
* (1440p60 is level 5.1) without renegotiation.
*/
{
  kind: 'video',
  mimeType: 'video/H264',
  clockRate: 90000,
  parameters: {
    'packetization-mode': 1,
    'profile-level-id': '42001f',
    'level-asymmetry-allowed': 1,
    'x-google-start-bitrate': START_BITRATE_KBPS,
  },
},
{
  kind: 'video',
  mimeType: 'video/H264',
  clockRate: 90000,
  parameters: {
    'packetization-mode': 1,
    'profile-level-id': '42e01f',
    'level-asymmetry-allowed': 1,
    'x-google-start-bitrate': START_BITRATE_KBPS,
  },
},
/** Software fallback for endpoints without H.264. */
{
  kind: 'video',
  mimeType: 'video/VP8',
  clockRate: 90000,
  parameters: {
    'x-google-start-bitrate': START_BITRATE_KBPS,
  },
},
],
});
return router;
}

async createTransport(
  router: Router,
  direction: TransportRole,
  videoMaxBitrate?: number,
): Promise<WebRtcTransport> {
  const transport = await router.createWebRtcTransport({
    listenIps: [{ ip: '0.0.0.0', announcedIp: ANNOUNCED_IP }],
    enableUdp: true,
    enableTcp: true,
    preferUdp: true,
    initialAvailableOutgoingBitrate:
this.initialOutgoingBitrate(videoMaxBitrate),
    appData: { direction },
  });
  return transport;
}

/**
 * Where bandwidth estimation starts on a transport (bit/s). When the stream's
 * video budget is known – viewer transports, created after the broadcaster

```

```

    * produced – it is the same fraction of that budget the sender's encoder opens
    * at, so a 4K stream does not start a viewer at a 1080p estimate. Never below
    * the configured floor, never above what we accept from the broadcaster.
    */
    private initialOutgoingBitrate(videoMaxBitrate?: number): number {
        if (!videoMaxBitrate || !Number.isFinite(videoMaxBitrate) || videoMaxBitrate
<= 0) {
            return INITIAL_OUTGOING_BITRATE;
        }
        const proportional = startBitrateFor(Math.min(videoMaxBitrate,
MAX_VIDEO_BITRATE));
        return Math.max(proportional, INITIAL_OUTGOING_BITRATE);
    }

    /**
    * Caps what the remote endpoint is told it may send us (REMB / transport-cc).
    * Only meaningful once the transport is connected, so callers apply it there.
    */
    async limitIncomingBitrate(transport: WebRtcTransport): Promise<void> {
        await transport.setMaxIncomingBitrate(MAX_INCOMING_BITRATE);
    }

    /**
    * The invariant of ADR 0001: the cap we advertise to the broadcaster must stay
    * at or above the sender's own ceiling plus overhead, or we silently clamp a
    * mode the app lets people pick. Lowering it is a legitimate operator choice on
    * a thin uplink, so this warns instead of refusing to start.
    */
    static bitrateConfigWarning(): string | null {
        if (MAX_INCOMING_BITRATE >= MIN_SERVER_INCOMING_BITRATE) return null;
        return (
            `MEDIASOUP_MAX_INCOMING_BITRATE=${MAX_INCOMING_BITRATE} is below ` +
            `${MIN_SERVER_INCOMING_BITRATE} (the ${MAX_VIDEO_BITRATE} bit/s sender
ceiling plus ` +
            'overhead): the SFU will clamp broadcasters in the highest quality modes.'
        );
    }
}

```

Далі наведено фрагмент контролера трансляцій сервера сигналізації з маршрутами та обробниками повідомлень WebSocket стрімера й глядача (лістинг А.3).

Лістинг А.3 – Маршрути та обробники WebSocket класу StreamsController (фрагмент)

```

// ...

this.app.register(
    (app) => {
        // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/no-explicit-any
        app.decorateRequest('context', null as any);
        app.addHook('onRequest', async (req) => {
            req.context = {};
        });
    }
);

```

```

app.get<{ Params: { streamId: string } }>(
  '/broadcast',
  {
    websocket: true,
    preValidation: validateWSJwt,
  },
  this.handleBroadcast,
);
app.get<{ Params: { streamId: string } }>(
  '/watch',
  {
    websocket: true,
    preValidation: async (req, reply) => {
      await validateWSJwt(req, reply);
      req.context.userId ??= crypto.randomUUID();
    },
  },
  this.handleWatch,
);
},
{ prefix: '/ws/streams/:streamId' },
);
}
// ...
private handleBroadcast = (
  socket: WebSocket,
  req: FastifyRequest<{ Params: { streamId: string } }>,
) => {
  const streamId = req.params.streamId;
  let status: StreamStatus.Connecting | StreamStatus.Reconnecting =
StreamStatus.Connecting;
  const streamContext = this.streamsService.getContext(streamId);
  if (streamContext?.reconnectionId) {
    status = StreamStatus.Reconnecting;
    clearInterval(streamContext.reconnectionId);
    this.streamsService.setContext(streamId, { ...streamContext, reconnectionId:
null });
  }
  void this.streamsService.update({ id: streamId, status });

  socket.on('message', (message) => {
    this.app.log.info(message.toString());
    void this.handleStreamerMessage({
      message: message.toString(),
      socket,
      streamId,
    });
  });

  socket.on('close', () => {
    this.app.log.info(`Streamer socket of 'stream:${streamId}' closed`);
    void this.handleStreamerSocketClose(streamId);
  });
};

private handleWatch = (
  socket: WebSocket,
  req: FastifyRequest<{ Params: { streamId: string } }>,
) => {
  const userId = req.context.userId as string;
  const streamId = req.params.streamId;
  const context = { viewerId: userId, streamId };

  socket.on('message', (message) => {

```

```

        this.app.log.info(message.toString());
        void this.handleViewerMessage({
            message: message.toString(),
            socket,
            context,
        });
    });
});

socket.on('close', () => {
    this.app.log.info(
        `Viewer 'user:${context.viewerId}' socket of 'stream:${context.streamId}'
closed`,
    );
    void this.handleViewerSocketClose(context);
});
};

private handleStreamerMessage = async (data: {
    message: string;
    socket: WebSocket;
    streamId: string;
}) => {
    const { message, socket, streamId } = data;
    const { method, params, requestId } = parseMessage(message) as
WsRequestEnvelope;

    let streamContext;
    let stream;
    try {
        stream = await this.streamsService.requireStream(streamId);
        streamContext = await this.streamsService.requireContext(streamId);
    } catch (error) {
        if (error instanceof EntityNotFoundError) {
            socket.send(constructErrorResponse(method, { code: 404, msg: error.message
}, requestId));
        } else if (error instanceof Error) {
            socket.send(constructErrorResponse(method, { code: 404, msg: error.message
}, requestId));
        }
        this.app.log.error(error);
        return;
    }

    try {
        switch (method) {
            case StreamerActions.GetRtpCapabilities: {
                return socket.send(
                    constructSuccessResponse(method, streamContext.router.rtpCapabilities,
requestId),
                );
            }
            case CommonActions.CreateTransport: {
                const transport = await this.streamerService.createTransport(streamId,
streamContext);
                return socket.send(
                    constructSuccessResponse(
                        method,
                        {
                            id: transport.id,
                            iceParameters: transport.iceParameters,
                            dtlsParameters: transport.dtlsParameters,
                            iceCandidates: transport.iceCandidates,
                        },
                        requestId,

```

```

        ),
    );
}
case CommonActions.ConnectTransport: {
    await this.streamerService.connectTransport(streamContext,
params.dtlsParameters);
    return socket.send(constructSuccessResponse(method, null, requestId));
}
case StreamerActions.Produce: {
    const { last, ...restParams } = params;
    const producer = await this.streamerService.produce(streamId,
streamContext, restParams);
    if (last) {
        await this.streamsService.update({ id: streamId, status:
StreamStatus.Live });
    }

    if (stream.status === 'reconnecting') {
        this.notifyViewers(streamId, {
            type: 'event',
            name: WsEvents.StreamerReconnected,
            data: { producerId: producer.id },
        });
    }

    return socket.send(
        constructSuccessResponse(method, { producerId: producer.id },
requestId),
    );
}
case StreamerActions.EndStream: {
    await this.streamsService.update({
        id: streamId,
        status: StreamStatus.Ended,
        endReason: StreamEndReason.StreamerStop,
        endedAt: new Date(),
    });
    return socket.send(constructSuccessResponse(method, null, requestId));
}
} catch (error) {
    if (error instanceof Error) {
        socket.send(
            constructErrorResponse(method, { code: 'unknown', msg: error.message },
requestId),
        );
        this.app.log.error(error);
    }
}
};

// ...
private handleStreamerSocketClose = async (streamId: string): Promise<void> => {
    let reconnectingAttempts = 0;
    let stream;
    try {
        stream = await this.streamsService.getOne(streamId);
    } catch {
        return this.streamerService.releaseResources(streamId);
    }
    if (stream.status === StreamStatus.Ended) {
        this.notifyViewers(streamId, { type: 'event', name: WsEvents.StreamEnd,
data: null });
        return this.streamerService.releaseResources(streamId);
    }
}

```

```

    }

    const reconnectionId = setInterval(() => {
      if (reconnectingAttempts++ >= StreamsController.MAX_ATTEMPTS) {
        void this.streamsService
          .update({
            id: streamId,
            status: StreamStatus.Ended,
            endReason: StreamEndReason.Timeout,
            endedAt: new Date(),
          })
          .then(() => this.streamerService.releaseResources(streamId));
        this.notifyViewers(streamId, { type: 'event', name: WsEvents.StreamEnd,
data: null });

        return clearInterval(reconnectionId);
      }
    }, 6000);
    const streamContext = this.streamsService.getContext(streamId);
    if (streamContext) {
      this.streamsService.setContext(streamId, { ...streamContext,
reconnectionId });
    }

    this.notifyViewers(streamId, { type: 'event', name:
WsEvents.StreamerDisconnect, data: null });
  };

  private handleViewerSocketClose = async (data: {
    viewerId: string;
    streamId: string;
  }): Promise<void> => {
    const { viewerId, streamId } = data;
    return this.viewerService.releaseResources(viewerId, streamId);
  };

  private notifyViewers(streamId: string, event: WsEvent) {
    const streamContext = this.streamsService.getContext(streamId);
    if (!streamContext) return;
    Object.values(streamContext.viewers).forEach(({ socket }) => {
      socket.send(constructEvent(event));
    });
  }
}

```

Далі наведено хук сторінки трансляції вебзастосунку, що керує захопленням і публікацією медіапотоків стрімера (лістинг А.4).

Лістинг А.4 – Хук useStreamer сторінки трансляції (скорочено)

```

// ...
const DEFAULT_VIDEO_SETTINGS: VideoSettings = { quality: StreamQuality.HD, fps: 30
};

export function useStreamer() {
  // ...
  const applyVideoSettings = useCallback(
    async (track: MediaStreamTrack, producer?: Producer) => {
      const derived = deriveEncodingForTrack(track);

```

```

track.contentHint = derived.contentHint;
try {
  await track.applyConstraints({ frameRate: derived.frameRate });
} catch (e) {
  console.warn('[applyVideoSettings] applyConstraints failed:', e);
}

if (!producer?.rtpSender) return;
const parameters = producer.rtpSender.getParameters();
await producer.rtpSender.setParameters({
  ...parameters,
  degradationPreference: derived.degradationPreference,
  encodings: [{ ...parameters.encodings[0], ...derived.encoding }],
});
},
[deriveEncodingForTrack],
);

const createProducer = useCallback(
  async (track: MediaStreamTrack) => {
    let producerOptions: ProducerOptions = { track };
    if (track.kind === 'video') {
      const derived = deriveEncodingForTrack(track);
      producerOptions = {
        ...producerOptions,
        codec: pickVideoCodec(deviceRef.current?.rtpCapabilities.codecs),
        encodings: [derived.encoding],
        codecOptions: { videoGoogleStartBitrate: derived.startBitrateKbps },
      };
    }
    const producer = await transportRef.current!.produce(producerOptions);
    if (track.kind === 'audio' && isMuted) {
      producer.pause();
    }
    if (track.kind === 'video') await applyVideoSettings(track, producer);
    producersRef.current.push(producer);
  },
  [applyVideoSettings, deriveEncodingForTrack, isMuted],
);

const replaceStream = useCallback(
  async (stream: MediaStream) => {
    return Promise.all(
      stream.getTracks().map(async (track) => {
        const producer = producersRef.current.find((p) => p.kind ===
track.kind);
        if (!producer) return createProducer(track);

        if (!track) return producer.pause();

        await producer.replaceTrack({ track: track });
        if (producer.kind === 'video') await applyVideoSettings(track,
producer);
        if (producer.kind !== 'audio' || !isMuted) {
          producer.resume();
        }
      })
    );
  },
  [applyVideoSettings, createProducer, isMuted],
);
// ...
const connectToStream = useCallback(
  async (stream: Stream) => {

```

```

    if (!mediaStreamRef.current) {
      toast.error('Stream is not created yet');
      return;
    }
    const isTrackByKindSent = Object.fromEntries(
      mediaStreamRef.current.getTracks().map((t) => [t.kind, false]),
    );

    wsClientRef.current = new WsClient(signalingWsUrl(`/ws/streams/${
      {stream.id}/broadcast`));
    wsClientRef.current.ws.addEventListener('close', handleSocketClose);

    const { result: rtpCapabilities } = await wsClientRef.current.request({
      type: 'req',
      method: StreamerActions.GetRtpCapabilities,
      params: null,
    });

    const device = new Device();
    await device.load({ routerRtpCapabilities: rtpCapabilities });
    deviceRef.current = device;

    const { result: transport } = await wsClientRef.current.request({
      type: 'req',
      method: StreamerActions.CreateTransport,
      params: { direction: 'send' },
    });

    transportRef.current = device.createSendTransport(transport);

    transportRef.current.on('connect', ({ dtlsParameters }, callback,
    errorCallback) => {
      wsClientRef
        .current!.request({
          type: 'req',
          method: StreamerActions.ConnectTransport,
          params: { dtlsParameters },
        })
        .then(() => callback())
        .catch(errorCallback);
    });

    transportRef.current.on('produce', ({ kind, rtpParameters }, callback,
    errorCallback) => {
      isTrackByKindSent[kind] = true;
      const videoTrack = kind === 'video' ?
mediaStreamRef.current?.getVideoTracks()[0] : null;
      wsClientRef
        .current!.request({
          type: 'req',
          method: StreamerActions.Produce,
          params: {
            rtpParameters,
            kind,
            last: Object.values(isTrackByKindSent).every((e) => e === true),
            maxBitrate: videoTrack
              ? deriveEncodingForTrack(videoTrack).encoding.maxBitrate
              : undefined,
          },
        })
        .then((res) => callback({ id: res.result.producerId }))
        .catch(errorCallback);
    });
  });

```

```

    await Promise.all(mediaStreamRef.current.getTracks().map(createProducer));
    setStatus(StreamStatus.Live);

    return stream;
  },
  [createProducer, deriveEncodingForTrack, handleSocketClose],
);

const broadcast = useCallback(async () => {
  const stream = await createStream(isPrivate);
  if (!stream) return;
  await connectToStream(stream);
  setCurrentStream(stream);
  stopCapturingThumbnailRef.current = startCapturingThumbnail(stream.id);
}, [connectToStream, isPrivate, startCapturingThumbnail]);
// ...

```

Далі наведено модуль входу через Google у системному браузері головного процесу настільного застосунку (лістинг А.5).

Лістинг А.5 – Вхід через Google у системному браузері в настільному застосунку (скорочено)

```

import { shell, type BrowserWindow } from 'electron';
import { createHash, randomBytes } from 'node:crypto';
import { createServer, type Server } from 'node:http';
import type { AddressInfo } from 'node:net';
import { bringWindowToFront } from './windowFocus';

const SIGN_IN_TIMEOUT_MS = 5 * 60 * 1000;

export type GoogleSignInResult =
  | { status: 'success'; code: string; verifier: string }
  | { status: 'cancelled' }
  | { status: 'timeout' }
  | { status: 'error'; message: string };

type Pending = {
  server: Server;
  settle: (result: GoogleSignInResult) => void;
  /** Handed to any later caller that arrives while this attempt is running. */
  result: Promise<GoogleSignInResult>;
};

let pending: Pending | null = null;

const base64url = (bytes: Buffer) => bytes.toString('base64url');
// ...
export function startGoogleSignIn(window: BrowserWindow):
Promise<GoogleSignInResult> {
  if (pending) return pending.result;

  const verifier = base64url(randomBytes(32));
  const challenge = createHash('sha256').update(verifier).digest('base64url');
  const state = base64url(randomBytes(16));

  const server = createServer();

```

```

let settleAttempt: (result: GoogleSignInResult) => void = () => {};

const attempt = new Promise<GoogleSignInResult>((resolve) => {
  let done = false;
  const settle = (result: GoogleSignInResult) => {
    if (done) return;
    done = true;
    clearTimeout(timer);
    if (pending?.server === server) pending = null;
    server.close();
    server.closeAllConnections();
    resolve(result);
  };

  const timer = setTimeout(() => settle({ status: 'timeout' }),
SIGN_IN_TIMEOUT_MS);

  server.on('error', (error) =>
    settle({ status: 'error', message: error.message || 'The sign-in listener
failed' }),
  );

  server.on('request', (req, res) => {
    const url = new URL(req.url ?? '/', 'http://127.0.0.1');
    if (url.pathname !== '/callback') {
      respond(res, 404, 'Not found.');
```

return;

```

    }

    if (url.searchParams.get('state') !== state) {
      respond(res, 400, 'This sign-in link does not belong to this app.');
```

return;

```

    }

    const error = url.searchParams.get('error');
    const code = url.searchParams.get('code');
    if (error || !code) {
      respond(res, 200, 'Sign-in was not completed. You can close this tab and
try again.', () =>
        settle({
          status: 'error',
          message:
            error === 'access_denied'
              ? 'The browser did not finish signing in to a Stream Share
account.'
              : 'The browser could not complete the sign-in.',
        }),
      );
      return;
    }

    bringWindowToFront(window);

    respond(res, 200, 'Signed in. You can close this tab and return to Stream
Share.', () =>
      settle({ status: 'success', code, verifier }));
  });
});

settleAttempt = settle;

void (async () => {
  try {

```

```

const port = await listen(server);

if (done) {
  server.close();
  return;
}

const url = new URL('/api/desktop-auth/start', __WEB_URL__);
url.searchParams.set('port', String(port));
url.searchParams.set('state', state);
url.searchParams.set('challenge', challenge);

await shell.openExternal(url.toString());
} catch (error) {
  settle({
    status: 'error',
    message: error instanceof Error ? error.message : 'Could not open the
browser',
  });
}
})();
});

pending = { server, settle: settleAttempt, result: attempt };

return attempt;
}

export function cancelGoogleSignIn(): void {
  pending?.settle({ status: 'cancelled' });
  pending = null;
}

```

ДОДАТОК Б

Структура таблиць бази даних

У додатку наведено склад стовпців таблиць бази даних, описаних у підрозділі 3.3, за схемою модуля доступу до бази даних. Стовпці без обмеження NOT NULL допускають порожнє значення.

Таблиця Б.1 – Структура таблиці user

Стовпець	Тип	Обмеження	Призначення
id	text	PK, UUID за замовчуванням	ідентифікатор користувача
email	varchar(512)	UNIQUE	адреса електронної пошти Google
emailVerified	timestamp	–	час підтвердження адреси (поле Auth.js)
name, image	varchar(255), text	–	ім'я та аватар
role	varchar	NOT NULL, user за замовчуванням	роль: user, admin, guest
status	varchar	NOT NULL, active за замовчуванням	стан: active, blocked, deleted
password_hash, failed_login_count, locked_until	text, integer, timestampz	failed_login_count NOT NULL, 0 за замовчуванням	зарезервовано, функціональністю не використовується
created_at	timestampz	NOT NULL, поточний час за замовчуванням	час створення
activeAt	timestampz	поточний час за замовчуванням	час останньої активності гостя

Таблиця Б.2 – Структура таблиці account

Стовпець	Тип	Обмеження	Призначення
provider, providerAccountId	text	складений PK	провайдер і ідентифікатор користувача в ньому
userId	text	NOT NULL, FK → user.id	власник облікового запису
type	text	NOT NULL	тип облікового запису за Auth.js
access_token, refresh_token, id_token, expires_at, token_type,	text, integer	–	дані токенів провайдера OAuth

Стовпець	Тип	Обмеження	Призначення
scope, session_state			

Таблиця Б.3 – Структура таблиці stream

Стовпець	Тип	Обмеження	Призначення
id	text	PK, UUID за замовчуванням	ідентифікатор трансляції, частина посилання на перегляд
user_id	text	NOT NULL, FK → user.id	стрімер
isPrivate	boolean	false за замовчуванням	приватна трансляція не потрапляє до загального переліку
status	varchar	created за замовчуванням	стан (рис. 3.7)
endReason	varchar	–	streamer_stop, timeout, server_force, admin_force
startedAt, endedAt	timestampz	startedAt – поточний час за замовчуванням	час початку й завершення
thumbnailUpdatedAt	timestampz	–	час останнього оновлення мініатюри

Таблиця Б.4 – Структура таблиці stream_to_user

Стовпець	Тип	Обмеження	Призначення
id	text	PK, UUID за замовчуванням	ідентифікатор запису
stream_id	text	NOT NULL, FK → stream.id	трансляція
user_id	text	NOT NULL, FK → user.id	глядач, підключений зараз

Таблиця Б.5 – Структура таблиці audit_log

Стовпець	Тип	Обмеження	Призначення
id	uuid	РК, випадковий UUID за замовчуванням	ідентифікатор запису
actor_user_id	text	FK → user.id	автор дії
action, targetType, targetId	text	–	дія та її об'єкт
metadata	jsonb	–	додаткові дані
createdAt	timestampz	поточний час за замовчуванням	час дії

ДОДАТОК В

Тестові приклади функціонального тестування

У додатку наведено тестові приклади функціонального тестування, проаналізовані в підрозділі 5.2, згруповані за сценаріями використання.

Таблиця В.1 – Тестові приклади модуля автентифікації

ID	Сценарій	Вхідні дані	Очікуваний результат	Фактичний результат
A 1	Анонімний запит закритої сторінки	GET /broadcast без cookie	Переспрямування на сторінку входу /login	Пройдено: 307 → /login
A 2	Анонімний перегляд	GET сторінки перегляду трансляції без cookie	Сторінка доступна	Пройдено: 200
A 3	Гостьовий вхід	GET /api/auth/csrf, POST /api/auth/callback/guest	Видано cookie сеансу	Пройдено: __Secure-authjs.session-token, строк дії 30 діб
A 4	Атрибути cookie сеансу	Заголовок Set-Cookie з A3	Атрибути HttpOnly, Secure, SameSite	Пройдено: HttpOnly; Secure; SameSite=Lax
A 5	Запис гостя	Запит до таблиці user	Роль guest, випадкове ім'я	Пройдено: роль guest, ім'я з двох випадкових слів
A 6	Гість на закритій сторінці	GET /broadcast; cookie гостя	Переспрямування на сторінку входу /login	Пройдено: 307 → /login
A 7	REST без сеансу та з підробленим токеном	POST /streams; без cookie, потім з cookie forged.token	Статус: 401 в обох випадках	Не пройдено: без cookie – 401; з підробленим токеном – 500
A 8	WebSockets без сеансу	Підключення: /ws/streams/:streamId/broadcast без cookie	Відмова в рукописному	Пройдено: HTTP 401
A 9	Вхід через Google	Кнопка «Google», вибір облікового запису, вихід	Сеанс користувача; після виходу – сторінка входу	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: виконати вручну з робочими ключами OAuth; вказати браузер]
A 10	Вхід у настільну	Кнопка входу, вхід у системному браузері, повернення до застосунку; 5	Сеанс у застосунку на кожній спробі	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: виконати вручну в зібраному застосунку;

ID	Сценарій	Вхідні дані	Очікуваний результат	Фактичний результат
	застосунок	разів поспіль і зі скасуванням		вказати ОС і кількість успішних спроб]

Таблиця В.2 – Тестові приклади трансляції з браузера

ID	Сценарій	Вхідні дані	Очікуваний результат	Фактичний результат
Б1	Створення трансляції	POST /streams; isPrivate: false, потім true	Статус: 201; стан трансляції created	Пройдено: обидві створено, стан created
Б2	Можливості маршрутизатора	getRtpCapabilities	H.264 першим, VP8 резервним	Пройдено: video/H264, video/H264, video/VP8
Б3	Транспорт стрімера	createTransport (send)	Параметри ICE з оголошеною адресою	Пройдено: кандидати udp і tcp на 127.0.0.1
Б4	Публікація відео	produce з ознакою last	Стан трансляції live	Пройдено: стан live
Б5	Гість створює трансляцію	POST /streams; cookie гостя	Відмова	Не пройдено: 201, трансляцію створено
Б6	Мініатюра трансляції	POST /streams/:streamId/thumbnail; від власника, потім від гостя	Власнику – 200, іншим – 403	Пройдено: 200 і 403
Б7	Захоплення в браузері	Вибір екрана, вікна, вкладки зі звуком; браузери Chrome і Firefox	Зображення та звук у глядача	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: результат для кожного браузера і типу джерела]
Б8	Зміна якості під час трансляції	Перемикання 720p30 → 1080p60	Нові значення полів frameWidth і framesPerSecond на сторінці chrome://webrtc-internals	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: значення до й після перемикання]

ID	Сценарій	Вхідні дані	Очікуваний результат	Фактичний результат
				я]
Б9	Звук і посилання	Вимкнення та ввімкнення звуку; копіювання посилання	Звук зникає без зупинки трансляції; посилання відкриває перегляд	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: результат ручного виконання]

Таблиця В.3 – Тестові приклади настільного застосунку

ID	Сценарій	Вхідні дані	Очікуваний результат	Фактичний результат
Д1	Таблиця процесів ОС	Метод listProcesses; ОС Linux (утиліта ps)	Власний процес із правильним батьківським	Пройдено: 40 процесів, батьківський PID збігається
Д2	Вікно оболонки	Обране вікно: процес оболонки Windows Explorer; з'являється дочірнє вікно	Слідування не вмикається	Пройдено: подій немає
Д3	Нове вікно застосунку	У процесу застосунку з'являється дочірній процес із вікном	Перемикання на нове вікно	Пройдено: перемикання через 1,5 с
Д4	Вікно стороннього процесу	Вікно процесу, не пов'язаного з обраним	Джерело не змінюється	Пройдено: джерело не змінилося
Д5	Закриття нового вікна	Вікно й процес із Д3 зникають	Повернення до вихідного вікна	Пройдено: повернення через 1,3 с
Д6	Слідування вимкнено	Як у Д3; метод setEnabled зі значенням false	Джерело не змінюється	Пройдено: подій немає
Д7	Вихідне вікно не повернулося	Закрито і вихідне, і нове вікно	Подія lost після очікування	Пройдено: подія lost через 22,3 с
Д8	Перелік джерел	Відкриття вибору джерела у Windows	Вікна й екрани з мініатюрами та піктограмами	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: результат і версія Windows]
Д9	Звук застосунку	Трансляція вікна застосунку зі звуком; застосунок без звуку	Звук лише обраного застосунку; повідомлення при неможливості	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: результат ручного виконання]
Д10	Слідування в реальному застосунку	Трансляція програми запуску гри, що відкриває вікно гри	Глядач бачить вікно гри без дій стрімера	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: назва застосунку і

ID	Сценарій	Вхідні дані	Очікуваний результат	Фактичний результат
				результат]

Таблиця В.4 – Тестові приклади перегляду трансляції

ID	Сценарій	Вхідні дані	Очікуваний результат	Фактичний результат
П1	Перелік трансляцій	POST /streams/search	Публічна трансляція є, приватна відсутня	Пройдено
П2	Приватна трансляція за посиланням	GET /streams/:streamId приватної трансляції	Статус: 200	Пройдено: 200
П3	Неіснуюча трансляція	GET /streams/:streamId з випадковим UUID	Статус: 404	Пройдено: 404
П4	Гість приєднується	joinStream; cookie гостя	Перелік потоків стрімера	Пройдено: один потік
П5	Створення споживача	createTransport (recv), consume	Споживач відео	Пройдено: споживач video/VP8
П6	Відтворення	Відкриття посилання в іншому браузері; гучність, «картинка в картинці», повний екран	Зображення і звук, усі елементи керування працюють	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: результат і браузер]
П7	Мініатюри й сторінки	Понад 12 активних трансляцій	12 карток на сторінці з мініатюрами	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: результат ручного виконання]

Таблиця В.5 – Тестові приклади завершення та відновлення трансляції

ID	Сценарій	Вхідні дані	Очікуваний результат	Фактичний результат
31	Втрата з'єднання стрімера	Розрив WebSocket стрімера	Глядач отримує подію streamerDisconnect	Пройдено: подію отримано через 2–4 мс
32	Стрімер не повернувся	Очікування після 31	Завершення після 5 спроб по 6 с, причина timeout	Пройдено: завершено через 36,0–36,1 с, endReason =

ID	Сценарій	Вхідні дані	Очікуваний результат	Фактичний результат
				timeout
33	Завершення стрімером	endStream	Глядач отримує подію streamEnd, причина streamer_stop	Пройдено
34	Сторонній користувач	Гість відкриває сокет трансляції іншого користувача і надсилає endStream	Відмова	Не пройдено: сокет відкрито, трансляцію завершено
35	Відновлення	Перезавантаження сторінки стрімера протягом 30 с	Подія streamerReconnected, зображення відновлюється	[ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ: результат і час відновлення]