

Содержание

1 Common	9 Strings
1 Setup	53 Aho-Corasick
2 Template	54 Prefix-function
3 Stress	55 Z-function
4 Java	56 Hash
	57 Mapaker
2 Big numbers	58 Palindromic Tree
5 Big uint	59 Suffix Array (+stable)
6 FFT	60 Suffix Automaton
7 FFT by mod and FFT with digits up to 10^6	61 Suffix Tree
	10 C++ Tricks
3 Data Structures	62 Tree
8 Centroid Decomposition	11 Notes
9 Convex Hull Trick	63 Tree
10 Fenwick Tree	64 DP
11 Hash Table	65 Combinatorics
12 Heavy Light Decomposition	66 Masks
13 Next Greater in Segment Tree	67 Flows
14 Treap (Rope)	68 Grandi
15 Segtree 2D	
16 Segtree 2D — Fenwick	
4 Flows	
17 Utilities	
18 Ford-Fulkerson	
19 Dinic	
20 Hungarian	
21 Min Cost Max Flow	
5 Geometry	
22 Closest Points (SweepLine)	
23 ConvexHull	
24 GeometryBase	
25 GeometryInterTangent	
26 GeometrySimple	
27 Halfplanes Intersection	
6 Graphs	
28 2-SAT	
29 Bridges	
30 Cactuses	
31 Cut Points	
32 DP tree	
33 Eulerian Cycle	
34 Kuhn's algorithm	
7 Math	
35 CRT (KTO)	
36 Discrete Logarithm	
37 Discrete Root	
38 Eratosthenes	
39 Factorial	
40 Gauss	
41 Gauss mod 2	
42 Gcd	
43 Gray	
44 Miller-Rabin Test	
45 Phi	
46 Pollard	
47 Primitive Root	
48 Simpson	
8 Mix	
49 Fast allocation (operator new)	
50 Fast I/O (short)	
51 Masks tricks	
52 Hash of pair	

1 Common

1 Setup

1. Terminal: font Monospace 12
2. Gedit: Oblivion, font Monospace 12, auto indent, display line numbers, tab 4, highlight matching brackets, highlight current line, F9 (side panel)
3. `/.bashrc: export CXXFLAGS='-Wall -Wshadow -Wextra -Wconversion -Wno-unused-result -Wno-deprecated-declarations -O2 -std=gnu++11 -g -DLOCAL'`
4. `for i in {A..K}; do mkdir $i; cp main.cpp $i/$i.cpp; done`

2 Template

main.cpp:

```
#define FNAME ""

#undef __STRICT_ANSI__

#ifdef LOCAL
    #define _GLIBCXX_DEBUG
#endif

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

#define pb push_back
#define mp make_pair
#define fs first
#define sc second
#define fst first
#define snd second
#define sz(x) ((int)(x).size())
#define forn(i,n) for (int i = 0; (i) < (n); ++i)
#define fornr(i,n) for (int i = (int)(n) - 1; (i) >= 0; --i)
#define forab(i,a,b) for (int i = (a); (i) < (b); ++i)
#define forba(i,a,b) for (int i = (int)(b) - 1; (i) >= (a); --i)
#define forit(it,c) for(__typeof((c).begin()) it = (c).begin(); it != (c).end(); ++it)
#define all(c) (c).begin(),(c).end()

#ifdef LOCAL
    #define eprintf(...) fprintf(stderr, __VA_ARGS__), fflush(stderr)
#else
    #define eprintf(...) (void) 0;
#endif

typedef long long LL;
typedef unsigned long long ULL;
typedef double dbl;
typedef long double LD;
typedef unsigned int uint;
typedef vector<int> vi;
typedef pair<int, int> pii;

int main() {

    return 0;
}
```

3 Stress

stress.sh:

```
#!/bin/bash

for ((i = 0;; i++)); do
    ./gen $i >in || exit
    ./main <in >out1 || exit
    ./stupid <in >out2 || exit
    diff out2 out2 || exit
    echo $i OK
done
```

4 Java

Java template:

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.*;

public class Main {
    FastScanner in;
    PrintWriter out;

    void solve() {
        int a = in.nextInt();
        int b = in.nextInt();
        out.print(a + b);
    }

    void run() {
        try {
            in = new FastScanner("input.txt");
            out = new PrintWriter("output.txt");
            solve();
            out.flush();
            out.close();
        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
            System.exit(1);
        }
    }

    class FastScanner {
        BufferedReader br;
        StringTokenizer st;

        public FastScanner() {
            br = new BufferedReader(new
                InputStreamReader(System.in));
        }

        public FastScanner(String s) {
            try {
                br = new BufferedReader(new FileReader(s));
            } catch (FileNotFoundException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }

        String nextToken() {
            while (st == null || !st.hasMoreElements()) {
                try {
                    st = new StringTokenizer(br.readLine());
                } catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}
return st.nextToken();
}

int nextInt() {
    return Integer.parseInt(nextToken());
}

long nextLong() {
    return Long.parseLong(nextToken());
}

double nextDouble() {
    return Double.parseDouble(nextToken());
}

char nextChar() {
    try {
        return (char) (br.read());
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return 0;
}

String nextLine() {
    try {
        return br.readLine();
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return "";
}

public static void main(String[] args) {
    new Main().run();
}
}

```

2 Big numbers

5 Big uint

```

#include <stdio>
#include <cassert>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <algorithm>

#define forn(i, n) for (int i = 0; i < (int)(n); i++)

typedef long long ll;

const int BASE_LEN = 9;
const int NUM_LEN = 50000 / BASE_LEN + 2; // LEN <= NUM_LEN *
    ↪ BASE_LEN
const int BASE = pow(10, BASE_LEN);
const ll INF = 8e18, ADD = INF / BASE;

struct num {
    ll a[NUM_LEN];
    int len; // always > 0

    inline const ll& operator [] ( int i ) const { return a[i];
    ↪ }
    inline ll& operator [] ( int i ) { return a[i]; }

    num& operator = ( const num &x ) { // copy

```

```

        len = x.len;
        memcpy(a, x.a, sizeof(a[0]) * len);
        return *this;
    }

    num( const num &x ) { *this = x; } // copy

    num() { len = 1, a[0] = 0; } // 0
    num( ll x ) { // x
        len = 0;
        while (!len || x) {
            assert(len < NUM_LEN); // to catch overflow
            a[len++] = x % BASE, x /= BASE;
        }
    }

    num& cor() {
        while (a[len - 1] >= BASE) {
            assert(len < NUM_LEN); // to catch overflow
            if (a[len - 1] >= 2 * BASE)
                a[len] = a[len - 1] / BASE, a[len - 1] %= BASE;
            else
                a[len] = 1, a[len - 1] -= BASE;
            len++;
        }
        while (len > 1 && !a[len - 1])
            len--;
        return *this;
    }

    int length() {
        if (!len)
            return 0;
        int x = a[len - 1], res = 0;
        assert(x);
        while (x || !res)
            x /= 10, res++;
        return res + (len - 1) * BASE_LEN;
    }

    void out() const {
        int i = len - 1;
        printf("%d", (int)a[i--]);
        while (i >= 0)
            printf("%0*d", BASE_LEN, (int)a[i--]);
        puts("");
    }

    void init( const char *s ) {
        int sn = strlen(s);
        while (sn && s[sn - 1] <= 32)
            sn--;
        len = (sn + BASE_LEN - 1) / BASE_LEN;
        memset(a, 0, sizeof(a[0]) * len);
        forn(i, sn) {
            ll &r = a[(sn - i - 1) / BASE_LEN];
            r = r * 10 + (s[i] - '0');
        }
    }

    bool read() {
        static const int L = NUM_LEN * BASE_LEN + 1;
        static char s[L];
        if (!fgets(s, L, stdin))
            return 0;
        assert(!s[L - 2]);
        init(s);
        return 1;
    }

    void mul2() {

```

```

    forn(i, len)
        a[i] <= 1;
    forn(i, len - 1)
        if (a[i] >= BASE)
            a[i + 1]++, a[i] -= BASE;
    cor();
}

void div2() {
    for (int i = len - 1; i >= 0; i--) {
        if (i && (a[i] & 1))
            a[i - 1] += BASE;
        a[i] >>= 1;
    }
    cor();
}

static ll cmp( ll *a, ll *b, int n ) {
    while (n--)
        if (a[n] != b[n])
            return a[n] - b[n];
    return 0;
}

int cmp( const num &b ) const {
    if (len != b.len)
        return len - b.len;
    for (int i = len - 1; i >= 0; i--)
        if (a[i] != b[i])
            return a[i] - b[i];
    return 0;
}

bool zero() {
    return len == 1 && !a[0];
}

/** c = this/b, this %= b */
num &div( num b, num &c ) {
    c.len = len - b.len;
    for (int i = c.len; i >= 0; i--) {
        int k = (1.0L * a[len - 1] * BASE + (len >= 2 ? a[len - 2] : 0)) / (1.0L * b[b.len - 1] * BASE + (b.len >= 2 ? b[b.len - 2] + 1 : 0));
        c[i] = 0;
        if (k > 0) {
            c[i] += k;
            forn(j, b.len)
                a[i + j] -= (ll)b[j] * k;
            forn(j, b.len)
                if (a[i + j] < 0) {
                    ll k = (-a[i + j] + BASE - 1) / BASE;
                    a[i + j] += k * BASE, a[i + j + 1] -= k;
                }
        }
        if (i)
            len--, a[len - 1] += a[len] * BASE, a[len] = 0;
        else if (cmp(a, b.a, b.len) >= 0) {
            c[0]++;
            forn(j, b.len)
                if ((a[j] - b[j]) < 0)
                    a[j] += BASE, a[j + 1]--;
        }
    }
    if (c.len < 0)
        c[c.len = 0] = 0;
    forn(i, c.len)
        if (c[i] >= BASE)
            c[i + 1] += c[i] / BASE, c[i] %= BASE;
    c.len += (!c.len || c[c.len]);
    return cor();
}

```

```

    }
};

num& operator += ( num &a, const num &b ) {
    while (a.len < b.len)
        a[a.len++] = 0;
    forn(i, b.len)
        a[i] += b[i];
    forn(i, a.len - 1)
        if (a[i] >= BASE)
            a[i] -= BASE, a[i + 1]++;
    return a.cor();
}

num& operator -= ( num &a, const num &b ) {
    while (a.len < b.len)
        a[a.len++] = 0;
    forn(i, b.len)
        a[i] -= b[i];
    forn(i, a.len - 1)
        if (a[i] < 0)
            a[i] += BASE, a[i + 1]--;
    assert(a[a.len - 1] >= 0); // a >= b
    return a.cor();
}

num& operator *= ( num &a, int k ) {
    if (k == 1)
        return a;
    if (k == 0) {
        a.len = 0;
        return a;
    }
    forn(i, a.len)
        a[i] *= k;
    forn(i, a.len - 1)
        if (a[i] >= BASE)
            a[i + 1] += a[i] / BASE, a[i] %= BASE;
    return a.cor();
}

num& operator /= ( num &a, int k ) {
    if (k == 1)
        return a;
    assert(k != 0);
    for (int i = a.len - 1; i > 0; i--)
        a[i - 1] += (ll)(a[i] % k) * BASE, a[i] /= k;
    a[0] /= k;
    return a.cor();
}

num& mul( const num &a, const num &b, num &x ) {
    assert(a.len + b.len - 1 <= NUM_LEN);
    memset(x.a, 0, sizeof(x[0]) * (a.len + b.len - 1));
    forn(i, a.len)
        forn(j, b.len)
            if ((x[i + j] += a[i] * b[j]) >= INF)
                x[i + j + 1] += ADD, x[i + j] -= INF;
    x.len = a.len + b.len - 1;
    forn(i, x.len - 1)
        if (x[i] >= BASE)
            x[i + 1] += x[i] / BASE, x[i] %= BASE;
    return x.cor();
}

bool operator == ( const num &a, const num &b ) { return
    ↪ a.cmp(b) == 0; }
bool operator != ( const num &a, const num &b ) { return
    ↪ a.cmp(b) != 0; }
bool operator < ( const num &a, const num &b ) { return
    ↪ a.cmp(b) < 0; }

```

```

bool operator > ( const num &a, const num &b ) { return
↳ a.cmp(b) > 0; }
bool operator <= ( const num &a, const num &b ) { return
↳ a.cmp(b) <= 0; }
bool operator >= ( const num &a, const num &b ) { return
↳ a.cmp(b) >= 0; }

num& add( const num &a, const num &b, num &c ) { c = a; c +=
↳ b; return c; }
num& sub( const num &a, const num &b, num &c ) { c = a; c -=
↳ b; return c; }
num& mul( const num &a, int k, num &c ) { c = a; c *=
↳ k; return c; }
num& div( const num &a, int k, num &c ) { c = a; c /=
↳ k; return c; }

num& operator *= ( num &a, const num &b ) {
    static num tmp;
    mul(a, b, tmp);
    return a = tmp;
}

num operator ^ ( const num &a, int k ) {
    num res(1);
    forn(i, k)
        res *= a;
    return res;
}

num& gcd_binary( num &a, num &b ) {
    int cnt = 0;
    while (!a.zero() && !b.zero()) {
        while (!(b[0] & 1) && !(a[0] & 1))
            cnt++, a.div2(), b.div2();
        while (!(b[0] & 1))
            b.div2();
        while (!(a[0] & 1))
            a.div2();
        if (a.cmp(b) < 0)
            b -= a;
        else
            a -= b;
    }
    if (a.zero())
        std::swap(a, b);
    while (cnt)
        a.mul2(), cnt--;
    return a;
}

num& gcd( num &a, num &b ) {
    static num tmp;
    return b.zero() ? a : gcd(b, a.div(b, tmp));
}

```

6 FFT

```

//typedef complex<dbl> Num;
struct Num{
    dbl x, y;
    Num(){ }
    Num(dbl _x, dbl _y):x(_x),y(_y){ }

    inline dbl real() const{ return x; }
    inline dbl imag() const{ return y; }

    inline Num operator +(const Num &B) const{
        return Num(x+B.x, y+B.y);
    }
    inline Num operator -(const Num &B) const{
        return Num(x-B.x, y-B.y);
    }
}

```

```

}
inline Num operator *(dbl k) const{
    return Num(x*k, y*k);
}
inline Num operator *(const Num &B) const{
    return Num(x*B.x - y*B.y, x*B.y + y*B.x);
}

inline void operator +=(const Num &B){
    x+=B.x, y+=B.y;
}
inline void operator /=(dbl k){
    x/=k, y/=k;
}
inline void operator *=(const Num &B){
    *this = *this * B;
}
};

inline Num sqr(const Num &x){ return x * x; }
inline Num conj(const Num &x){ return Num(x.real(),
↳ -x.imag()); }

inline int getN(int n){
    int k = 1;
    while(k < n)
        k <<= 1;
    return k;
}

const int LOG = 18;
const int MAX_N = 1 << LOG;

Num rt[MAX_N];
int rev[MAX_N];

void fft(Num *a, int n){
    assert(rev[1]); // don't forget to init
    int q = MAX_N / n;
    forn(i, n)
        if(i < rev[i] / q)
            swap(a[i], a[rev[i] / q]);
    for(int k = 1; k < n; k <<= 1)
        for(int i = 0; i < n; i += 2 * k)
            forn(j, k){
                const Num z = a[i + j + k] * rt[j + k];
                a[i + j + k] = a[i + j] - z;
                a[i + j] += z;
            }
}

void fft_inv(Num *a, int n){
    fft(a, n);
    reverse(a + 1, a + n);
    forn(i, n)
        a[i] /= n;
}

void double_fft(Num *a, Num *fa, Num *fb, int n){ // only if
↳ you need it
    fft(a, n);
    const int n1 = n - 1;
    forn(i, n){
        const Num &z0 = a[i], &z1 = a[(n - i) & n1];
        fa[i] = Num(z0.real() + z1.real(), z0.imag() - z1.imag())
↳ * 0.5;
        fb[i] = Num(z0.imag() + z1.imag(), z1.real() - z0.real())
↳ * 0.5;
    }
}

```

```

Num tmp[MAX_N];
template<class T>
void mult(T *a, T *b, T *r, int n){ // n = 2^k
    forn(i, n)
        tmp[i] = Num((dbl)a[i], (dbl)b[i]);
    fft(tmp, n);
    const int n1 = n - 1;
    const Num c = Num(0, -0.25 / n);
    fornr(i, n / 2 + 1){
        const int j = (n - i) & n1;
        const Num z0 = sqr(tmp[i]), z1 = sqr(tmp[j]);
        tmp[i] = (z1 - conj(z0)) * c;
        tmp[j] = (z0 - conj(z1)) * c;
    }
    fft(tmp, n);
    forn(i, n)
        r[i] = (T)round(tmp[i].real());
}

void init(){ // don't forget to init
    forn(i, MAX_N)
        rev[i] = (rev[i >> 1] >> 1) + ((i & 1) << (LOG - 1));

    rt[1] = Num(1, 0);
    for(int k = 1, p = 2; k < LOG; ++k, p *= 2){
        const Num x(cos(M_PI / p), sin(M_PI / p));
        for(int i = p / 2; i < p; ++i)
            rt[2 * i] = rt[i], rt[2 * i + 1] = rt[i] * x;
    }
}

```

7 FFT by mod and FFT with digits up to 10^6

```

Num ta[MAX_N], tb[MAX_N], tf[MAX_N], tg[MAX_N];

const int HALF = 15;

void mult(int *a, int *b, int *r, int N, int mod){
    int tw = (1 << HALF) - 1;
    forn(i, N){
        int x = int(a[i] % mod);
        ta[i] = Num(x & tw, x >> HALF);
    }
    forn(i, N){
        int x = int(b[i] % mod);
        tb[i] = Num(x & tw, x >> HALF);
    }
    fft(ta, N);
    fft(tb, N);

    forn(i, N){
        int j = (N - i) & (N - 1);
        Num a1 = (ta[i] + conj(ta[j])) * Num(0.5, 0);
        Num a2 = (ta[i] - conj(ta[j])) * Num(0, -0.5);
        Num b1 = (tb[i] + conj(tb[j])) * Num(0.5 / N, 0);
        Num b2 = (tb[i] - conj(tb[j])) * Num(0, -0.5 / N);
        tf[j] = a1 * b1 + a2 * b2 * Num(0, 1);
        tg[j] = a1 * b2 + a2 * b1;
    }

    fft(tf, N);
    fft(tg, N);

    forn(i, N){
        LL aa = LL(tf[i].x + 0.5);
        LL bb = LL(tg[i].x + 0.5);
        LL cc = LL(tf[i].y + 0.5);
        r[i] = int((aa + ((bb % mod) << 15) + ((cc % mod) << 30))
            ↪ % mod);
    }
}

```

```

}

int tc[MAX_N], td[MAX_N];

const int MOD1 = 1.5e9, MOD2 = MOD1 + 1;
void multLL(int *a, int *b, LL *r, int N){
    mult(a, b, tc, N, MOD1);
    mult(a, b, td, N, MOD2);

    forn(i, N)
        r[i] = tc[i] + (td[i] - tc[i] + (LL)MOD2) * MOD1 % MOD2 *
            ↪ MOD1;
}

```

3 Data Structures

8 Centroid Decomposition

```

vector<int> g[MAX_N];
int d[MAX_N], par[MAX_N], centroid;
//d u par - o dereve tsentroidoe

int find(int v, int p, int total) {
    int size = 1, ok = 1;
    for (int to : g[v])
        if (d[to] == -1 && to != p) {
            int s = find(to, v, total);
            if (s > total / 2) ok = 0;
            size += s;
        }
    if (ok && size > total / 2)
        centroid = v;
    return size;
}

void calc_in_component(int v, int p, int level) {
    // do something
    for (int to : g[v])
        if (d[to] == -1 && to != p)
            calc_in_component(to, v, level);
}

//decompose(0, -1, 0)
void decompose(int root, int parent, int level) {
    find(root, -1, find(root, -1, INF));
    int c = centroid;
    par[c] = parent;
    d[c] = level;
    calc_in_component(centroid, -1, level);
    for(int to : g[c])
        if(d[to] == -1)
            decompose(to, c, level + 1);
}

9 Convex Hull Trick

struct Line {
    int k, b;
    Line() {}
    Line(int kk, int bb): k(kk), b(bb) {}
    LL get(int x) {
        return b + k * 111 * x;
    }
    bool operator <(const Line &l) const {
        return k < l.k; //знак на > если в другую сторону
    }
};
//проверяет, что пересечение (a,b) левее (a,c)
inline bool check(Line a, Line b, Line c) {
    return (a.b - b.b) * 111 * (c.k - a.k) < (a.b - c.b) * 111 *
        ↪ (b.k - a.k);
}

```

```

}

vector <Line> st;

inline void add(Line l) {
    while(sz(st) >= 2 && !check(st[sz(st) - 2], st[sz(st) - 1],
        ↪ l))
        st.pop_back();
    st.pb(l);
}

int get(int x) {
    int l = 0, r = sz(st);
    while (r - l > 1) {
        int m = (l + r) / 2; //знак на > если в другую сторону
        if ((st[m - 1].b - st[m].b) < x * 111 * (st[m].k - st[m -
            ↪ 1].k))
            l = m;
        else
            r = m;
    }
    return l;
}

void buildConvexHull(vector <Line> lines) {
    sort(all(lines));
    for(Line l : lines)
        add(l);
}

```

10 Fenwick Tree

```

namespace FenwickTree {
    int t[MAX_N];
    int n;

    int get(int ind) {
        int res = 0;
        for (; ind >= 0; ind &= (ind + 1), ind--)
            res += t[ind];
        return res;
    }

    void add(int ind, int x) {
        for (; ind < n; ind |= (ind + 1))
            t[ind] += x;
    }

    int sum(int l, int r) { //[l, r)
        return get(r - 1) - get(l - 1);
    }
}

```

11 Hash Table

```

namespace HashTable {
    typedef long long H;

    const int HT_SIZE = 1<<20, HT_AND = HT_SIZE - 1, HT_SIZE_ADD
        ↪ = HT_SIZE / 100;
    H ht[HT_SIZE + HT_SIZE_ADD];
    int data[HT_SIZE + HT_SIZE_ADD];

    int get(const H &hash){
        ll k = ((ll) hash) & HT_AND;
        while(ht[k] && ht[k] != hash)
            ++k;
        return k;
    }

    void insert(const H &hash, int x){

```

```

        int k = get(hash);
        if(!ht[k])
            ht[k] = hash, data[k] = x;
    }

    bool count(const H &hash, int x){
        int k = get(hash);
        return ht[k] != 0;
    }
}

```

12 Heavy Light Decomposition

```

namespace HeavyLightDecomposition {
    vi g[MAX_N];
    int size[MAX_N], comp[MAX_N], num[MAX_N], top[MAX_N],
        ↪ pr[MAX_N], tin[MAX_N], tout[MAX_N];
    vi t[MAX_N], toPush[MAX_N], lst[MAX_N];
    int curPath = 0, curTime = 0;

    void pushST(int path, int v, int vl, int vr) {
        if (toPush[path][v] != -1) {
            if (vl != vr - 1)
                for (j, 2)
                    toPush[path][2 * v + j] = toPush[path][v];
            else
                t[path][v] = toPush[path][v];
            toPush[path][v] = -1;
        }
    }

    int getST(int path, int v, int vl, int vr, int ind) {
        pushST(path, v, vl, vr);
        if (vl == vr - 1)
            return t[path][v];
        int vm = (vl + vr) / 2;
        if (ind >= vm)
            return getST(path, 2 * v + 1, vm, vr, ind);
        return getST(path, 2 * v, vl, vm, ind);
    }

    void setST(int path, int v, int vl, int vr, int l, int r,
        ↪ int val) {
        if (vl >= l && vr <= r) {
            toPush[path][v] = val;
            pushST(path, v, vl, vr);
            return;
        }
        pushST(path, v, vl, vr);
        if (vl >= r || l >= vr)
            return;
        int vm = (vl + vr) / 2;
        setST(path, 2 * v, vl, vm, l, r, val);
        setST(path, 2 * v + 1, vm, vr, l, r, val);
        t[path][v] = min(t[path][2 * v], t[path][2 * v + 1]);
    }

    bool isUpper(int v, int u) {
        return tin[v] <= tin[u] && tout[v] >= tout[u];
    }

    int getHLD(int v) {
        return getST(comp[v], 1, 0, sz(t[comp[v]]) / 2, num[v]);
    }

    int setHLD(int v, int u, int val) {
        int ans = 0, w = 0;
        for (i, 2) {
            while (!isUpper(w = top[comp[v]], u))
                setST(comp[v], 1, 0, sz(t[comp[v]]) / 2, 0, num[v] +
                    ↪ 1, val), v = pr[w];

```

```

    swap(v, u);
}
setST(comp[v], 1, 0, sz(t[comp[v]]) / 2, min(num[v],
    ↪ num[u]), max(num[v], num[u]) + 1, val);
return ans;
}

void dfs(int v, int p) {
    tin[v] = curTime++;
    size[v] = 1;
    pr[v] = p;
    for (int u : g[v])
        if (u != p) {
            dfs(u, v);
            size[v] += size[u];
        }
    tout[v] = curTime++;
}

void build(int v) {
    if (v == 0 || size[v] * 2 < size[pr[v]]) {
        top[curPath] = v;
        comp[v] = curPath;
        num[v] = 0;
        curPath++;
    }
    else {
        comp[v] = comp[pr[v]];
        num[v] = num[pr[v]] + 1;
    }
    lst[comp[v]].pb(v);
    for (int u : g[v])
        if (u != pr[v])
            build(u);
}

void initHLD() {
    dfs(0, 0);
    build(0);

    forn (i, curPath) {
        int curSize = 1;
        while (curSize < sz(lst[i]))
            curSize *= 2;
        t[i].resize(curSize * 2);
        toPush[i] = vi(curSize * 2, -1);
        //initialize t[i]
    }
}
}

```

13 Next Greater in Segment Tree

```

//на позиции строго большей чем pos число строго большее x
int nextGreaterX(int v, int l, int r, int pos, int x) {
    if (r <= pos + 1 || tree[v] <= x)
        return INF;
    if (v >= tSize)
        return v - tSize;
    int ans = nextGreaterX(2 * v, l, (l + r) / 2, pos, x);
    if (ans == INF)
        ans = nextGreaterX(2 * v + 1, (l + r) / 2, r, pos, x);
    return ans;
}

```

14 Treap (Rope)

```

#include<bits/stdc++.h>
const int INF=1e9;
using namespace std;

```

```

struct Node;
typedef Node *pNode;

struct Node{
    static pNode null;
    pNode l, r;
    int y, val, size, m;

    Node(): l(this), r(this), y(-1), val(INF), size(0),
    ↪ m(INF){}
    Node(int v): l(null), r(null), y(rand()), val(v), size(1),
    ↪ m(v){}

    void calc(){
        size = 1 + l->size + r->size;
        m = min(val, min(l->m, r->m));
    }
};

pNode Node::null = new Node();

void merge(pNode &t, pNode l, pNode r){
    if(l == Node::null)
        t = r;
    else if(r == Node::null)
        t = l;
    else if(l->y < r->y)
        merge(l->r, l->r, r), (t = l)->calc();
    else
        merge(r->l, l, r->l), (t = r)->calc();
}

void split(pNode t, pNode &l, pNode &r, int k){
    if(t == Node::null)
        l = r = t;
    else if(t->l->size >= k)
        split(t->l, l, t->l, k), (r = t)->calc();
    else
        split(t->r, t->r, r, k - t->l->size - 1), (l =
    ↪ t)->calc();
}

void insert(pNode &root, int k, int x){
    pNode r, n = new Node(x);
    split(root, root, r, k);
    merge(root, root, n);
    merge(root, root, r);
}

void erase(pNode &root, int k){
    pNode l, n;
    split(root, l, root, k);
    split(root, n, root, 1);
    merge(root, l, root);
}

pNode build(int k){
    if(k == 1)
        return new Node(0);
    pNode root;
    merge(root, build(k / 2), build((k + 1) / 2));
    return root;
}

void print(pNode t, bool root = 1){
    if(t != Node::null){
        print(t->l, 0);
        printf("%d ", t->val);
        print(t->r, 0);
    }
    if(root)

```



```

    puts("");
}

int main(){
    pNode r=Node::null; // r is an empty tree
    // work with r
}

```

15 Segtree 2D

```

const int ST_SZ=1<<10, ST_SZ2=2*ST_SZ;

struct Node_1d{
    Node_1d *l,*r;
    LL val,need;
    Node_1d():l(NULL),r(NULL),val(0),need(0){}
    inline void norm(){
        if(l==NULL)
            l=new Node_1d();
        if(r==NULL)
            r=new Node_1d();
    }
    LL Get(int L0,int R0,int L=0,int R=ST_SZ){
        if(L0>=R || L>=R0)
            return 0;
        if(L0<=L && R<=R0)
            return val;
        int a=max(L0,L), b=min(R0,R), M=(L+R)>>1;
        norm();
        return l->Get(L0,R0,L,M)+r->Get(L0,R0,M,R)+need*LL(b-a);
    }
    void Add(int L0,int R0,int x,int L=0,int R=ST_SZ){
        if(L0>=R || L>=R0)
            return;
        if(L0<=L && R<=R0){
            need+=x;
            val+=x*LL(R-L);
            return;
        }
        int M=(L+R)>>1;
        norm();
        l->Add(L0,R0,x,L,M), r->Add(L0,R0,x,M,R);
        val=l->val+r->val+need*(R-L);
    }
};

```

```

struct Node_2d{
    Node_2d *l,*r;
    Node_1d *val,*need;
    Node_2d():l(NULL),r(NULL),val(new Node_1d()),need(new
    Node_1d()){}
    inline void norm(){
        if(l==NULL)
            l=new Node_2d();
        if(r==NULL)
            r=new Node_2d();
    }
    LL Get(int L0,int R0,int L1,int R1,int L=0,int R=ST_SZ){
        if(L0>=R || L>=R0)
            return 0;
        if(L0<=L && R<=R0)
            return val->Get(L1,R1);
        int a=max(L0,L), b=min(R0,R), M=(L+R)>>1;
        norm();
        return
            l->Get(L0,R0,L1,R1,L,M)+r->Get(L0,R0,L1,R1,M,R)+need->Get(L1,R1)*LL(b-a);
    }
    void Add(int L0,int R0,int L1,int R1,int x,int L=0,int
    R=ST_SZ){
        if(L0>=R || L>=R0)
            return;

```

```

        if(L0<=L && R<=R0){
            need->Add(L1,R1,x);
            val->Add(L1,R1,x*LL(R-L));
            return;
        }
        int a=max(L0,L), b=min(R0,R), M=(L+R)>>1;
        norm();
        l->Add(L0,R0,L1,R1,x,L,M), r->Add(L0,R0,L1,R1,x,M,R);
        val->Add(L1,R1,x*LL(b-a));
    }
};

```

```

int main(){
    Node_2d *Z=new Node_2d();

    int x,y,Q;
    scanf("%d%d%d",&x,&y,&Q);
    forn(i,Q){
        int type,a,b,c,d;
        scanf("%d%d%d%d",&type,&a,&b,&c,&d);
        --a, --b;
        if(type==1){
            int w;
            scanf("%d",&w);
            Z->Add(a,c,b,d,w);
        }else
            printf("%d\n",Z->Get(a,c,b,d));
    }
}

```

16 Segtree 2D — Fenwick

```

const int MAX_N=1002;
LL F[4][MAX_N][MAX_N];
int N,M;

inline int Z(int a){
    return a&~(a-1);
}

inline void add(int k,int x,int y,LL a){
    for(;x<=N;x+=Z(x))
        for(int j=y;j<=M;j+=Z(j))
            F[k][x][j]+=a;
}

inline LL get(int k,int x,int y){
    LL s=0;
    for(;x>0;x-=Z(x))
        for(int j=y;j>0;j-=Z(j))
            s+=F[k][x][j];
    return s;
}

inline LL Get(int a,int b){
    return LL(a+1)*(b+1)*get(0,a,b)-(b+1)*get(1,a,b)
        -(a+1)*get(2,a,b)+get(3,a,b);
}

inline void Add(int a,int b,LL w){
    add(0,a,b,w);
    add(1,a,b,w*a);
    add(2,a,b,w*b);
    add(3,a,b,w*a*b);
}

inline LL Get(int a,int b,int c,int d){
    return Get(c,d)-Get(a-1,d)-Get(c,b-1)+Get(a-1,b-1);
}

inline void Add(int a,int b,int c,int d,LL w){

```

```

Add(a,b,w);
if(d<M)
    Add(a,d+1,-w);
if(c<N)
    Add(c+1,b,-w);
if(c<N && d<M)
    Add(c+1,d+1,w);
}

int main(){
    int Q;
    scanf("%d%d%d", &N, &M, &Q);
    forn(i,Q){
        int type,a,b,c,d;
        scanf("%d%d%d%d", &type, &a, &b, &c, &d);
        if(type==1){
            int w;
            scanf("%d", &w);
            Add(a,b,c,d,w);
        }else
            printf("lll\n", Get(a,b,c,d));
    }
}

```

4 Flows

17 Utilities

```

//for directed unweighted graph
struct Edge {
    int v, u, c, f;
    Edge() {}
    Edge(int v, int u, int c): v(v), u(u), c(c), f(0) {}
};

vector<Edge> edges;

inline void addFlow(int e, int flow) {
    edges[e].f += flow;
    edges[e ^ 1].f -= flow;
}

inline void addEdge(int v, int u, int c) {
    g[v].pb(sz(edges));
    edges.pb(Edge(v, u, c));
    g[u].pb(sz(edges));
    edges.pb(Edge(u, v, 0)); //for undirected 0 should be c
}

void read(int m) {
    forn(i, m) {
        int v, u, c;
        scanf("%d%d%d", &v, &u, &c);
        addEdge(v - 1, u - 1, c);
    }
}

```

18 Ford-Fulkerson

```

namespace FordFulkerson {
    int used[MAX_N], pr[MAX_N];
    vi g[MAX_N];
    int curTime = 1;

    #include "Utilities.cpp"

    int dfs(int v, int can, int toPush, int t) {
        if (v == t)
            return can;
        used[v] = curTime;
        for (int edge : g[v]) {

```

```

            auto &e = edges[edge];
            if (used[e.u] != curTime && e.c - e.f >= toPush) {
                int flow = dfs(e.u, min(can, e.c - e.f), toPush, t);
                if (flow > 0) {
                    addFlow(edge, flow);
                    pr[e.u] = edge;
                    return flow;
                }
            }
        }
        return 0;
    }

    int fordFulkerson(int n, int m, int s, int t) {
        read(m);
        int ansFlow = 0, flow = 0;
        //Without scaling
        while ((flow = dfs(s, INF, 1, t)) > 0) {
            ansFlow += flow;
            curTime++;
        }
        //With scaling
        /*
        fornr(i, INF_LOG)
            for (curTime++; (flow = dfs(s, INF, (1 << i), t)) > 0;
            curTime++)
                ansFlow += flow;
        */
        return ansFlow;
    }
}

```

19 Dinic

```

namespace Dinic {
    int pr[MAX_N], d[MAX_N], q[MAX_N], first[MAX_N];
    vector<int> g[MAX_N];

    #include "Utilities.cpp"

    int dfs(int v, int can, int toPush, int t) {
        if (v == t)
            return can;
        int sum = 0;
        for (; first[v] < (int) g[v].size(); first[v]++) {
            auto &e = edges[g[v][first[v]]];
            if (d[e.u] != d[v] + 1 || e.c - e.f < toPush)
                continue;
            int flow = dfs(e.u, min(can, e.c - e.f), toPush, t);
            addFlow(g[v][first[v]], flow);
            can -= flow, sum += flow;
            if (!can)
                return sum;
        }
        return sum;
    }

    bool bfs(int n, int s, int t, int curPush) {
        for (int i = 0; i < n; i++)
            d[i] = INF, first[i] = 0;
        int head = 0, tail = 0;
        q[tail++] = s;
        d[s] = 0;
        while (tail - head > 0) {
            int v = q[head++];
            for (int edge : g[v]) {
                auto &e = edges[edge];
                if (d[e.u] > d[v] + 1 && e.c - e.f >= curPush) {
                    d[e.u] = d[v] + 1;
                    q[tail++] = e.u;
                }
            }

```

```

    }
}
return d[t] != INF;
}

int dinic(int n, int m, int s, int t) {
    read(m);
    int ansFlow = 0;
    //Without scaling
    while(bfs(n, s, t, 1))
        ansFlow += dfs(s, INF, 1, t);
    //With scaling
    /*
    fornr (j, INF_LOG)
        while (bfs(n, s, t, 1 << j))
            ansFlow += dfs(s, INF, 1 << j, t);
    */
    return ansFlow;
}
}

```

20 Hungarian

```

const int INF = 1e9;
int a[MAX_N][MAX_N];

// min = sum of a[pa[i],i]
// you may optimize speed by about 15%, just change all
// ↪ vectors to static arrays
vi Hungarian(int n) {
    vi pa(n + 1, -1), row(n + 1, 0), col(n + 1, 0), la(n + 1);
    forn(k, n) {
        vi u(n + 1, 0), d(n + 1, INF);
        pa[n] = k;
        int l = n, x;
        while ((x = pa[l]) != -1) {
            u[l] = 1;
            int minn = INF, tmp, lo = 1;
            forn(j, n)
                if (!u[j]) {
                    if ((tmp = a[x][j] + row[x] + col[j]) < d[j])
                        d[j] = tmp, la[j] = lo;
                    if (d[j] < minn)
                        minn = d[j], l = j;
                }
            forn(j, n + 1)
                if (u[j])
                    col[j] += minn, row[pa[j]] -= minn;
                else
                    d[j] -= minn;
        }
        while (l != n)
            pa[l] = pa[la[l]], l = la[l];
    }
    return pa;
}
}

```

21 Min Cost Max Flow

```

namespace MinCostMaxFlow {
    const int MAX_M = 1e4;
    int pr[MAX_N], in[MAX_N], q[MAX_N * MAX_M], used[MAX_N],
    ↪ d[MAX_N], pot[MAX_N];
    vi g[MAX_N];

    struct Edge {
        int v, u, c, f, w;
        Edge() {}
        Edge(int v, int u, int c, int w): v(v), u(u), c(c), f(0),
        ↪ w(w) {}
    };
}

```

```

vector <Edge> edges;

inline void addFlow(int e, int flow) {
    edges[e].f += flow;
    edges[e ^ 1].f -= flow;
}

inline void addEdge(int v, int u, int c, int w) {
    g[v].pb(sz(edges));
    edges.pb(Edge(v, u, c, w));
    g[u].pb(sz(edges));
    edges.pb(Edge(u, v, 0, -w));
}

void read(int m) {
    forn (i, m) {
        int v, u, c, w;
        scanf("%d%d%d%d", &v, &u, &c, &w);
        addEdge(v - 1, u - 1, c, w);
    }
}

int dijkstra(int n, int s, int t) {
    forn (i, n)
        used[i] = 0, d[i] = INF;
    d[s] = 0;
    while (1) {
        int v = -1;
        forn (i, n)
            if (!used[i] && (v == -1 || d[v] > d[i]))
                v = i;
        if (v == -1 || d[v] == INF)
            break;
        used[v] = 1;
        for (int edge : g[v]) {
            auto &e = edges[edge];
            ll w = e.w + pot[v] - pot[e.u];
            if (e.c > e.f && d[e.u] > d[v] + w)
                d[e.u] = d[v] + w, pr[e.u] = edge;
        }
    }
    if (d[t] == INF)
        return d[t];
    forn (i, n)
        pot[i] += d[i];
    return pot[t];
}

int fordBellman(int n, int s, int t) {
    forn (i, n)
        d[i] = INF;
    int head = 0, tail = 0;
    d[s] = 0;
    q[tail++] = s;
    in[s] = 1;
    while (tail - head > 0) {
        int v = q[head++];
        in[v] = 0;
        for (int edge : g[v]) {
            auto &e = edges[edge];
            if (e.c > e.f && d[e.u] > d[v] + e.w) {
                d[e.u] = d[v] + e.w;
                pr[e.u] = edge;
                if (!in[e.u])
                    in[e.u] = 1, q[tail++] = e.u;
            }
        }
    }
    return d[t];
}
}

```

```

int minCostMaxFlow(int n, int m, int s, int t) {
    read(m);
    int ansFlow = 0, ansCost = 0, dist;
    while((dist = dijkstra(n, s, t)) != INF) {
        int curFlow = INF;
        for (int cur = t; cur != s; cur = edges[pr[cur]].v)
            curFlow = min(curFlow, edges[pr[cur]].c -
                ⇐ edges[pr[cur]].f);
        for (int cur = t; cur != s; cur = edges[pr[cur]].v)
            addFlow(pr[cur], curFlow);
        ansFlow += curFlow;
        ansCost += curFlow * dist;
    }
    return ansCost;
}

```

5 Geometry

22 ClosestPoints (SweepLine)

```

#include "header.h"

const int N = 2e5;

struct Pnt {
    int x, y, i;
    bool operator <(const Pnt &p) const{
        return mp(y, i) < mp(p.y, p.i);
    }
};

LL d2 = 8e18, d = (LL)sqrt(d2) + 1;
Pnt p[N];

inline LL sqr(int x){
    return (LL)x * x;
}

inline void relax(const Pnt &a, const Pnt &b){
    LL tmp = sqr(a.x - b.x) + sqr(a.y - b.y);
    if (tmp < d2)
        d2 = tmp, d = (LL)(sqrt(d2) + 1 - 1e-9); // round up
}

inline bool xless(const Pnt &a, const Pnt &b){
    return a.x < b.x;
}

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    forn(i, n)
        scanf("%d%d", &p[i].x, &p[i].y), p[i].i = i;
    sort(p, p + n, xless);

    set<Pnt> s;
    int l = 0;
    forn(r, n){
        set<Pnt>::iterator it_r = s.lower_bound(p[r]), it_l =
            ⇐ it_r;
        for (; it_r != s.end() && it_r->y - p[r].y < d; ++it_r)
            relax(*it_r, p[r]);
        while (it_l != s.begin() && p[r].y - (--it_l->y) < d)
            relax(*it_l, p[r]);
        s.insert(p[r]);
        while (l <= r && p[r].x - p[l].x >= d)
            s.erase(p[l++]);
    }
}

```

```

printf("%.9f\n", sqrt(d2));
return 0;
}

```

23 ConvexHull

```

typedef vector<Pnt> vpnt;

inline bool byAngle(const Pnt &a, const Pnt &b){
    dbl x = a % b;
    return eq(x, 0) ? a.len2() < b.len2() : x < 0;
}

vpnt convexHull(vpnt p){
    int n = sz(p);
    assert(n > 0);
    swap(p[0], *min_element(all(p)));
    forab(i, 1, n)
        p[i] = p[i] - p[0];
    sort(p.begin() + 1, p.end(), byAngle);

    /* Если надо оставить развёрнутые углы, нужно (1) и (2)
    (1):
    int k = p.size() - 1;
    while(k > 0 && eq((p[k] - p.back()) % p.back(), 0))
        --k;
    reverse(pi.begin() + k, pi.end());*/

    int rn = 0;
    vpnt r(n);
    r[rn++] = p[0];
    forab(i, 1, n){
        Pnt q = p[i] + p[0];
        while(rn >= 2 && geq((r[rn] - r[rn - 1]) % (q - r[rn -
            ⇐ 1]), 0)) // (2) ge
            --rn;
        r[rn++] = q;
    }
    r.resize(rn);
    return r;
}

```

24 GeometryBase

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long LL;
typedef long double LD;
typedef double dbl;

const dbl EPS = 1e-9;
const int PREC = 20;
inline bool eq(dbl a, dbl b){ return abs(a-b)<=EPS; }
inline bool gr(dbl a, dbl b){ return a>b+EPS; }
inline bool geq(dbl a, dbl b){ return a>=b-EPS; }
inline bool ls(dbl a, dbl b){ return a<b-EPS; }
inline bool leq(dbl a, dbl b){ return a<=b+EPS; }

struct Pnt{
    dbl x,y;
    Pnt():x(0),y(0){}
    Pnt(dbl _x,dbl _y):x(_x),y(_y){}

    inline Pnt operator +(const Pnt &B) const{ return
        ⇐ Pnt(x+B.x, y+B.y); }
    inline Pnt operator -(const Pnt &B) const{ return
        ⇐ Pnt(x-B.x, y-B.y); }
    inline dbl operator *(const Pnt &B) const{ return x*B.x +
        ⇐ y*B.y; } // LL
}

```

```

inline dbl operator %(const Pnt &B) const{ return x*B.y -
↪ y*B.x; } // LL

inline Pnt operator *(dbl k) const{ return Pnt(x*k, y*k);
↪ }
inline Pnt operator /(dbl k) const{ return Pnt(x/k, y/k);
↪ }
inline Pnt operator -() const{ return Pnt(-x, -y); }

inline void operator +=(const Pnt &B){ x+=B.x, y+=B.y; }
inline void operator -=(const Pnt &B){ x-=B.x, y-=B.y; }
inline void operator *=(dbl k){ x*=k, y*=k; }

inline bool operator ==(const Pnt &B){ return
↪ abs(x-B.x)<=EPS && abs(y-B.y)<=EPS; }
inline bool operator !=(const Pnt &B){ return
↪ abs(x-B.x)>EPS || abs(y-B.y)>EPS; }
inline bool operator <(const Pnt &B){ return
↪ abs(x-B.x)<=EPS ? y<B.y-EPS : x<B.x; }

inline dbl angle() const{ return atan2(y, x); } // LD
inline dbl len2() const{ return x*x+y*y; } // LL
inline dbl len() const{ return sqrt(x*x+y*y); } // LL, LD
inline Pnt getNorm() const{
    auto l = len();
    return Pnt(x/l, y/l);
}
inline void normalize(){
    auto l = len();
    x/=l, y/=l;
}

inline Pnt getRot90() const{ //counter-clockwise
    return Pnt(-y, x);
}
inline Pnt getRot(dbl a) const{ // LD
    dbl si = sin(a), co = cos(a);
    return Pnt(x*co - y*si, x*si + y*co);
}

inline void read(){
    int _x, _y;
    scanf("%d%d", &_x, &_y);
    x=_x, y=_y;
}
inline void write() const{
    printf("%.f %.f ", PREC, (double)x, PREC,
↪ (double)y);
}
};

struct Line{
    dbl a, b, c;
    Line():a(0),b(0),c(0){}
    Line(dbl _a, dbl _b, dbl _c):a(_a),b(_b),c(_c){}

    Line(const Pnt &A, const Pnt &B){ // it normalizes (a,b),
↪ important in d(), normalToP()
        Pnt n = (B-A).getRot90().getNorm();
        a = n.x, b = n.y, c = -(a*A.x + b*A.y);
    }

    inline dbl d(const Pnt &p) const{ return a*p.x + b*p.y +
↪ c; }
    inline Pnt no() const {return Pnt(a, b);}
    inline Pnt normalToP(const Pnt &p) const{ return Pnt(a,b)
↪ * (a*p.x + b*p.y + c); }

    inline void write() const{
        printf("%.f %.f %.f ", PREC, (double)a, PREC,
↪ (double)b, PREC, (double)c);
    }
};

```

```

    }
};

```

25 GeometryInterTangent

```

void buildTangent(Pnt p1, dbl r1, Pnt p2, dbl r2, Line &l) {
    ↪ // r1, r2 = radius with sign
    Pnt p = p2 - p1;
    l.c = r1;
    dbl c2 = p.len2(), c1 = sqrt(c2 - sqr(r2));
    l.a = (-p.x * (r1 - r2) + p.y * c1) / c2;
    l.b = (-p.y * (r1 - r2) - p.x * c1) / c2;
    l.c -= l.no() * p1;
    assert(eq(l.d(p1), r1));
    assert(eq(l.d(p2), r2));
}

struct Circle {
    Pnt p;
    dbl r;
};

vector<Pnt> v; // to store intersection

// Intersection of two lines
int line_line(const Line &l, const Line &m){
    dbl z = m.a * l.b - l.a * m.b,
        x = m.c * l.b - l.c * m.b,
        y = m.c * l.a - l.c * m.a;
    if(fabs(z) > EPS){
        v.pb(Pnt(-x/z, y/z));
        return 1;
    }else if(fabs(x) > EPS || fabs(y) > EPS)
        return 0; // parallel lines
    else
        return 2; // same lines
}

// Intersection of Circle and line
void circle_line(const Circle &c, const Line &l){
    dbl d = l.d(c.p);
    if(fabs(d) > c.r + EPS)
        return;
    if(fabs(fabs(d) / c.r - 1) < EPS)
        v.pb(c.p - l.no() * d);
    else{
        dbl s = sqrt(fabs(sqr(c.r) - sqr(d)));
        v.pb(c.p - l.no() * d + l.no().getRot90() * s);
        v.pb(c.p - l.no() * d - l.no().getRot90() * s);
    }
}

// Intersection of two circles
void circle_circle(const Circle &a, const Circle &b){
    circle_line(a, Line((b.p - a.p) * 2, a.p.len2() -
↪ b.p.len2() + sqr(b.r) - sqr(a.r)));
}

// Squared distance between point p and segment [a..b]
dbl dist2(Pnt p, Pnt a, Pnt b){
    if ((p - a) * (b - a) < 0) return (p - a).len2();
    if ((p - b) * (a - b) < 0) return (p - b).len2();
    return fabs((p - a) % (b - a)) / (b - a).len2();
}

```

26 GeometrySimple

```

int sign(dbl a){ return (a > EPS) - (a < -EPS); }

// Checks, if point is inside the segment

```

```
inline bool inSeg(const Pnt &p, const Pnt &a, const Pnt &b) {
    return eq((p - a) % (p - b), 0) && leq((p - a) * (p - b),
        ↪ 0);
}
```

```
// Checks, if two intervals (segments without ends) intersect
↪ AND do not lie on the same line
```

```
inline bool subIntr(const Pnt &a, const Pnt &b, const Pnt &c,
    ↪ const Pnt &d){
    return
        sign((b - a) % (c - a)) * sign((b - a) % (d - a))
        ↪ == -1 &&
        sign((d - c) % (a - c)) * sign((d - c) % (b - c))
        ↪ == -1;
}
```

```
// Checks, if two segments (ends are included) has an
↪ intersection
```

```
inline bool checkSegInter(const Pnt &a, const Pnt &b, const
    ↪ Pnt &c, const Pnt &d){
    return inSeg(c, a, b) || inSeg(d, a, b) || inSeg(a, c, d)
        ↪ || inSeg(b, c, d) || subIntr(a, b, c, d);
}
```

```
inline dbl area(vector<Pnt> p){
    dbl s = 0;
    int n = p.size();
    p.pb(p[0]);
    forn(i, n)
        s += p[i + 1] % p[i];
    p.pop_back();
    return abs(s) / 2;
}
```

```
// Check if point p is inside polygon <n, q[]>
```

```
int contains_slow(Pnt p, Pnt *z, int n){
    int cnt = 0;
    forn(j, n){
        Pnt a = z[j], b = z[(j + 1) % n];
        if (inSeg(p, a, b))
            return -1; // border
        if (min(a.y, b.y) - EPS <= p.y && p.y < max(a.y, b.y)
            ↪ - EPS)
            cnt += (p.x < a.x + (p.y - a.y) * (b.x - a.x) /
                ↪ (b.y - a.y));
    }
    return cnt & 1; // 0 = outside, 1 = inside
}
```

```
//for convex polygon
```

```
//assume polygon is counterclockwise-ordered
```

```
bool contains_fast(Pnt p, Pnt *z, int n) {
    Pnt o = z[0];
    if(gr((p - o) % (z[1] - o), 0) || ls((p - o) % (z[n - 1] -
        ↪ o), 0))
        return 0;
    int l = 0, r = n - 1;
    while(r - l > 1){
        int m = (l + r) / 2;
        if(gr((p - o) % (z[m] - o), 0))
            r = m;
        else
            l = m;
    }
    return leq((p - z[l]) % (z[r] - z[l]), 0);
}
```

```
// Checks, if point "i" is in the triangle "abc" IFF triangle
↪ in CCW order
```

```
inline int isInTr(int i, int a, int b, int c){
```

```
    return
        gr((p[b] - p[a]) % (p[i] - p[a]), 0) &&
        gr((p[c] - p[b]) % (p[i] - p[b]), 0) &&
        gr((p[a] - p[c]) % (p[i] - p[c]), 0);
}
```

27 Halfplanes Intersection

```
const int maxn = (int)4e5 + 9;
const dbl eps = 1e-12;
```

```
dbl sqr( dbl x ) { return x * x; }
```

```
struct pnt{
    LL operator * ( pnt p ) { return (LL)x * p.y - (LL)y * p.x;
        ↪ }
    LL operator ^ ( pnt p ) { return (LL)x * p.x + (LL)y * p.y;
        ↪ }
    pnt ort() { return pnt(-y, x); }
    dbl ang() { return atan2(y, x); }
    LL d2() { return x * x + y * y; }
};
```

```
pnt st, v, p[maxn];
int n, sp, ss[maxn], ind[maxn], no[maxn], cnt[maxn], k = 0,
    ↪ a[maxn], b[maxn];
dbl ang[maxn];
```

```
pnt Norm( int k ){ return (p[a[k]] - p[b[k]]).ort();}
```

```
void AddPlane( int i, int j ){
    a[k] = i, b[k] = j, ind[k] = k;
    ang[k] = Norm(k).ang();
    k++;
}
```

```
bool angless( int i, int j ){ return ang[i] < ang[j];}
```

```
void Unique()
{
    int i = 0, k2 = 0;
    while (i < k)
    {
        int ma = ind[i], st = i;
        pnt no = Norm(ma);

        for (i++; i < k && fabs(ang[ind[st]] - ang[ind[i]]) < eps;
            ↪ i++)
            if ((no ^ p[a[ma]]) < (no ^ p[a[ind[i]]]))
                ma = ind[i];
        ind[k2++] = ma;
    }
    k = k2;
}
```

```
dbl xx, yy, tmp;
```

```
#define BUILD(a1, b1, c1, i) \
    dbl a1 = Norm(i).x; \
    dbl b1 = Norm(i).y; \
    tmp = sqrt(a1 * a1 + b1 * b1); \
    a1 /= tmp, b1 /= tmp; \
    dbl c1 = -(a1 * p[a[i]].x + b1 * p[a[i]].y);
```

```
void FindPoint( int i, int j, dbl step = 0.0 ){
    BUILD(a1, b1, c1, i);
    BUILD(a2, b2, c2, j);
```

```
    xx = -(c1 * b2 - c2 * b1) / (a1 * b2 - a2 * b1);
    yy = (c1 * a2 - c2 * a1) / (a1 * b2 - a2 * b1);
```

```

    dbl no = sqrt(sqr(a1 + a2) + sqr(b1 + b2));
    xx += (a1 + a2) * step / no;
    yy += (b1 + b2) * step / no;
}

void TryShiftPoint( int i, int j, dbl step )
{
    FindPoint(i, j, step);

    forn(i, k){
        BUILD(a1, b1, c1, ind[i]);
        if (a1 * xx + b1 * yy + c1 < eps)
            return;
    }

    puts("Possible");
    printf("%.20lf %.20lf\n", (double)xx, (double)yy);
    exit(0);
}

void PushPlaneIntoStack( int i )
{
    while (sp >= 2 && ang[i] - ang[ss[sp - 2]] + eps < M_PI){
        FindPoint(i, ss[sp - 2]);

        BUILD(a1, b1, c1, ss[sp - 1]);
        if ((a1 * xx + b1 * yy + c1) < -eps)
            break;

        sp--;
    }
    ss[sp++] = i;
}

int main()
{
    scanf("%d", &n);
    forn(i, n)
        scanf("%d%d", &p[i].x, &p[i].y);
    p[n] = p[0];

    // Find set of planes
    forn(i, sp)
        AddPlane(max(ss[i], ss[i + 1]), min(ss[i], ss[i + 1]));
    forn(i, n - 1)
        AddPlane(i + 1, i);
    sort(ind, ind + k, angLess);

    int oldK = k;
    Unique();

    forn(i, oldK)
        no[i] = i;
    forn(i, k){
        int j = oldK + i, x = ind[i];
        ang[j] = ang[x] + 2 * M_PI;
        a[j] = a[x];
        b[j] = b[x];
        ind[i + k] = j, no[j] = x;
    }

    sp = 0;
    forn(i, 2 * k)
        PushPlaneIntoStack(ind[i]);
    forn(t, sp)
        if (++cnt[no[ss[t]]] > 1){
            TryShiftPoint(ss[t], ss[t - 1], 1e-5);
            break;
        }
    return 0;
}

```

6 Graphs

28 2-SAT

```

//MAX_N - 2 * vars
vector <int> g[MAX_N], rg[MAX_N], tsort;
vector <bool> values;
int used[MAX_N], comp[MAX_N];

void dfs(int v) {
    used[v] = 1;
    for(int to : g[v])
        if (!used[to])
            dfs(to);
    tsort.pb(v);
}

void rdfs(int v, int num) {
    used[v] = 1;
    comp[v] = num;
    for(int to : rg[v])
        if (!used[to])
            rdfs(to, num);
}

void addEdge(int a, int b) {
    g[a ^ 1].pb(b);
    g[b ^ 1].pb(a);
    rg[b].pb(a ^ 1);
    rg[a].pb(b ^ 1);
}

//n - удвоенное
bool sat2(const vector <pii> &v, int n) {
    forn(i, sz(v)) {
        addEdge(v[i].fst, v[i].snd);
    }
    memset(used, 0, sizeof(used));
    forn(i, n)
        if (!used[i])
            dfs(i);
    memset(used, 0, sizeof(used));
    int num = 0;
    forn(i, n) {
        int u = tsort[i];
        if (!used[u])
            rdfs(u, num), num++;
    }
    values.resize(n);
    for(int i = 0; i < n; i += 2)
        if (comp[i] == comp[i ^ 1])
            return 0;
        else if (comp[i] > comp[i ^ 1])
            values[i] = 1, values[i ^ 1] = 0;
        else
            values[i] = 0, values[i ^ 1] = 1;
    return 1;
}

```

29 Bridges

```

struct Edge {
    int to, id;
    Edge(int aa, int bb) : to(aa), id(bb) {}
};

int up[MAX_N], tin[MAX_N], timer;
vector <Edge> g[MAX_N];
vector <vector <int>> comp;
vector <int> st;

void newComp(int size = 0) {
    comp.emplace_back(); // новая пустая
}

```

```

while (sz(st) > size) {
    comp.back().pb(st.back());
    st.pop_back();
}
}

void find_bridges(int v, int parentEdge = -1) {
    if (up[v]) // уже была
        return;
    up[v] = tin[v] = ++timer;
    st.pb(v); // st - stack
    for (Edge e : g[v]) {
        if (e.id == parentEdge)
            continue;
        int u = e.to;
        if (!tin[u]) {
            int size = sz(st);
            find_bridges(u, e.id);
            if (up[u] > tin[v])
                newComp(size);
        }
        up[v] = min(up[v], up[u]);
    }
}

//после вызова find_bridges newComp() для корня
void run(int n) {
    for (i, n) {
        if (!up[i]) {
            find_bridges(i);
            newComp();
        }
    }
}

```

30 Cactuses

```

namespace Cactus {
    int used[MAX_N], inCycle[MAX_N], dp[MAX_N],
        ↪ inProcess[MAX_N];
    vi g[MAX_N], sons[MAX_N], st, cycle;
    set<pii> forbidden;
    vector<vi> cycles;
    int curCycle = 0;

    void getCycles(int v, int p) {
        used[v] = 1;
        st.pb(v);
        for (int u : g[v])
            if (u != p && used[u] == 1) {
                cycle.clear();
                for (i, sz(st)) {
                    cycle.pb(st[i]);
                    inCycle[st[i]] = curCycle;
                    if (st[i] == u)
                        break;
                }
                curCycle++;
                reverse(all(cycle));
                cycles.pb(cycle);
            }
        else if (u != p && !used[u])
            getCycles(u, v);
        st.pop_back();
        used[v] = 2;
    }

    bool isForbidden(int v, int u) {
        return forbidden.count(mp(v, u)) || forbidden.count(mp(u,
            ↪ v));
    }
}

```

```

void dfs(int v, int p);

void calcTree(int v, int p) {
    used[v] = 1;
    for (int u : g[v])
        if (u != p && !isForbidden(v, u)) {
            dfs(u, v);
            //calc dp
        }
}

void calcCycle(int v, int p) {
    int c = inCycle[v];
    for (int u : cycles[c])
        inProcess[u] = 1;
    for (int u : cycles[c])
        for (int w : g[u])
            if (w != p && inCycle[w] != c)
                dfs(w, u), sons[u].pb(w);
    //calc dp on cactus
    for (int u : cycles[c])
        inProcess[u] = 0, used[u] = 1;
}

void dfs(int v, int p) {
    if (used[v])
        return;
    if (!inProcess[v] && inCycle[v] != -1)
        calcCycle(v, p);
    else
        calcTree(v, p);
}

int init(int n) {
    for (i, n)
        inCycle[i] = -1;
    getCycles(0, -1);
    for (i, n)
        used[i] = 0;
    dfs(0, -1);
    return dp[0];
}

```

31 Cut Points

```

struct Edge {
    int to, id;
    Edge(int aa, int bb) : to(aa), id(bb) {}
};

vector<Edge> g[MAX_N]; // (to, id)
vector<int> st; // stack
bool used[MAX_M];
int tin[MAX_N], timer, is_cut[MAX_N], color[MAX_M], compCnt;

int dfs(int v, int parent = -1) {
    tin[v] = ++timer;
    int up = tin[v], x = 0, y = (parent != -1);
    for (Edge p : g[v]) {
        int u = p.to, id = p.id;
        if (id != parent) {
            int t, size = sz(st);
            if (!used[id]) {
                st.push_back(id);
                used[id] = 1;
            }
            if (!tin[u]) { // not visited yet
                t = dfs(u, id);
                if (t >= tin[v]) {
                    ++x, ++compCnt;

```



```

        while(sz(st) != size){
            color[st.back()] = compCnt;
            st.pop_back();
        }
    } else
        t = tin[u];
    up = min(up, t);
}
}
if(x + y >= 2)
    is_cut[v] = 1; // v is cut vertex
return up;
}

```

32 DP tree

```

int dfs(int v) {
    forn(i, n + 1)
        dp[v][i] = -INF;
    dp[v][1] = num[v];
    int mxsz = 1;
    for (int to : g[v]) {
        int size = dfs(to);
        forba(i, 1, mxsz + 1)
            fornr(j, size + 1)
                dp[v][i + j] = max(dp[v][i + j], dp[v][i] +
                    ↪ dp[to][j]);
        mxsz += size;
    }
    return mxsz;
}

```

33 Eulerian Cycle

```

struct Edge {
    int to, used;
    Edge(): to(-1), used(0) {}
    Edge(int v): to(v), used(0) {}
};

vector<Edge> edges[MAX_M];
vector<int> g[MAX_N], res, ptr;
//не забывать чистить ptr

void dfs(int v) {
    for(; ptr[v] < sz(g[v]);) {
        int id = g[v][ptr[v]++];
        if (!edges[id].used) {
            edges[id].used = edges[id ^ 1].used = 1;
            dfs(edges[id].to);
            // res.pb(id); // для ребер
        }
    }
    res.pb(v); // в res вершины
}

```

34 Kuhn's algorithm

```

//первая доля - n вершин вторая доля - m вершин
//нумерация сквозная
const int MAX_N = 1e5 + 100;

int n, m, paired[2 * MAX_N], used[2 * MAX_N];
vector<int> g[MAX_N];

bool dfs(int v) {
    if (used[v])
        return false;
    used[v] = 1;
    for(int to : g[v])

```

```

        if (paired[to] == -1 || dfs(paired[to])) {
            paired[to] = v;
            paired[v] = to;
            return true;
        }
    }
    return false;
}

```

```

int kuhn() {
    int ans = 0;
    forn(i, n + m)
        paired[i] = -1;
    for (int run = 1; run;) {
        run = 0;
        memset(used, 0, sizeof(used));
        forn(i, n)
            if (!used[i] && paired[i] == -1 && dfs(i)) {
                ans++;
                run = 1;
            }
    }
    return ans;
}

```

*//Стартуем из вершин без пары из первой доли, ходим из первой
 ↪ доли, из второй - только по парочку.
 //Max независимое - A+, B-
 //Min покрытие - A-, B+*

```
vector<int> minCover, maxIndependent;
```

```

void dfsCoverIndependent(int v) {
    if (used[v])
        return;
    used[v] = 1;
    for(int to : g[v])
        if (!used[to])
            used[to] = 1, dfsCoverIndependent(paired[to]);
}

```

```

//Сперва Куна
void findCoverIndependent() {
    memset(used, 0, sizeof(used));
    forn(i, n)
        if (paired[i] == -1)
            dfsCoverIndependent(i);
    forn(i, n)
        if (used[i])
            maxIndependent.pb(i);
    else
        minCover.pb(i);
    forab(i, n, n + m)
        if (used[i])
            minCover.pb(i);
        else
            maxIndependent.pb(i);
}

```

7 Math

35 CRT (KTO)

```

namespace Math {
    vi crt(vi a, vi mod) {
        int n = sz(a);
        vi x(n);
        forn(i, n) {
            x[i] = a[i];
            forn(j, i) {
                x[i] = inverse(mod[j], mod[i]) * (x[i] - x[j]) %
                    ↪ mod[i];
                if (x[i] < 0)

```

```

        x[i] += mod[i];
    }
}
return x;
}
}

```

36 Discrete Logarithm

```

namespace Math {
    int discreteLogarithm(int a, int b, int mod) { //returns x:
        ↪  $a^x = b \pmod{mod}$  or -1, if no such x exists
        int sq = sqrt(mod);
        int sq2 = mod / sq + (mod % sq ? 1 : 0);
        vector<pii> powers(sq2);
        forn (i, sq2)
            powers[i] = mp(power(a, (i + 1) * sq, mod), i + 1);
        sort(all(powers));
        forn (i, sq + 1) {
            int cur = power(a, i, mod);
            cur = (cur * 111 * b) % mod;
            auto it = lower_bound(all(powers), mp(cur, 0));
            if (it != powers.end() && it->fs == cur)
                return it->sc * sq - i;
        }
        return -1;
    }
}

```

37 Discrete Root

```

namespace Math {
    //returns x:  $x^k = a \pmod{mod}$ , mod is prime
    int discreteRoot(int a, int k, int mod) {
        if (a == 0)
            return 0;
        int g = primitiveRoot(mod);
        int y = discreteLogarithm(power(g, k, mod), a, mod);
        return power(g, y, mod);
    }
}

```

38 Eratosthenes

```

namespace Math {
    vi eratosthenes(int n) {
        vi minDiv(n + 1, 0);
        minDiv[1] = 1;
        for (int i = 2; i <= n; i++)
            if (minDiv[i] == 0)
                for (int j = i; j <= n; j += i)
                    if (minDiv[j] == 0)
                        minDiv[j] = i;
        return minDiv;
    }

    vi eratosthenesFast(int n) {
        vi minDiv(n + 1, 0);
        vi primes;
        minDiv[1] = 1;
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            if (minDiv[i] == 0) {
                minDiv[i] = i;
                primes.pb(i);
            }
            for (int j = 0; j < sz(primes) && primes[j] <= minDiv[i]
                 ↪  $i * primes[j] <= n$ ; j++)
                minDiv[i * primes[j]] = primes[j];
        }
        return minDiv;
    }
}

```

```

    }
}

```

39 Factorial

```

namespace Math {
    //returns pair (rem, deg), where  $rem = n! \pmod{mod}$ ,
    //deg =  $k: mod^k \mid n!$ , mod is prime,  $0(mod \log mod)$ 
    pii fact(int n, int mod) {
        int rem = 1, deg = 0;
        int n2 = n;
        while (n2)
            n2 /= mod, deg += n2;
        while (n > 1) {
            rem = (rem * ((n / mod) % 2 ? -1 : 1) + mod) % mod;
            for (int i = 2; i <= n % mod; i++)
                rem = (rem * 111 * i) % mod;
            n /= mod;
        }
        return mp(rem % p, deg);
    }
}

```

40 Gauss

```

namespace Math {
    const double EPS = 1e-9;

    int gauss(double **a, int n, int m) { //n is number of
        ↪ equations, m is number of variables
        int row = 0, col = 0;
        vi par(m, -1);
        vector<double> ans(m, 0);
        for (col = 0; col < m && row < n; col++) {
            int best = row;
            for (int i = row; i < n; i++)
                if (abs(a[i][col]) > abs(a[best][col]))
                    best = i;
            if (abs(a[best][col]) < EPS)
                continue;
            par[col] = row;
            for (int i = 0; i <= m; i++)
                swap(a[row][i], a[best][i]);
            for (int i = 0; i < n; i++)
                if (i != row) {
                    long double k = a[i][col] / a[row][col];
                    for (int j = col; j <= m; j++)
                        a[i][j] -= k * a[row][j];
                }
            row++;
        }
        int single = 1;
        for (int i = 0; i < m; i++)
            if (par[i] != -1)
                ans[i] = a[par[i]][m] / a[par[i]][i];
            else
                single = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            long double cur = 0;
            for (int j = 0; j < m; j++)
                cur += ans[j] * a[i][j];
            if (abs(cur - a[i][m]) > EPS)
                return 0;
        }
        if (!single)
            return 2;
        return 1;
    }
}

```

41 Gauss mod 2

```
namespace Math {
    const int MAX = 1024;

    int gaussMod2(vector<bitset<MAX>> a, int n, int m) {
        int row = 0, col = 0;
        vi par(m, -1);
        for (col = 0; col < m && row < n; col++) {
            int best = row;
            for (int i = row; i < n; i++)
                if (a[i][col] > a[best][col])
                    best = i;
            if (a[best][col] == 0)
                continue;
            par[col] = row;
            swap(a[row], a[best]);
            for (int i = 0; i < n; i++)
                if (i != row) {
                    if (a[i][col])
                        a[i] ^= a[row];
                }
            row++;
        }
        vi ans(m, 0);
        for (int i = 0; i < m; i++)
            if (par[i] != -1)
                ans[i] = a[par[i]][n] / a[par[i]][i];
        bool ok = 1;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            int cur = 0;
            for (int j = 0; j < m; j++)
                cur ^= (ans[j] & a[i][j]);
            if (cur != a[i][n])
                ok = 0;
        }
        return ok;
    }
}
```

42 Gcd

```
namespace Math {
    int gcd(int a, int b) {
        return b ? gcd(b, a % b) : a;
    }

    int gcd(int a, int b, int &x, int &y) {
        if (b == 0) {
            x = 1, y = 0;
            return a;
        }
        else {
            int g = gcd(b, a % b, x, y);
            int newX = y;
            y = x - a / b * y;
            x = newX;
            return g;
        }
    }

    void diophant(int a, int b, int c, int &x, int &y) {
        int g = gcd(a, b, x, y);
        if (c % g != 0)
            return;
        x *= c / g, y *= c / g;
        //next solutions: x += b / g, y -= a / g
    }

    int inverse(int a, int mod) { //returns -1, if a and mod are
        ↪ not coprime
        int x, y;
```

```
    int g = gcd(a, mod, x, y);
    return g == 1 ? (x % mod + mod) % mod : -1;
}

vi inverseForAll(int mod) {
    vi r(mod, 0);
    r[1] = 1;
    for (int i = 2; i < mod; i++)
        r[i] = (mod - r[mod % i]) * (mod / i) % mod;
    return r;
}
```

43 Gray

```
namespace Math {
    int gray(int n) {
        return n ^ (n >> 1);
    }

    int revGray(int n) {
        int k = 0;
        for (; n; n >>= 1)
            k ^= n;
        return k;
    }
}
```

44 Miller-Rabin Test

```
namespace Math {
    vector<int> primes = {2,3,5,7,11,13,17,19,23};

    bool isPrimeMillerRabin(ll n) {
        int k = 0;
        ll t = n - 1;
        while (t % 2 == 0)
            k++, t /= 2;
        for (auto p : primes) {
            ll g = __gcd(n, (ll) p);
            if (g > 1 && g < n)
                return 0;
            if (g == n)
                return 1;
            ll b = power(p, t, n);
            ll last = n - 1;
            bool was = 0;
            for (i, k + 1) {
                if (b == 1 && last != n - 1)
                    return 0;
                if (b == 1) {
                    was = 1;
                    break;
                }
                last = b;
                b = mul(b, b, n);
            }
            if (!was)
                return 0;
        }
        return 1;
    }
}
```

45 Phi

```
namespace Math {
    int phi(int n) {
        int result = n;
        for (int i = 2; i * i <= n; i++)
            if (n % i == 0) {
```

```

    while (n % i == 0)
        n /= i;
    result -= result / i;
}
if (n > 1)
    result -= result / n;
return result;
}

int inversePhi(int a, int mod) {
    return power(a, phi(mod) - 1, mod);
}
}

```

46 Pollard

```

namespace Math {
    inline void pollardFoo(ll &x, ll mod) {
        x = (mul(x, x, mod) + 1) % mod;
    }

    vector <pair <ll, int> > factorize(ll n) {
        if (n == 1)
            return {};
        if (isPrimeMillerRabin(n))
            return {mp(n, 1)};
        if (n <= 100) {
            vector <pair <ll, int> > ans;
            for (int i = 2; i * i <= n; i++)
                if (n % i == 0) {
                    int cnt = 0;
                    while (n % i == 0)
                        n /= i, cnt++;
                    ans.pb(mp(i, cnt));
                }
            if (n != 1)
                ans.pb(mp(n, 1));
            sort(all(ans));
            return ans;
        }
        while (1) {
            ll a = rand() % n, b = a;
            while (1) {
                pollardFoo(a, n), pollardFoo(b, n), pollardFoo(b, n);
                ll g = __gcd(abs(a-b), n);
                if (g != 1) {
                    if (g == n)
                        break;
                    else {
                        auto ans1 = factorize(g);
                        auto ans2 = factorize(n / g);
                        vector <pair <ll, int> > ans;
                        ans1.insert(ans1.end(), all(ans2));
                        sort(all(ans1));
                        for (auto np : ans1)
                            if (sz(ans) == 0 || np.fs != ans.back().fs)
                                ans.pb(np);
                        else
                            ans.back().sc += np.sc;
                        return ans;
                    }
                }
            }
        }
    }
}
assert(0);
}

```

47 Primitive Root

```

namespace Math {
    int primitiveRoot(int mod) { //returns -1 if no primitive
        ↪ root exists
        vi fact;
        int ph = phi(mod);
        int n = mod;
        for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
            if (n % i == 0) {
                fact.pb(i);
                while (n % i == 0)
                    n /= i;
            }
        }
        if (n > 1)
            fact.pb(n);
        forab (i, 2, mod + 1) {
            bool ok = 1;
            for (int j = 0; j < sz(fact) && ok; j++)
                ok &= power(i, ph / fact[j], mod) != 1;
            if (ok)
                return i;
        }
        return -1;
    }
}

```

48 Simpson

```

namespace Math {
    double f(double x) {
        return x;
    }

    double simpson(double a, double b, int iterNumber) {
        double res = 0, h = (b - a) / iterNumber;
        forn (i, iterNumber + 1)
            res += f(a + h * i) * ((i == 0) || (i == iterNumber) ? 1
                ↪ : ((i & 1) == 0) ? 2 : 4;);
        return res * h / 3;
    }
}

```

8 Mix

49 Fast allocation (operator new)

```

#include <cassert>

/** Begin fast allocation */
const int MAX_MEM = 1e8;
int mpos = 0;
char mem[MAX_MEM];
inline void * operator new ( size_t n ) {
    char *res = mem + mpos;
    mpos += n;
    assert(mpos <= MAX_MEM);
    return (void *)res;
}
inline void operator delete ( void * ) {}
/** End fast allocation */

inline void * operator new [] ( size_t ) { assert(0); }
inline void operator delete [] ( void * ) { assert(0); }

```

50 Fast I/O (short)

```

inline int readChar();
inline int readInt();
template <class T> inline void writeInt( T x );

```

```

inline int readChar() {
    int c = getchar();
    while (c <= 32)
        c = getchar();
    return c;
}

inline int readInt() {
    int s = 0, c = getchar(), x = 0;
    if (c == '-')
        s = 1, c = getchar();
    while ('0' <= c && c <= '9')
        x = x * 10 + c - '0', c = getchar();
    return s ? -x : x;
}

template <class T> inline void writeInt( T x ) {
    if (x < 0)
        putchar('-'), x = -x;
    char s[24];
    int n = 0;
    while (x || !n)
        s[n++] = '0' + x % 10, x /= 10;
    while (n--)
        putchar(s[n]);
}

```

51 Masks tricks

```

forn(mask, 1 << d) {
    dp[mask][d] = 1;
    fornr(i, d) {
        dp[mask][i] = dp[mask][i + 1];
        if ((1 << i) & mask)
            dp[mask][i] += dp[mask ^ (1 << i)][i + 1];
    }
    cout << mask << " -> " << dp[mask][0] << '\n';
}

```

```
int num[64];
```

```

for (ULL i = 0; i < 64; ++i) {
    num[(1ull << i) % 67] = i;
}

```

52 Hash of pair

```

struct MyHash {
    size_t operator()(const pair<int,int> &t) const {
        return t.first * 239017 + t.second;
    }
};

```

9 Strings

53 Aho-Corasick

```

const int ALPHA = 26;
const int MAX_N = 1e5;

struct Node {
    int next[ALPHA], term; //Бор
    int go[ALPHA], suf, p, pch; //Автомат
    Node() {
        memset(next, -1, sizeof(next));
        term = 0;
        memset(go, -1, sizeof(go));
        suf = p = -1;
    }
};

```

```

Node g[MAX_N];
int last;

void add(const string &s) {
    int now = 0;
    for(char x : s) { // x -= 'a'
        if (g[now].next[x] == -1) {
            g[now].next[x] = ++last;
            g[last].p = now;
            g[last].pch = x;
        }
        now = g[now].next[x];
    }
    g[now].term = 1;
}

int go(int v, int c);

int get_link(int v) {
    if (g[v].suf == -1) {
        if (!v || !g[v].p)
            g[v].suf = 0;
        else
            g[v].suf = go(get_link(g[v].p), g[v].pch);
    }
    return g[v].suf;
}

int go(int v, int c) {
    if (g[v].go[c] == -1) {
        if (g[v].next[c] != -1)
            g[v].go[c] = g[v].next[c];
        else
            g[v].go[c] = !v ? 0 : go(get_link(v), c);
    }
    return g[v].go[c];
}

```

54 Prefix-function

```

// pr[len] - для префикса длины len
int k = 0;
pr[0] = pr[1] = 0;
for (int i = 2; i <= n; i++) {
    k = pr[i - 1];
    while (k && s[k] != s[i - 1])
        k = pr[k];
    if (s[k] == s[i - 1])
        k++;
    pr[i] = k;
}

```

55 Z-function

```

//z[i] - с позиции i сколько натчитается
int l = -1, r = -1;
z[0] = 0;
for (int i = 1; i < n; i++) {
    int k = 0;
    if (r >= i)
        k = min(z[i - l], r - i);
    while (i + k < n && s[i + k] == s[k])
        k++;
    z[i] = k;
    if (i + z[i] > r)
        l = i, r = i + z[i];
}

```

56 Hash

```
#include <bits/stdc++.h>

typedef long long LL;

inline int byMod(int a, int m){
    return a >= m ? a - m : a;
}

const int MX = 1e9 + 9, MY = 1e9 + 7;

//typedef unsigned long long H;
struct H{
    int x, y;
    H(): x(0), y(0){}
    H(int _x): x(_x), y(_x){}
    H(int _x, int _y): x(_x), y(_y){}
    inline H operator +(const H &B) const{return H(byMod(x +
        ↪ B.x, MX), byMod(y + B.y, MY));}
    inline H operator -(const H &B) const{return H(byMod(x +
        ↪ MX - B.x, MX), byMod(y + MY - B.y, MY));}
    inline H operator *(LL k) const{return H(int((x * k) %
        ↪ MX), int((y * k) % MY));}
    inline H operator *(const H &B) const{return H(int((LL(x)
        ↪ * B.x) % MX), int((LL(y) * B.y) % MY));}
    inline bool operator ==(const H &B) const{return x == B.x
        ↪ && y == B.y;}
    inline bool operator !=(const H &B) const{return x != B.x
        ↪ || y != B.y;}
    inline bool operator <(const H &B) const{return x < B.x ||
        ↪ (x == B.x && y < B.y);}
    explicit inline operator LL() const{return (LL)x * MY + y
        ↪ + 1;} // > 0
};

const int P = 239017, MAX_N = 1e6 + 10;
H deg[MAX_N], h[MAX_N];
char s[MAX_N];

inline H Get(int a, int l){
    return h[a + l] - h[a] * deg[l];
}

int main(){
    #ifdef LOCAL
        assert(freopen("test.in", "r", stdin));
        assert(freopen("test.out", "w", stdout));
    #endif

    gets(s);
    int L = strlen(s);
    deg[0] = 1;
    for(int i = 0; i < L; ++i)
        h[i + 1] = h[i] * P + s[i], deg[i + 1] = deg[i] * P;

    return 0;
}
```

57 Manaker

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

#define forn(i, n) for (int i = 0; i < (int)(n); i++)

void manaker( int n, char *s, int *z0, int *z1 ) {
    forn(t, 2) {
        int *z = t ? z1 : z0, l = -1, r = -1; // [l..r]
        forn(i, n - t) {
            int k = 0;
```

```
            if (r > i + t) {
                int j = 1 + (r - i - t);
                k = min(z[j], j - 1);
            }
            while (i - k >= 0 && i + k + t < n && s[i - k] == s[i +
                ↪ k + t])
                k++;
            z[i] = k;
            if (k && i + k + t > r)
                l = i - k + 1, r = i + k + t - 1;
        }
    }

    const int N = 1e5;

    int n, r0[N], r1[N];
    char s[N + 1];

    int main() {
        assert(freopen("palindrome.in", "rt", stdin));
        assert(freopen("palindrome.out", "wt", stdout));

        gets(s);
        n = strlen(s);
        manaker(n, s, r0, r1);
        cout << accumulate(r0, r0 + n, 0LL) + accumulate(r1, r1 + n,
            ↪ 0LL) - n << endl;
        return 0;
    }
}
```

58 Palindromic Tree

```
#define fill(a, x) memset(a, x, sizeof(a))

template<const int N>
struct PalindromeTree {
    struct Vertex {
        int suf, len, next[26];
    };

    int vn, v;
    Vertex t[N + 2];
    int n, s[N];

    int get( int i ) { return i < 0 ? -1 : s[i]; }

    void init() {
        fill(t, 0);
        t[0].len = -1, vn = 2, v = 0, n = 0;
    }

    void add( int ch ) {
        s[n++] = ch;
        while (v != 0 && ch != get(n - t[v].len - 2))
            v = t[v].suf;
        int &r = t[v].next[ch];
        if (!r) {
            t[vn].len = t[v].len + 2;
            if (!v)
                t[vn].suf = 1;
            else {
                v = t[v].suf;
                while (v != 0 && ch != get(n - t[v].len - 2))
                    v = t[v].suf;
                t[vn].suf = t[v].next[ch];
            }
            r = vn++;
        }
        v = r;
    }
}
```

```
};

const int N = 1e5;

PalindromeTree<N> pt;

char s[N + 1];

int main() {
    gets(s);
    int n = strlen(s);
    pt.init();
    forn(i, n) {
        pt.add(s[i] - 'a');
        printf("%d ", pt.vn - 2);
    }
    return 0;
}
```

59 Suffix Array (+stable)

```
const int MAX_N = 250000;

int n, num[MAX_N + 1];
char s[MAX_N + 1];
int p[MAX_N], col[MAX_N], p2[MAX_N], len[MAX_N];

void BuildArray(){
    int ma = max(n, 256);
    forn(i, n)
        col[i] = s[i], p[i] = i;

    for (int k2 = 1; k2 / 2 < n; k2 *= 2){
        int k = k2 / 2;
        memset(num, 0, sizeof(num));
        forn(i, n)
            num[col[i] + 1]++;
        forn(i, ma)
            num[i + 1] += num[i];
        forn(i, n)
            p2[num[col[(p[i] - k + n) % n]]++] = (p[i] - k + n) % n;

        int cc = 0;
        forn(i, n){
            if (i && (col[p2[i]] != col[p2[i - 1]] ||
                col[(p2[i] + k) % n] != col[(p2[i - 1] + k) % n]))
                cc++;
            num[p2[i]] = cc;
        }
        forn(i, n)
            p[i] = p2[i], col[i] = num[i];
    }

    // make it stable
    memset(num, 0, sizeof(num));
    forn(i, n)
        num[col[i] + 1]++;
    forn(i, ma)
        num[i + 1] += num[i];
    forn(i, n)
        p2[num[col[i]]++] = i;
    forn(i, n)
        p[i] = p2[i];

    // calc inverse permutation
    forn(i, n)
        p2[p[i]] = i;
}

void BuildLCP(){
    int lcp = 0;
```

```
forn(i, n){
    int j = p2[i];
    lcp = max(0, lcp - 1);
    if (j != n - 1)
        while (lcp < n && s[(p[j] + lcp) % n] == s[(p[j + 1] +
            ↪ lcp) % n])
            lcp++;
    len[j] = lcp;
    if (j != n - 1 && p[j + 1] == n - 1)
        lcp = 0;
}

int main()
{
    scanf("%d%s", &n, s);

    BuildArray();
    BuildLCP();

    // res = sum of all LCP[i,i+1]
    LL res = 0;
    forn(i, n)
        res += len[i];
    printf("%.3f\n", (double)res / (n - 1));
    return 0;
}
```

60 Suffix Automaton

```
#include<bits/stdc++.h>

struct Vx{
    static const int AL = 26;
    int len, suf;
    int next[AL];
    Vx(){}
    Vx(int l, int s):len(l), suf(s){}
};

struct SA{
    static const int MAX_LEN = 1e5 + 100, MAX_V = 2 * MAX_LEN;
    int last, vcnt;
    Vx v[MAX_V];

    SA(){
        vcnt = 1;
        last = newV(0, 0); // root = vertex with number 1
    }

    int newV(int len, int suf){
        v[vcnt] = Vx(len, suf);
        return vcnt++;
    }

    int add(char ch){
        int p = last, c = ch - 'a';
        last = newV(v[last].len + 1, 0);
        while(!v[p].next[c])
            v[p].next[c] = last, p = v[p].suf;
        if(!p)
            v[last].suf = 1;
        else{
            int q = v[p].next[c];
            if (v[q].len == v[p].len + 1)
                v[last].suf = q;
            else{
                int r = newV(v[p].len + 1, v[q].suf);
                v[last].suf = v[q].suf = r;
                memcpy(v[r].next, v[q].next,
                    ↪ sizeof(v[r].next));
                while(p && v[p].next[c] == q)
```

```

        v[p].next[c] = r, p = v[p].suf;
    }
    return last;
}
};

```

61 Suffix Tree

```

const int MAX_L=1e5+10;
char S[MAX_L];
int L;

struct Node;
struct Pos;
typedef Node *pNode;
typedef map<char,pNode> mapt;

struct Node{
    pNode P,link;
    int L,R;
    mapt next;

    Node():P(NULL),link(this),L(0),R(0){}
    Node(pNode P,int L,int R):P(P),link(NULL),L(L),R(R){}

    inline int elen() const{return R-L;}
    inline pNode add_edge(int L,int R){return next[S[L]]=new
        ↪ Node(this,L,R);}
};

struct Pos{
    pNode V;
    int up;
    Pos():V(NULL),up(0){}
    Pos(pNode V,int up):V(V),up(up){}

    pNode split_edge() const{
        if(!up)
            return V;
        int L=V->L, M=V->R-up;
        pNode P=V->P, n=new Node(P,L,M);
        P->next[S[L]]=n;
        n->next[S[M]]=V;
        V->P=n, V->L=M;
        return n;
    }
    Pos next_char(char c) const{
        if(up)
            return S[V->R-up]==c ? Pos(V,up-1) : Pos();
        else{
            mapt::iterator it=V->next.find(c);
            return it==V->next.end() ? Pos() :
                ↪ Pos(it->snd,it->snd->elen()-1);
        }
    }
};

Pos go_down(pNode V,int L,int R){
    if(L==R)
        return Pos(V,0);
    while(1){
        V=V->next[S[L]];
        L+=V->elen();
        if(L>=R)
            return Pos(V,L-R);
    }
}

inline pNode calc_link(pNode &V){
    if(!V->link)

```

```

        V->link=go_down(V->P->link,V->L+!V->P->P,V->R).split_edge();
        return V->link;
    }

Pos add_char(Pos P,int k){
    while(1){
        Pos p=P.next_char(S[k]);
        if(p.V)
            return p;
        pNode n=P.split_edge();
        n->add_edge(k,MAX_L);
        if(!n->P)
            return Pos(n,0);
        P=Pos(calc_link(n),0);
    }
}

pNode Root;
void make_tree(){
    Root=new Node();
    Pos P(Root,0);
    forn(i,L)
        P=add_char(P,i);
}

```

10 C++ Tricks

62 Tree

```

#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>

using namespace __gnu_pbds;

typedef tree<int, null_type, less<int>, rb_tree_tag,
    ↪ tree_order_statistics_node_update> ordered_set;

void example() {
    ordered_set X;
    X.insert(1);
    cout << *X.find_by_order(1) << endl;
    cout << X.order_of_key(1) << endl;
}

```

11 Notes

63 Tree

Приемы для работы с деревьями:

1. Двоичные подъемы
2. Поддеревья как отрезки Эйлера обхода
3. Вертикальные пути в Эйлеровом обходе (на ребрах вниз $+k$, на ребрах вверх $-k$).
4. Храним в вершине значение функции на пути от корня до нее, дальше LCA.
5. Спуск с DFS, поддерживаем ДО на пути до текущей вершины.
6. Heavy-light decomposition
7. Centroid decomposition

64 DP

Табличка с оптимизациями для динамики:

Name	Original recurrence	Sufficient Condition	From	To
Convex Hull Optimization 1	$dp[i] = \min_{j < i} dp[j] + b[j] \cdot a[i]$	$b[j] \geq b[j+1] \mid a[i] \leq a[i+1]$	$O(n^2)$	$O(n)$
Convex Hull Optimization 2	$dp[i][j] = \min_{k < j} dp[i-1][k] + b[k] \cdot a[j]$	$b[k] \geq b[k+1] \mid a[j] \leq a[j+1]$	$O(kn^2)$	$O(kn)$
D&C Optimization	$dp[i][j] = \min_{k < j} dp[i-1][k] + c[k][j]$	$p[i, j] \leq p[i, j+1]$	$O(kn^2)$	$O(kn \log n)$
Knuth Optimization	$dp[i][j] = \min_{i < k < j} dp[i][k] + dp[k][j] + c[i][j]$	$p[i, j-1] \leq p[i, j] \leq p[i+1, j]$	$O(n^3)$	$O(n^2)$

65 Combinatorics

Биномиальные коэффициенты:

Теорема Люка для биномиальных коэффициентов: Хотим посчитать C_n^k , разложим в p -ичной системе счисления, $n = (n_0, n_1, \dots)$, $k = (k_0, k_1, \dots)$. $ans = C_{n_0}^{k_0} \cdot C_{n_1}^{k_1} \cdot \dots$

Способы вычисления C_n^k :

- $C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$
precalc: $O(n^2)$, query: $O(1)$.
 - $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, предподсчитываем факториалы
precalc: $O(n \log n)$, query: $O(\log n)$
 - Теорема Люка
precalc: $O(p \log p)$, query: $O(\log p)$.
 - $C_n^k = C_n^{k-1} \cdot \frac{n-k+1}{k}$
 - $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, для каждого факториала считаем степень вхождения и остаток
precalc: $O(p \log p)$, query: $O(\log p)$.
- $$C_n^{\frac{n}{2}} = \frac{2^n}{\sqrt{\frac{\pi n}{2}}}$$

66 Masks

Считаем динамику по маскам за $O(2^n \cdot n)$ $f[mask] = \text{sum}$ по $submask$ $g[submask]$. $dp[mask][i]$ — значение динамики для маски $mask$, если младшие i бит в ней зафиксированы (то есть мы не можем удалять оттуда). Ответ в $dp[mask][0]$. $dp[mask][len] = g[mask]$. Если i -ый бит 0, то $dp[mask][i] = dp[mask][i+1]$, иначе $dp[mask][i] = dp[mask][i+1] + dp[mask \setminus (1 \ll i)][i+1]$.

Старший бит: предподсчет.

Младший бит: $x \& \sim (-x)$

Чтобы по степени двойки получить логарифм, можно воспользоваться тем, что все степени двойки имеют разный остаток по модулю 67.

```
for (int mask = 0; mask < (1 << n); mask++)
    submask : for (int s = mask; s; s = (s - 1) & mask)
    supmask : for (int s = mask; s < (1 << n); s = (s + 1) |
        ↪ mask)
```

67 Flows

Потоки:

Name	Asymptotic
Ford-Fulkerson	$O(f \cdot E)$
Ford-Fulkerson with scaling	$O(\log f \cdot E^2)$
Edmonds-Karp	$O(V \cdot E^2)$
Dinic	$O(V^2 \cdot E)$
Dinic with scaling	$O(V \cdot E \cdot \log C)$
Dinic on bipartite graph	$O(E\sqrt{V})$
Dinic on unit network	$O(E\sqrt{E})$

L-R потоки: Есть граф с недостатками или избытками в каждой вершине. Создаем фиктивные исток и сток (из истока все ребра в избытки, из недостатков все ребра в сток). Теперь пусть у нас есть L-R граф, для каждого ребра e ($v \rightarrow u$) известны L_e и R_e . Добавим в v избыток L_e , в u недостаток L_e , а пропускную способность сделаем $R_e - L_e$. Получили решение задачи о LR-циркуляции. Если у нас обычный граф с истоком и стоком, то добавляем бесконечное ребро из стока в сток и ищем циркуляцию. Таким образом нашли удовлетворяющий условиям LR-поток. Если хотим максимальный поток, то на остаточной сети запускаем поиск максимального потока. В новом графе в прямую сторону пропускная способность равна $R_e - f_e$, в обратную $f_e - L_e$.

MinCostCirculation: Пока есть цикл отрицательного веса, запускаем алгоритм Карпа и пускаем максимальный поток по найденному циклу.

68 Grandi

Теорема Шпрага-Гранди: берем mex всех значений функции Гранди по состояниям, в которые можем перейти из данного. Если сумма независимых игр, то значение функции Гранди равно хог значений функций Гранди по всем играм. Бывает полезно вывести первые n значений и поискать закономерность. Часто сводится к xor по чему-нибудь.