

Práctica guiada: Tag Helpers en HeroesWeb

Web III · Razor Pages · Proyecto Héroes · .NET 10

Alumno: Colautti Rodriguez Nicolas

Repositorio: <https://github.com/Niko1099/WebHeroes>

Componentes agregados

Qué se necesita	Carpeta	Archivo
Modelo del formulario	Models	InscripcionMisionInput.cs
PageModel	Pages/Laboratorio	Inscripcion.cshtml.cs
Formulario con Tag Helpers	Pages/Laboratorio	Inscripcion.cshtml
Menú	Pages/Shared	_Layout.cshtml (enlace "Laboratorio Tag Helpers")
Importación de Tag Helpers	Pages	_ViewImports.cshtml (ya tenía @addTagHelper)

No se modificaron `Program.cs`, los contextos, Identity ni la conexión. El desafío adicional agrega `int? Integrantes` con `[Required]`, `[Range(1, 10)]` y `[Display(Name = "Integrantes del equipo")]`; el control se genera como `type="number"` y el número aparece en la confirmación.

HTML generado (paso 7)

```
<label class="form-label" for="Inscripcion_Nombre">Nombre del héroe</label>
<input class="form-control" type="text" ... id="Inscripcion_Nombre" maxlength="100" name="Inscripcion.Nombre" value="">
<input class="form-control" type="email" ... id="Inscripcion_Email" name="Inscripcion.Email" value="">
<option value="1">Rescate de civiles</option>
<input class="form-control" type="number" ... id="Inscripcion_Integrantes" name="Inscripcion.Integrantes" value="">
<input name="__RequestVerificationToken" type="hidden" value="CfDJ8...">
<a href="/Laboratorio/Inscripcion?misionId=1">Preparar inscripción a Rescate de civiles</a>
<form method="post" action="/Laboratorio/Inscripcion?handler=Inscribir">
```

Pruebas guiadas (paso 8)

Nº	Acción	Resultado obtenido
1	Abrir el formulario desde el menú	Listas con 3 opciones cada una, empiezan sin selección
2	Enviar los campos vacíos	No se acepta; resumen y avisos de los 5 campos obligatorios
3	Nombre AB	"El nombre debe tener entre 3 y 100 caracteres."
4	Correo flash-sin-arroba	"Ingrese un correo válido."; no se acepta
5	Ciudad y misión elegidas, nombre inválido	Tras el POST las listas siguen con opciones y conservan Central City y Rescate de civiles

6	Flash, flash@example.com, Central City, Rescate de civiles	"Inscripción válida: Flash — Rescate de civiles en Central City. Integrantes del equipo: 3. ..."
7	Observaciones vacías	Se acepta; es opcional
8	Nueva inscripción	GET con el formulario limpio
9	Inscripción rápida	GET <code>?misionId=1</code> con Rescate de civiles seleccionada
10	Tabla Heroes en SQL Server	Siguen los mismos 3 héroes; la actividad no agrega filas
—	CiudadInventada desde Elementos	El servidor la rechaza: "Seleccione una ciudad de la lista."
—	Integrantes: vacío, 0, 1, 10, 11	Vacío, 0 y 11 rechazados; 1 y 10 aceptados

Respuestas

1. ¿Dónde se ejecuta un Tag Helper y qué recibe el navegador?

Se ejecuta en el servidor, mientras Razor arma la página. El navegador nunca ve los atributos `asp-...`: recibe HTML común ya generado. Por ejemplo, `<input asp-for="Inscripcion.Nombre">` llega como un input con `type="text"`, `id="Inscripcion_Nombre"`, `name="Inscripcion.Nombre"`, `maxlength="100"` y sus atributos `data-val-*`.

2. ¿Qué diferencia hay entre `asp-for` y `[BindProperty]`?

Trabajan en sentidos opuestos. `asp-for` está en la vista y genera el HTML de salida: lee la propiedad (tipo, `[Display]`, `[Required]`, valor) y escribe el id, el name, el type y la validación. `[BindProperty]` está en el PageModel y sirve para la entrada: cuando llega el POST, el model binding toma los valores según su name y los carga en `Inscripcion`. `asp-for` decide cómo se llama cada campo; `[BindProperty]` usa ese nombre para llenar el objeto.

3. ¿Por qué se escribe `Inscripcion.Nombre` en `asp-for`?

Porque el `@model` de la página es `InscripcionModel`, no `InscripcionMisionInput`. `Nombre` es una propiedad de `Inscripcion`, así que la ruta es `Inscripcion.Nombre`. Eso genera `name="Inscripcion.Nombre"`, que coincide con la propiedad `[BindProperty] Inscripcion`. Con `asp-for="Nombre"` no compilaría, porque `Model.Nombre` no existe.

4. ¿Qué diferencia hay entre `asp-for` y `asp-items` en un selector?

`asp-for` es el destino: la propiedad que recibe lo elegido (`Inscripcion.MisionId`); genera name, id, validación y marca la opción que coincide con su valor. `asp-items` es la fuente: la lista `Model.Misiones`, cuyos `SelectListItem` se convierten en los `<option>`.

5. ¿Por qué el selector muestra un texto pero envía un identificador?

Cada `SelectListItem` tiene `Text` y `Value` y se genera como `<option value="1">Rescate de civiles</option>`. El navegador muestra el texto, pero al enviar solo manda el value. El usuario lee algo entendible y el servidor recibe un dato corto y estable que puede validar con `[Range(1, 3)]` y que serviría como clave foránea, igual que `HeroeId` en `SuperPoderes`.

6. ¿Qué método atiende asp-page-handler="Inscribir" y por qué?

`OnPostInscribir()`. El Tag Helper genera `action="/Laboratorio/Inscripcion?handler=Inscribir"` y el formulario tiene `method="post"`. Razor Pages busca el método por convención: On + verbo HTTP + handler. El nombre del handler no decide el verbo; eso lo hace `method="post"`. Un GET con `?handler=Inscribir` buscaría `OnGetInscribir`.

7. ¿Por qué se ejecuta CargarOpciones() tanto en GET como en POST?

Porque HTTP no guarda estado: en cada solicitud se crea un `InscripcionModel` nuevo y las listas no viajan con el formulario, solo el valor elegido. Sin recargarlas en el POST, al volver a mostrar la página con errores los selectores quedarían vacíos. Además el POST las usa para validar la ciudad (`Ciudades.Any`) y obtener el nombre de la misión (`Misiones.Single`).

8. ¿Por qué debe comprobarse ModelState.IsValid aunque exista validación en el navegador?

Porque la del navegador se puede saltar: desactivando JavaScript, agregando `novalidate`, cambiando el HTML desde F12 o mandando la petición con otra herramienta. Se comprobó enviando AB y un correo inválido sin validación del cliente, y cambiando una ciudad a CiudadInventada: el servidor rechazó ambos casos, y la regla de la ciudad ni siquiera existe en el cliente.

9. ¿Qué hace asp-route-misionId y cómo llega su valor al PageModel?

Agrega el parámetro `misionId` al enlace. Como `@page` no tiene un segmento `{misionId}`, va como query string: `/Laboratorio/Inscripcion?misionId=1`. Al hacer clic se hace un GET y el model binding pasa el valor al parámetro `int? misionId` de `OnGet` por coincidir el nombre. `OnGet` comprueba que esté entre 1 y 3 y lo asigna a `Inscripcion.MisionId`, por eso la misión aparece seleccionada.

10. ¿Qué habría que agregar para guardar realmente una inscripción?

- Una tabla Incripciones en HeroesDb (y opcionalmente Misiones con clave foránea), creada en SSMS con nuevo scaffold, o con una entidad y una migración.
- El `DbSet` en `HeroesContext` e inyectar el contexto en `InscripcionModel`.
- En `OnPostInscribirAsync`, después de `ModelState.IsValid`, pasar el input a la entidad, `_context.Add(...)` y `await _context.SaveChangesAsync()`.
- `RedirectToPage` con el mensaje en `TempData` (POST-Redirect-GET) en lugar de `return Page()`.
- Opcional: cargar ciudades y misiones desde la base, relacionar con el héroe y proteger la página con `AuthorizeFolder`.

HeroesWeb

InicioHéroesSuperpoderesLaboratorio Tag Helpers

RegistrarseIniciar sesión

Inscripción a una misión

Complete los datos del héroe. Esta actividad no guarda registros.

Nombre del héroe

Correo de contacto

Ciudad de operación

-- Seleccione una ciudad --

Misión

-- Seleccione una misión --

Integrantes del equipo

Observaciones

Validar inscripción

Nueva inscripción

Volver al inicio

Inscripción rápida

[Preparar inscripción a Rescate de civiles](#)

© 2026 - HeroesWeb - [Privacidad](#)

Figura 1. Formulario abierto desde el menú "Laboratorio Tag Helpers"; las listas empiezan sin selección.

Inscripción a una misión

Complete los datos del héroe. Esta actividad no guarda registros.

- Ingrese el nombre del héroe.
- Ingrese un correo de contacto.
- Seleccione una ciudad.
- Seleccione una misión.
- Ingrese la cantidad de integrantes.

Nombre del héroe

Ingrese el nombre del héroe.

Correo de contacto

Ingrese un correo de contacto.

Ciudad de operación

Seleccione una ciudad.

Misión

Seleccione una misión.

Integrantes del equipo

Ingrese la cantidad de integrantes.

Observaciones

Validar inscripción

Nueva inscripción

Volver al inicio

Inscripción rápida

[Preparar inscripción a Rescate de civiles](#)

Figura 2. Envío con campos vacíos: resumen y avisos junto a cada campo.

Inscripción a una misión

Complete los datos del héroe. Esta actividad no guarda registros.

- El nombre debe tener entre 3 y 100 caracteres.
- Ingrese un correo válido.

Nombre del héroe

El nombre debe tener entre 3 y 100 caracteres.

Correo de contacto

Ingrese un correo válido.

Ciudad de operación

Misión

Integrantes del equipo

Observaciones

Inscripción rápida

[Preparar inscripción a Rescate de civiles](#)

Figura 3. AB y correo inválido enviados sin validación del cliente: el servidor los rechaza y las listas conservan Central City y Rescate de civiles.

Inscripción a una misión

Complete los datos del héroe. Esta actividad no guarda registros.

Inscripción válida: Flash — Rescate de civiles en Central City. Integrantes del equipo: 3. Demostración sin guardar en la base de datos.

Nombre del héroe

Flash

Correo de contacto

flash@example.com

Ciudad de operación

Central City

Misión

Rescate de civiles

Integrantes del equipo

3

Observaciones

Validar inscripción

Nueva inscripción

Volver al inicio

Inscripción rápida

[Preparar inscripción a Rescate de civiles](#)

Figura 4. Inscripción válida de Flash, con observaciones vacías.

Inscripción a una misión

Complete los datos del héroe. Esta actividad no guarda registros.

Nombre del héroe

Correo de contacto

Ciudad de operación

-- Seleccione una ciudad --

Misión

Rescate de civiles

Integrantes del equipo

Observaciones

Validar inscripción

Nueva inscripción

Volver al inicio

Inscripción rápida

[Preparar inscripción a Rescate de civiles](#)

Figura 5. Enlace de inscripción rápida (?misionId=1): Rescate de civiles preseleccionada.

Inscripción a una misión

Complete los datos del héroe. Esta actividad no guarda registros.

- Seleccione una ciudad de la lista.

Nombre del héroe

Flash

Correo de contacto

flash@example.com

Ciudad de operación

-- Seleccione una ciudad --

Seleccione una ciudad de la lista.

Misión

Rescate de civiles

Integrantes del equipo

3

Observaciones

Validar inscripción

Nueva inscripción

Volver al inicio

Inscripción rápida

[Preparar inscripción a Rescate de civiles](#)

Figura 6. Desafío de comprobación: el servidor rechaza CiudadInventada.

Inscripción a una misión

Complete los datos del héroe. Esta actividad no guarda registros.

- Los integrantes deben estar entre 1 y 10.

Nombre del héroe

Flash

Correo de contacto

flash@example.com

Ciudad de operación

Central City

Misión

Rescate de civiles

Integrantes del equipo

11

Los integrantes deben estar entre 1 y 10.

Observaciones

Validar inscripción

Nueva inscripción

Volver al inicio

Inscripción rápida

[Preparar inscripción a Rescate de civiles](#)

Figura 7. Desafío adicional: 11 integrantes no se acepta.

Inscripción a una misión

Complete los datos del héroe. Esta actividad no guarda registros.

Inscripción válida: Flash — Rescate de civiles en Central City. Integrantes del equipo: 10. Demostración sin guardar en la base de datos.

Nombre del héroe

Correo de contacto

Ciudad de operación

Central City

Misión

Rescate de civiles

Integrantes del equipo

Observaciones

Validar inscripción Nueva inscripción Volver al inicio

Inscripción rápida

[Preparar inscripción a Rescate de civiles](#)

Figura 8. Desafío adicional: 10 integrantes se acepta y aparece en la confirmación.