

VIA University College

23/10/1944 - Projektrapport

Nikolaj Bræmer Christensen – 354322

Jonathan Cilius Østberg Winther Engell Gøtze – 354500

Victor Bruun Fassbender – 354361

PELC

Antal tegn:

XR Softwareingeniøruddannelsen

4. semester

27. maj 2026

Indhold

1	Resume	3
2	Indledning	4
3	Hovedafsnit	6
3.1	Metoder	6
3.1.1	Scrum-lignende udviklingsmetode	6
3.1.2	Teknologier og udviklingsværktøjer	7
3.1.3	Photogrammetry og map-udvikling	7
3.1.4	Dataindsamling og samarbejde med fagpersoner	8
3.1.5	Kundekontakt	8
3.1.6	Etiske overvejelser	8
3.2	Analyse	9
3.2.1	UserStories	9
3.2.2	Ikke funktionelle krav	12
3.2.3	Usecase Diagram	14
3.2.4	Actor Discription	16
3.2.5	Use case beskrivelser	17
3.2.6	Aktivitets diagrammer	18
3.2.7	System sequence diagrammer	20
3.2.8	State machine diagrammer	21
3.2.9	Domaine model	21
3.3	Design	22
3.3.1	Klasse diagram	22
3.3.2	Sequence diagram	24
3.3.3	Conceptual ER-Diagram	26
3.3.4	EER-Diagram	27
3.3.5	Package Diagram	29
3.4	Implementation	30
3.4.1	Brug af OOP	30
3.4.2	Netværk	30

3.4.3	C++	31
3.4.4	Blueprints	32
3.5	Tests	33
3.5.1	Test Cases	33
3.6	Resultater	33
4	Diskussion	35
5	Konklusion og anbefalinger	37
	Litteratur	39

1 Resume

Dette projekt har til hensigt at besvare, hvordan man kan hylde fejringen af Viborg Katedralskoles 100-års jubilæum for bygningen ved hjælp af et spil.

Med udgangspunkt i den historiske begivenhed den 23. oktober 1944, hvor Gestapo gennemførte en razzia på skolen og arresterede 14 modstandsfolk, udvikles en digital oplevelse, der formidler skolens besættelseshistorie til nuværende og kommende elever i aldersgruppen 14-19 år.

Med henblik på en større detaljegrad samt ønsket om en nøjagtig repræsentation af skolen blev photogrammetry anvendt til skabelsen af realistiske 3D-modeller af skolens omgivelser og lokaler.

Projektet anvender Scrum og Unified Process som styringsmetoder og udvikles i Unreal Engine med fokus på multiplayer-elementer.

Spillets systemer er defineret gennem analyse- og designfaser som identificerer kerne aspekter af spillet og uddyber deres funktionalitet.

Spillet blev udviklet i Unreal Engine ved brug af Blueprints og C++ som sammenlagt håndterer henholdsvis gameplay-logik og UI interaction samt mere komplekse implementationer. Spillet fungerer ved brug af en klient-server-arkitektur og Unreal Engines replication-system.

Resultatet er en spil-prototype som har multiplayer funktionalitet, men som ikke nødvendigvis reflekterer det historiske perspektiv af bygningen, som projektet bygger på.

2 Indledning

Den 23. oktober 1944 trængte Gestapo ind på Viborg Katedralskole og arresterede 14 modstandsfolk, mens flere andre måtte flygte (Viborg Katedralskole, 2026). Netop sådanne begivenheder kan gøre historien nærværende for elever, men erfaringer fra undervisningsverdenen tyder på, at potentialet sjældent forløses. En debattør med 40 års erfaring fra lærerseminariet beskrev i 2017 historieundervisningen som præget af "en gammel tradition om at repetere nationalt vedtagne fortællinger om fædrelandet" og påpegede, at "børnene får ikke lov at mærke historien; den skal bare læres" (Rønhede, 2017). Selvom der er tale om et debatindlæg, stemmer kritikken overens med international forskning. Elever engageres især, når historieundervisningen gøres relevant for deres egen livsverden, og når den inddrager kontekstualisering, argumentation og samarbejde (Van Doorselaere, 2025). Samtidig viser en voksende mængde studier, at spilbaserede oplevelser kan øge både motivation og historieforståelse markant. Et studie af det AR-understøttede spil Exploring Ancient Greece fandt, at elever i alderen 10-14 år forbedrede deres historieviden signifikant og vurderede spillet som en foretrukken læringsform (Bekas og Xinogalos, 2024). En metaanalyse dækkende 39 studier konkluderede desuden, at digitale læringsspil generelt er mere motiverende end traditionel undervisning, selvom effekten på faktisk videnstilegnelse er blandet (Wouters m.fl., 2013). Projektet samarbejder med Viborg Katedralskole. Skolen skal i forbindelse med bygningens 100-års jubilæum fejre noget. Gennem samtaler med undervisere har projektgruppen erfaret, at der på skolen er begejstring for et digitalt spil, der inddrager eleverne aktivt og skaber en fælles oplevelse omkring skolens historie. En central del af problemfeltet er at forstå, hvornår et spil er den rigtige ramme for historieformidling. Mayer, Makransky og Terkildsen har påpeget, at der stadig mangler empirisk evidens for, at øget teknologisk immersion i sig selv skaber bedre læring (Mayer m.fl., 2022). I deres metaundersøgelse rapporterede studerende højere tilstedeværelse i immersive VR-betingelser, men lærte mindre end i mindre immersive formater. Her adskiller projektets ambition sig: målet er ikke primært faktisk indlæring. En nyere analyse af 118 publikationer underbygger, at spilbaseret læring har et markant potentiale for at styrke elevers engagement og historiske forståelse (Lai og Hu, 2025).

Projektets problemformulering er derfor:

Hvordan kan Viborg Katedralskole bruges som fundament for en digital oplevelse i forbindelse med bygningens 100-års jubilæum?

- Hvordan kan bygningen fremvises i et historisk perspektiv?
- Hvordan kan nuværende katedralskole elever inddrages og samarbejde i forbindelse med detalje- og kreative tilføjelser?
- Hvordan kan en digital oplevelse designes med udgangspunkt i en specifik historisk begivenhed fra skolens historie?

3 Hovedafsnit

3.1 Metoder

I projektet blev der anvendt en kombination af agile udviklingsmetoder, tekniske udviklingsværktøjer samt eksperimenterende og iterative arbejdsmetoder for at udvikle et multiplayer-spil baseret på Viborg Katedralskole's historie og arkitektur. Projektet kombinerede softwareudvikling, 3D-modellering, netværksprogrammering og brugeroplevelsesdesign, hvilket gjorde det nødvendigt at arbejde tværfagligt og iterativt gennem hele udviklingsforløbet.

3.1.1 Scrum-lignende udviklingsmetode

Gruppen arbejdede gennem hele projektet ud fra en Scrum-lignende metode med fokus på agil udvikling og iterative sprint. Denne metode blev valgt, da projektet omfattede mange eksperimenterende og teknisk komplekse elementer, hvor krav og løsninger løbende ændrede sig under udviklingen. Ved at arbejde i sprint kunne gruppen kontinuerligt evaluere fremdrift, prioritere opgaver og tilpasse projektets retning efter nye erfaringer og tekniske udfordringer.

Der blev anvendt Planning Poker til estimering af use cases og story points, hvilket gjorde det muligt at vurdere arbejdsbyrde og kompleksitet i de enkelte opgaver. Projektets backlog blev løbende opdateret, og opgaver blev fordelt mellem gruppemedlemmerne ved sprint planning-møder. Efter hvert sprint blev der afholdt retrospektive møder og reviews, hvor gruppen evaluerede både det tekniske arbejde og samarbejdsprocessen. Dette bidrog til en mere struktureret arbejdsproces og gjorde det muligt løbende at forbedre gruppens arbejdsmetoder.

Gruppen valgte dog bevidst ikke at følge fuld Scrum-metodologi. Blandt andet blev daglige stand-up møder fravalgt, da gruppen ønskede en mere fleksibel arbejdsstruktur. Dette gav større frihed i arbejdet, men medførte samtidig udfordringer i forhold til løbende koordinering og opfølgning mellem gruppemedlemmerne.

3.1.2 Teknologier og udviklingsværktøjer

Spillet blev udviklet i Unreal Engine, som blev valgt på grund af engine'ens stærke understøttelse af multiplayer-funktionalitet, avanceret grafik og integration mellem C++ og Blueprint-systemet. Unreal Engine gjorde det muligt at kombinere visuel scripting gennem Blueprints med mere avanceret programmering i C++, hvilket gav gruppen fleksibilitet i udviklingsprocessen.

Projektet blev oprettet som et C++-baseret First Person-projekt, da gruppen ønskede at udvikle spillet fra et førstepersonsperspektiv for at skabe en mere immersiv oplevelse. Der blev tidligt eksperimenteret med samspillet mellem C++ og Blueprints for at finde en balance mellem hurtig prototyping og mere struktureret kodeudvikling.

Til versionsstyring og samarbejde blev der anvendt GitHub. Dette gjorde det muligt for gruppemedlemmerne at arbejde parallelt på projektet, samtidig med at ændringer kunne spores og håndteres gennem pull requests og code reviews. Denne metode blev anvendt for at reducere risikoen for konflikter i projektfilerne og sikre en mere stabil udviklingsproces.

3.1.3 Photogrammetry og map-udvikling

For at skabe et realistisk og autentisk map blev der anvendt photogrammetry som metode til 3D-modellering. Gruppen optog 360-graders video af skolens relevante områder ved hjælp af specialiseret kameraudstyr. Videoerne blev efterfølgende opdelt i stillbilleder, som blev anvendt som datagrundlag i RealityScan udviklet af Epic Games.

RealityScan analyserede billedernes position og vinkler og genererede herefter point clouds, som blev brugt til at skabe 3D meshes og materialer. Denne metode gjorde det muligt at opnå et højt detaljeringsniveau og skabe realistiske gengivelser af skolens omgivelser.

Metoden medførte dog også udfordringer. Flere meshes krævede manuel efterbehandling, collision-opsætning og sammensætning i Unreal Engine. Derudover viste photogrammetry sig at være mindre egnet til meget store sammenhængende områder, hvilket resulterede i fejl og uregelmæssigheder i nogle modeller.

3.1.4 Dataindsamling og samarbejde med fagpersoner

Som en del af projektets researchfase blev der afholdt møder med historielærere fra Viborg Katedralskole for at indsamle viden om skolens historie og rolle under Anden Verdenskrig. Disse samtaler blev anvendt som inspirations- og datagrundlag for spillets narrativ og gameplay-elementer.

Gruppen undersøgte desuden eksisterende multiplayer-spil og gameplay-strukturer for at analysere, hvordan asymmetriske holdbaserede spil fungerer i praksis. Denne analyse blev brugt til at inspirere designvalg omkring teamwork, roller og win conditions i spillet.

3.1.5 Kundekontakt

I gennem processen er en løbende kommunikation sket med kunden i form af to lærere fra katedralskolen. Her har det været muligt at planlægge forud ift. skanning af skolens lokaler samt forsøg på samarbejde fra eleverne på katedralskolen i forbindelse med forskellige aspekter af projektet.

Samarbejdet endte dog aldrig med at producere andre assets end blot skanningen grundet en kombination af misforståelser, manglende tilbagemelding fra elever og kunde som muligvis kom af korte tidsfrister.

3.1.6 Etiske overvejelser

Projektet bygger på historiske begivenheder fra Anden Verdenskrig og inkluderer derfor temaer omkring modstandsbevægelsen og nazistiske styrker. Gruppen har i udviklingen forsøgt at behandle dette emne respektfuldt og med fokus på historisk inspiration frem for glorificering. Formålet har været at skabe en engagerende og lærerig oplevelse med udgangspunkt i skolens historie.

Ved optagelse af billeder og 360-graders video på skolens område blev der taget hensyn til omgivelserne og indhentet nødvendige tilladelser til brug af materialet i projektet.

3.2 Analyse

oprstarten projektet startede med møder med et udvalg fra viborg katadral skole, som udgjorde kunden for projektet i samarbejde med dem, blev der nedsat en række tanker og ønsker og krav til hvad skulle være inkluderet i spillet, efter at have fået krav fra kunden, gik gruppen igang med at analysere kravenden ud udarbejde en række UserStories til spillet

3.2.1 UserStories

ens logo består af tre nøgler, som krydser hinanden. Dette symbol stammer fra en historisk fortælling om en gammel skattekiste, som krævede tre nøgler for at blive åbnet. Disse nøgler repræsenterede henholdsvis rektoren, en repræsentant fra kirken og en repræsentant fra staten. Denne historiske fortælling blev vurderet som et stærkt gameplay-element og blev derfor også integreret i projektets user stories som centrale mekanikker.

Derudover introducerede kunden viden om skolens rolle under Anden Verdenskrig. Dette førte til use cases, hvor spillerne kan vælge at spille som enten modstandsfolk eller nazister, hvilket danner grundlag for spillets asymmetriske multiplayer-design og forskellige roller i gameplayet.

Som en del af semesterets overordnede krav blev det desuden et fokusområde at implementere online multiplayer-funktionalitet. Dette resulterede i use cases relateret til oprettelse og tilslutning af spil-sessioner samt lobby-systemer. Derudover blev der inkluderet krav om brugerhåndtering, herunder oprettelse af brugere og login-funktionalitet.

Alle disse krav og idéer blev samlet i en samlet liste over user stories:

1. Opret bruger Som spiller vil jeg kunne oprette en konto, så mine fremskridt og statistikker kan gemmes.
2. Login Som spiller vil jeg kunne logge ind, så jeg kan spille online med andre.
3. Join lobby Som spiller vil jeg kunne join en lobby, så jeg kan deltage i et spil med andre spillere.

4. Holdvalg Som spiller vil jeg kunne vælge hold, så jeg enten kan spille som modstandsmand eller SS-soldat.
5. Bevæge sig skjult Som modstandsmand vil jeg kunne snige mig rundt på kortet uden at blive opdaget.
6. Finde nøgler Som modstandsmand vil jeg kunne finde skjulte nøgler rundt omkring på skolen.
7. Åbne kiste Som modstandsmand vil jeg kunne bruge de 3 nøgler til at åbne kisten og vinde spillet.
8. Samarbejde Som modstandsmand vil jeg kunne kommunikere med mit hold for at koordinere strategier.
9. Patruljere området Som SS-soldat vil jeg kunne patruljere skolens områder for at finde modstandsfolkene.
10. Fange spillere Som SS-soldat vil jeg kunne stoppe eller fange modstandsfolkene.
11. Overvåge områder Som SS-soldat vil jeg kunne overvåge bestemte områder for at beskytte nøglerne eller kisten.
12. Vælge klasse Som spiller vil jeg kunne vælge mellem forskellige klasser før spilstart.
13. Unikke evner Som spiller vil jeg kunne bruge specielle evner, som er unikke for min klasse.
14. Timer Som spiller vil jeg kunne se, hvor meget tid der er tilbage af kampen.
15. Victory conditions Som spiller vil jeg tydeligt kunne se, hvornår et hold har vundet.
16. Befri fangede holdkammerater Som modstandsmand vil jeg kunne befri fangede holdkammerater, så de kan være med igen.
17. Voice chat Som spiller vil jeg kunne kommunikere via voice chat med de andre spillere.

18. Map Som spiller vil jeg have et map, der reflekterer det historiske perspektiv.
19. NPC Som spiller vil jeg kunne spille mod NPC'er, hvis der ikke er nok spillere.
20. Opret session Som spiller vil jeg kunne oprette en session, så andre spillere kan joine mit spil.

fter udarbejdelsen af user stories anvendte gruppen Planning Poker som estimate-ringsmetode. Her blev hver use case tildelt story points baseret på vurderet kom-pleksitet og arbejdsbyrde. Dette gjorde det muligt at planlægge sprintforløb mere struktureret og skabe et bedre overblik over projektets samlede omfang.

Undervejs i projektet blev story point-estimerne løbende revideret og justeret i takt med, at gruppen fik mere indsigt i de tekniske udfordringer og opgavernes reelle kompleksitet. Den endelige fordeling af story points fremgår af figuren nedenfor:

Problem	User Story	Story Points
1	Som spiller vil jeg kunne oprette en konto, så mine fremskridt og statistikker kan gemmes	40
2	Som spiller vil jeg kunne logge ind, så jeg kan spille online med andre.	5
3	Som spiller vil jeg kunne join en lobby, så jeg kan deltage i et spil med andre spillere	5
4	Som spiller vil jeg kunne vælge hold, så jeg enten kan spille som modstandsmand eller SS-soldat.	8
5	Som modstandsmand vil jeg kunne snige mig rundt på kortet uden at blive opdaget.	3
6	Som modstandsmand vil jeg kunne finde skjulte nøgler rundt omkring på skolen.	8
7	Som modstandsmand vil jeg kunne bruge de 3 nøgler til at åbne kisten og vinde spillet.	3
8	Som modstandsmand vil jeg kunne kommunikere med mit hold for at koordinere strategier.	13

Problem	User Story	Story Points
9	Som SS-soldat vil jeg kunne patruljere skolens områder for at finde modstandsfolkene	2
10	Som SS-soldat vil jeg kunne stoppe eller fange modstandsfolkene	13
11	Som SS-soldat vil jeg kunne overvåge bestemte områder for at beskytte nøglerne eller kisten.	2
12	Som spiller vil jeg kunne vælge mellem forskellige klasser før spilstart.	8
13	Som spiller vil jeg kunne bruge specielle evner, som er unikke for min klasse.	20
14	Som spiller vil jeg kunne se, hvor meget tid der er tilbage af kampen.	5
15	Som spiller vil jeg tydeligt kunne se, hvornår et hold har vundet.	3
16	Som modstandsmand vil jeg gerne kunne befri eventuelt fangede holdkammerater, så de kan være med igen	5
17	Som spiller vil jeg gerne kunne kommunikere via voice chat med de andre	40
18	Som spiller vil jeg gerne have et map der reflekterer det historiske perspektiv	8
19	Som spiller vil jeg gerne kunne spille mod NPC hvis der ikke er nok spillere	100
20	Som spiller vil jeg kunne oprette session, så andre spillere kan joine mit spil	5

Tabel 1: User stories og story points

3.2.2 Ikke funktionelle krav

Ud over user stories blev der også defineret en række ikke-funktionelle krav, som har haft til formål at beskrive de overordnede kvalitetsmæssige og tekniske rammer for

systemet. Hvor user stories fokuserer på funktionalitet og brugerens interaktion med spillet, beskriver de ikke-funktionelle krav de egenskaber, som systemet skal leve op til i forhold til ydeevne, stabilitet, brugervenlighed og skalerbarhed.

Disse krav tager udgangspunkt i, at spillet skal kunne fungere stabilt i en online multiplayer-kontekst, hvor flere spillere interagerer simultant i realtid. Dette stiller særlige krav til netværksperformance, serverhåndtering og synkronisering mellem klienter. Samtidig er spillet udviklet med henblik på skolens elever som primær målgruppe, hvilket betyder, at brugeroplevelsen skal være intuitiv, let tilgængelig og hurtigt forståelig, også for brugere uden tidligere erfaring med lignende spil.

De ikke-funktionelle krav fungerer derfor som en række retningslinjer, der sikrer, at spillet ikke blot fungerer teknisk, men også lever op til forventningerne om spilbarhed, læringskurve og stabil drift i et undervisnings- og testmiljø. Dette inkluderer blandt andet krav til responstid, netværksforsinkelse, systemstabilitet og brugergrænsefladens kompleksitet, som alle er centrale faktorer i udviklingen af et multiplayer-spil baseret på Unreal Engine.

Derudover har kravene også fungeret som et styringsværktøj i udviklingsprocessen, da de har givet gruppen et klart grundlag for at vurdere tekniske løsninger og prioritere implementeringer ud fra, hvad der var realistisk inden for projektets tidsramme og tekniske begrænsninger.

- Spillet skal reagere på spillerinput inden for 100 ms under normale netværksforhold.
- Serveren skal kunne håndtere mindst 6 samtidige spillere uden nedbrud.
- Brugerfladen skal være let at forstå for nye spillere.
- Nye spillere skal kunne lære de grundlæggende mekanikker på under 5 minutter.
- Systemet skal kunne opdage eller forhindre simple former for cheating.
- Alle spilleres positioner skal opdateres i realtid med minimal forsinkelse.
- Spillet skal understøtte asynkrone handlinger mellem spillere og server.
- Kodebasen skal være opdelt i moduler, så nye klasser og maps nemt kan tilføjes.


- Spillet skal være lavet i Unreal Engine.
- Klasserne i spillet skal være velbalancerede.
- Voice chatten skal fungere effektivt og kun mellem hold, samt der skal kunne lægges filtre over voice chatten.

3.2.3 Usecase Diagram

Det overordnede use case diagram, figur 1 illustrerer, hvordan spillets funktionalitet er opbygget som en sammenhængende brugerrejse, hvor de enkelte use cases enten er afhængige af hinanden eller udvider hinandens funktionalitet. Systemet er designet som en sekventiel proces for spilleren, hvor der først etableres adgang til spillet, hvorefter selve gameplay-loopet aktiveres.

Processen starter med use casene *Opret bruger* og *Login*, som tilsammen udgør den grundlæggende adgang til systemet. Oprettelse af bruger gør det muligt at gemme spillerdata, mens login sikrer, at spilleren kan identificeres og tilgå sin profil. Disse to use cases fungerer som forudsætning for alle efterfølgende funktioner, da ingen gameplay-relaterede handlinger kan udføres uden autentificering.

Herefter følger use casen *Join lobby*, hvor spilleren tilslutter sig en aktiv session. Denne use case fungerer som bindeled mellem login-systemet og selve spiloplevelsen, da den placerer spilleren i et multiplayer-miljø sammen med andre deltagere. Når spilleren er i en lobby, aktiveres næste centrale use case: *Holdvalg*. Her fordeles spilleren på enten modstandsbevægelsen eller SS-soldaterne, hvilket definerer spillerens rolle og efterfølgende gameplay-mekanikker.



Figur 1: UseCase Diagram

Efter holdvalg udvides systemet yderligere med use casen *Vælg klasse*, som giver spilleren mulighed for at specialisere sig inden for sit hold. Dette use case leder videre til *Unikke evner*, som er direkte afhængige af den valgte klasse og dermed fungerer som en udvidelse af klassevalget (include-relation).

Når spillet er startet, aktiveres selve gameplay-loopet, som er forskelligt afhængigt af hold:

For modstandsmanden inkluderer dette:

- Bevæge sig skjult, som er en grundlæggende bevægelsesmekanik, der understøtter stealth gameplay.
- Finde nøgler, som er en central progressionsmekanik.
- Åbne kiste, som er den direkte win condition for holdet og afhænger af, at nøglerne er indsamlet.
- Samarbejde, som understøtter koordinering mellem spillere.
- Fangede holdkammerater, som giver mulighed for at befri allierede og genindføre dem i spillet.

For SS-soldaten består gameplayet af:

- Patruljere området, som danner basis for bevægelse og kontrol af kortet.
- Overvåge områder, som giver mulighed for strategisk kontrol over nøgleområder.
- Fange spillere, som fungerer som en direkte modmekanik til modstandsbevægelsen.

Disse mekanikker er designet som parallelle gameplay-strukturer, hvor begge hold har forskellige mål, men interagerer i det samme system.

Derudover er der en række systemoverordnede use cases, som understøtter hele spiloplevelsen:

- Timer, som løbende informerer spilleren om spillets resterende tid.

- Victory conditions, som aktiveres når enten timer eller spilmål er opfyldt og tydeligt informerer spilleren om kampens resultat.
- Voice chat, som understøtter kommunikation mellem spillere og er begrænset til holdvis interaktion.
- Mappet, som repræsenterer spillets fysiske miljø og er designet ud fra skolens historiske bygninger.
- NPC, som aktiveres i situationer hvor der ikke er nok spillere til at understøtte multiplayer gameplay.

Endelig findes systemfunktionelle use cases som:

- Opret session, som gør det muligt for en spiller at hoste et spil, som andre kan deltage i.

Sammenhæng i systemet:

Set samlet fungerer use casene som en lagdelt struktur, hvor systemet starter med brugeradgang (login), fortsætter med session og lobby-system, derefter rollefordeling (hold og klasse), og til sidst det egentlige gameplay-loop med mål, progression og win condition.

Diagrammet viser dermed en klar afhængighedskæde, hvor de tidlige use cases er nødvendige for at aktivere de senere gameplay-funktioner, og hvor de centrale spil-mekanikker er opdelt i holdspecifikke handlinger, der tilsammen skaber den samlede spiloplevelse.

Diagrammets enkelte use cases er udviklet ved at sammensmelte flere user stories ned til enkelte use cases for systemet. Dette er samlet endt ud i dette use case-diagram.

3.2.4 Actor Discription

I kravspecifikationen samt de medførende Usecases gøres der brug af en serie af primære- og sekundære aktører. For bedst at forstå intentionen bag og rollerne disse har er en actor description udarbejdet. (bilag B.2)

Beskrivelsen udligner tre primære aktører hvor i blandt to af disse er yderligere specialiseringer af vores første primæraktør, nemlig spilleren. Actor descriptionen

tillader os yderligere at opdele hvor ansvaret for opfyldelse af funktionelle- og ikke funktionelle krav ligger.

Actor descriptions gav en bedre indsigt i hvilke funktionaliteter der skulle være for alle spillere samt hvilke der specifikt galdt for en af de to specialiseringer af spilleren. Desuden gav det mulighed for oprettelsen af en sekundær aktør i form af spilsserveren hvor ikke funktionelle krav så som responstid og synkronisering kan håndteres.

3.2.5 Use case beskrivelser

Med aktører specificeret samt funktionelle og ikke-funktionelle krav opstillet var det næste skridt at lave use case beskrivelser som nøjagtigt gengiver cases ift. systemer til overholdelse af krav.

Sekvensen af disse gennemgås i mere detaljeret grad under usecase diagrammet. Beskrivelserne stod også for at give indblik i alternative sekvenser / exception sequences således at der til fremtidig test og implementering af systemet bedre kunne tages hånd om eventuelle konflikter og andre bekymringer.

Use case beskrivelserne figure 2 uddybber desuden relationen mellem vores aktører og giver konkrete eksempler med Pre- og postconditions som senere kan testet på.

ITEM	VALUE
UseCase	Vælg Klasse
Summary	spilleren vælger en af de mulige klasser for sit hold, og er klar til at spille ne rundt af spillet
Actor	Spiller
Precondition	Spilleren har valgt hold og befinder sig i lobbyen før kampstart
Postcondition	spilleren vil få en tildelt karakter med skin, og evener som passer til sin klasse
Base Sequence	1. Spilleren åbner klassevalg-menuen 2. Systemet viser de tilgængelige klasser for det valgte hold 3. Spilleren læser beskrivelser og evner for klasserne 4. Spilleren vælger en klasse 5. Systemet registrerer spillerens valg 6. Spilleren tildeles klassens evner og egenskaber 7. Lobbyen opdateres med spillerens valgte klasse 8. Lobbyen startes 9. gå til spil
Branch Sequence	A1 - Spilleren ændrer klasse spilleren kan på et hvert tidspunkt i lobbyen vælge en anden klasse 1. Spilleren vælger en anden klasse inden kampstart 2. Systemet opdaterer spillerens klassevalg 3. Lobbyen opdateres
Exception Sequence	
Sub UseCase	Spil
Note	

Figur 2: eksempel på Usecase Beskrivelse

3.2.6 Aktivitets diagrammer

For at specificere det aktuelle gameplay loop i spillet, altså grundessencen af projektet, er en række af aktivitets diagrammer udviklet. Disse viser tydeligt hvilke handlinger der forventes at spilleren kan tage på et givent tidspunkt samt hvilke konsekvenser eller resultater det har.


Første specifikation er centreret rundt om de funktionelle krav 1 og 2, som sammen udgør behovet for et system hvori spillere kan oprette brugere og logge ind med disse. (bilag D.2 & D.3) figur 3 og 4

Dette gør det nemmere at overskue de mange muligheder for forgrenede veje et sådan flow kan tage, de vil ikke alle blive gået over i dybden her men i et best case scenario ville spillerens oplevelse for oprettelse af bruger være:


- Spiller indtaster brugernavn, mail og adgangskode, antagende at dette input ikke allerede eksisterer i databasen.
- Kontoen oprettes og opbevares, spilleren modtager bekræftelse på at kontoen er skabt.
- Spilleren sendes videre til Login skærmen.

Login:

- Spiller indtaster brugernavn, mail og adgangskode, antagende at dette input allerede eksisterer i databasen.
- Oplysningerne bliver valideret i systemet
- Spilleren sendes videre til session creation / join.



Figur 3: OpretBruger Activity Diagram



Figur 4: Login Activity Diagram

Funktionelle krav 3 & 4 omhandler oprettelse af en "lobby"samt holdvalg. Aktiviteten bag disse beskrives ved 3 diagrammer: (bilag D.4, D.5 & D.6)

Opret Session:

- Spilleren trykker opret session
- En Listenserver oprettes og valideres.
- Session sendes løbende ud til andre spillere

Join Session:

- Spilleren trykker join session
- Systemet søger efter åbne Listenservers og fremviser dem for spilleren
- Spiller vælger en session og trykker join.

Begge disse aktivetsdiagrammer ender i valg af hold:

- De to hold i spillet fremvises
- Spilleren vælger et af de to.
- Spilleren bliver placeret på det givne hold så længe reglerne for balancering af hold er overholdt.

Herfra vælger spilleren deres klasse hvori et lignende flow bruges. (bilag D.7) Med disse diagrammer produceret gør det selve implementeringen- og håndtering af spiller login, session creation & klasse- og holdvalg mere overskueligt. De mnage forgrenede veje er afklaret ift. indtastning af allerede eksisterende oplysninger og hvad der sker hvis spilleren forlader sessions, holdvalg og klassevalg ved et givent tidspunkt.

Aktivitetsdiagrammer er desuden oprettet for selve gameplay loopet som giver en indikation af win / lose conditions, samt udarbejdelsen af et system til synkronisering af spillere og funktionalitet til at gæmnme spillerdata.

3.2.7 System sequence diagrammer


For at uddybe spillets gameplay loop ud fra aktivitetsdiagrammerne med en vinkel på sammenspillet mellem aktører og systemet blev en række system sekvens diagrammer udarbejdet.

Disse gør flowet af information og kommandoer mellem spiller og system tydeligere så man til hvert et skridt af flowet kan se hvilke aktører der laver hvilke kald. Især er dette vigtigt at tydeliggøre når det gælder en situation hvor spilleren befinder sig med andre spillere som set i sekvens diagrammet for selve gameplay loopet. (bilag D.18) figur 5

Her bliver det fremvist hvordan hver spiller handling sendes til systemet og hvordan systemet sikrer at andre spillere / clienter modtager og godtager handlingen. Det er også her muligt at tydeliggøre hvor ofte og hvornår disse opdateringer sker, i dette tilfælde ved hvert gametick.

System sekvensdiagrammerne giver yderligere mulighed for at vise samspillet mellem Spiller, SpilServer og System i forbindelse med opbevaring af spillerdata (bilag D.19) og selve kontrolleringen af win conditions. (bilag D.20)

Dette gør det mere klart hvilken rolle spilsserveren har i flowet da den før har været mere ubeskrevent og implicit.




Figur 5: Spil Sequence Diagram

3.2.8 State machine diagrammer

Med et godt indblik i flowet og fordelingen af ansvar blandt aktører gav det mening at lave state machine diagrammer til formål at vise de states som spilleren samt spillet som helhed kan befinde sig i. Spillerens states er bundne i henholdsvis hold- og klassevalg hvor der er 6 mulige states som spilleren kan ende i efter disse valg er truffet. (bilag D.23) 6

Spillet kan simplificeres til 3 states, ved session creation og hold- og klassevalg er spillet ikke endnu startet altså "GameNotStarted" state. Spillet kan naturligvis være "GameStarted" når alle spillere har valgt roller og til sidst kan spillet afsluttes til "GameFinished" gennem triggeren "AllKeysFound". (bilag D.22)

State machine diagrammerne giver til implementationsfasen et hurtigt overblik over hvad der grundlæggende skal implementeres i gameplay loopet hvor man som udvikler kan få større detalje grad på de individuelle dele af disse gennem aktivitetsdiagrammerne samt kan få et bedre indblik i de forskellige aktører og den indbyrdes kommunikation mellem disse i system sekvens diagrammerne.




Figur 6: Spil PlayerState State Machine

3.2.9 Domain model

Hidtil er det ikke taklet hvilke objekter i spillet som hører under hinanden, ligeledes ved nogle aspekter af spillet, såsom nøglerne der skal findes for at modstandsbevæ-

gelsen kan undslippe, mangler tydeliggørelse af mængden af dem i spils scenen samt de forskellige attributter de har.

Dette løses ved domænemodellen (bilag D.24) figur 7, som indikerer spilelementer, antallet af disse og et overordnet indblik i hvilke attributter og data der gemmes i disse. Ligeledes indikerer den også relationerne mellem objekterne således at i implementationsfasen at det er nemmere at sammensætte blueprints og `c++` klasser korrekt og forhold til ejerskab og nedarvning.



Figur 7: Domain Diagram

3.3 Design

3.3.1 Klasse diagram

Ud fra domænemodellen er der blevet udarbejdet et klassediagram, figur 8, som repræsenterer en mere teknisk og implementeringsnær struktur af systemets komponenter og deres indbyrdes relationer. Hvor domænemodellen primært havde til formål at beskrive de overordnede begreber, aktører og systemets funktionelle områder på et abstrakt niveau, fungerer klassediagrammet som en konkretisering af disse elementer i form af klasser, attributter, metoder og relationer. Overgangen fra domænemodel til klassediagram har derfor bestået i en systematisk nedbrydning af de centrale begreber fra domænet til mere tekniske enheder, dog skal det pointeres, at grunden brug af unreal engine så er selve klasse diagrammet markant anderledes end domaine modellen, da Unreal Engine kommer med en færdig bygget arkitektur som man skal bruge for at bygge sit system op omkring, dog er gameplay-elementer, spillertyper, sessionshåndtering og netværkslogik blevet omsat til konkrete klasser med ansvar og funktioner.

I denne proces som dette har det været nødvendigt at skelne mellem gameplay-logik, brugerinteraktion der er blevet identificeret hvilke dele af domænet der skal repræsenteres som selvstændige klasser, hvilke der skal modelleres som relationer, og hvilke der skal håndteres som arv eller komposition. Særligt i et spiludviklingsprojekt og systemmæssige funktioner såsom netværk og state management. Klassediagrammet afspejler derfor både spillets struktur og de tekniske afhængigheder, som opstår i implementeringen af et multiplayer-system.


Det er dog vigtigt at bemærke, at klassediagrammet i dette tilfælde har en begrænset praktisk overgang fra analyse til design i forhold til den faktiske implementering i Unreal Engine. Unreal Engine bygger på en allerede etableret og fast arkitektur, hvor centrale systemer som Actors, Components, Controllers og GameMode allerede er defineret af engine'en selv. Dette betyder, at man i praksis ikke frit designer hele sin klassearkitektur fra bunden, men i stedet arbejder inden for Unreal Engines eksisterende framework og nedarver fra deres baseklasser. Udviklingsarbejdet består derfor i høj grad i at udvide og specialisere disse klasser fremfor at opbygge et komplet klasse-design fra bunden.

Som konsekvens heraf fungerer klassediagrammet primært som et dokumentarisk værktøj, der kan bruges til at forstå systemets logik og struktur på et højt niveau, snarere end som en direkte Procesværtøj. Det giver et overblik over sammenhængen mellem systemets dele, men afspejler ikke nødvendigvis den fulde Design fase. Klassediagrammet skal derfor ses som en abstraheret model, der er nyttig til at forstå og tale om systemet, men har ikke kunne direkte designes ud fra Analysen, uden at tage højde for Unreal Engines enlige struktur og arkitektur der allerede er defineret af Unreal Engine.

Som det fremgår af klassediagrammet (bilag D.26), er der en række arvrelationer fra de underliggende systemer markeret som "Unreal Engine"-elementer. Disse er inkluderet for at tydeliggøre, hvilke dele af systemets struktur der stammer fra Unreal Engine, og som derfor ikke er fuldt dokumenteret i diagrammet. Formålet med markeringen er samtidig at illustrere engineens arkitektur samt hvilke komponenter, der er leveret af engineen, og hvilke der er udviklet ovenpå denne.

Derudover er de enkelte elementer i diagrammet annoteret efter implementeringstype. Elementer markeret med "Blueprint" angiver dele, der er udviklet i Unreal Engi-

nes Blueprint-system, mens klasser markeret med “C++” repræsenterer systemer, som er implementeret af gruppen i C++-kode. Denne opdeling er foretaget for at skabe et klart overblik over, hvilke dele af systemet der er udviklet med hvilke teknologier, og dermed tydeliggøre den tekniske opbygning og ansvarfordeling i projektet.




Figur 8: Class Diagram

3.3.2 Sequence diagram

Som det fremgår af sekvensdiagrammet (bilag D.29) figur 9, fungerer diagrammet som et samlet design for “Sunshine”-systemets sekvenser, der er konsolideret fra en række mindre og mere analytiske systemsekvensdiagrammer. Hvor de individuelle systemsekvensdiagrammer hver især beskriver isolerede brugerinteraktioner og specifikke funktionelle flows, samler dette overordnede sekvensdiagram hele systemets interaktioner i én sammenhængende model.

Formålet med at udarbejde et samlet sekvensdiagram er at skabe et helhedsorienteret overblik over systemets dynamiske adfærd. Dette gør det muligt at se, hvordan de forskellige dele af systemet interagerer på tværs af funktioner, og hvordan data og kontrolflow bevæger sig mellem aktører og systemkomponenter. I praksis fungerer diagrammet som en bro mellem de tidlige analysemodeller og den endelige design- og implementeringsfase.

I processen med at udarbejde diagrammet er de individuelle systemsekvensdiagrammer blevet analyseret og abstraheret, hvorefter overlappende og relaterede interaktioner er blevet samlet i fælles sekvenser. Dette har krævet en strukturering af de



Figur 9: Sequence Diagram

forskellige hændelsesforløb, så redundans er fjernet, og så de mest centrale interaktionsmønstre fremstår tydeligt. Resultatet er et mere kompakt og sammenhængende diagram, som stadig bevarer den logiske struktur fra de oprindelige analyser.

Det samlede sekvensdiagram gør det samtidig muligt at identificere afhængigheder mellem systemets komponenter samt rækkefølgen af vigtige operationer. Dette er særligt vigtigt i forhold til forståelsen af systemets arkitektur, da det tydeliggør, hvordan de forskellige moduler i “Sunshine”-systemet kommunikerer og samarbejder under udførelsen af centrale funktioner.

Derudover bidrager diagrammet til at sikre konsistens mellem design og implementering, da det fungerer som referencepunkt for udviklingen. Ved at samle alle sekvenser i ét overordnet diagram opnås en mere præcis visualisering af systemets samlede adfærd, hvilket både styrker dokumentationen og gør det lettere at validere

systemets funktionelle krav.

diagrammet er nærmest opdelt i 2 forkselige sekvenser, den øvre seksvens som udgøre hele login fasen frem til at spilleren har valgt en karatker, op så den nedre fase, som som er marteret som et Loop, dette loop anses som Game loopeet, og disse sekvenser køre derfor hele tiden, ind til spillet stopper, denne opdelen hænger også godt sammen med spillets opdeling i en menu struktur for at være klar til at spille, og så selve spillet

som det også ses fra sequence diagrammet er systemet oprindeligt desinget til også at inkludere en Database, som skulle administrere bruger logins, samt bruger data, således at spiller kunne logge ind i systemet, og hente navn og score, databasen er conseptuelt desinget men er ikke blevet implemteret grunndet priotering af udvikling af selve spillet først

3.3.3 Conceptual ER-Diagram

Som det fremgår af ER-diagrammet (bilag D.27) figur 10 er der designet en database, som understøtter et login-system og håndteringen af de centrale data i systemet. Databasen er udviklet med udgangspunkt i et klassisk databasedesign-forløb, hvor der først er blevet udarbejdet et Entity-Relationship (ER) diagram som fundament for den endelige databaseimplementering.

Udarbejdelsen af ER-diagrammet er sket på baggrund af domænemodellen (bilag D.24) figur 7, hvor de væsentligste entiteter i systemets problemområde først er blevet identificeret. Domænemodellen har fungeret som et konceptuelt udgangspunkt, der beskriver systemets overordnede struktur og forretningsmæssige begreber. Herefter er disse entiteter blevet analyseret og omsat til en mere databaserettet model, hvor fokus er på datarepræsentation og relationer frem for abstrakte domænebegreber.


Efter identifikationen af entiteter er der blevet foretaget en detaljeret analyse af de enkelte entiteters attributter. Formålet med denne fase har været at definere, hvilke egenskaber der er nødvendige for at repræsentere hver entitet korrekt i databasen. Dette inkluderer blandt andet overvejelser om primærnøgler, datatyper samt hvilke attributter der er obligatoriske eller valgfrie. Denne strukturering er essentiel for at sikre dataintegritet og entydighed i databasen.

Dernæst er relationerne mellem entiteterne blevet analyseret og modelleret i ER-

diagrammet. Her er der taget stilling til kardinalitet (1:1, 1:N og N:M), blandt andet ses det at en kamp indholder 2 hold, eller så er det en 1:1 relation der er imellem alle entiteterne. Denne del af designprocessen er central, da den sikrer, at databasen kan understøtte systemets logiske sammenhænge uden redundans eller inkonsistens i data. I tilfælde hvor der opstår mange-til-mange-relationer, er disse blevet håndteret ved introduktion af forbindelsestabeller for at normalisere datastrukturen.

Det endelige ER-diagram fungerer dermed som en samlet konceptuel model for databasen, hvor både strukturen af data og relationerne mellem dem er defineret.

dog som før nævnt er denne database ikke implementeret, dog er den videre analyseret til et EER



Figur 10: ER Diagram

3.3.4 EER-Diagram

Efter færdiggørelsen af ER-diagrammet er der blevet udarbejdet et EER-diagram (bilag D.28) figur 11. Dette diagram udgør en videreudvikling af det oprindelige ER-diagram og repræsenterer et Enhanced Entity-Relationship (EER) design, hvor modellen udvides med mere avancerede datamodelleringskoncepter. Formålet med EER-diagrammet er at give en mere detaljeret og implementeringsnær beskrivelse af databasen, hvor både strukturelle relationer og yderligere constraints er eksplicit defineret.

I EER-diagrammet indgår blandt andet mapping af entiteterne i form af primærnøgler og fremmednøgler. Hver entitet er således blevet tildelt en primærnøgle markeret med PK, som entydigt identificerer hver instans af entiteten i databasen.

Et eksempel herpå er entiteten *spiller*, hvor attributten *spiller_id* anvendes som primærnøgle. Denne nøgle er et såkaldt “opfundet id” (surrogate key), som genereres og kontrolleres af systemet selv. Fordelen ved denne type nøgle er, at den er stabil, unik og ikke afhænger af forretningsdata, hvilket betyder, at den ikke ændres over tid og derfor er velegnet som identifikator i relationelle databaser.

Derudover er fremmednøgler markeret med FK, hvilket angiver relationer mellem entiteterne. Fremmednøgler anvendes til at sikre referentiel integritet og etablere forbindelser mellem tabeller. Dette ses eksempelvis i entiteten *spillerkamp*, som fungerer som en associerende entitet. Denne type entitet anvendes til at håndtere relationer mellem to eller flere entiteter og indeholder derfor fremmednøgler fra flere forskellige tabeller. På denne måde fungerer *spillerkamp* som en kobling, der binder data fra relaterede entiteter sammen og muliggør modellering af komplekse relationer såsom mange-til-mange-sammenhænge.

EER-diagrammet indeholder desuden udvidelser i form af specialisering og generalisering (nedarvning), hvilket ikke eksplicit fremgår af det oprindelige ER-diagram. Dette ses eksempelvis ved entiteten *klasse*, hvor der er defineret en hierarkisk struktur mellem overordnede og underordnede entitetstyper. Diagrammet angiver her både mandatory participation og OR-kardinalitet, hvilket betyder, at en given instans af den overordnede entitet nødvendigvis skal være specialiseret som præcis én af de underliggende entitetstyper. Denne constraint sikrer en streng klassifikation af data og forhindrer, at entiteter eksisterer uden en defineret subtype.

Tilsvarende gør sig gældende for *hold*-entiteten, hvor der ligeledes er anvendt specialisering. Dette bidrager til en mere præcis datamodel, hvor forskellige typer af hold kan repræsenteres uden at kompromittere datakonsistens eller struktur. Ved at anvende EER-modellens udvidede begreber opnås dermed en mere nuanceret og realistisk datamodellering, som bedre afspejler systemets domæne og de regler, der gælder heri.

Samlet set fungerer EER-diagrammet som en udvidet og mere formaliseret version af ER-diagrammet, hvor både nøgler, relationer og specialiseringer er tydeligt defineret.

3.4 Implementation

Den detaljerede implementering af systemets forskellige dele samt forklaringer af koden er uddybet i procesrapporten, da dette vurderes som en del af udviklingsprocessen. I dette afsnit fokuseres der derfor på, hvordan forskellige implementeringsmetoder og koncepter er blevet anvendt, samt hvilken betydning disse valg har haft for det endelige produkt.

3.4.1 Brug af OOP

Projektet har i høj grad gjort brug af koncepter fra objektorienteret programmering (OOP), særligt principperne omkring nedarvning. Som tidligere nævnt arbejdes der i Unreal Engine ud fra en struktur, hvor engine'en allerede stiller en række baseklasser til rådighed. Disse baseklasser danner fundamentet for udviklingen, hvorfra der nedarves og videreudvikles funktionalitet til projektets egne behov.

Ved brug af nedarvning har det været muligt at genbruge eksisterende funktionalitet fra Unreal Engines baseklasser, samtidig med at systemet kunne tilpasses projektets specifikke krav. Dette har blandt andet betydet, at fælles funktionalitet kunne implementeres centralt i overordnede klasser og derefter genbruges i underklasser. På den måde blev udviklingen mere struktureret og vedligeholdelsesvenlig, da ændringer i en baseklasse automatisk kunne videreføres til de tilhørende underklasser.

Derudover har anvendelsen af objektorienterede principper bidraget til en mere modulær opbygning af systemet. Dette gjorde det lettere at udvide projektet med nye funktioner og objekter uden at skulle omskrive eksisterende kode. Særligt i udviklingen af spillets forskellige aktører og systemer har OOP-principperne haft stor betydning for at skabe et fleksibelt og skalerbart system.

3.4.2 Netværk

Projektet har i høj grad gjort brug af Unreal Engines netværksarkitektur og replication-system for at muliggøre multiplayerfunktionalitet. Unreal Engine er bygget op omkring en klient-server-model, hvor serveren fungerer som den autoritative instans, der håndterer spillets logik og synkroniserer data mellem de tilsluttede klienter. Dette har været centralt i udviklingen af projektets multiplayerfunktioner.

Ved brug af replication har det været muligt automatisk at synkronisere objekter, variabler og handlinger mellem serveren og de forskellige klienter i spillet. Dette har blandt andet været anvendt til spillerpositioner, animationer og andre gameplay-relaterede elementer, så alle spillere oplever den samme spiltilstand. Unreal Engines indbyggede replication-system har dermed reduceret behovet for manuel håndtering af netværkskommunikation, og derved også abstraheret TCP og UDP transportprotokoller væk fra udviklingen og gjort implementeringen mere overskuelig.

Derudover har projektet gjort brug af Remote Procedure Calls (RPC'er), som gør det muligt at udføre funktioner på enten serveren eller specifikke klienter. Dette har været nødvendigt i situationer, hvor spillerhandling skulle valideres af serveren, før de blev videreformidlet til andre spillere. På den måde sikres det, at serveren bevarer kontrollen over spillets tilstand, hvilket både forbedrer stabiliteten og reducerer risikoen for fejl og usynkroniserede handlinger mellem klienterne.

Anvendelsen af netværks- og replication-koncepter har derfor haft stor betydning for udviklingen af et stabilt multiplayer-system, hvor flere spillere kan interagere i samme spilverden med en ensartet oplevelse på tværs af klienterne.

3.4.3 C++

C++ er anvendt på to forskellige måder i Unreal Engine, da den primære implementering af gameplay typisk sker gennem Blueprints. På trods af dette spiller C++ stadig en central rolle i projektets udvikling og bruges særligt, hvor Blueprints ikke er tilstrækkeligt fleksible eller effektive.

Den første anvendelse af C++ er til at opbygge mere avancerede baseklasser end dem, Unreal Engine som standard stiller til rådighed. Dette indebærer blandt andet definition af specifikke variabler og funktionalitet, som er skræddersyet til projektets behov. Denne tilgang har gjort det muligt at skabe mere specialiserede og kontrollerede systemer, som bedre passer til spillets design og struktur.

Den anden anvendelse af C++ er implementeringen af mere komplekse og performancekritiske metoder, som enten er svære at realisere i Blueprints eller som kræver bedre optimering. Disse funktioner kan derefter stadig tilgås og anvendes gennem Blueprints, hvilket giver en fleksibel arbejdsdeling mellem visuel scripting og programmering. Ved at definere funktioner med kategorier i UFUNCTION kan udviklede

metoder desuden organiseres overskueligt i Blueprints, hvilket forbedrer overblikket under udviklingen.

Det er desuden vigtigt at bemærke, at C++ i Unreal Engine adskiller sig fra "rå" C++ programmering. Unreal benytter et refleksionssystem baseret på makroer som UFUNCTION og UPROPERTY, som gør det muligt for engine'en at håndtere funktioner, variabler og deres eksponering til Blueprints. Samtidig betyder dette system, at udvikleren i høj grad ikke selv skal håndtere memory management i form af garbage collection, da Unreal Engine automatisk håndterer oprydning af objekter.

Brugen af C++ med pointers giver samtidig en effektiv måde at referere til objekter på, da det undgår unødvendige kopier i hukommelsen. Dette bidrager til en mere optimeret og performancedrevet struktur sammenlignet med nogle højere niveausprog, hvor objekthåndtering ofte sker mere indirekte.

3.4.4 Blueprints

Blueprints fungerer som centralstykket i udvikling og implementering i Unreal Engine. Det er et "node based"visuelt scripting-system hvor man ved brug af prædefinerede funktioner kan sammensætte logik for forskellige objekter i spilverdenen. Blueprints gør det nemt at sammensætte større objekter med forskellige elementer som colliders, meshes, lyd og animationer og tillader samarbejde mellem disse dele.

Blueprints egner sig især til simple funktioner hvor det giver en umiddelbar mere overskuelig udviklingsproces hvor man hurtigt kan lave funktionel logik. Dog som benævnt under bruget af C++ kan disse hurtigt blive uoverskuelige ved højere kompleksitet som i nogen grad kan undgås ved opdeling af blueprints via "Custom events".

Udover spil logik bruges blueprints også til bruger interaktion gennem "Widget blueprints". Her kan man ved brug af designeren sammensætte forskellige prædefinerede canvas elementer såsom knapper, progress bars og text. Disse elementer arbejder yderligere videre med graph editoren som ofte har unikke nodes som aktiveres ved interaktion af de forskellige canvas elementer.

Derfor fungerer blueprints ofte som bindeled mellem C++ logik, blueprint logik og UI elementer hvor attributer og værdier ligeledes kan eksponeres i blueprint graphs til brug af widget blueprints som i sidste ende tillader information og funktionalitet

hos spilleren.

3.5 Tests

3.5.1 Test Cases

På baggrund af use casene blev der løbende udarbejdet test cases til systemet. Disse test cases blev skrevet før implementeringen af koden med inspiration fra principperne bag Test-Driven Development (TDD). Formålet var at sikre, at systemet løbende kunne vurderes op imod de opstillede krav og forventede funktionaliteter.

Testene (bilag H) er opdelt i forskellige kategorier og fokuserer på specifikke dele af systemet. Under implementeringsfasen blev testene løbende anvendt og udført af systemets udviklere for at verificere funktionaliteten.

Efterfølgende blev samtlige tests udført af et testpanel bestående af to personer uden for projektgruppen. Det skal dog bemærkes, at begge testpersoner har relationer til medlemmer af gruppen, hvorfor der bør tages forbehold for potentiel bias i evalueringen. Testpanelet blev derfor instrueret i at forholde sig neutralt og objektivt til deres oplevelse af spillet samt til de krav, som testene opstillede.

resultatet af testpanelets gennemgang af testene, kan ses under (bilag H), ud fra den gældende trin i testen, er en status beskrevet, for om testen er godkendt eller fejlet

3.6 Resultater

På baggrund af hele processen kan det konkluderes, at gruppen har været i stand til at udvikle et spil i Unreal Engine, som indeholder tydelige referencer til Viborg Katedralskole. Projektet har gennem både design-, implementerings- og testfasen udviklet sig til et sammenhængende produkt, hvor de valgte teknologier og metoder er blevet anvendt til at understøtte den ønskede funktionalitet og det overordnede koncept.

De indarbejdede referencer til Viborg Katedralskole kommer til udtryk gennem spillets miljø, strukturer og visuelle elementer, hvilket har været med til at skabe en genkendelig kobling til den virkelige verden. Samtidig har brugen af Unreal Engine, Blueprints og C++ gjort det muligt at realisere projektets idéer i en interaktiv og funktionel spiloplevelse.

Samlet set har projektets iterative udviklingsproces, kombineret med anvendelsen af relevante softwareteknologier og systematiske arbejdsmetoder, gjort det muligt at opnå en prototype af et produkt, som let ville kunne bygges videre og og færdiges, der både teknisk og konceptuelt lever op til projektets oprindelige mål.

4 Diskussion

I dette afsnit fortolkes projektets resultater med fokus på etiske dilemmaer, metodiske valg og resultaternes validitet i forhold til problemformuleringen.

Et centralt etisk dilemma i projektet har været valget af spillerroller i den digitale oplevelse. Viborg Katedralskoles historie under besættelsen indeholder autentiske beretninger om elevers illegale aktiviteter, herunder smugling af våben, tyveri fra tyske lastbiler og kontakt til modstandsgrupper. **andersen2000viborg** Samtidig beskriver kilderne lærere, der passivt hjalp ved at udlevere nøgler. På baggrund af denne historiske kontekst overvejede projektet initialt et symmetrisk spildesign (fx "cops and robbers"), hvor brugere kunne påtage sig både modstandsroller og nazistiske roller.

Projektets etiske beslutninger er ikke udførligt dokumenteret i use cases eller user stories. Dette skyldes en bevidst afgrænsning: Projektets hovedfokus har været at demonstrere en sammenhængende digital oplevelse og et velfungerende game loop frem for historisk autenticitet i rollerepræsentationen. Denne prioritering er metodisk forsvarlig inden for projektets tidsramme, men den efterlader et ubehandlet etisk potentiale. Styrken ved denne tilgang er, at projektet leverer et konkret, spilbart produkt. Svagheden er, at brugerens historiske forståelse kan blive overfladisk, og at de etiske implikationer ikke eksplicit formidles i spiloplevelsen.

Set i lyset af problemformuleringens spørgsmål om, "hvordan bygningen kan fremvises i et historisk perspektiv", viser projektet, at digitale oplevelser kan formidle historie gennem leg, men at der er et iboende spændingsfelt mellem historisk præcision, etisk ansvar og spilmekanik. Fremtidige projekter bør overveje at involvere målgruppen (nuværende elever) i etiske valg allerede i designfasen, fx gennem workshops om rollerepræsentation.

Et andet emne, som også tidligere er blevet behandlet i rapporten, er klasse-diagrammet. Overordnet set vurderer gruppen klasse-diagrammet som et meget stærkt værktøj på flere områder, da det skaber en god overgang fra analyse til design og fungerer som et effektivt bindeled til implementeringen.

Det bør dog nævnes, at denne overgang, hvor systemets arkitektur designes direkte i et klasse-diagram, i høj grad mister sin værdi i forbindelse med udvikling i Unreal Engine. Dette skyldes, at Epic Games fra starten har etableret en gennemgående

arkitektur, som engine tvinger udvikleren til at anvende. Dermed bliver den klassiske brug af klasse-diagrammet som et designværktøj mellem analyse og implementering i praksis overflødig i denne kontekst.

På trods af dette er klasse-diagrammet stadig et stærkt kommunikations- og diskussionsværktøj, der kan anvendes til at forklare og visualisere systemets struktur. Brugen som direkte bindeled mellem analyse og implementering er dog i et Unreal-projekt i høj grad spildt arbejde. I stedet vil det være mere hensigtsmæssigt at anvende mere spil-orienterede metoder såsom “Gyms, Zoos, and Museums” Storm, 2026, som benyttes af flere større spiludviklingsfirmaer.

5 Konklusion og anbefalinger

Projektets formål var at udvikle et multiplayer-spil i Unreal Engine med udgangspunkt i de tyske razzia'er af Viborg Katedralskole, med henblik på fejring af bygnings historie samt dets 100 års-jubilæum.

Dette blev opnået ved agil udvikling og brug af en modificeret, scrum-lignende arbejdsprocess. Dette betyder at under hele udviklingsforløbet er der arbejdet iterativt hvor krav, løsninger og design af gameplay elementer løbende er blevet evalueret og tilpasset.

Brugen af disse metoder bidrog til at skabe struktur i projektet og gav gruppen værktøjer til at håndtere teknisk- og designmæssige udfordringer samt uddeling af arbejdsopgaver samt ugentlige tjek af tilstanden af dem.

Projektet har en tæt knytning til virkeligheden i form af brug af photogrammetry til at give en realistisk repræsentation af skolen, da fokuset især skulle være på selve bygningen. Desuden er grundlaget for spillet tæt knyttet til historiske begivenheder som både er bekræftet gennem egen undersøgelse men også ved samtale med fagfolk hos kunden.

Analysefasen resulterede i en række af user stories, use cases og UML-diagrammer, som sammen skabte et grundlag for systemet videre design og implementation. Disse tog en mere abstrakt ide om spilsystemer og gameplay og strukturerede og gjorde de mange forskellige systemer mere overskuelige, samt viste sammenhængen mellem systemerne.

Designfasen byggede videre fra dette grundlag ved at samle og uddybte alt i et klassediagram. Desuden takles der her koncepter og krav som analysefasen i mindre detaljegråd har gået over, blandt andet login systemet.

Implementeringsfasen skete ved brug af OOP koncepter, Blueprints og C++ til udvikling af systemets funktionalitet. Blueprints tillod hurtigt at udvikle gameplay- og UI systemer mens C++ blev anvendt til mere avancerede og performancekritiske funktioner. Til håndtering af multiplayer samt synkronisering af spillerne blev Unreal Engines replication-system brugt i en klient-server-arkitektur.

Projektet har tydeliggjort flere udfordringer ved udviklingen af multiplayer-spil i Unreal Engine, men også problematikken ved at håndtere store photogrammetry-

assets som viste at være mere omfattende end forventet. Dette resulterede i planlagte funktioner, såsom spiller login, spiller data og databaseintegrationen bag ikke blev fuldt implementeret i det endelige produkt.

Projektet endte ud med et spil som bruger Viborg Katedralskole som fundament for en digital oplevelse med multiplayer funktionalitet.

Det er diskuterbart hvorvidt projektet fremviser bygningen i et historisk perspektiv, grundet at udgangspunktet af det visuelle aspekt af spillet tager rod i det nuværende udseende og indretning af bygningen.

Projektet endte ikke med tydeligt at tage udgangspunkt i en bestemt historisk begivenhed, men snarere blot en generel idé om hvordan det kunne have set ud. En mere nøjagtigt repræsentation kræver nok en dybbere indsigt i razzia'en samt inklusioner af assets som mere nøjagtigt afspejler omgivelserne fra tiden.

Ligeledes endte kundekontakten ikke med elev-samarbejde i forbindelse med detalje- og kreative tilføjelser, som er noget der muligvis kunne undgås ved forsøg på mere tydelig kommunikation med kunden og bedre kravspecifikation ift. hvad eleverne ville skulle arbejde på.

Litteratur

- Bekas, A., & Xinogalos, S. (2024). Exploring Historical Monuments and Learning History through an Augmented Reality Enhanced Serious Game. *Applied Sciences*, 14, 6556. <https://doi.org/10.3390/app14156556>
- Lai, C.-H., & Hu, P.-Y. (2025). The Gaming Revolution in History Education: The Practice and Challenges of Integrating Game-Based Learning into Formal Education. *Information*, 16, 490. <https://doi.org/10.3390/info16060490>
- Mayer, R., Makransky, G., & Parong, J. (2022). The Promise and Pitfalls of Learning in Immersive Virtual Reality. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 39, 1–10. <https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2108563>
- Rønhede, S. (2017). Historiefaget er kedsommelig dyrkelse af fædrelandsmyter [Debatindlæg, tilgået via information.dk]. *Information*.
- Storm, R.-Y. (2026 januar). *Gyms, Zoos, and Museums: Your documentation should be in-game*. Hentet 27. maj 2026, fra <https://rystorm.com/blog/gyms-zoos-museums-your-documentation-should-be-in-game>
- Van Doorsselaere, J. (2025). Meaningful learning beyond the textbook: a case study of student experiences during an authentic historical inquiry on local heritage. *History Education Research Journal*, 22. <https://doi.org/10.14324/HERJ.22.1.09>
- Viborg Katedralskole. (2026 marts). *Levende historie - Viborg Katedralskole*. Hentet 13. maj 2026, fra <https://viborgkatedralskole.dk/om-vk/levende-historie>
- Wouters, P., Nimwegen, C., Oostendorp, H., & Spek, E. (2013). A Meta-Analysis of the Cognitive and Motivational Effects of Serious Games. *Journal of Educational Psychology*, 105, 249–265. <https://doi.org/10.1037/a0031311>