Garritas Store · Inicio y puertos

Guía breve para **Windows con PowerShell**. Copia solo los comandos de cada bloque y ejecútalos por orden. Espera a que termine cada paso; si falla, detente antes de continuar.

1. Requisitos

Instala **Git, JDK 21 completo, Node.js 24 y Docker Desktop**. Mantén Docker Desktop abierto, con motor Linux. Abre una PowerShell nueva después de instalar y comprueba:

```
git --version
java -version
javac -version
node --version
docker info
```

Java y javac: versión 21. Node: v24.x.x. Docker info debe mostrar **Server** sin errores.

2. Clonar y entrar

```
cd $HOME
New-Item -ItemType Directory -Force proyectos
cd proyectos
git clone --branch feat/garritas-store https://github.com/Nikol235/Garritas-.git
cd Garritas-
```

Si la carpeta ya existe, no clones encima ni la borres. Trabaja siempre en la misma copia: no alternes entre C: y D:.

3. Permitir el script y compilar

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
.\uso-rapido\garritas.ps1 -Accion build
```

Si Angular pregunta por estadísticas **(y/N)**, escribe **N** y pulsa Enter. Espera a que Java y Angular terminen sin errores. El permiso del script dura solo para esta ventana.

4. Iniciar todo

```
.\uso-rapido\garritas.ps1 -Accion iniciar
```

Inicia bases, Kafka, Keycloak, Config, Eureka, ocho servicios, Gateway y Angular; aplica migraciones y conserva el archivo histórico de despachos. Los procesos nuevos se ejecutan ocultos y dejan logs en **.runtime**. **No ejecutes iniciar dos veces.**

5. Añadir monitorización y consultar estado

```
docker compose -f obs/compose-dev.yml up -d
.\uso-rapido\garritas.ps1 -Accion estado
```

Si la terminal sigue ocupada, abre otra PowerShell con Windows + R → powershell y ejecuta:

```
cd "$HOME\proyectos\Garritas-"
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
.\uso-rapido\garritas.ps1 -Accion estado
```

6. Enlaces de la tienda y las consolas

Abre estos enlaces en el equipo donde ejecutaste el proyecto. **localhost no apunta al equipo de otra compañera.**

Aplicación	Dirección
Angular — tienda	http://localhost:4200
Kafka UI	http://localhost:18085
Keycloak — administración	http://localhost:18180/admin/
Eureka	http://localhost:18761
Config — salud	http://localhost:18888/actuator/health
Gateway — catálogo API	http://localhost:18080/api/v1/productos
Grafana	http://localhost:13000
Prometheus	http://localhost:19090
Loki — estado de API	http://localhost:13100/ready

Puertos de los ocho microservicios

Microservicio	HTTP	PostgreSQL
Venta y despachos	8081	15441
Institución: sedes/prestaciones	8082	15442
Envío: logística	8083	15443
Citas	8084	15444
Catálogo	8085	15445
Usuario: perfil/mascotas/suscripciones	8086	15446
Pago	8087	15447
Bienestar	8088	15448

Salud de ejemplo: **http://localhost:8081/actuator/health**. Sus pantallas están en Angular; los servicios devuelven JSON y las API protegidas requieren JWT. Kafka usa TCP 19092 en el host: no es una página web.

7. Cuentas de demostración

Acceso	Usuario	Contraseña
Cliente Angular	cliente	Cliente123!
Administrador Angular	admin-store	Admin123!
Administrador Keycloak	admin	local-admin-change-me
Grafana	admin	local-grafana

8. Detener Java y Angular

```
.\uso-rapido\garritas.ps1 -Accion detener
```

Los contenedores y datos se conservan. No uses **down -v** como limpieza: elimina volúmenes. Si aparece “arranque registrado”, revisa estado o usa detener antes de reiniciar. No borres manualmente el registro de procesos.

La validación publicada corresponde a DEV Linux; no certifica todas las configuraciones Windows ni el Compose integral. Los pagos son simulados.