

INVESTIGACIÓN · TESIS F. RIETTA

Guía de Descarga (BCCh)

Descarga del EMBI desde el Banco Central de Chile

Proyecto Macroeconomía y retornos del sector cobre en Chile (2004–2024)

Documento Guía de Descarga (BCCh)

Formato Estilo Apple · sugerencias MIT (sans serif, índice, enlaces)

Guía de descarga de series locales (BCCh / INE / Bolsa) a `data/raw/`

Objetivo: obtener las series que NO están en FRED y dejarlas en data/raw/ con el formato y nombre exactos que el código (src/config.py → MACRO_LOCAL_BCCH) espera.

1. Series requeridas y dónde encontrarlas

Archivo destino (data/raw/)	Serie	Fuente principal	Dónde
bcch_tpm.csv	Tasa de Política Monetaria (TPM)	Banco Central de Chile	BDE → Tasas de interés → TPM
bcch_imacec.csv	IMACEC (índice mensual de actividad)	Banco Central de Chile	BDE → Actividad → IMACEC (serie empalmada, desestacionalizada o no — ver §4)
bcch_embi.csv	EMBI Chile / spread soberano	Banco Central de Chile	BDE → Estadísticas monetarias y financieras → Riesgo soberano / EMBI
bcch_ipc.csv	IPC / variación mensual	INE (BCCh redistribuye)	ine.gob.cl → IPC, o BDE → Precios → IPC
bcch_ipsa.csv	Índice IPSA	Bolsa de Santiago / BCCh	BDE → Mercado bursátil → IPSA (NO usar Yahoo: se corta en 2019)

Portal BCCh: Base de Datos Estadísticos (BDE), si3.bcentral.cl. Permite seleccionar la serie, el rango de fechas (pon **2003-01 a 2024-12** para tener margen de un año antes del inicio muestral) y **exportar a Excel/CSV**.

Cobre diario (opcional, solo si harás análisis de alta frecuencia): Cochilco

(cochilco.cl → estadísticas → precio del cobre) o LME. Guárdalo como cobre_diario.csv.

2. Formato exacto que espera el código

La función `data_acquisition.load_local_csv()` está configurada para el export típico del BCCh:

- **Separador:** ; (punto y coma). El BCCh suele exportar así.
- **Decimal:** , (coma). Verifícalo abriendo el archivo en un editor de texto.
- **Primera columna = fecha**, en formato día/mes/año o mes/año (la función usa `dayfirst=True`).
- **Una columna de valores** (la serie). Si el export trae varias columnas o metadatos en las primeras filas, elimínalas o usa el parámetro `skiprows` al cargar.

Si tu export usa coma como separador y punto decimal (formato anglosajón), cárgalo con `sep=','` y `decimal='.'` en lugar de los valores por defecto.

Ejemplo de archivo válido (`'bcch_tpm.csv'`)

```
fecha;valor 02-01-2004;2,25 05-01-2004;2,25 ...
```

3. Cómo cargar y verificar (en el notebook 01 o una celda nueva)

```
```python from src import data_acquisition as da
```

```
tpm = da.load_local_csv('bcch_tpm.csv', sep=';', decimal=',') imacec =
da.load_local_csv('bcch_imacec.csv', sep=';', decimal=',') embi =
da.load_local_csv('bcch_embi.csv', sep=';', decimal=',') ipc =
da.load_local_csv('bcch_ipc.csv', sep=';', decimal=',') ipsa =
da.load_local_csv('bcch_ipsa.csv', sep=';', decimal=',')
```

## Verificación mínima por serie:

```
for nombre, df in [('TPM', tpm), ('IMACEC', imacec), ('EMBI', embi), ('IPC', ipc), ('IPSA', ipsa)]:
 if df is not None: print(f'{nombre:7s} {df.index.min().date()} -> {df.index.max().date()}
 ({len(df)} obs)') ``
```

Si una serie carga con NaN en los valores, casi siempre es por sep/decimal mal puestos: abre el CSV en un editor de texto y ajusta los parámetros.

### 4. Decisiones de transformación a tomar al descargar

- **IMACEC:** elige la versión **desestacionalizada** si vas a usarlo en nivel/diferencia sin dummies de mes; si usas la serie original, incluye control de estacionalidad. Anótalo.
- **TPM:** es una tasa de nivel; el código la diferencia (d\_tpm). Descárgala diaria o mensual; se remuestrea a fin de mes.
- **EMBI:** verifica unidades (puntos base). Entra en diferencia (d\_embi).
- **IPC:** decide si usas el **índice** (nivel, I(1)) o la **variación mensual** (ya estacionaria). El código por defecto diferencia; si bajas la variación, ajústalo en build\_panel.py.
- **Rango:** descarga desde **2003** para no perder observaciones por los rezagos/diferencias al inicio de 2004.

### 5. Una vez descargadas las 5 series

```
``python
```

## Reconstruir el panel ahora CON las locales:

```
from src import build_panel as bp from src import config as C panel, series =
bp.construir(guardar=True, universo=C.UNIVERSO_ROBUSTEZ)
```

build\_panel detecta automáticamente los CSV en data/raw/ y los incorpora.

El log debe pasar de [AVISO] Sin series BCCh... a [OK] BCCh cargado:

[ 'tpm', 'imacec', ... ], y la lista "Columnas macro" debe incluir d\_tpm, d\_imacec, d\_embi, etc.

## 6. Estados financieros (CMF) — para los controles de empresa (fase posterior)

Para leverage, ROA y demás ratios contables (trimestrales):

- Fuente: **CMF** (cmfchile.cl) → información financiera de cada emisor; o Bloomberg/Refinitiv.
- Guarda un CSV por empresa o uno consolidado en data/raw/ (p. ej. eeff\_trimestral.csv) con columnas: empresa, fecha, deuda\_patrimonio, roa, ....
- El código las incorpora vía transformations.contable\_a\_mensual() (ffill + rezago de publicación). Esto es de prioridad menor: parte con los modelos macro y agrega los controles de empresa después.

### Checklist

- [ ] bcch\_tpm.csv
- [ ] bcch\_imacec.csv
- [ ] bcch\_embi.csv
- [ ] bcch\_ipc.csv
- [ ] bcch\_ipsa.csv
- [ ] (opcional) cobre\_diario.csv — solo si harás alta frecuencia
- [ ] (posterior) EE.FF. trimestrales CMF