

**Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες**  
**Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων -**  
**Χειμερινό Εξάμηνο 2018 – 2019**  
**Καθηγητής Δ. Γουνόπουλος**

**Άσκηση 1/2 - Προθεσμία: 18 Ιαν. 2019**

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων όσον αφορά τη διαχείριση σε επίπεδο μπλοκ (block) αλλά και ως προς τη διαχείριση σε επίπεδο εγγραφών. Επίσης, μέσω της εργασίας θα γίνει αντιληπτό το κατά πόσο μπορεί να βελτιώσει την απόδοση ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) η ύπαρξη ευρετηρίων πάνω στις εγγραφές. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της εργασίας θα υλοποιήσετε ένα σύνολο συναρτήσεων που διαχειρίζονται αρχεία που δημιουργήθηκαν βάσει στατικού κατακερματισμού (Hash Table).

Οι συναρτήσεις που καλείστε να υλοποιήσετε αφορούν τη διαχείριση εγγραφών και τη διαχείριση ευρετηρίων. Η υλοποίησή τους θα γίνει πάνω από το επίπεδο διαχείρισης μπλοκ υποχρεωτικά, το οποίο δίνεται έτοιμο ως βιβλιοθήκη. Τα πρωτότυπα (definitions) των συναρτήσεων που καλείστε να υλοποιήσετε όσο και των συναρτήσεων της βιβλιοθήκης επιπέδου μπλοκ δίνονται στη συνέχεια, μαζί με επεξήγηση για τη λειτουργικότητα που θα επιτελεί η κάθε μία.

Η διαχείριση των αρχείων στατικού κατακερματισμού γίνεται μέσω των συναρτήσεων με το πρόθεμα HT\_. Τα αρχεία στατικού κατακερματισμού έχουν μέσα εγγραφές τις οποίες διαχειρίζεστε μέσω των κατάλληλων συναρτήσεων. Οι **εγγραφές** έχουν τη μορφή που δίνεται στη συνέχεια. Το id είναι το κλειδί.

```
typedef struct{  
    int id,  
    char name[15],  
    char surname[20],  
    char address[40];  
}Record;
```

Το πρώτο μπλοκ (block) κάθε αρχείου, περιλαμβάνει “ειδική” πληροφορία σχετικά με το ίδιο το αρχείο. Η πληροφορία αυτή χρησιμεύει στο να αναγνωρίσει κανείς αν πρόκειται για αρχείο στατικού κατακερματισμού, σε πληροφορία που αφορά το πεδίο κατακερματισμού για τα αντίστοιχα αρχεία κ.λπ. Στη συνέχεια δίνεται ένα παράδειγμα των εγγραφών που θα προστίθενται στα αρχεία που θα δημιουργείτε με την υλοποίησή σας. Εγγραφές με τις οποίες μπορείτε να ελέγξετε το πρόγραμμά σας θα δοθούν υπό μορφή αρχείων κειμένου μαζί με κατάλληλες συναρτήσεις main στο eclass του μαθήματος.

```
{15, “Giorgos”, “Dimopoulos”, “Ioannina”}  
{4, “Antonia”, “Papadopoulou”, “Athina”}
```

{300, “Yannis”, “Yannakis”, “Thessaloniki”}

## Συναρτήσεις BF (Block File)

Στη συνέχεια, περιγράφονται οι συναρτήσεις που αφορούν το επίπεδο από block, πάνω στο οποίο θα βασιστείτε για την υλοποίηση των συναρτήσεων που ζητούνται. Η υλοποίηση των συναρτήσεων αυτών θα δοθεί έτοιμη με τη μορφή βιβλιοθήκης. Στο αρχείο κεφαλίδας **BF.h** που θα σας δοθεί υπάρχουν τα πρωτότυπα των συναρτήσεων μαζί με σχόλια για το πώς δουλεύουν και το μέγεθος ενός μπλοκ που είναι **BF\_BLOCK\_SIZE**, ίσο με **512** bytes.

### **void BF\_Init()**

Με τη συνάρτηση **BF\_Init** πραγματοποιείται η αρχικοποίηση του επιπέδου BF.

### **int BF\_CreateFile( char\* filename** /\* όνομα αρχείου \*/ )

Η συνάρτηση **BF\_CreateFile** δημιουργεί ένα αρχείο με όνομα **filename** το οποίο αποτελείται από block. Αν το αρχείο υπάρχει ήδη το παλιό αρχείο διαγράφεται. Σε περίπτωση επιτυχούς εκτέλεσης της συνάρτησης επιστρέφεται 0, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας, επιστρέφεται ένας αρνητικός αριθμός. Αν θέλετε να δείτε το είδος του λάθους μπορείτε να καλέσετε τη συνάρτηση **BF\_PrintError**.

### **int BF\_OpenFile( char\* filename** /\* όνομα αρχείου \*/ )

Η συνάρτηση **BF\_OpenFile** ανοίγει ένα υπάρχον αρχείο από block με όνομα **filename**. Σε περίπτωση επιτυχίας, επιστρέφεται το αναγνωριστικό του αρχείου, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας, επιστρέφεται ένας αρνητικός αριθμός. Αν θέλετε να δείτε το είδος του λάθους μπορείτε να καλέσετε τη συνάρτηση **BF\_PrintError**.

### **int BF\_CloseFile( int fileDesc** /\* αναγνωριστικό αρχείου block \*/ )

Η συνάρτηση **BF\_CloseFile** κλείνει το ανοιχτό αρχείο με αναγνωριστικό αριθμό **fileDesc**. Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφει 0, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας, επιστρέφεται ένας αρνητικός αριθμός. Αν θέλετε να δείτε το είδος του λάθους μπορείτε να καλέσετε τη συνάρτηση **BF\_PrintError**.

### **int BF\_GetBlockCounter( int fileDesc** /\* αναγνωριστικό αρχείου block \*/ )

Η συνάρτηση **Get\_BlockCounter** δέχεται ως όρισμα τον αναγνωριστικό αριθμό **fileDesc** ενός ανοιχτού αρχείου από block και βρίσκει τον αριθμό των διαθέσιμων block του, τον οποίο και επιστρέφει σε περίπτωση επιτυχούς εκτέλεσης. Σε περίπτωση αποτυχίας, επιστρέφεται ένας αρνητικός αριθμός. Αν θέλετε να δείτε το είδος του λάθους μπορείτε να καλέσετε τη συνάρτηση **BF\_PrintError**.

### **int BF\_AllocateBlock( int fileDesc** /\* αναγνωριστικό αρχείου block \*/ )

Με τη συνάρτηση **BF\_AllocateBlock** δεσμεύεται ένα καινούριο block για το αρχείο με αναγνωριστικό αριθμό **fileDesc**. Το νέο block αρχικοποιείται με μηδενικά και δεσμεύεται πάντα στο τέλος του αρχείου, οπότε ο αριθμός του block είναι **BF\_GetBlockCounter(fileDesc) - 1**. Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφει

0, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας, επιστρέφεται ένας αρνητικός αριθμός. Αν θέλετε να δείτε το είδος του λάθους μπορείτε να καλέσετε τη συνάρτηση BF\_PrintError.

```
int BF_ReadBlock( int fileDesc, /* αναγνωριστικό αρχείου block */
                  int blockNumber, /* ο αριθμός ενός δεσμευμένου block μέσα στο αρχείο */
                  void** block /* δείκτης στα δεδομένα του block (αναφορά) */ )
```

Η συνάρτηση BF\_ReadBlock βρίσκει το block με αριθμό blockNumber του ανοιχτού αρχείου με αναγνωριστικό αριθμό fileDesc. Η μεταβλητή block αποτελεί ένα δείκτη στα δεδομένα του block, το οποίο θα πρέπει να έχει δεσμευτεί. Σε περίπτωση επιτυχίας, επιστρέφει 0, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας, επιστρέφεται ένας αρνητικός αριθμός. Αν θέλετε να δείτε το είδος του λάθους μπορείτε να καλέσετε τη συνάρτηση BF\_PrintError.

```
int BF_WriteBlock( int fileDesc, /* αναγνωριστικό αρχείου block */
                  int blockNumber /* ο αριθμός ενός δεσμευμένου block μέσα στο αρχείο */ )
```

Η συνάρτηση BF\_WriteBlock γράφει στο δίσκο το δεσμευμένο block με αριθμό blockNumber του ανοιχτού αρχείου με αναγνωριστικό αριθμό fileDesc. Σε περίπτωση επιτυχίας, επιστρέφει 0, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας, επιστρέφεται ένας αρνητικός αριθμός. Αν θέλετε να δείτε το είδος του λάθους μπορείτε να καλέσετε τη συνάρτηση BF\_PrintError.

```
void BF_PrintError( char* message /* μήνυμα προς εκτύπωση */ )
```

Η συνάρτηση BF\_PrintError βοηθά στην εκτύπωση των σφαλμάτων που δύναται να υπάρξουν με την κλήση συναρτήσεων του επιπέδου αρχείου block. Εκτυπώνεται στο stderr το message ακολουθούμενο από μια περιγραφή του πιο πρόσφατου σφάλματος.

## Συναρτήσεις HT (Hash Table)

Στη συνέχεια περιγράφονται οι συναρτήσεις που καλείστε να υλοποιήσετε στα πλαίσια της εργασίας αυτής και που αφορούν το αρχείο **στατικού κατακερματισμού**.

```
int HT_CreateIndex( char *fileName, /* όνομα αρχείου */
                   char attrType, /* τύπος πεδίου-κλειδιού: 'c', 'i' */
                   char* attrName, /* όνομα πεδίου-κλειδιού */
                   int attrLength, /* μήκος πεδίου-κλειδιού */
                   int buckets /* αριθμός κάδων κατακερματισμού */
                   )
```

Η συνάρτηση HT\_CreateIndex χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και κατάλληλη αρχικοποίηση ενός άδειου αρχείου κατακερματισμού με όνομα fileName. Σε περίπτωση που εκτελεστεί επιτυχώς, επιστρέφεται 0, ενώ σε διαφορετική περίπτωση -1.

```
HT_info* HT_OpenIndex( char *fileName /* όνομα αρχείου */ )
```

Η συνάρτηση HT\_OpenIndex ανοίγει το αρχείο με όνομα filename και διαβάζει από το πρώτο μπλοκ την πληροφορία που αφορά το αρχείο κατακερματισμού. Κατόπιν, ενημερώνετε μια δομή όπου κρατάτε όσες

πληροφορίες κρίνεται αναγκαίες για το αρχείο αυτό προκειμένου να μπορείτε να επεξεργαστείτε στη συνέχεια τις εγγραφές του. Μια ενδεικτική δομή με τις πληροφορίες που πρέπει να κρατάτε δίνεται στη συνέχεια:

```
typedef struct {
    int fileDesc;          /* αναγνωριστικός αριθμός ανοίγματος αρχείου από το επίπεδο block */
    char attrType;         /* ο τύπος του πεδίου που είναι κλειδί για το συγκεκριμένο αρχείο, 'c' ή 'i' */
    char* attrName;        /* το όνομα του πεδίου που είναι κλειδί για το συγκεκριμένο αρχείο */
    int attrLength;        /* το μέγεθος του πεδίου που είναι κλειδί για το συγκεκριμένο αρχείο */
    long int numBuckets;    /* το πλήθος των “κάδων” του αρχείου κατακερματισμού */
} HT_info;
```

Όπου *attrType*, *attrName*, και *attrLength* αφορούν το πεδίο κλειδί, *fileDesc* είναι ο αναγνωριστικός αριθμός του ανοίγματος του αρχείου, όπως επιστράφηκε από το επίπεδο διαχείρισης μπλοκ, και *numBuckets* είναι το πλήθος των κάδων που υπάρχουν στο αρχείο. Αφού ενημερωθεί κατάλληλα η δομή πληροφοριών του αρχείου, την επιστρέφετε.

Σε περίπτωση που συμβεί οποιοδήποτε σφάλμα, επιστρέφεται τιμή NULL. Αν το αρχείο που δόθηκε για άνοιγμα δεν αφορά αρχείο κατακερματισμού, τότε αυτό επίσης θεωρείται σφάλμα.

**int HT\_CloseIndex( HT\_info\* header\_info )**

Η συνάρτηση HT\_CloseIndex κλείνει το αρχείο που προσδιορίζεται μέσα στη δομή header\_info. Σε περίπτωση που εκτελεστεί επιτυχώς, επιστρέφεται 0, ενώ σε διαφορετική περίπτωση -1. Η συνάρτηση είναι υπεύθυνη και για την αποδέσμευση της μνήμης που καταλαμβάνει η δομή που περάστηκε ως παράμετρος, στην περίπτωση που το κλείσιμο πραγματοποιήθηκε επιτυχώς.

**int HT\_InsertEntry( HT\_info header\_info, /\* επικεφαλίδα του αρχείου\*/  
Record record /\* δομή που προσδιορίζει την εγγραφή \*/ )**

Η συνάρτηση HT\_InsertEntry χρησιμοποιείται για την εισαγωγή μίας εγγραφής στο αρχείο κατακερματισμού. Οι πληροφορίες που αφορούν το αρχείο βρίσκονται στη δομή header\_info, ενώ η εγγραφή προς εισαγωγή προσδιορίζεται από τη δομή record. Σε περίπτωση που εκτελεστεί επιτυχώς, επιστρέφεται τον αριθμό του block στο οποίο έγινε η εισαγωγή (blockId) , ενώ σε διαφορετική περίπτωση -1.

**int HT\_DeleteEntry( HT\_info header\_info, /\* επικεφαλίδα του αρχείου\*/  
void \*value /\* τιμή του πεδίου-κλειδιού προς διαγραφή \*/)**

Η συνάρτηση HT\_DeleteEntry χρησιμοποιείται για την διαγραφή μίας εγγραφής στο αρχείο κατακερματισμού. Οι πληροφορίες που αφορούν το αρχείο βρίσκονται στη δομή header\_info, ενώ η εγγραφή προς διαγραφή προσδιορίζεται από τη μεταβλητή value η οποία είναι η τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού προς διαγραφή. Σε περίπτωση που εκτελεστεί επιτυχώς, επιστρέφεται 0, ενώ σε διαφορετική περίπτωση -1.

**int HT\_GetAllEntries( HT\_info header\_info, /\* επικεφαλίδα του αρχείου \*/  
void \*value /\* τιμή του πεδίου-κλειδιού προς αναζήτηση \*/)**

Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται για την εκτύπωση όλων των εγγραφών που υπάρχουν στο αρχείο κατακερματισμού οι οποίες έχουν τιμή στο πεδίο-κλειδί ίση με value. Η πρώτη δομή δίνει πληροφορία για το αρχείο κατακερματισμού, όπως αυτή είχε επιστραφεί από την HT\_OpenIndex. Για κάθε εγγραφή που υπάρχει στο αρχείο και έχει τιμή στο πεδίο-κλειδί (όπως αυτό ορίζεται στην HT\_info) ίση με value, εκτυπώνονται τα περιεχόμενά της (συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου-κλειδιού). Να επιστρέφεται επίσης το πλήθος των blocks που διαβάστηκαν μέχρι να βρεθούν όλες οι εγγραφές. Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφει το πλήθος των blocks που διαβάστηκαν, ενώ σε περίπτωση λάθους επιστρέφει -1.

## Συναρτήσεις SHT (Secondary Hash Table)

Στη συνέχεια περιγράφονται οι συναρτήσεις που καλείστε να υλοποιήσετε στα πλαίσια της εργασίας αυτής και που αφορούν τη δημιουργία δευτερεύοντος ευρετηρίου **στατικού κατακερματισμού**, στο χαρακτηριστικό **name, surname, ή address**.

Υποθέτουμε ότι **υπάρχει ήδη το πρωτεύον ευρετήριο** στατικού κατακερματισμού στο **id**.

```
int SHT_CreateSecondaryIndex( char *sfileName,           /* όνομα αρχείου */
                             char* attrName,             /* όνομα πεδίου-κλειδιού */
                             int attrLength,             /* μήκος πεδίου-κλειδιού */
                             int buckets,               /* αριθμός κάδων κατακερματισμού */
                             char* fileName             /* όνομα αρχείου πρωτεύοντος ευρετηρίου */
                             )
```

Η συνάρτηση SHT\_CreateSecondaryIndex χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και κατάλληλη αρχικοποίηση ενός αρχείου δευτερεύοντος κατακερματισμού με όνομα sfileName για το αρχείο πρωτεύοντος κατακερματισμού fileName. Σε περίπτωση που εκτελεστεί επιτυχώς, επιστρέφεται 0, ενώ σε διαφορετική περίπτωση -1.

```
SHT_info* SHT_OpenSecondaryIndex( char *sfileName           /* όνομα αρχείου */ )
```

Η συνάρτηση SHT\_OpenSecondaryIndex ανοίγει το αρχείο με όνομα sfileName και διαβάζει από το πρώτο μπλοκ την πληροφορία που αφορά το δευτερευον ευρετηριο κατακερματισμού. Κατόπιν, ενημερώνετε μια δομή όπου κρατάτε όσες πληροφορίες κρίνετε αναγκαίες για το αρχείο αυτό προκειμένου να μπορείτε να επεξεργαστείτε στη συνέχεια τις εγγραφές του. Μια ενδεικτική δομή με τις πληροφορίες που πρέπει να κρατάτε δίνεται στη συνέχεια:

```
typedef struct {
    int fileDesc;           /* αναγνωριστικός αριθμός ανοίγματος αρχείου από το επίπεδο block */
    char* attrName;         /* το όνομα του πεδίου που είναι κλειδί για το συγκεκριμένο αρχείο */
    int attrLength;         /* το μέγεθος του πεδίου που είναι κλειδί για το συγκεκριμένο αρχείο */
    long int numBuckets;     /* το πλήθος των “κάδων” του αρχείου κατακερματισμού */
    char *fileName          /* όνομα αρχείου με το πρωτεύον ευρετήριο στο id */
} SHT_info;
```

Όπου *attrName*, και *attrLength* αφορούν το πεδίο του δευτερευόντος ευρετηρίου, *fileDesc* είναι ο αναγνωριστικός αριθμός του ανοίγματος του αρχείου, όπως επιστράφηκε από το επίπεδο διαχείρισης μπλοκ, *numBuckets* είναι το πλήθος των κάδων που υπάρχουν στο αρχείο, και *fileName* είναι το όνομα αρχείου με το πρωτεύον ευρετήριο στο *id*. Αφού ενημερωθεί κατάλληλα η δομή πληροφοριών του αρχείου, την επιστρέφετε.

Σε περίπτωση που συμβεί οποιοδήποτε σφάλμα, επιστρέφεται τιμή NULL. Αν το αρχείο που δόθηκε για άνοιγμα δεν αφορά αρχείο κατακερματισμού, τότε αυτό επίσης θεωρείται σφάλμα.

**int SHT\_CloseSecondaryIndex( SHT\_info\* header\_info )**

Η συνάρτηση *SHT\_CloseSecondaryIndex* κλείνει το αρχείο που προσδιορίζεται μέσα στη δομή *header\_info*. Σε περίπτωση που εκτελεστεί επιτυχώς, επιστρέφεται 0, ενώ σε διαφορετική περίπτωση -1. Η συνάρτηση είναι υπεύθυνη και για την αποδέσμευση της μνήμης που καταλαμβάνει η δομή που περάστηκε ως παράμετρος, στην περίπτωση που το κλείσιμο πραγματοποιήθηκε επιτυχώς.

**int SHT\_SecondaryInsertEntry( SHT\_info header\_info, /\* επικεφαλίδα του αρχείου\*/  
SecondaryRecord record /\* δομή που προσδιορίζει την εγγραφή \*/ )**

Η συνάρτηση *HT\_SecondaryInsertEntry* χρησιμοποιείται για την εισαγωγή μίας εγγραφής στο αρχείο κατακερματισμού. Οι πληροφορίες που αφορούν το αρχείο βρίσκονται στη δομή *header\_info*, ενώ η εγγραφή προς εισαγωγή προσδιορίζεται από τη δομή *record*, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει το block του πρωτεύοντος ευρετηρίου που υπάρχει η εγγραφή προς εισαγωγή. Σε περίπτωση που εκτελεστεί επιτυχώς, επιστρέφεται 0, ενώ σε διαφορετική περίπτωση -1.

Η δομή *SecondaryRecord* η οποία χρησιμοποιείται από τη *SHT\_InsertEntry* είναι η ακόλουθη:

```
typedef struct {  
    Record record;  
    int blockId; //Το block στο οποίο έγινε η εισαγωγή της εγγραφής στο πρωτεύον ευρετήριο.  
}SecondaryRecord;
```

**int SHT\_SecondaryGetAllEntries( SHT\_info header\_info\_sht, /\* επικεφαλίδα του  
αρχείου δευτερευόντος ευρετηρίου\*/  
HT\_info header\_info\_ht, /\* επικεφαλίδα του  
αρχείου πρωτεύοντος ευρετηρίου\*/  
void \*value /\* τιμή του πεδίου-κλειδιού προς αναζήτηση \*/)**

Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται για την εκτύπωση όλων των εγγραφών που υπάρχουν στο αρχείο κατακερματισμού οι οποίες έχουν τιμή στο πεδίο-κλειδί του δευτερευόντος ευρετηρίου ίση με *value*. Η πρώτη δομή δίνει πληροφορία για το αρχείο κατακερματισμού, όπως αυτή έχει επιστραφεί από την *SHT\_OpenIndex*. Η δεύτερη δομή αντίστοιχα δίνει πληροφορία για το αρχείο κατακερματισμού, όπως αυτή είχε επιστραφεί από την *HT\_OpenIndex*. Για κάθε εγγραφή που υπάρχει στο αρχείο και έχει τιμή στο πεδίο-κλειδί (όπως αυτό ορίζεται στην *SHT\_info*) ίση με *value*, εκτυπώνονται τα περιεχόμενά της (συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου-κλειδιού). Να επιστρέφεται επίσης το πλήθος των blocks που διαβάστηκαν μέχρι να βρεθούν όλες οι εγγραφές. Σε περίπτωση λάθους επιστρέφει -1.

## Στατιστικά Κατακερματισμού

Αφου υλοποιήσετε τις συναρτήσεις κατακερματισμού, να τις αξιολογήσετε ως προς:

- α) Το πόσα blocks έχει ένα αρχείο,
- β) Το ελάχιστο, το μέσο και το μέγιστο πλήθος εγγραφών που έχει κάθε bucket ενός αρχείου,
- γ) Το μέσο αριθμό των blocks που έχει κάθε bucket, και
- δ) Το πλήθος των buckets που έχουν μπλοκ υπερχειλίσσης, και πόσα μπλοκ είναι αυτά για κάθε bucket.

Για το σκοπό αυτό, να υλοποιήσετε τη συνάρτηση:

**int HashStatistics**( char\* filename /\* όνομα του αρχείου που ενδιαφέρει \*/ )

Η συνάρτηση διαβάζει το αρχείο με όνομα filename και τυπώνει τα στατιστικά που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφει 0, ενώ σε περίπτωση λάθους επιστρέφει -1.

## Συνάρτηση main Ελέγχου Λειτουργικότητας

Για να ελέγξετε την ορθότητα της υλοποίησης σας πρέπει να κατασκευάσετε και να παραδώσετε τουλάχιστον μια δική σας συνάρτηση main ελέγχου η οποία θα διεκπεραιώνει τις παρακάτω διαδικασίες:

1. Δημιουργία αρχείου στατικού κατακερματισμού (HT)
2. Εισαγωγή ενδεικτικών εγγραφών (Από τα αρχεία που θα δοθούν)
3. Αναζήτηση υποσυνόλου εγγραφών με κάποιο κριτήριο ως προς το πεδίο-κλειδί
4. Δημιουργία δευτερεύοντος ευρετηρίου (SHT)
  - a. Για παράδειγμα στο πεδίο *όνομα(name)*.
5. Εισαγωγή ενδεικτικών εγγραφών (Από τα αρχεία που θα δοθούν)
6. Αναζήτηση εγγραφών τα οποία πληρούν κάποιο κριτήριο ως προς το πεδίο στο οποίο έγινε η ευρετηρίαση στο δευτερεύον ευρετήριο.
  - a. Για παράδειγμα, αναζήτηση με το πεδίο *όνομα(name)*.

### Σημείωση:

1. Εισαγωγή στο δευτερεύον ευρετήριο (SHT) μπορεί να γίνει μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη διαδικασία στο πρωτεύον (HT).
2. Θα πρέπει η υλοποίηση σας να είναι συμβατή με τις main συναρτήσεις οι οποίες θα δοθούν. Δηλαδή, θα πρέπει να ακολουθήσετε πιστά τα πρότυπα συναρτήσεων τα οποία σας δίνονται.

## Παράδοση εργασίας

Η εργασία είναι ομαδική **2 ατόμων**.

**Ημερομηνία Παράδοσης:** 18 Ιαν. 2019

**Γλώσσα υλοποίησης:** C / C++

**Παραδοτέα:** Τα αρχεία πηγαίου κώδικα (sources) και τα αντίστοιχα αρχεία κεφαλίδας (headers), readme αρχείο με περιγραφή / σχόλια πάνω στην υλοποίησή σας. Καθώς και τις αντίστοιχες main συναρτήσεις με τις οποίες δοκιμάσατε την λειτουργικότητα του κώδικα σας.