Способ оценивания → оцениваемые методы O1-O3

Линейный порядок по опубликованным численным оценкам. Строки объединены только при отсутствии противоречий и несравнимых пар. Позиция 1 имеет наибольшую оценку. Это не проверка статистического превосходства.

Способ оценивания	Оцениваемые методы: от большей оценки к меньшей
G1 · FlexiBERT / GLUE Spearman ρ; больше - лучше. Вход: OpenWebText. P28 · Table 2, printed p.8596 / PDF p.5. Первоисточник	1. M25 · LPZero discovered formula **[0.748]** 2. M15 · EZNAS discovered proxy **[0.698]** 3. M22 · Attention confidence **[0.666]** 4. M01 · Total parameter count **[0.590]** 5. M12 · LogSynFlow **[0.491]** 6. M04 · SynFlow **[0.471]** 7. M21 · Synaptic saliency component **[0.266]** 8. M08 · Fisher proxy **[0.209]** 9. M07 · GradNorm **[0.197]** 10. M06 · GraSP score **[0.179]** 11. M20 · Synaptic diversity component **[0.175]** 12. M05 · SNIP score **[0.173]** 13. M23 · Head/attention importance **[0.171]** 14. M10 · Jacobian cosine / Jacobian score **[0.149]** 15. M11 · NASWOT / activation-distance family **[0.123]**
G1 · FlexiBERT / GLUE Kendall τ; больше - лучше. Вход: OpenWebText. P28 · Table 2, printed p.8596 / PDF p.5. Первоисточник	1. M25 · LPZero discovered formula **[0.511]** 2. M15 · EZNAS discovered proxy **[0.483]** 3. M22 · Attention confidence **[0.475]** 4. M01 · Total parameter count **[0.454]** 5. M12 · LogSynFlow **[0.334]** 6. M04 · SynFlow **[0.322]** 7. M21 · Synaptic saliency component **[0.157]** 8. M08 · Fisher proxy **[0.139]** 9. M07 · GradNorm **[0.133]** 10. M06 · GraSP score **[0.122]** 11. M05 · SNIP score **[0.119]** 12. M10 · Jacobian cosine / Jacobian score **[0.116]** 13. M11 · NASWOT / activation-distance family **[0.081]** 14. M23 · Head/attention importance **[0.050]** 15. M20 · Synaptic diversity component **[0.021]**

Согласованные объединения и отдельный протокол

Способ оценивания	Оцениваемые методы: от большей оценки к меньшей
G2 · FlexiBERT / GLUE Объединены Spearman ρ и Kendall τ. Значения справа: ρ / τ. Вход: WikiText-103. P29 · Table I; IV-A. Первоисточник	1. M11 · NASWOT / activation-distance family **[0.739 / 0.518]** 2. M22 · Attention confidence **[0.714 / 0.473]** 3. M01 · Total parameter count **[0.652 / 0.454]**
G4 · FlexiBERT / GLUE weighted Spearman ρ; больше - лучше. Вход: OpenWebText. P32 · Table I; IV-B. Первоисточник	1. M29 · SWAP-Score **[0.711]** 2. M22 · Attention confidence **[0.666]** 3. M01 · Total parameter count **[0.653]** 4. M03 · FLOPs как baseline качества **[0.652]** 5. M24 · Attention softmax confidence **[0.055]** 6. M11 · NASWOT / activation-distance family **[0.031]** 7. M10 · Jacobian cosine / Jacobian score **[0.016]**
G5 · NAS-Bench-101 / CIFAR-10 Kendall τ, среднее по 50 повторам. Объединены H = 32, 128, 1024. Значения справа идут в этом порядке; разброс - SD, не доверительный интервал. P12 · Appendix F, Table 6. Первоисточник	1. M38 · GRAF + ZCP + RF **[0.560 ± 0.07 / 0.660 ± 0.04 / 0.730 ± 0.01]** 2. M36 · GRAF + RF **[0.540 ± 0.08 / 0.630 ± 0.04 / 0.710 ± 0.01]** 3. M37 · ZCP + RF **[0.480 ± 0.05 / 0.560 ± 0.02 / 0.630 ± 0.01]** 4. M69 · One-hot architecture + RF **[0.240 ± 0.09 / 0.400 ± 0.06 / 0.600 ± 0.02]**

G2: обе метрики дают один порядок трёх методов. G5: порядок четырёх методов совпадает при каждом бюджете H. Числа разных метрик и бюджетов не усредняются. G4 остаётся отдельной строкой.

Разные метрики - разные порядки

Способ оценивания	Оцениваемые методы: от большей оценки к меньшей
G6 · einspace / CIFAR-10 Spearman ρ; больше - лучше. 6 train / 1 validation / 1 test NAS runs. Варианты M46 сохранены отдельно. P14 · Table 1; Data paragraph. Первоисточник	1. M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin) / ModernBERT-large + augmentation **[0.769]** 2. M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin) / ModernBERT-base **[0.746]** 3. M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin) / ModernBERT-large **[0.745]** 4. M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin) / RoBERTa-base **[0.723]** 5. M38 · GRAF + ZCP + RF **[0.663]** 6. M39 · GRAF + ZCP + XGB/XGB+ **[0.600]**
G6 · einspace / CIFAR-10 Kendall τ; больше - лучше. 6 train / 1 validation / 1 test NAS runs. Варианты M46 сохранены отдельно. P14 · Table 1; Data paragraph. Первоисточник	1. M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin) / ModernBERT-large + augmentation **[0.628]** 2. M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin) / ModernBERT-large **[0.612]** 3. M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin) / ModernBERT-base **[0.597]** 4. M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin) / RoBERTa-base **[0.575]** 5. M38 · GRAF + ZCP + RF **[0.514]** 6. M39 · GRAF + ZCP + XGB/XGB+ **[0.449]**

В G6 Spearman ставит ModernBERT-base выше ModernBERT-large (0.746 > 0.745), а Kendall - ниже (0.597 < 0.612). Поэтому объединять эти два способа нельзя. Варианты backbone и augmentation не схлопываются в одну запись M46.

Результаты относятся к указанным реализациям и условиям. Рейтинг здесь сравнивает качество оценщиков архитектуры; это не порядок самих архитектур.

Правило схлопывания и границы вывода

Единица способа. Протокол × метрика × бюджет H. Из 43 допущенных наблюдений получены 10 способов: G1 (ρ, τ), G2 (ρ, τ), G4 (ρ), G5 (τ при трёх H), G6 (ρ, τ). Отдельные варианты M46 являются отдельными оцениваемыми объектами.

Строгое сравнение. Для каждого способа проводится ребро A → B, если опубликованное значение A строго больше B. Равенство округлённых значений само по себе не задаёт строгого порядка. Затем для объединения берутся все рёбра и их транзитивное замыкание.

Условие. Не должно быть циклов; для любой пары различных объектов должен существовать путь ровно в одном направлении. Это равносильно единственному топологическому порядку. Несравнимые пары нельзя произвольно расставлять, а противоречия нельзя устранять усреднением.

Полнота проверки. Проверены все 1023 непустых подмножества 10 способов. Найдены 7 максимальных по включению допустимых наборов; в этом корпусе они не пересекаются и образуют единственное разбиение. Объединены только две метрики G2 и три бюджета G5. Каждый из 10 способов представлен ровно один раз.

Между протоколами. Совпадающий ID использован лишь для проверки возможности общего порядка; это не утверждение эквивалентности реализаций. Ни одно объединение разных G не прошло даже формальную проверку. Поэтому перенос численного превосходства между задачами здесь не выполняется.

Что именно доказано. Согласованность порядка опубликованных точечных оценок в извлечённой выборке. Для G5 использованы средние; SD не позволяет автоматически заключить значимость различий. Новые результаты из статей в этом документе не извлекались.

Необъединённые способы	Пример препятствия
G1: ρ + τ	M20 / M23: по ρ 0.175 > 0.171, по τ 0.021 < 0.050. Противоречие.
G1 + G2; G2 + G4	M11 / M22: G1 и G4 ставят M22 выше M11; обе метрики G2 дают обратный порядок.
G1 τ + G4 ρ	Нет порядка между M29 SWAP-Score и M25 LPZero: оба выше M22, но связь между ними не установлена. Для G1 ρ + G4 дополнительно меняется порядок M10 / M11.
G5 + G6	M38 общий, но M36 и M39 оба ниже M38 и между собой не сравнимы. Остальные несвязанные протоколы также оставляют несравнимые пары.

Методы без строки численного порядка

24 из 56 ID имеют допущенные численные результаты (27 объектов с учётом четырёх вариантов M46). Для остальных 32 ID ниже нет достаточных допущенных данных в текущей выборке. Это ограничение корпуса, а не утверждение, что метод невозможно оценить. Эти строки не являются рейтингами.

Метод O1-O3	Почему отсутствует в основном порядке
M02 · Decoder-only parameter count (LTS)	G3: не установлена ориентация корреляции с perplexity.
M09 · Jacobian covariance (`jacov`)	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M13 · TE-NAS: NTK condition + linear regions	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M14 · Zen-Score	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M16 · FreeREA aggregate score	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M17 · ZiCo	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M18 · AZ-NAS aggregate	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M19 · DSS-indicator / TF-TAS	Не подтверждены условия входов извлечённой NLP-адаптации.
M26 · ZeroLM, benchmark-calibrated alpha	Численная строка ZeroLM не закреплена за вариантом alpha.
M27 · ZeroLM, heuristic alpha	Численная строка ZeroLM не закреплена за вариантом alpha.
M30 · Regularised SWAP-Score	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M31 · ParZC / MABN + DiffKendall	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M32 · Dextr	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M33 · WRCor	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M34 · WRCor voting	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M35 · InTrain	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M41 · GCN Neural Predictor	Нет извлечённого допущенного численного результата.

Метод O1-O3	Почему отсутствует в основном порядке
M42 · BRP pairwise GCN	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M43 · BANANAS ensemble predictor	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M44 · CATE + prediction head	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M45 · arch2vec + prediction head	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M47 · Few-shot prompted LM surrogate (Qin)	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M48 · ONNX-Net surrogate	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M49 · COLE + PCA + MLP ranker	G7: не установлен целевой dataset таблицы.
M50 · ZAPS proxy/topology active ensemble	G8: сводные результаты поиска, вне сопоставимого протокола корреляций.
M51 · CoRA-Rank	G8: сводные результаты поиска, вне сопоставимого протокола корреляций.
M52 · CoRA-Refine	G8: сводные результаты поиска, вне сопоставимого протокола корреляций.
M54 · LC-Net	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M67 · RF clean/robustness predictor	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M68 · Hidden covariance	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M70 · L2-norm baseline	Нет извлечённого допущенного численного результата.
M71 · Plain baseline	Нет извлечённого допущенного численного результата.

M28, M40 и M72 ранее исключены из анализируемых 56 методов и сюда не добавлены. O4-O6 находятся за границами темы. Аудит исходных данных: 13.10.2026; построение этой таблицы: 26.10.2026.