Какие оценщики сравнимы и как

Таблица связывает способ проверки оценщика с конкретными методами O1-O3. Оценщик выдаёт score архитектуры; эталон - её качество после обучения. Затем статья вычисляет корреляцию score с эталоном на наборе архитектур. Это проверка ранжирования, а не доказательство точности абсолютного прогноза качества.

Правило	Применение в этом документе
Общая экспериментальная основа	Совпадают архитектуры или явно сопоставимая схема выборки, задача, эталон качества, бюджет обучения и режим проверки. Общего названия метрики или общего baseline недостаточно.
Когда строки можно схлопнуть	Повторения одного протокола с одним составом методов компактно перечисляются вместе. Каждая задача и каждый H остаются отдельным контекстом Cxx с собственными результатами. Числа не усредняются между контекстами.
Что значит порядок	Внутри контекста выбранная корреляция позволяет упорядочить результаты с возможными ничьими. Spearman ρ и Kendall τ могут дать разные порядки. Это не запрет на сравнение; единого строгого порядка сразу по всем задачам не предполагается.
Подготовка оценщика	H - пары «архитектура, измеренное качество» для обучения, калибровки или поиска формулы. Такой доступ отделён от вычислений на новой архитектуре. Сравнимый результат не означает одинаковую цену метода.
Уровень доказательства	Общий эксперимент авторов; либо таблица авторского сопоставления с ограниченной прослеживаемостью. Вспомогательные результаты вынесены в конец и не используются для основного отбора. Независимое воспроизведение в этом обзоре не выполнялось.
Полнота	56 исходных ID: 41 в основных численных контекстах, 4 только во вспомогательных, 11 исключены с конкретной причиной. 31 контекст и 235 записей «вариант × контекст». Нет статуса «не уточнено» в общем сравнении.

Сначала - таблица «способ оценивания → методы» с полными названиями; затем точные результаты и требования. Источники кликабельны. Отдельный визуальный обзор 06_promising_methods.pdf объясняет условный отбор кандидатов.

Способ оценивания 01 · P28

Способ оценивания и границы сравнения	Оцениваемые методы
C01 · FlexiBERT / GLUE / inputs: OpenWebText; 500 **Эталон:** mean downstream GLUE score **Метрика:** Kendall τ, Spearman ρ P28 · Table 2, printed p.8596 / PDF p.5	M01 · Total parameter count M04 · SynFlow M05 · SNIP score M06 · GraSP score M07 · GradNorm M08 · Fisher proxy M10 · Jacobian cosine / Jacobian score M11 · NASWOT / activation-distance family M12 · LogSynFlow M15 · EZNAS discovered proxy M20 · Synaptic diversity component M21 · Synaptic saliency component M22 · Attention confidence M23 · Head/attention importance M25 · LPZero discovered formula

Объединено только представление повторений; каждое Cxx ниже содержит отдельный результат. 500 FlexiBERT; proxy-input OpenWebText; эталон - средний downstream GLUE. Формула LPZero найдена с использованием качеств 50 архитектур; discovery и evaluation не считаются доказанно независимыми. Подготовка формулы требует H. Query time не сравнивается с discovery time.

Способ оценивания 02 · P29

Способ оценивания и границы сравнения	Оцениваемые методы
C02 · FlexiBERT / GLUE / inputs: WikiText-103; 500 **Эталон:** mean downstream GLUE score **Метрика:** Kendall τ, Spearman ρ P29 · Table I; IV-A	M01 · Total parameter count M04 · SynFlow M05 · SNIP score M06 · GraSP score M07 · GradNorm M08 · Fisher proxy M10 · Jacobian cosine / Jacobian score M11 · NASWOT / activation-distance family M12 · LogSynFlow M15 · EZNAS discovered proxy M19 · DSS-indicator / TF-TAS M20 · Synaptic diversity component M21 · Synaptic saliency component M22 · Attention confidence M23 · Head/attention importance M24 · Attention softmax confidence M25 · LPZero discovered formula

Объединено только представление повторений; каждое Cxx ниже содержит отдельный результат. Полная колонка WikiText-103 для идентифицируемых O1-O3; 17 методов. Ours исключён: не указан вариант alpha. Требования приведены по таблице P29; LPZero здесь обозначен авторами как backward, поэтому классификация G1 не переносится. Перепечатанная колонка OpenWebText не используется (есть расхождения с P28).

Способ оценивания 03 · P32

Способ оценивания и границы сравнения	Оцениваемые методы
C03 · FlexiBERT / GLUE weighted / inputs: OpenWebText; 500 **Эталон:** weighted downstream GLUE score **Метрика:** Spearman ρ P32 · Table I; IV-B	M01 · Total parameter count M03 · FLOPs как baseline качества M10 · Jacobian cosine / Jacobian score M11 · NASWOT / activation-distance family M19 · DSS-indicator / TF-TAS M20 · Synaptic diversity component M21 · Synaptic saliency component M22 · Attention confidence M23 · Head/attention importance M24 · Attention softmax confidence M29 · SWAP-Score

Объединено только представление повторений; каждое Cxx ниже содержит отдельный результат. 500 FlexiBERT; вход OpenWebText; случайная инициализация кандидатов. Используется взвешенная агрегация GLUE этой статьи. Не объединяется с обычным средним GLUE; Kendall τ не опубликован в использованной таблице.

Способ оценивания 04 · P14

Способ оценивания и границы сравнения	Оцениваемые методы
C04 · einspace / CIFAR-10; 6 train / 1 val / 1 test NAS runs **Эталон:** CIFAR-10 ground-truth accuracy; held-out NAS run **Метрика:** Kendall τ, Spearman ρ P14 · Table 1 + Appendix Table 7 (same CIFAR-10 evaluation set)	M04 · SynFlow M05 · SNIP score M06 · GraSP score M07 · GradNorm M08 · Fisher proxy M09 · Jacobian covariance (`jacov`) M38 · GRAF + ZCP + RF M39 · GRAF + ZCP + XGB/XGB+ M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin) M47 · Few-shot prompted LM surrogate (Qin) M71 · Plain baseline

Объединено только представление повторений; каждое Cxx ниже содержит отдельный результат. Официальная версия AutoML 2025: Table 1 и Table 7. Около 9k пар суммарно из восьми NAS runs: 6 train / 1 validation / 1 test. Корреляции вычислены на одном evaluation set. Для few-shot приведены средние трёх seeds и SE. Использование LM как оценщика не превращает CIFAR-10 в NLP-задачу.

Способ оценивания 05 · P38

Способ оценивания и границы сравнения	Оцениваемые методы
C05 · NAS-Bench-201 / CIFAR-10; 15625 C06 · NAS-Bench-201 / CIFAR-100; 15625 C07 · NAS-Bench-201 / ImageNet16-120; 15625 **Эталон:** CIFAR-10 test accuracy @200 epochs; CIFAR-100 test accuracy @200 epochs; ImageNet16-120 test accuracy @200 epochs **Метрика:** Kendall τ, Spearman ρ P38 · Table 2; §4; Appendix A	M01 · Total parameter count M03 · FLOPs как baseline качества M04 · SynFlow M05 · SNIP score M06 · GraSP score M07 · GradNorm M11 · NASWOT / activation-distance family M13 · TE-NAS: NTK condition + linear regions M14 · Zen-Score M17 · ZiCo M18 · AZ-NAS aggregate M30 · Regularised SWAP-Score M32 · Dextr M51 · CoRA-Rank M52 · CoRA-Refine

Объединено только представление повторений; каждое Cxx ниже содержит отдельный результат. Общий live-протокол L40S. Fisher/Plain взяты из внешнего источника и здесь исключены. Refine использует 1000 anchors × 30 эпох; это дополнительный бюджет. Dextr обозначен в статье F, но проверенный код использует производные. SWAP здесь означает SWAP-reg (M30).

Способ оценивания 06 · P38

Способ оценивания и границы сравнения	Оцениваемые методы
C08 · ViT-Bench-101 / CIFAR-100 (base); 200 C09 · ViT-Bench-101 / CIFAR-100 (KD); 200 C10 · ViT-Bench-101 / Flowers (base); 200 C11 · ViT-Bench-101 / Flowers (KD); 200 C12 · ViT-Bench-101 / Chaoyang (base); 200 C13 · ViT-Bench-101 / Chaoyang (KD); 200 C14 · ViT-Bench-101 / ImageNet; 200 **Эталон:** CIFAR-100 (base) true accuracy; CIFAR-100 (KD) true accuracy; Flowers (base) true accuracy; Flowers (KD) true accuracy; Chaoyang (base) true accuracy; Chaoyang (KD) true accuracy; ImageNet true accuracy **Метрика:** Spearman ρ P38 · Table 10; §4.3	M01 · Total parameter count M09 · Jacobian covariance (`jacov`) M18 · AZ-NAS aggregate M51 · CoRA-Rank

Объединено только представление повторений; каждое Cxx ниже содержит отдельный результат. AutoFormer-Tiny subnets; отдельный target. Только O1-O3 исходного корпуса. L-SWAG и LIBRA вне заданного состава.

Способ оценивания 07 · P50

Способ оценивания и границы сравнения	Оцениваемые методы
C15 · NAS-Bench-201 / CIFAR-10; 15625 **Эталон:** CIFAR-10 test accuracy **Метрика:** Spearman ρ P50 · Table 2, real column; §4.1.3	M01 · Total parameter count M03 · FLOPs как baseline качества M04 · SynFlow M05 · SNIP score M06 · GraSP score M07 · GradNorm M08 · Fisher proxy M09 · Jacobian covariance (`jacov`) M11 · NASWOT / activation-distance family M14 · Zen-Score M17 · ZiCo M33 · WRCor M34 · WRCor voting M70 · L2-norm baseline

Объединено только представление повторений; каждое Cxx ниже содержит отдельный результат. Полная колонка real. Не смешивать с est. по 1000 архитектурам: SJW меняется с 0.851 до 0.799. Сопоставление внутри таблицы авторов; Params/FLOPs/ZiCo представлены только для full space. Требования WRCor уточнены по авторскому коду.

Способ оценивания 08 · P12

Способ оценивания и границы сравнения	Оцениваемые методы
C16 · NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=32; H=32; 50 independent runs C17 · NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=128; H=128; 50 independent runs C18 · NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=1024; H=1024; 50 independent runs C22 · NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=32; H=32; 50 independent runs C23 · NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=128; H=128; 50 independent runs C24 · NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=1024; H=1024; 50 independent runs **Эталон:** CIFAR-10 validation accuracy; CIFAR-100 validation accuracy **Метрика:** Kendall τ P12 · Appendix F, A6.T6	M36 · GRAF + RF M37 · ZCP + RF M38 · GRAF + ZCP + RF M69 · One-hot architecture + RF

Объединено только представление повторений; каждое Cxx ниже содержит отдельный результат. Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг.

Способ оценивания 09 · P12

Способ оценивания и границы сравнения	Оцениваемые методы
C19 · NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=32; H=32; 50 independent runs C20 · NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=128; H=128; 50 independent runs C21 · NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=1024; H=1024; 50 independent runs C25 · NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=32; H=32; 50 independent runs C26 · NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=128; H=128; 50 independent runs C27 · NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=1024; H=1024; 50 independent runs **Эталон:** CIFAR-10 validation accuracy; ImageNet16-120 validation accuracy **Метрика:** Kendall τ P12 · Appendix F, A6.T7 + Appendix L, Table 28	M36 · GRAF + RF M37 · ZCP + RF M38 · GRAF + ZCP + RF M42 · BRP pairwise GCN M69 · One-hot architecture + RF

Объединено только представление повторений; каждое Cxx ниже содержит отдельный результат. Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг. BRP-NAS без дополнительных признаков включён из Table 28: та же задача, H, 50 seeds; §4.5 явно сопоставляет RF и BRP. Тождество конкретных split IDs отдельно не заявляется.

Способ оценивания 10 · P29

Способ оценивания и границы сравнения	Оцениваемые методы
C28 · GPT-2 / WikiText-103; 200 **Эталон:** -perplexity on WikiText-103 (higher is better) **Метрика:** Kendall τ, Spearman ρ P29 · Table II; §IV-C	M01 · Total parameter count M02 · Decoder-only parameter count (LTS) M04 · SynFlow M05 · SNIP score M06 · GraSP score M07 · GradNorm M08 · Fisher proxy M10 · Jacobian cosine / Jacobian score M11 · NASWOT / activation-distance family M12 · LogSynFlow M15 · EZNAS discovered proxy M19 · DSS-indicator / TF-TAS M20 · Synaptic diversity component M22 · Attention confidence M23 · Head/attention importance M25 · LPZero discovered formula

Объединено только представление повторений; каждое Cxx ниже содержит отдельный результат. Исходный эталон PPL: меньше лучше. На графике -ρ и -τ, не |ρ|. Ours исключён: alpha не закреплён. Опечатка Synaptic Synaptic и Head confidence не присваиваются ID. Числа Table II имеют приоритет над отличающимися числами в тексте. Требования адаптаций - по описанию P29, а не оригинальному CV-методу.

C01 · FlexiBERT / GLUE / inputs: OpenWebText

Эталон: mean downstream GLUE score · **Выборка / бюджет:** 500
P28 · Table 2, printed p.8596 / PDF p.5

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M20 · Synaptic diversity component	Synaptic Diversity	0.175	0.021
M23 · Head/attention importance	Head Importance	0.171	0.050
M11 · NASWOT / activation-distance family	Activation Distance	0.123	0.081
M10 · Jacobian cosine / Jacobian score	Jacobian Cosine	0.149	0.116
M05 · SNIP score	SNIP	0.173	0.119
M06 · GraSP score	GraSP	0.179	0.122
M07 · GradNorm	GradNorm	0.197	0.133
M08 · Fisher proxy	Fisher	0.209	0.139
M21 · Synaptic saliency component	Synaptic Saliency	0.266	0.157
M04 · SynFlow	Synflow	0.471	0.322
M12 · LogSynFlow	LogSynflow	0.491	0.334
M01 · Total parameter count	No.Params.	0.590	0.454

500 FlexiBERT; proxy-input OpenWebText; эталон - средний downstream GLUE. Формула LPZero найдена с использованием качеств 50 архитектур; discovery и evaluation не считаются доказанно независимыми. Подготовка формулы требует H. Query time не сравнивается с discovery time.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C01 · FlexiBERT / GLUE / inputs: OpenWebText · продолжение

Эталон: mean downstream GLUE score · **Выборка / бюджет:** 500
P28 · Table 2, printed p.8596 / PDF p.5

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M22 · Attention confidence	Attention Confidence	0.666	0.475
M15 · EZNAS discovered proxy	EZNAS	0.698	0.483
M25 · LPZero discovered formula	LPZero	0.748	0.511

500 FlexiBERT; proxy-input OpenWebText; эталон - средний downstream GLUE. Формула LPZero найдена с использованием качеств 50 архитектур; discovery и evaluation не считаются доказанно независимыми. Подготовка формулы требует H. Query time не сравнивается с discovery time.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C02 · FlexiBERT / GLUE / inputs: WikiText-103

Эталон: mean downstream GLUE score · **Выборка / бюджет:** 500
P29 · Table I; IV-A

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M01 · Total parameter count	WikiText-103 implementation: #params	0.652	0.454
M04 · SynFlow	WikiText-103 implementation: Synflow [17]	-0.470	-0.320
M08 · Fisher proxy	WikiText-103 implementation: Fisher [15]	-0.224	-0.148
M07 · GradNorm	WikiText-103 implementation: Gradnorm [7]	-0.170	-0.114
M05 · SNIP score	WikiText-103 implementation: SNIP [16]	-0.167	-0.112
M10 · Jacobian cosine / Jacobian score	WikiText-103 implementation: Jacobian cosine [40]	-0.146	-0.100
M06 · GraSP score	WikiText-103 implementation: GraSP [41]	-0.140	-0.094
M21 · Synaptic saliency component	WikiText-103 implementation: Synaptic Saliency [17]	0.124	0.080
M25 · LPZero discovered formula	WikiText-103 implementation: LPZero [10]	0.187	0.126
M19 · DSS-indicator / TF-TAS	WikiText-103 implementation: DSS [8]	0.293	0.192
M20 · Synaptic diversity component	WikiText-103 implementation: Synaptic Diversity [8]	0.294	0.193
M24 · Attention softmax confidence	WikiText-103 implementation: Softmax Confidence [18]	0.326	0.217

Полная колонка WikiText-103 для идентифицируемых O1-O3; 17 методов. Ours исключён: не указан вариант alpha. Требования приведены по таблице P29; LPZero здесь обозначен авторами как backward, поэтому классификация G1 не переносится. Перепечатанная колонка OpenWebText не используется (есть расхождения с P28).

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C02 · FlexiBERT / GLUE / inputs: WikiText-103 · продолжение

Эталон: mean downstream GLUE score · **Выборка / бюджет:** 500
P29 · Table I; IV-A

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M23 · Head/attention importance	WikiText-103 implementation: Head importance [18]	0.331	0.221
M12 · LogSynFlow	WikiText-103 implementation: LogSynflow [42]	0.476	0.324
M15 · EZNAS discovered proxy	WikiText-103 implementation: EZNAS [9]	0.696	0.479
M22 · Attention confidence	WikiText-103 implementation: Attention Confidence [18]	0.714	0.473
M11 · NASWOT / activation-distance family	WikiText-103 implementation: Activation Distance [6]	0.739	0.518

Полная колонка WikiText-103 для идентифицируемых O1-O3; 17 методов. Ours исключён: не указан вариант alpha. Требования приведены по таблице P29; LPZero здесь обозначен авторами как backward, поэтому классификация G1 не переносится. Перепечатанная колонка OpenWebText не используется (есть расхождения с P28).

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C03 · FlexiBERT / GLUE weighted / inputs: OpenWebText

Эталон: weighted downstream GLUE score · **Выборка / бюджет:** 500
P32 · Table I; IV-B

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M11 · NASWOT / activation-distance family	Activation Distance	0.031	—
M10 · Jacobian cosine / Jacobian score	Jacobian Score	0.016	—
M22 · Attention confidence	Attention Confidence	0.666	—
M24 · Attention softmax confidence	Attention Softmax Confidence	0.055	—
M01 · Total parameter count	#Params	0.653	—
M03 · FLOPs как baseline качества	#FLOPs	0.652	—
M29 · SWAP-Score	SWAP-Score	0.711	—
M20 · Synaptic diversity component	Synaptic Diversity	0.169	—
M21 · Synaptic saliency component	Synaptic Saliency	0.177	—
M23 · Head/attention importance	Attention Importance	0.162	—
M19 · DSS-indicator / TF-TAS	DSS-Indicator	-0.071	—

500 FlexiBERT; вход OpenWebText; случайная инициализация кандидатов. Используется взвешенная агрегация GLUE этой статьи. Не объединяется с обычным средним GLUE; Kendall τ не опубликован в использованной таблице.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C04 · einspace / CIFAR-10

Эталон: CIFAR-10 ground-truth accuracy; held-out NAS run · **Выборка / бюджет:** 6 train / 1 val / 1 test NAS runs
P14 · Table 1 + Appendix Table 7 (same CIFAR-10 evaluation set)

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M38 · GRAF + ZCP + RF	RF, ZCP + GRAF	0.663	0.514
M39 · GRAF + ZCP + XGB/XGB+	XGBRegressor, ZCP + GRAF	0.600	0.449
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin)	RoBERTa-base	0.723	0.575
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin)	ModernBERT-base	0.746	0.597
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin)	ModernBERT-large	0.745	0.612
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin)	ModernBERT-large + augmentation	0.769	0.628
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin)	RoBERTa-large	0.679	0.523
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin)	Llama3.2 1B	0.722	0.588
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin)	Llama3.2 1B Instruct	0.726	0.593
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin)	Llama3.2 3B	0.682	0.552
M47 · Few-shot prompted LM surrogate (Qin)	Llama3.2 3B Instruct / 3-shot	-0.087 ± 0.030 SE	-0.067 ± 0.023 SE
M47 · Few-shot prompted LM surrogate (Qin)	Qwen2.5 7B Instruct / 3-shot	0.319 ± 0.014 SE	0.235 ± 0.012 SE

Официальная версия AutoML 2025: Table 1 и Table 7. Около 9k пар суммарно из восьми NAS runs: 6 train / 1 validation / 1 test. Корреляции вычислены на одном evaluation set. Для few-shot приведены средние трёх seeds и SE. Использование LM как оценщика не превращает CIFAR-10 в NLP-задачу.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C04 · einspace / CIFAR-10 · продолжение

Эталон: CIFAR-10 ground-truth accuracy; held-out NAS run · **Выборка / бюджет:** 6 train / 1 val / 1 test NAS runs
P14 · Table 1 + Appendix Table 7 (same CIFAR-10 evaluation set)

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M47 · Few-shot prompted LM surrogate (Qin)	Qwen2.5 14B Instruct / 3-shot	0.356 ± 0.018 SE	0.256 ± 0.014 SE
M07 · GradNorm	grad_norm	0.040	0.036
M05 · SNIP score	snip	0.094	0.078
M06 · GraSP score	grasp	-0.072	-0.053
M08 · Fisher proxy	fisher	-0.037	-0.020
M09 · Jacobian covariance (`jacov`)	jacob_cov	0.381	0.243
M71 · Plain baseline	plain	-0.189	-0.126
M04 · SynFlow	synflow	0.465	0.362

Официальная версия AutoML 2025: Table 1 и Table 7. Около 9k пар суммарно из восьми NAS runs: 6 train / 1 validation / 1 test. Корреляции вычислены на одном evaluation set. Для few-shot приведены средние трёх seeds и SE. Использование LM как оценщика не превращает CIFAR-10 в NLP-задачу.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C05 · NAS-Bench-201 / CIFAR-10

Эталон: CIFAR-10 test accuracy @200 epochs · **Выборка / бюджет:** 15625
P38 · Table 2; §4; Appendix A

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M01 · Total parameter count	#Params	0.753	0.578
M03 · FLOPs как baseline качества	FLOPs	0.753	0.578
M07 · GradNorm	GradNorm	0.483	0.355
M06 · GraSP score	Grasp	0.450	0.312
M05 · SNIP score	Snip	0.614	0.453
M04 · SynFlow	Synflow	0.769	0.571
M11 · NASWOT / activation-distance family	NASWOT	0.742	0.556
M13 · TE-NAS: NTK condition + linear regions	TE-NAS	0.735	0.539
M14 · Zen-Score	ZenNAS	0.386	0.296
M17 · ZiCo	ZiCo	0.783	0.588
M18 · AZ-NAS aggregate	AZ-NAS	0.913	0.741
M30 · Regularised SWAP-Score	SWAP	0.882	0.708

Общий live-протокол L40S. Fisher/Plain взяты из внешнего источника и здесь исключены. Refine использует 1000 anchors × 30 эпох; это дополнительный бюджет. Dextr обозначен в статье F, но проверенный код использует производные. SWAP здесь означает SWAP-reg (M30).

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C05 · NAS-Bench-201 / CIFAR-10 · продолжение

Эталон: CIFAR-10 test accuracy @200 epochs · **Выборка / бюджет:** 15625
P38 · Table 2; §4; Appendix A

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M32 · Dextr	Dextr	0.898	0.720
M51 · CoRA-Rank	CoRA-Rank (Stage 1)	0.938	0.786
M52 · CoRA-Refine	CoRA-Refine (Stage 2)	0.942	0.793

Общий live-протокол L40S. Fisher/Plain взяты из внешнего источника и здесь исключены. Refine использует 1000 anchors × 30 эпох; это дополнительный бюджет. Dextr обозначен в статье F, но проверенный код использует производные. SWAP здесь означает SWAP-reg (M30).

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C06 · NAS-Bench-201 / CIFAR-100

Эталон: CIFAR-100 test accuracy @200 epochs · **Выборка / бюджет:** 15625
P38 · Table 2; §4; Appendix A

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M01 · Total parameter count	#Params	0.728	0.552
M03 · FLOPs как baseline качества	FLOPs	0.727	0.551
M07 · GradNorm	GradNorm	0.488	0.358
M06 · GraSP score	Grasp	0.464	0.324
M05 · SNIP score	Snip	0.619	0.461
M04 · SynFlow	Synflow	0.761	0.565
M11 · NASWOT / activation-distance family	NASWOT	0.767	0.578
M13 · TE-NAS: NTK condition + linear regions	TE-NAS	0.717	0.526
M14 · Zen-Score	ZenNAS	0.362	0.283
M17 · ZiCo	ZiCo	0.797	0.603
M18 · AZ-NAS aggregate	AZ-NAS	0.900	0.724
M30 · Regularised SWAP-Score	SWAP	0.873	0.696

Общий live-протокол L40S. Fisher/Plain взяты из внешнего источника и здесь исключены. Refine использует 1000 anchors × 30 эпох; это дополнительный бюджет. Dextr обозначен в статье F, но проверенный код использует производные. SWAP здесь означает SWAP-reg (M30).

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C06 · NAS-Bench-201 / CIFAR-100 · продолжение

Эталон: CIFAR-100 test accuracy @200 epochs · **Выборка / бюджет:** 15625
P38 · Table 2; §4; Appendix A

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M32 · Dextr	Dextr	0.880	0.700
M51 · CoRA-Rank	CoRA-Rank (Stage 1)	0.932	0.777
M52 · CoRA-Refine	CoRA-Refine (Stage 2)	0.951	0.810

Общий live-протокол L40S. Fisher/Plain взяты из внешнего источника и здесь исключены. Refine использует 1000 anchors × 30 эпох; это дополнительный бюджет. Dextr обозначен в статье F, но проверенный код использует производные. SWAP здесь означает SWAP-reg (M30).

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C07 · NAS-Bench-201 / ImageNet16-120

Эталон: ImageNet16-120 test accuracy @200 epochs · **Выборка / бюджет:** 15625
P38 · Table 2; §4; Appendix A

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M01 · Total parameter count	#Params	0.691	0.520
M03 · FLOPs как baseline качества	FLOPs	0.691	0.519
M07 · GradNorm	GradNorm	0.440	0.321
M06 · GraSP score	Grasp	0.467	0.330
M05 · SNIP score	Snip	0.539	0.403
M04 · SynFlow	Synflow	0.747	0.555
M11 · NASWOT / activation-distance family	NASWOT	0.768	0.582
M13 · TE-NAS: NTK condition + linear regions	TE-NAS	0.685	0.494
M14 · Zen-Score	ZenNAS	0.399	0.294
M17 · ZiCo	ZiCo	0.789	0.596
M18 · AZ-NAS aggregate	AZ-NAS	0.877	0.695
M30 · Regularised SWAP-Score	SWAP	0.822	0.653

Общий live-протокол L40S. Fisher/Plain взяты из внешнего источника и здесь исключены. Refine использует 1000 anchors × 30 эпох; это дополнительный бюджет. Dextr обозначен в статье F, но проверенный код использует производные. SWAP здесь означает SWAP-reg (M30).

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C07 · NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 · продолжение

Эталон: ImageNet16-120 test accuracy @200 epochs · **Выборка / бюджет:** 15625
P38 · Table 2; §4; Appendix A

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M32 · Dextr	Dextr	0.845	0.667
M51 · CoRA-Rank	CoRA-Rank (Stage 1)	0.911	0.760
M52 · CoRA-Refine	CoRA-Refine (Stage 2)	0.946	0.802

Общий live-протокол L40S. Fisher/Plain взяты из внешнего источника и здесь исключены. Refine использует 1000 anchors × 30 эпох; это дополнительный бюджет. Dextr обозначен в статье F, но проверенный код использует производные. SWAP здесь означает SWAP-reg (M30).

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C08 · ViT-Bench-101 / CIFAR-100 (base)

Эталон: CIFAR-100 (base) true accuracy · **Выборка / бюджет:** 200
P38 · Table 10; §4.3

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M51 · CoRA-Rank	ViT-Bench-101	0.328	—
M18 · AZ-NAS aggregate	ViT-Bench-101	0.142	—
M01 · Total parameter count	ViT-Bench-101	0.472	—
M09 · Jacobian covariance (`jacov`)	ViT-Bench-101	0.434	—

AutoFormer-Tiny subnets; отдельный target. Только O1-O3 исходного корпуса. L-SWAG и LIBRA вне заданного состава.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C09 · ViT-Bench-101 / CIFAR-100 (KD)

Эталон: CIFAR-100 (KD) true accuracy · **Выборка / бюджет:** 200
P38 · Table 10; §4.3

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M51 · CoRA-Rank	ViT-Bench-101	0.889	—
M18 · AZ-NAS aggregate	ViT-Bench-101	0.755	—
M01 · Total parameter count	ViT-Bench-101	0.619	—
M09 · Jacobian covariance (`jacov`)	ViT-Bench-101	0.545	—

AutoFormer-Tiny subnets; отдельный target. Только O1-O3 исходного корпуса. L-SWAG и LIBRA вне заданного состава.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C10 · ViT-Bench-101 / Flowers (base)

Эталон: Flowers (base) true accuracy · **Выборка / бюджет:** 200
P38 · Table 10; §4.3

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M51 · CoRA-Rank	ViT-Bench-101	0.256	—
M18 · AZ-NAS aggregate	ViT-Bench-101	0.086	—
M01 · Total parameter count	ViT-Bench-101	0.451	—
M09 · Jacobian covariance (`jacov`)	ViT-Bench-101	0.383	—

AutoFormer-Tiny subnets; отдельный target. Только O1-O3 исходного корпуса. L-SWAG и LIBRA вне заданного состава.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C11 · ViT-Bench-101 / Flowers (KD)

Эталон: Flowers (KD) true accuracy · **Выборка / бюджет:** 200
P38 · Table 10; §4.3

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M51 · CoRA-Rank	ViT-Bench-101	0.669	—
M18 · AZ-NAS aggregate	ViT-Bench-101	0.347	—
M01 · Total parameter count	ViT-Bench-101	0.855	—
M09 · Jacobian covariance (`jacov`)	ViT-Bench-101	0.810	—

AutoFormer-Tiny subnets; отдельный target. Только O1-O3 исходного корпуса. L-SWAG и LIBRA вне заданного состава.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C12 · ViT-Bench-101 / Chaoyang (base)

Эталон: Chaoyang (base) true accuracy · **Выборка / бюджет:** 200
P38 · Table 10; §4.3

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M51 · CoRA-Rank	ViT-Bench-101	0.090	—
M18 · AZ-NAS aggregate	ViT-Bench-101	0.029	—
M01 · Total parameter count	ViT-Bench-101	0.060	—
M09 · Jacobian covariance (`jacov`)	ViT-Bench-101	0.115	—

AutoFormer-Tiny subnets; отдельный target. Только O1-O3 исходного корпуса. L-SWAG и LIBRA вне заданного состава.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C13 · ViT-Bench-101 / Chaoyang (KD)

Эталон: Chaoyang (KD) true accuracy · **Выборка / бюджет:** 200
P38 · Table 10; §4.3

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M51 · CoRA-Rank	ViT-Bench-101	0.323	—
M18 · AZ-NAS aggregate	ViT-Bench-101	0.195	—
M01 · Total parameter count	ViT-Bench-101	0.429	—
M09 · Jacobian covariance (`jacov`)	ViT-Bench-101	0.415	—

AutoFormer-Tiny subnets; отдельный target. Только O1-O3 исходного корпуса. L-SWAG и LIBRA вне заданного состава.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C14 · ViT-Bench-101 / ImageNet

Эталон: ImageNet true accuracy · **Выборка / бюджет:** 200
P38 · Table 10; §4.3

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M51 · CoRA-Rank	ViT-Bench-101	0.002	—
M18 · AZ-NAS aggregate	ViT-Bench-101	0.003	—
M01 · Total parameter count	ViT-Bench-101	0.225	—
M09 · Jacobian covariance (`jacov`)	ViT-Bench-101	0.217	—

AutoFormer-Tiny subnets; отдельный target. Только O1-O3 исходного корпуса. L-SWAG и LIBRA вне заданного состава.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C15 · NAS-Bench-201 / CIFAR-10

Эталон: CIFAR-10 test accuracy · **Выборка / бюджет:** 15625
P50 · Table 2, real column; §4.1.3

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M70 · L2-norm baseline	PNorm	0.684	—
M07 · GradNorm	PGNorm	0.594	—
M05 · SNIP score	SNIP	0.596	—
M06 · GraSP score	GraSP	0.515	—
M04 · SynFlow	SynFlow	0.739	—
M08 · Fisher proxy	Fisher	0.503	—
M09 · Jacobian covariance (`jacov`)	JacCor	0.726	—
M14 · Zen-Score	Zen	0.237	—
M11 · NASWOT / activation-distance family	NASWOT	0.780	—
M17 · ZiCo	ZiCo	0.800	—
M01 · Total parameter count	Params	0.750	—
M03 · FLOPs как baseline качества	FLOPs	0.730	—

Полная колонка real. Не смешивать с est. по 1000 архитектурам: SJW меняется с 0.851 до 0.799. Сопоставление внутри таблицы авторов; Params/FLOPs/ZiCo представлены только для full space. Требования WRCor уточнены по авторскому коду.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C15 · NAS-Bench-201 / CIFAR-10 · продолжение

Эталон: CIFAR-10 test accuracy · **Выборка / бюджет:** 15625

P50 · Table 2, real column; §4.1.3

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M33 · WRCor	WRCor (Ours)	0.812	—
M34 · WRCor voting	SPW (Ours)	0.780	—
M34 · WRCor voting	SJW (Ours)	0.799	—

Полная колонка real. Не смешивать с est. по 1000 архитектурам: SJW меняется с 0.851 до 0.799. Сопоставление внутри таблицы авторов; Params/FLOPs/ZiCo представлены только для full space. Требования WRCor уточнены по авторскому коду.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C16 · NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=32

Эталон: CIFAR-10 validation accuracy · **Выборка / бюджет:** H=32; 50 independent runs
P12 · Appendix F, A6.T6

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M69 · One-hot architecture + RF	OH	—	0.240 ± 0.090 SD
M36 · GRAF + RF	GRAF	—	0.540 ± 0.080 SD
M37 · ZCP + RF	ZCP	—	0.480 ± 0.050 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF	ZCP + GRAF	—	0.560 ± 0.070 SD

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C17 · NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=128

Эталон: CIFAR-10 validation accuracy · **Выборка / бюджет:** H=128; 50 independent runs
P12 · Appendix F, A6.T6

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M69 · One-hot architecture + RF	OH	—	0.400 ± 0.060 SD
M36 · GRAF + RF	GRAF	—	0.630 ± 0.040 SD
M37 · ZCP + RF	ZCP	—	0.560 ± 0.020 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF	ZCP + GRAF	—	0.660 ± 0.040 SD

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C18 · NAS-Bench-101 / CIFAR-10 / H=1024

Эталон: CIFAR-10 validation accuracy · **Выборка / бюджет:** H=1024; 50 independent runs
P12 · Appendix F, A6.T6

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M69 · One-hot architecture + RF	OH	—	0.600 ± 0.020 SD
M36 · GRAF + RF	GRAF	—	0.710 ± 0.010 SD
M37 · ZCP + RF	ZCP	—	0.630 ± 0.010 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF	ZCP + GRAF	—	0.730 ± 0.010 SD

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C19 · NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=32

Эталон: CIFAR-10 validation accuracy · **Выборка / бюджет:** H=32; 50 independent runs
P12 · Appendix F, A6.T7 + Appendix L, Table 28

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M69 · One-hot architecture + RF	OH	—	0.390 ± 0.060 SD
M36 · GRAF + RF	GRAF	—	0.630 ± 0.030 SD
M37 · ZCP + RF	ZCP	—	0.690 ± 0.030 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF	ZCP + GRAF	—	0.700 ± 0.030 SD
M42 · BRP pairwise GCN	BRP-NAS / no added features	—	0.480 ± 0.050 SD

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг. BRP-NAS без дополнительных признаков включён из Table 28: та же задача, H, 50 seeds; §4.5 явно сопоставляет RF и BRP. Тождество конкретных split IDs отдельно не заявляется.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C20 · NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=128

Эталон: CIFAR-10 validation accuracy · **Выборка / бюджет:** H=128; 50 independent runs
P12 · Appendix F, A6.T7 + Appendix L, Table 28

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M69 · One-hot architecture + RF	OH	—	0.540 ± 0.030 SD
M36 · GRAF + RF	GRAF	—	0.740 ± 0.010 SD
M37 · ZCP + RF	ZCP	—	0.760 ± 0.010 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF	ZCP + GRAF	—	0.780 ± 0.010 SD
M42 · BRP pairwise GCN	BRP-NAS / no added features	—	0.580 ± 0.040 SD

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг. BRP-NAS без дополнительных признаков включён из Table 28: та же задача, H, 50 seeds; §4.5 явно сопоставляет RF и BRP. Тождество конкретных split IDs отдельно не заявляется.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C21 · NAS-Bench-201 / CIFAR-10 / H=1024

Эталон: CIFAR-10 validation accuracy · **Выборка / бюджет:** H=1024; 50 independent runs
P12 · Appendix F, A6.T7 + Appendix L, Table 28

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M69 · One-hot architecture + RF	OH	—	0.740 ± 0.010 SD
M36 · GRAF + RF	GRAF	—	0.830 ± 0.010 SD
M37 · ZCP + RF	ZCP	—	0.810 ± 0.000 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF	ZCP + GRAF	—	0.840 ± 0.000 SD
M42 · BRP pairwise GCN	BRP-NAS / no added features	—	0.800 ± 0.020 SD

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг. BRP-NAS без дополнительных признаков включён из Table 28: та же задача, H, 50 seeds; §4.5 явно сопоставляет RF и BRP. Тождество конкретных split IDs отдельно не заявляется.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C22 · NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=32

Эталон: CIFAR-100 validation accuracy · **Выборка / бюджет:** H=32; 50 independent runs
P12 · Appendix F, A6.T7

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M69 · One-hot architecture + RF	OH	—	0.390 ± 0.050 SD
M36 · GRAF + RF	GRAF	—	0.650 ± 0.030 SD
M37 · ZCP + RF	ZCP	—	0.690 ± 0.030 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF	ZCP + GRAF	—	0.700 ± 0.030 SD

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C23 · NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=128

Эталон: CIFAR-100 validation accuracy · **Выборка / бюджет:** H=128; 50 independent runs
P12 · Appendix F, A6.T7

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M69 · One-hot architecture + RF	OH	—	0.560 ± 0.030 SD
M36 · GRAF + RF	GRAF	—	0.740 ± 0.010 SD
M37 · ZCP + RF	ZCP	—	0.760 ± 0.010 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF	ZCP + GRAF	—	0.770 ± 0.010 SD

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C24 · NAS-Bench-201 / CIFAR-100 / H=1024

Эталон: CIFAR-100 validation accuracy · **Выборка / бюджет:** H=1024; 50 independent runs
P12 · Appendix F, A6.T7

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M69 · One-hot architecture + RF	OH	—	0.740 ± 0.010 SD
M36 · GRAF + RF	GRAF	—	0.820 ± 0.010 SD
M37 · ZCP + RF	ZCP	—	0.810 ± 0.000 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF	ZCP + GRAF	—	0.840 ± 0.000 SD

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C25 · NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=32

Эталон: ImageNet16-120 validation accuracy · **Выборка / бюджет:** H=32; 50 independent runs
P12 · Appendix F, A6.T7 + Appendix L, Table 28

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M69 · One-hot architecture + RF	OH	—	0.400 ± 0.060 SD
M36 · GRAF + RF	GRAF	—	0.630 ± 0.030 SD
M37 · ZCP + RF	ZCP	—	0.650 ± 0.020 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF	ZCP + GRAF	—	0.670 ± 0.030 SD
M42 · BRP pairwise GCN	BRP-NAS / no added features	—	0.480 ± 0.060 SD

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг. BRP-NAS без дополнительных признаков включён из Table 28: та же задача, H, 50 seeds; §4.5 явно сопоставляет RF и BRP. Тождество конкретных split IDs отдельно не заявляется.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C26 · NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=128

Эталон: ImageNet16-120 validation accuracy · **Выборка / бюджет:** H=128; 50 independent runs
P12 · Appendix F, A6.T7 + Appendix L, Table 28

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M69 · One-hot architecture + RF	OH	—	0.560 ± 0.030 SD
M36 · GRAF + RF	GRAF	—	0.730 ± 0.020 SD
M37 · ZCP + RF	ZCP	—	0.720 ± 0.010 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF	ZCP + GRAF	—	0.750 ± 0.020 SD
M42 · BRP pairwise GCN	BRP-NAS / no added features	—	0.610 ± 0.030 SD

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг. BRP-NAS без дополнительных признаков включён из Table 28: та же задача, H, 50 seeds; §4.5 явно сопоставляет RF и BRP. Тождество конкретных split IDs отдельно не заявляется.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C27 · NAS-Bench-201 / ImageNet16-120 / H=1024

Эталон: ImageNet16-120 validation accuracy · **Выборка / бюджет:** H=1024; 50 independent runs
P12 · Appendix F, A6.T7 + Appendix L, Table 28

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M69 · One-hot architecture + RF	OH	—	0.740 ± 0.010 SD
M36 · GRAF + RF	GRAF	—	0.810 ± 0.010 SD
M37 · ZCP + RF	ZCP	—	0.790 ± 0.000 SD
M38 · GRAF + ZCP + RF	ZCP + GRAF	—	0.840 ± 0.000 SD
M42 · BRP pairwise GCN	BRP-NAS / no added features	—	0.840 ± 0.010 SD

Один RF; одинаковый бюджет H. Среднее Kendall τ и SD, не CI. Только четыре исходных варианта без дополнительных OH/PE/FP. Числа других H не образуют единый рейтинг. BRP-NAS без дополнительных признаков включён из Table 28: та же задача, H, 50 seeds; §4.5 явно сопоставляет RF и BRP. Тождество конкретных split IDs отдельно не заявляется.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C28 · GPT-2 / WikiText-103

Эталон: -perplexity on WikiText-103 (higher is better) · **Выборка / бюджет:** 200
P29 · Table II; §IV-C

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M06 · GraSP score	GPT-2: GraSP	-0.483	-0.380
M15 · EZNAS discovered proxy	GPT-2: EZNAS	0.602	0.439
M07 · GradNorm	GPT-2: Gradnorm	0.754	0.493
M05 · SNIP score	GPT-2: SNIP	0.779	0.506
M08 · Fisher proxy	GPT-2: Fisher	0.782	0.510
M10 · Jacobian cosine / Jacobian score	GPT-2: Jacobian Cosine	0.735	0.532
M04 · SynFlow	GPT-2: Synflow	0.788	0.565
M01 · Total parameter count	GPT-2: #params	0.737	0.582
M11 · NASWOT / activation-distance family	GPT-2: Activation distance	0.818	0.644
M22 · Attention confidence	GPT-2: Attention confidence	0.851	0.677
M12 · LogSynFlow	GPT-2: LogSynflow	0.914	0.753
M19 · DSS-indicator / TF-TAS	GPT-2: DSS	0.956	0.841

Исходный эталон PPL: меньше лучше. На графике -ρ и -τ, не |ρ|. Ours исключён: alpha не закреплён. Опечатка Synaptic Synaptic и Head confidence не присваиваются ID. Числа Table II имеют приоритет над отличающимися числами в тексте. Требования адаптаций - по описанию P29, а не оригинальному CV-методу.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

C28 · GPT-2 / WikiText-103 · продолжение

Эталон: -perplexity on WikiText-103 (higher is better) · **Выборка / бюджет:** 200
P29 · Table II; §IV-C

Метод: полное название	Вариант в этом эксперименте	Spearman ρ	Kendall τ
M20 · Synaptic diversity component	GPT-2: Synaptic Diversity	0.956	0.841
M02 · Decoder-only parameter count (LTS)	GPT-2: #Decoder.Params	0.967	0.847
M23 · Head/attention importance	GPT-2: Head Importance	0.971	0.862
M25 · LPZero discovered formula	GPT-2: LPZero	0.980	0.886

Исходный эталон PPL: меньше лучше. На графике -ρ и -τ, не |ρ|. Ours исключён: alpha не закреплён. Опечатка Synaptic Synaptic и Head confidence не присваиваются ID. Числа Table II имеют приоритет над отличающимися числами в тексте. Требования адаптаций - по описанию P29, а не оригинальному CV-методу.

— = метрика не приведена в использованной таблице; SD - разброс повторов, SE - стандартная ошибка среднего. Ни SD, ни порядок округлённых средних не являются тестом значимости.

Требования методов · 1

Это определения вариантов исходного каталога. В G1 Electra-реализации SNIP, GraSP, GradNorm, Fisher и LogSynFlow используют X без downstream-targets; P29 отдельно сообщает forward/backward для своих адаптаций. GPT-2 LPZero использует производные, в отличие от FlexiBERT-формулы. Требования одного варианта не переносятся автоматически на другой.

Метод	Новый кандидат	Подготовка	Граница варианта / уточнение
M01 · Total parameter count	Без входных примеров; Дескрипторы G	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	G; без обучения предиктора
M02 · Decoder-only parameter count (LTS)	Без входных примеров; Дескрипторы G	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	Параметры decoder-блоков; input embeddings и финальная softmax projection исключены (Appendix A, Fig.10).
M03 · FLOPs как baseline качества	Без входных примеров; Дескрипторы G	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	FLOPs вычисляются по графу и форме входа. Профилировщик может использовать dummy forward; это не сигнал отклика и не время оценки.
M04 · SynFlow	Синтетические входы; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	W0 + искусственный вход, backward; исходный метод data-free, NLP-адаптации проверять отдельно
M05 · SNIP score	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	Исходная loss-based формула: W0 + X + targets. В G1 Electra-реализация использует сумму hidden states, поэтому U.
M06 · GraSP score	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	Исходная loss-based формула с производными второго порядка. В G1 Electra использует сумму hidden states, поэтому U.
M07 · GradNorm	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	Исходная норма градиента loss: X + targets. Electra-реализация G1 не использует targets, поэтому U.

X - реальные входы; objective - целевая функция/targets; синтетические входы не требуют реальных X. Forward LM-предиктора не является запуском оцениваемой архитектуры. Полный набор ZCP включает затраты получения признаков, даже если benchmark отдаёт их из кэша.

Требования методов · 2

Это определения вариантов исходного каталога. В G1 Electra-реализации SNIP, GraSP, GradNorm, Fisher и LogSynFlow используют X без downstream-targets; P29 отдельно сообщает forward/backward для своих адаптаций. GPT-2 LPZero использует производные, в отличие от FlexiBERT-формулы. Требования одного варианта не переносятся автоматически на другой.

Метод	Новый кандидат	Подготовка	Граница варианта / уточнение
M08 · Fisher proxy	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	Fisher: квадрат произведения активации и её градиента; поэтому A+D, а не только D.
M09 · Jacobian covariance (`jacov`)	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	W0 + X; input Jacobian; не объединять с cosine без проверки реализации
M10 · Jacobian cosine / Jacobian score	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	W0 + X; отдельная NLP-реализация
M11 · NASWOT / activation-distance family	Реальные X без targets; Прямые проходы	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	W0 + X, forward; ReLU/GELU-адаптации являются вариантами
M12 · LogSynFlow	Синтетические входы; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	Исходный LogSynFlow: синтетический вход. В Electra-реализации G1 передаются реальные тексты, поэтому U.
M13 · TE-NAS: NTK condition + linear regions	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	Применение: Реальные изображения без меток; случайные веса; NTK и linear regions. Подготовка: Подготовка архитектур; обучение предиктора на H не требуется.
M14 · Zen-Score	Синтетические входы; Прямые проходы	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	W0 + случайные синтетические входы, несколько forward

X - реальные входы; objective - целевая функция/targets; синтетические входы не требуют реальных X. Forward LM-предиктора не является запуском оцениваемой архитектуры. Полный набор ZCP включает затраты получения признаков, даже если benchmark отдаёт их из кэша.

Требования методов · 3

Это определения вариантов исходного каталога. В G1 Electra-реализации SNIP, GraSP, GradNorm, Fisher и LogSynFlow используют X без downstream-targets; P29 отдельно сообщает forward/backward для своих адаптаций. GPT-2 LPZero использует производные, в отличие от FlexiBERT-формулы. Требования одного варианта не переносятся автоматически на другой.

Метод	Новый кандидат	Подготовка	Граница варианта / уточнение
M15 · EZNAS discovered proxy	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Поиск формулы по H; Без отдельного предобучения представления	Только Electra/FlexiBERT: градиент суммы hidden states; GPT-2 с loss сюда не переносится.
M17 · ZiCo	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	W0 + X + цель, статистика градиентов по примерам
M18 · AZ-NAS aggregate	Синтетические входы; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	FLOPs + forward-признаки + Jacobian; Gaussian input.
M19 · DSS-indicator / TF-TAS	Синтетические входы; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	Исходный ViT, вход из единиц; NLP-реализация является другим вариантом.
M20 · Synaptic diversity component	Синтетические входы; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	Nuclear norms применяются и к весам, и к их градиентам. Только исходный ViT.
M21 · Synaptic saliency component	Синтетические входы; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	Weight × gradient; исходный ViT. В численном G1 используется NLP-вариант с реальными текстами.
M22 · Attention confidence	Реальные X без targets; Прямые проходы	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	W0 + X без downstream-разметки, attention statistics

X - реальные входы; objective - целевая функция/targets; синтетические входы не требуют реальных X. Forward LM-предиктора не является запуском оцениваемой архитектуры. Полный набор ZCP включает затраты получения признаков, даже если benchmark отдаёт их из кэша.

Требования методов · 4

Это определения вариантов исходного каталога. В G1 Electra-реализации SNIP, GraSP, GradNorm, Fisher и LogSynFlow используют X без downstream-targets; P29 отдельно сообщает forward/backward для своих адаптаций. GPT-2 LPZero использует производные, в отличие от FlexiBERT-формулы. Требования одного варианта не переносятся автоматически на другой.

Метод	Новый кандидат	Подготовка	Граница варианта / уточнение
M23 · Head/attention importance	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	Electra/FlexiBERT: weight × gradient суммы hidden states.
M24 · Attention softmax confidence	Реальные X без targets; Прямые проходы	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	W0 + X, forward
M25 · LPZero discovered formula	Реальные X без targets; Прямые проходы	Поиск формулы по H; Без отдельного предобучения представления	FlexiBERT: head и activation получаются forward hooks. GPT-2 weight/gradient formula - другой вариант.
M29 · SWAP-Score	Реальные X без targets; Прямые проходы	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	W0 + X без меток, sample-wise activation patterns
M30 · Regularised SWAP-Score	Реальные X без targets; Прямые проходы	Настройка / согласование без качеств; Без отдельного предобучения представления	SWAP плюс prior числа параметров; настройки распределения размеров по выборке G.
M32 · Dextr	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	Реальный пример для feature SVD; синтетическая кривая для curvature. Код использует autograd первого и второго порядка.
M33 · WRCor	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	Авторский NB101/NB201: корреляции активаций и градиентов cross-entropy с targets из dataloader. Исправление U → T.

X - реальные входы; objective - целевая функция/targets; синтетические входы не требуют реальных X. Forward LM-предиктора не является запуском оцениваемой архитектуры. Полный набор ZCP включает затраты получения признаков, даже если benchmark отдаёт их из кэша.

Требования методов · 5

Это определения вариантов исходного каталога. В G1 Electra-реализации SNIP, GraSP, GradNorm, Fisher и LogSynFlow используют X без downstream-targets; P29 отдельно сообщает forward/backward для своих адаптаций. GPT-2 LPZero использует производные, в отличие от FlexiBERT-формулы. Требования одного варианта не переносятся автоматически на другой.

Метод	Новый кандидат	Подготовка	Граница варианта / уточнение
M34 · WRCor voting	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	SJW/SPW включают WRCor с cross-entropy/targets: исправление U → T. SynFlow добавляет синтетику; baseline с SNIP не включён.
M36 · GRAF + RF	Без входных примеров; Дескрипторы G	Обучение предиктора по H; Без отдельного предобучения представления	G при применении; H для RF
M37 · ZCP + RF	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Обучение предиктора по H; Без отдельного предобучения представления	Полный ZCP-вектор содержит в том числе params/FLOPs; G относится и к этому варианту без GRAF.
M38 · GRAF + ZCP + RF	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Обучение предиктора по H; Без отдельного предобучения представления	Применение: Для нового кандидата получение ZCP включает X и loss/targets; GRAF — признаки графа. Подготовка: H для обучения RF/XGB. Готовый benchmark кэширует затраты получения ZCP.
M39 · GRAF + ZCP + XGB/XGB+	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Обучение предиктора по H; Без отдельного предобучения представления	Применение: Для нового кандидата получение ZCP включает X и loss/targets; GRAF — признаки графа. Подготовка: H для обучения RF/XGB. Готовый benchmark кэширует затраты получения ZCP.
M42 · BRP pairwise GCN	Без входных примеров; Дескрипторы G	Обучение предиктора по H; Без отдельного предобучения представления	G; H преобразуются в пары/отношения
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin)	Без входных примеров; Дескрипторы G	Обучение предиктора по H; Дообучение готового LM	Предобученный LM дообучается на H. Его forward не является forward оцениваемой архитектуры.

X - реальные входы; objective - целевая функция/targets; синтетические входы не требуют реальных X. Forward LM-предиктора не является запуском оцениваемой архитектуры. Полный набор ZCP включает затраты получения признаков, даже если benchmark отдаёт их из кэша.

Требования методов · 6

Это определения вариантов исходного каталога. В G1 Electra-реализации SNIP, GraSP, GradNorm, Fisher и LogSynFlow используют X без downstream-targets; P29 отдельно сообщает forward/backward для своих адаптаций. GPT-2 LPZero использует производные, в отличие от FlexiBERT-формулы. Требования одного варианта не переносятся автоматически на другой.

Метод	Новый кандидат	Подготовка	Граница варианта / уточнение
M47 · Few-shot prompted LM surrogate (Qin)	Без входных примеров; Дескрипторы G	Примеры H в prompt; Готовый замороженный LM	Готовый LM и исторические пары в prompt; fit весов на этих парах не требуется.
M51 · CoRA-Rank	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Настройка / согласование без качеств; Без отдельного предобучения представления	Target-free gate по согласованности proxy на наборе архитектур; fixed rank consensus.
M52 · CoRA-Refine	Реальные X без targets; Прямые проходы и производные	Обучение по кривым; Без отдельного предобучения представления	Validation-кривые обученных anchors относятся к подготовке; новая архитектура оценивается по статическим proxy.
M69 · One-hot architecture + RF	Без входных примеров; Дескрипторы G	Обучение предиктора по H; Без отдельного предобучения представления	G; H для RF, контрольный encoding baseline
M70 · L2-norm baseline	Без входных примеров; Только веса W	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	Сумма layer-wise L2-норм весов в авторской реализации; forward не нужен.
M71 · Plain baseline	Реальные X и objective; Прямые проходы и производные	Заданная формула; Без отдельного предобучения представления	Применение: Случайные веса, реальные входы и градиент loss. Подготовка: Историческое обучение предиктора не требуется.

X - реальные входы; objective - целевая функция/targets; синтетические входы не требуют реальных X. Forward LM-предиктора не является запуском оцениваемой архитектуры. Полный набор ZCP включает затраты получения признаков, даже если benchmark отдаёт их из кэша.

Вне общего отбора · C29 · NAS-Bench-301 / DARTS / H=100

Таблица авторов, H=100. Происхождение эталонных качеств, test split и перенос baseline-результатов не прослежены достаточно для строгого общего эксперимента; вспомогательная таблица авторов. GNN/FLAN/RLM вне фиксированных идентифицированных вариантов O1-O3.

Эталон: accuracy, NAS-Bench-301 / DARTS, as reported; **выборка / бюджет:** 100
P34 · Table 2 / PDF p.5

Метод	Вариант	ρ, как указано	τ, как указано
M44 · CATE + prediction head	CATE	—	0.425
M45 · arch2vec + prediction head	Arch2Vec	—	0.333
M48 · ONNX-Net surrogate	ONNX-Net	—	0.546

Вне общего отбора · C30 · einspace / CIFAR-10 / ONNX comparison

Авторы прямо заявляют mirroring Qin settings. RF/XGB/Qin повторяют опубликованные числа, не независимая репликация. Для проверяемости оставлено отдельной вспомогательной таблицей; не добавлять как новое свидетельство превосходства M46.

Эталон: CIFAR-10 accuracy; **выборка / бюджет:** mirroring P14 settings
P34 · Appendix C, Table 8 / PDF p.14

Метод	Вариант	ρ, как указано	τ, как указано
M38 · GRAF + ZCP + RF	RF, ZCP + GRAF	—	0.514
M39 · GRAF + ZCP + XGB/XGB+	XGB, ZCP + GRAF	—	0.449
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin)	ModernBERT-large (Qin)	—	0.612
M48 · ONNX-Net surrogate	ONNX-Net	—	0.513

Вне общего отбора · C31 · NAS-Bench-NLP / Penn Treebank / RNN

Числа воспроизведены с Fig.1. Знак корреляции в подписи и направление шкал требуют отдельного уточнения; не применяем abs или инверсию и не используем эту группу для основного отбора. Только сравнение как опубликовано.

Эталон: test loss; source-reported correlation convention; **выборка / бюджет:** 8795
P27 · Figure 1 / PDF p.6, printed p.2527

Метод	Вариант	ρ, как указано	τ, как указано
M11 · NASWOT / activation-distance family	Activation Distance	0.232	0.223
M21 · Synaptic saliency component	Synaptic Saliency	0.091	0.122
M09 · Jacobian covariance (`jacov`)	Jacobian Covariance	0.016	0.003
M10 · Jacobian cosine / Jacobian score	Jacobian Cosine	0.074	0.264
M68 · Hidden covariance	Hidden Covariance / layer 1	0.405	0.372
M68 · Hidden covariance	Hidden Covariance / layer 2	0.416	0.314
M68 · Hidden covariance	Hidden Covariance / layer 3	0.333	0.247

Не включены в общее сравнение · 1

Исключение относится к данному обзору и зафиксированному варианту. Оно не означает низкое качество метода или отсутствие любых исследований о нём.

Метод	Почему нельзя включить	Проверенный источник / место
M16 · FreeREA aggregate score	В таблицах корреляций сравниваются компоненты, в том числе LogSynFlow; FreeREA как агрегат оценивается через результат эволюционного поиска. Нельзя присвоить корреляцию компонента всему алгоритму.	P09 §3, Tables 1-4
M26 · ZeroLM, benchmark-calibrated alpha	В строке Ours не закреплён способ выбора alpha: калибровка по качествам или эвристика. Нельзя приписать одно число M26 или M27 и скрыть различие подготовки.	P29 §III-D, Table I/II, Figures 7-9
M27 · ZeroLM, heuristic alpha	Строка Ours не отделяет эвристический alpha от калиброванного; тот же результат нельзя дублировать для двух вариантов.	P29 §III-D, Table I/II, Figures 7-9
M31 · ParZC / MABN + DiffKendall	NB101/201 используют PINAT fusion, а каталог фиксирует standalone MABN. Для ViT эталон получен AutoFormer-supernet. NDS использует standalone, но схема split/подбора в Appendix A неоднозначна. Нет достаточно надёжной общей группы для данного варианта.	P33 Table 1/2/5; Appendix A.3

Не включены в общее сравнение · 2

Исключение относится к данному обзору и зафиксированному варианту. Оно не означает низкое качество метода или отсутствие любых исследований о нём.

Метод	Почему нельзя включить	Проверенный источник / место
M35 · InTrain	§4.2 называет final validation accuracy, §4.3 и Fig.2 - test accuracy; Table 1 не закрепляет эталон и одинаковую выборку baselines. Не смешивается с прозрачными live-группами. Перспективная data-free идея, но доказательство пока отдельно от основного отбора.	P36 §4.2-4.3, Table 1 / Fig.2
M41 · GCN Neural Predictor	τ=0.956 получено на 10 специально выбранных архитектурах, τ=0.649 - на другом validation-наборе. Нет общего correlation cohort с остальными методами; сравнение NAS search efficiency не заменяет его.	P15 §4.4 / Fig.9; pp.13-14
M43 · BANANAS ensemble predictor	Исследованы MAE предикторов и качество полного BO/NAS; компоненты/ансамбли меняются. Не найдено общего численного correlation cohort для итогового BANANAS и текущих кандидатов при совпадающем бюджете.	P17 arXiv v3, §5-6 / Fig.5.1-6.1
M49 · COLE + PCA + MLP ranker	В основных NB201-таблицах не закреплён целевой dataset; сравнение ONNX-to-text - замена кодирования внутри COLE, а не сравнение с полным ONNX-Net. Нельзя использовать как общий рейтинг этих алгоритмов.	P35 §4.1, Tables 1/3/4/5

Не включены в общее сравнение · 3

Исключение относится к данному обзору и зафиксированному варианту. Оно не означает низкое качество метода или отсутствие любых исследований о нём.

Метод	Почему нельзя включить	Проверенный источник / место
M50 · ZAPS proxy/topology active ensemble	P@100 измеряет попадание поиска в топ архитектур при бюджете B; это итог active search с acquisition, а не корреляция независимого оценщика. Общее сравнение с proxy-корреляциями некорректно.	P37 Tables 7-9
M54 · LC-Net	Оценка MSE и log-likelihood предсказания кривых на 16-fold CV гиперпараметров; отличается объект и метрика от ранжирования архитектур. Оставлен вне общего сравнения.	P21 §3.3 / Table 1
M67 · RF clean/robustness predictor	RF для clean/robust или совместной цели: меняются attack, epsilon и target. Каталожная строка объединяет варианты, а общий эксперимент с тем же target и конфигурацией не закреплён. Не приравнивать к M37 автоматически.	P47 §4-5 / Figures 1-4; P12 §4.3