

ART DESIGN

Art Beton

Декоративное покрытие
с эффектом бетона



Описание продукта

Назначение и область применения	Состав имеет консистенцию тонкозернистой шпаклёвки для получения рельефных декоративных покрытий с эффектом затёртого или необработанного бетона. Подходит для отделки стен в интерьерах. Различный декоративный эффект достигается применением разного инструмента и способа нанесения. Возможно получить как шероховатые структуры, так и затёртые полированные поверхности. Покрытие отлично шлифуется, совместимо с широким спектром финишных лаков и восков (рекомендуется предварительное тестирование совместимости). Скрывает мелкие дефекты стен, формирует сплошную бесшовную поверхность, отличается высокой прочностью и стойкостью к нагрузкам. Хорошо наносится на предварительно выровненные бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие виды минеральных поверхностей. Внутри сухих помещений допускается нанесение на стабильные прочные строительные плиты: гипсокартон, толстую фанеру, ДСП, ОСП, МДФ.
Свойства	• Стойкость к образованию сколов и растрескиваний на углах • Экологичное покрытие без запаха • Широкая область применения и эксплуатации • Эффекты натурального камня и бетона • Финишное покрытие на основе мрамора и акрил • Совместимо с большинством оснований
Цвет	Белый
Колеровка	На колеровочной машине по системе Color Mix. Состав предназначен для колеровки в светлые оттенки, а также используется без колеровки. Во избежание различий в оттенке рекомендуется использовать материал одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество материала в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок.
Плотность	1,8 кг/л

Состав	Водная акриловая дисперсия, вода, диоксид титана, фракционированный мрамор, загуститель, целевые добавки.
---------------	---

Нанесение

Подготовка основания	Поверхность должна быть сухой, не иметь загрязнений и разделительных веществ. Непрочные и отслаивающиеся покрытия, побелку, грязь, жир, любые разделяющие слои следует удалить. Влажные поверхности необходимо надёжно гидроизолировать и устранить источник влаги до проведения работ по грунтованию и покрытию FaBio Art Beton . Впитывающие основания (стяжки, штукатурки, шпаклёвки, бетон) грунтовать грунтом глубокого проникновения FaBio Tiefgrund. После подготовительного грунтования все поверхности следует обработать грунт-краской FaBio Terreno di Quarzo. Новые цемент содержащие поверхности подлежат покрытию не ранее, чем через 3-4 недели. Допускается нанесение непосредственно на тщательно обезжиренные и очищенные плиточные облицовки (керамическая плитка, керамогранит). Перед проведением основного объёма работ настоятельно рекомендуется провести тестовые выкрасы в условиях объекта.
Нанесение	Перед использованием материал тщательно промешать. Для достижения равномерного покрытия без видимых стыков архитектурно единая окрашиваемая поверхность должна быть укрыта за один раз, т.е. от угла до угла по всей площади. Для получения декоративных эффектов используют различные декоративные инструменты: венецианскую кельму, шпатели, щётки, шлифовальные и полировальные машины. Для получения декоративных эффектов бетона или мрамора, других типов природного камня используются приёмы, аналогичные работе с такими типами декоративных покрытий, как натуральная или полимерная венецианская штукатурка, покрытия типа травертин, покрытия типа минеральных микроцементов и других подобных покрытий. Для достижения качественного результата работ необходимы тренировки навыка, тестовые нанесения. Механически данный материал можно наносить с помощью пневматических распылителей (пистолет-краскопульт текстурный) или с помощью штукатурных станций со шнековыми насосами. Метод распыления позволяет с высокой производительностью получать оригинальную «капельвидную» фактуру или другие эффекты (в зависимости от последующей затирки). В зависимости от типа распылительного оборудования покрытие при необходимости можно разбавить водой до рабочей консистенции (не более 5%). После высыхания основного слоя FaBio Art Beton производится запечатка поверхности защитным акриловым полуматовым лаком FaBio Décor Lasur . Нанесение лака производится в 1-2 слоя, в зависимости от творческой задачи, желаемой гладкости поверхности и нагрузок.

Расход	Расход зависит в большей степени от желаемого креативного эффекта и количества необходимых слоёв. В качестве структурного однослойного покрытия от 0,7 кг/м ² до 2,2 кг/м ² (зависит от поверхности и желаемой крупности фактуры). В зависимости от свойств поверхности, технологии, наличия армирования или увеличенного количества слоев расход может увеличиваться. Следует уточнять со специалистом или на примере тестового нанесения в условиях объекта.
Очистка инструмента	Использованный инструмент очищают водой или мыльным раствором после завершения работы.
Время высыхания	При температуре (+18-22)°С и влажности воздуха около 60% -24 часа. Окончательный набор прочности и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха.
Температура нанесения	Материал наносить при температуре воздуха +22°С - +28°С и относительной влажности воздуха около 60%.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Во время проведения окрасочных работ и после них в течение суток в рабочем помещении организовать эффективный воздухообмен. Не допускать попадания краски в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	24 месяца со дня изготовления, при условии соблюдения требований транспортировки и хранения, указаний о применении. Материал хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +25°С.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками материала плотно закрывают крышкой и выносят в места сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG
Farbwerke

Техническая информация от: май 2025

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495-221-66-66