

ART DESIGN

Décor Lasur

Лессирующий защитный лак



Описание продукта

Область применения	Полуматовый акриловый лак для нанесения на минеральные поверхности внутри помещений: декоративные покрытия, бетон, кирпич, а также обои под окраску и деревянные изделия. Обладает хорошей адгезией к минеральным поверхностям. Применяется в качестве финишного прозрачного покрытия для усиления стойкости и глянца декоративных покрытий на водной основе. Усиливает выразительность текстуры, без существенного изменения цвета. <u>Не применять снаружи помещений.</u>
Свойства	• Подчеркивает рельеф и рисунок декоративных поверхностей; • Защищает поверхность от влаги и пыли; • Повышает стойкость к механическим нагрузкам; • Устойчив к мытью моющими средствами; • Экологичный; • Светостойкий; • Комфортен при нанесении.
Цвет	Бесцветный
Степень блеска	Полуматовый
Плотность	1,0 г/см ³
Расход	до 10 м ² /л в зависимости от метода нанесения и впитывающей способности поверхности. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте. На шероховатых поверхностях расход больше. Точный расход определяет пробное покрытие.

Состав	Дисперсия чистого акрилата, дисперсия полиуретана, матирующее средство, вода, гликоль, присадки, консервант.
---------------	--

Нанесение

Подготовка основания	Основания должны быть чистыми, сухими, без пыли и обезжиренными. Поверхности после шлифовки обеспылить. Убрать пыль от шлифовки и другие загрязнения. В зависимости от желаемого декоративного эффекта подготовленные основания покрыть в 1-2 слоя. Сильно впитывающие основания прогрунтовать лаком, разбавленным водой до 10%.
Нанесение	Перед применением хорошо перемешать. Нанести лак на подготовленное основание в 1-2 слоя кистью, губкой или аппликатором. Интенсивно впитывающие основания допускается покрывать лаком, разбавленным на 10% водой. Не наносить при температуре ниже +8°C.
Очистка рабочих инструментов	После проведения работ промыть водой.
Время высыхания	При температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха 65%: между слоями – 2-3 часа, полное – 8-12 часов. Окончательное формирование покрытия для заданной прочности – 7 дней. При пониженных температурах и/или более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается
Температура нанесения	Мин. +8°C, макс. +30°C для объекта материала и воздуха.

Примечания

Меры безопасности	Во время и после нанесения лака необходимо проветрить помещение, пары при распылении не вдыхать. При работе с лаком использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу или в глаза - промыть большим количеством воды.
Хранение	В прохладном, сухом и защищенном от мороза месте 5 лет в оригинальной упаковке.

Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками лака плотно закрыть крышкой и вынести в места сбора бытового мусора. Не сливать в канализацию, водоемы или на землю.
-------------------	--

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG
Farbwerke

Техническая информация от: май 2025

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495-221-66-66