

ART DESIGN

Seta

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
С ЭФФЕКТОМ ШЁЛКА



Описание продукта

Назначение и область применения	Для утончённого декорирования интерьеров, а также создания уникальных дизайнерских эффектов. Придаёт интерьеру индивидуальность, делая акцент на обилии естественного освещения. Материал FaBio SETA применяется для создания бесшовных покрытий на стенах, колоннах, фризах и других деталях и элементах интерьера. Используется в качестве самостоятельного покрытия или в качестве финишного покрытия в сочетании с фактурными материалами.
Свойства	• Имитация шёлка и бархата • Возможность локальной реставрации • Устойчивость к влажной уборке • Экологичность
Цвет базы	Argento (серебро)
Колеровка	На колеровочной машине по системе Color Mix. Состав предназначен для колеровки по каталогу FaBio SETA. Рекомендуются смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона. Допускается перемешивание колерованного материала с использованием гироскопических и вибрационных миксеров.
Вид материала	Декоративное покрытие
Состав	Сополимерная дисперсия, наполнитель, перламутровые пигменты, функциональные добавки, вода.
Плотность	1,13 кг/л
Расход	0,17-0,22 кг/м ² в один слой, в зависимости от техники нанесения.

Нанесение

Основание	Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная или гипсовая штукатурка, гипсовая шпатлевка, гипсовые и гипсокартонные плиты, декоративные фактурные материалы и т.д.
Подготовка основания	Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить мягкой щёткой или пылесосом. Качество подготовки поверхности должно соответствовать категории K4 по СП 71.13330.2017. Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения FaBio Tiefgrund. После полного высыхания грунта при помощи валика с ворсом нанесите на поверхность грунтовочную краску Samlatex 3 Fabio и раскатайте в разных направлениях до получения идеально гладкой фактуры – без «шубки». После полного высыхания первого слоя краски при необходимости нанесите второй слой. Рекомендуется колеровать грунтовочную краску Samlatex 3 Fabio на полтона светлее финишного покрытия.
Нанесение	Перед нанесением декоративного покрытия необходимо защитить не окрашиваемые участки малярным скотчем и укрывающей плёнкой. Материал FaBio SETA аккуратно перемешать вручную. Материал готов к нанесению. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала. При работе с инструментом необходимо наносить на край кельмы небольшое количество материала вспомогательным шпателем. Старайтесь при нанесении выдерживать одну толщину слоя, не создавая фактуры.

Нанесение	<u>1. Для создания эффекта «шёлк»:</u> нанесите первый слой на высушенную грунтовочную краску кельмой разнонаправленными мазками небольшими участками. Материал разравнивайте кельмой под небольшим углом к поверхности. Второй слой наносите небольшими участками в противоположных направлениях, создавая перламутровый перелив. Для этого поверхностью кельмы распределяйте материал однородными мазками, оставляя небольшой зазор между обрабатываемой поверхностью и инструментом. Важно, чтобы рисунок мазков второго слоя не повторял рисунок первого, а «пересекался» с ним, поскольку первый слой будет просвечивать, создавая глубину рисунка. <u>2. Для создания эффекта «драпированная и жатая ткань»:</u> нанесите первый слой на высушенную грунтовочную краску кельмой разнонаправленными мазками небольшими участками. После высыхания нанесите второй слой материала валиком небольшими участками. Не давая материалу высохнуть, начинайте формировать рисунок круговыми движениями плоскостью кельмы или пластиковой шайбы (круглой кельмы) в разных направлениях. Движения старайтесь делать плавными, не сильно нажимая на инструмент. При необходимости создания более мелкого рисунка дождитесь, когда материал начнёт подсыхать и становится более матовым, но будет ещё иметь характерный блеск невысохшего материала. В этот момент повторите вышеописанные круговые движения. Материал FaBio SETA можно использовать в качестве дополнительного декоративного слоя по фактурным материалам. Не допускается смешивание с материалами других производителей.
Инструмент	Кельма венецианская
Очистка инструмента	Использованный инструмент очищают водой после завершения работы.
Рабочее время материала	10 минут
Время высыхания	Покрытие сухое на ощупь – 2 часа, между слоями - 4 часа, полное высыхание – 24 часа при температуре +22°C и влажности не более 65%. Окончательную прочность покрытие приобретает через 28 дней. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности воздуха. Время высыхания материала может варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха.

Температура нанесения	Материал наносить при температуре воздуха +15–+25°C и относительной влажности воздуха не более 65%.
------------------------------	---

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	24 месяца с даты изготовления в невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от +5 °C до +25 °C.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками материала плотно закрывают крышкой и выносят в место сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.



Техническая информация от: май 2025

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495-221-66-66