

ART DESIGN Travertino Naturale

Фактурное покрытие с эффектом
Камня травертина



Описание продукта

Назначение и область применения	Используется для создания бесшовных покрытий на стенах, колоннах, фризах и других архитектурных деталях интерьера, имитирующих разнообразные эффекты: натурального камня травертина, бетона, старинной римской кладки и фактурного рисунка «карта мира». Отлично подходит для оформления прихожих, гостиных, холлов, интерьеров кафе и магазинов. Декоративное покрытие FaBio Travertino Naturale прекрасно гармонирует с декором из натурального дерева и кованых металлических изделий, создает эффект объёмного помещения. Идеальный выбор для реставрации строений.
Свойства	• Имитация эффекта твердой горной породы • Широкие декоративные возможности • Механическая прочность • Устойчивость к мытью • Простота нанесения • Экологичность
Вид материала	Фактурное покрытие
Состав	Сополимерная дисперсия, калиброванный мраморный наполнитель, микрослюда, волокна, воск, функциональные добавки, вода.
Размер наполнителя	До 0,5 мм.
Плотность	1,7 кг/л
Рабочее время материала	10 минут*

Нанесение

Основание	Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная или гипсовая штукатурка, гипсовая шпатлевка, гипсовые и гипсокартонные плиты, декоративные фактурные материалы и т.д.
Подготовка основания	Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить мягкой щёткой или пылесосом. Качество подготовки поверхности должно соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.
Расход	1-1,5 кг/м ² , в зависимости от способа нанесения и создаваемого эффекта. Толщина наложения: рекомендуемая 2-3 мм, локально – до 5 мм.
Колеровка	БАЗА – Белый. На колеровочной машине по системе Color Mix. Состав предназначен для колеровки в светлые оттенки по каталогу FaBio Travertino.
Инструмент	Основной: кельма венецианская или шпатель из нержавеющей стали. Для лессирующих лаков: кисть, мелкопористый поролоновый валик, губка пористая.
Очистка инструмента	Использованный инструмент очищают водой после завершения работы.
Время высыхания	Время высыхания слоя – 10 часов. Полное высыхание – не менее 24 часов при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65%. Окончательный набор прочности и износостойкости покрытие приобретает через 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха.
Температура нанесения	Материал наносить при температуре воздуха +15-+25°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

Нанесение	Перед началом нанесения декоративного покрытия рекомендуем защитить не окрашиваемые участки малярным скотчем и укрывной плёнкой. Обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения FaBio Tiefgrund. После полного высыхания грунта нанесите грунт-краску FaBio Terreno di Quarzo. После полного высыхания первого слоя краски, при необходимости, нанесите второй слой. Перед применением материал FaBio Travertino Naturale рекомендуется перемешать механическим способом до однородности. Материал готов к нанесению. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала. 1.Эффект «камень травертин»: Первый слой наносить кельмой тонким равномерным слоем по поверхности. Если направление рисунка будет вертикальное, то первый слой необходимо наносить в горизонтальном направлении, если направление рисунка будет горизонтальное, то первый слой наносить в вертикальном направлении. После полного высыхания первого слоя нанести второй слой кельмой строго по направлению рисунка. Через 5-15 минут, не давая слою полностью высохнуть, краем кельмы создать углубления, имитирующие камень травертин, держа инструмент перпендикулярно поверхности. После создания нужного рисунка поверхность материала с усилием загладить кельмой, уплотняя его структуру. 2. Эффект «карта мира»: Первый слой наносить кельмой тонким равномерным слоем по поверхности. Не давая слою высохнуть, мелкопористым валиком, слегка нажимая на инструмент, поднять небольшую «шубку», убирая таким образом неровности. После полного высыхания первого слоя нанести второй слой локально островками, напоминающими материки на карте мира. После создания нужного рисунка поверхность материала с усилием загладить кельмой, уплотняя его структуру.
-------------------------	--

Нанесение	3. Эффект «римская кладка»: Первый слой наносить кельмой тонким равномерным слоем по поверхности. Не давая слою высохнуть, мелкопористым валиком, слегка нажимая на инструмент, поднять небольшую «шубку», убирая таким образом неровности. После полного высыхания первого слоя нанести второй слой с помощью кельмы. Сразу, не давая слою высохнуть, пористой губкой или крупнопористым поролоновым валиком поднять «шубку». Через 5-10 минут пригладить кельмой «шубку», оставляя небольшие углубления фактуры. После создания нужного рисунка поверхность материала с усилием заглаживают кельмой, уплотняя его структуру. После неполного высыхания материала создать декоративный эффект «римской кладки». 4. Для придания дополнительного декоративного эффекта или создания защитного слоя возможно нанесение следующих лессирующих лаков и декоративных покрытий: FaBio SETA – декоративное покрытие с эффектом натурального шёлка; FaBio Décor Lasur – лессирующий защитный лак. Не допускается смешивание с материалами других производителей.
------------------	--

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Во время проведения окрасочных работ и после них в течение суток в рабочем помещении организовать эффективный воздухообмен. Не допускать попадания грунта в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Хранение	24 месяца с даты изготовления в не вскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +25°C.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками материала плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG
Farbwerke

Техническая информация от: май 2025

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495-221-66-66