

Präsentationstitel

Vorname Nachname

24.09.2024

Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

1. Gliederung
2. Mach erschmal die basics
3. Spalten

Mach erschmal die basics

- Hallo Welt
- Beispielschritt bis inkl. Schritt 2

Hier geht auch **ALARRRRMMMM**, Fett,Italienisch, etc...

- Hallo Welt
- Beispielstichpunkt ab Schritt 2
- Beispielschritt bis inkl. Schritt 2

onslide<x> ist zwar unsichtbar bei *Seite* \neq x

only<x> dagegen verbraucht den Platz

Hier geht auch **ALARRRRMMMM**, **Fett**, Italienisch, etc...

- Hallo Welt
- Beispielstichpunkt ab Schritt 2

Der Platz wird
aber trotzdem blockiert
nur, wenn der Text tatsächlich sichtbar ist
Hier geht auch **ALARRRRMMMM**, **Fett**, *Italienisch*, etc...

- Hallo Welt
- Beispielstichpunkt ab Schritt 2

onslide<x> ist zwar unsichtbar bei *Seite* \neq x Der Platz wird aber trotzdem blockiert

Hier geht auch ALARRRRMMMM, Fett,Italienisch, *etc...*

Spalten

- test1
- test2
- test3

Wichtig!

Bei den Columns muss das große T als Argument verwendet werden



3.2 Drei Spalten

Spalte 1

Spalte 2

Spalte 3

Multicols

Das Package *multicols* ermöglicht es, anzugeben, auf wie viele Spalten ein bestimmter Inhalt automatisch verteilt werden soll.

a) test1

e) test2

i) test3

b) test2

f) test3

j) test1

c) test3

g) test1

k) test2

d) test1

h) test2