

# Präsentationstitel

---

Vorname Nachname

24.09.2024

Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

1. Gliederung

2. Mach erschmal die basics

3. Spalten

4. test

Mach erschmal die basics

- Hallo Welt
- Beispielschritt bis inkl. Schritt 2

Hier geht auch **ALARRRRMMMM**, Fett,Italienisch, etc...

- Hallo Welt
- Beispielstichpunkt ab Schritt 2
- Beispielschritt bis inkl. Schritt 2

onslide<x> ist zwar unsichtbar bei *Seite*  $\neq$  x

only<x> dagegen verbraucht den Platz

Hier geht auch **ALARRRRMMMM**, **Fett**, Italienisch, etc...

- Hallo Welt
- Beispielstichpunkt ab Schritt 2

Der Platz wird  
aber trotzdem blockiert  
nur, wenn der Text tatsächlich sichtbar ist  
Hier geht auch **ALARRRRMMMM**, **Fett**, *Italienisch*, etc...

- Hallo Welt
- Beispielstichpunkt ab Schritt 2

onslide<x> ist zwar unsichtbar bei *Seite*  $\neq$  x Der Platz wird aber trotzdem blockiert

Hier geht auch ALARRRRMMMM, Fett,Italienisch, *etc...*

Spalten



- test1
- test2
- test3

### Wichtig!

Bei den Columns muss das große T als Argument verwendet werden



## 3.2 Drei Spalten

Spalte 1

Spalte 2

Spalte 3

### Multicols

Das Package *multicols* ermöglicht es, anzugeben, auf wie viele Spalten ein bestimmter Inhalt automatisch verteilt werden soll.

- a) test1
- b) test2
- c) test3
- d) test1

- e) test2
- f) test3
- g) test1
- h) test2

- i) test3
- j) test1
- k) test2

test