MAT 45

l'atelier Marchand de couleurs

Peinture acrylique 2-en-1, *IMPRESSION & FINITION*



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Int. | Eau | Multi | 6h couvrable | ≈135m² | Fabrication française

LES + PRODUITS

Forte adhérence
Très haut pouvoir couvrant
Traitée anti flash-rust
Faible teneur en COV -1g/L

SUPPORTS ADMIS

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtre, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente non brillante.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.
Outils : Brosse, rouleau ou bien pompe Airless équipée d'une buse de 415 à 517.
Rouleau recommandé : microfibre polyester tissé haute densité 12mm ou polyester tissé 13 mm.
Nettoyage des outils : à l'eau.
Rendement : 8 à 9 m² au litre.
Sechage : à 23° C et 50 % HR. Sec en 2 heures.
Recouvrable : Recouvrable en 6 heures.
Précautions d'emploi :
Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.
Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
Ne pas appliquer sur des fonds humides.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Conditionnement : Seaux plastiques de 16L.
Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.
Brillant spéculaire : 3 % sous un angle de 85°.
Résistance à l'abrasion humide : Norme NF EN 13300, CLASSE 2.
Extrait sec : 61%
Masse volumique : 1,57 (norme EUR PL 004).
Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36-005 – FAMILLE I – Classe 7b2.
Valeur limite de COV en UE pour ce produit – Catégorie A/a : 30 g par litre. Ce produit contient moins de 1 g par litre de COV.

l'atelier Marchand de couleurs
L'Atelier CUB : 7 avenue de la grande semaine, rue vert castel 2, 33700 MERIGNAC - Tel : 05 56 28 89 44
L'Atelier Bassin : 1111 avenue du Parc des Expositions, 33260 LA TESTE DE BUCH - Tel : 05 57 52 64 77
E-mail : contact@latelier33.fr