

IMPRESSION POLYVALENTE - ASPECT MAT EN FINITION

Surfaces murales et plafonds (plâtre et dérivés
- maçonneries - anciennes peintures)

LES + PRODUIT :

- Consolide et homogénéise les fonds
- Recouvrable par nos peintures décoratives
- Réduit la porosité

FONCTION

Impression formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse.

DOMAINE D'EMPLOI

- Plâtre et dérivés : Plâtre - Enduits de plâtre - Plaques de plâtre cartonnées
- Maçonneries
- Anciennes peintures : Hydrodiluable - Glycérophthaliques - Acryliques

MISE EN OEUVRE

- Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer puis laisser sécher.
- Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées) : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer puis laisser sécher.
- Après les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. Appliquer comme suit :
 - Sur fonds non peints ou déjà peints : 1 couche de peinture directe non diluée.
- Produit à mélanger avant utilisation.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- Ne pas diluer le produit.
- Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.

45 GRANDS TRAVAUX IMPRESS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Emballage
recyclé

CLASSIFICATION : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

DESTINATION : INTERIEUR

CARCTERISTIQUES PRATIQUES :

Présentation : blanc - prêt à l'emploi

Aspect : mat

Matériel : Brosse, Rouleau ou Pistolet

Dilution et nettoyage du matériel : Eau

Conditionnement : 16 L

Consommation : 7 à 9 m²/L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Densité : 1,55 à 1,65

Extrait sec (pondéral) : 61 à 66 %

Taux de brillance à 60° : < 5

Teneur en COV : -1g/l

Conservation : Excellente pendant 9 mois en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

L'ATELIER 7 avenue de la grande semaine, 33700 Merignac

Fiche technique N° AT3591 21-06-2022
Annule et remplace les éditions précédentes