FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE DU PRODUIT

ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION (EPD & HPD)

En conformité avec la norme NF EN 15804+A2 :2019-10 et son complément national NF EN 15804/CN :2022-10

L'Atelier 45 Impress - Peinture acrylique garnissante - Seau de 16 litres



N° d'enregistrement INIES : 20231135746

Date de réalisation : 12/02/2024

Version : 1.1

Table des matières

Table des matières 2

Avertissement 3

Guide de lecture 3

Précaution d'utilisation de la FDES pour la comparaison des produits 3

- Informations générales 4
- Description de l'unité fonctionnelle et du produit 5

Description de l'unité fonctionnelle : 5

Description du produit et de son utilisation : 5

Données techniques et caractéristiques physiques : 5

Description des principaux composés et/ou matériaux pour 1m² de produit : 5

Information sur la teneur en carbone biogénique 6

Description de la durée de vie de référence 6

- Etapes du cycle de vie 7

Schéma du cycle de vie 7

Périmètre du cycle de vie 7

Etape de production, A1-A3 8

Etape de construction, A4-A5 9

Etape d'utilisation (exclusion des économies potentielles), B1-B7 11

Etape de fin de vie C1-C4 11

Potentiel de recyclage / réutilisation / récupération, D 12

- Information pour le calcul de l'analyse de cycle de vie 13
- Résultats de l'analyse de cycle de vie 14

Interprétation du cycle de vie 21

- Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant l'étape d'utilisation 22

Air intérieur 22

Sol et eau 22

- Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments 22

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment 22

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment 22

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel 22

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment 22

- Informations additionnelles 23

Intégration de matériau recyclé dans les emballages 23

Avertissement

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de Saint-Gobain Placoplatre (producteur de la FDES) selon la NF EN 15804+A2 et le complément national NF EN 15804/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète de la FDES d'origine ainsi que de son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.

La norme EN 15804+A2 du CEN, le complément national NF EN 15804/CN servent de règles de définition des catégories de produits (RCP).

NOTE : La traduction littérale en français de « EPD (*Environmental Product Declaration*) » est « DEP » (Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant l'objet de cette FDES. La FDES est donc bien une "DEP" complétée par des informations sanitaires.

Guide de lecture

Exemple de lecture : -9.0 E -03 = -9.0 x 10^{-3} = -0.009

Les règles d'affichage suivantes s'appliquent :

- Lorsque le résultat de calcul de l'inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée.
- Abréviations utilisées :
  - N/A : Non Applicable
  - UF : Unité Fonctionnelle
- Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux : le gramme « g », le kilogramme « kg », le Watt « W », le kilowattheure « kWh », le mégajoule « MJ », le kelvin « K », le millimètre « mm », le mètre « m », le kilomètre « km », le mètre carré « m^2 », le mètre cube « m^3 », la mole « mol », le kilo-Becquerel et les unités de comparaison de toxicité écologique (CTUe) et humaine (CTUh).

Lorsque le module n'est pas évalué, alors la valeur « MND » est affichée.

Précaution d'utilisation de la FDES pour la comparaison des produits

Les FDES de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme NF EN 15804+A2.

La norme NF EN 15804 définit au § 5.3 « Comparabilité des Déclarations Environnementales Produit pour les produits de construction », les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la FDES:

- En dehors du cadre d'un bâtiment, les DEP ne sont pas des outils permettant de comparer des produits et des services de construction.
- Pour l'évaluation de la contribution des bâtiments au développement durable, une comparaison des aspects et des impacts environnementaux doit être entreprise conjointement aux aspects et impacts socioéconomiques relatifs au bâtiment.
- Pour l'interprétation d'une comparaison, des valeurs de référence sont nécessaires. La présente norme ne fixe pas de valeurs de référence.

Informations générales

Déclaration Environnementale Produit conforme à la norme NF EN ISO 14025 et NF EN 15804+A2.

Editeur de la FDES : Saint-Gobain Placoplatre, Tour Saint-Gobain 12, place de l'Iris, 92400 Courbevoie

Dans les objectifs d'amélioration continue et d'écoconception, Saint-Gobain Placoplatre a formé des praticiens en analyse de cycle de vie et réalisé en interne des déclarations environnementales produits.

dev_durable_gypse_france@saint-gobain.com

Type de Déclaration Environnementale : « du berceau à la tombe et module D », FDES individuelle

Identification Règle de Catégorie de Produit : La norme EN 15804+A2, le complément national NF EN 15804/CN servent de règles de définition des catégories de produits (RCP).

Référence commerciale et fabricant(s) représentés : L'Atelier 45 Impress - Peinture acrylique garnissante - seau de 16 litres, fabriqué dans l'usine Optiroc de Nîmes pour L'Atelier.

Circuit de distribution : BtoB

L'étude et la rédaction de cette déclaration ont été réalisées par Valentin Rousseau et Sandrine Jacquet.

Rapport d'accompagnement de la déclaration réalisé le 14 décembre 2023. Les informations relatives à la validité de la FDES sont cohérentes avec les spécifications contenues dans le rapport du projet.

La norme EN 15804 du CEN sert de RCP[a)].
Vérification indépendante de la déclaration, conformément à l'EN ISO 14025:2010 ☐ Interne ☒ Externe
(Selon le cas[b)]) Vérification par tierce partie externe : Yannick Le Guern, Maxime Pousse, Frédéric Croison et Pierre-Alexis Duvernois (ELYS Conseil). Numéro d'enregistrement AFNOR-INIES : 20231135746
Date de 1ere publication : 12/02/2024
Date de mise à jour : N/A
Date de vérification : 12/02/2024
Période de validité : 5 ans
Date de fin de validité : 31/12/2029
a) Règles de définition des catégories de produits b) Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication entre une entreprise et ses clients (voir l'EN ISO 14025:2010, 9.4)

Ces informations sont disponibles à l'adresse suivante :

www.inies.fr

Description de l'unité fonctionnelle et du produit

Description de l'unité fonctionnelle :

En considérant les fonctions de ce produit, l'unité fonctionnelle peut être décrite ainsi :

Assurer l'état de surface de 1m² de paroi par enduisage, avec une masse surfacique de 0.64 kg/m², en respectant les performances prescrites du produit, pendant une durée de vie de 30 ans.

Description du produit et de son utilisation :

Cette Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire des produits (FDES) décrit les impacts environnementaux d'1 m² de sous-couche de peinture, avec une masse surfacique de 0.64 kg/m².

Conditionnement : produit livré sous forme de pâte en seau de 16 litres.

Utilisation :

- Surfaces murales et plafonds, intérieurs (toile de verre - plaques de plâtre - anciennes peintures - anciennes maçonneries).

La durée de vie d'un produit type peinture est fixée à 30 ans. Cette durée de vie de 30 ans correspond à celle considérée pour les enduits de peinture.

Données techniques et caractéristiques physiques :

Code de désignation CE : \

Réaction au feu : A2 d0

Propriétés acoustiques : \

Classement à l'humidité : \

Description des principaux composés et/ou matériaux pour 1m² de produit :

Paramètres	Valeurs
Masse surfacique du produit	0.64 kg /m²
Epaisseur	0.2 mm par passe
Emballage pour le transport et la distribution	18.67 g de seau en polypropylène (50% de contenu en PP recyclé) 1.94 g de carton 14.08 g de film en polyéthylène 0.05 g de coiffe en polyéthlyène 12.12 g de palette en bois
Produits complémentaires pour la pose	0.1 litres d'eau pour le nettoyage des outils

Substances de la liste candidate selon le règlement REACH : aucune substance appartenant à la liste à plus de 0,1% en masse.

Information sur la teneur en carbone biogénique

Teneur en carbone biogénique	Valeurs
Teneur en carbone biogénique du produit (à la sortie de l'usine)	6.63E-04 kg C/UF
Teneur en carbone biogénique de l'emballage associé (à la sortie de l'usine)	5.87E-03 kg C/UF


Calculs selon la norme NF EN16449 :2014 et à partir de données de la littérature.

Description de la durée de vie de référence

Durée de vie de référence (DVR)	30 ans
Justification	Durée de vie considérée pour les enduits de peinture. La DVR choisie pour ce type de produit n'est pas couverte par la norme NF EN 15804/CN :2022-10 (annexe H) dans les conditions d'utilisation de référence.
Propriétés déclarées du produit (à la sortie de l'usine)	Réaction au feu A2 d0
Paramètres théoriques d'application	Conforme au DTU 59.1
Qualité présumée des travaux, lorsque l'installation est conforme aux instructions du fabricant	Conforme à la norme NF-T 36-005
Environnement extérieur (pour les applications extérieures)	Non concerné
Environnement intérieur (pour les applications intérieures)	Famille I, classe 7 b 2 selon la norme NF-T 36-005
Conditions d'utilisation	Matériel : machine à projeter Airless Préparation : Bien malaxer le produit avant utilisation. Conditions : ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%. Recouvrement : Dans tous les cas, respecter un temps de séchage de 6 heures avant recouvrement.
Maintenance	Non pertinent

Etapes du cycle de vie

Schéma du cycle de vie



Périmètre du cycle de vie

Description des frontières du système (X = inclus dans l'ACV ; MND = Module Non Déclaré)														
Etape de production	Etape de construction		Etape d'utilisation							Etape de fin de vie				Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
Production	Transport	Installation	Utilisation	Maintenance	Réparation	Remplacement	Réhabilitation	Utilisation d' énergie	Utilisation d' eau	Déconstruction / démolition	Transport	Traitement des déchets	Elimination	Possibilité de réutilisation, récupération, recyclage
A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Etape de production, A1-A3

Description de l'étape :
L'étape de la production de produits en plâtre est subdivisée en trois modules: A1, approvisionnement en matières premières; A2, transport et A3, fabrication.

L'agrégation des modules A1, A2 et A3 est une possibilité donnée par la norme EN15804+A2. Cette règle est appliquée à cette FDES.

A1 Approvisionnement en matières premières

Ce module prend en compte l'approvisionnement et le traitement de toutes les matières premières et les énergies qui se produisent en amont du procédé de fabrication. En particulier, il couvre l'approvisionnement en matières premières pour la fabrication du mélange, par exemple le carbonate de calcium et additifs. Le prélèvement de CO_2 atmosphérique sous forme de carbone biogénique dans les substances issues de la biomasse est pris en compte à cette étape.


A2 Transport à destination du fabricant

Les matières premières sont transportées jusqu'au site de fabrication. La modélisation comprend, pour chacune des matières premières des transports routiers et maritimes (valeurs moyennes).

A3 Fabrication

La fabrication d'un enduit de peinture inclut l'étape amont de préparation du gypse puis les étapes de mélange, passage en trémie tampon et mise sous emballage. De plus, la production des emballages est prise en compte à cette étape, incluant le prélèvement de CO_2 atmosphérique sous forme de carbone biogénique dans le bois de la palette et le carton.

Diagramme du procédé de fabrication



Etape de construction, A4-A5

Description de l'étape :
L'étape de construction est divisée en deux modules: A4, le transport jusqu'au site de construction et A5, l'installation dans le bâtiment.

Description des scenarios et des informations techniques supplémentaires :

A4 Transport jusqu'au site de construction:

Ce module inclut le transport de la sortie d'usine au chantier.

Le transport est calculé sur un scénario incluant les paramètres suivants:

Paramètre	Valeur
Type de combustible et consommation du véhicule ou type de véhicule utilisé pour le transport, par exemple camion sur longue distance, bateau, etc.	Camion avec une charge utile de 24 t, consommation de diesel de 38 litres pour 100 km
Distance moyenne jusqu'au chantier	580 km de site de fabrication jusqu'au chantier
Utilisation de la capacité (incluant les retours à vide)	50% de la capacité en volume 30% de retours à vide
Densité du produit transporté	845 kg par palette et 24 palettes par camion
Coefficient d'utilisation de la capacité volumique	Coefficient <1

A5 Installation dans le bâtiment:

Ce module comprend les déchets produits lors de l'application de la sous-couche de la peinture sur le support, la production supplémentaire engendrée pour compenser ces pertes et le traitement des déchets de chantier. Les scénarios utilisés pour la quantité de déchets générée lors de la mise en œuvre et le traitement des déchets de chantier sont décrits dans le tableau ci-dessous.

La pose de la peinture se fait mécaniquement (**machine Airless**). C'est le scénario majorant qui est ainsi retenu par rapport à une application au rouleau manuel. Une consommation d'eau est ensuite nécessaire pour le nettoyage de ces outils.

Paramètre	Valeur
Intrants auxilliaires pour l'installation (spécifiés par matériau)	Aucun
Utilisation d'eau	Nettoyage des outils : 0.1 litres
Utilisation d'autres ressources	Non concerné
Description quantitative du type d'énergie (mix régional) et consommation durant le processus d'installation	67.6 kJ d'électricité (mix national français) pour la projection.
Déchets produits sur le site de construction avant le traitement des déchets générés par l'installation du produit (spécifiés par type)	Taux de chute du produit : 6% de la peinture 18.67 g de seau en polypropylène (50% de contenu en PP recyclé) (emballage) 1.94 g de carton (emballage) 14.08 g de film en polyéthylène (emballage) 0.05 g de coiffe en polyéthlyène (emballage) 12.12 g de palette en bois (emballage)

Paramètre	Valeur
Matières (spécifiées par type) produites par le traitement des déchets sur le site de construction, par exemple collecte en vue du recyclage, de la récupération d'énergie, de l'élimination (spécifiées par voie)	Les déchets de peinture sont destinés à l'enfouissement. Le taux de valorisation des emballages en carton est de 57% (étude ADEME[1]). Ils sont incinérés (55,6%) et enfouis (44,4%) pour le reste. Le taux de valorisation des palettes en bois est de 87%[2] (7% valorisation matière, 80% valorisation énergétique). Elles sont incinérées pour le reste. Les déchets d'emballage sont collectés et recyclés en majorité pour le polyéthylène non imprimé (78.9%). Ils sont incinérés (55,6%) et enfouis (44,4%) pour le reste (seau en polypropylène et déchets non recyclés).
Emissions directes dans l'air ambiant, le sol et l'eau	Non concerné

Le traitement du carbone biogénique contenu dans la palette en bois et le carton dépend des fractions valorisées ou éiminées :

- Recyclage : Le contenu en carbone biogénique est une propriété inhérente du matériau. De ce point de vue, l'affectation reflète le flux physique (§6.4.3.2 EN15804+A2). C'est-à-dire que 100 % du carbone biogénique contenu dans la fraction recyclée est restitué sous forme de CO_2 (changement climatique biogénique).
- Incinération : Il est supposé une combustion complète du bois/carton. 100 % du contenu en carbone biogénique associé est émis sous forme de CO_2, CO et CH_4 dans l'air.
- Enfouissement :
    - Le taux de dégradabilité du carbone biogénique est fixé à 10 % pour l'ensemble des emballages. La conversion du carbone en CO_2/CH_4 dans l'air suit les hypothèses de l'étude du FCBA[3].
    - Les 90% de carbone biogénique non dégradé est supposé converti intégralement en CO_2 émis dans l'air sans limite de temps, conformément au §6.3.5.5 de la norme EN15804+A2 :2019-10.

[1] ADEME. 2020. Déchets Chiffres-clés - Edition 2020. https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/28-dechets-chiffres-cles-edition-2020-9791029712135.html#:~:text=Cette%20nouvelle%20%C3%A9dition%202020%20des,de%20graphes%2C%20cartes%20et%20tableaux.

[2] ADEME, FCBA. VALORISATION DES PALETTES BOIS EN FIN DE VIE : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION. Partie 2, figure 34. https://tywaste.fr/wp-content/uploads/2021/04/VALORISATION-DES-PALETTES-BOIS-EN-FIN-DE-VIE-VALOPAL_Rapport-complet2020.pdf

[3] FCBA/CODIFAB. Version 1-2023. GDBAT : Gestion des déchets de produits de construction bois en fin de vie - Phase 2 : Modélisation ACV de la gestion des déchets bois de classes BR1 et BR2. Disponible sur : https://www.codifab.fr/actions-collectives/modelisation-acv-de-la-gestion-des-dechets-bois-de-classes-br1-et-br2

Etape d'utilisation (exclusion des économies potentielles), B1-B7

Description de l'étape :
L'étape d'utilisation est divisée en sept modules :

- B1: Utilisation ou application du produit installé
- B2: Maintenance
- B3: Réparation
- B4: Remplacement
- B5: Réhabilitation
- B6: Besoins en énergie durant la phase d'exploitation
- B7: Besoins en eau durant la phase d'exploitation.

Description des scénarios et des informations techniques supplémentaires :

Aucune opération technique n'est nécessaire durant la phase d'utilisation jusqu'à la fin de vie. Ainsi, la peinture ne génère pas d'impacts durant cette étape.

Etape de fin de vie C1-C4

Description de l'étape :
Cette étape inclut les différents modules de fin de vie suivants : C1, déconstruction, démolition ; C2, transport jusqu'au traitement des déchets ; C3, traitement des déchets en vue de leur réutilisation, récupération et/ou recyclage ; C4, élimination. Description des scénarios et des informations techniques supplémentaires :

C1 Déconstruction, démolition :

La dépose de la peinture fait partie de la démolition d'un bâtiment entier. Dans notre cas, l'impact environnemental est supposé être très faible et peut être négligé.

C2 Transport jusqu'au traitement des déchets :

Paramètre	Valeur
Processus de collecte spécifié par type	Collecte avec les déchets de construction mélangés en vue d'un enfouissement : 0.64 kg (100%) de la peinture
Système de récupération spécifié par type	/
Elimination spécifiée par type	100% des déchets de peinture sont destinés à l'enfouissement
Hypothèses pour l'élaboration de scénarios (par exemple transport)	Camion avec une charge utile de 24 t, consommation de diesel de 38 litres pour 100 km Distance jusqu'au site d'enfouissement 50 km

C3 Traitement des déchets en vue de leur réutilisation, récupération et/ou recyclage :

Le produit est considéré comme étant mis en installation de stockage sans réutilisation, récupération et/ou recyclage.

C4 Elimination :

La peinture est supposée être enfouie en centre de stockage de déchets non dangereux en totalité (100%).

Paramètre	Valeur
Elimination spécifiée par type	L'ensemble des composants non recyclés est enfoui, soit 0.64 kg
Emission de dioxyde de carbone biogénique provenant du carbone biogénique résiduel	0 kg CO_2 équivalent

Le modèle de dégradation du carbone biogénique dans la fraction enfouie suit les hypothèses suivantes :

- Le carbone biogénique des substances concernées est supposé se dégrader à 100 %. La conversion ultérieure de ce carbone sous forme de CO_2 et CH_4 dans l'air s'appuie sur l'étude du FCBA[4].

Potentiel de recyclage / réutilisation / récupération, D

Description des scénarios et des informations techniques supplémentaires :

Le module D quantifie les charges et bénéfices potentiels liés à la valorisation du produit et des emballages en fin de vie.

Le tableau suivant décrit le traitement des flux sortants et valorisés en dehors des frontières du système :

Matières/matériaux valorisés sortants des frontières du système	Processus de recyclage au-delà des frontières du système	Matières /matériaux / énergie économisés	Quantités associées (kg sortant du système/UF)
Films polyéthylène transparents (PEBD en majorité)	régénération des granules de PE par tri, boyage et pelletisation	Granule de PE	11.1 g (emballage)
Bois de palette 7%	Préparation de débit de bois pour réintégration dans la fabrication de produits bois (types panneaux de particules)	Broyat de palettes pour panneaux	0.9 g (emballage)
Bois de palette 80%	valorisation énergétique en chaudière biomasse	Broyat de palettes pour énergie se substituant à du gaz naturel sur le réseau	9.6 g (emballage)
Bois de palette 13%	incinération avec récupération d'énergie, rendement électrique+thermique 23%	Broyat de palettes pour énergie se substituant à du gaz naturel sur le réseau	1.6 g (emballage)
Carton	Régénération de la pâte à papier par voie chimique	pâte à papier (voie chimique)	1.1 g (emballage)

[4] FCBA/CODIFAB. Version 1-2023. GDBAT : Gestion des déchets de produits de construction bois en fin de vie - Phase 2 : Modélisation ACV de la gestion des déchets bois de classes BR1 et BR2. Disponible sur : https://www.codifab.fr/actions-collectives/modelisation-acv-de-la-gestion-des-dechets-bois-de-classes-br1-et-br2

• Information pour le calcul de l'analyse de cycle de vie

Champ de l'étude

RCP utilisé	La norme EN 15804+A2, le complément national NF EN 15804/CN servent de règles de définition des catégories de produits (RCP).
Frontières du système	Du berceau à la tombe et module D : étapes = A1-3, A4-5, B1-7, C1-4, D
Règles de coupure	La règle de coupure est vérifiée pour les appareils utilisés pour la mise en œuvre : machine à projeter, ponçeuse
Allocations	Etant donné qu'il n'y a pas de coproduits, les critères d'allocations ne sont pas utilisés.
Représentativité géographique **Temporelle**	France, année 2022 (période de collecte des données primaires) Modules génériques base GaBi (Version 10.6.1.35), avec un modèle énergétique de 2018 et modules Ecoinvent V3.6 (2019) Le mix électrique résiduel français est considéré d'après les données AIB 2020[5]
Variabilité des résultats	N/A

Qualité des principales données utilisées pour la réalisation de la FDES

L'évaluation de la qualité des principales données spécifiques est la suivante :

Données spécifiques	79 % des données avec une notation moyenne « très bonne » 6 % des données avec une notation moyenne « bonne » 14 % des données avec une notation moyenne « moyenne » 1 % des données avec une notation moyenne « faible » 0 % des données avec une notation moyenne « très faible »
Données génériques	35 % des données avec une notation moyenne « très bonne » 47 % des données avec une notation moyenne « bonne » 14 % des données avec une notation moyenne « moyenne » 4 % des données avec une notation moyenne « faible » 0 % des données avec une notation moyenne « très faible » La validation des principales données génériques est la suivante : 100 % des données secondaires sont plausibles 100 % des données secondaires sont complètes 100 % des données secondaires sont consistantes avec EN 15804+A2

Justification de l'utilisation de données notées faibles ou très faibles :

[5] AIB. European Residual Mixes. V1.0, 31 mai 2021. Disponible sur : https://www.aib-net.org/sites/default/files/assets/facts/residual-mix/2020/AIB_2020_Residual_Mix_Results.pdf

- Les données concernées sont principalement les inventaires Ecoinvent v3.6 d'indice géographique GLO, n'ayant pas de déclinaison géographique plus précise.
- Quant au critère de représentativité temporelle, l'utilisation de la base de données Ecoinvent v3.6 (2019) au lieu de la dernière version v3.9.1 (2022) est justifiée par le besoin d'homogénéité dans les modèles ACV et entre les modèles ACV en vue de réaliser des FDES systèmes.

Représentativité de la FDES

Géographique	Cette FDES est représentative des peintures fabriquées et mises en œuvre en France.
Technologique	Cette FDES est représentative de la méthode de fabrication des peintures selon la technologie employée par le site de production
Temporelle	Cette FDES est représentative d'une fabrication en 2022.
Variabilité des résultats	N/A

Résultats de l'analyse de cycle de vie

Le modèle d'ACV, l'agrégation des données et les impacts environnementaux sont calculés à partir du logiciel GaBi.

Ci-après, les tableaux qui synthétisent les résultats de l'ACV.

Pour rappel, exemple de lecture : -9.0 E -03 = -9.0 x 10^{-3} = -0.009

Les règles d'affichage suivantes s'appliquent :

- Lorsque le résultat de calcul de l'inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée.
- Lorsque le module n'est pas déclaré, alors la valeur « MNA » est affichée.

En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des différents modules. Les valeurs négatives des étapes A5 sont liées à l'application de la méthode proposée à l'annexe I de la norme NF EN 15804/CN.

Exonération de responsabilité quant aux incertitudes des méthodes de calculs des indicateurs d'impacts environnementaux de références et additionnels selon la norme EN15804+A2 :2019 (§5.4.2 ; §7.2.3.3) :

- Exonération de type 1 : Cette catégorie d'impact concerne principalement l'impact éventuel sur la santé humaine des rayonnements ionisants à faible dose du cycle des combustibles nucléaires. Elle ne prend pas en compte les conséquences d'éventuels accidents nucléaires, d'une exposition professionnelle ou de l'élimination de déchets radioactifs dans des installations souterraines. Les rayonnements ionisants potentiels provenant du sol, du radon et de certains matériaux de construction ne sont pas non plus mesurés par cet indicateur.
    - Indicateur(s) concerné(s) : Rayonnements ionisants (santé humaine)
- Exonération de type 2 : Les résultats de ces indicateurs doivent être utilisés avec prudence car les incertitudes de ces résultats sont élevées ou car l'expérience liée à ces indicateurs est limitée.
    - Indicateur(s) concerné(s) : Epuisement des ressources abiotiques (minéraux et métaux) ; Epuisement des ressources abiotiques (fossiles) ; Besoin en eau ; Ecotoxicité (eaux douces) ; Toxicité humaine, effets cancérigènes ; Toxicité humaine, effets non cancérigènes ; Impacts liés à l'occupation des sols / Qualité des sols.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Paramètres	Etape de production	Etape de construction		Etape d'utilisation							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 / A2 / A3	A4 Transport	A5 Installation	B1 Utilisation	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction / démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Changement climatique - total - *kg CO_2 equiv/UF*	3,55E-01	4,59E-02	8,40E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	2,71E-03	0	3,38E-03	-3,94E-02
Changement climatique – combustibles fossiles - *kg CO_2 equiv/UF*	3,71E-01	4,59E-02	6,19E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	2,71E-03	0	3,37E-03	-3,72E-02
Changement climatique - biogénique - *kg CO_2 equiv/UF*	-1,63E-02	1,61E-05	2,21E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	9,50E-07	0	6,68E-06	-2,18E-03
Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols - *kg CO_2 equiv/UF*	1,72E-04	1,96E-06	1,12E-05	0	0	0	0	0	0	0	0	1,16E-07	0	1,01E-06	-4,78E-06
Le potentiel de réchauffement global d'un gaz se réfère à la contribution totale au réchauffement global résultant de l'émission d'une unité de ce gaz par rapport à une unité du gaz de référence, le dioxyde de carbone, dont la valeur 1 lui est attribué.															
Appauvrissement de la couche d'ozone - *kg CFC 11 equiv/UF*	1,98E-08	1,04E-08	2,09E-09	0	0	0	0	0	0	0	0	6,13E-10	0	1,39E-09	-1,55E-09
La destruction de la couche d'ozone stratosphérique qui protège la Terre des rayons ultraviolets nocifs à la vie. Cette destruction de l'ozone est causée par la rupture de certains composés chlorés et / ou bromés qui se rompent quand ils atteignent la stratosphère et détruisent ensuite les molécules d'ozone par des réactions catalytiques.															
Acidification des sols et de l'eau – *mol H^+ equiv/UF*	2,65E-03	1,57E-04	1,86E-04	0	0	0	0	0	0	0	0	9,30E-06	0	3,20E-05	-1,16E-04
L'acidification est le phénomène de réduction du pH du sol et du milieu aquatique, principalement sous l'effet du dioxyde de soufre (SO2) et des oxydes d'azote (NOx) et par l'ammoniac gazeux (NH3). Ces composés sont notamment issus de la combustion des combustibles fossiles et de l'activité agricole. L'acidification des écosystèmes a des effets nocifs sur la faune et la flore.															
Eutrophisation aquatique, eaux douces – *kg P equiv/UF*	1,06E-05	6,34E-08	6,57E-07	0	0	0	0	0	0	0	0	3,74E-09	0	3,78E-08	-7,06E-07
Eutrophisation aquatique marine – *kg N equiv/UF*	3,17E-04	4,96E-05	3,00E-05	0	0	0	0	0	0	0	0	2,93E-06	0	1,10E-05	-1,55E-05
Eutrophisation terrestre – *mol N equiv/UF*	3,17E-03	5,45E-04	2,98E-04	0	0	0	0	0	0	0	0	3,22E-05	0	1,21E-04	-2,12E-04
Un enrichissement excessif, en nutriments, des eaux et des surfaces continentales, avec des effets biologiques néfastes associés.															
Formation d'ozone photochimique – *kg NMVOC equiv/UF*	1,25E-03	1,50E-04	1,05E-04	0	0	0	0	0	0	0	0	8,86E-06	0	3,53E-05	-1,39E-04
Les réactions chimiques sont provoquées par l'énergie de la lumière du soleil. La réaction des oxydes d'azote avec les hydrocarbures, en présence de lumière solaire formant de l'ozone est un exemple d'une réaction photochimique.															
Epuisement des ressources abiotiques - minéraux et métaux - *kg Sb equiv/UF*	2,94E-06	3,35E-08	1,84E-07	0	0	0	0	0	0	0	0	1,98E-09	0	3,08E-08	-2,63E-07
Epuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles - *MJ/UF*	7,57	6,31E-01	6,65E-01	0	0	0	0	0	0	0	0	3,73E-02	0	9,46E-02	-1,29
La consommation de ressources non renouvelables réduit leur disponibilité pour les générations futures.															
Besoin en eau - *m^3 de privation equiv dans le monde /UF*	3,42E-01	2,82E-04	2,64E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	1,66E-05	0	4,32E-03	-2,24E-02
Le besoin en eau traduit une consommation d'eau, au sens privatif, en fonction des réserves disponibles localement et de leur taux de renouvellement naturel. Cette mesure permet de pondérer le stress hydrique de façon spatio-temporelle dans la consommation d'eau.															

INDICATEURS D'IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ADDITIONNELS

Paramètres	Etape de production	Etape de construction		Etape d'utilisation							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 / A2 / A3	A4 Transport	A5 Installation	B1 Utilisation	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l' énergie	B7 Utilisation de l' eau	C1 Déconstruction / démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Emissions de particules fines - *Indice de maladies / UF*	1,81E-08	3,93E-09	1,54E-09	0	0	0	0	0	0	0	0	2,32E-10	0	6,21E-10	-7,76E-10
Rayonnements ionisants (santé humaine) - *kBq de U235 equiv / UF*	7,71E-02	2,91E-03	1,86E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	1,72E-04	0	4,21E-04	5,66E-03
Ecotoxicité (eaux douces) - *CTUe / UF*	5,97	4,15E-01	5,04E-01	0	0	0	0	0	0	0	0	2,45E-02	0	3,40E-01	-8,90E-02
Toxicité humaine, effets cancérigènes - *CTUh / UF*	3,10E-10	5,33E-12	2,81E-11	0	0	0	0	0	0	0	0	3,15E-13	0	2,41E-12	-7,18E-12
Toxicité humaine, effets non cancérigènes - *CTUh / UF*	4,83E-09	4,59E-10	4,07E-10	0	0	0	0	0	0	0	0	2,71E-11	0	4,80E-11	-1,74E-10
Impacts liés à l'occupation des sols / Qualité des sols - *Sans dimension / UF*	3,78	7,70E-02	2,57E-01	0	0	0	0	0	0	0	0	4,55E-03	0	7,01E-02	-2,58E-01

UTILISATION DES RESSOURCES

Paramètres	Etape de production	Etape de construction		Etape d'utilisation							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 / A2 / A3	A4 Transport	A5 Installation	B1 Utilisation	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l' énergie	B7 Utilisation de l' eau	C1 Déconstruction / démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières - *MJ/FU*	5,64E-01	1,66E-03	2,47E-01	0	0	0	0	0	0	0	0	9,80E-05	0	7,62E-04	-4,13E-01
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières - *MJ/FU*	2,69E-01	0	-1,92E-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,19E-03
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) - *MJ/FU*	**8,33E-01**	**1,66E-03**	**5,59E-02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,80E-05**	**0**	**7,62E-04**	**-4,05E-01**
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières - *MJ/FU*	5,48	6,31E-01	5,39E-01	0	0	0	0	0	0	0	0	3,73E-02	0	9,46E-02	-5,30E-01
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières - *MJ/FU*	2,71	0	-4,02E-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,34E-01
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) - *MJ/FU*	**8,19**	**6,31E-01**	**1,37E-01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,73E-02**	**0**	**9,46E-02**	**-1,95E-01**
Utilisation de matière secondaire - *kg/FU*	9,34E-03	0	5,60E-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables - *MJ/FU*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables - *MJ/FU*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilisation nette d'eau douce - *m^3/FU*	8,36E-03	6,56E-06	6,98E-04	0	0	0	0	0	0	0	0	3,88E-07	0	1,01E-04	-4,61E-04

CATEGORIES DE DECHETS

Paramètres	Etape de production	Etape de construction		Etape d'utilisation							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 / A2 / A3	A4 Transport	A5 Installation	B1 Utilisation	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l' énergie	B7 Utilisation de l' eau	C1 Déconstruction / démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Déchets dangereux éliminés - *kg/UF*	6,57E-04	1,78E-06	3,96E-05	0	0	0	0	0	0	0	0	1,05E-07	0	1,41E-07	-2,33E-07
Déchets non dangereux éliminés - *kg/UF*	1,43E-01	1,03E-03	7,27E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	6,06E-05	0	6,40E-01	-2,57E-03
Déchets radioactifs éliminés - *kg/UF*	4,04E-05	4,61E-06	5,93E-05	0	0	0	0	0	0	0	0	2,72E-07	0	6,19E-07	3,40E-05

FLUX SORTANTS

Paramètres	Etape de production	Etape de construction		Etape d'utilisation							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 / A2 / A3	A4 Transport	A5 Installation	B1 Utilisation	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l' énergie	B7 Utilisation de l' eau	C1 Déconstruction / démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Composants destinés à la réutilisation - *kg/UF*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériaux destinés au recyclage - *kg/UF*	2,17E-03	0	1,40E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériaux destinés à la récupération d'énergie - *kg/UF*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energie électrique fournie à l'extérieur - *MJ/FU*	6,71E-03	0	6,37E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,92E-04
Energie vapeur fournie à l'extérieur – *MJ/UF*	2,28E-02	0	1,31E-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,56E-03
Energie gaz et process fournie à l'extérieur – *MJ/UF*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Agrégation des différents modules pour réaliser un « Total d'étape » ou « Total Cycle de vie »

Impacts/Flux *unité*	Etape de production	Etape de construction	Etape d'utilisa-tion	Etape de fin de vie	**Total cycle de vie**	Etape des bénéfices et charges au-delà des frontières du système
Impacts environnementaux						
Changement climatique - total - *kg CO_2 equiv/UF*	3,55E-01	1,30E-01	0	6,09E-03	4,91E-01	-3,94E-02
Changement climatique – combustibles fossiles - *kg CO_2 equiv/UF*	3,71E-01	1,08E-01	0	6,08E-03	4,85E-01	-3,72E-02
Changement climatique - biogénique - *kg CO_2 equiv/UF*	-1,63E-02	2,21E-02	0	7,63E-06	5,81E-03	-2,18E-03
Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols - *kg CO_2 equiv/UF*	1,72E-04	1,31E-05	0	1,12E-06	1,86E-04	-4,78E-06
Appauvrissement de la couche d'ozone - *kg CFC 11 equiv/UF*	1,98E-08	1,25E-08	0	2,00E-09	3,42E-08	-1,55E-09
Acidification des sols et de l'eau – *mol H^+ equiv/UF*	2,65E-03	3,43E-04	0	4,13E-05	3,04E-03	-1,16E-04
Eutrophisation aquatique, eaux douces – *kg P equiv/UF*	1,06E-05	7,21E-07	0	4,15E-08	1,13E-05	-7,06E-07
Eutrophisation aquatique marine – *kg N equiv/UF*	3,17E-04	7,95E-05	0	1,39E-05	4,11E-04	-1,55E-05
Eutrophisation terrestre – *mol N equiv/UF*	3,17E-03	8,43E-04	0	1,53E-04	4,16E-03	-2,12E-04
Formation d'ozone photochimique – *kg NMVOC equiv/UF*	1,25E-03	2,55E-04	0	4,41E-05	1,55E-03	-1,39E-04
Epuisement des ressources abiotiques - minéraux et métaux - *kg Sb equiv/UF*	2,94E-06	2,18E-07	0	3,28E-08	3,19E-06	-2,63E-07
Epuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles - *MJ/UF*	7,57	1,30	0	1,32E-01	9,00	-1,29
Besoin en eau - *m^3 de privation equiv dans le monde /UF*	3,42E-01	2,67E-02	0	4,34E-03	3,73E-01	-2,24E-02
Indicateurs d'impacts environnementaux additionnels						
Emissions de particules fines - *Indice de maladies / UF*	1,81E-08	5,47E-09	0	8,53E-10	2,44E-08	-7,76E-10
Rayonnements ionisants (santé humaine) - *kBq de U235 equiv / UF*	7,71E-02	2,15E-02	0	5,93E-04	9,92E-02	5,66E-03
Ecotoxicité (eaux douces) - *CTUe / UF*	5,97	9,20E-01	0	3,65E-01	7,25	-8,90E-02
Toxicité humaine, effets cancérigènes - *CTUh / UF*	3,10E-10	3,35E-11	0	2,73E-12	3,46E-10	-7,18E-12
Toxicité humaine, effets non cancérigènes - *CTUh / UF*	4,83E-09	8,65E-10	0	7,50E-11	5,78E-09	-1,74E-10
Impacts liés à l'occupation des sols / Qualité des sols - *Sans dimension / UF*	3,78	3,34E-01	0	7,47E-02	4,19	-2,58E-01
Consommation des ressources						
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières - *MJ/UF*	5,64E-01	2,49E-01	0	8,60E-04	8,14E-01	-4,13E-01
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières - *MJ/UF*	2,69E-01	-1,92E-01	0	0	7,74E-02	8,19E-03
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) - *MJ/UF*	**8,33E-01**	**5,75E-02**	**0**	**8,60E-04**	**8,92E-01**	-4,05E-01
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non	5,48	1,17	0	1,32E-01	6,78	-5,30E-01

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Agrégation des différents modules pour réaliser un « Total d'étape » ou « Total Cycle de vie »						
Impacts/Flux *unité*	Etape de production	Etape de construction	Etape d'utilisa-tion	Etape de fin de vie	**Total cycle de vie**	Etape des bénéfices et charges au-delà des frontières du système
renouvelables utilisées comme matières premières - MJ/UF						
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières - *MJ/UF*	2,71	-4,02E-01	0	0	2,31	3,34E-01
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) - *MJ/UF*	**8,19**	**7,68E-01**	**0**	**1,32E-01**	**9,09**	-1,95E-01
Utilisation de matière secondaire - *kg/UF*	9,34E-03	5,60E-04	0	0	9,90E-03	0
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables - *MJ/UF*	0	0	0	0	0	0
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables - *MJ/UF*	0	0	0	0	0	0
Utilisation nette d'eau douce - m^3/UF	8,36E-03	7,04E-04	0	1,01E-04	9,17E-03	-4,61E-04
Catégories de déchets						
Déchets dangereux éliminés - *kg/UF*	6,57E-04	4,14E-05	0	2,46E-07	6,99E-04	-2,33E-07
Déchets non dangereux éliminés - *kg/UF*	1,43E-01	7,37E-02	0	6,40E-01	8,57E-01	-2,57E-03
Déchets radioactifs éliminés - *kg/UF*	4,04E-05	6,39E-05	0	8,91E-07	1,05E-04	3,40E-05
Flux sortants						
Composants destinés à la réutilisation - *kg/UF*	0	0	0	0	0	0
Matériaux destinés au recyclage - *kg/UF*	2,17E-03	1,40E-02	0	0	1,62E-02	0
Matériaux destinés à la récupération d'énergie - *kg/UF*	0	0	0	0	0	0
Energie Electrique fournie à l'extérieur - *MJ/UF*	6,71E-03	6,37E-02	0	0	7,04E-02	6,92E-04
Energie Vapeur fournie à l'extérieur - *MJ/UF*	2,28E-02	1,31E-01	0	0	1,53E-01	1,56E-03
Energie gaz et process fournie à l'extérieur - *MJ/UF*	0	0	0	0	0	0

Interprétation du cycle de vie

Impacts Environnementaux / Etapes	Etape de production (A1-A3)	Etape de construction (A4-A5)	Etape de vie en oeuvre (B1-B7)	Etape de fin de vie (C1-C4)	Total cycle de vie *Impact environnemental du produit*	Bénéfices et charges au-delà des frontières du système (D)
Changement climatique - combustibles fossiles	3,7E-01	1,1E-01	0	6,1E-03	4,9E-01 kg CO_2 equiv/UF	-3,7E-02
Epuisement des ressources abiotiques - minéraux et métaux	2,9E-06	2,2E-07	0	3,3E-08	3,2E-06 kg Sb equiv/UF	-2,6E-07
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire [1]	9,0	8,3E-01	0	1,3E-01	10,0 MJ/UF	-6,0E-01
Utilisation nette d'eau douce	8,4E-03	7,0E-04	0	1,0E-04	9,2E-03 m^3/UF	-4,6E-04
Déchets éliminés [2]	1,4E-01	7,4E-02	0	6,4E-01	8,6E-01 kg/UF	-2,5E-03

[1] Somme de : "Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables" + "Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables".
[2] Somme de : "Déchets dangereux éliminés" + "Déchets non dangereux éliminés" + "Déchets radioactifs éliminés".

Les impacts associés au réchauffement climatique sont principalement liés à l'étape de production A1-A3. En effet, cette étape est la première source d'émission de gaz à effet de serre dus à la production des matières premières dans le produit et les emballages, ainsi que le transport d'approvisionnement. La deuxième contribution la plus importante est issue du transport du produit jusqu'au chantier (A4).

L'épuisement des ressources fossiles et la consommation totale d'énergie primaire proviennent majoritairement des matières premières et du transport du produit (A4).

La consommation d'eau est essentiellement due à l'extraction des matières premières (produit et emballages).

A l'inverse des autres indicateurs, la quantité de déchets éliminée est essentiellement générée à l'étape de fin de vie (C4). La totalité des déchets de fin de vie sont mis en centre de stockage.

• Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant l'étape d'utilisation

Air intérieur

COV et formaldéhyde

Le classement sanitaire du produit l'Atelier 45 Impress est A+ selon l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.



Le rapport de mesure, attestant ce classement sanitaire est le rapport N° C-020523-03780-001 établi le 4 septembre 2023 par Bureau Veritas pour ce produit.

Comportement face aux micro-organismes

Aucune mesure liée au développement des microorganismes n'a été réalisée sur les peintures.

Sol et eau

Non pertinent pour le produit concerné par cette FDES.

• Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment

Sans objet.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment

Sans objet.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel

Etant destiné à être recouvert, le produit ne joue aucun rôle vis-à-vis du confort visuel.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment

La peinture l'Atelier 45 Impress ne dégage aucune odeur notable.

Informations additionnelles

Intégration de matériau recyclé dans les emballages

Les seaux utilisés pour ce produits sont gris car ils intègrent de la matière plastique issue du recyclage. Le seau de l'Atelier 45 Impress intègre 50% de PP recyclé. Par rapport à un seau en PP vierge, les gains environnementaux estimatifs sont de l'ordre de :



- Changement climatique total : 14 g CO2 équivalent/UF, soit environ 3% du total cycle de vie hors module D
- Utilisation totale d'énergie primaire non renouvelable : 0.14 MJ/UF, soit environ 2% du total cycle de vie hors module D
- Utilisation de matière secondaire : 10 g/UF
- Utilisation nette d'eau douce : 0.17 litre/UF, soit environ 2% du total cycle de vie hors module D.