


PEINTURE ACRYLIQUE VELOUTÉE GARNISSANTE POCHÉE



Int.



Eau



Multi



6h
recouvrable



7 à 9 m²/L



Fabrication
française

LES + PRODUITS

Peinture garnissante grandes surfaces
Excellente opacité, fort pouvoir couvrant
Lessivable (Classe 2 – NF EN 13300)
Aspect velours en finition
Application brosse, rouleau ou pistolet

SUPPORTS ADMIS

Tous supports secs, sains et cohésifs en intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtre, toiles de verre, anciennes peintures (hydrodiluable, glycérophtaliques, acryliques) et anciennes maçonneries (béton, enduit de ciment, briques) après impression si nécessaire.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports : Préparés selon les règles du DTU 59.1. Gratter et brosser, laver, rincer, laisser sécher. Sur fonds peints brillants ou satinés, poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer.

Outils : Brosse, rouleau ou pistolet.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Rendement : 7 à 9 m² au litre.

Séchage : à 20° C et 60 % HR. Sec en 1 heure. Recouvrable en 6 heures.

Application : 2 couches directes, 6 h de séchage entre les couches. Imprimer si nécessaire avec notre 45 impression.

Précautions d'emploi : Ne pas appliquer par température inférieure à +8°C ni supérieure à +35°C. Mélanger avant utilisation.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Conditionnement : Seaux plastiques de 16 litres.

Conservation : 12 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Taux de brillance à 60° : 4.

Résistance à l'abrasion humide : Norme NF EN 13300, Classe 2.

Extrait sec : 48 à 52 %.

Densité : 1,23 à 1,33 (variable selon bases et teintes).

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36-005 – Famille I – Classe 7b2.

Valeur limite de COV en UE pour ce produit – Catégorie A/a : 30 g par litre. Ce produit contient max 30 g par litre de COV.