# Εργασία 3

Ημερομηνία παράδοσης 5 Ιουνίου 2021

Εργαστήριο: Τεχνολογία Λογισμικού

Τρίτη εργασία εαρινού εξαμήνου 2020-2021

## Επισκόπηση

Η εργασία έχει στόχο την δημιουργία μιας απλής εφαρμογής για την διαχείριση αποθήκης ενός καταστήματος ειδών πληροφορικής.

Η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω κεντρικές λειτουργίες:

- 1. Αναζήτηση είδους από Αποθήκη
- 2. Παραγγελία ειδών,
- 3. Τιμολόγηση

Στην παρουσίαση περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε λειτουργικότητα και εμφάνιση.

## Επισκόπηση συνέχεια


Η συγκεκριμένη αποθήκη περιέχει:

- είδη πληροφορικής (κλάση Inventory),
- έχει πελάτες (κλάση Customer),
- δέχεται παραγγελίες (κλάση Order) και
- εκδίδει τιμολόγια (μόνο εκτύπωση)

## Λειτουργικές απαιτήσεις


- Η εφαρμογή θα βασίζεται σε ένα κεντρικό μενού, το οποίο θα οδηγεί σε φόρμες, σαν αυτή που κάνατε στην πρόοδο.
- ΟΛΕΣ οι φόρμες που θα φτιάξετε, θα πρέπει να επιτρέπουν την εισαγωγή, παρουσίαση, μετατροπή, αναζήτηση και διαγραφή πληροφορίας.
- Όλα οι πληροφορίες θα αποθηκεύονται σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων.
- Η φόρμα έκδοσης τιμολογίου θα πρέπει:
  - > να συνδυάζει τα στοιχεία του πελάτη και τα στοιχεία των ειδών,
  - να ζητάει ποσότητα,
  - να υπολογίζει συνολικό κόστος γραμμής,
  - να τυπώνει το αποτέλεσμα με System.out.println().

## Entity Relational Diagram (ERD) της Βάσης Δεδομένων




- Πίνακες: order, customer και inventory
- Foreign keys: custid και invid
- Στις σημειώσεις εργαστηρίου θα βρείτε το sql script που κατασκευάζει το σχήμα
- Το τιμολόγιο θα «τυπωθεί» χρησιμοποιώντας τα στοιχεία από το order σε συνδυασμό με τους άλλους 2 πίνακες

## Τα μενού επιλογών που πρέπει να υλοποιηθούν



## Διάλογοι

- Τα JMenultems πρέπει να έχουν ActionListeners που να ανοίγουν modally διάλογους.
- Δείγμα κώδικα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν βάση για την υλοποίηση σς βρίσκεται στο eclass: Εργαστήριο 09, 13. Formz4Data.
- Παράδειγμα υλοποίησης του διαλόγου με την φόρμα Customer:




## Εισαγωγή Παραγγελίας

- Για να γίνεται εύκολα η παραγγελία καλό είναι να γίνει χρήση JComboBox
- Τα ComboBoxes χωρίς πληκτρολόγηση μπορούν να δείξουν τα περιεχόμενα της βάσης δεδομένων
- Για απλούστευση των διαδικασιών θα βάλουμε την ποσότητα σταθερά 1, οπότε η τιμή του αντικειμένου θα είναι και η τελική τιμή σε κάθε γραμμή. Αν θέλει κάποιος να παραγγείλει 2 πληκτρολόγια πχ, θα πρέπει να βάλει 2 παραγγελίες από 1.
- Επιπλέον, για λόγο απολοποίησης, όπως ίσως παρατηρήσατε, στη βάση δεν κρατάμε ημερομηνία παραγγελίας, οπότε κάθε πελάτης θα δημιουργεί μία παραγγελία με πολλά είδη και θα δέχεται ένα τιμολόγιο.
- Καλό θα ήταν να αλλάζατε το όνομα του πίνακα order σε orders. Αν δεν το κάνετε, θα πρέπει να τον ζητάτε σαν inv.order, επειδή η λέξη order είναι δεσμευμένη λέξη της SQL.


## Διάλογος Παραγγελίας

- Ο διάλογος παραγγελίας είναι το σημείο στο οποίο συνδυάζονται οι πελάτες με τα προϊόντα.
- Για την υλοποίηση χρησιμοποιούμε JSpitPane με VERTICAL\_SPLIT και χωρίζουμε το ContentPane σε δύο κομμάτια, έχοντας ταυτόχρονα έλεγχο του μεγέθους τους.




## Το επάνω JPanel της Παραγγελίας


- Έχει BorderLayout:
- Στο κέντρο φιλοξενεί μία φόρμα με GridLayout 6 γραμμές 2 στήλες με ζεύγη Jlabel και JComboBox ή JTextField. Η έκτη γραμμή έχει δύο JLabels χωρίς λεζάντα για να δημιουργήσει χώρο. Το Quantity είναι πάντα 1, οπότε το Total Price είναι πάντα ίδιο με το Item Price.
- Στο South έχει ένα JPanel με FlowLayout με δύο κουμπιά.



#### Τα κουμπιά από το πάνω Panel

- Όταν πατηθεί το Add Line, ο Listener μαζεύει τις πληροφορίες από τα 2 JComboBoxes και την ποσότητα και γράφει στη βάση, στον πίνακα orders. Μετά «φρεσκάρει» το JTable του κάτω JPanel, έτσι ώστε να φαίνεται και η νέα γραμμή.
- Το Delete Line δουλεύει σε συνδυασμό με το JTable. Κλικάρουμε στη γραμμή που επιθυμούμε να διαγράψουμε, βρίσκουμε το κλειδί και διαγράφουμε την γραμμή.





Price

400

## Το κάτω JPanel της παραγγελίας

- Έχει BorderLayout:
- Στο κέντρο φιλοξενεί ένα JScrollPane με ένα JTable, που περιέχει τα στοιχεία των γραμμών όλων των παραγγελιών.
- South έχει ένα JToolBar με το κουμπί "Exit" που κλείνει τον διάλογο.


OrderID	Customer	Category	Description	Price
1	Georgiou	SSD	Kingston 480G	60
2	Georgiou	Laptop	Dell Vostro I5	400
4	Dimitriou	Laptop	Dell Vostro I5	400
5	Georgiou	HDD	Seagate 4TB	100
Exit				

#### **SQL Statement**


- Όταν σχεδιάζουμε βάσεις δεδομένω κάνουμε χρήση foreign keys, για να αποφεύγουμε το redundancy. Ο πίνακας orders δεν έχει λεπτομέρειες για τον κάθε πελάτη, ούτε για το κάθε προϊόν επειδή περιέχει τα κλειδιά τους.
- Για να τροφοδοτηθεί το JTable, που τα χρειάζεται όλα, συνδέουμε τις πληροφορίες με το παρακάτω SQL command:

```
FROM orders
left join inv.customer on custid=idcustomer
left join inv.inventory on invid=idinv;
```

## Customers Report



## Εκτύπωση Invoice



## Εργαστήρια Ερχόμενης Τρίτης

Την Τρίτη 25 Μαΐου 2021, θα μιλήσουμε για:

- Generics
- JComboBox και ComboBoxModel
- JTable και AbstractTableModel
- Prepared Statements στο JDBC

## ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

- Στέλνετε email εάν χρειάζεστε βοήθεια και για να λύσετε απορίες.
- Βασίστε την υλοποίηση σας στα παραδείγματα που έχουν αναρτηθεί στο eclass.